

EXPO "BRAIN(S)" - CCCB 2022					
	SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODO LO QUE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN				
	IMPORTANTE:		Todas las dimensiones estan calculadas sobre plano. Se tendrán que verificar en obra.		
			Se tiene que contar todos los elementos necesarios para la correcta colocación de las piezas que se describen a continuación.		
			<u>Todos los materiales deben cumplir con el CTE vigente y ser ignifugos.</u>		
	MATERIALES		(1)_Acero en crudo barnizado en barniz acrílico incoloro		
			(2)_Geotextil no tejido formado por fibras virgenes, 100% polipropileno, unidos mecanicamente por un proceso de agujeteado con posterior termofijado. Ignifugado con un tratamiento de tipo "Roscoflamex".		
			(3)_DM libre de formaldehidos lacado al agua de espesor 19mm, color a determinar. Ignifugado con un tratamiento de tipo "Roscoflamex" o similar. Barnizado (mínimo tres capas) con medio acrílico. En el caso de interiores de vitrina el barnizado tiene que secar durante dos semanas antes de la instalación de las obras originales.		
			(3)_DM libre de formaldehidos lacado al agua de espesor 19mm, color a determinar. Ignifugado con un tratamiento de tipo "Roscoflamex" o similar. Barnizado (mínimo tres capas) con medio acrílico. En el caso de interiores de vitrina el barnizado tiene que secar durante dos semanas antes de la instalación de las obras originales.		
			(5)_Vidrio laminado de 5+5mm, canteado y biselado.		
			(6) Moqueta negra calidad superior a la ferial tipo Marvel		
			(7) Lana de roca 60mm		
			(8) Cortina a 2 caras de terciopelo negro de algodón i gramaje 375gr/m2, ignífugo, con dobladillo inferior. Grapadas o con velcro a liston de madera. Cosido plisado superior al 50%. Acabada por las dos caras h.3,51cm		
	NOMENCLATURA		DESCRIPCIÓN		
01_PINTURA					
	nomenclatura	n plano			
	1.1 PINTURA SOBRE PARED EXISTENTE				
	1		Pintura salas. Pintura sobre pared existente. Sellado de agujeros y preparacion de pared. Imprimación y dos capas de pintura plastica sobre paret existente de 3,51m de altura.	1.511,78	m2
			Paredes perimetrales interiores	1.100,00	m2
			Paredes acceso (títulos)	81,78	m2
			Paredes salida (créditos)	180,00	m2
			Paredes instalaciones artisticas	150	m2
	2		Pintura arcos. Pintura sobre pared existente. Sellado de agujeros y preparacion de pared. Imprimación y dos capas de pintura plastica sobre arcos existentes (ver fotos) de 1,12m de altura.	400,00	m2
			Arcos centrales	312,22	m2
02_VITRINAS / PEANAS / MESAS					
	nomenclatura	n plano			
	2.1 VITRINA V1				
	2.1.1	N. PLANO	ESTRUCTURA		
	1	VIT.14	ESTRUCTURA VERTICAL. 2000x650mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	8,00	ut
	2	VIT.12.2	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=2000mm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	1,00	ut
	3	VIT.08	COLISO e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	5,00	ut
	4	VIT.12.2	COLISO ESQUINA e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	0,00	ut
	5	VIT.02	PERFILES 'Z' de acero(1) e=5mm y L=1100mm. Según detalle	4,00	ut
	6	VIT.12	PERFILES 'Z ESQUINA' de acero(1) e=5mm y L=1229mm y L=644mm. Según detalle	0,00	ut
	7	VIT.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	17,00	ml
	2.1.2	N. PLANO	CERRAMIENTOS		
	1	VIT.03	BASE de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1140x600mm.	6,00	ut
	2	VIT.12	BASE ESQUINA de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1244x1244mm cortado según detalle.	1,00	ut

	3	VIT.04	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1100x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1100mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	4	VIT.12	CAJÓN INFERIOR ESQUINA de DM e=12mm 1150x1150mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1150mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	5	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM 1200x1200mm e=19mm lacado al agua, color a determinar	2,00	ut
	6	VIT.08	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL 1200x1200mm cristal laminado 5+5mm	6,00	ut
			PLAFÓN DM ESPECIAL Plafón de DM lacado al agua, color a determinar 4360x1200mm	1,00	
	7	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM ESQUINA INTERIOR 1874x1200mm, DM e=19mm lacado al agua, color a determinar	0,00	ut
	8	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA INTERIOR 1874x1200mm, cristal laminado 5+5mm	1,00	ut
	9	VIT.11	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA EXTERIOR 1290x1200mm cristal laminado 5+5mm	1,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR Vidrio 5+5mm 1100x500mm colocado sobre los perfiles Z.	3,00	ut
	11	VIT.12	CERRAMIENTO SUPERIOR ESQUINA Vidrio 5+5 1290x1290mm colocado sobre los perfiles Z. Cortado según detalle	1,00	ut
	14		JUNTA DE CAUCHO e=5mm	17,00	ml
	15		RECUBRIMIENTO de la cara exterior trasera con geotextil H=125mm	2,40	ml
	2.1.3		SEPARADORES ENTRE VITRINAS		
			SEPARADOR DM 605x1200mm, lacado al agua, color a determinar	6,00	ut
	1		SEPARADOR VIDRIO 605x1200mm	1,00	ut
	2.1.4		TECHO COLGANTE		
	5	VIT.02	PERFILES 'Z' de acero(1) e=5mm y L=1100mm. Según detalle	4,00	ut
	5		PERFILES 'Z' MITAD de acero(1) e=5mm y L=550mm. Perfiles Z pero cortados por la mitad	4,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR Vidrio 5+5mm 1100x500mm colocado sobre los perfiles Z.	4,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR MITAD Vidrio 5+5mm 550x500mm colocado sobre los perfiles Z.	4,00	ut
	10	VIT.14	PLETINA SUPERIOR De acero(1). Solo la parte superior de la estructura estándar. Colgados del techo con tubulares metálicos.	6,00	ut
	nomenclatura	n plano			
	2.2	VITRINA V2			
	2.2.1	N. PLANO	ESTRUCTURA		
	1	VIT.14	ESTRUCTURA VERTICAL. 2000x650mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	20,00	ut
	2	VIT.12.2	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=2000mm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	4,00	ut
	3	VIT.08	COLISO e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	15,00	ut
	4	VIT.12.2	COLISO ESQUINA e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	4,00	ut
	5	VIT.02	PERFILES 'Z' de acero(1) e=5mm y L=1100mm. Según detalle	12,00	ut
	6	VIT.12	PERFILES 'Z ESQUINA' de acero(1) e=5mm y L=1229mm y L=644mm. Según detalle	4,00	ut
	7	VIT.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	58,00	ml
	2.2.2	N. PLANO	CERRAMIENTOS		
	1	VIT.03	BASE de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1140x600mm.	12,00	ut
	2	VIT.12	BASE ESQUINA de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1244x1244mm cortado según detalle.	4,00	ut
	3	VIT.04	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1100x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1100mm. Cajón con uso para gel de sílice.	12,00	
	4	VIT.12	CAJÓN INFERIOR ESQUINA de DM e=12mm 1150x1150mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1150mm. Cajón con uso para gel de sílice.	4,00	
	5	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM 1200x1200mm e=19mm lacado al agua, color a determinar	11,00	ut
	6	VIT.08	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL 1200x1200mm cristal laminado 5+5mm	12,00	ut
	7	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, DM e=19mm lacado al agua, color a determinar	6,00	ut
	8	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, cristal laminado 5+5mm	2,00	ut
	9	VIT.11	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA EXTERIOR 1290x1200mm cristal laminado 5+5mm	6,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR Vidrio 5+5mm 1100x500mm colocado sobre los perfiles Z.	12,00	ut
	11	VIT.12	CERRAMIENTO SUPERIOR ESQUINA Vidrio 5+5 1290x1290mm colocado sobre los perfiles Z. Cortado según detalle	4,00	ut
	14		JUNTA DE CAUCHO e=5mm	58,00	ml
	15		RECUBRIMIENTO de la cara exterior trasera con geotextil H=125mm	25,00	ml
	2.2.3		SEPARADORES ENTRE VITRINAS		
			SEPARADOR DM 605x1200mm, lacado al agua, color a determinar	3,00	ut
	1		SEPARADOR VIDRIO 4+4 605x1200mm	10,00	ut
	nomenclatura	n plano			
	2.3	VITRINA V3			
	2.3.1	N. PLANO	ESTRUCTURA		

	1	VIT.14	ESTRUCTURA VERTICAL. 2000x650mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	8,00	ut
	2	VIT.12.2	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=2000mm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	4,00	ut
	3	VIT.08	COLISO e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	8,00	ut
	4	VIT.12.2	COLISO ESQUINA e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	4,00	ut
	5	VIT.02	PERFILES 'Z' de acero(1) e=5mm y L=1100mm. Según detalle	4,00	ut
	6	VIT.12	PERFILES 'Z ESQUINA' de acero(1) e=5mm y L=1229mm y L=644mm. Según detalle	4,00	ut
	7	VIT.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	25,00	ml
	2.3.2	N. PLANO	CERRAMIENTOS		
	1	VIT.03	BASE de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1140x600mm.	4,00	ut
	2	VIT.12	BASE ESQUINA de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1244x1244mm cortado según detalle.	4,00	ut
	3	VIT.04	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1100x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1100mm. Cajón con uso para gel de sílice.	4,00	
	4	VIT.12	CAJÓN INFERIOR ESQUINA de DM e=12mm 1150x1150mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1150mm. Cajón con uso para gel de sílice.	4,00	
	5	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM 1200x1200mm e=19mm lacado al agua, color a determinar	2,00	ut
	6	VIT.08	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL 1200x1200mm cristal laminado 5+5mm	6,00	ut
	7	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, DM e=19mm lacado al agua, color a determinar	4,00	ut
	8	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, cristal laminado 5+5mm	4,00	ut
	9	VIT.11	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA EXTERIOR 1290x1200mm cristal laminado 5+5mm	8,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR Vidrio 5+5mm 1100x500mm colocado sobre los perfiles Z.	4,00	ut
	11	VIT.12	CERRAMIENTO SUPERIOR ESQUINA Vidrio 5+5 1290x1290mm colocado sobre los perfiles Z. Cortado según detalle	3,00	ut
	14		JUNTA DE CAUCHO e=5mm	35,00	ml
	15		RECUBRIMIENTO de la cara exterior trasera con geotextil H=125mm	8,00	ml
	2.3.3		SEPARADORES ENTRE VITRINAS		
			SEPARADOR DM 605x1200mm, lacado al agua, color a determinar	2,00	
	1		SEPARADOR VIDRIO 4+4 605x1200mm	1,00	ut
	2.4	VITRINA V4			
	2.4.1	N. PLANO	ESTRUCTURA		
	1	VIT.14	ESTRUCTURA VERTICAL. 2000x650mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	20,00	ut
	2	VIT.12.2	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=2000mm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm cortadas y soldadas, sin plegar. Según detalle	4,00	ut
	3	VIT.08	COLISO e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	15,00	ut
	4	VIT.12.2	COLISO ESQUINA e=2mm de acero (1) atornillado a pletina superior. Según detalle	4,00	ut
	5	VIT.02	PERFILES 'Z' de acero(1) e=5mm y L=1100mm. Según detalle	12,00	ut
	6	VIT.12	PERFILES 'Z ESQUINA' de acero(1) e=5mm y L=1229mm y L=644mm. Según detalle	4,00	ut
	7	VIT.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	58,00	ml
	2.4.2	N. PLANO	CERRAMIENTOS		
	1	VIT.03	BASE de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1140x600mm.	12,00	ut
	2	VIT.12	BASE ESQUINA de DM e=19mm lacado al agua, color a determinar de 1244x1244mm cortado según detalle.	4,00	ut
	3	VIT.04	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1100x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1100mm. Cajón con uso para gel de sílice.	9,00	
	4	VIT.12	CAJÓN INFERIOR ESQUINA de DM e=12mm 1150x1150mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1150mm. Cajón con uso para gel de sílice.	2,00	
	5	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM 1200x1200mm e=19mm lacado al agua, color a determinar	10,00	ut
	6	VIT.08	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL 1200x1200mm cristal laminado 5+5mm	18,00	ut
	7	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL DM ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, DM e=19mm lacado al agua, color a determinar	6,00	ut
	8	VIT.05	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA INTERIOR 674x1200mm, cristal laminado 5+5mm	2,00	ut
	9	VIT.11	CERRAMIENTO VERTICAL CRISTAL ESQUINA EXTERIOR 1290x1200mm cristal laminado 5+5mm	6,00	ut
	10	VIT.06	CERRAMIENTO SUPERIOR Vidrio 5+5mm 1100x500mm colocado sobre los perfiles Z.	16,00	ut
	11	VIT.12	CERRAMIENTO SUPERIOR ESQUINA Vidrio 5+5 1290x1290mm colocado sobre los perfiles Z. Cortado según detalle	4,00	ut
	14		JUNTA DE CAUCHO e=5mm	58,00	ml
	15		RECUBRIMIENTO de la cara exterior trasera con geotextil H=125mm	25,00	ml
	2.4.3		SEPARADORES ENTRE VITRINAS		
			SEPARADOR DM 605x1200mm, lacado al agua, color a determinar	6	
	1		SEPARADOR VIDRIO 4+4 605x1200mm	4,00	ut

	nomenclatura	n plano			
	2.9.1 MESA T2 PERCEPCIÓ				
	2.9.1		ESTRUCTURA		
	1	T2.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	3,00	ut
	2	T2.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	4,80	ml
	2.9.2		TABLEROS		
	1	T2.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1200x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1200mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	2	T2.04	BASE SUPERIOR de DM 1200x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	0,00	ut
	3	T2.04	BASE SUPERIOR de DM 1400x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	2,00	ut
	2.9.2 MESA T2 B VIDEOJOC				
	2.9.1		ESTRUCTURA		
	1	T2.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	2,00	ut
	2	T2.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	2,40	ml
	2.9.2		TABLEROS		
	1	T2.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1200x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1200mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	2	T2.04	BASE SUPERIOR de DM 1200x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	0,00	ut
	3	T2.04	BASE SUPERIOR ESQUINA de DM 1400x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	1,00	ut
	2.10 MESA T3 SOMNI				
	2.10.1		ESTRUCTURA		
	1	T3-6.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	4,00	ut
	2	T3-6.01	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=80cm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0 y H=80cm. Según detalle	4,00	ut
	3	T3-6.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	9,60	ml
	2.10.2		TABLEROS		
	1	T3-6.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1200x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1200mm. Cajón con uso para gel de sílice.	4,00	
	2	T3-6.04	BASE INFERIOR de DM 1200x500mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut
	3	T3-6.05	BASE SUPERIOR de DM 1330x1330mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut
	2.10.3		URNAS		
	2		2.8.3.1_Urna de vidrio (5) dim. 60x200cm xh. 40cm	2,00	ut
	2.10.4		TV		
	2		Insert i suport per tv en posició horitzontal sota taulell	2,00	ut
	nomenclatura	n plano			
	2.11 MESA T4 ARTIFICIAL MINDS				
	2.11.1		ESTRUCTURA		
	1	T1-4.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	8,00	ut
	2	T1-4.01	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=80cm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0 y H=80cm. Según detalle	4,00	ut
	3	T1-4.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	25,00	ml
	2.11.2		TABLEROS		
	1	T1-4.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 2350x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=2350mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	2	T1-4.04	BASE INFERIOR de DM 2400x500mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut
	3	T1-4.05	BASE SUPERIOR de DM 3060x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut

	2.11.3		URNAS		
	1		2.8.3.1_Urna de vidrio (5) dim. 70x180cm xh. 40cm	1,00	ut
	2		2.8.3.1_Urna de vidrio (5) dim. 70x165cm xh. 40cm	3,00	ut
	2.10.4		TV		
	2		Insert i suport per tv en posició horitzontal sota taulell	2,00	ut
	nomenclatura	n plano			
	2.12	MESA T5 COGNITIVE BIOSPHERE			
	2.12.1		ESTRUCTURA		
	1	T2.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	6,00	ut
	2		ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=80cm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0 y H=80cm. Según detalle	0,00	ut
	3	T2.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	8,00	ml
	2.12.2		TABLEROS		
	1	T2.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 3500x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=2350mm. Cajón con uso para gel de sílice.	1,00	
	2	T2.04	BASE SUPERIOR de DM 1200x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	1,00	ut
	3	T2.04	BASE SUPERIOR ESQUINA de DM 1400x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	2,00	ut
	2.12.3		URNAS		
	1		2.8.3.1_Urna de vidrio (5) dim. 70x180cm xh. 40cm	2,00	ut
	2.13	MESA T6 FRINGE MINDS			
	2.13.1		ESTRUCTURA		
	1	T1-4.01	ESTRUCTURA VERTICAL. 800x600mm. Formada por 4 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0, H=50cm y H=80cm. Según detalle	8,00	ut
	2	T1-4.01	ESTRUCTURA VERTICAL ESQUINA. H=80cm. Formada por 3 tubulares de acero(1) de diámetro 15mm con pletinas de e=5mm y anchura 100mm, colocadas a H=0 y H=80cm. Según detalle	4,00	ut
	3	T1-4.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL Tubulares 20x40mm de acero(1) e=2mm. Soldados o atornillados bajo pletina inferior	25,00	ml
	2.13.2		TABLEROS		
	1	T1-4.03	CAJÓN INFERIOR de DM e=12mm 1200x500mm. Con dos laterales de 40x460mm y dos juntas de caucho e=5mm de L=1200mm. Cajón con uso para gel de sílice.	0,00	
	2	T1-4.04	BASE INFERIOR de DM 2400x500mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut
	3	T1-4.05	BASE SUPERIOR de DM 3060x800mm e=19mm lacado al agua, color a definir. Con reborde de 5cm del mismo material	4,00	ut
	2.13.3		URNAS		
	1		2.8.3.1_Urna de vidrio (5) dim. 50x50cm xh. 25cm	3,00	ut
03_CERRAMIENTOS					
	3.0	GENERAL			
	0	DC0	Instal·lació muntants existents al CCCB. Les pletines existents de subjecció dels muntants existents tenen un intereix diferent, per tant s'han de fabricar de nou.	68,00	ut
	3	DC0	PLETINA SUPERIOR de acero (1) ancho 100mm y espesor 2mm con mechas cada 150cm para encajar los bastidores. L=3000mm	23,00	ut
	4	DC0	PLETINA INFERIOR de acero (1) ancho 100mm y espesor 2mm con mechas cada 150cm para encajar los bastidores. L=3000mm	23,00	ut
	3	DC0	PLETINA SUPERIOR de acero (1) ancho 100mm y espesor 2mm con mechas cada 150cm para encajar los bastidores. L=1500mm	10,00	ut
	4	DC0	PLETINA INFERIOR de acero (1) ancho 100mm y espesor 2mm con mechas cada 150cm para encajar los bastidores. L=1500mm	10,00	ut
	5		PIEZA ANILLO según detalle para fijar los travesaños.	134,00	ut
	nomenclatura	n plano			
	3.1	MÓDULO DC01			
	1	DC01	Estructura principal existente reutilizada de bastidores de acero 30x100mm. Colocados cada 188cm	X	

	2	DC01	TRAVESAÑOS SUPERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero. Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=220cm.	1,00	
	3	DC01	TRAVESAÑOS INFERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero.Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=30cm.	1,00	
	4	DC01	LÁMINA DE GEOTEXTIL de 150x200cm sujeta a los travesaños superior e inferior. Total de láminas por módulo:2	1,00	
	TOTAL			CADA MÓDULO DC01 CONTIENE LOS ÍTEMS ANTERIORES. TOTAL MÓDULOS:	19,00 ut
	nomenclatura	n plano			
	3.2 MÓDULO DC02				
	1	DC02	Estructura principal existente reutilizada de bastidores de acero 30x100mm. Colocados cada 188cm	X	
	3	DC02	TRAVESAÑOS SUPERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero. Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=220cm.	1,00	
	3	DC02	TRAVESAÑOS INFERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero.Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=30cm.	1,00	
	4	DC02	LÁMINA DE GEOTEXTIL de 150x200cm sujeta a los travesaños superior e inferior. Total de láminas por módulo:1	1,00	
	6	DC02	Plafón DM de 146x190cm fijado a Los travesaños superior e inferior	1,00	
	TOTAL			CADA MÓDULO DC02 CONTIENE LOS ÍTEMS ANTERIORES. TOTAL MÓDULOS:	2,00 ut
	nomenclatura	n plano			
	3.3 MÓDULO DC03				
	1	DC03	Estructura principal existente reutilizada de bastidores de acero 30x100mm. Colocados cada 188cm	X	
	2	DC03	TRAVESAÑOS SUPERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero. Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=220cm.	1,00	
	3	DC03	TRAVESAÑOS INFERIORES: pieza superior de acero (1) en forma de U, 30x30mm L=1460mm con pestañas para fijación (según detalle). En el interior de la U se coloca un bastidor de madera 25x25mm al que se grapa la lámina de geotextil. Repetir a ambos lados de los bastidores de acero.Los travesaños se fijan a la pieza 'anillo' colocada a h=30cm.	1,00	
	4	DC03	LÁMINA DE GEOTEXTIL de 150x200cm sujeta a los travesaños superior e inferior. Total de láminas por módulo:1	1,00	
	6	DC03	Plafón sandwich DM con aislamiento acústico de lana de roca H=351cm fijado a los travesaños. Metros lineales contados en partida DC04	x	
	TOTAL			CADA MÓDULO DC03 CONTIENE LOS ÍTEMS ANTERIORES. TOTAL MÓDULOS:	16,00 ut
	nomenclatura	n plano			
	3.4 MÓDULO DC04				
	1	DC04	Plafón sandwich DM con aislamiento acústico de lana de roca de H=351cm fijado a los travesaños o exento. Interior con bastidores de madera de 50x30mm	X	
	TOTAL			CADA MÓDULO DC04 CONTIENE LOS ÍTEMS ANTERIORES. TOTAL METROS:	52,00 ml
	nomenclatura	n plano			
	3.5 ACABADOS				
	1		Cortina (8) a 2 caras de terciopelo negro, amb marca cosida circular als talls d'accés. Cortines amb plisat mínim de 1,5. Muntada sobre llistó, amb alçada total de fals sostre a terra.	32,00	ml
	2		Techo acústico colgado del falso techo de 7cm de lana de roca en bastidores de pino con tablero 4mm pintado inferior.	85,00	m2
	3		Moqueta poliester o similar, acabado negro de grosor 2mm o similar, gramaje aprox 300g/m2	78,53	m2
			Techo vinítilco negro brillante reflectante	20,00	m2
	4		Pavimento vinílico negro brillante reflectante	38	m2
	5		Pared para Espacio Saraceno con hueco de 90x90cm. Pared de madera DM pintado negro sujeta con estructura de bastidores de madera. h=2,65m, amb porta per accedir a la peça interior.	4,5	ml

04_OTROS					
	nomenclatura	n plano			
	4.1 PROYECCIÓN GUEVARA / SOMNI/ ILLINGWORTH				
	1		Pantalla de 400x250cm aprox, formada por un bastidor de listón de pino con tela de proyección grapada	1,00	ut
	1		Pantalla de 300x250cm aprox, formada por un bastidor de listón de pino con tela de proyección grapada	2,00	ut
	1		Pantalla de 200x115cm aprox, formada por un bastidor de listón de pino con tela de proyección grapada	3,00	ut
	1		Pantalla de 250x140cm aprox, formada por un bastidor de listón de pino con tela de proyección grapada	2,00	ut
05_MATERIAL GRÁFICA					
	5.1 MATERIAL				
			SÓLO CONTABILIZA EL MATERIAL. LA IMPRESIÓN ESTÁ CONTABILIZADA EN EL LOTE 2		
	1	G01	Cortina títulos en geotextil (2) 1500x3000mm + 2 pletinas acero L=1500mm e=2mm para sujeción del material. Las pletinas se ubican en una baina cosida en las partes superior e inferior del geotextil. Las pletinas tendrán una ligera curvatura, todavía por definir. Estará colgada del techo con sistema de cable metálico.	15,00	ud
	2	G02	Cortina textos en geotextil (2) 2020x3000mm + 2 pletinas acero L=2020mm e=2mm para sujeción del material. Las pletinas se ubican en una baina cosida en las partes superior e inferior del geotextil. Las pletinas tendrán una ligera curvatura, todavía por definir. Estará colgada del techo con sistema de cable metálico.	6,00	ud
	3		Subámbitos en geotextil (2) tipo A: 1200x1200mm	2,00	ud
	4		Subámbitos en geotextil (2) tipo B: 1100x1100mm	5,00	ud
	5		Subámbitos en geotextil (2) tipo C: 1360x1900mm	3,00	ud
	6		Text Area en geotextil (2) 1200x1200mm	20,00	ud
	6.1 OTROS				
	1		Tableros de DM de 19 mm de espesor, de 120 cm x 30 cm y colocación en techo y como soporte de proyectores y altavoces. Acabado esmalte acrílico negro	10,00	ud
08_DESMONTAJE					
	8.3 DESMONTAJE GENERAL				
	Desmontaje y retirada de todo lo fabricado, producido e instalado; las vitrinas preexistentes, y las nuevas vitrinas se tendrán que desmontar y guardar en los almacenes del CCCB.				