

|       |         | JARDINS DEL RACÓ DE L'OMBRA                                                                                                                                         |            |    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| TOTAL | PARCIAL | FITXA DEL JOC                                                                                                                                                       | COMPLIMENT |    |
|       |         |                                                                                                                                                                     | SI         | NO |
|       |         | JRO 1.- Gronxador niu                                                                                                                                               |            |    |
|       |         | REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)                                                                                                 |            |    |
|       |         | Joc adaptat                                                                                                                                                         | SI         |    |
|       |         | Suports verticals de fusta, decortcada, sense albeka, de secció circular i directriu rectilinia. Fusta impregnada a pressió segons DIN 68800 per a classe de risc 4 | SI         |    |
|       |         | Biga transversal d'acer galvanitzat.                                                                                                                                | SI         |    |
|       |         | Dimensions 2,10x3,60 x2,60 m (± 25cm)                                                                                                                               | SI         |    |
|       |         | Àrea seguretat 8,00x2,30 m aprox                                                                                                                                    | SI         |    |
|       |         | Per a 3 infants a partir de 3 anys                                                                                                                                  | SI         |    |
|       |         | Alçada seient 0,50 m                                                                                                                                                | SI         |    |
|       |         | Cistella amb quatre punts de suspensió.                                                                                                                             | SI         |    |
|       |         | ASPECTES PUNTUABLES                                                                                                                                                 |            |    |
| 1     | 1       | Alçada caiguda: màxim 1,50 m                                                                                                                                        |            |    |
| 2     | 2       | Permet balanceig en qualsevol direcció                                                                                                                              |            |    |
| 3     | 3       | Cistella niu de 100 cm de diàmetre                                                                                                                                  |            |    |
| 4     | 4       | Per a 4 o més infants                                                                                                                                               |            |    |
| 5     | 5       | Primer tram de cadena inferior, folrat.                                                                                                                             |            |    |
| 6     | 6       | Cistella de cautxú reciclat                                                                                                                                         |            |    |
| 7     | 7       | Possibilitat d'escollir entre dos colors de cistella                                                                                                                |            |    |
| 8     | 8       | Ancoratge a fonament mitjançant peus d'acer galvanitzat en calent                                                                                                   |            |    |
| 9     | 9       | Fusta de alerç                                                                                                                                                      |            |    |
| 10    | 10      | Secció dels suports superior a 18 cm                                                                                                                                |            |    |

## JRO 2.- Joc de sorra adaptat amb plataforma i grua

### REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Joc adaptat                                                                                                                                                       | SI |
| Joc de fusta, decortcada, sense albeca, de secció quadrada/rectangular i directriu rectilinia. Fusta impregnada a pressió segons DIN 68800 per a classe de risc 4 | SI |
| Plataforma de joc accessible amb cadira de rodes de forma autònoma des de zona de paviment de sauló.                                                              | SI |
| Barana perimetral per evitar caiguda pels laterals i frontals                                                                                                     |    |
| Rampa d'accés                                                                                                                                                     |    |
| Plataforma amb fustes de gruix mínim 25 mm                                                                                                                        |    |
| Dimensions 2,00x1,90 x2,40 m (± 25cm)                                                                                                                             | SI |
| Àrea seguretat 5,35x5,00 m aprox                                                                                                                                  | SI |
| Per a 2 infants                                                                                                                                                   | SI |
| Equipat amb un pòrtic amb politja i cadena per manipular cistella des de la cadira de rodes.                                                                      | SI |
| Element tipus canal per llençar la sorra.                                                                                                                         | SI |
| Arestes arrodonides.                                                                                                                                              | SI |

### ASPECTES PUNTUABLES

|    |   |                                        |  |  |
|----|---|----------------------------------------|--|--|
| 11 | 1 | Per a 3 o més infants                  |  |  |
| 12 | 2 | 3 o més accessoris de joc manipulable  |  |  |
| 13 | 3 | Espai cadira de rodes de 2,00 x 1,80   |  |  |
| 14 | 4 | Gruix fusta plataforma de mes de 40 mm |  |  |
| 15 | 5 | Cadenes d'acer ferro galvanitzat       |  |  |
| 16 | 6 | Fusta de alerç                         |  |  |

**JRO 3.- Joc de sorra**

**REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)**

Joc adaptat

SI

Format per tres plafons verticals de fusta, situat entre paviment de sauló i sorral, amb diferents trams fent un traçat en ziga-zaga

Mínim dos postes de reforç ancorats al terra.

Joc format amb fusta, decorticada, sense albeka. Fusta impregnada a pressió segons DIN 68800 per a classe de risc 4

SI

Amb diferents forats i accessoris per jugar amb la sorra i compartir el joc des de un i altre costat

Dimensions 3,90x1,40 x1,65 m (± 25cm)

SI

Àrea seguretat 5,85x3,500 m aprox

Per a 6 infants, mes de 2 anys

**ASPECTES PUNTUABLES**

Alçada de caiguda: màxim 0,60 m

Forat amb taulell horitzontal

Forat amb dues canals per passar sorra a un i altre costat

Quatre recipients lligats amb cadena o cable, per agafar sorra

Incorpora alguns elements amb color

Postes de suport verticals de tub d'acer galvanitzat en calent.

Fusta de alerç

17 1  
18 2  
19 3  
20 4  
21 5  
22 6

JRO 4.- Joc del telèfon

REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dos telèfons amb possibilitat de instal·lar-se amb una separació de 15mts                                          | SI |
| Accessible per a infants en cadira de rodes                                                                        | SI |
| Dimensions 0,40x0,40x1,15 m (± 10cm)                                                                               | SI |
| Alçada auricular màxim 1,00m.                                                                                      | SI |
| Àrea seguretat 3,40x3,40 m aprox                                                                                   | SI |
| Per a 2 usuaris, a partir de 4 anys                                                                                | SI |
| Joc format amb fusta, decortcada, sense albeka. Fusta impregnada a pressió segons DIN 68800 per a classe de risc 4 |    |

ASPECTES PUNTUABLES

|    |   |                                                          |  |  |
|----|---|----------------------------------------------------------|--|--|
| 23 | 1 | Alçada caiguda: màxim 0,00 m                             |  |  |
| 24 | 2 | Reixetes de comunicació d'acer inoxidable                |  |  |
| 25 | 3 | Peces ancoratge a fonament en acer galvanitzat en calent |  |  |

|    |   |                                                                     |    |  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |   | JRO 5.- Joc equilibri de troncs                                     |    |  |
|    |   | REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables) |    |  |
|    |   | Format per quatre troncs, de forma rectilínea                       | SI |  |
|    |   | Subjectats a daus de fonament amb peces d'acer                      | SI |  |
|    |   | Dimensions troncs de 3,00 m de longitud (± 30cm)                    | SI |  |
|    |   | Diàmetre tronc 20cm                                                 | SI |  |
|    |   | Àrea seguretat 11,45x7,60 m aprox                                   | SI |  |
|    |   | Per a 6 infants de 4 anys                                           | SI |  |
|    |   | ASPECTES PUNTUABLES                                                 |    |  |
| 26 | 1 | Alçada caiguda: màxim 0,60 m                                        |    |  |
| 27 | 2 | Elements de fixació d'acer galvanitzats en calent                   |    |  |
| 28 | 3 | Cinc troncs                                                         |    |  |
| 29 | 4 | Fusta de castanyer                                                  |    |  |
| 30 | 5 | Per a més de 6 infants                                              |    |  |

JRO 6.- Tanca perimetral

REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)

- Tanca de fusta amb tractament autoclau per a nivell d'exposició IV
- Geometria i dimensions segons detall plec tècnic
- Incorpora pas canadenc segons descripció del plec

ASPECTES PUNTUABLES

- Sistema de fixació de les reixes del pas canadenc fàcilment desmuntable per a neteja del fossat
- Tram de tanca del pas canadenc, de color per millorar la percepció de l'accés

JRO 7.- Paviment esmortidor

REQUERIMENTS MINIMS OBLIGATORIS EXIGITS PER EL PLEC (No puntuables)

- Sorral de 35 cmts de fondària.
- Delimitat amb tauló de fusta de pi autoclau, per a nivell de risc IV.