



IC-51

Handheld Ruggedizado Android

Handheld Ruggedizado Android de 5 pulgadas con lectores de códigos de barras 1D o 1D / 2D, RFID-HF, UHF, NFC, así como tecnologías 4G, Bluetooth, dual SIM y dual SAM. Terminal profesional para entornos de movilidad, siendo idóneo en aplicaciones de uso para entregas, logística y transportes como la lectura de albaranes, ticketing, etc.

Beneficios:

- Fiabilidad en el manejo intensivo del dispositivo.
- Totalmente personalizable para las necesidades del cliente, tanto hardware como software.
- Soporte en la integración de la infraestructura del cliente.

Características técnicas:



- Sistema operativo Android 7.1.
- Memoria: 3GB RAM y 32GB Flash ROM.
- Lectores de código de barras 1D o 1D/2D y lectores RFID HF y UHF (optional).
- Compatible para diestros y zurdos.
- Dual SAM y Dual SIM.
- Batería recargable: 4.000 mAh de polímero de litio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Operativo:

Android 7.1.

Microprocesador:

Octa-Core ARM Cortex A53 2.5GHz

Memoria:

3GB RAM, 32GB Flash ROM, Micro SD hasta 128GB

Pantalla:

5" FWVGA 1280x720, pantalla táctil

Gorilla Technology®3.0, pantalla anti-rayaduras

Comunicaciones:

4G, GSM Quad Band, TDS B34/39, WCDMA B1/2/5/8, TDD B38/39/40, FDD B1/3/7/8/20 802.11a/b/g/n/ac modo, 2.4GHz+5GHz, WEP WPA/WPA2-PSK/WAPIPSK/802.1*EAP Protocolo de encriptación. 2,4GHz y 5GHz

Bluetooth 4.0 con soporte para BLE

Dual SIM

Dual SAM

UHF RFID (opcional):

840-960 MHz, EPC (C1/G2, ISO18000-6C/EPC C1G2)

Distancia de lectura hasta 80 cm

Velocidad de lectura: 50 etiquetas / segundo

HF RFID:

13,56MHz (ISO14443A), distancia de lectura 5 cm

Lector de código de barras:

1D o 1D / 2D (opcional)

Distancia de lectura hasta 38 cm.

Cámara:

Trasera: 8 MP, autofocus y flash

Frontal: 2.0 MP

GPS:

A-GPS, GPS+BDS

Puertos I/O:

USB-C

Batería recargable:

4.000 mAh, 3,7 V de polímero de litio

Dimensiones:

147 mm x 78 mm x 19 mm

Peso:

250 g (batería incluida)

Condiciones ambientales:

Funcionamiento: -20°C a 60°C / 0% a 95% Humedad Relativa

Almacenamiento: -30°C a 70°C / 0% a 95% Humedad Relativa

Resistencia a caídas:

Múltiples caídas de 1,5 m de altura sobre suelo de hormigón.

Certificación:

IP65

Accesorios:



Funda de Cinturón



Funda de Silicona



Base de Carga



Base de Carga Inteligente

Compatible con:   

Las marcas comerciales mencionadas VMware, AirWatch, SOTI e ITOS IC-50SG son propiedad industrial de las respectivas empresas VMware Inc., SOTI Inc. e Itos Technology, S.L.

ITOS ofrece a sus clientes soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de mantenimiento nacional adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.