

ANNEX VIII. . Llistat de les característiques mínimes de la maquinària i vehicles mínima a emprar a la contracta:

A continuació es descriuen breument les característiques que es consideren que ha de tenir la maquinària integrada al servei. Característiques que poden ser similars sempre i quan es garanteixi la correcta execució del 100% de les tasques descrites al servei

- Desbrossadores, tallavores i motodalladores :eines que s'hauran d'emprar tant per esbrossar zones amb presència d'arbustives, perfilar i esbrossar superfícies petites com de més grans. Han de tenir una potència mínima de 500W i 230V.

Desbrossadores de motxilla per a treballs de sega em terrenys empinats i més complicats.

- Motoserres
 - o Per tallar tot tipus de troncs des de mida petita fins a grans dimensions. Característiques aconsellables serien de 55,5 cm³, 2,8kW/3,8CV 5,6kg amb motor 2-MIX de baix consum o similar.
 - o Per esporgar. Característiques aconsellables: 35,2 cm³, 1,8kw/2,4 CV, 3,7Kg. Motor 2-MIX de baix consum i cargol imperdible a la tapa de la cadena.

O similars, sempre i quan es garanteixi la correcta execució del 100% de les tasques descrites al servei.

- Tallatanques: per a retall de tanques espesses. Característiques: potència mínima 0,65KW/0,9CV. Sistema de filtres de llarga durada, motor 2-MIX, tancament del dipòsit sense eines, fulla esmolada per dues bandes i protecció cargolada de la punta contra tallades, o similars.

Em alguns casos és possible que s'hagin d'utilitzar els tallatanques d'altura.

- Tallagespes hidroestàtic seient: indicat per la sega de grans superfícies. Motor de benzina, amb sistema d'expulsió lateral, amb al qual cosa la primer a capa de gespa queda repartida uniformement. D'amplada de tall entre 95 i 110cm, pneumàtics amb tracció hidroestàtica, diferents ajustos en l'alçada de tall. O similar.
- Tallagespes: preferiblement elèctric, amb amplada de tall de 33cm, diferents posicions d'altures de tall, lleuger i amb capacitat suficient de recollidor.
- Plataforma elevadora (campanya d'esporga): plataforma amb cistella que pugui arribar, com a mínim, fins a alçades de 11 metres per fer front a les esporgues de les zones contemplades en el plec, tot i que, en alguna ocasió pugui ser necessària una plataforma elevadora de me'alçada. Característiques estàndard que hauria de complir: Alçada

de 11 metres (en alguns acsos podria ser superior o inferior). Dimensions de transport de 2,10 m x 6,75 m, Pes aproximat: 3.000 kg. Dipòsits: 50 l hidràulic, 80 l gasoil (60 hores). Comandaments elèctrics i 3 preses d'aire en cistell amb equip pneumàtic de 820 l/m. Que compleixi la normativa i tingui els certificats CE pertinents (Certificat CE de Directiva de Màquines UNE-280).

- Bufadors: eines per a la neteja d'espais. Són d'ús manual, de tub rodó i amb empunyadura de goma. Preferiblement elèctrics.
- Escarificadora: Escarificador preferiblement elèctric de potència aproximada de 179 cc de cilindrada y 3,7 CV de potència, i d'amplada de treball de 30cm, o similar.
- Motoaixada: màquina a utilitzar molt puntualment, en zones no excessivament àmplies, sobretot en zones que el sauló estigui molt compactat ja sigui per descompactar el sòl com per tractar-lo per els vespes terreres. Per tant, es recomanaria que tingués una amplada de treball de fins a 60cm, el manillar ergonòmic motor de benzina.
- Camió amb doble cabina i volquet: petit camió (de menys de 3.500 Kg) equipat amb volquet i caixa oberta amb lona, amb enganxall posterior i cabina doble per al desplaçament de l'equip de treball i la maquinària i els equips personals. Ha de permetre la recollida i buidat de les restes vegetals que es produeixin de manera ràpida i efectiva.
- Vehicle per transport de material i personal: vehicle adaptat al transport del personal i material que conformin un dels equips de tasques que tingui capacitat suficient per emmagatzemar i transportar el material necessari per cobrir la jornada de treball.
- Camió/furgoneta amb grua: camió furgoneta que tingui ploma per a poder recollir i transportar material de gran format com ara saques amb restes d'esporga, troncs, nova planta i altres materials propis del servei. A més, haurà de tenir capacitat per un mínim de tres ocupants a la cabina.

Altres eines i maquinària que seràn necessàries per la servei:

- Dipòsit d'aigua per al reg manual
- Mànegues
- Tisores d'esporgar
- Guants
- Cabassos