

Pressupost

PEM

|           | Nat      | Ud | Resum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
|-----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| C001      | Capítulo |    | TREBALLS PREVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CanPres | PrPres |
| G21B4001  | Partida  | u  | Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent<br>Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions amb mitjans manuals i mecànics. Càrrega i transport fins a magatzem municipal.                                                                                                                                      | 1,000   | 31,31  |
| CAFIAF09  | Partida  | u  | Cata de localització de serveis<br>Cata amb mitjans manuals de localització de serveis o instal·lacions fins a 3 m de profunditat i 2 metres d'amplada amb reposició de paviment existent.                                                                                                                                                                                                     | 1,000   | 78,36  |
| C002      | Capítulo |    | DEMOLICIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| F921U010  | Partida  | m  | Tall de paviments<br>Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000   | 3,04   |
| F2191305  | Partida  | m  | Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.<br>Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                | 1,000   | 3,88   |
| F2194JK5  | Partida  | m2 | Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre<br>Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió                                                                                                                                                 | 1,000   | 12,76  |
| F2194XL5  | Partida  | m2 | Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr<br>Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió                                                                                                                                                               | 1,000   | 4,26   |
| M219UF41A | Partida  | m2 | Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-6cm),grans exten.<br>Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada                                         | 1,000   | 0,50   |
| M21BU020  | Partida  | m2 | Eliminació marques vials acrílic,fressat<br>Eliminació de marques vials de pintura acrílica mitjançant fressat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000   | 6,64   |
| F2131323  | Partida  | m3 | Enderroc de fonament de formigó armat<br>Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000   | 60,69  |
| F21D2102  | Partida  | m  | Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.<br>Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropresat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                         | 1,000   | 1,10   |
| F21DFG02  | Partida  | m  | Demol.pou D=80cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.<br>Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                                               | 1,000   | 4,95   |
| F21DQG02  | Partida  | u  | Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.<br>Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                                     | 1,000   | 4,40   |
| CAFIAF06  | Partida  | m  | Demolició de tub d'abastament d'aigua<br>Demolició de tub d'abastament d'aigua i escomeses, de fibrociment o PVC, solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió previ seccionament de les escomeses i desmuntatge de les claus de seccionament.                                                                                                                        | 1,000   | 2,28   |
| F21H1A41  | Partida  | u  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i element<br>Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de les llumeners fins a magatzem municipal. | 1,000   | 140,25 |
| K21G2011  | Partida  | m  | Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,m.man.,càrr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000   | 0,84   |

|          |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |
|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|          |         |   | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor                                                                                                                                                 |       |        |
| F21Q1121 | Partida | u | Retirada banc fusta llarg.<=2,5m, enderr.daus form., càrrega man/m<br>Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor                                     | 1,000 | 15,76  |
| F21QQA01 | Partida | u | Retirada piona form., enderr.daus form., càrrega man/mec.<br>Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor                                                                                        | 1,000 | 14,15  |
| F21QQB01 | Partida | u | Retirada piona fosa, enderr.daus form., càrrega man/mec.<br>Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor                                                                                            | 1,000 | 14,15  |
| F21R1165 | Partida | u | Tala directa arbre <6m, aplec+càrreg+transport brossa planta comp<br>Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 1,000 | 126,52 |

| C003     | Capítulo |    | MOVIMENT DE TERRES                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F221C420 | Partida  | m3 | Excav/càrrega terra p/caix.pav., terreny compact., m.mec.<br>Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                                                                                       | 1,000 | 14,15 |
| F222HA20 | Partida  | m3 | Excav.pou aïllat h<=2m, terreny n/clasf., mitjans mecànics<br>Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics                                                                                                                  | 1,000 | 10,46 |
| F2226123 | Partida  | m3 | Excav.rasa, amp:<=1m, fond.<=2m, terreny n/clasf., retro.mitj.+càrr<br>Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat                                        | 1,000 | 8,77  |
| F228AM00 | Partida  | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb sorra<br>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant                                                                               | 1,000 | 40,66 |
| F228A10F | Partida  | m3 | Rebliment i piconatge de rasa amb material tolerable de l'excava<br>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM | 1,000 | 13,42 |
| F2220A13 | Partida  | m3 | Excavació p/localitzar serveis, terr.n/clasf., m.man., càrr.+terres<br>Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora                                                                     | 1,000 | 48,81 |
| E2232672 | Partida  | m3 | Excavació per a recalçat realitzada amb retroexcavadora i càrreg<br>Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió                                                            | 1,000 | 22,43 |

| C004     | Capítulo |    | FONAMENTS I CONTENCIIONS                                                                                                                                                                                  |       |        |
|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| K33535B1 | Partida  | m3 | Formigó per a recalçats<br>Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/10/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió, dúmper i/o mitjans manuals | 1,000 | 106,40 |
| K33B3000 | Partida  | kg | Armadura per a recalçats<br>Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                              | 1,000 | 1,33   |
| K33DD103 | Partida  | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments<br>Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m                                                                  | 1,000 | 48,11  |
| K33Z1111 | Partida  | m3 | Ataonat de maó massís en recalçats amb morter expansiu<br>Ataonat de maó massís en recalçats amb morter expansiu                                                                                          | 1,000 | 797,92 |

| C005      | Capítulo |   | XARXA D'EVACUACIÓ (RESIDUALS I PLUVIALS)          |       |       |
|-----------|----------|---|---------------------------------------------------|-------|-------|
| FD7JN146A | Partida  | m | Claveguera tub intern.llisà/extern.corrugada, PVC | 1,000 | 52,22 |

|                                                 |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
|-------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                 |         |   | Claveguera amb tub de PVC corrugat, color teja, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m <sup>2</sup> B6, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| FD7F4375                                        | Partida | m | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal<br>Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa amb sorra.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 | 9,35   |
| FD7FF02                                         | Partida | u | Connexió d'entroncament d'escomesa d'edifici a col·lector genera<br>Subministrament i muntatge de connexió de servei general de sanejament per a entroncament d'escomesa individual al col·lector general, amb pinça i junta elàstica per a DN300/200, per l'evacuació d'aigües residuals (i/o pluvials) a la xarxa general del municipi.<br>Inclou: Preparació, taladres, replanteig, peces especials, neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Realització de proves de servei. | 1,000 | 28,34  |
| GDB1U060                                        | Partida | u | Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,7 m de diàmetre i de 10 cm d<br>Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,7 m de diàmetre i de 10 cm de gruix, lleugerament armada amb una malla electrosoldada ME 30x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer per m <sup>2</sup> , per a pou de registre                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 | 29,41  |
| FDD1A529                                        | Partida | m | Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5<br>Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 | 228,99 |
| FDD1A099                                        | Partida | m | Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb exe<br>Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 | 89,71  |
| FDD26DD4                                        | Partida | u | Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600<br>Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 | 125,80 |
| FD5J5258                                        | Partida | u | Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.+llisc.int<br>Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 129,11 |
| FD5ZJJJ5                                        | Partida | u | Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm,1:2:10<br>Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 | 74,25  |
| <b>C006 Capítulo ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE</b> |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| FDK262D7                                        | Partida | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50<br>Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | 76,00  |
| FDKZHEC4                                        | Partida | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de servei<br>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 | 70,85  |
| FDGZU010                                        | Partida | m | Banda contínua de plàstic de color per a malla senyalitzadora<br>Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 | 0,31   |
| <b>C007 Capítulo ENLLUMENAT PÚBLIC</b>          |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| FG22TH1K                                        | Partida | m | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | 2,89   |

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

|           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|-----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| E31521M1A | Partida | m3 | Formigó rasa instal.lacions, HM-20, camió<br>Formigó per a rases per a protecció d'instal.lacions, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió                                                                                                      | 1,000 | 61,73 |
| FDGZU010  | Partida | m  | Banda contínua de plàstic de color per a malla senyalitzadora<br>Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                     | 1,000 | 0,31  |
| FDK2UC30  | Partida | u  | Pericó regist.p/instal.serveis form.prefabricat,60x60cmx65cm,s/s<br>Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació | 1,000 | 93,45 |
| FDKZHEC4  | Partida | u  | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500m<br>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                    | 1,000 | 70,86 |

| <b>C008</b> | <b>Capítol</b> | <b>XARXA TELEFONIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |
|-------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| FDK2U040    | Partida        | u                      | Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia HF-III<br>Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix | 1,000 | 237,00 |
| FDKZILB4    | Partida        | u                      | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700m<br>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                     | 1,000 | 82,76  |
| FDG32357A   | Partida        | m                      | Canalització 2 tubs PVC 110mm. dins prisma de formigó<br>Canalització amb dos tubs de PVC de D 110 mm i dau de recobriment de 35x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I                                                                                                            | 1,000 | 11,61  |

| <b>C009</b> | <b>Capítol</b> | <b>XARXA TELECOMUNICACIONS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| FG22TH1K    | Partida        | m                              | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.<br>Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 1,000 | 2,89 |

| <b>C010</b> | <b>Capítol</b> | <b>PAVIMENTACIÓ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F227T00F    | Partida        | m2                  | Repàs+picon.caixa paviment,95%PM<br>Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | 1,40  |
| F921101J    | Partida        | m3                  | Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM<br>Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 30,57 |
| F931201J    | Partida        | m3                  | Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM<br>Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM                                                                                                                                                                                            | 1,000 | 33,00 |
| F961A8GA    | Partida        | m                   | Vorada recta pedra granít. serrada, f,20x25cm,sob/base form. HM-<br>Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada | 1,000 | 48,76 |
| F962A8GA    | Partida        | m                   | Vorada corba pedra granít. serrada f,20x25cm,sob/base form. HM-<br>Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada  | 1,000 | 62,41 |

|           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|-----------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| F9715G11  | Partida | m3 | Base p/rigola, HM-20/P/20/l, camió+vibr.manual, reglejat<br>Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                           | 41,046  | 81,96  |
| F974V010  | Partida | m  | Rigola a=30cm, peces mort.ciment blanc 30x30x8cm, col.mort.1:4<br>Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                          | 781,780 | 15,29  |
| F981LG4F  | Partida | u  | Capçal de gual per a vehicles, 40 cm, de pedra granítica<br>Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                                          | 1,000   | 131,80 |
| F981MG6F  | Partida | u  | Capçal de gual per a vehicles, 60 cm, de pedra granítica<br>Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma corba, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                                                | 1,000   | 215,94 |
| F9811G4F  | Partida | m  | Gual per a vehicles, 40cm, pedra granítica<br>Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió          | 1,000   | 116,28 |
| F9811G6F  | Partida | m  | Gual per a vehicles, 60cm, pedra granítica<br>Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió          | 1,000   | 183,55 |
| F9811GAF  | Partida | u  | Capçal de gual per a vianants de pedra granítica<br>Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                                               | 1,000   | 289,19 |
| F981U125A | Partida | m  | Gual per a vianants, 150cm, recta, pedra granítica<br>Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 150 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió | 2,690   | 273,03 |
| F981U130A | Partida | m  | Gual per a vianants, 150cm, corb, pedra granítica<br>Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó     | 1,000   | 310,74 |
| F9811G9F  | Partida | m  | Gual per a vianants, 90cm, recta, pedra granítica<br>Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió   | 1,000   | 211,78 |
| F9811G9FA | Partida | m  | Gual per a vianants, 90cm, corba, pedra granítica<br>Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 90 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió   | 1,000   | 233,99 |
| F981MG6FE | Partida | u  | Capçal de gual de vehicle accessible prisma lateral esq 40x58x13<br>Capçal de gual de vehicle accessible prisma lateral esquerra, color òxid, prefabricat de formigó de GLS o equivalent, d'1 peça de mides 40x58x13, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                   | 1,000   | 124,40 |
| F981MG6FD | Partida | u  | Capçal de gual de vehicle accessible prisma lateral dre 40x58x13<br>Capçal de gual de vehicle accessible prisma lateral dreta, color òxid, prefabricat de formigó de GLS o equivalent, d'1 peça de mides 40x58x13, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                      | 1,000   | 124,40 |

|           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|-----------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| F9811G6F  | Partida | m2 | Rampa de gual de vehicle amb peces de formigó 60x40x8<br>Rampa de gual de vehicle de peces de prefabricat de formigó, color oxid, model Inca de GLS o equivalent, de mides 60x40x8, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió | 1,000 | 61,41  |
| F981MG6PE | Partida | u  | Capçal de gual peatonal accessible prisma lateral esq 40x58x13<br>Capçal de gual peatonal accessible prisma lateral esquerra, color oxid, prefabricat de formigó de GLS o equivalent, d'1 peça de mides 40x58x13, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                   | 1,000 | 124,40 |
| F981MG6PD | Partida | u  | Capçal de gual peatonal accessible prisma lateral dre 40x58x13<br>Capçal de gual peatonal accessible prisma lateral dreta, color oxid, prefabricat de formigó de GLS o equivalent, d'1 peça de mides 40x58x13, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural                      | 1,000 | 124,40 |
| F9365H11  | Partida | m3 | Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat<br>Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                                      | 1,000 | 87,63  |
| E9361560  |         | m2 | Solera formigó HM-20/P/20/I,g=10cmcamió<br>Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm abocat desde camió                                                                                                                   | 1     | 13,20  |
| E9361560f |         | m2 | Pavimentació amb formigó i fibres de polipropilè<br>pavimentació amb formigó HM-20/B/20 amb fibres de polipropilè, acabat reglejat 15 cm de gruix                                                                                                                                              | 1     | 16,50  |
| F9E13204  | Partida | m2 | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.<br>Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland                                                 | 1,000 | 23,79  |
| F9E1320G  | Partida | m2 | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.mortier<br>Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland                                                                            | 7,500 | 31,97  |
| F9E1S005A | Partida | m2 | Paviment panot pas vianants direccional,20x20x4cm,col.est.sorra-<br>Paviment de panot per a pas de vianants direccional amb peça especial de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta            | 1,000 | 30,06  |
| F9E1S005B | Partida | m2 | Paviment panot pas vianants tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-<br>Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                        | 1,000 | 30,06  |
| F9B4UA60  | Partida | m2 | Paviment pedra granítica,serrada,g=60mm,col.mort.1:6<br>Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                                      | 1,000 | 141,63 |
| F9J12P50  | Partida | m2 | Reg d'imprim. a/emul.bitum.aniónica EAI 1,5kg/m2<br>Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniónica EAI, amb dotació 1,5 kg/m2                                                                                                                                                                | 1,000 | 0,98   |
| F9H1D114  | Partida | t  | Paviment bitum.cont.calent G-20,g.granític,betum asf.,98%marsh<br>Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall                                            | 1,000 | 58,14  |
| F9J13K40  | Partida | m2 | Reg d'adher. a/emul.bitum.aniónica EAR-1 1kg/m2<br>Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniónica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                                                                                 | 1,000 | 0,51   |
| F9H12114  | Partida | t  | Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marsh<br>Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall                                             | 1,000 | 62,33  |



**Ajuntament de  
CONSTANTÍ**

|             |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| FQ213112    | Partida | u | Paperera trabucable, D=45cm, planxa pint., anc. dau form.<br>Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó                                                                        | 1,000 | 141,57 |
| FQ221031    | Partida | u | Paperera peu planxa despleg.ac.galv., cap.=60l, anc.dau form.<br>Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó                                                                                                                | 1,000 | 183,83 |
| FQ115TN2    | Partida | u | Banc senz., fusta tropical, llarg.=200cm, 17 llistons 4x4+respatller<br>Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó | 1,000 | 231,39 |
| FQ123L02    | Partida | u | Banc planxa perfor.ac.galv. pintat, llarg.=1,8m, sup.tub rodó,+res<br>Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb respatller, ancorat amb daus de formigó                                                                         | 1,000 | 345,32 |
| FQ213112AAA | Partida | u | Dispensador de bosses excrements animals<br>Dispensador de bosses metàl·lic 400 bosses. Fabricat en xapa d'acer. Disponibles en diversos colors. Obertura amb clau. Adhesiu a la part frontal, ancorada amb dau de formigó                                                                 | 1,000 | 196,54 |
| FQ421531AAA | Partida | u | Pilona d'acer circular 10 cm i 100 cm d'alçada<br>Pilona d'acer, model "tubo C-502" o equivalent, acabat amb pintura epoxi al forn, de secció circular de 100 mm i de 1000 mm d'alçada, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra                 | 1,000 | 48,27  |
| FQ421531BBB | Partida | u | Pilona de fosa circular 29 cm i 50 cm d'alçada<br>Pilona de fosa, model "via Julia C-40" o equivalent, de secció circular de 290 mm i de 497 mm d'alçada, ancorada amb dau de formigó, elaborat a l'obra                                                                                   | 1,000 | 140,62 |

| <b>C012</b> | <b>Capítulo</b> | <b>SENYALITZACIÓ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>+</b> |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| FBA6U150AA  | Partida         | m                    | Banda reductora de velocitat per a zones de Trànsit Urbà<br>Banda reductora de velocitat fabricada en fosa de ferro amb sistema d'il·luminació LED, model ECOBAM RDV 400/30 LED o equivalent, amb sistema de fixació inviolable, amb altura de 30 mm., al paviment, amb la part proporcional de material elèctric per la seva connexió a la xarxa d'enllumenat. Totalment connectada i provada. | 1,000 | 415,97   |
| FBB11111    | Partida         | u                    | Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular, costat=70cm, fix.me<br>Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                                                                                                       | 1,000 | 72,55    |
| FBB21101    | Partida         | u                    | Placa làm.reflect.nivell 1 intens., 40x40cm, fix.mec.<br>Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | 50,62    |
| FBB31420    | Partida         | u                    | Placa complementària làm.reflect.nivell 1 intens., 30x15cm, fix.se<br>Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 | 51,03    |
| FBB11241    | Partida         | u                    | Placa làm.reflect.nivell 1 intens., circ., D=50cm, fix.mec.<br>Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                                                                                                               | 1,000 | 39,73    |
| FBB21220    | Partida         | m                    | Suport rect., tub acer galv. 100x50x3mm, formigonat<br>Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 | 37,59    |
| FBA31110    | Partida         | m2                   | Pintat faixes superficials, reflectora, màq. accionament manual<br>Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual                                                                                                                                                                                               | 1,000 | 8,46     |
| FBA19110    | Partida         | m                    | Pintat faixa discontinua 15cm 1/2, reflectora, màquina<br>Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada                                                                                                                                                                                                | 1,000 | 0,78     |

| <b>C013</b> | <b>Capítulo</b> | <b>GESTIO DE RESIDUS</b> |                                                                     |       |       |
|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| E2RA7LP0    | Partida         | m3                       | Deposició controlada dipòsit autoritzat, cànon inclòs (LLEI 8/2008) | 1,000 | 11,55 |

|          |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|          |         |    | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                              |       |       |
| F2R542A7 | Partida | m3 | Transport residus, instal·lació gestió residus, camió 20t, càrrega mec.,<br>Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km                                 | 1,000 | 4,22  |
| F2RA73G0 | Partida | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats<br>Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)            | 1,000 | 19,32 |
| F2R540S0 | Partida | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus<br>Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat                                                                                          | 1,000 | 61,77 |
| F2RA7FD0 | Partida | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrocim<br>Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1,000 | 0,13  |

| <b>C014</b> | <b>Capítol</b> |    | <b>COBERTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CanPres</b> | <b>PrPres</b> |
|-------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| E5113351    | Partida        | m2 | Ac.terrat capa prot., palet riera D=16-32mm, g=5cm, s/adh. Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir                                                                                           | 1,000          | 5,40          |
| E511FBFK    | Partida        | m2 | Acabat terrat, rajola ceràm. fina mec. fi, 28x14cm, col. morter 1:2:10<br>Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1,000          | 15,27         |
| E52211NN    | Partida        | m2 | Teulada teula àrab mec. ceràm., vermell, 30 u/m2, col. morter 1:8<br>Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                         | 1,000          | 37,69         |
| E5ZA2752    | Partida        | m  | Carener ceràmic teula àrab, col. vermell, 5u/m, col. morter 1:2:10<br>Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                    | 1,000          | 13,16         |
| E5ZB4DCN    | Partida        | m  | Canal 30x30cm, parets totxana, imperm. LBM(SBS)50/G-FP 150g/m2<br>Canal de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb parets de totxana i impermeabilització amb làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2                                                              | 1,000          | 24,98         |
| E5ZD2GOU    | Partida        | m  | Minvell c/parament, rajola ceràm. fina, col. mort. asf.<br>Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic                                                                                                                                        | 1,000          | 7,63          |
| E5ZJ116P    | Partida        | m  | Canal semicirc. planxa ac. galv. g=0,5mm, D=155mm, desenv.=33cm, col.<br>Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant              | 1,000          | 35,31         |
| E5ZJ1D5P    | Partida        | m  | Canal semicirc. PVC rígid, D=125mm, col.<br>Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant                                                                                                         | 1,000          | 19,55         |

| <b>C015</b> | <b>Capítol</b> |    | <b>TANCAMENTS I DIVISORIES</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CanPres</b> | <b>PrPres</b> |
|-------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| E612B51S    | Partida        | m2 | Paret tanc. recolzada, 14cm, maó<br>Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclúsor aire/plastificant | 1,000          | 32,065        |
| E612TRAK    | Partida        | m2 | Paret divis. recolzada, 14cm, totxana, LD, I, UNE-EN 771-1, 290x140x100                                                                                                                                                                                           |                |               |

|          |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|----------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|          |         |    | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 | 26,895 |
| E614DN1K | Partida | m2 | Paredó recolzat divis.6cm,supermaó 500x250x60mm,LD,I UNE-EN 771-1<br>Paredó recolzat div isori de 6 cm de gruix, de supermaó de 500x 250x 60 mm, LD, categoria I, se- gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 | 12,661 |
| E614MK11 | Partida | m2 | Envà recolzat divis.4cm supermaó 600x250x40mm,LD,I UNE-EN 771-1,<br>Envà recolzat divisorí de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x 250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 | 11,176 |
| E618231K | Partida | m2 | Paret tanc. p/revestir,gruix=11cm,bloc foradat mort.ciment,400x2<br>Paret de tancament per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x 200x 110 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica                                                                                                                                   | 1,000 | 32,912 |
| E618561K | Partida | m2 | Paret tanc. p/revestir,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x2<br>Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x 200x 200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica                                                                                                                                   | 1,000 | 33,506 |
| E6523A4B | Partida | m2 | Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm ),1xA(12,5mm<br>Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades me- cànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W | 1,000 | 36,157 |

| C016     | Capítol | REVESTIMENTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CanPres | PrPres |
|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| E81111E0 | Partida | m2           | Arrebossat esquerdejat,vert.int.,h<3m,mort·er ciment 1:4<br>Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor- ter de ciment 1:4, elaborat a l'obra                                                                             | 1,000   | 13,838 |
| E81121D2 | Partida | m2           | m 2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,mort·er ciment 1:6,remolinat<br>Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor- ter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat                                                    | 1,000   | 16,302 |
| E81131D4 | Partida | m2           | m 2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,mort·er ciment 1:6,remol.+llis<br>Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mort·er de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 1,000   | 24,563 |
| E8121112 | Partida | m2           | m 2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                          | 1,000   | 5,588  |
| E8121312 | Partida | m2           | m 2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat a bona v ista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                     | 1,000   | 6,523  |
| E8122212 | Partida | m2           | m 2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                      | 1,000   | 13,123 |
| E8122412 | Partida | m2           | m 2 Enguixat reglejat,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                  | 1,000   | 14,993 |
| E8122612 | Partida | m2           | m 2 Enguixat reglejat,param.incl.h>3m,B1,lliscat C6<br>Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1                                                                             | 1,000   | 18,535 |
| E8989240 | Partida | m2           | m 2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.                                                                                                                                                                                                                |         |        |

|          |         |    |                                                                                                                                                                 |       |        |
|----------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|          |         |    | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat                            | 1,000 | 4,554  |
| E898D240 | Partida | m2 | m 2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.                                                                                                |       |        |
|          |         |    | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat                            | 1,000 | 5,401  |
| E898E240 | Partida | m2 | m 2 Pintat horitz. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.                                                                                              |       |        |
|          |         |    | Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat                         | 1,000 | 6,072  |
| E898J2A0 | Partida | m2 | m 2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.                                                                                                     |       |        |
|          |         |    | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat                                             | 1,000 | 4,642  |
| E898K2A0 | Partida | m2 | m 2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.                                                                                                   |       |        |
|          |         |    | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella- dora i dues d'acabat                                        | 1,000 | 5,313  |
| E89A1CB0 | Partida | m2 | m 2 Pintat finestra/balconera fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1s                                                                                            |       |        |
|          |         |    | Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic in- secticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat   | 1,000 | 21,296 |
| E89A2BB0 | Partida | m2 | m 2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2acab.                                                                                            |       |        |
|          |         |    | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insectici- da-fungicida, una segelladora i dues d'acabat                | 1,000 | 18,326 |
| E89AABJ0 | Partida | m2 | m 2 Pintat finestra/balconera acer,esmalt sint.+2 antioxidant+2acaba                                                                                            |       |        |
|          |         |    | Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i dues d'acabat                                          | 1,000 | 22,198 |
| E89APBP0 | Partida | m2 | m 2 Pintat finestra/balconera acer galv.,esmalt sint.+fosfatant+2aca                                                                                            |       |        |
|          |         |    | Pintat de finestres i balconeres d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat                                   | 1,000 | 16,599 |
| E89B5BJ0 | Partida | m2 | m 2 Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac                                                                                            |       |        |
|          |         |    | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'im- primació antioxidant i 2 d'acabat                          | 1,000 | 19,415 |
| E89BBBH0 | Partida | m2 | Pintat.reix.acer,esmalt sint.,1capa imprimació antioxidant,2capes                                                                                               |       |        |
|          |         |    | Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat                                                  | 1,000 | 13,695 |
| E89F5BJB | Partida | m2 | Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D <=2"                                                                                                        |       |        |
|          |         |    | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim                      | 1,000 | 5,346  |
| E8AA2BC0 | Partida | m2 | Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.                                                                                                        |       |        |
|          |         |    | Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic i dues d'acabat                                            | 1,000 | 15,444 |
| E8AA2BC0 | Partida | m2 | Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.                                                                                                        |       |        |
|          |         |    | Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida- fungicida i dues d'acabat                              | 1,000 | 12,760 |
| E8AB1BC0 | Partida | m2 | Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb vernís sintètic, amb una ca- pa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat | 1,000 | 12,738 |

| <b>C017</b> | <b>Capítol</b> | <b>AJUDES RAM PALETA</b>                                                                                                                       | <b>CanPres</b> | <b>PrPres</b> |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| EY011321    | Partida        | m                                                                                                                                              |                |               |
|             |                | Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1                                                                                           |                |               |
|             |                | Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1                                                          | 1,000          | 3,410         |
| Y011322     | Partida        | m                                                                                                                                              |                |               |
|             |                | Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix B1+llisc.C6                                                                                  |                |               |
|             |                | Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6                             | 1,000          | 3,872         |
| EY01132A    | Partida        | m                                                                                                                                              |                |               |
|             |                | Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4                                                                                        |                |               |
|             |                | Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4; elabroat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1,000          | 3,377         |
| EY021312    | Partida        | u                                                                                                                                              |                |               |
|             |                | Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.,collat guix B1                                                                               |                |               |



Ajuntament de  
CONSTANTÍ

|          |         |   |                                                                                                                                        |       |       |
|----------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| EY031000 | Partida | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 1,000 | 7,546 |
|          |         |   | Forat sostre, D=5-20cm, amb taladr. diamant                                                                                            |       |       |
|          |         |   | Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant                                           | 1,000 | 7,271 |