

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN EL CONTRACTE
DENOMINAT: "RÈNTING DE VEHICLES PER A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS
MUNICIPALS"

ÍNDEX

1.OBJECTE	2
2.CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES.....	3
2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 1	4
2.2.CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 2	6
2.3 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 3	8
2.4 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 4	9
2.5 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 5	11
2.6.CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....	11
3.GARANTIA DE L'EQUIP	12
4.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DEL EQUIPS I PAGAMENT	12
4.1.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.....	12
4.2.TERMINI DE LLIUREMENT	12
4.3.ALBARÀ DE PRIMER LLIUREMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ	13
4.4.ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI.....	13
4.5.CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS.....	13
4.6.PAGAMENT	13
4.7.TERMINI DE GARANTIA.....	13

1.OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte la prestació del rènting de vehicles destinats a la recollida de residus i tractament de residus municipals, tal i com es defineix en el plec de prescripcions tècniques, a través del procediment obert.

El destí d'aquests vehicles és la seva adscripció al servei de recollida i tractament de residus municipals que efectui el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA mitjançant l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, a la comarca de la Selva.

Els vehicles objecte de licitació s'estructuren en els següents lots:

- Lot 1: Vehicle recol·lector bicompartimentat de 21/22 m³
- Lot 2: 3 Vehicles recol·lectors de 12/14 m³
- Lot 3: Pala Carregadora
- Lot 4: 2 Vehicles recol·lectors satèl·lit de 7/9 m³
- Lot 5: 2 Vehicles brigada amb plataforma

2.CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES

Els vehicles recol·lector hauran de disposar, com a mínim, de les característiques tècniques següents:

2.1.CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 1

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
RECOL·LECTOR BICOMPARTIMENTAT AMB CAPACITAT NETA GLOBAL DE LA CAIXA RECOL·LECTORA D'ENTRE 21 i 22 M3	
RECOL·LECTOR:	
DOBLE COMPARTIMENT AMB DUES CAIXES COMPACTADORES INDEPENDENTS. DISTRIBUCIÓ VOLUMÈTRICA ENTRE 60% - 40% i 70%-30%	
COMPARTIMENT DE MAJOR VOLUM A ESQUERRA I DE MENOR VOLUM A DRETA (MIRAT DE LA PART POSTERIOR)	
SISTEMES INDEPENDENTS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS 2 COMPARTIMENTS	
SISTEMA HIDRÀULIC AMB BOMBA ADAPTADA PER AL FUNCIONAMENT DEL DOBLE COMPARTIMENT	
FORÇA DE COMPACTACIÓ PARAMETRITZABLE PER CADA COMPARTIMENT MITJANÇANT CAN BUS	
RELACIÓ DE COMPACTACIÓ MÀXIMA DE 5:1 O SUPERIOR	
DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA AUTOMÀTICA DELS SISTEMES DE COMPACTACIÓ A LES BOQUES DE CÀRREGA	
CÀRREGA DE CONTENIDORS SIMULTÀNIA A LA COMPACTACIÓ	
POSSIBILITAT D'OBRIR LA COMPACTACIÓ EN QUALSEVOL MOMENT	
TREMUGES ADAPTADES PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE 1.000 l (tapa plana) AL COMPARTIMENT GRAN (AMB BRAC DIN) I FINS A 360 l AL COMPARTIMENT PETIT	
TREMUGES AMB JUNTES D'ESTANQUEITAT PER PODER CARREGAR ORGÀNICA A AMBDÓS COSTATS	
CULERA, TREMUGES I ELEVADORS ADAPTATS EN POSICIÓ BAIXA PER FACILITAR EL TREBALL DE RECOLLIDA TIPUS PORTA A PORTA	
ELEVADORS POLIVALENTS AMB DENTS ADAPTATS PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE FINS A 1.000 l AL COMPARTIMENT GRAN I FINS A 360 l AL COMPARTIMENT PETIT	
VELOCITAT DEL CICLE DE CÀRREGA DE CONTENIDOR MENOR A 15 s	
PISTONS I CIRCUITS DE LA CULERA PROTEGITS DELS RESIDUS A RECOLLIR	
2 BOTONERES LATERALS SITUADES ALS COSTATS DE LES TREMUGES	
POLSADORS D'ATURADA D'EMERGÈNCIA A AMBDÓS COSTATS	
INSONORITZACIÓ DE CIRCUITS HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS	
TELECÀMERA POSTERIOR (VISUALITZANT LES 2 TREMUGES I ZONA DE TREBALL) I MONITOR A CABINA	
2 ESTREPS PLEGABLES AMB CONTROL DE PRESENCIA I LIMITADOR DE VELOCITAT A 30 Km/h I INHABILITACIÓ DE LA MARXA ENRERA AMB OPERARI A L'ESTREP, SEGONS RD1311/2005	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA DE MÀQUINES 2006/42/CE	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA DE VEHICLES PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS I ELS CORRESPONENTS DISPOSITIUS D'ELEVACIÓ ASSOCIATS. REQUISITS GENERALS I REQUISITS DE SEGURETAT. UNE EN 1501 1:1999	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA D'EMISSIONS SONORES 2000/14/CE	
SORTIDA DE LIXIVIATS AMB AIXETA A AMBDÓS COMPARTIMENTS	
2 FOCUS LED A LA ZONA DE L'ELEVADOR PELS TREBALLS NOCTURNS	
2 FAROS LED DE TREBALL HOMOLOGATS A LA PART SUPERIOR DE LA CAIXA (MÍNIM UN DAVANTER I UN POSTERIOR)	
SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT	
PLANXAT INFERIOR DE LA CAIXA AMB ACER DE GRUIX MÍNIM 4 mm	
SISTEMA DE GREIXAT AUTOMÀTIC	
SUPORT, PALA I ESCOMBRA	
RENTAMANS INSTAL·LAT AL VEHICLE	

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
RECOL·LECTOR BICOMPARTIMENTAT AMB CAPACITAT NETA GLOBAL DE LA CAIXA RECOL·LECTORA D'ENTRE 21 i 22 M3	
XASSÍS DEL VEHICLE:	
MMA MÀXIMA DEL VEHICLE 26 Tn	
CÀRREGA ÚTIL MÍNIMA 8.500 KG	
3 EIXOS, 3er EIX DIRECCIONAL	
POTENCIA MÍNIMA DE MOTOR 340 CV	
PARELL MOTOR MÍNIM 1.400 Nm ENTRE 1.000 I 1.400 rpm	
EURO 6	
AIRE CONDICIONAT	
CANVI AUTOMATITZAT AMB CONFIGURACIÓ PER FER RUTA AL RELENTÍ I CARRETERA	
PRESA DE FORÇA DIRECTA AL CANVI AUTOMÀTIC	
3 PLACES A CABINA	
CABINA CURTA	
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA (de primer a segon eix) 4.400 mm	
ESMORTEÏDORS POSTERIORIS PNEUMÀTICS	
SISTEMA ABS, EDB I ESP	
EXTINTORS HOMOLOGATS	
RADIO AMB BLUETOOTH	
CONEXIÓ FMS	
ORDINADOR EMBARCANT INTEGRANT GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA I DADES DEL BUS FMS	
CERTIFICACIÓ DE MÀQUINES, DIRECTIVA 2006/42/CE	
COMPTADOR D'HORES DIGITAL	
TACÒGRAF ACTIVAT	
MATRICULACIÓ	
COLOR BLANC, ROTULACIÓ AMB ANAGRAMA DE NORA A LES PORTES DE LA CABINA	
GENERAL:	
SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	
1 CENTRALETA DE LECTURA AMB ANTENES A AMBÓS TRAMISES DE LA CULERA BICOMPARTIMENTADA - ES LLEGIRÀ UNA FRACCIÓ INDISTINTAMENT DEL COMPARTIMENT	
INCORPORACIÓ DE 2 CANELLERES DE LECTURA DE TAGS D'ALTA FREQUÈNCIA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	

2.2.CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 2

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
3 RECOL·LECTORS COMPACTADORS AMB CAIXA D'ENTRE 12 i 14 M3	
<i>CARACTERÍSTIQUES DEL BASTIDOR</i>	
MMA MÀXIMA DEL VEHICLE ENTRE 15 I 18 Tn	
CÀRREGA ÚTIL MÍNIMA 4.000 KG	
2 EIXOS	
POTENCIA MÍNIMA DE MOTOR 275 CV	
PARELL MOTOR MÍNIM 1.200 Nm ENTRE 1.000 I 1.400 rpm	
EURO 6	
CANVI AUTOMATITZAT AMB CONFIGURACIÓ PER FER RUTA AL RELENTÍ I CARRETERA	
PRESA DE FORÇA DIRECTA AL MOTOR O AL CANVI	
3 PLACES A CABINA	
CABINA CURTA AMB MORRO PLA	
SUSPENSIÓ POSTERIOR PNEUMÀTICA	
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA 3.900 mm	
LONGITUD TOTAL MÀXIMA (amb estreps plegats) 7.600 mm	
SISTEMA ABS, EDB I ESP	
EXTINTORS HOMOLOGATS	
AIRE CONDICIONAT	
RADIO AMB BLUETOOTH	
CONEXIÓ FMS	
ORDINADOR EMBARCANT INTEGRANT GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA I DADES DEL BUS FMS	
CERTIFICACIÓ DE MÀQUINES, DIRECTIVA 2006/42/CE	
COMPTADOR D'HORES DIGITAL	
TACÒGRAF ACTIVAT	
MATRICULACIÓ	
COLOR BLANC, ROTULACIÓ AMB ANAGRAMA DE NORA A LES PORTES DE LA CABINA	

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
3 RECOL·LECTORS COMPACTADORS AMB CAIXA D'ENTRE 12 i 14 M3	
CARACTERÍSTIQUES DE LA CAIXA	
CAIXA DE CAPACITAT MÍNIMA DE 12 m3	
FORÇA DE COMPACTACIÓ PARAMETRITZABLE MITJANÇANT CAN BUS	
RELACIÓ DE COMPACTACIÓ MÀXIMA DE 5:1 O SUPERIOR	
DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA AUTOMÀTICA DEL SISTEMA DE COMPACTACIÓ A LA BOCA DE CÀRREGA	
CÀRREGA DE CONTENIDORS SIMULTÀNIA A LA COMPACTACIÓ	
POSSIBILITAT D'OBRIR LA COMPACTACIÓ EN QUALESVOL MOMENT	
TREMUJA ADAPTADA PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE 1.000 l (tapa plana) (AMB BRAÇ DIN) I FINS A 90 l	
TREMUJA AMB JUNTES D'ESTANQUEITAT PER PODER CARREGAR ORGÀNICA	
CULERA, TREMUGES I ELEVADORS ADAPTATS EN POSICIÓ BAIXA PER FACILITAR EL TREBALL DE RECOLLIDA TIPUS PORTA A PORTA	
ELEVADOR POLIVALENT AMB DENTS ADAPTATS PER A CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR DE FINS A 1.000 l	
VELOCITAT DEL CICLE DE CÀRREGA DE CONTENIDOR MENOR A 15 s	
PISTONS I CIRCUITS DE LA CULERA PROTEGITS DELS RESIDUS A RECOLLIR	
2 BOTONERES LATERALS SITUADES ALS COSTATS DE LA TREMUJA	
POLSADORS D'ATURADA D'EMERGÈNCIA A AMB DÓS COSTATS	
INSONORITZACIÓ DE CIRCUITS HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS	
TELECÀMERA POSTERIOR (VISUALITZANT LA TREMUJA I ZONA DE TREBALL) I MONITOR A CABINA	
2 ESTREPS PLEGABLES AMB CONTROL DE PRESENCIA I LIMITADOR DE VELOCITAT A 30 Km/h I INHABILITACIÓ DE LA MARXA ENRERA AMB OPERARI A L'ESTREP, SEGONS RD1311/2005	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA DE MÀQUINES 2006/42/CE	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA DE VEHICLES PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS I ELS CORRESPONENTS DISPOSITIUS D'ELEVACIÓ ASSOCIATS. REQUISITS GENERALS I REQUISITS DE SEGURETAT. UNE EN 1501 1:1999	
CERTIFICACIÓ CE COMPLINT LA NORMATIVA COMUNITÀRIA D'EMISSIONS SONORES 2000/14/CE	
SORTIDA DE LIXIVIATS AMB AIXETA	
2 FOCUS LED A LA ZONA DE L'ELEVADOR PELS TREBALLS NOCTURNS	
2 FARS LED DE TREBALL HOMOLOGATS A LA PART SUPERIOR DE LA CAIXA (MÍNIM UN DAVANTER I UN POSTERIOR)	
SENYALITZACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT	
PLANXAT INFERIOR DE LA CAIXA AMB ACER D'ALTA RESISTÈNCIA DE GRUIX MÍNIM 4 mm	
SISTEMA DE GREIXAT AUTOMÀTIC	
SUPORT, PALA I ESCOMBRA	
RENTAMANS INSTAL·LAT AL VEHICLE	
GENERAL:	
SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	
INCORPORACIÓ DE 2 CANELLERES DE LECTURA DE TAGS D'ALTA FREQUÈNCIA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	

2.3 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 3

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA		RESPONDRE SI O NO
PALA CARREGADORA		
Motor	Compliment segons ISO 9249 potencia neta entre 180 cv i 220 cv	
	Compliment de la normativa Fase IV de la unió europea	
	Catalitzador amb Adblue sense DPF(filtre de partícules)	
Refrigeració	Radiadors de pas ample, abatibles i accessibles	
	Inversor neteja radiador	
	Radiadors antiobstrucció (wpfr)	
Transmissió	Servotransmissió amb Convertidor de Potència de 5 vel.	
Hidràulica	Cabal mínim bomba hidràulica 275 ltrs/min.	
Manteniment	Greixat automàtic centralitzat.	
Cullera	Amplada màxima de la cullera 2.940 mm, amplada mínima de 2.750 mm.	
	Moviment simultani braç y cullera	
	Cullera amb auto volteig	
	Capacitat de càrrega mínima de la cullera de 4,5 m3 a densitat 1 tn/m3	
	Ganiveta de la cullera desmuntable mitjançant cargols	
	Material de la cullera acer antidesgast	
Mides	Longitud màxima de 8.500 mm	
Alçada buló	Alçada mínima del buló 4.000 mm	
Capacitat de carga estàtica articulada	Capacitat de càrrega estàtica articulada de mínim 13 tn.	
Pre filtre	SY-KLONE	
Cabina	Cabina presuritzada amb climatitzador	
	Doble filtre d'aire	
	Seient pneumàtic	
	Moncomandament JOYSTICK amb inversor integrat amb palanca auxiliar	
	Il·lums de treball davanters i posteriors	
	Radio AM/FM amb entrada auxiliar	
	Càmera de visió posterior	
	Monitor LCD	
Suspensió	Esmorteïment de Braços programable desde 3 km/h.	
	Sistema d'estabilitat de la màquina en plena càrrega	
Alarmes	Alarma de marxa enrra i llumd'avís de treball Led	
Manteniment	Greixat automàtic centralitzat	
	Desconnector de bateria	
Rodes	Pneumàtics L3	

2.4 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 4

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
2 RECOL·LECTORS SATÈL·LIT AMB CAPACITAT D'ENTRE 7 i 9 m3	
<i>CARACTARÍSTIQUES DEL BASTIDOR</i>	
MMA MÀXIMA DEL VEHICLE ENTRE 6 i 8 TN	
2 EIXOS - Indicar com a millora el reforç de la suspensió posterior	
POTÈNCIA MÍNIMA DEL MOTOR DE 150 CV	
PARELL MÍNIM DEL MOTOR DE 340 Nm ENTRE 900 I 1.200 RPM	
EURO 6	
3 PLACES A LA CABINA	
CABINA CURTA AMB MORRO PLA DEL VEHICLE	
CANVI DE RELACIONS MANUAL	
PRESA DE FORÇA CONNECTADA AL CANVI	
BOMBA HIDRÀULICA CONNECTADA A LA PRESA DE FORÇA	
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA: 3.400 mm	
LONGITUD MÀXIMA (AMB CULERA TANCADA): 6.500 mm	
AMPLADA MÀXIMA (SENSE RETROVISORS): 2.200 mm	
SISTEMA ABS, EDB I ESP	
EXTINTOR HOMOLOGAT	
AIRE CONDICONAT	
RÀDIO AMB BLUETOOTH	
CERTIFICACIÓ DE MÀQUINES, DIRECTIVA 2006/42/CE	
COMPTADOR D'HORES	
GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA	
MATRICULACIÓ	
SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR	
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	
COLOR BLANC, ROTULACIÓ ANAGRAMA NORA A LES PORTES DE CABINA	

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES EN L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
2 RECOL·LECTORS SATÈL·LIT AMB CAPACITAT D'ENTRE 7 i 9 m ³	
CARACTERÍSTIQUES DE LA CAIXA	
CAPACITAT NETA DE LA CAIXA RECOL·LECTORA D'ENTRE 7 i 9 m ³	
QUADRE DE COMANDAMENTS A LA CABINA	
BOTONERA POSTERIOR EN EL LATERAL DRET	
DISPOSITIU DE SEGURETAT AMB ATURADA D'EMERGÈNCIA ALS DOS LATERALS	
ELEVADOR POLIVALENT AMB PINTA, BULONS I OBRETAPES, PER CONTENIDORS DE 90 FINS A 1100 LITRES DE PLANA O CORVA	
CAPACITAT D'ELEVACIÓ SUPERIOR ALS 220 Kg	
SISTEMA DE SEMICOMPACTACIÓ DELS RESIDUS	
ESTREP PLEGABLE AMB CONTROL DE PRESENCIA I LIMITADOR A 30 KM/H	
SORTIDA LIXIVIATS AMB AIXETA	
ESTANQUEITAT DE LA CAIXA ADAPTADA A LA FRACCIÓ ORGÀNICA	
FAR LED DE TREBALL HOMOLOGAT	
TELECÀMERA POSTERIOR I MONITOR EN CABINA	
COLOR BLANC, ROTULACIÓ AMB LOGOTIPS DE NORA	
GENERAL:	
SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ DE CONTENIDORS D'ALTA FREQUÈNCIA A L'ELEVADOR COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	
INCORPORACIÓ DE 2 CANELLERES DE LECTURA DE TAGS D'ALTA FREQUÈNCIA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE COMUNICACIONS DE NORA	

2.5 CARACTERÍSTIQUES DEL LOT 5

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES INCLOSES A L'OFERTA	RESPONDRE SI O NO
2 VEHICLES BRIGADA AMB PLATAFORMA ELEVADORA	
CAIXA BOLQUET OBERTA AMB CAPACITAT MÍNIMA DE 12 m3 - Indicar millora de la capacitat	
PLATAFORMA ELEVADORA DE COLUMNES AMB CAPACITAT MÍNIMA DE 750 Kg	
BOLQUET ELECTROHIDRÀULIC AMB MOTOBOMBA	
FAR DE TREBALL LED	
MMA MÀXIM ENTRE 6.000 i 8.000 Kg	
2 EIXOS - Indicar com a millora el reforç de la suspensió posterior	
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS MÀXIMA: 4.300 mm	
LONGITUD MÀXIMA: 7.200 mm	
POTENCIA MÍNIMA DE MOTOR 150CV	
PARELL MÍNIM DEL MOTOR DE 340 Nm entre 900 i 1.200 rpm	
EURO 6	
AIRE CONDICIONAT	
BLOQUEIG DE DIFERENCIAL	
CANVI DE RELACIONS MANUAL	
3 PLACES A CABINA	
CABINA CURTA	
SISTEMA ABS, EDB I ESP	
RADIO AMB BLUETOOTH	
CAIXA D'EINES A LA PART EXTERIOR DEL VEHICLE	
EXTINTOR HOMOLOGAT	
GPS COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE NORA	
COMPTADOR D'HORES	
MATRICULACIÓ	
COLOR BLANC, ROTULACIÓ ANAGRAMA NORA EN PORTES DE CABINA	

2.6. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El vehicles del LOT 1, 2, 4 i 5 seran de color blanc i aniran retolat a les portes de la cabina l'anagrama de l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA SA i a la caixa amb els lemes de Nora "Recollida de residus" segons estil de Normes de Nora.

El vehicle del LOT 3 es lliuraria amb els colors habituals per a la tipologia de vehicle (taronja o groc) i no és menester cap tipus de retolació.

Altrament, els vehicles seran nous, estaran matriculats, hauran passat la corresponent ITV i estaran al corrent d'impostos i certificats per a poder circular.

La matriculació del vehicle s'efectuarà a nom de l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA NORA SA.

L'ofertant haurà d'incloure i contemplar la formació pertinent estipulada de mecànics i operaris de Nora, podent millorar les condicions segons s'especifica en cada un dels punts 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

3.GARANTIA DE L'EQUIP

S'estableix un termini de garantia de tots els elements dels vehicles, inclosa tota la seva retolació, pel termini de 5 anys del contracte del rènting, a comptar des de la data del document "Acta de recepció abans d'entrar en servei".

Dins aquest termini de garantia els manteniments preventius bàsics fixats pel fabricant del vehicle estaran inclosos en el preu; canvis d'oli, líquid hidràulic, refrigerant, filtres. Quedaran fora d'aquest manteniment bàsic el canvi de pneumàtics, pastilles de fre que Nora podrà realitzar al taller propis de les seves instal·lacions, segons les especificacions i materials indicats pels fabricants dels equips, sense suposar cap pèrdua de la garantia corresponent.

Més enllà del període de garantia, el manteniment preventiu dels vehicles corresponents als canvis d'oli, líquid hidràulic, refrigerant, filtres, pneumàtics, Ad-blue (en cas que correspongués) i pastilles de fre, es realitzarà en el mateix taller de Nora, segons les especificacions i materials indicats pels fabricants dels equips i sense suposar cap incompliment del contracte de rènting.

4.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, RECEPCIÓ DEL EQUIPS I PAGAMENT

4.1.EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els equips s'entregaran amb estricta subjecció a les condicions tècniques d'aquest plec i no es contempla la possibilitat de que el lliurement es presti per mitjà d'entregues successives.

El contractista del vehicle serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del subministrament, havent d'indemnitzar a la societat per tots els danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la interposició de reclamacions, inclòs les despeses derivades dels que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.

4.2.TERMINI DE LLIUREMENT

El termini total per a la fabricació, lliurament i tramitació del subministrament serà, com a màxim, de 10 mesos a comptar de l'endemà de la formalització del contracte per al vehicle del LOT 1, 10 mesos per al vehicle del LOT 2, 6 mesos per al vehicle del LOT3, 8 mesos per als vehicles dels LOT4 i LOT5.

El lliurament s'efectuarà a la seu de l'empresa SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA, en les instal·lacions situades a Santa Coloma de Farners, Cruïlla C-25 / C-63 Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (a 1 km de la cruïlla); en perfecte estat de funcionament en la forma que estableixi el plec.

4.3. ALBARÀ DE PRIMER LLIUREMENT PENDENT DE COMPROVACIÓ

NORA disposarà d'un màxim de 7 dies naturals per preparar una relació d'incidències o mancances resultants del primer examen del producte. El 8è dia lliurarà per correu electrònic requeriment formal al licitador per corregir les deficiències i/o mancances relacionades.

4.4. ACTA DE RECEPCIÓ, ABANS D'ENTRAR EN SERVEI

NORA no signarà l'acta de recepció ni donarà entrada a la primera factura del rènting fins que no hagin quedat completament corregides totes les deficiències i/o mancances observades durant el primer examen del producte.

L'expedició de l'acta de recepció donarà dret al licitador a presentar la primera factura. La data de recepció de la factura per part de NORA marcarà l'inici del pagament de les quotes establertes.

4.5. CERTIFICACIÓ DE RECEPCIÓ DE PRODUCTE SEGONS CONTRACTE, LLEVAT DE VICIS OCULTS

NORA disposarà de 30 dies naturals des de l'expedició de l'acta de recepció per examinar en servei el producte i confirmar que respon a les especificacions del contracte. Si l'examen és favorable, NORA expedirà el dia 31è una certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat vicis ocults.

Si l'examen resulta desfavorable tornarà la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al paràgraf 4.3 anterior o es resoldrà el contracte.

4.6. PAGAMENT

Si ha estat expedida la certificació conforme el producte s'ajusta al contracte llevat vicis ocults, es pagarà el preu del contracte per transferència bancària o gir bancari, de les quotes establertes en l'oferta, com a 12 mensualitats de l'import anual indicat, i posteriors a l'acta de recepció de l'equip. No obstant això, si abans del dia assenyalat pel pagament s'hagués manifestat qualsevol defecte o mancança en el producte, NORA podrà tornar la factura al contractista i s'iniciarà novament el procediment establert al punt 4.3 anterior o es resoldrà el contracte.

4.7. TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia, s'acredita l'existència de vicis o defectes en el subministrament, Nora tindrà dret a reclamar al subministrador dels equips la reposició dels béns inadequats o la reparació dels mateixos si fora suficient.

Si Nora estima durant el termini de garantia que els béns no són aptes per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats imputables a l'empresari, i existeix la presumpció que la reposició o reparació del bé no serà suficient per aconseguir aquest fi, podrà, abans d'expirar el termini de garantia, rebutjar els béns quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret a la recuperació de l'import satisfet.

Acabat el termini de garantia sense que Nora hagi formalitzat cap inconvenient o la denúncia a què es refereix l'apartat anterior el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

Santa Coloma de Farners,

Aprovat per Resolució de gerència de data 1 de març del 2021

“per delegació del Consell d'Administració” de data 25/02/2021