

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E150MC70	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 25 m , amb operari	50,06	€
			Altres conceptes	50,06000	€
P-2	E2R641H0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat, inclou canons.	29,00	€
			Altres conceptes	29,00000	€
P-3	E89BBBH0	u	Obertura del reixat de lames horitzontals situades a les parts superiors dels panells d'acer de ventilació a la sala d'instal·lacions de la planta segona. Cada panell, de 1,30x2,00m, està format per marc perimetral i lames horitzontals. L'obertura superior serà de 0,75m per tota l'amplada. Caldrà polir els talls de les lames deixant només el marcs de cada element.	254,53	€
	B8ZAUERT	u	Obertura del reixat de lames horitzontals situades a les parts superiors dels panells d'acer de ventilació a la sala d'instal·lacions de la planta segona. Cada panell, de 1,30x2,00m, està format per marc perimetral i lames horitzontals. L'obertura superior serà de 0,75m per tota l'amplada. Caldrà polir els talls de les lames deixant només el marcs de cada element.	226,00000	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,67750	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,15260	€
			Altres conceptes	24,69990	€
P-4	E89BQCR0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de malla, amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	12,34	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,80392	€
	B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	1,67504	€
			Altres conceptes	9,86104	€
P-5	E89BSDCF	m2	Instal·lació de proteccions de xapa galvanitzada per evitar de l'entrada d'aigua a l'interior de la sala d'instal·lacions . Subjectades als marcs existents	54,06	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	2,67750	€
	B8ZADERM	m2	Instal·lació de proteccions de xapa galvanitzada per evitar de l'entrada d'aigua a l'interior de la sala d'instal·lacions . Subjectades als marcs existents	36,54000	€
			Altres conceptes	14,84250	€
P-6	EA1112E5	u	Baldes de fusta amb xapa de melanina per col·locar a armari existent., inclòs cantells. Color blanc. Mides 1200x800x20mm	19,41	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62820	€
	BA1112E5	m2	Baldes de fusta amb xapa de melanina per col·locar a armari existent., inclòs cantells. Color blanc. Mides 1200x800x20mm	5,70600	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,68700	€
			Altres conceptes	11,38880	€
P-7	EA1112E6	u	Sistema de suport de baldes de fusta amb llistons perimetral de fusta d'abet i suport central vertical	22,83	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,68700	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62820	€
	BA1112E6	m2	Sistema de suport de baldes de fusta amb llistons perimetral de fusta d'abet i suport central vertical	9,12600	€
			Altres conceptes	11,38880	€
P-8	EA1112L5	u	Instal·lació d'angle en L d'acer inoxidable a portes d'emergència existents per evitar l'entrada d'aigua de la pluja a l'interior de l'edifici. Perfil 70x50x6mm	37,31	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,68700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BA1112L5	u	Instal·lació d'angle en L d'acer inoxidable a portes d'emergència existents per evitar l'entrada d'aigua de la pluja a l'interior de l'edifici. Perfil 70x50x6mm	23,60880	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62820	€
			Altres conceptes	11,38600	€
P-9	EA1112L6	u	Instal·lació de tiradors rodons antirobatori per portes d'armaris existents.	28,95	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,68700	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62820	€
	BA1112L6	m2	Instal·lació de tiradors rodons antirobatori per portes d'armaris existents.	15,24960	€
			Altres conceptes	11,38520	€
P-10	EA1132E5	u	Fixació correcta de guia cortina passadís	175,40	€
			Altres conceptes	175,40000	€
P-11	EB3M4323	m2	Instal·lació de malla d'acer per evitar l'entrada d'ocells, soldada a marc perimetral de tub d'acer de 20x30mm. Aquest es cargolarà als marcs existent de les lames.	28,92	€
	BB3M4323	m2	Instal·lació de malla d'acer per evitar l'entrada d'ocells, soldada a marc perimetral de tub d'acer de 20x30mm. Aquest es cargolarà als marcs existent de les lames.	8,86200	€
	BB3Z0001	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	3,02000	€
			Altres conceptes	17,03800	€
P-12	EB71CO30	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, sobre element resistent horitzontal en coberta invertida, inclou la construcció d'un dau de formigó ancorat al element resistent mitjançant barilles d'acer de 12 mm de diàmetre, anclades amb tac químic i posteriorment impermeabilitzat per tal de garantir la impermeabilitat de la coberta.	183,08	€
	B147FDCFR	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, sobre element resistent horitzontal, inclou la construcció d'un dau de formigó ancorat al element resistent mitjançant barilles d'acer de 12 mm de diàmetre, anclades amb tac químic i posteriorment impermeabilitzat per tal de garantir la impermeabilitat de la coberta.	165,28000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,52000	€
			Altres conceptes	10,28000	€
P-13	EB71CO40	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, sobre element resistent horitzontal o vertical en coberta de teula ceràmica, inclou retirada de teules, ancoratges i segellat per evitar l'entrada d'aigua.	123,04	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,52000	€
	B147UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	53,85000	€
			Altres conceptes	61,67000	€
P-14	EB71CO50	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, sobre element resistent horitzontal o vertical en coberta metàl·lica, inclou ancoratges i segellat per evitar l'entrada d'aigua.	123,04	€
	B147UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	53,85000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,52000	€
			Altres conceptes	61,67000	€
P-15	EB71DDDS	u	Certificat del muntatge de la instal·lació de linees de vida i el certificat del fabricant i llibre de revisions homologat. Inclou el manteniment durant un any de la línia de vida.	210,00	€
			Altres conceptes	210,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-16	EB71DDE4	u	Memòria tècnica del muntatge de la instal·lació per cada una de les linees de vida, incluint plànols, manuals d'ús, procediments, normativa etc.	140,00	€
			Altres conceptes	140,00000	€
P-17	EB71NJ55	u	Peça tipus laddick extraïble i regulable que es col·loca a l'escala mòbil per fer la fixació a l'extrem superior.	466,48	€
	BB71DR55	u	Peça tipus laddick extraïble i regulable que es col·loca a l'escala mòbil per fer la fixació a l'extrem superior.	443,00000	€
			Altres conceptes	23,48000	€
P-18	EB71NJU8	u	Barana autoportant amb fixació horitzontal contrapesada, realitzada en alumini i lastrada amb 25kg cada 1,5m. que cobreixi el pas dels operaris. Compliment de EN ISO 14122-3 y NFE 85-015.	82,29	€
	BB71FGTY	m	Barana autoportant amb fixació horitzontal contrapesada, realitzada en alumini i lastrada amb 25kg cada 1,5m. que cobreixi el pas dels operaris. Compliment de EN ISO 14122-3 y NFE 85-015.	68,59000	€
			Altres conceptes	13,70000	€
P-19	EB71SCXD	u	Línia de vida vertical de 7 m de longitud, d'acord amb la norma EN 353-1 contra caigudes d'alçada de treballadors en moviment d'ascens i descens per escales verticals. Amb amortiguador d'impacte situat a la part superior del sistema, materials resistents a raigs U.V. i inclemències climàtiques amb cable d'acer inoxidable que es manté en posició rígida amb l'ús de 2 suports a cada extrem del sistema. L'usuari es connecta directament al cable d'acer. Per mantenir la rigidesa i tensió de la línia de vida, un tensor mecànic del tipus cargol es situa a l'extrem inferior del sistema vertical, alhora el tensor es connecta al suport inferior de muntatge.	364,63	€
	B147UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	34,44000	€
	B147UE20	u	Conjunt d'elements de dos elements per extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1, ancorats element resistent	220,29000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	30,08000	€
			Altres conceptes	79,82000	€
P-20	EB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	5,76	€
	B147UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	5,16600	€
			Altres conceptes	0,59400	€
P-21	EB71UE20	u	Conjunt de dos d'elements per extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1, ancorats element resistent	260,35	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	30,08000	€
	B147UE20	u	Conjunt d'elements de dos elements per extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1, ancorats element resistent	220,29000	€
			Altres conceptes	9,98000	€
P-22	EB71UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, sobre element resistent vertical i segellat per evitar l'entrada d'aigua.	71,65	€
	B147UH20	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	53,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,52000	€
			Altres conceptes	10,28000	€
P-23	EB71VCDX	u	Epis retràctil pel correcte ús de la línia de vida. Cal disposar d'un dispositiu retràctil conforme la EN360, fixat amb un conector que actuarà com dispositiu anticaigudes.	356,23	€
	BDDZDRER	u	Epis retràctil pel correcte ús de la línia de vida. Cal disposar d'un dispositiu retràctil conforme la EN360, fixat amb un conector que actuarà com dispositiu anticaigudes.	342,00000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	7,52000	€
			Altres conceptes	6,71000	€
P-24	ED144W38	m	Reparació de connexions de baixants verticals d'acer galvanitzat existents amb la canal pluvial també galvanitzada a la zona posterior de l'edifici. Caldrà tallar la part superior de cada tub per l'oxidació d'aquests, enfundar-los interiorment amb nous tubs i segellant correctament la unió amb el canal de recollida horitzontal.	34,82	€
	BD144W38	m	Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada, de secció 80x80 cm i 0,6 mm de gruix	10,27600	€
	BDY47W3A	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de secció 80x80 cm i 0,6 mm de gruix	0,85000	€
	BDW44W38	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de secció 80x80 cm i 0,6 mm de gruix	2,70270	€
	BD1Z5000	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada	4,59500	€
			Altres conceptes	16,39630	€
P-25	ED145215	m	Rejuntat i repàs de cada tram de 5ml de la canal pluvial de 70ml en total de la coberta de la planta segona de la part posterior de l'edifici.	24,54	€
	BDY47W3A	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de secció 80x80 cm i 0,6 mm de gruix	0,85000	€
	BD1Z5000	u	Brida per a tub de planxa galvanitzada	4,59500	€
	BDW44W38	u	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de secció 80x80 cm i 0,6 mm de gruix	2,70270	€
			Altres conceptes	16,39230	€
P-26	EE52Q24A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	35,37	€
	BEW52000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,91000	€
	BE52Q240	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	12,66000	€
			Altres conceptes	21,80000	€
P-27	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes regulables horitzontals, d'alumini anoditzat, de mides aproximades 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	65,14	€
	BEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes regulables horitzontals, d'alumini anoditzat, de mides aproximades 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	52,06000	€
			Altres conceptes	13,08000	€
P-28	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment, inclou material auxiliar i part proporcional muntatge	12,63	€
	BG212810	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,46520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000	€
			Altres conceptes	2,01480	€
P-29	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,47	€
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,69360	€
			Altres conceptes	0,77640	€
P-30	EG2A5FC1	m	Minicanal de PVC, de 10x22 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment, muntada sobre paraments	2,36	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000	€
	BG2A5FC1	m	Minicanal de PVC, de 10x22 mm, d'1 tapa, amb 1 compartiment	0,66000	€
			Altres conceptes	1,44000	€
P-31	EG2A5KF1	m	Canal 32x16 cinta autoadhesiva blanc RoHS (IP44, IK07)	3,39	€
	BG2A5KF1	m	Canal 32x16 cinta autoadhesiva blanc RoHS (IP44, IK07)	1,69000	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000	€
			Altres conceptes	1,44000	€
P-32	EG2ADFNM	m	Feines d'instal·lació de cable elèctric per fer arribar corrent a uns endolls existents sense connectar a la xarxa elèctrica	1,53	€
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,00980	€
			Altres conceptes	0,52020	€
P-33	EG2ASSDC	u	Trasllat de 2 focus articulats existents en sostre de fusta	93,82	€
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	7,92000	€
			Altres conceptes	85,90000	€
P-34	EG2AVMNS	m	Nova canal de 100x40 mm per pas de conductes elèctrics, per encastar entre panells de fusta existents, de color blanc, amb tapa exterior resistent. Fabricada amb materials lliures d'halògens amb baixa emissió de fum en cas d'incendi que compleix normatives, assaig al fog EN 50085-2-1, grau de protecció IP4X i protecció contra impactes mecànics IK08	95,96	€
	BG2ADSCX	m	Nova canal de 100x40 mm per pas de conductes elèctrics, per encastar entre panells de fusta existents, de color blanc, amb tapa exterior resistent. Fabricada amb materials lliures d'halògens amb baixa emissió de fum en cas d'incendi que compleix normatives, assaig al fog EN 50085-2-1, grau de protecció IP4X i protecció contra impactes mecànics IK08	69,54000	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000	€
			Altres conceptes	26,16000	€
P-35	EG2AXC09	m	Canal 40x40 blanc, inclou part proporcional de juntes, topes i angles.	4,70	€
	BGW2DE00	u	Part proporcional d'accessoris per a minicanal plàstica, d'amplària fins a 16 mm	0,26000	€
	BG2AGHHG	u	Canal 40x40 blanc, inclou part proporcional de juntes, topes i angles.	3,00000	€
			Altres conceptes	1,44000	€
P-36	EG319326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata	1,28	€
	BG319320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC	0,75480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,52520 €
P-37	EG62B1E2	u	Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	12,84 €
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,33000 €
	BG62B1E2	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	5,31000 €
			Altres conceptes	7,20000 €
P-38	EG631151	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	8,81 €
	BG631151	u	Adaptadors dobles per instal·lar nous mecanismes amb caixes universal (endolls) a la nova canal	2,61000 €
			Altres conceptes	6,20000 €
P-39	EG631SSQ	u	Adaptadors dobles per instal·lar nous mecanismes amb caixes universal (endolls) a la nova canal	8,81 €
	BG631151	u	Adaptadors dobles per instal·lar nous mecanismes amb caixes universal (endolls) a la nova canal	2,61000 €
			Altres conceptes	6,20000 €
P-40	EG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	8,66 €
	BG638B23	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,46000 €
			Altres conceptes	6,20000 €
P-41	EH12CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment. Inclou retirada dels flourecents actuals.	241,09 €
	BH12CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	197,50000 €
			Altres conceptes	43,59000 €
P-42	EHPL41NJ	u	Focus d'assaig LED de 500 W	341,08 €
	BHPL41NJ	u	Focus d'assaig LED de 500 W	328,00000 €
			Altres conceptes	13,08000 €
P-43	EHPL66JF	u	Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	331,69 €
	BHPL66JF	u	Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	318,61000 €
			Altres conceptes	13,08000 €
P-44	EM121806	u	Central de detecció d'incendi convencional CONEX-8Z2.1 de 8 zones. La central té discriminació entre alarma de pulsador i alarma de detector, sortides per relé per l'estat d'alarma i l'estat d'averia, 2 sortides de sirenes supervisades, sortides d'alimentació auxiliar permanent i reseteable i una entrada configurable. També té la possibilitat de connectar targetes opcionals com targetes de relés, targeta de sirenes supervisades, i targetes de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes. Certificada segons la norma EN54-2 y EN54-4.	215,38 €
	BM121800	u	Central de detecció d'incendi convencional CONEX-8Z2.1 de 8 zones. La central té discriminació entre alarma de pulsador i alarma de detector, sortides per relé per l'estat d'alarma i l'estat d'averia, 2 sortides de sirenes supervisades, sortides d'alimentació auxiliar permanent i reseteable i una entrada configurable. També té la possibilitat de connectar targetes opcionals com targetes de relés, targeta de sirenes supervisades, i targetes de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres sistemes. Certificada segons la norma EN54-2 y EN54-4.	196,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,63000 €
			Altres conceptes	18,59000 €
P-45	EM12CXCD	u	Kit Mòdul transmissor IP/GPRS convencional a CRA TCD106C	484,71 €
	BYM12WWQ	u	Kit Mòdul transmissor IP/GPRS convencional a CRA TCD106C	462,40000 €
			Altres conceptes	22,31000 €
P-46	EM12DE56	u	Bateria 12V 7Ah. Bateria de plom-àcid. Tensió: 12 volts. Capacidad: 7 amperis hora. Pes: 1.970 grams. Dimensions: 151X65X101mm. Inclòs ecotasa per a bateries.	39,22 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,63000 €
	BM12DE45	u	Bateria 12V 7Ah. Bateria de plom-àcid. Tensió: 12 volts. Capacidad: 7 amperis hora. Pes: 1.970 grams. Dimensions: 151X65X101mm Inclòs ecotasa per a bateries.	20,00000 €
			Altres conceptes	18,59000 €
P-47	EM12DED0	u	Rele ZVNX-Co2 24V + peana B73Co2, Relé vertical normal monoestable amb contactes estandar de 2,7 mm. 250 V AC. 6 A. Bobina de 24 V DC. 750 ohms. 32 mA. Inclou base de muntatge amb connexionat a borns amb cargol. 8 contactes. Co2: 2 circuits inversors	19,47 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,63000 €
	BM12SLLD	u	Rele ZVNX-Co2 24V + peana B73Co2, Relé vertical normal monoestable amb contactes estandar de 2,7 mm. 250 V AC. 6 A. Bobina de 24 V DC. 750 ohms. 32 mA. Inclou base de muntatge amb connexionat a borns amb cargol. 8 contactes. Co2: 2 circuits inversors	16,98000 €
			Altres conceptes	1,86000 €
P-48	EM12DSSE	u	Bateria 12V 7Ah. Bateria de plom-àcid. Tensió: 12 volts. Capacidad: 7 amperis hora. Pes: 1.970 grams. Dimensions: 151X65X101mm. Inclòs ecotasa per a bateries.	21,37 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,63000 €
	BM12DE45	u	Bateria 12V 7Ah. Bateria de plom-àcid. Tensió: 12 volts. Capacidad: 7 amperis hora. Pes: 1.970 grams. Dimensions: 151X65X101mm Inclòs ecotasa per a bateries.	20,00000 €
			Altres conceptes	0,74000 €
P-49	EM12SDSD	u	Central de detecció d'incendis convencional CONEX-2Z2.0 de 2 zones.	170,24 €
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,63000 €
	BM12DDSS	u	Central de detecció d'incendis convencional CONEX-2Z2.0 de 2 zones.	147,30000 €
			Altres conceptes	22,31000 €
P-50	EM141102	u	Pulsador convencional PUC-2.0 pels sistemes de detecció convencionals. Es compatible amb les centrals convencionals i mòduls anal.lògics de zona. El pulsador està connectat directament a la zona (inclou resistència de 100 ohms 2W pel nivell d'alarma en el sistema convencional). Certificat EN54-11	34,94 €
	BM141102	u	Pulsador convencional PUC-2.0 pels sistemes de detecció convencionals. Es compatible amb les centrals convencionals i mòduls anal.lògics de zona. El pulsador està connectat directament a la zona (inclou resistència de 100 ohms 2W pel nivell d'alarma en el sistema convencional). Certificat EN54-11	25,73000 €
	BM14000	u	Part proporcional d'elements especials per a pulsadors d'alarma	0,28000 €
			Altres conceptes	8,93000 €
P-51	EM147742	u	Tapa protecció pulsador TAP-2.0 Tapa basculant pel pulsador anal.lògic o convcional que permet protegir el pulsador. Està fabricada en plàstic ABS transparent, i encaixa amb el pulsador.	12,21 €
	BM14DE44	u	Tapa protecció pulsador TAP-2.0 Tapa basculant pel pulsador anal.lògic o convcional que permet protegir el pulsador. Està fabricada en plàstic ABS transparent, i encaixa amb el pulsador.	3,00000 €
	BM14000	u	Part proporcional d'elements especials per a pulsadors d'alarma	0,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,93000 €
P-52	EMD16524	u	Detector òptic convencional via ràdio. Detector òptic convencional vía radio. Certificado CPR EN547 y EN54-25. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum. Equipat amb doble bateria de liti que garantitza el funcionament del detector durant 5 anys aproximadament sent totalment supervisat. Doble led indicador d'alarma. Sensibilitat seleccionable des del software del mòdul SGCWE (Nivell 1-sensibilitat de 2% osc/m). Muntat sobre carcasa de plàstic ABS de mesures Ø110 x 65 mm. Freqüència de trabajo de 868MHz.	28,20 €
	BMD1HE44	u	Detector òptic de fum convencional DECO-2.0 El detector òptic convencional està basat en la dispersió de la llum infrarroja que produeix el fum al interposar-se entre un emisor i un receptor d'infrarrojos. La càmera està protegida amb una reixeta que evita l'entrada de brutícia i insectes. Incorpora algoritmes de compensació de la brutícia de la càmera, que evita falses alarmes per brutícia i retrasa el manteniment de l'equip. El detector requereix de la base BCDECO-2.0 per la seva connexió. Sortida per pilot remot. L'àrea de cobertura és de 60 m2 i l'alçada màxima de instal·lació és de 12 metres. Certificado CPD EN54-7.	18,90000 €
			Altres conceptes	9,30000 €
P-53	EMD1EEEE	u	Detector òptic convencional via ràdio. Detector òptic convencional vía radio. Certificado CPR EN547 y EN54-25. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum. Equipat amb doble bateria de liti que garantitza el funcionament del detector durant 5 anys aproximadament sent totalment supervisat. Doble led indicador d'alarma. Sensibilitat seleccionable des del software del mòdul SGCWE (Nivell 1-sensibilitat de 2% osc/m). Muntat sobre carcasa de plàstic ABS de mesures Ø110 x 65 mm. Freqüència de trabajo de 868MHz.	179,85 €
	BMD1WEVV	u	Detector òptic convencional via ràdio. Detector òptic convencional vía radio. Certificado CPR EN547 y EN54-25. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum. Equipat amb doble bateria de liti que garantitza el funcionament del detector durant 5 anys aproximadament sent totalment supervisat. Doble led indicador d'alarma. Sensibilitat seleccionable des del software del mòdul SGCWE (Nivell 1-sensibilitat de 2% osc/m). Muntat sobre carcasa de plàstic ABS de mesures Ø110 x 65 mm. Freqüència de trabajo de 868MHz.	170,55000 €
			Altres conceptes	9,30000 €
P-54	EMD1UE53	u	Detector d'Infrarrojos via radio 868 MHz Gen2 Detector infrarrojos pasiu volumètric, vía radio supervisat 868 MHz Gen2. Compatible amb central CR100. Cobertura de 9-16m/86°. Cobertura angle cero. Procesat digital de señal ""4D"" , que ofereix detecció millorada i més protecció amb falses alarmes. Procesat per doble cortina per ambientes difícils. Tamper de carcasa. Funciona amb 1 pila de liti de 3 V tipus CR123A. Transmissió de bateria baixa. Programació per autoaprenentatge.	64,86 €
	BMD1UE53	u	Detector d'Infrarrojos via radio 868 MHz Gen2 Detector infrarrojos pasiu volumètric, vía radio supervisat 868 MHz Gen2. Compatible amb central CR100. Cobertura de 9-16m/86°. Cobertura angle cero. Procesat digital de señal ""4D"" , que ofereix detecció millorada i més protecció amb falses alarmes. Procesat per doble cortina per ambientes difícils. Tamper de carcasa. Funciona amb 1 pila de liti de 3 V tipus CR123A. Transmissió de bateria baixa. Programació per autoaprenentatge.	55,56000 €
			Altres conceptes	9,30000 €
P-55	EMD3UA10	u	Central de 8 zones ampliables a 48 zones. Central d'Intrusió amb capacitat per 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via radio supervisades, fins un total de 48 zones, mitjançant mòduls d'ampliació corresponents. Sistema divisible en 4 particions reals. Fins 99 usuaris amb codis de 4 dígits o 66 usuaris amb codis de 6 dígits i amb definició de privilegis. Memòria de 512 events. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé, ampliables a 66. Admet fins 32 teclats i 4 vies de radio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2 A. Cumpleix UNE EN 50131, Grau 2.	168,50 €
	BMD3UA10	u	Central de 8 zones ampliables a 48 zones. Central d'Intrusió amb capacitat per 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat de zones cablejades i via radio supervisades, fins un total de 48 zones, mitjançant mòduls d'ampliació corresponents. Sistema divisible en 4 particions reals. Fins 99 usuaris amb codis de 4 dígits o 66 usuaris amb codis de 6 dígits i amb definició de privilegis. Memòria de 512 events. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc. Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé, ampliables a 66. Admet fins 32 teclats i 4 vies de radio. Caixa de policarbonat. Entrada independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2 A. Cumpleix UNE EN 50131, Grau 2.	142,86000 €
			Altres conceptes	25,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-56	EMD4AAS2	u	Sirena exterior 24V 2h, llum vermella+tapa model Ultra Sirena peçaelèctrica amb llença centelleigs per aplicacions exteriors. Fabricades en ABS de color vermell i llença centelleigs de color vermell. Formada por un transductor peçaelectrica d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades, programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació amb 4 jumpers (aplicar/treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potencia acústica (84 dB a 3 metres). Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables amb jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul convertor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.	74,69	€
	BMD4RT65	u	Sirena exterior 24V 2h, llum vermella+tapa model Ultra Sirena peçaelèctrica amb llença centelleigs per aplicacions exteriors. Fabricades en ABS de color vermell i llença centelleigs de color vermell. Formada por un transductor peçaelectrica d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades, programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació amb 4 jumpers (aplicar/treure positiu o negatiu). Grau de protecció IP65. Potencia acústica (84 dB a 3 metres). Consum de 250 mA. Dos tipus de so. Temps de funcionament i cicles preestablerts i seleccionables amb jumper per adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions. Tensió d'alimentació a 24V (Inclou mòdul convertor de tensió de 24V a 12V). Dimensions: 330 x 190 x 90 mm.	71,71000	€
			Altres conceptes	2,98000	€
P-57	EMD4U110	u	Sirena interior cablejada grau 2 Sirena peçaelèctrica, tipus bitonal, per ús en interiors. Inclou llença centelleigs estroboscòpics. Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitja a 1 metre: 101 dB. Dimensions: 155x114x44 mm. Cupleix: UNE EN 50131, Grau 2.	50,43	€
	BMD4U110	u	Sirena interior cablejada grau 2 Sirena peçaelèctrica, tipus bitonal, per ús en interiors. Inclou llença centelleigs estroboscòpics. Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitja a 1 metre: 101 dB. Dimensions: 155x114x44 mm. Cupleix: UNE EN 50131, Grau 2.	31,84000	€
			Altres conceptes	18,59000	€
P-58	EMD4U1AA	u	Sirena interior cablejada grau 2 Sirena peçaelèctrica, tipus bitonal, per ús en interiors. Inclou llença centelleigs estroboscòpics. Presentada en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA. Nivell acústic mitja a 1 metre: 101 dB. Dimensions: 155x114x44 mm. Cupleix: UNE EN 50131, Grau 2.	40,81	€
	BMD4GRT5	u	Sirena interior amb Flash M100FI Sirena peçaelectrica amb llença centelleigs per aplicacions interiors. Disenyada, fabricada i certificada segons norma EN54-3. Fabricada en ABS de color vermell. Connexions per sirena y flash separades. Grau de protecció IP54. Potencia acústica (90 dB). Consum de 12 mA. Tensió d'alimentació entre 15 V i 30 V. Temperatura de funcionament entre -10 °C i 50 °C. Dimensions: Ø 100 x 35 mm.	38,95000	€
			Altres conceptes	1,86000	€
P-59	EMD4U501	u	Sirena exterior. 12V. llum blava, model ULTRA. Grau 3 Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única. Material de gran quantitat i resistència amb un disseny atractiu. Cuberta interior de protecció d'acer. Inclou tamper. Sortida so 85dB a 3m. Bateria Pb auxiliar fins 7,2Ah Selecció polaridad automàtica. Llum parpellejant estroboscòpica blava.Certificat EN50131 Grado 3.	70,59	€
	BMD4U501	u	Sirena exterior. 12V. llum blava, model ULTRA. Grau 3 Sirena d'exterior en policarbonat blanc amb lent blava única. Material de gran quantitat i resistència amb un disseny atractiu. Cuberta interior de protecció d'acer. Inclou tamper. Sortida so 85dB a 3m. Bateria Pb auxiliar fins 7,2Ah Selecció polaridad automàtica. Llum parpellejant estroboscòpica blava.Certificat EN50131 Grado 3.	52,00000	€
			Altres conceptes	18,59000	€
P-60	EMD4XSSD	u	Sirena interior convencional amb FLASH 32 TONS IP43	60,58	€
	BMD4TGRT	u	Sirena interior convencional amb FLASH 32 TONS IP43	52,84000	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-61	EMD62603	m	Cable d'alarma blindada 2+4 fils LSOH (rotllos 100m) amb CPR Cca Manguera per instal·lacions de seguretat i alarma, Flexible i apantallada. Conductor: coure pulit flexible Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: poliolefina lliure d'halògens.Cinta separadora de poliester. Pantalla cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenaje a	1,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			pantalla per connexió a terra. Cuberta exterior: poliolefina EVA LSZH (AS)	
	BMD62600	m	Cable d'alarma blindada 2+4 fils LSOH (rotllos 100m) amb CPR Cca Manguera per instal·lacions de seguretat i alarma, Flexible i apantallada. Conductor: coure pulit flexible Clase 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: poliolefina lliure d'halògens. Cinta separadora de polièster. Pantalla cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenaje a pantalla per connexió a terra. Cuberta exterior: poliolefina EVA LSZH (AS)	0,61950 €
			Altres conceptes	0,56050 €
P-62	EMD626SS	m	Cable Detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 LSOH (Rotllos 100m). Cable detecció d'incendi apantallat 2x1,5mm color vermell. LSOH especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb funda de goma de color vermell i llibre d'hal·lògens.	1,63 €
	BMD6FDD	m	Cable Detecció d'Incendi 2x1,5 mm2 LSOH (Rotllos 100m). Cable detecció d'incendi apantallat 2x1,5mm color vermell. LSOH especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb funda de goma de color vermell i llibre d'hal·lògens.	1,07000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
P-63	EMD626SX	m	Cable DET.CO 3X1,5 LSOH verd. Cable DET.CO 3X1,5 LSOH verd	1,23 €
	BMD6TBBB	m	Cable DET.CO 3X1,5 LSOH verd. Cable DET.CO 3X1,5 LSOH verd	0,67000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
P-64	EMD6GBHY	m	Detector òptic de fum convencional DECO-2.0	38,36 €
	BMD6GYTY	u	Detector òptic de fum convencional DECO-2.0	37,80000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
P-65	EMD6SE21	m	Cable det. incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc (rotllos 100m) taronja amb CPR Cca Manguera flexible apantallada i trenada lliure d'hal·lògens, Altament resistent al foc durant 90' (AS+) PH90, segons EN50200. Conductor de coure pulit flexible de Clase 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: silicona CR1 vulcanizable i ceramitzant al foc. Colors vermell i negre. Reunit amb < de 25 vueltas /m. Pantalla cinta d'alumini Mylar al conjunt. Cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Cuberta exterior: poliolefina EVA LSZH (AS) Ignífuga color exterior: taronja. Rmax <13.3 ?/Km. 82 Kg/km. Cap. 74 pF	2,71 €
	BMD6DD36	m	Cable det. incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc (rotllos 100m) taronja amb CPR Cca Manguera flexible apantallada i trenada lliure d'hal·lògens, Altament resistent al foc durant 90' (AS+) PH90, segons EN50200. Conductor de coure pulit flexible de Clase 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: silicona CR1 vulcanizable i ceramitzant al foc. Colors vermell i negre. Reunit amb < de 25 vueltas /m. Pantalla cinta d'alumini Mylar al conjunt. Cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Cuberta exterior: poliolefina EVA LSZH (AS) Ignífuga color exterior: taronja. Rmax <13.3 ?/Km. 82 Kg/km. Cap. 74 pF	2,15000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
P-66	EMD6SSCL	m	Base alta detectors convencionals i analògics amb entrada de tub vist	9,38 €
	BMD6TGBV	u	Base alta detectors convencionals i analògics amb entrada de tub vist	8,82000 €
			Altres conceptes	0,56000 €
P-67	EMP3U001	u	Mòdul 3G/Ethernet per centrals NX Mòdul transmissor dual 3G/Ethernet NX596E amb accés remot per web i aplicació. Comunicació 3G com principal o com backup. Transmissió d'alarmes a receptora per OHNetrec o per núvol Ultrasync. Opció d'habilitar la central i altre comunicador per backup per transmetre a OH-Netrec. Compatible amb centrals NetworX a partir de V2. Aplicació Ultrasync+ per accés remot i control. Fins 8 destins d'e-mail o notificacions push. Configuració a través de servidor web integrat o DL900. Suporta model de servei bàsic o registrat en portal. Integració de video. Automatització a través d'escenes. Programació de textos per el teclat NX1820. Indicació d'estat a través de Leds. Actualizable a través d'eines USBUP-EUR-V2 i DL900. Consum màxim: 150mA. Dimensions: 81 x 152 mm.	279,85 €
	BMP3U001	u	Mòdul 3G/Ethernet per centrals NX Mòdul transmissor dual 3G/Ethernet NX596E amb accés remot per web i aplicació. Comunicació 3G com principal o com backup. Transmissió d'alarmes a receptora per OHNetrec o per núvol Ultrasync. Opció d'habilitar la central i altre comunicador per backup per transmetre a OH-Netrec. Compatible amb centrals NetworX a partir de V2. Aplicació Ultrasync+ per accés remot i control. Fins 8 destins d'e-mail o notificacions push. Configuració a través de servidor web integrat o DL900. Suporta model de servei bàsic o registrat en portal. Integració de video. Automatització a través d'escenes. Programació de textos per el teclat NX1820. Indicació d'estat a través de Leds. Actualizable a	264,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
través d'eines USBUP-EUR-V2 i DL900. Consum màxim: 150mA. Dimensions: 81 x 152 mm.				
Altres conceptes				14,88000 €
P-68	EPA1DDF5	u	Teclat alfanumèric de LCD TCR-2098 per Centrals CR.Teclat Alfanumèric de LCD per Centrals CR.Pantalla retroiluminada en color blau, amb fil i contrast ajustables.Permet programar les Centrals CR100 per menús o per posicions.Descripció programable per cada zona. Sistema de teclats il·luminats. 8 teclats de funcions ràpides. Sons ajustables independentment.	123,44 €
	BAP1GFD2	u	Teclat alfanumèric de LCD TCR-2098 per Centrals CR.Teclat Alfanumèric de LCD per Centrals CR.Pantalla retroiluminada en color blau, amb fil i contrast ajustables.Permet programar les Centrals CR100 per menús o per posicions.Descripció programable per cada zona. Sistema de teclats il·luminats. 8 teclats de funcions ràpides. Sons ajustables independentment.	116,00000 €
Altres conceptes				7,44000 €
P-69	EPA1DDSQ	u	Mòdul expansor via radio per sistemes convencionals. Mòdul emisor / receptor via radio per sistemes convencionals. Permet integrar i supervisar fins 32 elements convencionals d'entrada via radio en una zona convencional. Permet el control de sirenes convencionals via radio amb l'ús d'una entrada de control supervisada provinent de la central convencional. Certificat CPR EN54-25. Configurable amb PC. Abast de fins 200 metres, permeten un abast de fins 3 kilometres amb l'ús d'amplificadors de radiofreqüència. Alimentació a 24 V, externa a la zona convencional. Consum: 60 mA. IP51. Dimensions: 120 x 160 x 51 mm. Freqüència de treball de 868MHz.	227,31 €
	BAP1WQQQ1	u	Mòdul expansor via radio per sistemes convencionals. Mòdul emisor / receptor via radio per sistemes convencionals. Permet integrar i supervisar fins 32 elements convencionals d'entrada via radio en una zona convencional. Permet el control de sirenes convencionals via radio amb l'ús d'una entrada de control supervisada provinent de la central convencional. Certificat CPR EN54-25. Configurable amb PC. Abast de fins 200 metres, permeten un abast de fins 3 kilometres amb l'ús d'amplificadors de radiofreqüència. Alimentació a 24 V, externa a la zona convencional. Consum: 60 mA. IP51. Dimensions: 120 x 160 x 51 mm. Freqüència de treball de 868MHz.	219,87000 €
Altres conceptes				7,44000 €
P-70	EPA1DDSS	u	Mòdul 48 zones via radio s/circuit base i caixa CRV3 "Freqüència 868 MHz. Gen 2. Per muntatge en central. Es pot muntar allunyat fins 80 m. amb bus de 3 fils amb circuit i caixa NX848E-BB (no inclòs) Cumplex UNE EN 50131 Grau 2.	97,62 €
	BAP1WECC	u	Mòdul 48 zones via radio s/circuit base i caixa CRV3 "Freqüència 868 MHz. Gen 2. Per muntatge en central. Es pot muntar allunyat fins 80 m. amb bus de 3 fils amb circuit i caixa NX848E-BB (no inclòs) Cumplex UNE EN 50131 Grau 2.	90,18000 €
Altres conceptes				7,44000 €
P-71	EPA1SSSA	u	Base de connexió BCDECO-2.0 per detectors del sistema convencional i del sistema anal·lògic. Color blanc. També té un sistema antirobatori que permet bloquejar el cap del detector, sent necessari una eina per l'extracció. Contacte pel pilot remot.	10,06 €
	BAP12W2Q	u	Base de connexió BCDECO-2.0 per detectors del sistema convencional i del sistema anal·lògic. Color blanc. També té un sistema antirobatori que permet bloquejar el cap del detector, sent necessari una eina per l'extracció. Contacte pel pilot remot.	2,62000 €
Altres conceptes				7,44000 €
P-72	EPA1UF10	u	Font d'alimentació intel·ligent 2A per a centrals CR "Proporciona fins 2 A. adicionales. Duplica la longitud del bus de comunicacions, i l'aïlla enfront a curtcircuits. 3 sortides programables curtcircuitables, de fins 1,5 A. Sortida de sirena supervisada de 2 A. Transmissió d'errada de xarxa o bateria. Muntatge en central o allunyada fins 850 m mitjançant bus de 3 fils. Circuit sumministrat sense caixa INCLOU TRANSFORMADOR DE 16,5V 40VA "	110,33 €
	BPA1UF10	u	Font d'alimentació intel·ligent 2A per a centrals CR "Proporciona fins 2 A. adicionales. Duplica la longitud del bus de comunicacions, i l'aïlla enfront a curtcircuits. 3 sortides programables curtcircuitables, de fins 1,5 A. Sortida de sirena supervisada de 2 A. Transmissió d'errada de xarxa o bateria. Muntatge en central o allunyada fins 850 m mitjançant bus de 3 fils. Circuit sumministrat sense caixa INCLOU TRANSFORMADOR DE 16,5V 40VA "	102,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	7,44000	€
P-73	EPA1UFE4	u	Font d'alimentació commutada supervisada 24V 5A. Font d'alimentació supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màxima 5A a 27,6V. Dimensions (An x Al x F): 383 x 408 x 97 mm	237,03	€
	BAP1DR44	u	Font d'alimentació commutada supervisada 24V 5A. Font d'alimentació supervisada muntada en caixa metàl·lica. Corrent màxima 5A a 27,6V. Dimensions (An x Al x F): 383 x 408 x 97 mm	229,59000	€
			Altres conceptes	7,44000	€
P-74	EPA1VCT5	u	Circuit C/CAJ. per NX848E-BO i Circuit C/CAJ. per NX848E-BO	62,85	€
	BAP1DER3	u	Circuit C/CAJ. per NX848E-BO i Circuit C/CAJ. per NX848E-BO	55,41000	€
			Altres conceptes	7,44000	€
P-75	EQN2DCFR	m	Carro de translació HORIZONTA L segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	240,50	€
	BDDZCDSE	u	Carro de translació segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	234,13000	€
			Altres conceptes	6,37000	€
P-76	EQN2U001	m	Escala tipus SafeLadder o similar d'accés vertical a la coberta amb dispositiu anticaigudes de rail incorporat conforme a la norma EN353-1. fins a 15 m d'alçada. Estructura fabricada d'alumini anodizad. Components de unión y ancoratge en inox A2.	290,08	€
	BDDZ51B0	u	Escala tipus SafeLadder o similar d'accés vertical a la coberta amb dispositiu anticaigudes de rail incorporat conforme a la norma EN353-1. fins a 15 m d'alçada. Estructura fabricada d'alumini anodizad. Components de unión y ancoratge en inox A2. Inclou arrancada, tancament en els extrems per evitar l'accés no autoritzat i tot el necessari per a deixar la partida perfectament col·locada i en funcionament.	196,25000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	30,08000	€
			Altres conceptes	63,75000	€
P-77	EQN2VAAA	m	Carro de translació segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	240,50	€
	BDDZDFR5	u	Carro de translació segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	234,13000	€
			Altres conceptes	6,37000	€
P-78	EQN2XXSE	m	Carro de translació VERTICAL segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	407,74	€
	BDDZCFGH	u	Carro de translació VERTICAL segons UNE EN 795, homologat pel fabricant	401,37000	€
			Altres conceptes	6,37000	€
P-79	H1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	6,29	€
			Altres conceptes	6,29000	€
P-80	H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10	€
	B1Z0Y250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 04/12/20

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-81	K216NCM5	m2	Obertura de junta a paret de façanes amb radial o similar	6,64 €
			Altres conceptes	6,64000 €
P-82	K8KA6463	m	Construcció i muntatge de 100 metres de visera per protecció entrada d'aigua a finestres, lleugerament plegada, de xapa anoditzada plata de g=1mm, de mides 70mm encastats i 30mm sortint, 100mm totals), segellada amb massilla de poliuretà.	26,67 €
	B8KA6462	m	Visera per protecció entrada d'aigua a finestres, lleugerament plegada, de xapa anoditzada plata de g=1mm, de mides 70mm encastats i 30mm sortint, 100mm totals),	21,36000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,97459 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,08316 €
			Altres conceptes	4,25225 €
P-83	KB92EGA3	u	Placa fotoluminescent pulsador CLASE A 21x21cm Element de senyalizació lluminiscent de classe A segons norma UNE 23035/4:2003. Cumplex la normativa CTE. Dimensions 21 x 21 cm, gruix de 1 mm. Fabricades en PVC	18,69 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,60000 €
	BB92EGA3	u	Placa fotoluminescent pulsador CLASE A 21x21cm Element de senyalizació lluminiscent de classe A segons norma UNE 23035/4:2003. Cumplex la normativa CTE. Dimensions 21 x 21 cm, gruix de 1 mm. Fabricades en PVC	12,51000 €
			Altres conceptes	5,58000 €
P-84	PA00SS01	u	Seguretat i salut per la totalitat de les actuacions	4.850,00 €
			Sense descomposició	4.850,00000 €