



LOTS


La justificació de preus així com la justificació d'amidaments es poden trobar al Projecte Bàsic i Executiu.

LOT Nº1

Capítol 01 ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS						
01 ENDERROCS						
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,51	40,00	180,40
2	4Y031111	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus	6,41	10,00	64,10
3	K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,01	4,00	12,04
4	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, mes un revestiment de pedra per la cara exterior. (generant un sòcol de l'edifici /forat de l'entrada nova per el carrer). Aquest treballs s'executaran a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,18	5,54	56,44
5	K21Q7011	u	Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,05	19,00	19,95
6	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	15,03	58,00	871,74
7	K21A5P11	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,17	58,00	473,86

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






8	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,01	10,00	60,10
9	K21823AZ	Pa	Desmuntatge de tancament no acabat de guix làminat. La partida inclou desmuntatge dels perfils de planta baixa i càrrega de runa sobre contenidor.	135,29	1,00	135,29
TOTAL						1.873,92

02 GESTIO DE RESIDUS

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	15,03	20,00	300,60
2	K2R3506A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	7,84	20,00	156,80
3	K2R6423A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	13,28	20,00	265,60
4	K2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,93	20,00	278,60
5	E874ASED	Pa	Treballs de neteja general de l'obra, portes, vidres, façana i de de la caixa d'escala, amb retirada de cartrons i fustes per deixar l'escala acabada i muntada. Els cartrons i la resta de material, tal com extres de protecció es portaran al abocador.	601,29	1,00	601,29
6	H2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut	13,04	25,00	326,00

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 68



7	H2R300J0	m3	Transport de runes mitjançant contenidor a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	20,05	25,00	501,25
TOTAL						2.430,14


Capítol 02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

01 DIVISORIES GUIX LAMINAT

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E6526AB5	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W		
			42,16	588,34	24.804,50
TOTAL			24.804,50		

Titol 3 02 EXTRADOSSAT DE GUIX LAMINAT

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E83E8J6C	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre		
			38,17	967,77	36.939,78





2	E83EDFCS	m2	Subministre i col·locació de tira d'alumi (configurar el sòcol) muntada sobre els rastrells de les plaques de guix làminat de la casa ALUPLAN(www.alu-plan.de / model ALUSB16una doble capa), per anar encastat sòcol de fusta comptabilitzat apart El perfil també es pot utilitzar com a ´ ´tauleta de falda oculta ´ ´, les dimensions són de 72,0 mm x 13,0 mm, per poder anar sòl de 11/13 mm. La instal·lació instal·lar-se. (vegeu l'opció d'instal·lació UP), s'ha de col·locar amb cargolss antimonoblats i es pot col·locar mitjançant forats o enganxar el perfil mitjançant adhesiu de polímer.	8,00	354,60	2.836,80
TOTAL						39.776,58

Titol 3			03 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA			
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E612B51K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	27,44	18,47	506,79
TOTAL						506,79

Capítol			02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ			
Titol 3			05 COMPARTIMENTACIÓ BANYS PLANTA BAIXA			
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E66AB070	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable	243,70	3,00	731,10





2	E66AA200	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	242,36	3,00	727,08
TOTAL						1.458,18

Capítol		03	PAVIMENTS			
Títol 3		01	SOLERES			
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K93A13D0	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	6,60	10,50	69,30
2	E936R160	m2	Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	11,37	12,00	136,44
TOTAL						205,74





Capítol		03 PAVIMENTS				
Títol 3		02 PAVIMENT INTERIOR				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K9DB12380003	m2	Paviment interior (16 €/m²), de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E tipus ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC o equivalent (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 tipus ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH o equivalent (UNE-EN 13888)	29,39	890,00	26.157,10
2	E9Z51H65	m	Subministre i col·locació, de junta de dilatació en el paviment de gres interior per a junt de dilatació cuadrad de 90 mm d'amplària de mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport.	4,15	148,00	614,20
TOTAL				26.771,30		
Capítol		03 PAVIMENTS				
Títol 3		03 PAVIMENT EXTERIOR				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9B372FK	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	120,56	15,00	1.808,40
TOTAL				1.808,40		
Capítol		03 PAVIMENTS				
Títol 3		04 FORMACIÓ ESGLAO ENTRADA				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E9VZ191N	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8	11,22	35,80	401,68





2	E9V12305K8TP	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional abujardada e hidrofugada de forma corba, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) tipus ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC o equivalent	65,54	40,90	2.680,59
3	E8113542	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat	18,77	12,27	230,31
4	K7535PBL	m2	Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, col·locada sense adherir al suport	12,34	24,00	296,16
TOTAL						3.608,74

Capítol

04 REVESTIMENTS


Títol 3

01 ARREBOSSAT I ENGUIXAT

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K81125K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	20,72	40,62	841,60
2	K8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	7,20	150,00	1.080,00
3	K7PZEI04	m2	Arrebossat esquerdejat previ d'igualació per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat incluser d'aire, 20 mm de gruix,	37,71	25,00	942,75
TOTAL						2.864,35

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 02 ENRAJOLAT

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K821144P	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de València color a triar per la direcció facultativa de 15x15 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	25,87	341,25	8.828,14
TOTAL						8.828,14

Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 03 PINTURA

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	3,37	663,60	2.236,33
2	K898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	2,97	500,00	1.485,00
3	E898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	4,22	827,00	3.489,94
TOTAL						7.211,27

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 05 CEL-RAS / GUIX LÀMINAT

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E8443220LNUZ	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA) ref. P013020004PRO de la serie PLAQUES 4 PRO de PLACO , amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	27,94	412,16	11.515,75
TOTAL			11.515,75			

Obra 01 CENTRE CULTURAL, CÍVIC I BIBLIOTECA (2A FASE)
Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 07 ALTRES


				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8741120	m2	Treballs de neteja i preparació, i reparació de la superfície de la barana executada amb perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	10,52	13,00	136,76
2	E89F5BJB	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim	3,40	13,00	44,20
TOTAL						180,96

Capítol 05 EQUIPAMENTS
Títol 3 01 EQUIPAMENTS, APARELLS SANITARIS

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ5AU010	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols	88,05	9,52	838,24

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	17,56	8,00	140,48
3	EJ2A8AAA	u	Subministre i col·locació de carcasses galvanitzades per poder suportar els aparells sanitaris, i que es troben ubicats en l'interior dels tancaments de guix làminat	195,27	9,00	1.757,43
4	EJ14B31N	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	178,50	8,00	1.428,00
5	KJ13B71Y	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble	101,11	8,00	808,88
6	EJ13B911	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals	155,45	4,00	621,80
7	EJ2A8AFR	ml	Subministre i col·locació de tires de fusta per poder sustentar els lavabos suspesos en la zona dels banys. Aquesta partida comporta la col·locació d'un tauló de la mateixa amplària de la guia ancorada en la part interior del tancament de plaques de guix làminat.	25,00	9,52	238,00
8	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	49,62	2,00	99,24
9	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	193,08	6,00	1.158,48
10	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques	53,20	5,00	266,00
11	EJ4ZU030	u	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	22,29	5,00	111,45
12	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	114,48	4,00	457,92
13	EC1K1302	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	42,90	15,62	670,10

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 68



14	EC1K1AAS	Pa	Treballs de reforços de la fusta per poder sustentar els taullels de marbre	42,90	15,62	670,10
15	KD7FQ611	m	Treballs de connexionat dels servis nous amb tubs deixats en la 1a fase mitjançant clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	74,24	40,00	2.969,60
16	4J41112K	Pa	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la planta primera al baixant vertical. La partida inclou els treballs de ram de paleta per teenir que obrir el tancament vertical i poder fer la connexió i tornar a tapar el forat executat.	229,74	3,00	689,22
17	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	74,01	8,00	592,08
18	EJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	7,70	60,00	462,00
19	EJ33B12F	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4'' amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	13,41	4,00	53,64
20	KJ23511G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	83,54	12,00	1.002,48
21	EJ239111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	52,95	4,00	211,80
22	KJ16B212BP53	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat tipus ref. 353330001 de la serie Urinaris de ROCA SANITARIO o equivalent, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals	124,41	3,00	373,23
23	EJ26A135HJVN	u	Fluxor per a urinari d'accionament manual tipus ref. N196520501 de la serie Fluxors de NOKEN o equivalent, encastat, amb mecanisme d'accionament cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	120,80	3,00	362,40

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






24	EJ1AB21NKRQQ	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Article: tipus ref. 10120 de la serie Zinc de GALA o equivalent	98,64	2,00	197,28
25	EJ2A813C	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4'' i colze d'enllaç a l'alimentació mural	154,11	2,00	308,22
TOTAL						16.488,07
Capítol		05 EQUIPAMENTS				
Títol 3		02 APARELL ELEVADOR/ MITJANS AUXILIARS				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EL2611G1	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	14.823,66	1,00	14.823,66
2	EL2611ES	u	Subministre i col·locació de plataforma elevadora telescòpica articulada 6 dies (incloent la portada i la retirada de la mateixa) per poder pintar la façana davantera i posterior , autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	750,00	1,00	750,00
3	KADG1132	u	Reixa de ventilació de formigó prefabricat per ventilar la caixa del aparell elevador	30,16	2,00	60,32

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





4	KAAGU0AB	u	Treballs d'execució de premarc de xapa d'acer de 10 mm de gruix per enmarcar els brancals verticals del forat del ascensor. El marc anirà acabat i pintat, per a un buit d'obra aproximatde 160x215 cm. i de 25 cm d'amplària Aquest premarc portara en la part superior un forat pèr poder incrustas la llumera fixa de l'ascensor. El forat de la llumera de la casa LAMP model /Fil led d'una amplària de fortade 50 mm per una longitud de 1,14 m, col·locat amb fixacions mecàniques. Aquest perfila anirà encastat en el forat de la porta de sortida de l'ascensor amb fixacions mecàniques, anirà pintat amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. La partida inclou tots els treballs de fixació per deixar la aptida acabada i muntada.	272,24	2,00	544,48
---	----------	---	--	--------	------	--------

TOTAL						16.178,46
-------	--	--	--	--	--	-----------

Capítol	05	EQUIPAMENTS				
Titol 3	03	VARIS				

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQN2U001	m	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra	84,19	3,50	294,67

TOTAL						294,67
-------	--	--	--	--	--	--------





Capítol 06 SEGURETAT I SALUT I IMPLANTACIO				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	7G111111	u	Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)	969,26	1,00	969,26
2	7G121111	u	Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)	325,15	1,00	325,15
TOTAL						1.294,41
TOTAL PEM LOT Nº1						168.100,37
				DESPESES GENERALS	13%	21.853,05
				BENEFICI INDUSTRIAL	6%	10.086,02
SUBTOTAL LOT Nº1						200.039,44
				IVA	21%	42.008,28
TOTAL LOT Nº1						242.047,72

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 68



LOT Nº 2						
Capítol		02 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ				
Títol 3		04 FUSTERIA ALUMINI EXTERIOR I COMPARTIMENTACIÓ				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAf347V1	u	Subministrant i col·locació de finestra V-1 (Façana lateral) de dimensions 1,40x1,50 m d'una fulla fixa de 0,9 m d'amplària i l'altra oscil·lo-batent de 0,50 m. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4-16-6 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16 amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	509,16	8,00	4.073,28
2	EAf347V2	u	Subministrant i col·locació de finestra V-2 (Façana lateral) de dimensions 1,0x1,50 m d'una fulla oscil·lo baten. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4-16-6 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida.La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6).El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	407,47	6,00	2.444,82

Ajuntament de Torres de Segre


Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: https://torressegre.eadadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 68




3	EA347V3	u	Subministrant i col·locació de balconera amb dos cosos practicables i un fix V-3 (Façana pati) de dimensions 0,53x2,6 m d'una fulla practicable i una fula fixa amb Sandwich de 3000x1250x20 de 0,80 m , el conjunt total d'1,85 m x 2,6 m. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4-16-6 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	927,15	2,00	1.854,30
4	EA347V4	u	Subministrant i col·locació de balconera amb dos cosos practicables V-4 (Façana pati) de dimensions 1,85 m de dues fulles practicables, el conjunt total d'1,85 m x 2,6 m, la partida inclou les barres anti-pànic d'obertura.Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	1.580,53	2,00	3.161,06






5	EAf347V5	u	Subministrament i col·locació de de mampara amb una fulla practicable i la resta fix V-5 (Façana pati/biblioteca) de dimensions 2 m d'una fulla practicable de dimensions, el conjunt total d'0,6 m x 2,15 m, la partida la ferramenta adient per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	1.085,04	4,00	4.340,16
6	EAf347V6	u	Subministrament i col·locació de mampara practicable de 2 fulles practicables de 1,05m. Porta d'entrada V-6 (Sortida/Pati) de dimensions del conjunt total de 2,05m x 2,60 m, la partida inclou la ferramenta adient com les barres anti-pànic / 2 jocs, per deixar la partida acabada i muntada.Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida.La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6).El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	1.634,88	1,00	1.634,88






7	EA347V7	u	Subministrant i col·locació de mampara de 6 mòduls fixos+1 de 1,20 fix 2 fulles practicables de 0,85m (fulles batents són practicables), 1 mòdul de 1,2 fix. Els 2 primers mòduls fen angle / Port d'entrada V-7 (Entrada / Casal) de dimensions del conjunt total d'6,66 m x 2,60 m, la partida inclou la ferramenta adient com els tiradors d'acer inoxidable / 4 jocs, per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	3.335,71	1,00	3.335,71
8	EA347V8	u	Subministrant i col·locació de mampara de 3 moduls fixos de 0,95m moduls fent anglee / Façana carrer V-8 (Entrada / Casal) de dimensions del conjunt total de 3x0,95 m amplària x 2,20 m d'alçària, la partida inclou la ferramenta adient com els tiradors d'inox / 4 jocs, per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	995,73	1,00	995,73






9	EAf347V9	u	Subministrament i col·locació de mampara de 3 mòduls fixos en alçària V-9 (Caixa d'escala) de dimensions del conjunt total de 1,04m amplària x 4,44 m d'alçària, deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica $U_w = 2,14 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	910,55	1,00	910,55
10	EAf34V10	u	Subministrament i col·locació de finestra d'un sol full oscil·lo batent V-10 (Planta 1a-Façana carrer) de dimensions del conjunt total de 1,0m amplària x 1,50 m d'alçària, deixar la partida acabada i muntada.Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida.La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica $U_w = 2,14 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6).El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	407,47	2,00	814,94






11	EA34V11	u	Subministrant i col·locació de balconera practicable V-11 (Balconera/P1a/balcó) de dimensions 1,2 m duna fulla practicables, el conjunt total d'1,2 m x 2,5m, la partida inclou tota la ferramenta adient. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	700,65	3,00	2.101,95
12	EA34V12	u	Subministrant i col·locació d'una finestra/ mampara amb una fulla practicable i la resta fix V-12 (Façana pati/biblioteca) de dimensions 0,5 m d'una fulla practicable de dimensions, el conjunt total d'1,93m x 1,80m, la partida la ferramenta adient per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	833,78	7,00	5.836,46





13	EAf34V13	u	Subministrament i col·locació de finestra d'un sol full oscil·lo batent V-13 (Finestra testera) de dimensions del conjunt total de 1,04 m amplària x 1,90 m d'alçària, deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica $U_w = 2,14 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX	544,20	11,00	5.986,20
14	EAf34V14	u	Subministrament i col·locació de finestra d'un sol full i la part superior corba de mig punt V-14 (Finestra façana carrer) de dimensions del conjunt total de 0,92 m amplària x 1,30 m d'alçària (la fulla practicable serà de 0,92m x 0,80 m), deixar la partida acabada i muntada.Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida.La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica $U_w = 2,14 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6).El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	986,78	18,00	17.762,04






15	EAf34V15	u	Subministrament i col·locació de finestra d'un sol full i la part superior corba de mig punt VSC (Finestra façana carrer) de dimensions del conjunt total de 0,82 m amplària x 1,25 m d'alçària (la fulla practicable serà de 0,82m x 0,80 m), deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	945,75	7,00	6.620,25
16	EAf347P8	u	Subministrament i col·locació de mampara interior de 6 mòduls fixos+1d'ells practicable de 0,98 m de pas per l'entrada a la biblioteca tipus P-8 de dimensions del conjunt total de 5,93m x 3,10 m, la partida inclou la ferramenta adient com els tiradors d'inoxidables / 2jocs, per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	3.035,71	1,00	3.035,71


Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





17	EAf347P9	u	Subministrament i col·locació de mampara interior de 3 moduls fixos+1 d'ells practicable de 0,98 m de pas per l'entrada a la biblioteca tipus P-9 de dimensions del conjunt total de 3,72 m x 3,10 m, la partida inclou la ferramenta adient com els tiradors d'inox / 2jocs, per deixar la partida acabada i muntada. Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida. La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6). El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	2.513,64	1,00	2.513,64
18	EAf34P10	u	Subministrament i col·locació de mampara interior de 4 moduls fixos tipus P-10 de dimensions del conjunt total de 3,64 m x 2,200 m, la partida inclou la ferramenta adient com els tiradors d'inox / 2jocs, per deixar la partida acabada i muntada.Tancament practicable d'alumini lacat negre Ral estàndard mate, similar o equivalent, estructura amb vidre 4+4-16-4+4 baix emissiu de la sèrie PRACTIC54RPT C16amb 71979_tapajuntes recte de 40mm. amb les mateixes característiques, de gruix, textura, tèrmiques i acústiques, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra definit en el començament de la partida.La fusteria emprada serà la sèrie PRACTIC54RPT C16, permeabilitat al aire (UNE-EN 12207) Classe 4, estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E900, resistència a la càrrega de vent (UNE-EN-12210) Classe C2, Tramitància tèrmica Uw = 2,14 W/m2 K, atenuació acústica 34 db (vidre 4/16/4) i 37 db (vidre 3+3/16/6).El vidre emprat SGG CLIMALIT PLUS o similar, vidre exterior PLANITHERM S i vidre exterior PLANILUX.	2.224,66	1,00	2.224,66
TOTAL						69.646,34






TOTAL PEM LOT Nº2			69.646,34
DESPESES GENERALS			13%
			9.054,02
BENEFICI INDUSTRIAL			6%
			4.178,78
SUBTOTAL LOT Nº2			82.879,14
IVA			21%
			17.404,62
TOTAL LOT Nº2			100.283,76

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 68




LOT Nº 3

Capítol	04	REVESTIMENTS
Títol 3	04	REVESTIMENT INTERIOR FUSTA
Títol 4	01	CEL RAS - FUSTA
Títol 5	01	CEL RAS ACÚSTIC






			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E845621A	m2	129,34	89,00	11.511,26
Cel ras registrable de bambú acústic CHICANE continu 20-13/3 mm Plus, configurat per plaques de fusta MDF revestides amb xapa de fusta de bambú envernissat de la casa Maderclass similar i equivalent en les seves funcions estètiques i acústiques al esser un cel ras acústic. Aquest cel-ras portarà un ratllat i unes perforacions circulars al 7% i transversals interiorment, amb aïllaments acústics de 40 mm i un amb vel acústic a la cara no vista feltre donant una absorció 0,85%. Les peces de muntatge son rectangulars, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 1800x840 mm i 55 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0. L'execució es realitza amb un enguiment transversal ocult, amb una zona registrable despaçable en la última placa de cada pastilla col·locada en el sostre, incloent fibra ecològica i la seva col·locació. Aquest enguiment serà, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T fent la funció de guies i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 3 m com a màxim. La partida inclou els mitjans auxiliars de muntatge la mecanització de les tires de led en el sostre, els carrills elèctrics de la il·luminació de la sala quan sigui sala d'exposicions amb el mateix sentit del ranurat acústic					





2	E845621B	m2	Cel ras registrable lacat de color blanc acústic CHICANE PLUS, configurat per plaques de fusta MDF lacades de color blanc de la casa Maderclass similar i equivalent en les seves funcions estètiques i acústiques al esser un cel ras acústic.Aquest cel-ras portarà un ratllat i unes perforacions circulars al 7% i transversals interiorment, amb aïllaments acústics de 40 mm i un amb vel acústic a la cara no vista feltre donant una absorció 0,85%.Les peces de muntatge son rectangulars, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 1800x840 mm i 55 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s2, d0.L'execució es realitza amb un enguiment transversal ocult, amb una zona registrable despaçable en la última placa de cada pastilla col·locada en el sostre, incloent fibra ecològica i la seva col·locació.Aquest enguiment serà, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T fent la funció de guies i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 3 m com a màxim. La partida inclou els mitjans auxiliars de muntatge la mecanització de les tires de led en el sostre, i l'adaptació de la reixa de ventilació de la zona.	107,92	157,33	16.979,05
TOTAL					28.490,31	






Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 04 REVESTIMENT INTERIOR FUSTA
Títol 4 02 PARAMENTS VERTICALS

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8EG8CDM	m2	105,24	104,58	11.006,00
TOTAL					11.006,00

Subministre i col·locació revestiment Hall. Aquest treballl cosisteix amb un arrimador vertical acústic absorbent de la casa Maderclass model SQUARE de fusta de bambu equivalentl o similar, de les mateixes característiques tècniques i del mateix aspecte visual pel que fa ala parament vertical.Subministre i col·locació del revestiment de la zona del Hall (Parets i sostres)Subministre i col·locació dels revestiments de la zona del Hall (Terra i sostre)Pel que fa als paraments verticals, aquest panell tindrà una alçària inferior a 3 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF (taule de DM hidrofugat elaborat amb fibres de fusta), de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat de color negre, tauler hidrofugatc per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, on anirà clavats un llistons verticals de fusta de bambú amb una esquadria mínima de 30x70 mm, separats entre si 30 mm (16/20 llistons per ml), envernissats encastat sobre el DM, treballat al taller, col·locat el panell amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta hidrofugada, separat 8 cm del paviment.Pel que fa al sostre sera retornat però anirà alternat amb caixons tant verticals com horitzontals, segons projecte executiu que anira lacat de color blanc.Tots aquest folraments aniràn mecanitzats per incorporar les tires de led tant en sostre com en el parament vertical.La partida inclou totes les ajudes necessàries i adients per deixar la partida acabada i muntada incloent les ajudes d'altres industrials per deixar la feina acabada i muntada.La intervenció es realitza en la zona del Hall pel que fa al sostre (69 m²) i un perimetres aproximat 42 m²La partida inclou el lacat de les peces.





Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 04 REVESTIMENT INTERIOR FUSTA
Títol 4 03 REVESTIMENT, PAVIMENTS I MOBILIARI SALA
 ACTES

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E66AAZSX	Pa	Subministrament col·locació de moble executat en l'interior de la sala d'actes, format per dues parts, tot executat en fusta de bambú i envernissat. a) Mampara corredissa en la sala, suspesa mitjançant guies corredisses i guies en la part inferior per enfosquir el espai de la sala mitjançant panells de140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total. El taulell anirà estabilitzat per no deformar els canvis de temperatura, el tauler serà de la mateixa textura que el folrament del interior de la sala d'actes. b) Moble de retorn per la part superior, portant incorporat la mecanització per ubicar les reixes de ventilació per oder realitzar el retorn. c) Brancals i retorns de les finestres de la sala de conferencies	9.663,87	1,00	9.663,87
2	E8EGASDE	Pa	Subministrament i col·locació de revestiment vertical dels paraments de la boca de l'escenari (parets inclinades) de la casa Maderclass, executades amb fusta de bambú equivalent o similar, de les mateixes característiques tècniques i del mateix aspecte visual pel que fa la parament vertical i la resta de la sala d'actes, executat amb taules de bambú, llis i envernissat. Aquest tauler serà hidrofugat per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0. La partida inclou tota la ferramenta necessària per deixar la partida acabada i muntada.	9.411,76	1,00	9.411,76






3	E8EGAJUK	Pa	Subministre i col·locació de paviment interior de l'escenari de la casa Maderclass, executades amb fusta de bambu densiti per evitar ratllades en el terra, envernissat especial per evitar relliscades de les mateixes característiques tècniques i del mateix aspecte visual pel que fa la parament vertical i la resta de la sala d'actes, executat amb taules de bambú de configuració bicapa encolat sobre la solera existent, complint la normativa de foc, amb un acabat llis i envernissat. Aquest tauler serà hidrofugatc per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0. La partida inclou tota la ferramenta necessària per deixar la partida acabada i muntada, a més s'inclou el rodapeu a l'entorn de l'escenari lacat de color negre.	7.016,81	1,00	7.016,81
4	E84562QS	Pa	Subinistre de folrat interior de la ´´Sala´´/PB (parets inclinades) en la zona d'entrada (portes incloses) i porta pcpal, tot anirà executat tot amb DM folrat de bambú, lacat executat per la casa Maderclass o similar i equivalent en les seves funcions estètiques i acústiques al esser un cel ras acústic, segons projecte executiu. Aquesta partida consisteix en realitzar un folrat dels paraments verticals de fusta de les parets inclinades interiors de la sala, portes i porta d'entrada a la sala amb envidrament per controlar el que succeix en la sala, tots el paraments a joc com l resta de la sala executat amb fusta de bambú (llis o llistons) Les portes es troben a cada costat del parament inclinat de la sala fent de magatzem amb la tipologia d'esser portes practicables (pivotants), integrades i anivellades. Tot el parament vertical es troba allistonat, igual que les portes (magatzems), aquestes portes seràn portes piivotants, amb molla hidràulica, segons disseny. La partida també inclou la porta d'entrda a la sla executada amb llistons de fusta i, envidrament optic, ferramenta de muntatge, tiradors d'inox, tot per deixar l partida acaba i muntada	12.352,94	1,00	12.352,94


Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






5	E9U710A1	m	Subministre i col·locació de sòcol configurat per peça muntada sobre les guies de guix làminat executat amb perfil de la casa ''Eclisse Syntesis® Entornpeu'' s'enganxa directament sobre els marcs Syntesis® Collection. D'aquesta manera, s'esculli una porta abatible arran de paret o una corredissa sense perfil, no hi haurà cap interrupció a la paret. La solució es realitza preparant el buit per al sòcol i col·locant un perfil especial d'alumini durant la construcció de la paret, abans de col·locar l'arrebossat i el paviment. Les barres d'alumini tenen una longitud d'uns 2 metres i permeten obtenir un sòcol d'altura de 58 mm. Després és col·locarà un sòcol de fusta de bambú envernissat, de 5,5 cm d'alçària, col·locat en el interior de la guia Eclisse amb ''Sikaflex''. La partida inclou tots els treballs auxiliar per deixar la partida acabada i pintada.	5,88	254,00	1.493,52
TOTAL						39.938,90





Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 04 REVESTIMENT INTERIOR FUSTA
Títol 4 04 TANCAMENTS PRACTICABLES

			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8EG8CSX	Pa	475,00	24,00	11.400,00
Subministre i col·locació de portes de pas intergrades en els tancaments verticals de guix làminat, configurant les portes d'entrada de les diferents dependències del conjut edificatori. Fusteria executada per la casa Maderclass o similar, les tipologies són lacades, envernissades de bambú i d'HPL (serveis), i la majoria de terra sosotre i portes de pas de 80 cm.Aquestes portes inclouent el premarc,manetes, tiradors i tota la ferramenta adient per deixar la partida acabda i muntada. (Veure desomposició en els amidamenst).La partida inclou diferents tipologies de portes, lacades, de fusta de bambú, de fusta de bambú eper un dels costat, tot integrat amb els revestiments interiors, portes dels banys d'HPL.La partida també inclou els socol encastat dintre de la guia d''ALUPLAN'' o de la cas ''ECLISSE'' en la zona de passadissos de la planta 1a, aquest sòcol serà hidrofugat segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0.					
TOTAL					11.400,00






Capítol 04 REVESTIMENTS
Títol 3 04 REVESTIMENT INTERIOR FUSTA
Títol 4 05 ELEMENTS DECORATIUS

				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E8EG8CLK	Pa	Subministre i col·locació de folrat dels brancals verticals de la biblioteca en forma d'U executats amb aplacats de fusta de bambú envernissats, encerclant les finestres de la planta baixa executats per l'empresa Maderclass o similar, amb les mateixes característiques característiques tècniques i del mateix aspecte visual pel que fa ala parament vertical.	3.521,00	1,00	3.521,00
2	E8EG8DSX	Pa	Subministre i col·locació de seints en forma de banc en la zona d'entrada del Hall i en els forats de les finestres de la biblioteca executats per l'empresa Maderclass amb la fusta de bambu tipus DENSITY per evitar ratllades i cops per el seu ús, de les mateixes característiques tècniques que tota la fusteria empras i del mateix aspecte visual pel que fa al parament vertical.	3.302,00	1,00	3.302,00
TOTAL						6.823,00
TOTAL PEM LOT N°3						97.658,21
				DESPESES GENERALS	13%	12.695,57
				BENEFICI INDUSTRIAL	6%	5.859,49
SUBTOTAL LOT N°3						116.213,27
				IVA	21%	24.404,79
TOTAL LOT N°3						140.618,06

Ajuntament de Torres de Segre


Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 68



LOT Nº 4						
Capítol	01	SANEJAMENT				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED111E21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloses les peces especials. (P - 37)	12,22	84,20	1.028,92
2	ED111E31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloses les estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, peces especials. (P - 38)	13,07	33,60	439,15
3	ED7FEB8P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre. Incloses les peces especials. (P - 42)	26,35	6,00	158,10
4	ED7FEB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre. Incloses les peces especials. (P - 41)	25,00	24,00	600,00
5	ED15E871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 39)	19,85	9,60	190,56
6	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Incloses les peces especials. (P - 43)	30,40	24,00	729,60






7	ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Incloses les peces especials. (P - 44)	32,77	21,60	707,83
8	K5ZH5J74	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 191)	48,94	2,00	97,88
9	EJ3227DG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Incloses les peces especials. (P - 156)	22,86	2,00	45,72
10	EJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Incloses les peces especials. (P - 157)	6,16	12,00	73,92
11	EJ36B7NG	u	Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Incloses les peces especials. (P -158)	8,19	3,00	24,57
12	EJ39A7FG	u	Sifó registrable per a safareig, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC. Incloses les peces especials. (P -160)	13,13	2,00	26,26
13	EJ38A7FG	u	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC. Incloses les peces especials. (P - 159)	8,47	1,00	8,47
14	ED3F3440	u	Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada estanca, col·locat. Incloses les peces especials. (P - 40)	49,82	2,00	99,64
15	E7C755F2	m2	Aïllament amb làmina autoadhesiva d'alta densidad de polietilè de 5 mm de gruix, per a la protecció de baixants i col·lectors de sanejament amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (P - 36)	2,31	15,84	36,59
16	K219KFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 189)	9,40	60,00	564,00

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






17	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 188)	9,38	9,00	84,42
18	K222b212	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 190)	47,56	2,70	128,41
19	K936N3B0	m2	Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic (P - 192)	17,64	9,00	158,76
20	PA01B	u	Partida alçada de connexió amb la xarxa publica municipal. Inclou enderroc de paviment de vorera i calçada de fins a 20 cm. de gruix amb compressor, obertura de rasa de fins a 1 m de fondària en carrer fins a trobar la xarxa de clavegueram municipal, instal·lació de clavegueró de 125 mm. reblert de sorra i reposició de paviment amb les mateixes característiques que el paviment existent. Totalmetn instal.lat i reposat. (P - 212)	1.564,57	1,00	1.564,57
21	PA01A	u	Partida alçada d'ajudes de paleta per a formació de passos d'instal·lacions en forjat i parets per a la xarxa de sanejament. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P- 211)	325,67	1,00	325,67
22	PA01C	u	Partida alçada de formació de bancada de formigó sobre paviment existent de 15 cm. de gruix amb formació de pendents cap a embornal central. de dimensions 100x100 cm. i impermeabilització per mitjà de pintura impermeable. Totalment finalitzat (P - 213)	345,24	1,00	345,24
23	PA01D	u	Partida alçada de formació de bancada de formigó sobre paviment existent de 15 cm. de gruix amb formació de pendents cap a embornal central. de dimensions 200x300 cm. i impermeabilització per mitjà de pintura impermeable. Totalment finalitzat (P - 214)	767,84	1,00	767,84
TOTAL						8.206,12

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 68



Capítol 02 FONTANERIA			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA02A	u	Partida alçada de connexió amb la xarxa publica municipal. Inclou enderroc de paviment de vorera i calçada de fins a 20 cm. De gruix amb compressor, obertura de rasa de fins a 0,5 m de fondària en carrer fins a trobar la xarxa de fontaneria municipal, instal.lació de clavegueró de 125 mm. per a pas de canonada en el seu interior, reblert de sorra i reposició de paviment amb les mateixes característiques que el paviment existent. (P - 215)	256,98	1,00	256,98
2 EG22RL1K	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 120)	4,20	5,00	21,00
3 EJMAU010	u	Subministrament i instal.lacio d'armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. (P - 163)	151,99	1,00	151,99
4 EJ7129L5	u	Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 2000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada (P - 161)	770,98	1,00	770,98
5 ENE16304	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 177)	15,91	1,00	15,91
6 EN812687	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P-176)	16,98	1,00	16,98
7 EN8125B7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P-175)	42,41	5,00	212,05
8 KJ721103	u	Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1'', fixat i connectat (P - 205)	13,40	2,00	26,80

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






9	KN314A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2''', de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 206)	14,90	20,00	298,00
10	KN316A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''', de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 208)	26,02	8,00	208,16
11	KN315A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4''', de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 207)	18,08	15,00	271,20
12	KN318A27	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''' 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 209)	47,38	43,00	2.037,34
13	EEU6A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2''' G, instal·lat (P - 78)	26,70	6,00	160,20
14	KN712643	u	Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1" i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 210)	326,87	1,00	326,87
15	KFB44631	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 193)	3,81	28,60	108,97
16	KFB46831	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 194)	4,80	92,30	443,04
17	KFB48A31	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 195)	5,99	52,00	311,48

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






18	KFB4CE31	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 196)	10,45	49,40	516,23
19	KFB4EH31	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 197)	14,01	42,90	601,03
20	KFQ7A551	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4'' de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 198)	4,64	46,15	214,14
21	KFQ7A561	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 199)	6,05	46,15	279,21
22	KFQ7A651	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1'' de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 200)	5,15	26,00	133,90
23	KFQ7A661	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 201)	6,79	26,00	176,54
24	KFQ7A851	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1''1/2 de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 202)	6,52	49,40	322,09
25	KFQ7A951	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2'' de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 203)	7,84	42,90	336,34
26	KG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 204)	0,94	28,60	26,88
27	ENX14215	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 8 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic i muntat sobre bancada (P - 179)	753,27	1,00	753,27

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





28	ENL1A136	u	Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 0,5 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs (P - 178)	337,58	1,00	337,58
29	PA02B	u	Partida alçada d'ajudes de paleta per a formació de passos d'instal·lacions en forjat i parets per a la xarxa de fontaneria. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P-216)	453,25	1,00	453,25
TOTAL						9.788,41

Capítol		03	PRODUCCIÓ ACS	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJAB1511	u	Subministrament i instal·lació d'acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat. Inclou tots els accessoris necessaris per al muntatge, incloent claus de tall. (P - 162)	1.140,26	1,00	1.140,26
2	EEE13342	u	Subministrament i instal·lació de bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a ACS, de 400 V de tensió d'alimentació, de 24 a 26 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2, de 28 a 30 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat, sonda d'ACS. Inclou tots els accessoris i claus de tall necessaris per a la seva instal·lació. Totalment col·locada, provada i en funcionament. (P - 65)	11.896,41	1,00	11.896,41
3	EEU41631	u	Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat (P - 77)	63,90	1,00	63,90





4	EF5243B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 86)	6,64	20,00	132,80
5	EF5293B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 88)	9,65	20,00	193,00
6	EFQ7A551	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4 '' de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 93)	4,64	20,00	92,80
7	EFQ7A651	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1 '' de diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 95)	5,15	20,00	103,00
8	EFR11311	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 100)	11,30	20,00	226,00
9	PA03A	u	Partida alçada d'ajudes de paleta per a formació de passos d'instal·lacions en forjat i parets per a la xarxa de producció d'ACS. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P - 217)	145,67	1,00	145,67


TOTAL

13.993,84

Capítol	04	CONTRA INCENDIS					
Títol	03	BOQUES D'INCENDIS					
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	EF22M912	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 85)		35,21	30,00	1.056,30
2	EF22M712	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 84)		20,41	15,00	306,15

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






3	EM235FAF	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'hacer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 169)	421,81	2,00	843,62
4	ENXA1923	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 120 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '' , col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (P - 180)	4.224,57	1,00	4.224,57
5	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 172)	9,19	2,00	18,38
TOTAL						6.449,02
Capítol	04	CONTRA INCENDIS				
Títol	04	DETECCIO I ALARMA				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM1421D2	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 168)	57,31	2,00	114,62

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






2	EM132312	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 167)	150,68	1,00	150,68
3	EM132121	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 166)	72,63	2,00	145,26
4	EM12A046	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (P - 165)	900,70	1,00	900,70
5	EM112520	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 164)	52,31	28,00	1.464,68
6	EG315224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 138)	1,76	495,00	871,20
7	EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 114)	0,82	153,50	125,87
8	EG315654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 139)	7,81	30,00	234,30

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





9	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 172)	9,19	5,00	45,95
10	EMSB7AP1	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 174)	9,19	3,00	27,57
11	EMSB5BP1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P-173)	9,00	6,00	54,00
12	PA04A	u	Partida alçada d'ajudes de paleta per a formació de passos d'instal·lacions en forjat i parets per a la xarxa de contrainceïds. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P-218)	345,63	1,00	345,63
			TOTAL	4.480,46		
			Capítol 04 CONTRA INCENDIS			
			Títol 4C EXTINTORS			
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 171)	89,52	3,00	268,56
2	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 170)	51,53	7,00	360,71
3	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 172)	9,19	10,00	91,90
			TOTAL	721,17		

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






Capítol	05	CLIMATITZACIÓ			
Títol	1	EQUIPS CLIMATITZACIÓ			
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EED541A3	u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 100 a 105 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 31,5 a 22 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 230 V, amb funcionament del compressor gas natural, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. Totalment en funcionament. (P - 57)	48.658,08	1,00	48.658,08
2	EEDE11J2	u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 20 a 25 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 900 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió alta, R410 A, col·locada (P - 64)	1.841,32	1,00	1.841,32
3	EEDE11B1	u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 17 a 20 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 480 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 60)	1.390,48	1,00	1.390,48
4	EEDE11I1	u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 13 a 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 63)	1.316,31	1,00	1.316,31

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






5	EEDE1181	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 10 a 11,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 320 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 59)	1.233,39	1,00	1.233,39
6	EEDE11H1	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 6,5 a 7,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 200 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 62)	954,04	1,00	954,04
7	EEDE1141	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4,5 a 5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 190 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 58)	930,37	2,00	1.860,74
8	EEDE11C1	u	Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, col·locada (P - 61)	809,59	6,00	4.857,54
9	EEC42982	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 3450 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 550 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 12 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 56)	3.338,05	1,00	3.338,05

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





10	EEC42682	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1850 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 9 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 54)	2.604,80	1,00	2.604,80
11	EEC42882	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2900 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 12 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 55)	3.281,57	1,00	3.281,57
12	EEC42482	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 3 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 53)	1.927,88	1,00	1.927,88
13	EEG13129	u	Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat (P - 66)	724,60	1,00	724,60
TOTAL						73.988,80

Ajuntament de Torres de Segre


Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726





Capítol	05	CLIMATITZACIÓ			
Títol	2	CONDUCTES			
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EE51PQ10	m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastrat en el cel·las (P -52)	18,10	1.036,80	18.766,08
2	EE42QG44	m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 49)	72,99	10,00	729,90
3	EE42QE44	m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 48)	50,30	10,00	503,00
4	EE44C543	m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 152 mm de diàmetre de 45 micra de gruix, col·locat (P-50)	4,98	62,00	308,76
TOTAL			20.307,74		

Capítol	05	CLIMATITZACIÓ			
Títol	3	SISTEMA DE CONTROL			
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEV32AS1	u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 100 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat (P -81)	7.078,99	1,00	7.078,99
2	EEV24004	u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat (P - 80)	24,04	13,00	312,52
3	EEV21E00	u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 79)	61,38	1,00	61,38
4	EEV42002	u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil (P - 83)	58,00	13,00	754,00






5	PA05B	u	Projecte de legalització instal.lacions sotmeses a reglament (RITE) Inclou: - Planols ASBUILT de la instal.lació. - Projecte de legalització i tramitació a industria. - Taxes d'inspecció. (P - 219)	2.754,78	1,00	2.754,78
---	-------	---	---	----------	------	----------

TOTAL **10.961,67**

Capítol		05	CLIMATITZACIÓ			
Títol		4	REIXES I DIFUSIÓ			
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 67)	69,96	10,00	699,60
2	EEK17GAB	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment (P - 68)	166,54	12,00	1.998,48
3	EEK17QB8	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x600 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 70)	340,35	1,00	340,35
4	EEK17KAB	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment (P - 69)	205,10	3,00	615,30
5	EEK89273	u	Difusor linial amb 3 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre (P-72)	197,99	23,00	4.553,77
6	EEK85272	u	Difusor linial amb 1 ranura d'alumini extruït de 50 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 123 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre (P-71)	141,98	8,00	1.135,84

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 68



7	EEKN1DB0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P - 74)	126,31	6,00	757,86
8	EEKN1KG0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P - 75)	196,11	2,00	392,22
TOTAL						10.493,42

Capítol Títol	05 CLIMATITZACIÓ 6 CANONADES			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EF5243B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 86)	6,64	189,60	1.258,94
2	EF5283B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 87)	8,27	48,00	396,96
3	EF5293B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 88)	9,65	36,00	347,40
4	EF52A3B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 89)	11,62	24,00	278,88
5	EF52B3B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 90)	14,18	24,00	340,32
6	EF52E6B1	m	Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 91)	34,41	24,00	825,84






7	EFQ7A361	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/8'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 92)	5,00	189,60	948,00
8	EFQ7A561	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 94)	6,05	48,00	290,40
9	EFQ7A661	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 96)	6,79	36,00	244,44
10	EFQ7A761	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1''1/4 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 97)	7,81	24,00	187,44
11	EFQ7A861	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1''1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 98)	8,71	24,00	209,04
12	EFQ7AA61	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2''1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 99)	12,30	24,00	295,20
13	EFR11311	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 100)	11,30	30,00	339,00
14	PA05C	u	Partida alçada d'ajudes de paletaria per a formació de passos d'instal·lacions en forjat i parets per a la xarxa de de canonades de climatització. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P - 220)	431,23	1,00	431,23
TOTAL						6.393,09

Capítol	05	CLIMATITZACIÓ				
Títol	7	EXTRACCIÓ LAVABOS				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE42Q324	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 46)	15,33	26,00	398,58
2	EE42Q424	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 47)	16,35	12,00	196,20

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






3	EE42Q124	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 45)	17,50	29,00	507,50
4	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 73)	28,52	10,00	285,20
5	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte (P - 76)	164,04	3,00	492,12
6	EE4ZGM44	u	Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 51)	86,41	3,00	259,23
7	PA05D	u	Partida alçada d'ajudes de paleta per a formació de passos d'instal·lacions en forjat per a la xarxa d'extracció de lavabos. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P-221)	354,78	1,00	354,78
TOTAL						2.493,61
Capítol		06	ELECTRICITAT			
Títol		6A	CAIXES I ARMARIS			
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 113)	493,41	1,00	493,41

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






2	EG14V001	u	QCC Quadre de distribució general,en planta baixa, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 104)	2.725,00	1,00	2.725,00
3	EG14V002	u	SQ 1 Subquadre planta primera, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 105)	1.227,00	1,00	1.227,00
4	EG14V003	u	SQ 2 Subquadre planta segona, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 106)	954,00	1,00	954,00
5	EG14V004	u	SQ 3 Subquadre gimnas, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 107)	1.256,75	1,00	1.256,75

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






6	EG14V005	u	SQ 4 Subquadre ascensor, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 108)	245,54	1,00	245,54
7	EG14V006	u	SQ 5 Subquadre SAI, dins d´armari modular aillant tipus Prisma de Merlin Gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,IP 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 kA de poder de tall tipus Merlin Gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accessoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat. (P - 109)	267,23	1,00	267,23
8	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 110)	10,56	45,00	475,20
9	EG151D12	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 111)	18,91	45,00	850,95
10	EG151D22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 112)	26,73	3,00	80,19
11	PA06A	u	Projecte de legalitzacio instal.lacions sotmeses a reglament (REBT) Inclou: - Planols ASBUILT de la instal.lació. - Projecte de legalització i tramitació a industria. - Taxes d'inspecció. (P - 222)	2.587,23	1,00	2.587,23
12	PA06B	u	Partida alçada d'ajudes de paletoria per a formació de passos d'instal.lacions en forjat i paviment per a la xarxa d'electricitat. Realitza-223)ció de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P	753,45	1,00	753,45

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






13	PA07C	u	Partida alçada d'ajudes de paletaria per a la realització de les perforacions per a la col.locació de les caixes d'endolls en paviment. Realització de les perforacions i reposició de la zona afectada. (P - 225)	45,23	8,00	361,84
----	-------	---	--	-------	------	--------

TOTAL **12.277,79**

Capítol	06	ELECTRICITAT				
Títol	6B	TUBS I CANALS				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG2DF6F1	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 121)	19,60	190,00	3.724,00
2	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -115)	1,43	370,00	529,10
3	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -117)	1,68	370,00	621,60
4	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -119)	2,20	260,00	572,00
TOTAL						5.446,70

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 68



Capítol	06	ELECTRICITAT				
Títol	6C	CONDUCTORS ELÈCTRICA PER A TENSIÓ BAIXA	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 122)	1,21	22,00	26,62
2	EG312144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 123)	1,41	22,00	31,02
3	EG312154	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 124)	2,59	71,50	185,19
4	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 125)	1,63	1.705,00	2.779,15
5	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 126)	2,04	3.190,00	6.507,60
6	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 127)	2,66	209,00	555,94
7	EG312354	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 128)	4,41	121,00	533,61

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






8	EG312364	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 129)	5,80	22,00	127,60
9	EG312634	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 130)	2,84	88,00	249,92
10	EG312644	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 131)	3,88	22,00	85,36
11	EG312654	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 132)	6,15	22,00	135,30
12	EG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 133)	8,45	33,00	278,85
13	EG312674	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 134)	12,37	22,00	272,14
14	EG312684	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 135)	17,74	22,00	390,28
15	EG312694	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 136)	28,60	22,00	629,20

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






16	EG3126B4	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 137)	66,28	49,50	3.280,86
----	----------	---	---	-------	-------	----------

TOTAL **16.068,64**


Capítol	06	ELECTRICITAT				
Títol	6D	MECANISMES				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG631159	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu econòmic, encastada (P - 141)	8,48	114,00	966,72
2	EGAZZ1	u	Caixa modular apta per a 8 mecanismes modulars, incloent 4 connectors RJ-45 i 4 endolls shuko +T 16A muntada en paviment Incluido accesorios de sujeción. Material suministrado a pie de obra, i/ p.p. de línea de alimentación de 10 metros compuesta por conductores de cobre con aislamiento de 750V, 2(1x1.5)mm2+T.T. de sección nominal, UNE 21031, canalizados bajo tubo de PVC de 13mm de diámetro, cajas de paso y derivación, construído según REBT y NTE/IEB-43 y 48. Medida la unidad totalmente instalada. (P - 101)	245,75	8,00	1.966,00
3	EGAZZ2	u	Caixa modular apta per a 4 mecanismes modulars, incloent 2 connectors RJ-45 i 2 endolls shuko +T 16A muntada en paret Incluido accesorios de sujeción. Material suministrado a pie de obra, i/ p.p. de línea de alimentación de 10 metros compuesta por conductores de cobre con aislamiento de 750V, 2(1x1.5)mm2+T.T. de sección nominal, UNE 21031, canalizados bajo tubo de PVC de 13mm de diámetro, cajas de paso y derivación, construído según REBT y NTE/IEB-43 y 48. Medida la unidad totalmente instalada. (P - 102)	199,23	5,00	996,15





4	EGAZZ3	u	Caixa modular apta per a 2 mecanismes modulars, incloent 1 connectors RJ-45 i 1 endolls shuko +T 16A muntada en paret. Incluido accesorios de sujeción. Material suministrado a pie de obra, i/ p.p. de línea de alimentación de 10 metros compuesta por conductores de cobre con aislamiento de 750V, 2(1x1.5)mm2+T.T. de sección nominal, UNE 21031, canalizados bajo tubo de PVC de 13mm de diámetro, cajas de paso y derivación, construido según REBT y NTE/IEB-43 y 48. Medida la unidad totalmente instalada. (P - 103)	53,45	3,00	160,35
5	EP7351E2	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 182)	15,57	5,00	77,85
TOTAL						4.167,07

Capítol	07	ENLLUMENAT				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastrat (P - 144)	90,14	30,00	2.704,20
2	EG8CA1DD	u	Actuador per a equips DALI, amb accés a bus del sistema per cable , muntat a carril DIN i connectat (P - 143)	376,96	8,00	3.015,68
3	EHV31400	u	Controlador DALI per a regulació i control de 4 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col·locar en carril DIN, muntat i connectat (P - 155)	400,47	4,00	1.601,88
4	EEV41210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (P - 82)	4,65	240,00	1.116,00






5	PA07	u	Detector de presència per a interiors bipolar amb detecció del nivell d'enllumenat i presència amb dues sortides de potència. Relé 1: per a detector moviments en funció de la lluminositat (accionar l'enllumenat. Relé 2: contacte lliure de potèncial, per a detectar moviments i controlar la climatització. Temps ajustable entre 10 segons i 30 minuts. El sistema està compostat per un capçal sensor i el sistema de potència. Angle de cobertura 360º. Abast 4 m. a una alçada de muntatge de 2,5 m. sensor de lluminositat entre 10 i 1000 lux. Totalment muntat i comprovat. (P - 224)	118,10	9,00	1.062,90
6	EG6211E2 EG866111	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat (P - 140)	13,91	6,00	83,46
7	EG866111	u	Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 142)	73,49	24,00	1.763,76
8	EHB51010	u	Subministrament i instal.lació de llumnera Led tipus Lamp FIL50 G2LED SF52RC170L 32W, 3000 K. per empotrar, difusor prismatic blanc. Inclou ecotasa de residus per aparells electrics (RD 208/2005), Conjunt de 2 unions barra DUE/FILMED i tapa final F5REECW. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 145)	175,70	60,00	10.542,00
9	EHB51011	u	Subministrament i instal.lació de llumnera Led tipus Lamp FIL50 G2LED SF52RC170LD amb DALI 32W, 3000 K. per empotrar, difusor prismatic blanc. Inclou ecotasa de residus per aparells electrics (RD 208/2005), Conjunt de 2 unions barra DUE/FILMED i tapa final F5REECW. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 146)	200,80	42,00	8.433,60
10	EHB51012	m	Subministrament i instal.lació de llumnera de perfil d'alumini de superfície de 8 mm amb tapa de perfil d'alumini, difusor opal i tira led de 3000K de 15W/m. Inclou ecotasa de residus per aparells electrics (RD 208/2005), Totalment instal.lat i en funcionament (P- 147)	27,00	42,00	1.134,00

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726




Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 68



11	EHB51013	m	Subministrament i instal.lació de llumnera de perfil d'alumini de superfície de 8 mm amb tapa de perfil d'alumini, clip de subjecció i tira led de 3000K de 15W/m. Inclou ecotasa de residus per aparells electric (RD 208/2005), Totalment instal.lat i en funcionament (P - 148)	25,30	104,00	2.631,20
12	EHB51014	u	Subministrament i instal.lació de llumnera Led tipus Celer Panel LED HE UGR<22 FLICKER FREE C6. Inclou ecotasa de residus per aparells. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 149)	43,30	19,00	822,70
13	EHB51015	u	Subministrament i instal.lació d'aplic Led tipus ACB 16/3089-20 de 10,5W 3200 k BLN. Inclou ecotasa de residus per aparells. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 150)	66,80	10,00	668,00
14	EHB51016	u	Subministrament i instal.lació de DOWNLIGHT SPK LED CORTE Ø150 16W 3000K BLANCO. Inclou ecotasa de residus per aparells. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 151)	29,70	50,00	1.485,00
15	EHB51017	u	Subministrament i instal.lació de Plafo Led ACB 969/19 MOON PLAFON LED 12W 3200K 1100LM. Inclou ecotasa de residus per aparells. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 152)	50,40	5,00	252,00
16	EHB51018	u	Subministrament i instal.lació de llumnera Led tipus Lamp FIL50 G2LED SF52RE120HD 45W 3000K. per empotrar, difusor prismatic blanc. Inclou ecotasa de residus per aparells electric (RD 208/2005), Conjunt de 2 unions barra DUE/FILMED i tapa final F5REECW. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 153)	203,70	8,00	1.629,60
17	EHB51019	u	Subministrament i instal.lació de llumnera Led tipus Lamp FIL50 G2LED SF52RE120HD 45W Dali 3000K. per empotrar, difusor prismatic blanc. Inclou ecotasa de residus per aparells electric (RD 208/2005), Conjunt de 2 unions barra DUE/FILMED i tapa final F5REECW. Totalment instal.lat i en funcionament (P - 154)	226,75	4,00	907,00
TOTAL						39.852,98

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






Capítol 08 VEU I DADES			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP74E411	u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 183)	419,36	1,00	419,36
2	EP7ZA122	u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat (P - 186)	139,85	1,00	139,85
3	EP7ZEA91	u Regleta d'alimentació lliscant, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 187)	99,10	3,00	297,30
4	EP7Z1C58	u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 185)	215,63	3,00	646,89
5	EP7E1E10	u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 184)	286,87	3,00	860,61
6	PA08	u Certificat instal·lació veu i dades (P - 226)	525,32	1,00	525,32
7	EP434A50	m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 181)	1,54	1.860,00	2.864,40
8	EG22H811	m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 116)	1,68	80,00	134,40

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726






9	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 118)	2,20	130,00	286,00
			TOTAL	6.174,13		
Capítol			09	SEGURETAT I SALUT		
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA09	u	Part proporcional de partides de seguretat i salut. (P - 227)	1.024,23	1,00	1.024,23
			TOTAL	1.024,23		
Capítol			10	AJUDES RAM PALETERIA		
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA10	u	Partida alçada d'ajudes de paletaria per a formació d'encast per a petits elements i pas d'instal.lacions. (P - 228)	894,23	1,00	894,23
2	PA11	u	Partida alçada de gestio de residus de l'obra. Inclou separació de residus en obra, transport de residus fins a central de tractament, taxa d'abocador i certificats justificatiu de la gestió dels residus. Tot inclòs (P - 229)	925,31	1,00	925,31
			TOTAL	1.819,54		
Capítol			11	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ SALA ACTES		
Títol			01	SISTEMA SO SALA ACTES		
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	11A01	u	Altaveu de muntatge superficial tipo columna en array full-range. Suport inclos. De 8 ohms, 220 watts PRG, 1,5´´x24. Acabat negre. Tipo Yamaha VXL1B-24 o similar (P - 3)	836,13	2,00	1.672,26

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: https://torressegre.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 68



2	11A02	u	Altaveu de subgreus, 200+200 Watts PRG 2x10´´. Acabat negre. Model Yamaha VXS 10S o similar (P - 4)	352,94	2,00	705,88
3	11A03	u	Altaveu de muntatge superficial tipo columna en array full-range. Suport inclos. De 16 Ohms, 80 Watts PRG 1,5´´x8. Acabat negre. Inclou suport de paret tipus U. Model Yamaha VXL1B-8 o similar (P - 5)	331,93	2,00	663,86
4	11A04	u	Etape de potencia de 8 canals a 140 Watts a 4 ohms. Model Yamaha XMV8140 o similar (P - 6)	1.785,71	1,00	1.785,71
5	11A05	u	Taula de mescles digital intel·ligent de 20 canals d'entrada: 12 entrades Mic/Line, 2 entrades digitals per a connexio a ordinador, USB o SD card. Sortida estèreo i 4 sortides assignables amb connectors XLR. Model Yamaha M20DEU o similar (P - 7)	1.004,20	1,00	1.004,20
6	11A06	u	Kit muntatge en rack per a MD20D (P - 8)	38,66	1,00	38,66
7	11A07	u	Sistema professional de microfonia inalàmbrica digital de ma. 6 canals llicència lliure en banda 2,4 GHz amb tecnologia de 4 generació. Microfóno dinàmic de patró cardiode. Cobertura 80 m. (P - 9)	154,62	1,00	154,62
8	11A08	u	Sistema professional de microfonia inalàmbrica digital de DIADEMA. 12 canals llicència lliure en banda 2,4 GHz amb tecnologia de 4 generació. Microfon dinamic de patron cardiode cobertura 80 m. (P - 10)	408,87	1,00	408,87
9	11A09	u	Rack per aparells de 482 mm (19). Cobertura en color gris (RAL 7035) Porta de vidre de seguretat amb asa de tancament (P - 11)	295,80	1,00	295,80
10	11A10	u	Caixa de rack per a 482 mm (19). Color negre lacada, amb 2 claus (P - 12)	119,97	1,00	119,97


TOTAL

6.849,83

Capítol	Títol			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
11	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ SALA ACTES					
02	SISTEMA VISUAL SALA ACTES					
1	11B01	u	Pantalla elèctrica de 400 x 225 cm. equipada amb tela frontal BM D0.5, ignífuga M1, fixació a paret o sostre amb interruptor. Model Elecom-2 o similar (P - 13)	1.096,64	1,00	1.096,64

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXMS5KJPN6Z | Verificació: <https://torressegre.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 68



2	11B02	u	Video elevador per a projectors de maxím 15 kg. descens màxim de 97 cms. sistema de recollida que oculta els cables. Es suministram amb varilles per sostenir la placa fals sostre. Model Lift com-100 o similar (P - 14)	605,04	1,00	605,04
3	11B03	u	Comandament a distancia amb receptors RCA11 i 1 emissor EMM5 (permet pujar i bajar la pantalla i l'elevador del projecto al mateix moment). (P - 15)	201,68	1,00	201,68
4	11B04	u	Projector amb 3 LCD resolució WUXGA 4800 lumnes ansi, model panasonic PC PT-VZ580EJ o similar (P - 16)	895,02	1,00	895,02
TOTAL						2.798,38

Capítol	11	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ SALA ACTES				
Títol	03	SISTEMA IL·LUMINACIÓ SALA ACTES				
				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	11C01	u	Foco de llum Led per a escenaris d'alt rendiment, 100 W (angle de feix de llum 60º, per a una major inensitat luminica) panell de control amb visualitzador LED direccionamet i ajustos. Model PARC-64/RGB o similar (P - 17)	208,32	8,00	1.666,56
2	11C02	u	Visera per a foco Led format per 4 aletes movils per a limitar el cono de llum. Versió metal.lica lacada en negre. Model PARC-64/RGB (P - 18)	33,82	8,00	270,56
3	11C03	u	Controlador d'il.luminació professional amb port USB, per a controlar efectes d'il.luminació amb interfex AMB 8 DMX, 4 pagines fader i 16 events programables. Model DMX-3216 o similar. (P - 19)	218,20	1,00	218,20
4	11C04	u	Cablejat de seguretat per a sistems d'il.luminaicó amb muntatge suspes, certificat d'acord amb BGV-C1. Longitud 100 cm. Diamtre 4 mm. (P - 20)	21,82	8,00	174,56
TOTAL						2.329,88





Capítol	11	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ SALA ACTES				
Títol	04	CABLEJAT I MUNTATGE				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	04A01	u	Cablejat necessari per al seu correcte us (P - 1)	299,03	1,00	299,03
2	04A02	u	Instal.lació i posada en marxa dels equips (P - 2)	1.195,90	1,00	1.195,90
		TOTAL	1.494,93			

Capítol	12	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ BIBLIOTECA I GIMNÀS				
Títol	01	SISTEMA SO GIMNÀS				
			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	11D01	u	Altaveu multiusos per a tot tipus d'aplicacions. Recinte Bass Reflex 8'' / 2'' 125w a 8 Ohms. Model PAB-308/SW o similar (P -21)	212,76	2,00	425,52
2	11D02	u	Amplificador estéreo professional, per aplicacions generals. Circuit de protecció amb indicacions LED per a la protecció . Model STA-700 o similar (P - 22)	204,22	1,00	204,22
3	11D03	u	Lector de targetes SD/MMC de fins a 32 GB (FAT16/FAT32) sistema anticops funcio de repetir 1 o totes. Serie Pro o similar (P-23)	281,12	1,00	281,12
4	11D04	u	Mesclador DJ estéreo de 6 canals. Model MPX-44/SW (P - 24)	246,94	1,00	246,94
5	11D05	u	Conjunt de transmissio inalambrica. Receptor PLL UHF True diversity 518-542 MHz. Inclou microfon. (P - 25)	264,82	1,00	264,82
6	11D06	u	Rack per aparells de 482 mm (19). Cobertura en negre mate. Porta de seguretat amb asa amb tanca. 4 Rodes (P - 26)	363,03	1,00	363,03
7	11D07	u	Calaix de Rack per 482 mm (19). Color negre lacat amb 2 claus (P - 27)	119,97	1,00	119,97
		TOTAL	1.905,62			





Capítol	12	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ BIBLIOTECA I GIMNÀS						
Títol	02	SISTEMA VISUAL GIMNÀS			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	12B01	u	Smart TV Wifi model TV55 4K Toshiba 55VL5A63DG o similar (P -28)			363,71	3,00	1.091,13
2	12B02	u	Suport de penjar pantalles desde sostre per a pantalles de 40 a 55 15 kg. Descens maxim 61 cms. (P - 29)			775,04	1,00	775,04
3	12B03	u	Distribuidor de senyal SP HDMI 1x4 KS de 1 entrada i 4 sortides (P - 30)			42,02	1,00	42,02
4	12B04	u	Cablejat necessari per al seu correcte muntatge (cablejat HDMI, XLRs, Jacks) (P - 31)			325,21	1,00	325,21
		TOTAL					2.233,40	

Capítol	12	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ BIBLIOTECA I GIMNÀS						
Títol	03	SISTEMA MEGAFONIA BIBLIOTECA						
					PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	12C01	u	Altaveu de sostre per a megafonia de linia de 100 V mitjançant transformador audio amb regulació de potencia. Per a sostres de 5 a 2 mm. de gruix. Versió metal.lica resistent blanca (P - 32)			36,66	8,00	293,28
2	12C02	u	Amplificador mesclador de megafonía de 1x240 W amb 4 entrades de microfon simetriques i entrades de linia. Sortides d'altaveu amb terminals rosca (P - 33)			537,45	1,00	537,45
3	12C03	u	Radio per internet, sintonitzador FM RDS i DAB+, lector MP3 Bluetooth. Connexió de xarxa mitjançant LAN o WLAN (P - 34)			580,18	1,00	580,18
TOTAL					1.410,91			






Capítol	12	SISTEMA DE SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ BIBLIOTECA I GIMNÀS				
Títol	04	INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA				
		PREU	AMIDAMENT	IMPORT		
1	12D01	u	Instal·lació i posada en marxa dels equips anteriorment detallats (P - 35)	1.195,80	1,00	1.195,80
TOTAL				1.195,80		
RESUM DE PRESSUPOST LOT N°4						
1	SANEJAMENT				8.206,12	
2	FONTANERIA				9.788,41	
3	PRODUCCIÓ ACS				13.993,84	
4	CONTRA INCENDIS				11.650,65	
5	CLIMATITACIÓ				124.638,33	
6	ELECTRICITAT				37.960,20	
7	ENLLUMENAT				39.852,98	
8	VEU I DADES				6.174,13	
9	SEGURETAT I SALUT				1.024,23	
10	AJUDES RAM DE PALETA				1.819,54	
11	SISTEMA SO VISUAL I IL·LUMINACIÓ SALA ACTES				13.473,02	
12	SISTEMA SO VISUAL BIBLIOTECA I GIMNÀS				6.745,73	
TOTAL PEM LOT N°4				275.327,18		
DESPESES GENERALS				13%	35.792,53	
BENEFICI INDUSTRIAL				6%	16.519,63	
SUBTOTAL LOT N°4				327.639,34		
IVA				21%	68.804,26	
TOTAL LOT N°4				396.443,61		

Ajuntament de Torres de Segre

Plaça Església, 1, Torres de Segre. 25170 (Lleida). Tel. 973 796 005. Fax: 973 792 726



Codi Validació: ASHDMK39PR7KA3YXVMS5KJPN6Z | Verificació: https://torressegre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 68 de 68