

Projecte Magatzem municipal

VALORACIÓ DE LA MILLORA

Import

ObraPRESSUPOST PEM

Capítol01 ESPAI COMPARTIMENTAT GOSSERA PER A DOS GOSSOS (amb integració interior a façana)

Subministre i col.locació de mòdul gossera d'acer galvanitzat tipus Boxican de barres, de 300x200 amb partició intermitja i espai per a dos gossos, amb teulat incorporat
Espai compartimentat amb 25 m2 d'envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, amb revestiment arrebossat a bona vista acabat remolinat i pintat amb esmalt de poliuretà inclòs una capa de fons diluïda i dues d'acabat; i 12,5 m2 acabat de sostre amb cel ras de plaques de guix laminat vist, tipus Pladur o similar, de 10 mm de gruix, de 120x60 cm recolzat sobre perfils metàl·lics en subestructura de suport inclosa i aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat a la part superior

Tancament d'acer galvanitzat per a un buit d'obra de 220x250 cm, incorporant fixe i porta de 110 cm d'una fulla batent en perfils laminats amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm col·locat sobre bastiment de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. Inclòs pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
13,50 m2 de vorera amb paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm gruix, consistència fluida i contingut fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màx. granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color. Inclòs armadura AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, i base de tot-u artificial en caixa de 15 cms estesa i piconada al 95% del PM

4.187,90

Porta enrotllable amb fulla cega de 5,20x2,60 m de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoidals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

1.586,17

Punt d'aigua amb tub de polietilè de 1"1/2 amb aixeta-valvula de 1" dn muntada superficialment sobre parament vertical
Formació de desguàs amb bonera connectada a la xarxa existent, amb tub de PVC. Inclòs l'obertura de rasa, protecció de formigó, i reblert amb terres seleccionades

270,00

6.044,07

DG I BI19%1.148,37

TOTAL BASE IMPOSABLE7.192,44

TOTAL IVA inclòs21%8.702,86