

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	13512H30	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.	133,32	€
			Altres conceptes	133,32000	€
P-2	13512H51	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'0,50 m2/ m3. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.	163,52	€
			Altres conceptes	163,52000	€
P-3	13522B83	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/Ila, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.	316,97	€
			Altres conceptes	316,97000	€
P-4	145C117A	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/Ila, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclou la part proporcional de graons en els rendiments del descomposat. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou els apuntaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.	126,58	€
			Altres conceptes	126,58000	€
P-5	14E229E5	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	40,14	€
			Altres conceptes	40,14000	€
P-6	14LV955J	m2	Formació de sostre 30+7 cm amb plaques alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 d'amplària, amb junt obert superiorment, de 333 kNm de moment flector últim, per a una	100,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 mm de diàmetre, i una quantia de 0.9 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot en capa de compressió, nervis i cercols perimetrals. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge, armat de negatius segons plànols d'estructura i elements separadors, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, emplaçament de les armadures i separadors, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, soldadura de les armadures, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Inclòs cinta de neoprè per a recolzament.	
			Altres conceptes	100,99000 €
P-7	15113BFF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 70 mm, capa separadora amb geotèxtil i capa de morter de 5 cm de gruix i acabat amb paviment de lloses breïncos 60x40x7 cm sobre suports. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% No inclou la realització d'elements especials com ara els minvellis, els aiguafons, etc.	124,08 €
			Altres conceptes	124,08000 €
P-8	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	18,11 €
			Altres conceptes	18,11000 €
P-9	1A1337A4.3	u	Balconera fust pi roig, acabat pintat, 2 fulles batents, 2400x2540 mm, quarterons per vidres Tancament exterior practicable, balconera, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2540 mm, format per 2 fulles batents de fusta de pi roig acabat pintada, amb quarterons segons plànols de projecte, classificació mínima 2 4A C3 segons normes. Maneta i ferramentà inoxidable.	1.698,56 €
			Altres conceptes	1.698,56000 €
P-10	1A1337A4.4	u	Tancament exterior practicabl, finestra, per a un buit d'obra aproximat de 1000x1800 mm, format per 2 fulles batents de fusta de pi roig acabat pintada, amb quarterons segons plànols de projecte, classificació mínima 2 4A C3 segons normes. Maneta i ferramentà inoxidable.	501,21 €
			Altres conceptes	501,21000 €
P-11	1G62N093	u	Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	43,27 €
			Altres conceptes	43,27000 €
P-12	1G62P093	u	Commutador, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	72,58 €
			Altres conceptes	72,58000 €
P-13	1G63305B	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R	51,66 €
			Altres conceptes	51,66000 €
P-14	1G63H552	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a	53,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal d'1 element, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R	
			Altres conceptes	53,35000 €
P-15	1G63H55J	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal d'1 element, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R	53,35 €
			Altres conceptes	53,35000 €
P-16	1G63S05R	u	Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígida de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-R	63,09 €
			Altres conceptes	63,09000 €
P-17	43522GB5	m3	Mur de contenció de formigó armat de fins a 5,00 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist.	418,91 €
			Altres conceptes	418,91000 €
P-18	44531C6G	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7.5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntament, encofrat de l'element, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, apuntaments i travaments necessaris, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrant i neteja dels materials d'encofrar, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució.	569,48 €
			Altres conceptes	569,48000 €
P-19	445CB275	m2	Llosa de formigó armat, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2	161,84 €
			Altres conceptes	161,84000 €
P-20	445R21A1.1	m	Reparació escopidor, coronament o cornisa armada existent, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor.	41,03 €
			Altres conceptes	41,03000 €
P-21	44M1U001	m	Estintolament de paret de maçoneria, de entre 40 i 60 cm de gruix, per ampliació de pas de 100 cm a 120 cm, amb 2 perfils UPN-180 d'acer laminat per a estructures S275JR, cargolats entre si amb 1M12 c/30 cm TAR 10.9 + pletina inferior e=10 mm de base unint els dos perfils UPN, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer. Les UPN es col·locaran refundides a 3 cm del pla de la paret, per millorar la transmissió de la càrrega del matxó ceràmic i facilitar el recobriments posterior. Procediment d'execució: 1- Col·locar UPN exterior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 2- Col·locar UPN interior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 3- Soldar pletines inferiors a la zona del pas.	607,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			4- Enderroc 5- Soldar pletina inferior a la resta del dintell.	
			Altres conceptes	607,69000 €
P-22	44M13111.1	u	Formació registre per a cambra sanitària existent, dimensions aproximades 60 cm ample i 90 cm alçada, enderroc de paret d'obra ceràmica 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer laminat en calent per a estructures S275JR col·locat sobre daus de formigó o encastat a nous brancals de maó calat, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Situació a definir per la Direcció facultativa en visita d'obra, d'acord amb les preexistències i condicionants existents. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	384,07 €
			Altres conceptes	384,07000 €
P-23	44M13111.2	u	Formació registre per a cambra sanitària existent, dimensions aproximades diàmetre 30cm, enderroc de paret de maçoneria 30-40 cm de gruix, amb col·locació de tub de PE collat amb morter i col·locació de reixa exterior de ventil·lació, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Situació a definir per la Direcció facultativa en visita d'obra, d'acord amb les preexistències i condicionants existents. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	264,45 €
			Altres conceptes	264,45000 €
P-24	44M1U001.1	m	Estintolament de paret de maçoneria, de entre 40 i 60 cm de gruix, per a formació d'obertura de 2,50 metres d'ample, amb 2 perfils UPN-220 d'acer laminat per a estructures S275JR, cargolats entre si amb 1M12 c/30 cm TAR 10.9 + pletina inferior e=10 mm de base unint els dos perfils UPN, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer. Les UPN es col·locaran refundides a 3 cm del pla de la paret, per millorar la transmissió de la càrrega del matxó ceràmic i facilitar el recobriments posterior. Procediment d'execució: 1- Col·locar UPN exterior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 2- Col·locar UPN interior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 3- Soldar platines inferiors a la zona del pas. 4- Enderroc 5- Soldar pletina inferior a la resta del dintell.	607,69 €
			Altres conceptes	607,69000 €
P-25	45123ACH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvellis, els aiguafons, etc.	44,95 €
			Altres conceptes	44,95000 €
P-26	45135ED0	m2	Coberta plana enjardinada semi-intensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 15 cm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com	78,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ara els minvells, els aiguafons, etc.	
			Altres conceptes	78,99000 €
P-27	47CDE081	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. Inclou els retorns dels brancals de les obertures existents amb panxa de poliestirè de 40 mm de gruix, remats en dintells i ampits de planxa galvanitzada prelacada. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de material, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	54,21 €
			Altres conceptes	54,21000 €
P-28	CONEXIO	pa	Partida alçada a justificar de treballs a connexió xarxa general o pou, incloent enderrocs, excavació de terres i col·locació de peces d'enllaç necessàries per a realitzar la connexió, rebliment de terres posterior i reposició dels paviments existents	600,00 €
			Sense descomposició	600,00000 €
P-29	CQ000001	pa	Els assaig inclòsos en el Pla control de qualitat, es defineixen en el projecte. Els cost dels assaig a realitzar per el control de qualitat per el control de l'obra, és inferior al 1% del Pressupost d'Execució material, per tant, aniran a càrrec del contractista adjudicatari.	5.739,51 €
			Sense descomposició	5.739,51000 €
P-30	E2214826	m3	Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), segons estudi geotècnic inclòs al projecte, realitzada amb excavadora giratoria amb martell trencador i pala, càrrega indirecta sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplatat de parets i el refinat de fons, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclòsos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	26,67 €
			Altres conceptes	26,67000 €
P-31	E222172A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), segons estudi geotècnic inclòs al projecte, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplatat de parets i el refinat de fons, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com	50,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.		
			Altres conceptes	50,03000	€
P-32	E2255R90	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a màxim. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	21,74	€
	B033R500	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	20,76800	€
			Altres conceptes	0,97200	€
P-33	E2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,72	€
			Altres conceptes	4,72000	€
P-34	E2R54267	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 20%.	4,72	€
			Altres conceptes	4,72000	€
P-35	E2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó i/o ceràmics inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, cànon inclòs, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	11,96	€
	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,96250	€
			Altres conceptes	-0,00250	€
P-36	E2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,54	€
	B2RA6890	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,54240	€
			Altres conceptes	-0,00240	€
P-37	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	E2RA84M0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	0,00	€
	B2RA84M0	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	E2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	75,87	€
	B2RA8TD0	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	75,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntament, encofrat de l'element, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, apuntaments i travaments necessaris, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució.	21,67	€
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,11220	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,20414	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,08250	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,06766	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,31000	€
			Altres conceptes	17,89350	€
P-41	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució.	11,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	6,02805	€
			Altres conceptes	5,32195	€
P-42	E4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,25	€
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,12000	€
	B0A62H90	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,30000	€
			Altres conceptes	0,83000	€
P-43	E4435112	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	1,74	€
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,94000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-44	E4452220.1	m2	Cel ras continu de plaques acústiques perforades de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	44,07	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120	€
	B0CC1410.1	m2	Placa acústica perforada guix laminat 15 mm	10,11150	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,81500	€
			Altres conceptes	24,35430	€
P-45	E4F2B55J	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT	298,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.		
	B0F1E2A1	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	44,92800	€
			Altres conceptes	253,07200	€
P-46	E4P11641	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, entre 3.50 i 4,00 metres d'alçària lliure màxima, per anar vist, armat segons plànols d'estructura, capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsoles, per a encastar a la base, col·locat amb grua. Inclòs 4 beines diàmetre 50 mm per a lligar amb jàssera prefabricada, mitjançant 4d20 mm B-500 S retacats amb morter sense retracció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	270,90	€
	B4P11641	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 4 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsoles, per a encastar a la base	238,76000	€
			Altres conceptes	32,14000	€
P-47	E4PA543B	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de L, 40x53 cm (final 40x68 cm), formigó HA-40 i armat segons plànols d'estructura, amb un moment flector màxim de 510 a 750 kNm, col·locada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	180,15	€
	B4PA543B	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, de 40 cm d'amplària del nervi, 30 cm d'alçària del taló i 80 cm d'alçària total, amb un moment flector màxim de 510 a 750 kNm	152,35000	€
			Altres conceptes	27,80000	€
P-48	E4PZC244	u	Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó de 40x40 cm per a cargolar a la base, amb cargols d'acer d'alta resistència de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, col·locats a fonament	56,95	€
	B4Z7U010	u	Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures prefabricades de formigó.	31,00000	€
			Altres conceptes	25,95000	€
P-49	E4PZEP55	u	Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar prefabricat de 40x40 cm en pou de formigó.	195,55	€
	B0111000	m3	Aigua	0,06185	€
	B0716000	kg	Mortor expansiu	166,94230	€
			Altres conceptes	28,54585	€
P-50	E4ZZU001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	1,68	€
	B0716000	kg	Mortor expansiu	1,43420	€
			Altres conceptes	0,24580	€
P-51	E612B512	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta M 5 (5 N/mm2) de designació (G).	32,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F1E2AL	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,43200	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,95615	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02557	€
			Altres conceptes	27,36628	€
P-52	E612B51K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter elaboret a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.	38,43	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,24000	€
			Altres conceptes	32,19000	€
P-53	E614D72NK	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8.	17,93	€
	B0F85272KW	u	Supermaó ceràmic 50x20x7 cm, ref. SM7 de la serie Supermaons de TERREAL	5,70000	€
			Altres conceptes	12,23000	€
P-54	E65ZU874	u	Reforç de fusta per a suport d'elements en paret de cartró guix	5,84	€
	B43BF240	m3	Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 3,5x3,5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)	1,77000	€
			Altres conceptes	4,07000	€
P-55	E7613A06	m2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i calçaments.	22,96	€
	B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	3,68775	€
	B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	11,57200	€
			Altres conceptes	7,70025	€
P-56	E7B111A0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	2,50	€
	B7B111A0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2	0,95700	€
			Altres conceptes	1,54300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-57	E7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	1,32	€
	B7711A00	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,16500	€
			Altres conceptes	1,15500	€
P-58	E7C2RZ01	m2	Placa per a terra radiant de poliestire expandit. Gruix 20/45mm. Densitat 50kg/m2 i capacitat a compressió de 350 kpa WAFT o equivalent.	20,11	€
	B7CR2ZZ01	u	Placa para suelo radiante Waft de nopas de poliestireno expandido. Formado por termoplaca vaporizada y microfundida por sus caras externas. Dimensiones 1,232x751 mm. Espesor en la base de 20/45mm. Densidad de la placa 50 Kg./m2 y densidad a la compresión 350 Kpa. Paso entre nopas de 6-12-18 cm. Área de la placa de 0,87 m2.	17,82500	€
			Altres conceptes	2,28500	€
P-59	E7C91821	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	5,27	€
	B7C91820	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini	2,95050	€
			Altres conceptes	2,31950	€
P-60	E7C9Y509	m2	Panell rígid de llana mineral marca Isover model Arena Absorción o equivalent, revestit per una cara amb un vel de vidre de color negre. 15 mm de gruix i mides 0,595x0,595 metres Instal·lat	7,85	€
	B7C9Y509	u	Panell rígid de llana mineral marca Isover model Arena Absorción o equivalent, revestit per una cara amb un vel de vidre de color negre. 15 mm de gruix i mides 0,595x0,595 metres	4,81000	€
			Altres conceptes	3,04000	€
P-61	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb pintura intumescent fins una REI-90, en capes de 1500 µm (medició segons perfil teòric) S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	45,69	€
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	21,28823	€
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,08543	€
			Altres conceptes	22,31634	€
P-62	E8112112	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat o adreçat per a col·locació de rajola. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	19,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0111000	m3	Aigua	0,01335	€
	B8111G40	t	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,08029	€
			Altres conceptes	18,30636	€
P-63	E81125A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	24,69	€
			Altres conceptes	24,69000	€
P-64	E8112642	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	23,40	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01335	€
	B8111G70	t	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,10231	€
			Altres conceptes	22,28434	€
P-65	E8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.	7,44	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374	€
			Altres conceptes	7,33626	€
P-66	E812U312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes i racons	15,13	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,02600 €
P-67	E8251123	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1. Preu compra 15,00 €/m2. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.	27,78 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,17850 €
	B0711012	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004	1,51987 €
	B0FH3181	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)	15,75000 €
			Altres conceptes	10,33163 €
P-68	E83C116E	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra de Sant Vicenç amb una cara buixardada, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.	204,90 €
	B0G1H30D	m2	Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	161,60000 €
	B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'apacats	2,60000 €
	B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,39285 €
			Altres conceptes	40,30715 €
P-69	E83E146B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	31,46 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,28440 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,73890 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,46500 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,92150 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,88400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,38900	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320	€
			Altres conceptes	13,21400	€
P-70	E83E196B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.	36,34	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,46500	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,38900	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,28440	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,62110	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,92150	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26320	€
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,88400	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000	€
			Altres conceptes	13,21180	€
P-71	E83PXGA3	m2	Conjunt de dos portes corredisses, per un buid d'obra de 3700x2700 mm, bastiment perimetral de perfils L 50x50x6 mm d'acer galvanitzat, i subestructura de perfils LD 80x40x6 mm, plafons de malla deploye de 40x10 mm amb planxa de 1 mm de guix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, estructura amb perfils platina 180x15 mm galvanitzat en calent, ancorats a l'estructura de formigó amb platines de 20x20x1mm amb tacs mecànics. Inclou part proporcional de perfils de reforç, tacs i plaques d'ancoratge al mur, ferratges, frontisses, guia superior i guia inferior encastada al paviment. Inclou tiradors i pany de seguretat, tot segons planols de detall. Col·locada.	125,69	€
	BB32U010	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de guix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	85,30000	€
			Altres conceptes	40,39000	€
P-72	E8442102	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat d'acer galvanitzat vist format per perfils principals en forma de forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	31,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8442200	m2	Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, acabat vinilic , de 600x600 mm i vora recte (E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0	7,26150	€
	B84ZH64C	m2	Entramat d'acer galvanitzat vist de cel ras per a plaques de 600x600 mm format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x600 mm, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,43000	€
			Altres conceptes	19,84850	€
P-73	E8445220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	29,15	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,73890	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000	€
			Altres conceptes	17,62190	€
P-74	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	34,03	€
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,62110	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700	€
			Altres conceptes	17,61970	€
P-75	E844M211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	48,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.		
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	11,21040	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,30240	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,69200	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,35600	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,77800	€
			Altres conceptes	22,17120	€
P-76	E86A5MB5	ut	Subministra i col·locació de lletres per a rètol, amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat brillantat o sorrejat i tallat a mida amb laser, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	69,53	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,22041	€
	B83ZA700	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,84260	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,04000	€
	B8635MB5	m2	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat brillantat i tallat a mida	41,60100	€
			Altres conceptes	23,82599	€
P-77	E8943BB0	m2	Pintat d'encavallada de fusta,vernís intumescent de fons i acabat per aconseguir una R30 , amb un consum de 300gr Per m2 8x20 kg ,vernís intumescent fons AITHON PV33 a l'aigua o equivalent 10x4 kg vernís acabat AITHON p33 a l'aigua o equivalent, amb una capa de protector insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou disposició dels mitjans d'elevació, de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució.	27,38	€
	PINTR-30	kg	vernís intumescent	8,23400	€
			Altres conceptes	19,14600	€
P-78	E898D240	m2	Pintat de façana amb preparació i reparació dels desconxats amb massilla, aplicar un fixador i un acabat amb renovador de monocapa. S'inclou pintat diferenciat de les cornises .Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou part proporcional de disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements esgrafats de la façana, com ara la neteja dels dibuixos d'estuc a la calç. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures	8,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.		
	B89ZPE00	kg	Pintura plàstica per a exteriors	3,00000	€
			Altres conceptes	5,04000	€
P-79	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	4,08	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,97859	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134	€
			Altres conceptes	2,37007	€
P-80	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.	4,73	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	0,97859	€
			Altres conceptes	3,02007	€
P-81	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	21,04	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134	€
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,16400	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,09224	€
			Altres conceptes	15,05242	€
P-82	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	22,63	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,24972	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,87681	€
			Altres conceptes	16,50347	€
P-83	E8J4U040	m	Coronament de paret de 25 a 35 cm de gruix, amb pedra calcària natural Sant Vicenç de 3 cm de gruix, acabat buixardat, amb dos cantells en escaire i formació de doble goteró amb tall de serra, col·locada amb morter elaborat a l'obra.	55,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0G1U040	m	Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire	43,76820	€
			Altres conceptes	12,12180	€
P-84	E8J4U050	m	Marxapeu i/o ampit per a balconera i/o finestra, de 25 a 35 cm de gruix, amb pedra calcària natural Sant Vicenç de 3 cm de gruix, acabat buixardat, amb dos cantells en escaire i formació de doble goteró amb tall de serra, col·locada amb morter elaborat a l'obra.	55,72	€
	B0G1U040	m	Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire	43,76820	€
			Altres conceptes	11,95180	€
P-85	E923G91Z	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de gruix entre 15 i 20 cm, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.	12,36	€
	B0332300	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	7,71000	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-86	E93617B5	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió	18,74	€
	B065910K	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I	10,49519	€
			Altres conceptes	8,24481	€
P-87	E9B412CN	m2	Paviment amb peces de pedra Sant Vicenç, acabat buixardat, de 30 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen - Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	176,89	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,61800	€
	B0G1KB04	m2	Pedra granítica nacional, buixardada, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	151,50000	€
			Altres conceptes	24,77200	€
P-88	E9DC1J13	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1. Model paviment Rosa Gres (Tao Silver Anti-Slip) Outfloor 48,8x79,2 cm o equivalent. Preu compra 20,00 €/m2. Inclòs les juntes dil·latació que indiqui la direcció facultativa. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	39,38	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,49875	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,96098	€
	B0FH7192	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	20,40000	€
			Altres conceptes	16,52027	€
P-89	E9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables tipus Marschall trànsit extrem d'EMCO(1) de 25mm de gruix, amb acabat de raspall, instal·lat encastat al paviment, perfil perimetral d'acer	186,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			inoxidable tipus Marco 500 d'EMCO(1) amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts. Inclou el paviment llis fàcil de netejar sota pelfut i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. DB SUA: Lliscament: Rd>45 (classe 3) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.		
	B9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, per a instal·lació encastat al paviment	182,95000	€
			Altres conceptes	4,03000	€
P-90	E9U371A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	8,38	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,03504	€
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,14700	€
	B9U371A0	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària	5,05920	€
			Altres conceptes	3,13876	€
P-91	E9UA5211	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 50 mm d'alçària, amb geometria de mitja canya, col·locat amb tacs i cargols. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%	9,72	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000	€
	B9UA5210	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 50 mm d'alçària, amb geometria de mitja canya.	5,10000	€
			Altres conceptes	4,22000	€
P-92	E9V12205	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, Sant Vicenç acabat abuxardat, de 3 cm de gruix, de dues peces, estesa, frontal i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat amb morter i rejuntat amb beurada CG2. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.	74,34	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,73140	€
	B9V12200	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa	46,45080	€
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	2,28375	€
			Altres conceptes	24,87405	€
P-93	E9V1320N	m	Esglaó de pedra Sant Vicenç, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8. Inclòs sòcol de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.	100,54	€
	B9V13200	m	Esglaó de pedra Sant Vicenç, de dues peces, frontal, estesa i sòcol.	73,44000	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,81885	€
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,15990	€
			Altres conceptes	26,12125	€
P-94	E9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T o ME 20x20 cm D:8 mm, a definir per la direcció facultativa. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,	4,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, emplaçament de les armadures i separadors, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, soldadura de les armadures, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució		
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02245	€
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,73600	€
			Altres conceptes	1,28155	€
P-95	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	59,51	€
	B9Z51555	m	Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport	53,69700	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000	€
			Altres conceptes	5,13300	€
P-96	EABGA9B2	u	Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de companyia, acabat pintat, col·locada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	292,27	€
	BABGA5B2	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar	212,63000	€
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	29,97000	€
			Altres conceptes	49,67000	€
P-97	EAF3CE7C	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1900x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	547,41	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	513,00000	€
			Altres conceptes	26,57530	€
P-98	EAF3CE7C	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2700mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.248,76	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.215,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
			Altres conceptes	25,92530	€
P-99	EAF3CE7C.	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 5150x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.423,76	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.390,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
			Altres conceptes	25,92530	€
P-100	EAF3CE7C.	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3700x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.032,76	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	999,00000	€
			Altres conceptes	25,92530	€
P-101	EAF3CE7C.	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1730x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	500,76	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	467,00000	€
			Altres conceptes	25,92530	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-102	EAF3CE7C.	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 5530x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.526,76	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1.493,00000	€
			Altres conceptes	25,92530	€
P-103	EAF3CE7C.	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2150 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	455,76	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,61150	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,22320	€
	BAF3C47C	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	422,00000	€
			Altres conceptes	25,92530	€
P-104	EAF7E97C	u	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 1850x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	906,68	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,54080	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,26400	€
	BAF3E47C	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	874,80000	€
			Altres conceptes	23,07520	€
P-105	EAF7E97C.1	u	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 2000x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1.003,32	€
	BAF3E47C	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons	972,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,26400	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,54080	€
			Altres conceptes	22,51520	€
P-106	EAF7E97C.2	U	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de 1050x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	544,32	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,54080	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,26400	€
	BAF3E47C	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	513,00000	€
			Altres conceptes	22,51520	€
P-107	EAF7E97C.7	u	Finestra d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 1750x2150 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	708,12	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,26400	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,54080	€
	BAF3E47C	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	676,80000	€
			Altres conceptes	22,51520	€
P-108	EAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x205 cm i vidre lateral fix de 90x205 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.	1.901,52	€
	BAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x205 cm, i vidre lateral fix de 90x205 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	1.694,51000	€
			Altres conceptes	207,01000	€
P-109	EAM2U020	u	Porta automàtica corredissa model VISIO 125 baix dintells Fulles S40 mòbil i fixa amb antipànic batent de MANUSA o equivalent, amb obertura lateral, 1 fulla fixa i una fulla mòbil, per a buit de mesures: alt 2.700mm i ample 3.750, amb pas lliure de 1.800 mm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm m perfil superior i inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, sistema de control d'obertura (posició manual, automàtica, bloqueig).	3.914,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.		
	BAM2U020	u	Porta automàtica corredissa model VISIO 125 baix dintells Fulles S40 mòbil i fixa amb antipànic batent de MANUSA o equivalent, amb obertura lateral, 1 fulla fixa i una fulla mòbil, per a buit de mesures: alt 2.700mm i ample 4.600, amb pas lliure de 2.200mm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm m perfil superior i inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelectrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, sistema de control d'obertura (posició manual, automàtica, bloqueig).	3.500,00000	€
			Altres conceptes	414,02000	€
P-110	EAN5X660	m	Subministrament i col·locació bastiment de base d'acer per a finestra o balconera, de tub d'acer galvanitzat de 40x20 mm, fixat mecànicament a parament d'obra i/o estructura. Totalment instal·lat.	3,90	€
	BAN5X660	m	Bastiment de base d'acer per a finestra o balconera, de tub d'acer galvanitzat.	3,90000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-111	EANDA940	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada.	223,86	€
	BANCA940	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat	196,29000	€
			Altres conceptes	27,57000	€
P-112	EAQE1195	u	Subminstre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 80x210cm, format per: - Una porta batent cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 80x210cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	304,90	€
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	22,77000	€
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	20,20000	€
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	125,52000	€
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	32,34744	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	104,06256 €
P-113	EAQF9L16	u	Subministre i muntatge de porta interior corredissa de fusta pintada, per col·locar dins caixa encastada, pas de porta 90x210cm, fixada a les guies de la caixa encastada, format per: - Una fulla cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 90x205cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	247,17 €
	BAZ2C946	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	83,66000 €
	BAQDS19A	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	74,12000 €
	BAZGC3H0	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà	8,88000 €
			Altres conceptes	80,51000 €
P-114	EAQF9L16.1	u	Subministre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 95x210cm, format per: - Una porta batent cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 95x210cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	322,19 €
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	20,20000 €
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	144,34800 €
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	22,77000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	32,34744	€
			Altres conceptes	102,52456	€
P-115	EAQF9L16.2	u	Porta block bat.fust.int.bat..g=50mm,a=130cm,h=205cm,pintat,cares llis.+joc manetes,inox Subministre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 130x205cm, format per: - Dos fulles batents cegues de 50mm d'espessor i pas de fulla de 65x205cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de Flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de Flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	535,25	€
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	251,04000	€
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	64,69488	€
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	20,20000	€
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	45,54000	€
			Altres conceptes	153,77512	€
P-116	EAQF9L16.3	u	Subministre i muntatge de conjunt de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 290x254cm, format per: - Quatre fulles batents cegues de 50mm d'espessor i pas de fulla de 74x254 cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de Flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de Flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	871,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	502,08000 €
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	45,54000 €
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	40,40000 €
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	129,38976 €
			Altres conceptes	153,78024 €
P-117	EAQF9L16.4	u	Marc pas 185x254 cm, fust.int.pintat,cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 185x254cm, per a col·locació de vidre fixe, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	238,98 €
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	45,54000 €
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	62,76000 €
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	16,17372 €
			Altres conceptes	114,50628 €
P-118	EAQF9L16.5	U	Marc pas 120x205 cm, fust.int.pintat,cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 120x205cm, per a mur de 40 cm de gruix, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	204,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	22,77000	€
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	16,17372	€
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	62,76000	€
			Altres conceptes	102,51628	€
P-119	EAQF9L16.6	u	Marc pas 250x205 cm, fust.int.pintat, cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 120x205cm, per a mur de 40 cm de gruix, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte.	331,56	€
	BANA7186	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	45,54000	€
	E8941BA0	m2	Pintat porta de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.	32,34744	€
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	125,52000	€
			Altres conceptes	128,15256	€
P-120	EAQF9L16.7	ml	Ampit fusta per a mur ample 40cm, tauler DM hidrofug de 19 mm de gruix, acabat esmalt sintètic, 1 capa protector+ 1 capa segelladora+1 capa d'acabat mate.	32,75	€
			Altres conceptes	32,75000	€
P-121	EAVT136A	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i fins a 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	116,59	€
	BAVT136A	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini	104,32000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
P-122	EAVT136C	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i fins a 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	68,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAVT136C	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobrint de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	58,00000	€
			Altres conceptes	10,66000	€
P-123	EAWMX002	u	Topall aturaportes d'acer inoxidable satinat de 45mm de diàmetre tipus ref. 564 de OCARIZ o equivalent, collat al paviment.	8,20	€
	BAWMX002	u	Topall aturaportes	4,14000	€
			Altres conceptes	4,06000	€
P-124	EB14B9KD	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	65,63	€
	BB14F8B0	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	41,21000	€
			Altres conceptes	24,42000	€
P-125	EB1518AM	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), format per mòduls de 90x90 cm, amb dos diagonals a la part interior format per passamà, muntants cada 100 cm de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Disseny i geometria segons plànols de projecte. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	115,28	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,16000	€
	BB1518A0	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària	98,38000	€
			Altres conceptes	14,74000	€
P-126	EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	70,02	€
	BB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	40,05000	€
			Altres conceptes	29,97000	€
P-127	EC151401	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat	54,18	€
	BC151401	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	48,75000	€
			Altres conceptes	5,43000	€
P-128	EC1GGDD1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	91,46	€
	BC1GGD11	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	78,63000	€
			Altres conceptes	12,83000	€
P-129	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	69,08	€
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	5,76920	€
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	41,49000	€
			Altres conceptes	21,38080	€
P-130	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	16,09	€
	BDY3B200	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
	BDW3B200	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,72000	€
	BD13129B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,17500	€
			Altres conceptes	14,18500	€
P-131	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	17,17	€
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,29000	€
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,67500	€
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
			Altres conceptes	14,18500	€
P-132	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	24,42	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,04000	€
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,11250	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
			Altres conceptes	14,17750	€
P-133	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	21,24	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,99320	€
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,89780	€
	BD13177B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar	4,39600	€
			Altres conceptes	13,86300	€
P-134	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	24,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,71520	€
	BD13187B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar	4,99800	€
	BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,78520	€
	BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,12000	€
			Altres conceptes	14,63160	€
P-135	ED1Q1161	m	Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat baix, col·locat adherit superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	16,59	€
	B7C7B096	m	Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB	3,36998	€
	B7C7B052	m	Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,35120	€
	B7C7B032	m	Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,22063	€
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	5,37600	€
			Altres conceptes	7,27219	€
P-136	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	63,80	€
	BD351430	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,76000	€
			Altres conceptes	25,04000	€
P-137	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	122,79	€
	BD351630	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	97,75000	€
			Altres conceptes	25,04000	€
P-138	ED510FQ1	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.	50,13	€
	BD515FQ1	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl·lica	30,82000	€
			Altres conceptes	19,31000	€
P-139	ED5A5E00	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre. Inclou la preparació de la superfície d'assentament. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	9,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5B1E00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre	2,26800	€
			Altres conceptes	7,34200	€
P-140	ED5H1A93	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	77,28	€
	BD5H1A93	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	55,05150	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,91288	€
			Altres conceptes	17,31562	€
P-141	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	9,69	€
			Altres conceptes	9,69000	€
P-142	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	31,75	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,99320	€
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,61360	€
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	3,94800	€
			Altres conceptes	23,10520	€
P-143	ED7FR311	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	31,33	€
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000	€
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,13470	€
	BD7FR310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,60000	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,27163	€
			Altres conceptes	15,04367	€
P-144	EE3PA334	u	Registre de guix laminat per a cel ras radiant de placa batent de 500 mm de llargària i 500 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.	173,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE3PA334	u	Registre de guix laminat per a cel ras radiant de placa batent de 500 mm de llargària i 500 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura	147,91000	€
			Altres conceptes	25,18000	€
P-145	EE3S52Z1	u	Radiador peu amb bescanviador Consola SLIM de Kosner mod.KFCI-10	946,00	€
	0190010200	u	Fancoil Inverter tipo Consola SLIM marca Kosner modelo KFCI-1.000 DC a dos tubos . Potencia Max.en frio 4,38kw y calor 4,9kw. Caudal de aire Max. 690m³/h. Dimensiones AnchoxAltoxProfundo 1.495x701x131 mm y peso neto 32 kg. Tomas de conexión a la izquierday posibilidad de instalación a techo. Control a bordo incluido de serie con mando a distancia inalambrico como opcional.	925,00000	€
			Altres conceptes	21,00000	€
P-146	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	14,74	€
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,76220	€
	BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	2,73360	€
			Altres conceptes	10,24420	€
P-147	EE42QD26	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	40,62	€
	BE42QD22	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada	12,37260	€
	BEW4A000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	2,63670	€
			Altres conceptes	25,61070	€
P-148	EE441E00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 150 mm de D	7,83	€
	BE441E00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 150 mm de D	2,78000	€
			Altres conceptes	5,05000	€
P-149	EE441K00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D	9,96	€
	BE441K00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D	4,91000	€
			Altres conceptes	5,05000	€
P-150	EE52Q14A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports	38,15	€
	BEW52000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,95600	€
	BE52Q140	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió baioneta	11,59000	€
			Altres conceptes	25,60400	€
P-151	EE911Z01	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 5 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent.	380,84	€
	BE91ZZ00	u	CONJUNTO CONEXIONES COLECTOR INOX WAFT	29,40000	€
	BE91ZZ01	u	COLECTOR INOX WAFT 5 SALIDAS 3/4 5L/MIN 1-DN32 C/CONEXIONES	323,67000	€
			Altres conceptes	27,77000	€
P-152	EE911Z05	u	Col·lector inox 4sortides 3/4 5l/min-DN32	634,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE91ZZ05	u	COLECTOR INOX WAFT 4 SALIDAS 3/4 5L/MIN 1-DN32 C/CONEXIONES	577,76000	€
	BE91ZZ00	u	CONJUNTO CONEXIONES COLECTOR INOX WAFT	29,40000	€
			Altres conceptes	27,77000	€
P-153	EE911Z06	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 7 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent.	455,46	€
	BE91ZZ00	u	CONJUNTO CONEXIONES COLECTOR INOX WAFT	29,40000	€
	BE91ZZ06	u	Material per a instal·lació electrica de punt de control	398,29000	€
			Altres conceptes	27,77000	€
P-154	EE911Z07	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 8 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent.	493,99	€
	BE91ZZ00	u	CONJUNTO CONEXIONES COLECTOR INOX WAFT	29,40000	€
	BE91ZZ07	u	COLECTOR INOX WAFT 8 SALIDAS 3/4 5L/MIN 1-DN32 C/CONEXIONES	436,82000	€
			Altres conceptes	27,77000	€
P-155	EE913Z01	u	Armari xapa galvanitzada per a col·lector terra radiant de mides 530x705x110mm regulable en profunditat i posible entrada de tubs pels dos laterals, de WAFT o equivalent	145,62	€
	BE91ZZ11	u	Armario de chapa galvanizada empotrable lacado blanco para colector de suelo radiante Waft. Medidas: Ancho 530mm, altura regulable 772-872mm, profundidad regulable 110-160mm y posibilidad de entrada de tubos por ambos laterales. Válido para instalación de los colectores: 0180020005, 0180020006, 0180025005, 0180025006.	133,00000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-156	EE913Z03	u	Armari xapa galvanitzada per a col·lector terra radiant de mides 680x705x110mm regulable en profunditat i posible entrada de tubs pels dos laterals, de WAFT o equivalent	165,62	€
	BE91ZZ13	u	Armario de chapa galvanizada empotrable lacado blanco para colector de suelo radiante Waft. Medidas: Ancho 680mm, altura regulable 772-872mm, profundidad regulable 110-160mm y posibilidad de entrada de tubos por ambos laterales. Válido para instalación de los colectores: 0180020007, 0180020008, 0180020009, 0180025007, 0180025008, 0180025009.	153,00000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-157	EEE12Z01	u	Bomba de calor aerotèrmica PUHZ-SHW230YKA de Mlitsubishi Electric aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 400 V de tensió d'alimentació, de 23 kW de potència calorífica amb un COP entre 2,85 i 3,65, d'20 kW de potència frigorífica amb un EER entre 2,22 i 3,55, equipat amb kyt hidronic Hidrobox ERSE-YM9ED i regulació electrònica, col·locada	14.177,82	€
	BEE12Z02	u	kyt hidronic Hidrobox ERSE-YM9ED	4.223,00000	€
	BEE12Z01	u	Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 400 V de tensió d'alimentació, de 23 kW de potència calorífica amb un COP entre 2,85 i 3,65, d'20 kW de potència frigorífica amb un EER entre 2,22 i 3,55, equipat amb regulació electrònica	9.500,00000	€
	BEE12Z03	u	Suport antivibratori TSR220 M10 45-75KG ROJO	45,08000	€
			Altres conceptes	409,74000	€
P-158	EEK17Z03	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al	38,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			bastiment		
	BEK17Z03	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	22,96000	€
			Altres conceptes	15,37000	€
P-159	EEK17Z04	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	43,84	€
	BEK17Z04	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	28,70000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-160	EEK17Z08	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	55,32	€
	BEK17Z08	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 350x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	40,18000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-161	EEK17Z09	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	29,49	€
	BEK17Z09	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	14,35000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-162	EEK17Z10	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	40,97	€
	BEK17Z10	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment	25,83000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-163	EEK17Z11	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 350x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	45,29	€
	BEK17Z11	u	Material per a instal·lació elèctrica de punt de control	30,15000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-164	EEK17Z12	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	36,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK17Z12	u	Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,250x150m	21,52000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-165	EEK17Z13	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment	49,59	€
	BEK17Z13	u	Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200m	34,45000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
P-166	EEKB1D32	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre	185,04	€
	BEYK8000	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre	1,25000	€
	BEKB1D32	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació	153,06000	€
			Altres conceptes	30,73000	€
P-167	EEKN1KG0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z. Inclòs bastiment fixat a parament vertical.	201,96	€
	BEKN1KG0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment	181,47000	€
			Altres conceptes	20,49000	€
P-168	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	97,76	€
	BEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	66,73000	€
			Altres conceptes	31,03000	€
P-169	EEMH2Z01	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F7, col·locada model KRC-2+DPE de Kosner o equivalent.	4.389,21	€
	41512DDC	u	PANEL DE CONTROL REMOTO EVO-PH RECUPERADOR KOSNER (4151000935_47)	236,00000	€
	BEMH2Z01	u	Recuperador de calor KOSNER serie KRC-2+DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en obra, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sandwich de espesor 25 mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m³. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión directa), baterías de post-enfriamiento (agua y expansión directa) y batería de epre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con control electrónico EVO-PH y con la posibilidad de control EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus. Visualización de filtros sucios a través de presostato diferencial de aire o de cualquier anomalía. Las secciones filtrantes son filtros F7 para el flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo de aire de extracción. Caudal nominal de 1.188 m³/h. Potencia 0.92 Kw. Presión disponible 210 Pa vencida pérdida de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con tres velocidades con un consumo máximo de 2x2.8A. Potencia sonora máxima Lw db(A) 59.5. Dimensiones	3.769,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AnchoxLargoxAlto 1300x1460x500 mm. Peso 142 Kg. Diámetros conexiones circulares 315 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.	
			Altres conceptes	384,13000 €
P-170	EEMH2Z02	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m³/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F7 amb accessori bateria d'aigua post-refredament/escalfament, col·locada model KRC-2+DPE de Kosner o equivalent.	5.760,21 €
	4151001333	u	Bateria de agua de post-enfriamiento/calentamiento para recuperadores KOSNER serie 2+3 DPE. Potencia máxima 20.2KW. Temperaturas agua fría 7°C/12°C y agua caliente 70°C/60°C. Bateria encapsulada de cobre de 4 filas con aletas de aluminio con tomas de agua de 1" y salida de desagüe de 3/8". Diametro conexiones circulares Ø315MM. Dimensiones LARGOXANCHOXALTO 400x690x550MM peso 28kg.	1.371,00000 €
	41512DDC	u	PANEL DE CONTROL REMOTO EVO-PH RECUPERADOR KOSNER (4151000935_47)	236,00000 €
	BEMH2Z01	u	Recuperador de calor KOSNER serie KRC-2+DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en obra, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sándwich de espesor 25 mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m³. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión directa), baterías de post-enfriamiento (agua y expansión directa) y batería de pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con control electrónico EVO-PH y con la posibilidad de control EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus. Visualización de filtros sucios a través de presostato diferencial de aire o de cualquier anomalía. Las secciones filtrantes son filtros F7 para el flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo de aire de extracción. Caudal nominal de 1.188 m³/h. Potencia 0.92 Kw. Presión disponible 210 Pa vencida pérdida de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con tres velocidades con un consumo máximo de 2x2.8A. Potencia sonora máxima Lw db(A) 59.5. Dimensiones AnchoxLargoxAlto 1300x1460x500 mm. Peso 142 Kg. Diámetros conexiones circulares 315 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.	3.769,08000 €
			Altres conceptes	384,13000 €
P-171	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	68,47 €
	BEP31130	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	53,10000 €
			Altres conceptes	15,37000 €
P-172	EEU221Z1	u	Col·lector aïllat WAFT fins a una potència de 165kW amb un salt tèrmic de 20 °C i doble connexió d'impulsió i retorn. Cabal màxim fins a 7,5 m³/h, pressió màxima 6bar, connexions primari a 2", connexió per a 5 circuits a 1 1/4" mascle, longitud 1375mm i secció de la caixa aïllant de 152x152mm.	702,13 €
	0333605230	u	Colector aislado WAFT hasta una potencia de 165kW con un salto termico de 20°C y doble conexión de impulsión y retorno. Caudal máximo hasta 7,5 m³/h, presión máxima 6bar, conexiones primario a 2", conexión para 5 circuitos a 1 1/4" macho, longitud 1375mm y seccion de la caja aislante de 152x152mm.	676,90000 €
			Altres conceptes	25,23000 €
P-173	EEU41B31	u	Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat	113,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEU41Z01	u	Vaso de expansión Waft con patas membrana recambiable, para instalación de calefacción. Capacidad: 50 litros. Presión de precarga: 2 bar. Diámetro: 410mm, altura: 641mm. Conexión: 1". Presión máxima: 10BAR. Peso 9Kg.	100,98000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-174	EEUE2Z01	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	726,95	€
	BEUE2Z01	u	Depósito de inercia Greenheiss modelo DPAN/DI de 203 litros de capacidad, fabricado en acero negro al carbono sin revestimiento interior, con aislamiento de poliuretano flexible de alto espesor 50 mm, libre de CFC y HCFC, y recubrimiento exterior en PVC flexible. Presión máxima de trabajo de 6 bar. Temperatura máxima de trabajo 95°C. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 550 mm. Altura: 1395 mm. Peso: 45 Kg.	525,11000	€
			Altres conceptes	201,84000	€
P-175	EEUE2Z02	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1.306,98	€
	BEUE2Z02	u	DEPOSITO INERCIA INOX 444 GH DPI/DI 500L 6 BAR	1.105,14000	€
			Altres conceptes	201,84000	€
P-176	EEUH02A0	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat	277,75	€
	BEUH02A0	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar	252,14000	€
			Altres conceptes	25,61000	€
P-177	EEVZZ01	u	Grup seguretat Caldera MSM-Block DN25 3Bar	75,72	€
	0556080162	U	Grupo de seguridad para caldera Greenheiss modelo MSM BLOCK DN25. Conjunto formado por purgador automático, manómetro y válvula de seguridad tarada a 3bar.	63,10000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-178	EEV26E2V	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	110,05	€
	BEV26E2V	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge	79,30000	€
			Altres conceptes	30,75000	€
P-179	EEV31111	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i display gràfic	81,31	€
	BEV31110	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display gràfic	67,53000	€
			Altres conceptes	13,78000	€
P-180	EEV3ZZ01	u	Interfície per a connexió ModBus model MELCOBEMS MINI (A1M) de MITSUBISHI ELECTRIC. MODE funcionament: calefacció autoadaptativa climatització 1 o dues zones: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció corba compens.: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 25-60 °C, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, refrigeració temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 5-25 °C, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs	225,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			on/*off.		
	BEV3ZZ01	u	Interfície per a connexió ModBus model MELCOBEMS MINI (A1M) de MITSUBISHI ELECTRIC. MODE funcionament: calefacció autoadaptativa climatització 1 o dues zones: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció corba compens.: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 25-60 °C, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/*off, refrigeració temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 5-25 °C, manera vacances on/*off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/*off.	200,00000	€
			Altres conceptes	25,25000	€
P-181	EEV3ZZ02	u	Panell de control remot EVO-PH-IP/RS-485 Recuperad	519,25	€
	BEV3ZZ02	u	Panell de control remot EVO-PH-IP/RS-485 Recuperad	494,00000	€
			Altres conceptes	25,25000	€
P-182	EEV42001	u	Instal·lació elèctrica de punt de control	79,75	€
	P01	u	Material per a instal·lació elèctrica de punt de control	69,65000	€
			Altres conceptes	10,10000	€
P-183	EEV42002	u	Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil	35,33	€
	BEV42002	u	Material per a instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil	34,82000	€
			Altres conceptes	0,51000	€
P-184	EEV520Z2	u	Programari de Loxone o equivalent, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació, compatible amb altres instal·lacions de l'Ajuntament. instal·lat	3.414,92	€
	BEV520Z1	u	Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació compatible amb altres instal·lacions Ajuntament	3.387,35000	€
			Altres conceptes	27,57000	€
P-185	EEVG1141	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	273,13	€
	BEVG1141	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	265,05000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-186	EF11H812	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	34,98	€
	BFY11810	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, roscat	0,82000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFW11810	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1''1/2, per a rosca	3,13800	€
	B0A71H00	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,16200	€
	BF11H800	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	10,36320	€
			Altres conceptes	20,49680	€
P-187	EF11H912	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	48,55	€
	B0A71K00	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,27600	€
	BF11H900	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	14,42280	€
	BFW11910	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', per a rosca	5,02500	€
	BFY11910	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2'', rosca	1,15000	€
			Altres conceptes	27,67620	€
P-188	EF11HA12	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	65,75	€
	BFW11A10	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a rosca	12,61200	€
	BF11HA00	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	20,30820	€
	BFY11A10	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, rosca	1,61000	€
	B0A71L00	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,47250	€
			Altres conceptes	30,74730	€
P-189	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,97	€
	BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,47100	€
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,16500	€
	BF5A6200	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	4,02900	€
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,16800	€
			Altres conceptes	5,13700	€
P-190	EF912A8E	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	23,57	€
	BFYB4605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,16000	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,57600	€
	BFWB4605	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,44600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BF91PM8E	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	5,17140	€
			Altres conceptes	16,21660	€
P-191	EF912A8G	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	29,85	€
	BFYB4705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,25000	€
	BFWB4705	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,24100	€
	BF91PM8G	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	8,92500	€
	B0A75F02	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,73700	€
			Altres conceptes	17,69700	€
P-192	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	4,38	€
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,49600	€
	BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,61800	€
	BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,64260	€
			Altres conceptes	2,56340	€
P-193	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	6,43	€
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,81560	€
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,54600	€
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
	BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,17300	€
			Altres conceptes	2,81540	€
P-194	EFB4Z001	u	Corba guia reforçada per tubs 16/18mm de nylon	2,95	€
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,57500	€
			Altres conceptes	0,37500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-195	EFB4Z002	u	Ràcord amb rosca de llautó niquelat amb doble junt tòrica i rosca de 3/4'' per unió de tubs de 16mm de polietilè reticulat PEX-A EVOH amb col·lector. Pressió màxima de treball: 10bar, temperatura màxima de treball: 100°C	3,14	€
	BFWB5Z01	u	Racor con tuerca de latón niquelado con doble junta tórica y rosca de 3/4'' para la unión de las tuberías de 16mm de polietileno reticulado PEX-A EVOH con el colector. Presión máxima de trabajo: 10bar, temperatura máxima de trabajo: 100°C	2,76000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-196	EFQ33A5L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,77	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ33A5A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,97840	€
			Altres conceptes	4,61160	€
P-197	EFQ33A9K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	7,87	€
	BFQ33A9A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	3,68220	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,09000	€
			Altres conceptes	4,09780	€
P-198	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,81	€
	BFQ33ABA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	4,08000	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
			Altres conceptes	5,55000	€
P-199	EFQ33ACL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,30	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ33ACA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	4,56960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,55040	€
P-200	EG118762	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	227,95	€
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,49000	€
	BG118780	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 8A , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	163,24000	€
			Altres conceptes	51,22000	€
P-201	EG141322	U	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 24 mòduls (18 mm) repartits en 2 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encastada	48,96	€
	BG141322	U	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 24 mòduls (18 mm) repartits en 2 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, per a encastar	36,34000	€
			Altres conceptes	12,62000	€
P-202	EG141542	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 72 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 18 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encastada	202,70	€
	BG141542	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 72 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 18 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, per a encastar	180,60000	€
			Altres conceptes	22,10000	€
P-203	EG144Z01	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , capacitat total de 144 mòduls (18 mm) repartits en 6 fileres de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encastada	335,00	€
	BG144Z01	u	Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,6 fil.x24mòduls,p/munt.supe	312,90000	€
			Altres conceptes	22,10000	€
P-204	EG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	16,76	€
	BG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,79000	€
			Altres conceptes	14,97000	€
P-205	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	384,27	€
	BG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de	320,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	
			Altres conceptes	64,02000 €
P-206	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	5,38 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,92740 €
			Altres conceptes	2,28260 €
P-207	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	11,66 €
	BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	8,87400 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
			Altres conceptes	2,61600 €
P-208	EG21R91G	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	2,99 €
	BG21R910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.1 mm de gruix	0,84660 €
			Altres conceptes	2,14340 €
P-209	EG2DF6E2	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	23,72 €
	BGY2ABE2	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	8,58000 €
	BG2DF6E0	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	7,55000 €
			Altres conceptes	7,59000 €
P-210	EG312224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,66 €
	BG312220	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,88740 €
			Altres conceptes	0,77260 €
P-211	EG312234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,95 €
	BG312230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,18320 €
			Altres conceptes	0,76680 €
P-212	EG312254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312250	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,22360	€
			Altres conceptes	2,04640	€
P-213	EG312634	U	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	2,56	€
	BG312630	u	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575	1,80540	€
			Altres conceptes	0,75460	€
P-214	EG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,53	€
	BG312660	u	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575	5,50800	€
			able amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums		
			Altres conceptes	2,02200	€
P-215	EG314684	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub	21,99	€
	BG314680	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament	19,43100	€
			Altres conceptes	2,55900	€
P-216	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	39,04	€
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,53000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
			Altres conceptes	10,09000	€
P-217	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	39,55	€
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	29,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
			Altres conceptes	10,09000 €
P-218	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	41,09 €
	BG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	30,58000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
			Altres conceptes	10,09000 €
P-219	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	70,12 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
	BG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	58,79000 €
			Altres conceptes	10,91000 €
P-220	EG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	66,33 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
	BG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	55,00000 €
			Altres conceptes	10,91000 €
P-221	EG415DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	163,38 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
	BG415DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	149,34000 €
			Altres conceptes	13,62000 €
P-222	EG417LJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	192,20 €
	BG417LJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	180,87000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
			Altres conceptes	10,91000 €
P-223	EG4252JH	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN	233,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	BG4252JH	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	214,90000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
			Altres conceptes	18,24000	€
P-224	EG42539H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	138,27	€
	BG42539H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	123,51000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
			Altres conceptes	14,38000	€
P-225	EG4253JK	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	242,76	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
	BG4253JK	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	224,14000	€
			Altres conceptes	18,24000	€
P-226	EG426BJH	U	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	244,49	€
	BG426BJH	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	225,87000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
			Altres conceptes	18,24000	€
P-227	EG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	430,60	€
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,47000	€
	BG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	416,30000	€
			Altres conceptes	13,83000	€
P-228	EG49U005	u	Interruptor horari de programació setmanal, per a 3 canals, programació impulsional regulable d'1 a 50 segons reserva de marxa de 6 anys, 140 passos de memòria, tipus ref.15350 de	218,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Merlin Guerin o equivalent, instal·lat		
	BG49U020	u	Interruptor horari de programació setmanal, per a 3 canals, programació impulsional regulable de 1 a 50 segons reserva de marxa de 6 anys, 140 passos de memòria, tipus ref.15350 de Merlin Gerin o equivalent	208,29000	€
			Altres conceptes	10,09000	€
P-229	EG6112F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment	30,55	€
	BG6112F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	21,33000	€
			Altres conceptes	9,22000	€
P-230	EG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastrat	26,58	€
	BG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastrar	16,75000	€
			Altres conceptes	9,83000	€
P-231	EG731282	u	Interruptor detector de moviment, encastrable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360° i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastrat a cel ras	77,11	€
	BG731282	u	Interruptor detector de moviment, encastrable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360° i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà	71,60000	€
			Altres conceptes	5,51000	€
P-232	EGCZZ01	u	Reubicació i reconexió SAI existent a nova ubicació	50,46	€
			Altres conceptes	50,46000	€
P-233	EGCG1151	u	Estabilitzador de tensió electrònic, monofàsic de 3 kVA de potència, estructura estàtica, tensió nominal d'entrada 230 V (marge de regulació $\pm 15\%$), tensió nominal de sortida 230 V (precisió de regulació millor del $\pm 2\%$), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format caixa, col·locat	1.194,81	€
	BGCG1141	u	Estabilitzador de tensió electrònic, monofàsic de 3 kVA de potència, estructura estàtica, tensió nominal d'entrada 230 V (marge de regulació $\pm 15\%$), tensió nominal de sortida 230 V (precisió de regulació millor del $\pm 2\%$), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format caixa	1.156,39000	€
			Altres conceptes	38,42000	€
P-234	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	41,71	€
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	28,90000	€
			Altres conceptes	12,81000	€
P-235	EH2LTSCDL	u	Subministrament i instal·lació de l'Ilum decoratiu suspès circular diàmetre 1 metre, de 81W de potència, amb un flux lluminós de 4200 lm i temperatura de color 3000K, suspès model Wave Round de Intra-Lighting o equivalent.	934,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	934,29000 €
P-236	EH2LTSCDL	m	LLum decorativa modular alumini Celux, 120x30cm, de 39,3W de potència de la llumenera, 4225,92 lm de flux lluminós, PF160-C de Celux o equivalent.	197,52 €
			Altres conceptes	197,52000 €
P-237	EH2LTSCDL	m	LLum decorativa línia,LED, suspesa al sostre, model SLIM de Fluvia o equivalent,50W de potència de la llumenera,3900 lm de flux lluminós, protecció IP44, suspesa al sostre, inclòs font d'alimentació amb transformador cada 3 lluminàries.	237,22 €
			Altres conceptes	237,22000 €
P-238	EH2LTSCDL	u	Subministra i instal·lació de llum de peu model SLIM o equivalent.	252,10 €
			Altres conceptes	252,10000 €
P-239	EH2LTSCDL	u	Subministra i muntatge de lluminària tipus focus per exterior, amb sensor/detector, model Flood Light Ledvances o equivalent.	56,32 €
			Altres conceptes	56,32000 €
P-240	EH2LTSCDL	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 16 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 1600 lm, equip elèctric regulable DALI, d'aïllament classe I , cos alumini i policarbonat, amb grau de protecció IP44 , model SPK de Celer o equivalent, col·locat encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.	56,54 €
			Altres conceptes	56,54000 €
P-241	EH2LTSCDL	u	Focus exterior, encastat, de 10W de potència, 230V, amb un flux lluminós de 374 lm, model Simes Skill de Tondo o equivalent.	255,79 €
			Altres conceptes	255,79000 €
P-242	EH2LTSCDL	u	Subministrament i instal·lació de llum decoratiu suspes circular diàmetre 2 metres, de 81W de potència, amb un flux lluminós de 4200 lm i temperatura de color 3000K, suspès model Wave Round de Intra-Lighting o equivalent.	2.018,46 €
			Altres conceptes	2.018,46000 €
P-243	EH2LTSCDL	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 92 lm/W, equip elèctric regulable DALI, d'aïllament classe I , cos alumini i policarbonat, amb grau de protecció IP44 ref. 73520330-983 de la serie Downlight 735.20 de SIMON , col·locat encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.	112,00 €
	BH2LTSCDLN	u	Downlight 735.20 WW General DALI, circular, de diàmetre 230 mm, de potència 24 W, temperatura de color 3000 K, IP 44, acabat blanc, ref. 73520330-983 de la serie Downlight 735.20 de SIMON	96,63000 €
			Altres conceptes	15,37000 €
P-244	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	85,79 €
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	3,92000 €
	BH61RH6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	66,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,37000 €
P-245	EHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió	94,32 €
	BHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió	84,08000 €
			Altres conceptes	10,24000 €
P-246	EJ13B613	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	98,83 €
	BJ13B613	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	88,29000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,39700 €
			Altres conceptes	10,14300 €
P-247	EJ13B61C	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a taulell. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	93,52 €
	BJ13B61C	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	82,98000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,39700 €
			Altres conceptes	10,14300 €
P-248	EJ14B11N	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	241,91 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,19056 €
	BJ14B11N	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu superior	190,00000 €
			Altres conceptes	51,71944 €
P-249	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	81,08 €
	BJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	59,11000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,23820 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,45040 €
			Altres conceptes	20,28140 €
P-250	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	51,60 €
	BJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	46,52000 €
			Altres conceptes	5,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-251	EJ23513A	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2''.	142,12	€
	BJ23513A	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2''	122,03000	€
			Altres conceptes	20,09000	€
P-252	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''.	20,45	€
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	12,09000	€
			Altres conceptes	8,36000	€
P-253	EJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''.	30,56	€
	BJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	20,52000	€
			Altres conceptes	10,04000	€
P-254	EJ33B16FH	u	Sifó de botella per a lavabo ref. N199514001 de la serie Sifons de NOKEN , de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació.	19,00	€
	BJ33B16FHJ	u	Sifó de vas per a lavabo, mesures 360x130-190 mm, acabat crom, ref. N199514001 de la serie Sifons de NOKEN	12,30000	€
			Altres conceptes	6,70000	€
P-255	EJ3817D7	u	Desguas recte per a pica d'aiguera, amb tap i cadeneta incorporats de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible.	7,82	€
	BJ3817D7	U	Desguas recte per a pica d'aiguera, amb tap i cadeneta incorporats de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible per a connectar a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible.	1,22000	€
			Altres conceptes	6,60000	€
P-256	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	296,84	€
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	270,56000	€
			Altres conceptes	26,28000	€
P-257	EJA243A0	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat.	278,10	€
	BJA243A0	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	240,91000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
REGLAMENTO (UE) 812/2013					
			Altres conceptes	37,19000	€
P-258	EM112120	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	61,60	€
	BM111000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,39000	€
	BM112120	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	48,91000	€
			Altres conceptes	12,30000	€
P-259	EM11ZZ01	u	Reconexió sensors fums existents	12,30	€
			Altres conceptes	12,30000	€
P-260	EM211218	u	Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	720,22	€
	BM21000	u	Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,56000	€
	BM211210	u	Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3'' de diàmetre de connexió a la canonada	564,92000	€
			Altres conceptes	153,74000	€
P-261	EM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	298,91	€
	BM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acero pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) , per col·locar superficialment	222,57000	€
	BM23000	u	Part proporcional d'elements especials per boques d'incendi.	0,60000	€
			Altres conceptes	75,74000	€
P-262	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	49,58	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,31000	€
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	39,02000	€
			Altres conceptes	10,25000	€
P-263	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	126,18	€
	BM3A1000	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	32,55000	€
	BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,31000	€
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	72,82000	€
			Altres conceptes	20,50000	€
P-264	EMSB31A1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	12,85	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,56600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BMSB31A0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	7,15000	€
			Altres conceptes	4,13400	€
P-265	EMSB7AA1	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	11,65	€
	BMSB7AA0	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	5,95000	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,56600	€
			Altres conceptes	4,13400	€
P-266	EMSBAFA1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	12,91	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,74000	€
	BMSBAFA0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	7,03000	€
			Altres conceptes	4,14000	€
P-267	EMSBCDA1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	12,91	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,74000	€
	BMSBCDA0	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	7,03000	€
			Altres conceptes	4,14000	€
P-268	EMSZZ01	u	Rètol senyalització sense sortida rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical	11,64	€
	BMSZZ01	u	Rètol senyalització sense sortida, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix	5,94000	€
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,56600	€
			Altres conceptes	4,13400	€
P-269	ENLLUM	pa	Partida alçada a justificar de treballs de connexió de nova línia d'enllumenat per a noves columnes a línia existent d'enllumenat al Carrer Antoni Figueras.	600,00	€
			Sense descomposició	600,00000	€
P-270	EN111567	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	16,35	€
	BN111560	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	6,10000	€
			Altres conceptes	10,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-271	EN31GO16	u	Vàlvula d'esquadra per encastrar, per aparell sanitari. Inclòs envellidor i maneguet elàstic mascle-femella de longitud 200mm. Rosca 1/2".	11,85	€
	BN31GO16	u	Vàlvula d'esquadra per encastrar, per aparell sanitari	3,52000	€
			Altres conceptes	8,33000	€
P-272	EN811597	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	28,44	€
	BN811590	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	15,63000	€
			Altres conceptes	12,81000	€
P-273	ENLAZZ02	u	Kit hidràulic 3/4'' vàlvula 3vies motoritzada p/fancoil Kosner 2t	206,98	€
	0190090278	u	Kit hidràulic 3/4'' con vàlvula de 3 vías motorizada 230V On/Off, para fancoil Kosner SLIM KFCI DC a dos tubos y con latiguillos rígidos 3/4''.	106,00000	€
			Altres conceptes	100,98000	€
P-274	ENLAZZ03	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN25 para potencias hasta 50kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 2150 l/h (KVs=8). Conexiones a 1'' hembra. Con bomba Wilo Yonos PARA RS 25/7 ,5 RKC, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0- 120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x380x170mm.	521,38	€
	0333600850	u	Set compost d'un ràcord i junta EPDM amb connexions 1 1/4'' i rosca boja 2'' femella, per a instal·lació de grups DN25 sobre col·lectors DN32. Són necessaris 2 SET per cada grup de bombament..	29,72000	€
	BNL2FZ03	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN25 para potencias hasta 50kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 2150 l/h (KVs=8). Conexiones a 1'' hembra. Con bomba Wilo Yonos PARA RS 25/7 ,5 RKC, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0- 120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x380x170mm.	390,68000	€
			Altres conceptes	100,98000	€
P-275	ENLAZZ04	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN32 a punto fijo para potencias hasta 111kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 4800 l/h (KVs=21). Conexiones a 1 1/4''. Con bomba Wilo Stratos PARA 30/1-7, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0-120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x400x170mm.	589,23	€
	BNL2FZ04	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN32 a punto fijo para potencias hasta 111kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 4800 l/h (KVs=21). Conexiones a 1 1/4''. Con bomba Wilo Stratos PARA 30/1-7, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0-120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x400x170mm.	488,25000	€
			Altres conceptes	100,98000	€
P-276	EP434AA0	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	2,87	€
	BP434AA0	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	2,10000	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-277	EP7311E3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada	20,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7311E3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar	15,09000	€
			Altres conceptes	4,96000	€
P-278	EP74Q811	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat	953,26	€
	BP74Q810	u	Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 38 unitats d'alçària, de 1800x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable	902,01000	€
			Altres conceptes	51,25000	€
P-279	EP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	273,90	€
	BP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	173,46000	€
			Altres conceptes	100,44000	€
P-280	EP7Z39F1	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directa, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19'', fixada mecànicament	46,46	€
	BP7Z39F1	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directa, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19	37,90000	€
			Altres conceptes	8,56000	€
P-281	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament	124,11	€
	BP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm	113,86000	€
			Altres conceptes	10,25000	€
P-282	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat	318,20	€
	BP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h	309,10000	€
			Altres conceptes	9,10000	€
P-283	EP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	3.998,42	€
	BP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	39,26000	€
			Altres conceptes	3.959,16000	€
P-284	EQ54U001	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatets de pi, col·locat amb perfils "L" d'acer inoxidable amb fixacions mecàniques a parament vertical.	251,29	€
	BQ54U001	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatets de pi, per a col·locar sobre l'obra	131,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	119,59000 €
P-285	ER4EE232	u	Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	1,62 €
	BR4EE232	u	Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l	1,62000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-286	ER66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	2,68 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,10050 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00564 €
			Altres conceptes	2,57386 €
P-287	EY03E000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.	43,98 €
			Altres conceptes	43,98000 €
P-288	F2131223	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	51,06 €
			Altres conceptes	51,06000 €
P-289	F2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	71,70 €
			Altres conceptes	71,70000 €
P-290	F2135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	31,26 €
			Altres conceptes	31,26000 €
P-291	F2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	58,50 €
			Altres conceptes	58,50000 €
P-292	F216R243	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderrocat de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	4,48 €
			Altres conceptes	4,48000 €
P-293	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó / graó de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la	8,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DT.		
			Altres conceptes	8,68000	€
P-294	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.	8,24	€
			Altres conceptes	8,24000	€
P-295	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots / lloses pedra / lloses formigó, col·locats sobre solera de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.	4,65	€
			Altres conceptes	4,65000	€
P-296	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.	10,53	€
			Altres conceptes	10,53000	€
P-297	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó / mescla bituminosa, de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.	5,11	€
			Altres conceptes	5,11000	€
P-298	F21Q1121	u	Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària / jadinera de fusta de 100x100x100 cm, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	11,71	€
			Altres conceptes	11,71000	€
P-299	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,95	€
			Altres conceptes	4,95000	€
P-300	F21R1165	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF	75,47	€
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,97600	€
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,05800	€
			Altres conceptes	43,43600	€
P-301	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	13,99	€
			Altres conceptes	13,99000	€
P-302	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació, incloent càrrega i transport fins a l'obra	10,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	9,33000	€
			Altres conceptes	1,41000	€
P-303	F2A1H001	m3	Llit de sorra, col.locada al fons de les rases per a descans i recobriment de les canonades.	15,17	€
	B0312400	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	11,22000	€
			Altres conceptes	3,95000	€
P-304	F2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	15,40	€
			Altres conceptes	15,40000	€
P-305	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,67	€
	B2RA73G0	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,67000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-306	F315PAS1H	m3	Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.	70,99	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	65,50500	€
			Altres conceptes	5,48500	€
P-307	F3J2261C	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada	102,57	€
	B0442600	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes	19,98920	€
			Altres conceptes	82,58080	€
P-308	F931201F	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.	27,60	€
	B0372000	m3	Tot-u artificial	20,61950	€
	B0111000	m3	Aigua	0,09400	€
			Altres conceptes	6,88650	€
P-309	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	85,04	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	70,27650	€
			Altres conceptes	14,76350	€
P-310	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 50 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural, per a posterior remat perimetre paviment peces.	28,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,56840	€
	B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	18,69000	€
			Altres conceptes	6,97160	€
P-311	F96AUA40	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	46,09	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	2,88945	€
	B96AUC40	m	Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	36,23000	€
			Altres conceptes	6,97055	€
P-312	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	22,62	€
	B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	5,99940	€
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,70270	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,27003	€
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,13680	€
			Altres conceptes	10,51107	€
P-313	F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen - Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	31,06	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35994	€
	B9E13100	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	6,12000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00188	€
			Altres conceptes	24,57818	€
P-314	F9E1H002	m2	Paviment de panot per a pas de vianants tàctil direccional i indicatiu de color vermell de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	28,83	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,79560	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,54006	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01880	€
	D0391311	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	1,91101	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	X9E1S000	m2	Panot direccional ratllat de color vermell de 20x20x4cm	8,08000	€
			Altres conceptes	17,48453	€
P-315	F9F5PA0G	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Vulcano de Breinco o equivalent , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina. Model i color igual que la vorera del Carrer Antoni Figueras. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen - Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	56,65	€
	B9FA6453	m2	Llosa de formigó Vulcano de Breinco per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular	30,17700	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,32487	€
			Altres conceptes	26,14813	€
P-316	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.	61,71	€
	B9H11231	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	56,94000	€
			Altres conceptes	4,77000	€
P-317	F9J12P70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2. Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.	0,64	€
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,42000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-318	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	0,91	€
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,42100	€
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,13680	€
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,09450	€
			Altres conceptes	0,25770	€
P-319	FBF11251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	46,12	€
	BBM12601	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora	30,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	15,98000	€
P-320	FBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	23,94	€
	BBMZ1C20	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	18,00000	€
	D060M022	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	2,33978	€
			Altres conceptes	3,60022	€
P-321	FD5A5G05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.	29,48	€
	BD5B1J00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre	3,45450	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	10,04500	€
			Altres conceptes	15,98050	€
P-322	FD5J0050H	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massiat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	109,27	€
	BD5J0050	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	64,00000	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,63475	€
			Altres conceptes	36,63525	€
P-323	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (Resistència C-250)	85,20	€
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	66,71000	€
	B0710250	t	Mortier per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,36080	€
			Altres conceptes	17,12920	€
P-324	FD7JG185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	15,00	€
	BD7JG180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	7,82340	€
			Altres conceptes	7,17660	€
P-325	FD7JL145	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	32,98	€
	BD7JL140	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	18,63540	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,34460 €
P-326	FDB27429	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.	32,36 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,63364 €
			Altres conceptes	12,72636 €
P-327	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6. Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.	75,37 €
	BDD15090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	49,54950 €
			Altres conceptes	25,82050 €
P-328	FDDZADD4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	213,53 €
	BDDZADD0	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	192,25000 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,21451 €
			Altres conceptes	20,06549 €
P-329	FDK262Q7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x130 cm, mides interiors, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	613,87 €
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,66128 €
	BDK214Q5	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis	485,00000 €
			Altres conceptes	121,20872 €
P-330	FDK24040H	u	Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment portland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos (Resistència C-250)	231,02 €
			Sense descomposició	231,02000 €
P-331	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 32mm de diàmetre nominal, de 10bar de pressió nominal, sèrie SDR7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	5,07 €
	BFWB2605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió.	0,88800 €
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 32mm de diàmetre nominal, de 10bar de pressió nominal, sèrie SDR7,4, UNE-EN 12201-2	0,51000 €
			Altres conceptes	3,59200 €
P-332	FFB2H003	u	Subministrament i col·locació d'anell de tub de polietilè de 17 mm i 6 Kg/cm2, amb tres goters de 2,30 l/h, incloent accessoris de connexió (collari sobre tub de polietilè, junta i colze.), ajustat i posat en marxa.	5,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TER002	u	Subministrament i col·locació d'anell de tub de polietilè de 17 mm i 6 Kg/cm2, amb tres goters de 2,30 l/h, incloent accessoris de connexió (collari sobre tub de polietilè, junta i colze.), ajustat i posat en marxa.	4,35000	€
			Altres conceptes	0,77000	€
P-333	FG1AH002	u	Armari metàl·lic de 150x200x50cm d'acer galvanitzat, amb dues portes batents amb pany de cop i clau, col·locat sobre dau de formigó, per a allotjament de la instal·lació de reg, totalment col·locat i fixat.	679,37	€
	SFONTC21	u	Armari metàl·lic de 150x200x50cm d'acer galvanitzat, amb dues portes batents amb pany de cop i clau, col·locat sobre dau de formigó, per a allotjament de la instal·lació de reg, totalment col·locat i fixat.	500,00000	€
			Altres conceptes	179,37000	€
P-334	FG21RH1G	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.	5,55	€
	BG21RH10	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	3,18240	€
			Altres conceptes	2,36760	€
P-335	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	5,63	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,99840	€
			Altres conceptes	1,63160	€
P-336	FG22TC63H	m	Tub flexible de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària o en barres de 6 m de llargària i amb guia , muntat com a canalització soterrada	2,41	€
	BG22TC63H	m	Tub flexible de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària.	1,16600	€
			Altres conceptes	1,24400	€
P-337	FG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	2,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,48920	€
			Altres conceptes	0,77080	€
P-338	FG31C360H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 3x6 mm2., instal·lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.	3,43	€
	SG31C460H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 3x6mm2.	1,57500	€
			Altres conceptes	1,85500	€
P-339	FG31C460H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x6 mm2, instal·lat, soterrat dins de tub de PVC, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport.	4,38	€
	BG31C460H	m	Cable de coure RV 0.6/1 KV de 4x6mm2.	2,52000	€
			Altres conceptes	1,86000	€
P-340	FG38CN35H	m	Cable de coure nu de 35 mm² col·locat a la rasa.	3,44	€
	BGCAB007	m	Cable de coure nu de 35 mm2., col·locat a la rasa.	2,65860	€
			Altres conceptes	0,78140	€
P-341	FG39PSY1H	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	1,25	€
	BGPLA001	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia.	1,23000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P-342	FG39PSY2H	m	Placa de senyalització de plàstic, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, model segons normativa de la Companyia Estabanell	6,77	€
	BGPLA002	m	Placa de senyalització de plàstic, model segons normativa de la Companyia Estabanell	6,75000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P-343	FGD1ES15H	u	Estaca de connexió a terra, de 14 mm i 1,50 m, clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu.	24,10	€
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	5,00000	€
	BGD1ES15H	u	Grapa de connexió a terra.	3,36000	€
			Altres conceptes	15,74000	€
P-344	FGH00001	Pa	Partida alçada a justificar d'acord amb assessorament de Estabanell, consistents en els treballs de direcció de les obres, assessorament i tràmits per la instal·lació, treballs de descàrrecs i posades en servei de les instal·lacions i equips de maniobres en dies laborables.	1.200,00	€
	BGH00001	Pa	Partida alçada a justificar segons pressupost de Estabanell, consistents en els treballs de direcció de les obres durant un mes, i seguretat i salut, així com els tràmits per als visats i la legalització de la instal·lació, treballs de projecte i descàrrecs i posades en servei de les instal·lacions i equips de maniobres en dies laborables.	1.200,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-345	FHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de	304,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			formigó. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma tronco cònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	207,94000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	16,31000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	45,02000	€
			Altres conceptes	35,15000	€
P-346	FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1" i ràcord de connexió tipus Barcelona de 25 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada	186,93	€
	BJS1UZ10	u	Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada	30,00000	€
	BJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1" i ràcord de connexió tipus Barcelona de 25 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM	117,52000	€
			Altres conceptes	39,41000	€
P-347	FJS21011	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2" ", sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.	39,09	€
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2"	5,06000	€
	BJS21010	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2" ", sense vàlvula antidrenatge	8,41000	€
			Altres conceptes	25,62000	€
P-348	FJSAH001	u	Subministrament i col·locació de programador electrònic per a reg, de 6 estacions, amb kit de protecció antidescàrrega incorporat i pluviòmetre electrònic, actuant sobre electrovàlvules motoritzades codificades, incloent regulació i posada en marxa.	697,64	€
	ENT017	u	Programador electrònic per a reg	606,65000	€
	ENT018	u	Accessoris	8,70000	€
			Altres conceptes	82,29000	€
P-349	FJSBH001	u	Subministrament i col·locació d'electrovàlvula de pas total, DN 40mm, amb motor a 24 Volts, amb cos i tapa de PVC, components interns d'acer inoxidable, equipada amb filtre, tancament lent i pressió de treball 15 Kg/cm2.	116,46	€
	TER008	u	Subministrament i col·locació d'electrovàlvula de pas total, amb motor a 24 Volts, amb cos i tapa de PVC, components interns d'acer inoxidable, equipada amb filtre, tancament lent i pressió de treball 15 Kg/cm2.	100,00000	€
			Altres conceptes	16,46000	€
P-350	FK24H001	u	Comptador d'aigua, per velocitat, per a 1,0 l/s, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal DN20, connectat a un ramal, incloent vàlvules d'esfera manuals roscades, vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i filtre colador incorporat.	486,12	€
	SK24H001	u	Comptador d'aigua, per velocitat, per a 1,0 l/s, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal DN20, connectat a una bateria o a un ramal, incloent vàlvules d'esfera manuals roscades, vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i filtre colador incorporat.	440,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	46,12000	€
P-351	FN32H001	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de PVC, muntada superficialment.	45,27	€
	TER005	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de PVC, muntada superficialment.	37,00000	€
			Altres conceptes	8,27000	€
P-352	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, model UH1 Halos de Novatilu o equivalent, col·locat amb morter elaborat a l'obra.	51,29	€
	BQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, per a col·locació encastada	27,50000	€
			Altres conceptes	23,79000	€
P-353	FR2B1105	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1,50	€
			Altres conceptes	1,50000	€
P-354	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	54,06	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	47,23950	€
			Altres conceptes	6,82050	€
P-355	FR45162A	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	189,00	€
	BR45162A	u	Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	189,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-356	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	222,99	€
	BR469J3F	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	222,99000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-357	FR4DW6QB	u	Subministrament d'Ilex aquifolium Alaska d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 28 l	28,95	€
	BR4DW6QB	u	Ilex aquifolium Alaska d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 28 l	28,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-358	FR4HJ211	m2	Subministrament de Sempervivum arachnoideum en tepe. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	23,31	€
	BR4HJ211	m2	Sempervivum arachnoideum en tepe	23,31000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-359	FR611124	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	32,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3P1710	m3	Terra àcida, a granel	8,27942	€
	B0111000	m3	Aigua	0,14438	€
			Altres conceptes	23,98620	€
P-360	FR71121J	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, amb coronat posterior. Inclou col·locació de cinta perimetral per evitar les trepitjades i els primers regs. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	1,99	€
	BR4U1J00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,48300	€
			Altres conceptes	1,50700	€
P-361	G21E0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o braç a la pared d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements (línies soterrades o aèries, bàculs i quadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	87,23	€
	C110U015	h	Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg	9,88679	€
	C1503U10	h	Camió grua de 5 t	4,58150	€
	C200SU00	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic	3,05472	€
	C1504U01	h	Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària	5,51628	€
	C131U025	h	Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent	6,62290	€
	A0112000	h	Cap de colla	3,11080	€
	C15018U0	h	Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)	2,79542	€
			Altres conceptes	51,66159	€
P-362	GDZ24121	m	Sobreixidor amb tub de sortida de diàmetre entre 90 i 110 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada sota la impermeabilització. Criteri d'amidament: ut instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.	74,42	€
	BDZ23111	m	Sobreexidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra	60,00000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,08000	€
			Altres conceptes	13,34000	€
P-363	GUILLAL	pa	Treballs de modificació i ampliació del sistema d'alarma existent, compost per: 1 mòdul ampliació de 16 zones per a central CR-180 Detector D/T Bidetec G2-2.0 cable mànega alarma blindada 2+6 fils (corrons100mm) amb CPR	1.196,68	€
			Sense descomposició	1.196,68000	€
P-364	H00000SS	u	Mesures i despeses de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra, redacció Pla de Seguretat i Salut, annexos, modificacions, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, formació, vigilància de la salut, instal·lacions d'higiene i benestar, recurs preventiu,...d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució i la normativa vigent.	7.969,37	€
			Sense descomposició	7.969,37000	€
P-365	IMPREV	u	Imprevistos a justificar davant la Direcció Facultativa, que puguin sorgir durant l'execució de l'obra i que no s'hgin pogut preveure en l'elaboració del projecte. Aprox. 1% del PEM	7.400,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	7.400,00000 €
P-366	K12GK000	u	Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa fins a caldera existent, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim. Inclou retirada de aixetes de tall i tubs soterrats.	137,84 €
			Altres conceptes	137,84000 €
P-367	K12GK0001	u	Anul·lació d'instal·lació enllumenat exterior per a treballs d'enderroc i d'excavació.	135,80 €
			Altres conceptes	135,80000 €
P-368	K12GK0002	u	Anul·lació d'instal·lació aigua i/o reg automàtic, per a treballs d'enderroc i d'excavació.	135,80 €
			Altres conceptes	135,80000 €
P-369	K2135111	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria i/o maó ceràmic massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum delimitant àmbit d'enderroc. (En cas de finestres, inclou l'enderroc de l'ampit i la cornisa ceràmica decorativa exterior). Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.	134,53 €
			Altres conceptes	134,53000 €
P-370	K2148AE1	m2	Enderroc estructura de fusta, compost per 18 pilars de 20x15 cm de secció, bigues de 20x20 cm de secció, paviment de lames de fusta de 20x2,5 cm de secció i barana de fusta fixada amb peces d'ancoratge d'acer inoxidable, amb mitjans manuals i camió grua de 12 tones, càrrega directa dels elements de fusta sobre camió. Inclòs el transport a centre de reciclatge o en cas d'aprofitament, transport al magatzem de la brigada municipal, amb distància inferior a 1 km. Inclòs enderroc i retirada dels daus de formigó encastats al terreny.	18,63 €
			Altres conceptes	18,63000 €
P-371	K2151B41	m2	Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	7,75 €
			Altres conceptes	7,75000 €
P-372	K2151N71	m	Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.	13,36 €
			Altres conceptes	13,36000 €
P-373	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	15,04 €
			Altres conceptes	15,04000 €
P-374	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	10,02 €
			Altres conceptes	10,02000 €
P-375	K2183761	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.	12,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,69000	€
P-376	K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	10,02	€
			Altres conceptes	10,02000	€
P-377	K2194621	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	11,13	€
			Altres conceptes	11,13000	€
P-378	K219462A	m2	Arrencada de paviment ceràmic existent a la biblioteca, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament.	11,13	€
			Altres conceptes	11,13000	€
P-379	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.	6,68	€
			Altres conceptes	6,68000	€
P-380	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs vidres. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	22,27	€
			Altres conceptes	22,27000	€
P-381	K21A5P11	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes, accessoris i caixes de persiana vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.	23,24	€
			Altres conceptes	23,24000	€
P-382	K21B1011	m	Desmuntatge de barana fusta existent de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / encastada amb daus de formigó, amb mitjans manuals i acopi per a posterior aprofitament.	9,43	€
			Altres conceptes	9,43000	€
P-383	K21D1262	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.	3,97	€
			Altres conceptes	3,97000	€
P-384	K21GZZ01	u	Arrencada d'armari metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	50,46	€
			Altres conceptes	50,46000	€
P-385	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport columna i llumenera a magatzem brigada municipal <1 km. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.	88,20	€
			Altres conceptes	88,20000	€
P-386	K21H2112	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.	12,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	12,80000 €
P-387	K21H2112.1	u	Muntatge llumenera int.instal.superf.,h<=3m Muntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	25,23 €
P-388	K21P2111	u	Arrencada d'antena o antena parabòlica i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	22,27 €
P-389	K4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,07 €
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,96000 €
			Altres conceptes	1,11000 €
P-390	K52RU008	m2	Repàs de teules de coberta, amb substitució de possibles teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 1 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb escuma de fixació o morter de ciment pobre a definir per la direcció facultativa. Inclòs càrrega manual de teules substituïdes sobre camió o contenidor.	5,98 €
	B52219N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	0,52000 €
			Altres conceptes	5,46000 €
P-391	K5ZDS252	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.	16,83 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,79400 €
	B0CHS252	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell	5,38650 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,02000 €
			Altres conceptes	9,62950 €
P-392	K5ZR1010	m	Repas i neteja de canals, aiguafons i baixants, amb fixació mecànica i segellat dels punts que estan aixecats. Inclou part proporcional de disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT. Altres conceptes	4,50 €
P-393	K8431133	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	45,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.	
	B84Z4510	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,66680 €
	B8431133	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	20,83690 €
			Altres conceptes	20,49630 €
P-394	K863U001	m2	Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques a mur de formigó.	59,64 €
	B44ZS043	kg	Acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida	41,40000 €
			Altres conceptes	18,24000 €
P-395	K89BC0J0	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.	20,63 €
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,61528 €
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	5,42232 €
			Altres conceptes	12,59240 €
P-396	K93A14E0	m2	Morter autonivellant en recrescuda i anivellament base anhidrita abocat amb bomba per a terra radiant, de 4 cm de gruix, (3 cm per damunt de tubs en calefacció de canonada d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal com a morter per a calefacció per canonada de terra radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28 dies, de fins 1000 m2 sense junts (300 m2 en terres radiants), fluïdesa 27±2cm. Inclou col·locació de fonpex perimetral. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	14,14 €
	B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit elasticat de 10 mm de gruix	0,01040 €
	B0732540HVL	kg	Mortre autonivellant en base anhidrita CA-C20-F4 per a capes base de paviments en recrescuda i anivellament de sols a partir de 2.5 cm de gruix (3 cm per damunt de tubs en calefacció de canonada d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal com a morter per a calefacció per canonada de terra radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28 dies, de fins 1000 m2 sense junts (300 m2 en terres radiants), fluïdesa 27±2cm (mesurat amb etalòmetre Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 i aplicat mitjançant bombeig per Aplicadors Certificats de Lafarge amb preparació d'obra per a Agilia Suelo A, ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE	4,00000 €
	B7C7ZZ01	m	Zócalo perimetral Waft para suelo radiante de espuma de poliestireno con autoadhesivo de fijación. Espesor del zócalo 8mm compresible hasta 2 mm. Longitud del rollo 50m. Altura del zócalo 150mm.	0,17700 €
			Altres conceptes	9,95260 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-397	K9P67A48	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2.5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	38,01	€
	B9PZ1400	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,11880	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,97335	€
	B9P67A48	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2.5mm de gruix	25,25250	€
			Altres conceptes	11,66535	€
P-398	KB1R122A	u	Reparació amb desmuntatge i muntatge de porta de reixa de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra. Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.	70,84	€
	B44ZB05A	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	17,70000	€
			Altres conceptes	53,14000	€
P-399	KHQL1140	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	159,62	€
	BHQL1140	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66	134,88000	€
			Altres conceptes	24,74000	€
P-400	L219U011	m	Arrencada de sòcol ceràmic, pedra o fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	3,20	€
			Altres conceptes	3,20000	€
P-401	L21DU010	m	Desmuntatge de xemeneia metàl·lica/inox. de sortida de fums o ventilació de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	9,97	€
			Altres conceptes	9,97000	€
P-402	L21E11C1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclòs transport a magatzem brigada o edifici Ajuntament situat <1 km.	456,88	€
			Altres conceptes	456,88000	€
P-403	L21EA131	u	Desmuntatge bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària inferior a 5 m, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització i nova col·locació dins l'obra.	76,70	€
			Altres conceptes	76,70000	€
P-404	L21K2A11	u	Desmuntatge i retirada de dipòsit de combustible líquid o gas de 12000 l de capacitat, com a màxim, muntat superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou els treballs de tall per el pas de porta existent.	204,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	204,59000	€
P-405	L21KU120	u	Desmuntatge i retirada de comptador de gas amb connexions embreades de 250 mm de diàmetre com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	37,46	€
			Altres conceptes	37,46000	€
P-406	LDH11010	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.	282,72	€
	BDH11010	u	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	282,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-407	M219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriments asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,02	€
			Altres conceptes	1,02000	€
P-408	PPAUXC50	pa	Ajudes ram paleta per treballs reparació edifici existent Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs de reparació de patologies en l'edifici existent, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals, obertura i tapat de regates, col·locació de sellats, fixació de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allò necessari per la bona execució dels treballs.	1.358,10	€
			Altres conceptes	1.358,10000	€
P-409	PPAUXC60	pa	Ajudes ram paleta per treballs urbanització exterior Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs d'urbanització exterior, inclosa la localització de serveis, treballs per a desviament d'aigües, col·locació d'elements provisionals per el pas en obertures de rases, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allò necessari per la bona execució dels treballs.	1.358,10	€
			Altres conceptes	1.358,10000	€
P-410	PPAUZC30	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal·lacions, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals per a passos d'instal·lacions, obertura i tapat de regates, col·locació de sellats, fixació de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allò necessari per el muntatge de les instal·lacions.	2.269,70	€
			Altres conceptes	2.269,70000	€
P-411	PPAUZC40	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs de fusteria interior, fusteria exteriors i serralleria, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals, obertura i tapat de regates, col·locació de sellats, fixació de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allò necessari per la bona execució dels treballs.	1.245,15	€
			Altres conceptes	1.245,15000	€
P-412	SSDDCOM	pa	Partida alçada segons assessorament companyia SOREA, extensió de xarxa de subministrament d'aigua potable al carrer de la Font per alimentació de BIES i ubicació d'hidrants. S'adjunta al projecte l'assessorament i pressupost companyia aigua Sorea.	4.717,25	€
			Sense descomposició	4.717,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-413	XDISC062	u	Realització de cates per a la localització de les xarxes soterrades de BT	96,00	€
	XBORON61	u	Realització de cates per a la localització de les xarxes soterra	96,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-414	XPA100Z1	PA	Partida alçada a justificar per a la leagalització modificació instal·lació tèrmica. Inclou certificats, projecte instal·lació tèrmica, registre de la instal·lació i taxes.	1.200,00	€
			Sense descomposició	1.200,00000	€
P-415	XPAU0013	Pa	Legalització de l'ampliació de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC.	900,00	€
	SPAU0013	pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC.	900,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-416	XPAUU001	PA	Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a modificació punt de connexió a la xarxa reubicant entrada.	2.500,00	€
			Sense descomposició	2.500,00000	€
P-417	XPAUU002	Pa	Partida alçada a justificar per a la leagalització modificació instal·lació elèctrica baixa tensió. Inclou certificats, projecte instal·lació elèctrica BT, inspecció inicial de la instal·lació per part organisme de control, registre de la instal·lació i taxes.	1.400,00	€
			Sense descomposició	1.400,00000	€
P-418	XTARN026	u	Subministrament i col·locació de llumenera per a vials, model Vialia Evo de Fundicio Ductil Benito o equivalent, amb armadura i tapa superior de fosa injectada d'alumini color antracita, vidre trempat lenticular amb reflector d'alumini, amb LEDS de 30W.	303,54	€
	STARN026	u	Subministrament i col·locació de llumenera per a vials, amb armadura i tapa superior de fosa injectada d'alumini color antracita, vidre trempat lenticular amb reflector d'alumini, amb LEDS de 19W.	280,00000	€
			Referència, CARANDINI, VMX.L023.L023.V1, o similar, incloent peça de fixació lateral Altres conceptes	23,54000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/07/20

Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------