

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	13512H30	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	133,32	€
P-2	13512H51	m3	Fonament de formigó armat HA-25/B/20/Ila abocat amb bomba, armat amb 45 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'0,50 m2/ m3. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	163,52	€
P-3	13522B83	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/Ila, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist. Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres. (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	316,97	€
P-4	145C117A	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/Ila, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Inclos la part proporcional de graons en els rendiments del descomposat. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,58	€
P-5	14E229E5	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	40,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-6	14LV955J	m2	Formació de sostre 30+7 cm amb plaques alveolars de formigó pretensat de 30 cm d'alçària i 100 d'amplària, amb junt obert superiorment, de 333 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 12 m, acer B500T en malles electrosoldades de 20x20, 8 mm de diàmetre, i una quantia de 0.9 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot en capa de compressió, nervis i cercols perimetrals. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge, armat de negatius segons plànols d'estructura i elements separadors, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, emplaçament de les armadures i separadors, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, soldadura de les armadures, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Inclòs cinta de neoprè per a recolzament. (CENT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	100,99	€
P-7	15113BFF	m2	Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 70 mm, capa separadora amb geotèxtil i capa de morter de 5 cm de gruix i acabat amb paviment de lloses breinco 60x40x7 cm sobre suports. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% No inclou la realització d'elements especials com ara els minvellis, els aiguafons, etc. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	124,08	€
P-8	17951111	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	18,11	€
P-9	1A1337A4.3	u	Balconera fust pi roig, acabat pintat, 2 fulles batents, 2400x2540 mm, quarterons per vidres Tancament exterior practicable, balconera, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2540 mm, format per 2 fulles batents de fusta de pi roig acabat pintada, amb quarterons segons plànols de projecte, classificació mínima 2 4A C3 segons normes. Maneta i ferramenta inoxidable. (MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.698,56	€
P-10	1A1337A4.4	u	Tancament exterior practicable, finestra, per a un buit d'obra aproximat de 1000x1800 mm, format per 2 fulles batents de fusta de pi roig acabat pintada, amb quarterons segons plànols de projecte, classificació mínima 2 4A C3 segons normes. Maneta i ferramenta inoxidable. (CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	501,21	€
P-11	1G62N093	u	Interruptor, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	43,27	€
P-12	1G62P093	u	Commutador, de superfície, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	1G63305B	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	51,66	€
P-14	1G63H552	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal d'1 element, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	53,35	€
P-15	1G63H55J	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal d'1 element, preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	53,35	€
P-16	1G63S05R	u	Presa de corrent de superfície (2P+T), 16 A, 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rigid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-R (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	63,09	€
P-17	43522GB5	m3	Mur de contenció de formigó armat de fins a 5,00 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/Ila, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	418,91	€
P-18	44531C6G	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7.5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntament, encofrat de l'element, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, apuntaments i travaments necessaris, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	569,48	€
P-19	445CB275	m2	Llosa de formigó armat, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/Ila, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	161,84	€
P-20	445R21A1.1	m	Reparació escopidor, coronament o cornisa armada existent, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	41,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	44M1U001	m	Estintolament de paret de maçoneria, de entre 40 i 60 cm de gruix, per ampliació de pas de 100 cm a 120 cm, amb 2 perfils UPN-180 d'acer laminat per a estructures S275JR, cargolats entre si amb 1M12 c/30 cm TAR 10.9 + pletina inferior e=10 mm de base unint els dos perfils UPN, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer. Les UPN es col·locaran refundides a 3 cm del pla de la paret, per millorar la transmissió de la càrrega del matxó ceràmic i facilitar el recobriments posterior. Procediment d'execució: 1- Col·locar UPN exterior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 2- Col·locar UPN interior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 3- Soldar pletines inferiors a la zona del pas. 4- Enderroc 5- Soldar pletina inferior a la resta del dintell. (SIS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	607,69 €
P-22	44M13111.1	u	Formació registre per a cambra sanitària existent, dimensions aproximades 60 cm ample i 90 cm alçada, enderroc de paret d'obra ceràmica 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer laminat en calent per a estructures S275JR col·locat sobre daus de formigó o encastat a nous brancals de maó calat, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Situació a definir per la Direcció facultativa en visita d'obra, d'acord amb les preexistències i condicionants existents. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	384,07 €
P-23	44M13111.2	u	Formació registre per a cambra sanitària existent, dimensions aproximades diàmetre 30cm, enderroc de paret de maçoneria 30-40 cm de gruix, amb col·locació de tub de PE collat amb morter i col·locació de reixa exterior de ventil·lació, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Situació a definir per la Direcció facultativa en visita d'obra, d'acord amb les preexistències i condicionants existents. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	264,45 €
P-24	44M1U001.1	m	Estintolament de paret de maçoneria, de entre 40 i 60 cm de gruix, per a formació d'obertura de 2,50 metres d'ample, amb 2 perfils UPN-220 d'acer laminat per a estructures S275JR, cargolats entre si amb 1M12 c/30 cm TAR 10.9 + pletina inferior e=10 mm de base unint els dos perfils UPN, col·locats recolzats sobre els brancals i connexió entre els mateixos amb perfils i platines d'acer. Les UPN es col·locaran refundides a 3 cm del pla de la paret, per millorar la transmissió de la càrrega del matxó ceràmic i facilitar el recobriments posterior. Procediment d'execució: 1- Col·locar UPN exterior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 2- Col·locar UPN interior i retacar amb morter sense retracció, carregant 15 cm mínim als recolzaments. 3- Soldar pletines inferiors a la zona del pas. 4- Enderroc 5- Soldar pletina inferior a la resta del dintell. (SIS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	607,69 €
P-25	45123ACH	m2	Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-	44,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvellis, els aiguafons, etc. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-26	45135ED0	m2	Coberta plana enjardinada semi-intensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra vegetal de 15 cm de gruix. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvellis, els aiguafons, etc. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	78,99 €
P-27	47CDE081	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. Inclou els retorns dels brancals de les obertures existents amb panxa de poliestirè de 40 mm de gruix, remats en dintells i ampits de planxa galvanitzada prelacada. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de material, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	54,21 €
P-28	CONEXIO	pa	Partida alçada a justificar de treballs a connexio xarxa general o pou, incloent enderrocs, excavació de terres i col·locació de peces d'enllaç necessàries per a realitzar la connexió, rebliment de terres posterior i reposició dels paviments existents (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P-29	CQ000001	pa	Els assaig inclòsos en el Pla control de qualitat, es defineixen en el projecte. Els cost dels assaig a realitzar per el control de qualitat per el control de l'obra, és inferior al 1% del Pressupost d'Execució material, per tant, aniran a càrrec del contractista adjudicatari. (CINC MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	5.739,51 €
P-30	E2214826	m3	Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), segons estudi geotècnic inclòs al projecte, realitzada amb excavadora giratoria amb martell trencador i pala, càrrega indirecta sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplomat de parets i el refinat de fons, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha	26,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-31	E222172A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), segons estudi geotècnic inclòs al projecte, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars necessaris, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplomat de parets i el refinat de fons, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03 €
P-32	E2255R90	m3	Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 50 cm com a màxim. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,74 €
P-33	E2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72 €
P-34	E2R54267	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 20%. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72 €
P-35	E2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó i/o ceràmics inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, cànon inclòs, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complementar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	11,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	E2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €
P-37	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3,45 €
P-38	E2RA84M0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-39	E2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	75,87 €
P-40	E31DC100	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntament, encofrat de l'element, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, apuntaments i travaments necessaris, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrant i neteja dels materials d'encofrar, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	21,67 €
P-41	E3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	11,35 €
P-42	E4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	E4435112	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,74 €
P-44	E4452220.1	m2	Cel ras continu de plaques acústiques perforades de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	44,07 €
P-45	E4F2B55J	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	298,00 €
P-46	E4P11641	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, entre 3.50 i 4,00 metres d'alçària lliure màxima, per anar vist, armat segons plànols d'estructura, capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, sense mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua. Inclòs 4 beines diàmetre 50 mm per a lligar amb jàssera prefabricada, mitjançant 4d20 mm B-500 S retacats amb morter sense retracció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	270,90 €
P-47	E4PA543B	m	Jàssera prefabricada de formigó pretensat en forma de L, 40x53 cm (final 40x68 cm), formigó HA-40 i armat segons plànols d'estructura, amb un moment flector màxim de 510 a 750 kNm, col·locada. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	180,15 €
P-48	E4PZC244	u	Ancoratge per a pilar prefabricat de formigó de 40x40 cm per a cargolar a la base, amb cargols d'acer d'alta resistència de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, col·locats a fonament (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	56,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-49	E4PZEP55	u	Reblert amb morter sense retracció de l'encastament de pilar prefabricat de 40x40 cm en pou de formigó. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	195,55	€
P-50	E4ZZU001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68	€
P-51	E612B512	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta M 5 (5 N/mm ²) de designació (G). (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,78	€
P-52	E612B51K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	38,43	€
P-53	E614D72NKCWZ9	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8. (DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	17,93	€
P-54	E65ZU874	u	Reforç de fusta per a suport d'elements en paret de cartró guix (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84	€
P-55	E7613A06	m2	Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavallaments. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	22,96	€
P-56	E7B111A0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2,50	€
P-57	E7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-58	E7C2RZ01	m2	Placa per a terra radiant de poliestire expandit. Gruix 20/45mm. Densitat 50kg/m2 i capacitat a compressió de 350 kpa WAFT o equivalent. (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	E7C91821	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P-60	E7C9Y509	m2	Panell rígid de llana mineral marca Isover model Arena Absorción o equivalent, revestit per una cara amb un vel de vidre de color negre. 15 mm de gruix i mides 0,595x0,595 metres Instal·lat (SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	7,85 €
P-61	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb pintura intumescent fins una REI-90, en capes de 1500 µm (medició segons perfil teòric) S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	45,69 €
P-62	E8112112	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat o adreçat per a col·locació de rajola. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	19,40 €
P-63	E81125A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	24,69 €
P-64	E8112642	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb	23,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-65	E8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44 €
P-66	E812U312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part proporcional d'arestes i racons (QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	15,13 €
P-67	E8251123	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1. Preu compra 15,00 €/m2. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,78 €
P-68	E83C116E	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra de Sant Vicenç amb una cara buixardada, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	204,90 €
P-69	E83E146B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de	31,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-70	E83E196B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,34	€
P-71	E83PXGA3	m2	Conjunt de dos portes corredisses, per un buid d'obra de 3700x2700 mm, bastiment perimetral de perfils L 50x50x6 mm d'acer galvanitzat, i subestructura de perfils LD 80x40x6 mm, plafons de malla deploye de 40x10 mm amb planxa de 1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2, estructura amb perfils platina 180x15 mm galvanitzat en calent, ancorats a l'estructura de formigó amb platines de 20x20x1mm amb tacs mecànics. Inclou part proporcional de perfils de reforç, tacs i plaques d'ancoratge al mur, ferratges, frontisses, guia superior i guia inferior encastada al paviment. Inclou tiradors i pany de seguretat, tot segons planols de detall. Col·locada. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	125,69	€
P-72	E8442102	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb entramat d'acer galvanitzat vist format per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant varilla de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,54	€
P-73	E8445220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	29,15	€
P-74	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	E844M211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	48,51 €
P-76	E86A5MB5.1	ut	Subministra i col·locació de lletres per a rètol, amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat o sorrejat i tallat a mida amb laser, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	69,53 €
P-77	E8943BB0	m2	Pintat d'encavallada de fusta, vernís intumescent de fons i acabat per aconseguir una R30 , amb un consum de 300gr Per m2 8x20 kg ,vernís intumescent fons AITHON PV33 a l'aigua o equivalent 10x4 kg vernís acabat AITHON p33 a l'aigua o equivalent, amb una capa de protector insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Inclou disposició dels mitjans d'elevació, de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	27,38 €
P-78	E898D240	m2	Pintat de façana amb preparació i reparació dels desconxats amb massilla, aplicar un fixador i un acabat amb renovador de monocapa. S'inclou pintat diferenciat de les cornises .Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou part proporcional de disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements esgrafats de la façana, com ara la neteja dels dibuixos d'estuc a la calç. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04 €
P-79	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.	4,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-80	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P-81	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	21,04 €
P-82	E89B5BJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63 €
P-83	E8J4U040	m	Coronament de paret de 25 a 35 cm de gruix, amb pedra calcària natural Sant Vicenç de 3 cm de gruix, acabat buixardat, amb dos cantells en escaire i formació de doble goteró amb tall de serra, col·locada amb morter elaborat a l'obra. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	55,89 €
P-84	E8J4U050	m	Marxapeu i/o ampit per a balconera i/o finestra, de 25 a 35 cm de gruix, amb pedra calcària natural Sant Vicenç de 3 cm de gruix, acabat buixardat, amb dos cantells en escaire i formació de doble goteró amb tall de serra, col·locada amb morter elaborat a l'obra. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	55,72 €
P-85	E923G91Z	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de gruix entre 15 i 20 cm, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P-86	E93617B5	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,74 €
P-87	E9B412CN	m2	Paviment amb peces de pedra Sant Vicenç, acabat buixardat, de 30 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen - Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	176,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-88	E9DC1J13	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1 . Model paviment Rosa Gres (Tao Silver Anti-Slip´´ Outfloor 48,8x79,2 cm o equivalent. Preu compra 20,00 €/m2. Inclòs les juntes dil·latació que indiqui la direcció facultativa. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	39,38 €
P-89	E9JEA100	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables tipus Marschall trànsit extrem d'EMCO(1) de 25mm de gruix, amb acabat de raspall, instal·lat encastat al paviment, perfil perimetral d'acer inoxidable tipus Marco 500 d'EMCO(1) amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts. Inclou el paviment llis fàcil de netejar sota pelfut i qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. DB SUA: Lliscament: Rd>45 (classe 3) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,98 €
P-90	E9U371A1	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb beurada CG1. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P-91	E9UA5211	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 50 mm d'alçària, amb geometria de mitja canya, col·locat amb tacs i cargols. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% - Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	9,72 €
P-92	E9V12205	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, Sant Vicenç acabat abuixardat, de 3 cm de gruix, de dues peces, estesa, frontal i sòcol de 10 cm d'alçada, col·locat amb morter i rejuntat amb beurada CG2. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,34 €
P-93	E9V1320N	m	Esglaó de pedra Sant Vicenç, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8. Inclòs sòcol de 10 cm d'alçada i 2 cm de gruix. Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. (CENT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	100,54 €
P-94	E9Z4AA16	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T o ME 20x20 cm D:8 mm, a definir per la direcció facultativa. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja de les armadures a col·locar, emplaçament de les armadures i separadors, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, soldadura de les armadures, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-95	E9Z51555	m	Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	59,51	€
P-96	EABGA9B2	u	Porta d'acer en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x120 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de companyia, acabat pintat, col·locada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	292,27	€
P-97	EAF3CE7C	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1900x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	547,41	€
P-98	EAF3CE7C.1	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2700mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.248,76	€
P-99	EAF3CE7C.2	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 5150x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.423,76	€
P-100	EAF3CE7C.3	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3700x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.032,76	€
P-101	EAF3CE7C.4	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1730x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	500,76	€
P-102	EAF3CE7C.5	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 5530x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.526,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	EAF3CE7C.6	u	Fulla fixa d'alumini lacat color standard, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2150 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	455,76 €
P-104	EAF7E97C	u	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 1850x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	906,68 €
P-105	EAF7E97C.1	u	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 2000x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.003,32 €
P-106	EAF7E97C.2	U	Balconera d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de 1050x2700 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	544,32 €
P-107	EAF7E97C.7	u	Finestra d'alumini lacat color standard amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 1750x2150 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	708,12 €
P-108	EAM2U010	u	Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x205 cm i vidre lateral fix de 90x205 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. (MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.901,52 €
P-109	EAM2U020	u	Porta automàtica corredissa model VISIO 125 baix dintells Fulles S40 mòbil i fixa amb antipànic batent de MANUSA o equivalent, amb obertura lateral, 1 fulla fixa i una fulla mòbil, per a buit de mesures: alt 2.700mm i ample 3.750, amb pas lliure de 1.800 mm d'ample, amb vidres laminars 5+5 mm m perfil superior i inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, sistema de control d'obertura (posició manual, automàtica, bloqueig). Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (TRES MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3.914,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-110	EAN5X660	m	Subministrament i col·locació bastiment de base d'acer per a finestra o balconera, de tub d'acer galvanitzat de 40x20 mm, fixat mecànicament a parament d'obra i/o estructura. Totalment instal·lat. (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
P-111	EANDA940	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada. (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	223,86 €
P-112	EAQE1195	u	Subminstre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 80x210cm, format per: - Una porta batent cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 80x210cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	304,90 €
P-113	EAQF9L16	u	Subminstre i muntatge de porta interior corredissa de fusta pintada, per col·locar dins caixa encastada, pas de porta 90x210cm, fixada a les guies de la caixa encastada, format per: - Una fulla cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 90x205cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	247,17 €
P-114	EAQF9L16.1	u	Subminstre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 95x210cm, format per: - Una porta batent cega de 50mm d'espessor i pas de fulla de 95x210cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de	322,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-115	EAQF9L16.2	u	Porta block bat.fust.int.bat..g=50mm,a=130cm,h=205cm,pintat,cares llis.+joc manetes,inox Subminstre i muntatge de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 130x205cm, format per: - Dos fulles batents cegues de 50mm d'espessor i pas de fulla de 65x205cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	535,25 €
P-116	EAQF9L16.3	u	Subminstre i muntatge de conjunt de porta interior de fusta pintada, enrasada a la cara de l'envà, pas de porta 290x254cm, format per: - Quatre fulles batents cegues de 50mm d'espessor i pas de fulla de 74x254 cm; revestida de DM de 10mm de gruix en ambdues cares; bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Frontisses oculta d'acer inoxidable; manetes interiors i exteriors d'acer inoxidable de balda magnètica; Inclòs, topalls d'acer inox, pany i clau. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	871,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-117	EAQF9L16.4	u	Marc pas 185x254 cm, fust.int.pintat,cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 185x254cm, per a col·locació de vidre fixe, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	238,98 €
P-118	EAQF9L16.5	U	Marc pas 120x205 cm, fust.int.pintat,cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 120x205cm, per a mur de 40 cm de gruix, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	204,22 €
P-119	EAQF9L16.6	u	Marc pas 250x205 cm, fust.int.pintat,cares llises, Subministre i muntatge de marc de pas interior de fusta pintada, obertura de 120x205cm, per a mur de 40 cm de gruix, format per: - Bastiment de fusta de pi de flandes de 1ª qualitat de 30x60mm; marc ocult format per bastiment de fusta de pis de flandes de 1ª qualitat de 50x80mm. - Marc ocult format per bastiments de pi de Flandes de 1ª qualitat amb tapajunts i brancals de DM hidròfug de 10mm d'espessor, de secció rectangular llisa. - Tapajunts de fusta de DM hidròfug de secció rectangular llisa de 10mm de gruix i de 80mm d'amplària. - Pintat a l'esmalt de poliuretà amb una capa segelladora i dues d'acabat, color a escollir per D.F. Classe de reacció al foc B-s1,d0. Inclou qualsevol treball i material necessari per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons detalls de projecte. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	331,56 €
P-120	EAQF9L16.7	ml	Ampit fusta per a mur ample 40cm,tauler DM hidrofug de 19 mm de gruix, acabat esmalt sintèti,1 capa protector+ 1 capa segelladora+1 capa d'acabat mate. (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	32,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-121	EAVT136A	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i fins a 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	116,59	€
P-122	EAVT136C	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i fins a 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	68,66	€
P-123	EAWMX002	u	Topall aturaportes d'acer inoxidable satinat de 45mm de diàmetre tipus ref. 564 de OCARIZ o equivalent, collat al paviment. (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20	€
P-124	EB14B9KD	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	65,63	€
P-125	EB1518AM	m	Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), format per mòduls de 90x90 cm, amb dos diagonals a la part interior format per passamà, muntants cada 100 cm de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Disseny i geometria segons plànols de projecte. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	115,28	€
P-126	EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (SETANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	70,02	€
P-127	EC151401	m2	Vidre laminar de seguretat, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	54,18	€
P-128	EC1GGDD1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	91,46	€
P-129	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	69,08	€
P-130	ED111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	16,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-131	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	17,17 €
P-132	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	24,42 €
P-133	ED15B771	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24 €
P-134	ED15B871	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	24,25 €
P-135	ED1Q1161	m	Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat baix, col·locat adherit superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	16,59 €
P-136	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	63,80 €
P-137	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	122,79 €
P-138	ED510FQ1	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	50,13 €
P-139	ED5A5E00	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre. Inclou la preparació de la superfície d'assentament. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-140	ED5H1A93	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	77,28	€
P-141	ED5Z1100	m	Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69	€
P-142	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	31,75	€
P-143	ED7FR311	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	31,33	€
P-144	EE3PA334	u	Registre de guix laminat per a cel ras radiant de placa batent de 500 mm de llargària i 500 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	173,09	€
P-145	EE3S5Z21	u	Radiador peu amb bescanviador Consola SLIM de Kosner mod.KFCI-10 (NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)	946,00	€
P-146	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74	€
P-147	EE42QD26	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	40,62	€
P-148	EE441E00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 150 mm de D (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83	€
P-149	EE441K00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 250 mm de D (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96	€
P-150	EE52Q14A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	38,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	EE911Z01	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 5 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	380,84 €
P-152	EE911Z05	u	Col·lector inox 4sortides 3/4 5l/min-DN32 (SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	634,93 €
P-153	EE911Z06	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 7 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	455,46 €
P-154	EE911Z07	u	Col·lector per a terra radiant d'acer inoxidable per a 8 sortides de 3/4" i una capacitat de 5l/min,DN32mm. Inclou conjunt de connexions del col·lector, WAFT o equivalent. (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	493,99 €
P-155	EE913Z01	u	Armari xapa galvanitzada per a col·lector terra radiant de mides 530x705x110mm regulable en profunditat i possible entrada de tubs pels dos laterals, de WAFT o equivalent (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	145,62 €
P-156	EE913Z03	u	Armari xapa galvanitzada per a col·lector terra radiant de mides 680x705x110mm regulable en profunditat i possible entrada de tubs pels dos laterals, de WAFT o equivalent (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	165,62 €
P-157	EEE12Z01	u	Bomba de calor aerotèrmica PUHZ-SHW230YKA de Mitsubishi Electric aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració, de 400 V de tensió d'alimentació, de 23 kW de potència calorífica amb un COP entre 2,85 i 3,65, d'20 kW de potència frigorífica amb un EER entre 2,22 i 3,55, equipat amb kyt hidrònic Hidrobox ERSE-YM9ED i regulació electrònica, col·locada (CATORZE MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14.177,82 €
P-158	EEK17Z03	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	38,33 €
P-159	EEK17Z04	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,84 €
P-160	EEK17Z08	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	55,32 €
P-161	EEK17Z09	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	29,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-162	EEK17Z10	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	40,97 €
P-163	EEK17Z11	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 350x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	45,29 €
P-164	EEK17Z12	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	36,66 €
P-165	EEK17Z13	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, 50% en cada sentit i fixada al bastiment (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	49,59 €
P-166	EEKB1D32	u	Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	185,04 €
P-167	EEKN1KG0	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z. Inclòs bastiment fixat a parament vertical. (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	201,96 €
P-168	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	97,76 €
P-169	EEMH2Z01	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F7, col·locada model KRC-2+DPE de Kosner o equivalent. (QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4.389,21 €
P-170	EEMH2Z02	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F7 amb accessori bateria d'aigua post-refredament/escalfament, col·locada model KRC-2+DPE de Kosner o equivalent. (CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5.760,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-171	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	68,47 €
P-172	EEU221Z1	u	Col·lector aïllat WAFT fins a una potència de 165kW amb un salt tèrmic de 20 °C i doble connexió d'impulsió i retorn. Cabal màxim fins a 7,5 m³/h, pressió màxima 6bar, connexions primari a 2'', connexió per a 5 circuits a 1 1/4'' mascle, longitud 1375mm i secció de la caixa aïllant de 152x152mm. (SET-CENTS DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	702,13 €
P-173	EEU41B31	u	Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	113,60 €
P-174	EEUE2Z01	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	726,95 €
P-175	EEUE2Z02	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.306,98 €
P-176	EEUH02A0	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastrat (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	277,75 €
P-177	EEVZZ01	u	Grup seguretat Caldera MSM-Block DN25 3Bar (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	75,72 €
P-178	EEV26E2V	u	Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	110,05 €
P-179	EEV31111	u	Central de programació per a sistemes de calefacció amb emissors de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i display gràfic (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	81,31 €
P-180	EEV3ZZ01	u	Interfície per a connexió ModBus model MELCOBEMS MINI (A1M) de MITSUBISHI ELECTRIC. MODE funcionament: calefacció autoadaptativa climatització 1 o dues zones: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció corba compens.: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu -, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, calefacció temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 25-60 °C, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off, refrigeració temp. flux: Tª sala objectiu 10-30 °C, Tª flux objectiu 5-25 °C, manera vacances on/off, ACS: Tª acs objectiu 40-60 °C, forçar acs on/off. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	225,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-181	EEV3ZZ02	u	Panell de control remot EVO-PH-IP/RS-485 Recuperad (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	519,25	€
P-182	EEV42001	u	Instal·lació elèctrica de punt de control (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	79,75	€
P-183	EEV42002	u	Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	35,33	€
P-184	EEV520Z2	u	Programari de Loxone o equivalent, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació, compatible amb altres instal·lacions de l'Ajuntament. instal·lat (TRES MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3.414,92	€
P-185	EEVG1141	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	273,13	€
P-186	EF11H812	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,98	€
P-187	EF11H912	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	48,55	€
P-188	EF11HA12	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	65,75	€
P-189	EF5A62B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97	€
P-190	EF912A8E	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	23,57	€
P-191	EF912A8G	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-192	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-193	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43 €
P-194	EFB4Z001	u	Corba guia reforçada per tubs 16/18mm de nylon (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-195	EFB4Z002	u	Ràcord amb rosca de llautó niquelat amb doble junt tòrica i rosca de 3/4" per unió de tubs de 16mm de polietilè reticulat PEX-A EVOH amb col·lector. Pressió màxima de treball: 10bar, temperatura màxima de treball: 100°C (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14 €
P-196	EFQ33A5L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77 €
P-197	EFQ33A9K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	7,87 €
P-198	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9,81 €
P-199	EFQ33ACL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30 €
P-200	EG118762	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 8A, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	227,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-201	EG141322	U	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 24 mòduls (18 mm) repartits en 2 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encastada (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	48,96 €
P-202	EG141542	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 72 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 18 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encastada (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	202,70 €
P-203	EG144Z01	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta de material aïllant , capacitat total de 144 mòduls (18 mm) repartits en 6 fileres de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK07, encatsada (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	335,00 €
P-204	EG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76 €
P-205	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	384,27 €
P-206	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
P-207	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-208	EG21R91G	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-209	EG2DF6E2	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	23,72 €
P-210	EG312224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-211	EG312234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P-212	EG312254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P-213	EG312634	U	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P-214	EG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53 €
P-215	EG314684	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	21,99 €
P-216	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04 €
P-217	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	39,55 €
P-218	EG415D9D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	41,09 €
P-219	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	70,12 €
P-220	EG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	66,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-221	EG415DJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	163,38 €
P-222	EG417LJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, tetrapolar (4P), de 20 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	192,20 €
P-223	EG4252JH	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	233,52 €
P-224	EG42539H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	138,27 €
P-225	EG4253JK	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	242,76 €
P-226	EG426BJH	U	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	244,49 €
P-227	EG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	430,60 €
P-228	EG49U005	u	Interruptor horari de programació setmanal, per a 3 canals, programació impulsional regulable d'1 a 50 segons reserva de marxa de 6 anys, 140 passos de memòria, tipus ref.15350 de Merlin Guerin o equivalent, instal·lat (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	218,38 €
P-229	EG6112F0	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada enrassada amb el paviment (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	30,55 €
P-230	EG61CEC6	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes moduls, muntat encastat (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-231	EG731282	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360° i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	77,11 €
P-232	EGCZZ01	u	Reubicació i reconexió SAI existent a nova ubicació (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	50,46 €
P-233	EGCG1151	u	Estabilitzador de tensió electrònic, monofàsic de 3 kVA de potència, estructura estàtica, tensió nominal d'entrada 230 V (marge de regulació $\pm 15\%$), tensió nominal de sortida 230 V (precisió de regulació millor del $\pm 2\%$), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%, sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format caixa, col·locat (MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.194,81 €
P-234	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	41,71 €
P-235	EH2LTSCDLN.1	u	Subministrament i instal·lació de llum decoratiu suspès circular diàmetre 1 metre, de 81W de potència, amb un flux lluminós de 4200 lm i temperatura de color 3000K, suspès model Wave Round de Intra-Lighting o equivalent. (NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	934,29 €
P-236	EH2LTSCDLN.2	m	Llum decorativa modular alumini Celux, 120x30cm, de 39,3W de potència de la llumenera, 4225,92 lm de flux lluminós, PF160-C de Celux o equivalent. (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	197,52 €
P-237	EH2LTSCDLN.3	m	Llum decorativa línia,LED, suspesa al sostre, model SLIM de Fluvia o equivalent,50W de potència de la llumenera,3900 lm de flux lluminós, protecció IP44, suspesa al sostre, inclòs font d'alimentació amb transformador cada 3 lluminàries. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	237,22 €
P-238	EH2LTSCDLN.4	u	Subministra i instal·lació de llum de peu model SLIM o equivalent. (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	252,10 €
P-239	EH2LTSCDLN.5	u	Subministra i muntatge de lluminària tipus focus per exterior, amb sensor/detector, model Flood Light Ledvances o equivalent. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	56,32 €
P-240	EH2LTSCDLN.6	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 16 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 1600 lm, equip elèctric regulable DALI, d'aïllament classe I, cos alumini i policarbonat, amb grau de protecció IP44, model SPK de Celer o equivalent, col·locat encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,54 €
P-241	EH2LTSCDLN.7	u	Focus exterior, encastat, de 10W de potència, 230V, amb un flux lluminós de 374 lm, model Simes Skill de Tondo o equivalent. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	255,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-242	EH2LTSCDLNK.	u	Subministrament i instal·lació de llum decoratiu suspès circular diàmetre 2 metres, de 81W de potència, amb un flux lluminós de 4200 lm i temperatura de color 3000K, suspès model Wave Round de Intra-Lighting o equivalent. (DOS MIL DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2.018,46 €
P-243	EH2LTSCDLNKB	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 92 lm/W, equip elèctric regulable DALI, d'aïllament classe I, cos alumini i policarbonat, amb grau de protecció IP44 ref. 73520330-983 de la serie Downlight 735.20 de SIMON, col·locat encastada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. (CENT DOTZE EUROS)	112,00 €
P-244	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	85,79 €
P-245	EHT1B010	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	94,32 €
P-246	EJ13B613	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	98,83 €
P-247	EJ13B61C	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a taulell. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	93,52 €
P-248	EJ14B11N	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	241,91 €
P-249	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (VUITANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	81,08 €
P-250	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	51,60 €
P-251	EJ23513A	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	142,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-252	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	20,45 €
P-253	EJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	30,56 €
P-254	EJ33B16FHJWE	u	Sifó de botella per a lavabo ref. N199514001 de la serie Sifons de NOKEN, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DINOU EUROS)	19,00 €
P-255	EJ3817D7	u	Desguas recte per a pica d'aiguera, amb tap i cadeneta incorporats de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €
P-256	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	296,84 €
P-257	EJA243A0	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	278,10 €
P-258	EM112120	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	61,60 €
P-259	EM11ZZ01	u	Reconnexió sensors fums existents (DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	12,30 €
P-260	EM211218	u	Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (SET-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	720,22 €
P-261	EM235AAA	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	298,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-262	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,58 €
P-263	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	126,18 €
P-264	EMSB31A1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	12,85 €
P-265	EMSB7AA1	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	11,65 €
P-266	EMSBAFA1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P-267	EMSBCDA1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P-268	EMSBZZ01	u	Rètol senyalització sense sortida rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,64 €
P-269	ENLLUM	pa	Partida alçada a justificar de treballs de connexió de nova línia d'enllumenat per a noves columnes a línia existent d'enllumenat al Carrer Antoni Figueras. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P-270	EN111567	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	16,35 €
P-271	EN31GO16	u	Vàlvula d'esquadra per encastrar, per aparell sanitari. Inclòs envellidor i maneguet elàstic mascle-femella de longitud 200mm. Rosca 1/2". (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	11,85 €
P-272	EN811597	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-273	ENLAZZ02	u	Kit hidràulic 3/4" vàlvula 3vies motoritzada p/fancoil Kosner 2t (DOS-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	206,98	€
P-274	ENLAZZ03	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN25 para potencias hasta 50kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 2150 l/h (KVs=8). Conexiones a 1" hembra. Con bomba Wilo Yonos PARA RS 25/7 ,5 RKC, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0- 120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x380x170mm. (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	521,38	€
P-275	ENLAZZ04	u	Grupo de bombeo Waft MW-M2 DN32 a punto fijo para potencias hasta 111kW (con salto termico de 20°C) y caudal máximo de 4800 l/h (KVs=21). Conexiones a 1 1/4". Con bomba Wilo Stratos PARA 30/1-7, valvula de bola en impulsión con maneta roja, valvula antirretorno, termómetros 0-120°C y aislamiento en EPP. Dimensiones 250x400x170mm. (CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	589,23	€
P-276	EP434AA0	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87	€
P-277	EP7311E3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada (VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	20,05	€
P-278	EP74Q811	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	953,26	€
P-279	EP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	273,90	€
P-280	EP7Z39F1	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	46,46	€
P-281	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19", sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	124,11	€
P-282	EP7ZA161	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 6 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 800 m3/h, col·locat (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	318,20	€
P-283	EP7ZE161	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3.998,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-284	EQ54U001	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat amb perfils "L" d'acer inoxidable amb fixacions mecàniques a parament vertical. (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	251,29	€
P-285	ER4EE232	u	Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62	€
P-286	ER66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68	€
P-287	EY03E000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,98	€
P-288	F2131223	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	51,06	€
P-289	F2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	71,70	€
P-290	F2135123	m3	Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	31,26	€
P-291	F2135323	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	58,50	€
P-292	F216R243	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-293	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó / graó de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68	€
P-294	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocats, segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	8,24	€
P-295	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots / lloses pedra / lloses formigó, col·locats sobre solera de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocats, segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65	€
P-296	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocats, segons les especificacions de la DT. (DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	10,53	€
P-297	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó / mescla bituminosa, de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11	€
P-298	F21Q1121	u	Retirada de banc de fusta de fins a 2,5 m de llargària / jadinera de fusta de 100x100x100 cm, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71	€
P-299	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-300	F21R1165	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	75,47	€
P-301	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	13,99	€
P-302	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació, incloent càrrega i transport fins a l'obra (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-303	F2A1H001	m3	Llit de sorra, col·locada al fons de les rases per a descans i recobriment de les canonades. (QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	15,17 €
P-304	F2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40 €
P-305	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	20,67 €
P-306	F315PAS1H	m3	Formigó per a recobriment de canalitzacions, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	70,99 €
P-307	F3J2261C	m3	Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	102,57 €
P-308	F931201F	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60 €
P-309	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	85,04 €
P-310	F96AUA10	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 50 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural, per a posterior remat perímetre paviment peces. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	28,23 €
P-311	F96AUA40	m	Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	46,09 €
P-312	F97433EA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, inclòs base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	22,62 €
P-313	F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen	31,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-314	F9E1H002	m2	Paviment de panot per a pas de vianants tàtil direccional i indicatiu de color vermell de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	28,83 €
P-315	F9F5PA0G	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm de gruix, model Vulcano de Breinco o equivalent , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina. Model i color igual que la vorera del Carrer Antoni Figueras. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen - Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	56,65 €
P-316	F9H11231	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	61,71 €
P-317	F9J12P70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2. Criteri d'amidament: No són d'abonament els excessos laterals.m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.No són d'abonament els excessos laterals.Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64 €
P-318	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	0,91 €
P-319	FBB11251	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	46,12 €
P-320	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,94 €
P-321	FD5A5G05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 200 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material	29,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			filtrant. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-322	FD5J0050H	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat, inclou subministrament, col·locació, entrada per a tub de 200 mm de diàmetre, massiat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	109,27 €
			(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-323	FD5ZJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (Resistència C-250) (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	85,20 €
P-324	FD7JG185	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (QUINZE EUROS)	15,00 €
P-325	FD7JL145	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,98 €
P-326	FDB27429	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 40 cm. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	32,36 €
P-327	FDD15094	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6. Criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	75,37 €
P-328	FDDZADD4	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	213,53 €
P-329	FDK262Q7	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x60x130 cm, mides interiors, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	613,87 €
P-330	FDK24040H	u	Formació de pericó de 40x40x70cm (interior) amb maó gero de 29x14x10cm pres amb morter de ciment portland, inclòs bastiment i tapa de ferro fos (Resistència C-250) (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	231,02 €
P-331	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE40, de 32mm de diàmetre nominal, de 10bar de pressió nominal, sèrie SDR7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-332	FFB2H003	u	Subministrament i col·locació d'anell de tub de polietilè de 17 mm i 6 Kg/cm2, amb tres goters de 2,30 l/h, incloent accessoris de connexió (collari sobre tub de polietilè, junta i colze.), ajustat i posat en marxa. (CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5,12 €
P-333	FG1AH002	u	Armari metàl·lic de 150x200x50cm d'acer galvanitzat, amb dues portes batents amb pany de cop i clau, col·locat sobre dau de formigó, per a allotjament de la instal·lació de reg, totalment col·locat i fixat. (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	679,37 €
P-334	FG21RH1G	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55 €
P-335	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63 €
P-336	FG22TC63H	m	Tub flexible de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària o en barres de 6 m de llargària i amb guia, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P-337	FG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2,26 €
P-338	FG31C360H	m	Cable de coure RV 0,6/1 KV de 3x6 mm2., instal·lat, soterrat dins de tub de pvc, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43 €
P-339	FG31C460H	m	Cable de coure RV 0,6/1 KV de 4x6 mm2, instal·lat, soterrat dins de tub de PVC, o en muntatge superficial grapat a parets o sobre cable fiador tensat, incloent grapes i demés elements auxiliars i de suport. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-340	FG38CN35H	m	Cable de coure nu de 35 mm ² col·locat a la rasa. (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44	€
P-341	FG39PSY1H	m	Placa de senyalització de plàstic de color groc o maó foradat de 29x14x4 cm, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, segons normativa de la Companyia. (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25	€
P-342	FG39PSY2H	m	Placa de senyalització de plàstic, col·locada a rasa sobre llit de sorra per a senyalització de canalitzacions, model segons normativa de la Companyia Estabanell (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77	€
P-343	FGD1ES15H	u	Estaca de connexió a terra, de 14 mm i 1,50 m, clavada al terreny, incloent connexions al cable de coure nu. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	24,10	€
P-344	FGH00001	Pa	Partida alçada a justificar d'acord amb assessorament de Estabanell, consistents en els treballs de direcció de les obres, assessorament i tràmits per la instal·lació, treballs de descàrrecs i posades en servei de les instal·lacions i equips de maniobres en dies laborables. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00	€
P-345	FHM11F22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	304,42	€
P-346	FJS1U001	u	Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1" i ràcord de connexió tipus Barcelona de 25 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	186,93	€
P-347	FJS21011	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura 4 a 9 m, amb cos de plàstic, amb connexió de diàmetre 1/2" ", sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09	€
P-348	FJSAH001	u	Subministrament i col·locació de programador electrònic per a reg, de 6 estacions, amb kit de protecció antidescàrrega incorporat i pluviòmetre electrònic, actuant sobre electrovàlvules motoritzades codificades, incloent regulació i posada en marxa. (SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	697,64	€
P-349	FJSBH001	u	Subministrament i col·locació d'electrovàlvula de pas total, DN 40mm, amb motor a 24 Volts, amb cos i tapa de PVC, components interns d'acer inoxidable, equipada amb filtre, tancament lent i pressió de treball 15 Kg/cm ² . (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	116,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-350	FK24H001	u	Comptador d'aigua, per velocitat, per a 1,0 l/s, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal DN20, connectat a un ramal, incloent vàlvules d'esfera manuals roscades, vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i filtre colador incorporat. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	486,12	€
P-351	FN32H001	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de PVC, muntada superficialment. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	45,27	€
P-352	FQ421531	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, model UH1 Halos de Novatilu o equivalent, col·locat amb morter elaborat a l'obra. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	51,29	€
P-353	FR2B1105	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50	€
P-354	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	54,06	€
P-355	FR45162A	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA-NOU EUROS)	189,00	€
P-356	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	222,99	€
P-357	FR4DW6QB	u	Subministrament d'Ilex aquifolium Alaska d'alçària de 100 a 150 cm, en contenidor de 28 l (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	28,95	€
P-358	FR4HJ211	m2	Subministrament de Sempervivum arachnoideum en tepe. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	23,31	€
P-359	FR611124	u	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	32,41	€
P-360	FR71121J	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, amb coronat posterior. Inclou col·locació de cinta perimetral per evitar les trepitjades i els primers regs. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-361	G21E0002	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de bàcul, columna o braç a la pared d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements (línies soterrades o aèries, bàculs i quadres a suprimir) i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	87,23 €
P-362	GDZ24121	m	Sobreixidor amb tub de sortida de diàmetre entre 90 i 110 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada sota la impermeabilització. Criteri d'amidament: ut instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	74,42 €
P-363	GUILLAL	pa	Treballs de modificació i ampliació del sistema d'alarma existent, compost per: 1 mòdul ampliació de 16 zones per a central CR-180 Detector D/T Bidetec G2-2.0 cable mànega alarma blindada 2+6 fils (corrons100mm) amb CPR (MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.196,68 €
P-364	H00000SS	u	Mesures i despeses de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra, redacció Pla de Seguretat i Salut, annexos, modificacions, equips de protecció individual, proteccions col·lectives, formació, vigilància de la salut, instal·lacions d'higiene i benestar, recurs preventiu,...d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució i la normativa vigent. (SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7.969,37 €
P-365	IMPREV	u	Imprevistos a justificar davant la Direcció Facultativa, que puguin sorgir durant l'execució de l'obra i que no s'hgin pogut preveure en l'elaboració del projecte. Aprox. 1% del PEM (SET MIL QUATRE-CENTS EUROS)	7.400,00 €
P-366	K12GK000	u	Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa fins a caldera existent, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim. Inclou retirada de aixetes de tall i tubs soterrats. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	137,84 €
P-367	K12GK0001	u	Anul·lació d'instal·lació enllumenat exterior per a treballs d'enderroc i d'excavació. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	135,80 €
P-368	K12GK0002	u	Anul·lació d'instal·lació aigua i/o reg automàtic, per a treballs d'enderroc i d'excavació. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	135,80 €
P-369	K2135111	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria i/o maó ceràmic massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum delimitant àmbit d'enderroc. (En cas de finestres, inclou l'enderroc de l'ampit i la cornisa ceràmica decorativa exterior). Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	134,53 €
P-370	K2148AE1	m2	Enderroc estructura de fusta, compost per 18 pilars de 20x15 cm de secció, bigues de 20x20 cm de secció, paviment de lames de fusta de 20x2,5 cm de secció i barana de fusta fixada amb peces d'ancoratge d'acer inoxidable, amb mitjans manuals i camió grua de 12 tones, càrrega directa dels elements de fusta sobre camió. Inclòs el transport a centre de reciclatge o en cas d'aprofitament, transport al magatzem de la brigada municipal, amb distància inferior	18,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			a 1 km. Inclòs enderroc i retirada dels daus de formigó encastats al terreny. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-371	K2151B41	m2	Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	7,75 €
P-372	K2151N71	m	Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	13,36 €
P-373	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	15,04 €
P-374	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	10,02 €
P-375	K2183761	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12,69 €
P-376	K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	10,02 €
P-377	K2194621	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	11,13 €
P-378	K219462A	m2	Arrencada de paviment ceràmic existent a la biblioteca, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament. (ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	11,13 €
P-379	K219A121	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-380	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs vidres. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	22,27	€
P-381	K21A5P11	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes, accessoris i caixes de persiana vistes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	23,24	€
P-382	K21B1011	m	Desmuntatge de barana fusta existent de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament / encastada amb daus de formigó, amb mitjans manuals i acopi per a posterior aprofitament. (NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	9,43	€
P-383	K21D1262	m	Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	3,97	€
P-384	K21GZZ01	u	Arrencada d'armari metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	50,46	€
P-385	K21H1641	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Transport columna i llumenera a magatzem brigada municipal <1 km. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	88,20	€
P-386	K21H2112	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80	€
P-387	K21H2112.1	u	Muntatge llumenera int.instal.superf.,h<=3m Muntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	25,23	€
P-388	K21P2111	u	Arrencada d'antena o antena parabòlica i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	22,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-389	K4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P-390	K52RU008	m2	Repàs de teules de coberta, amb substitució de possibles teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 1 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb escuma de fixació o morter de ciment pobre a definir per la direcció facultativa. Inclòs càrrega manual de teules substituïdes sobre camió o contenidor. (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98	€
P-391	K5ZDS252	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	16,83	€
P-392	K5ZR1010	m	Repas i neteja de canals, aiguafons i baixants, amb fixació mecànica i segellat dels punts que estan aixecats. Inclou part proporcional de disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. Criteri d'amidament: m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-393	K8431133	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€
P-394	K863U001	m2	Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques a mur de formigó. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,64	€
P-395	K89BC0J0	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	20,63	€
P-396	K93A14E0	m2	Mortor autonivellant en recrescudat i anivellament base anhidrita abocat amb bomba per a terra radiant, de 4 cm de gruix, (3 cm per damunt de tubs en calefacció de canonada d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal com a morter per a calefacció per canonada de terra radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28 dies, de fins 1000 m2 sense junts (300 m2 en terres radiants), fluïdesa 27±2cm. Inclou col·locació de fonpex perimetral. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	14,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-397	K9P67A48	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2.5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01	€
P-398	KB1R122A	u	Reparació amb desmuntatge i muntatge de porta de reixa de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra. Criteri d'amidament: Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,84	€
P-399	KHQL1140	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	159,62	€
P-400	L219U011	m	Arrencada de sòcol ceràmic, pedra o fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-401	L21DU010	m	Desmuntatge de xemeneia metàl·lica/inox. de sortida de fums o ventilació de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97	€
P-402	L21E11C1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclòs transport a magatzem brigada o edifici Ajuntament situat <1 km. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	456,88	€
P-403	L21EA131	u	Desmuntatge bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària inferior a 5 m, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització i nova col·locació dins l'obra. (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	76,70	€
P-404	L21K2A11	u	Desmuntatge i retirada de dipòsit de combustible líquid o gas de 12000 l de capacitat, com a màxim, muntat superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou els treballs de tall per el pas de porta existent. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	204,59	€
P-405	L21KU120	u	Desmuntatge i retirada de comptador de gas amb connexions embriades de 250 mm de diàmetre com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	37,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-406	LDH11010	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	282,72	€
P-407	M219UF42	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
P-408	PPAUXC50	pa	Ajudes ram paleta per treballs reparacio edifici existent Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs de reparació de patologies en l'edifici existent, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals, obertura i tapat de regates, col.locacio de sellats, fixacio de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allo necessari per la bona execució dels treballs. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.358,10	€
P-409	PPAUXC60	pa	Ajudes ram paleta per treballs urbanització exterior Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs d'urbanització exterior, inclosa la localització de serveis, treballs per a desviament d'aigues, col·locació d'elements provisionals per el pas en obertures de rases, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allo necessari per la bona execució dels treballs. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.358,10	€
P-410	PPAUZC30	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a les instal·lacions, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals per a passos d'instal·lacions, obertura i tapat de regates, col.locacio de sellats, fixacio de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allo necessari per el muntatge de les instal·lacions. (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.269,70	€
P-411	PPAUZC40	pa	Partida alçada a justificar per a les ajudes del ram de paleta a treballs de fusteria interior, fusteria exteriors i serralleria, inclosa la realització de forats passatubs en elements estructurals verticals i horitzontals, obertura i tapat de regates, col.locacio de sellats, fixacio de suports, mitjans auxiliars, neteja obra i en general tot allo necessari per la bona execució dels treballs. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.245,15	€
P-412	SSDDCOM	pa	Partida alçada segons assessorament compania SOREA, extensió de xarxa de subminitramet d'aigua potable al carrer de la Font per alimentació de BIES i ubicació d'hidrant. S'adjunta al projecte l'assessorament i pressupost companyia aigua Sorea. (QUATRE MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4.717,25	€
P-413	XDISC062	u	Realització de cates per a la localització de les xarxes soterrades de BT (NORANTA-SIS EUROS)	96,00	€
P-414	XPA100Z1	PA	Partida alçada a justificar per a la leagaltzació modificació instal·lació tèrmica. Inclou certificats, projecte instal·lació tèrmica, registre de la instal·lació i taxes. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/07/20

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-415	XPAU0013	Pa	Legalització de l'ampliació de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista, i taxes d'EIC. (NOU-CENTS EUROS)	900,00 €
P-416	XPAUU001	PA	Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent a modificació punt de connexió a la xarxa reubicant entrada. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-417	XPAUU002	Pa	Partida alçada a justificar per a la legalització modificació instal·lació elèctrica baixa tensió. Inclou certificats, projecte instal·lació elèctrica BT, inspecció inicial de la instal·lació per part organisme de control, registre de la instal·lació i taxes. (MIL QUATRE-CENTS EUROS)	1.400,00 €
P-418	XTARN026	u	Subministrament i col·locació de llumenera per a vials, model Vialia Evo de Fundicio Ductil Benito o equivalent, amb armadura i tapa superior de fosa injectada d'alumini color antracita, vidre trempat lenticular amb reflector d'alumini, amb LEDS de 30W. (TRES-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	303,54 €