

ANÀLISI DE LES PARTIDES DEL PRESSUPOST EN REFERÈNCIA AL BANC

Banc Patró	Projecte
BANC INFRAESTRUCTURES EDIFICACIÓ 2020	NOVA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE PENITENCIARI DE REGIM OBERT 800 PLACES ZONA FRANCA BARCELONA LOT 1: ARQUITECTURA CLAU: JNP-17210.A-L1

PARTIDES DE BANC AMB DIFERÈNCIES

E2133352			
Descripció abreujada			
m3	Enderroc fonament llosa form.arm.,martell trenc.,càrrega mec.	Enderroc de fonament de formigó armat (lloses, sabates, murs), a mà i/o amb martell trencador sobre	
Descripció			
Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió		Enderroc de fonament de formigó armat (lloses, sabates, murs), fins i tot descapçat d'arrencades de pilar metàl·lic, a mà i/o amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió.	
Preu			
	84,37	90,41	7,16%
E21R12D5			
Descripció abreujada			
u	Tala cistella mecànica arbre 10-15m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge		
Descripció			
Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
Preu			
	497,78	532,05	6,88%

E221A222

Descripció abreujada

m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny fluix(SPT <20),pala excav.+càrr.directa

Descripció

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Preu

	1,46	1,61	10,27%
--	------	------	--------

E222122A

Descripció abreujada

m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Descripció

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Preu

	5,57	6,14	10,23%
--	------	------	--------

E225177F

Descripció abreujada

m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,95% PM

Descripció

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Preu

	3,13	3,43	9,58%
--	------	------	-------

E2255J90

Descripció abreujada

m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra
calc.,<=50cm

Descripció

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50 cm com a màxim

Preu

	35,38	39,69	12,18%
--	-------	-------	--------

E263C382

Descripció abreujada

m3 Reducció nf 2m,equip
L=75m,bomba<320m3/h,k=1E-04m/s

Descripció

Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

Preu

	1,63	1,81	11,04%
--	------	------	--------

E26Z2500

Descripció abreujada

u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.reduc.nf,2m
llarg.=75m

Descripció

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip de reducció del nivell freàtic en 2 m de 75 m de llargària

Preu

	2.450,16	2.531,86	3,33%
--	----------	----------	-------

E2A15000

Descripció abreujada

m3 Subministr.terra adeq.aport.

Descripció

Subministrament de terra adequada d'aportació

Preu

	4,98	5,42	8,84%
--	------	------	-------

E2R24200

Descripció abreujada

m3 Classif.obra residus
construcció/demolició/construcció/demolició,m.
man.

Descripció

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

Preu

22,02	22,57	2,50%
-------	-------	-------

E2R350D7

Descripció abreujada

m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió
24t,carreg.mec.,rec.5-10km

Descripció

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

Preu

2,44	2,66	9,02%
------	------	-------

E2R54269

Descripció abreujada

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió
12t,càrrega mec.,rec.10-15km

Descripció

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Preu

6,24	6,80	8,97%
------	------	-------

E2R542A7

Descripció abreujada

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió
20t,càrrega mec.,rec.5-10km

Descripció

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Preu

3,62	3,95	9,12%
------	------	-------

E2RA61H0

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus
form. inerts,1,45t/m3,LER 170101

Descripció

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

10,27	11,37	10,71%
-------	-------	--------

E2RA62F0

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus
ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 170103

Descripció

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

7,08	7,85	10,88%
------	------	--------

E2RA6580

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus
barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 170904

Descripció

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu

14,14	12,50	-11,60%
-------	-------	---------

E2RA6680

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus
metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407

Descripció

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Preu

-22,13	-24,51	-10,75%
--------	--------	---------

E2RA71H1

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus d

Descripció

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

14,11	13,50	-4,32%
-------	-------	--------

E2RA72F0

Descripció abreujada

m3Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 170103

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus ceràmics inerts,0.8t/m3,LER 170103

Descripció

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

7,08

7,84

10,73%

E2RA7580

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril·losos,0,17t/m3,LER 170904

Descripció

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

14,14

12,50

-11,60%

E2RA7LP0

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Descripció

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

3,98

3,09

-22,36%

E2RA8680

Descripció abreujada			
m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no peril·losos,0,2t/m3,LER 170407	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no peril·losos,0.2t/m3,LER 170407	
Descripció			
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
Preu		-22,13	-24,51 -10,75%

E2RA8770

Descripció abreujada			
m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no peril·losos,0,035t/m3,LER 170203	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no peril·losos,0.035t/m3,LER 170203	
Descripció			
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
Preu		0,00	-

E2RA8890

Descripció abreujada			
m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 170201	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0.19t/m3,LER 170201	
Descripció			
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
Preu		9,25	7,46 -19,35%

E2RA8960

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no peril·losos,0,04t/m3,LER 150101

Deposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no peril·losos,0.04t/m3,LER 150101

Descripció

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

0,00 -

E2RA9TD0

Descripció abreujada

m3 Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no peril·losos,0,9t/m3,LER 200201

Descripció

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Preu

59,74 66,18 10,78%

E31522J4

Descripció abreujada

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba

Descripció

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Preu

89,50 95,43 6,63%

E31525H3

Descripció abreujada

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-30/B/20/IIIb,cubilot

Descripció

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Preu

87,93	93,05	5,82%
-------	-------	-------

E31B3000

Descripció abreujada

kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,20	1,27	5,83%
------	------	-------

E31B4000

Descripció abreujada

kg Arm.rases i pous AP500SD barres corrug.

Descripció

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,20	1,28	6,67%
------	------	-------

E31D1100

Descripció abreujada

m2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament

Descripció

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Preu

19,89	20,32	2,16%
-------	-------	-------

E31DC100

Descripció abreujada

m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament

Descripció

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

Preu

20,76 21,24 2,31%

E32525H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/murs cont.,h<=6m,HA-25/B/20/Ila,cubilot+tub Tremie

Descripció

Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/Ila de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie

Preu

88,94 93,44 5,06%

E32B300Q

Descripció abreujada

kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=6m

Descripció

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,40 1,47 5,00%

E32D3A06

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó
met.100x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=6m

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m

Preu

	25,37	24,75	-2,44%
--	-------	-------	--------

E38515H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/trava/pilar.,HA-25/B/20/Ila,,col.cubilot

Descripció

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot

Preu

	74,06	78,25	5,66%
--	-------	-------	-------

E38B3000

Descripció abreujada

kg Arm.traves i pilaret AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

	1,23	1,30	5,69%
--	------	------	-------

E38DD100

Descripció abreujada

m2 Encofrat tauler pi p/trava/pilar.

Descripció

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets

Preu

	26,74	27,13	1,46%
--	-------	-------	-------

E3CB3000

Descripció abreujada

kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,25 1,32 5,60%

E3CBDAGG

Descripció abreujada

m2 Armadura p/llosa AP500T malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T Malla electrosoldada Z1

Descripció

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Preu

7,78 9,07 16,58%

E3G5243K

Descripció abreujada

m2 Perforació pantalla terreny fluix,g=45cm +llot tixotròpic,HA-30/L/20/Ila+Qa,hid/superplast.>=375kg/m

Descripció

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-30/L/20/Ila+Qa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-30/L/20/Ila+Qa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs. Inclou la retirada dels llots.

Preu

88,53 96,01 8,45%

E3GB3000

Descripció abreujada

kg Arm.pantalles AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a pantalles AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,21 1,28 5,79%

E3GZ1000

Descripció abreujada

u Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla

Descripció

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

Preu

4.241,61 4.698,25 10,77%

E3GZ6353

Descripció abreujada

m3 Enderroc muret guia form.arm.,martell trenc.,càrrega man/mec.

Descripció

Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Preu

94,25 99,34 5,40%

E3GZA400

Descripció abreujada

m Enderroc coronament pantalla ampl.=45cm

Descripció

Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària

Preu

40,73 42,33 3,93%

E3GZKGDB

Descripció abreujada

m Doble muret guia 25cmx70cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B400S

Descripció

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Preu

	162,03	166,89	3,00%
--	--------	--------	-------

E3Z112T1

Descripció abreujada

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/B/20/, camió

Descripció

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Preu

	10,91	11,35	4,03%
--	-------	-------	-------

E4415115

Descripció abreujada

kg	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.	Acer S275JR,p/pilar pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold.
----	---	--

Descripció

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Acer S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura
--	---

Preu

	1,67	1,70	1,80%
--	------	------	-------

E4415125

Descripció abreujada			
kg	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold	Acero S275JR,p/pilar pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,trab.taller+antiox.,col.obra so	
Descripció			
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura		Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura	
Preu			
		1,73	1,76 1,73%

E4425015

Descripció abreujada			
kg	Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.	Acero S275JR,p/ancla.,pieza simp. perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold.	
Descripció			
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura		Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura	
Preu			
		1,67	1,70 1,80%

E4428027

Descripció abreujada			
kg	Acer S355JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol		
Descripció			
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura			
Preu			
		1,90	2,01 5,79%

E4435111

Descripció abreujada

kg Acer S275JR,p/bigà peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra

Descripció

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Preu

1,34	1,63	21,64%
------	------	--------

E4435115

Descripció abreujada

kg Acer S275JR,p/bigà peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obr
a sold.

Descripció

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Preu

1,64	1,68	2,44%
------	------	-------

E45218H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/Ila,cubilot

Descripció

Formigó per a mur, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Preu

92,60	97,17	4,94%
-------	-------	-------

E45318C3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/biga, HA-25/B/10/IIa, cubilot

Descripció

Formigó per a bigues, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Preu

102,09	106,83	4,64%
--------	--------	-------

E45318H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/biga, HA-25/B/20/IIa, cubilot

Descripció

Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Preu

99,81	104,41	4,61%
-------	--------	-------

E45B18C3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/sostre retic., HA-25/B/10/IIa,abocat cubilot

Descripció

Formigó per a sostre nervat reticular, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Preu

92,02	96,68	5,06%
-------	-------	-------

E45C18H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/llosa, HA-25/B/20/IIa,abocat cubilot

Descripció

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Preu

87,80	92,20	5,01%
-------	-------	-------

E45CA8H3

Descripció abreujada

m3 Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/20/Ila,abocat cubilot

Descripció

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Preu

90,09	94,54	4,94%
-------	-------	-------

E4B13000

Descripció abreujada

kg Arm.pilars AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,21	1,27	4,96%
------	------	-------

E4B23000

Descripció abreujada

kg Armadura p/mur AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,41	1,48	4,96%
------	------	-------

E4B35000

Descripció abreujada

kg Arm.bigues AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,36	1,43	5,15%
------	------	-------

E4BB3000

Descripció abreujada

kg Armadura p/sostre retic. AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,36 1,43 5,15%

E4BDB66

Descripció abreujada

m2 Armadura p/sostre retic. AP500T, malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

Descripció

Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Preu

2,29 2,58 12,66%

E4BC3000

Descripció abreujada

kg Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.

Descripció

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Preu

1,42 1,49 4,93%

E4BP1112

Descripció abreujada

u Ancoratge acer
b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Descripció

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Preu

9,61	9,81	2,08%
------	------	-------

E4BP111A

Descripció abreujada

u Ancoratge acer
b/corrugada,D=20mm,perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Descripció

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Preu

17,50	18,18	3,89%
-------	-------	-------

E4D11105

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar
rect.,p/revestir,h<=5m

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, a qualsevol alçada

Preu

25,29	24,47	-3,24%
-------	-------	--------

E4D1D125

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,pilar
rect.,form.vist,h<=5m

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

Preu

36,03	35,49	-1,50%
-------	-------	--------

E4D2DA06

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler
pi,p/mur rect.,encofr.2 cares,h<=6m

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, a qualsevol alçada

Preu

31,82	31,10	-2,26%
-------	-------	--------

E4D2DA26

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler
pi,p/mur rect.,encofr.2 cares,h<=6m,form.vist

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Preu

40,45	39,82	-1,56%
-------	-------	--------

E4D3D505

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga
recta,h<=5m

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a qualsevol alçada

Preu

37,17	35,35	-4,90%
-------	-------	--------

E4D93EF7

Descripció abreujada

m2 Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort.ciment
70x23cm h=25cm

Descripció

Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària

Preu

9,34	9,71	3,96%
------	------	-------

E4D93EL7

Descripció abreujada

m2 Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort.ciment
70x23cm h=30cm

Descripció

Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària

Preu

9,91	10,28	3,73%
------	-------	-------

E4DB2DX0

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre
retic.,h<=5m tauler,entram.desmunt.

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable

Preu

28,72	28,11	-2,12%
-------	-------	--------

E4DC2D00

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi

Preu	38,09	37,31	-2,05%
------	-------	-------	--------

E4DC2D02

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Preu	55,30	54,81	-0,89%
------	-------	-------	--------

E4DCBD02

Descripció abreujada

m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=5m,tauler,+taul.fen. form.vist

Descripció

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Preu	74,50	74,18	-0,43%
------	-------	-------	--------

E4E2561L

Descripció abreujada

m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x200x200mm,col.morter pòrtland+fill.c

Descripció

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Preu

31,81	33,16	4,24%
-------	-------	-------

E4R12065

Descripció abreujada

kg Acer inox.austenític 1.4401 (AISI 316),perf.conf.rodó,rectang.,taller+col.obra sold.

Descripció

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Preu

5,22	217,19	4060,73%
------	--------	----------

E61Z600C

Descripció abreujada

kg Acer b/corrugada B400S,p/arm.paret vidr.

Descripció

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 per a l'armadura de parets de vidre emmotllat i premsat

Preu

1,62	1,69	4,32%
------	------	-------

E6Z1723V

Descripció abreujada

m Caixa persiana enrotl.paret 24cm,ceràm.arm.
34x16cm long.=2-
3m,p/accionam.motor/cinta/torn,col.mort.

Descripció

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 24 cm, de ceràmica armada per a revestir, de 34x16 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 24 cm, de ceràmica armada per a revestir, de 34x16 cm i més de 2 de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter

Preu

14,20	16,54	16,48%
-------	-------	--------

E786D220

Descripció abreujada

m2 Imperm.param.vert.,form. morter impermeab.
penetr.capil. ciment 2kg/m2,2capes

Descripció

Impermeabilització de parament vertical de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes

Preu

6,59	6,68	1,37%
------	------	-------

E7B21A0L

Descripció abreujada

m2 Làmina separad.polietilè
g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.

Descripció

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Preu

1,30	1,31	0,77%
------	------	-------

E7C28651

Descripció abreujada

m2 Aïllam.planxa
XPS,g=60mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmic
a=1,935-1,765m2.K/W,superf.llista,cantell

Descripció

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llista i cantell recte, col·locada sense adherir

Preu

8,41	11,33	34,72%
------	-------	--------

E7CN1834

Descripció abreujada

m2 Aïllam.làm.al+aire aïllam. g=8mm,làmina
aire+PE+escuma PE+alumini
1cara,col.fix.mecàniques

Làmina viscoelàstica

Descripció

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina d'alumini en una cara, col·locat amb fixacions mecàniques

Subministrament i col·locació de làmina viscoelàstica d'alta densitat, col·locada entre dues plaques, tipus Tecsound SY 70 o equivalent, de densitat > 6 kg/m2, per aportar més pes al conjunt i treballar com amortidor acústic. Inclou la p/p de talls i neteja.

Preu

14,05	10,32	-26,55%
-------	-------	---------

E844MKAD

Descripció abreujada

m2	Cel ras flotant placa guix laminatp/aïllament acústic amb subjecció al sostre ambamortidor antivib.a	Cel ras CT
----	--	------------

Descripció

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm	Cel ras amb plaques de guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm
--	--

Preu	62,34	60,74	-2,57%
------	-------	-------	--------

E898A240

Descripció abreujada

m2	Pintat horitz.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.	Pintat horitz. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
----	---	--

Descripció

Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
---	---

Preu	5,42	5,70	5,17%
------	------	------	-------

E89BCAK0

Descripció abreujada

m2	Pintat barana/reixa acer planxa,esmalt martelé,2imprimació antioxidant+2acab.	Pintat barana/reixa acer Z1
----	---	-----------------------------

Descripció

Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	
---	--

Preu	19,16	20,27	5,79%
------	-------	-------	-------

E8MAU0A0

Descripció abreujada

m2 Formació contorn d'obertura (brancal+llinda)
planxa acer galvan.g=6mm, col.

Formació contorn d'obertura

Descripció

Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques

Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques.

Nota important: les partides amb codis E8MAU0A0 i E8MAU0A2, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

Preu

180,33

196,73

9,09%

E8Z1A1JU

Descripció abreujada

m2 Armadura p/arrebossat,malla
FV+PVC,4x4mm,730g/m2

Malla

Descripció

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2

Preu

4,75

5,47

15,16%

E9232B91

Descripció abreujada

m2 Subbase,grava pedrera pedra
granit.,g=15cm,grandària 50-70mm,estesa+picon.

Descripció

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Preu

8,12

8,80

8,37%

E93628B1

Descripció abreujada

m2 Solera formigó HA-25/B/20/IIa,g=15cmbomba

Descripció

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Preu

26,02	27,87	7,11%
-------	-------	-------

E9PGA0SP

Descripció abreujada

m2 Pavim.+gespa sintèt. fibra PP,h>=60mm,col.s/cinta adh.pav.tèxtil+adh.apl.unilat. de poliuretà,+sorr

Descripció

Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropilè d'alçària com a mínim de 60 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice

Preu

30,44	32,84	7,88%
-------	-------	-------

E9U21AAD

Descripció abreujada

m Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6

Sòcol terratzo escales *

Descripció

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

Subministrament i col·locació de sòcol d'escala de terratzo llis de gra petit, preu alt, amb peces de forma trapezoidal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els talls i la neteja de la runa generada.

Preu

8,33	21,78	161,46%
------	-------	---------

E9Z4AB18

Descripció abreujada

m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla
el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T

Descripció

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Preu

	3,86	4,34	12,44%
--	------	------	--------

EASA72VA

Descripció abreujada

u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C FI.RF01
60,2bat.,215x210cm,preu sup.,antipàn.col.

Descripció

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents,
per a una llum de 215x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada

Fusteria FI.RF02.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF02, tallafocs
EI2-C 60, formada per marc i porta de dues fulles d'acer
galvanitzat amb pas de porta 2500 mm x 2200 mm
(dimensions i característiques segons planols). Inclou:
Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de
juntres perimetrals. Realització de proves de servei, fins i
tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de
profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Inclou
manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva
col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de
seguretat d'acord amb documentació de seguretat.
Totalment acabada.

Preu

	750,64	783,40	4,36%
--	--------	--------	-------

EAV7EK77

Descripció abreujada

m2 Persi.enr.alum.,lamel. g=14-14,5mm,h=55-
60mm,6-6,5kg/m2

Descripció

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5
mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2

Preu

	67,92	74,89	10,26%
--	-------	-------	--------

EAVT136C

Descripció abreujada

m2 Cortina teixit FV+PVC,ampl.=1,5-2m,h<=2m,accionam.+cadeneta,+guia alum.,col.fix.mec

Descripció

Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Preu

56,38	68,81	22,05%
-------	-------	--------

EAVZOAP0

Descripció abreujada

u Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll.,m<=60kg,eix=60mm,col.

Descripció

Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 60 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat

Preu

218,39	234,84	7,53%
--------	--------	-------

EAWCU020

Descripció abreujada

u Automatisme p/porta corredissa motor pinyó i cremallera fulla de <=1200kg i amplàr.<=6m.,col.

Descripció

Automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i 6m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament, col·locat

Preu

928,53	1.012,36	9,03%
--------	----------	-------

EB1518AM

Descripció abreujada

m	Barana 1.4301 (AISI 304),munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix.mec	SE.AG80 Barana inox 90 cm
Descripció		
Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella		Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, de 90 cm d'alçària, fixada mecànicament sobre daus de formigó amb tac d'acer, volandera i femella (fixació inclosa). Totalment instal·lada i acabada.
Preu		
	189,93	208,64 9,85%

EC1G3K11

Descripció abreujada

m2	Vidre aïllant, incolora 6+6.1 but.translúcid / 10 / 6+6.1 but.transparent, col.perf.neop.		
Descripció			
Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC			
Preu			
	93,34	102,09	9,37%

ED359985

Descripció abreujada

u	Pericó sifòn.,tapa regist.,90x90x80cm,paret g=15cm maó massís 290x140x50mm,mort.1:2:10		
Descripció			
Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat			
Preu			
	550,36	566,60	2,95%

ED5LAMG1

Descripció abreujada

m2 Làmina dren.+reten. nodular
PEAD,h.nòd=25mm,,r.compr.=250kN/m2,+sobreei
x.,col.s/adh.,horitz.

Descripció

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal.

Preu	8,34	11,04	32,37%
------	------	-------	--------

ED7FR114

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=110mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu	41,59	43,71	5,10%
------	-------	-------	-------

ED7FR214

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=125mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu	43,50	45,77	5,22%
------	-------	-------	-------

ED7FR314

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=160mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu

51,97 54,62 5,10%

ED7FR414

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=200mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu

60,71 63,89 5,24%

ED7FR514

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=250mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu

75,18 79,24 5,40%

ED7FR614

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=315mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu

122,66 128,41 4,69%

ED7FR714

Descripció abreujada

m Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament
s/pressió,DN=400mm,SN4,s/solera
form.15cm+llit sorra 15cm

Descripció

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Preu

173,37 181,39 4,63%

EG212A1H

Descripció abreujada

m Tub rígid
PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250
N,unió roscada+munt.superf.

Descripció

Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Preu

4,67 4,96 6,21%

EG21RD1G

Descripció abreujada

m Tub rígid
PVC,DN=63mm,impacte=6J,resist.compress.=250N
,g=1,2mm,unió encolada+canal.sot.

Descripció

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Preu

3,85	3,77	-2,08%
------	------	--------

EG380902

Descripció abreujada

m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Descripció

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Preu

7,69	8,17	6,24%
------	------	-------

EG380907

Descripció abreujada

m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Descripció

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Preu

11,59	10,86	-6,30%
-------	-------	--------

EG380A07

Descripció abreujada

m Conductor Cu nu,1x50mm2,munt.p.terra

Descripció

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Preu

14,46	14,93	3,25%
-------	-------	-------

EGD1322E

Descripció abreujada

u Piqueta connex.terra
acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.

Descripció

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Preu

	28,81	81,40	182,54%
--	-------	-------	---------

EQ11U010

Descripció abreujada

m Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta
envernissada

Descripció

Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada

Preu

	75,49	83,72	10,90%
--	-------	-------	--------

EQ9GU020

Descripció abreujada

u Mòdul guixeta 180x30x50cm,2 portes,HPL

Descripció

Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals

Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 38-40 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals

Preu

	173,76	193,05	11,10%
--	--------	--------	--------

EQZCU010

Descripció abreujada

u Mirall acer inox.1.4301 (AISI 304),g=1,2mm,polit
especular,700x500 mm,adherit

Descripció

Mirall de planxa d'acer inoxidable de chapa de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,2 mm de gruix, acabat
polit especular, de 700x500 mm, col·locat adherit amb
massilla de silucna neutra, prèvia aplicació d'imprimació
específica

Preu

	96,18	103,90	8,03%
--	-------	--------	-------

F216R243

Descripció abreujada

m Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Descripció

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Preu

	4,13	4,29	3,87%
--	------	------	-------

F2194XB5

Descripció abreujada

m2 Demol.paviment mescla
bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tren
cad.+càrrega cam.

Descripció

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Preu

	3,65	4,03	10,41%
--	------	------	--------

F22113L2

Descripció abreujada

m2	Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió	Neteja+esbrossada terreny
Descripció		
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió		
Preu		
	0,49	0,53 8,16%

F221C472

Descripció abreujada

m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	
Descripció		
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
Preu		
	3,44	3,78 9,88%

F2221774

Descripció abreujada

m	Excav.rasa instal.40x70cm,rebl.+compact.retro.	
Descripció		
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora		
Preu		
	9,49	10,05 5,90%

F2226123

Descripció abreujada

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m,terreny n/clasf.,retro.+càrrega mec.

Descripció

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Preu

9,03	9,82	8,75%
------	------	-------

F227A00F

Descripció abreujada

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

Descripció

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Preu

2,69	2,79	3,72%
------	------	-------

F227T00F

Descripció abreujada

m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Descripció

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Preu

1,19	1,31	10,08%
------	------	--------

F96AUA20

Descripció abreujada

m	Vorada xapa acer galv.,corbada,g=10mm,h=200mm,s/base form.HNE15	Vorada xapa Z2
---	---	----------------

Descripció

Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Preu	41,44	45,47	9,72%
------	-------	-------	-------

F97422EA

Descripció abreujada

m	Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort. rejunt. beurada color blanc	Rigola
---	--	--------

Descripció

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc i/o color a definir per la DF, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment.

Preu	11,90	12,50	5,04%
------	-------	-------	-------

F9851509

Descripció abreujada

m	Gual peces form.,MC,22x30cm,sob/form.no est.,h=20-25cm,rejunt.morter
---	---

Descripció

Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Preu	32,55	34,07	4,67%
------	-------	-------	-------

F9A1201F

Descripció abreujada

m3 Paviment sauló,estesa+picon.95%PM

Descripció

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Preu

22,94	25,69	11,99%
-------	-------	--------

F9F5B12A

Descripció abreujada

m2 Paviment peces 20x40,5cm,g=10cm,preu sup.,
,sob/5cm sorra,compact.pavim.+rejun.mort.1:6

Descripció

Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40,5 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Preu

29,23	30,02	2,70%
-------	-------	-------

F9H11751

Descripció abreujada

t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B
50/70S,granul.granític est-compact.

Descripció

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Preu

52,18	57,58	10,35%
-------	-------	--------

FD5K6F08

Descripció abreujada

m Caixa p/interc.35x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I

Descripció

Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Preu

	53,12	54,76	3,09%
--	-------	-------	-------

FD5ZAK7J

Descripció abreujada

u Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x290x76mm,pes=87kg,col.ancor.form.

Descripció

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó

Preu

	62,37	63,74	2,20%
--	-------	-------	-------

FDK282CA

Descripció abreujada

u Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50cm,p/inst.serveis,+lliscat int.morter ciment 1:8,s/solera m.calat,

Descripció

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Preu

	86,61	88,81	2,54%
--	-------	-------	-------

FQ213112

Descripció abreujada

u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau form.

Descripció

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Preu

114,47	124,18	8,48%
--------	--------	-------

FQZZU010

Descripció abreujada

u Asta p/bandera acer inox.,h=4 m,circular,cònica,elem.ancoratge,politges,cordill,acc.,col·locat

Descripció

Asta per a bandera d'acer inoxidable de 4 m d'alçària, de secció circular i forma cònica, amb elements d'ancoratge, politges, cordill i accessoris, col·locat amb tacs químics

Preu

375,96	471,70	25,47%
--------	--------	--------

FR3P2212

Descripció abreujada

m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.

Descripció

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Preu

35,92	38,23	6,43%
-------	-------	-------

FR43943D

Descripció abreujada

u Subministrament Jacaranda mimosifolia
perím=25-30cm,contenedor >80l

Descripció

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l

Preu

192,35	213,05	10,76%
--------	--------	--------

FR4EE232

Descripció abreujada

u Subministrament Lavandula angustifolia h=15-20cm, en contenidor 1,5l

Descripció

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

Preu

1,28	1,41	10,16%
------	------	--------

FR61235B

Descripció abreujada

u Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=18-25cm,100x100x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.+10% comp.

Descripció

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Preu

50,24	52,54	4,58%
-------	-------	-------

FR612466

Descripció abreujada

u Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=25-35cm,120x120x80cm,m.mec.,pend.<25%,subst.60 % p/sorra-comp.

Descripció

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Preu

90,26	95,87	6,22%
-------	-------	-------

FR66211B

Descripció abreujada

u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1-1,5l,25x25x25cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.

Descripció

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Preu

2,60	2,34	-10,00%
------	------	---------

FR66222B

Descripció abreujada

u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5-3l,30x30x30cm,m.man.,pend.<35%,terra excav.+10% comp.

Descripció

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Preu

4,55	4,03	-11,43%
------	------	---------

K89F5BJB

Descripció abreujada

m Pintat tub acer,esmalt
sint.,2antioxidant+2acabat,D <=2''

Descripció

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim

Preu

6,096,140,82%

KB14C32E

Descripció abreujada

m Passamà perfil acer,D=30-50mm,sup.perfil
acer,D=15mm,col.ancor.obra

Descripció

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra

Preu

13,4814,8510,16%

PARTIDES DE NOVA CREACIÓ

EAN521BA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Embocadura façana FE.AL04	2.718,87	213,00	579.119,31	3,58
Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL04. Embocadura segons plànols, de mesures d'obertura 560 x 2200 i de protecció 440 x 3200 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 320 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el parament a base de banda de butil.				
E8361CZ2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

m2	Omega Zeta Z2	134,28	3.611,02	484.887,36	2,99
----	---------------	--------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de Panell UHPC Omega Zeta o equivalent de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, col·locat sobre entamat de perfils de subjecció de les peces tipus Z d'acer qualitat S350GD+Mn amb kit de muntatge, tot recolzat en subestructura de perfils verticals tubulars galvanitzats en calent sobre mènsules d'acer galvanitzat en calent de fixació dels sistema a façana. Inclou insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent. Inclou els ajustos necessàris per la formació de llindes i brancals.

Nota important: les partides amb codis E8361CZ1 i E8361CZ2, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EASA11FU		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.FU03	1.315,75	220,00	289.465,00	1,79

Fusteria FI.FU03.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU03 formada per bastiment i porta de fusta EI2-C 30, amb tarja i fulla batent acabada amb HPL de 6 mm en cada cara i color a escollir per la DF, de 2030 + 300 d'alçada i pas lliure de 800 i gruix de fulla 50 mm (dimensions i característiques segons plànols), dues cares de HPL de 6 mm i bastigi de HPL de 15 mm en color negre i marc metàl·lic amb rivets de goma, lacat al forn, i espiell de 250 x 150 mm EI-30 amb gruix de vidre de 15 mm, i perns d'acer inoxidable, d'Heletec o equivalent.

Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

E3C515H3		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/Ila,cubilot	86,79	3.327,28	288.774,63	1,78

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

EAF4AL01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL01 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL01, de dimensions generals 1000 x 1750 mm (dimensions segons plànols) formada per dues parts abatibles i una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 \text{ (-1,-5)}$

m2	Arrebossat2 Z2	22,00	11.048,44	243.065,68	1,50
----	----------------	-------	-----------	------------	------

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. S'incorporarà una malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per a armar-lo i reforçar-lo suportant les tensions sense fissurar-se.

Nota important: les partides amb codis E81111AR i E81131AR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E83L2BHP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	HPL Z2	83,06	2.909,85	241.692,31	1,49

Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat segons projecte i/o DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars, talls i eines necessàries per a la seva completa instal·lació.

Nota important: les partides amb codis E83L1BHP i E83L2BHP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

H000SSL1		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.	#####	1,00	228.112,54	1,41

Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.

EARGU2TO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Torn simple FI.AC40 Z2	13.763,18	16,00	220.210,88	1,36
---	------------------------	-----------	-------	------------	------

Subministrament, instal·lació i muntatge de Tambor rotatiu d'alçada completa "Simple pas".

característiques:

- Bidireccional. Trànsit en una o ambdues direccions controlat electrònicament.
 - En rebre un senyal de sistema de control d'accés, el mecanisme es desbloqueja i és possible empènyer els braços per passar a través de la porta en la direcció autoritzada.
 - Impedeix dos passos al mateix temps, i, si una persona no autoritzada intenta entrar des la Direcció oposada, el mecanisme de bloqueig incorporat deté qualsevol intent d'invertir la rotació.
 - Mecanisme Titan elecromacànic. Tancament d'acció positiva que impedeix dospasos simultanis.
 - Mecanisme acte entrant que garanteix la rotació completa fins a la posició inicial i dispositiu que impedeix rotació en sentit contrari quan el mecanisme ha avançat més de 30 ° des de la seva posició de repòs.
 - Amortidor hidràulic ajustable. Aquest amortidor redueix l'impacte i el soroll que s'origina quan el rotor del torn arriba a la posició de repòs
 - Detecció de trànsit incorrecte per Rotasec EV simple (Kit ITC).
 - Si un usuari després de validar la targeta gira la columna sense transitar, simulant l'entrada o sortida, salta una alarma i es detecta el frau (Kit ITC).
 - LED 's d'estat amb fletxa verda, creu vermella i rectangle d'avis muntats en el sostre per a cada direcció de trànsit i pas.
 - Mecanització (2 caixes en superfície per muntatge dels diferents lectors de targetes, empremta i reconeixement facial).
 - Pintura d'alta resistència amb tractament anticorrosió Color Ral 7004 gris estàndard o altre color RAL, pendent d'aprobació per la direcció facultativa.
- Inclòs accessoris de muntatge, connexionat, programació i posada en marxa de l'equip.
- GUNNEBO (ROTASEC EV 90 ROTOR 90 +KIT ITC+CAIXA+RAL) o equivalent.
- Nota important: les partides amb codis EARGU0TO i EARGU2TO, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E8361COZ	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Omega Zeta	134,28	1.560,81	209.585,97	1,29
----	------------	--------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de Panell UHPC Omega Zeta o equivalent de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, col·locat sobre plots tipus Lizabar o equivalent. Inclou insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent

E9C124PT	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Terratzo Z2	23,57	8.755,51	206.367,35	1,27
----	-------------	-------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm (color definit en projecte i/o per la DF) col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb morter, per a ús interior intens i resistència al lliscament classe 1. Inclús replantejament, humectació de les peces, formació de junts de treball i perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport. Inclús p/p dels talls de les peces per les trobades, la neteja i recollida de la runa generada i recollida del material sobrant.

Nota important: les partides amb codis E9C114PT i E9C124PT, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E61221MC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat Klinker 10,5 Z2	88,98	2.239,47	199.268,04	1,23
----	---------------------------	-------	----------	------------	------

Paret divisòria recolzada de gruix 10,5 cm, de maó calat klinker 1 cara esmaltada (de colors definits en projecte), HD, de 220x105x48 mm de KLINKER Covadonga o similar, una cara vista, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat de epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Aquesta partida inclou la p/p de la formació de llindes.

Nota important: les partides amb codis E61211MC i E61221MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAF4AL04	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL04 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL04, de dimensions generals 540 x 2180 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 (-1,-5)$

m2GuixLam] - D1,5 Z231,135.454,16169.788,001,05

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil de planxa d'acer galvanitzat, col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus amb alta duresa superficial de 15 mm de gruix. Article: ref. P01322600HBPS de la sèrie PLAQUES HABITO de PLACO o equivalent. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

Nota important: les partides amb codis E83EDMHA i E83ED2HA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAN5BA05	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

uEmbocadura façana FE.AL052.718,8761,00165.851,071,02

Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL05. Embocadura segons plànols, de mesures d'obertura 560 x 2200 i de protecció 440 x 3200 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 440 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el formigó a base de banda de butil.

E7C9XBLR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Aïllament LlanaMineral8 Z237,104.050,47150.272,360,93

Subministrament i col·locació d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,162 m2.K/W, amb revestiment de làmina asfàltica, col·locada a topall, fixat mecànicament i mantenint l'homogeneïtat de la superfície per evitar ponts tèrmics. Inclou posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta i p/p de retorns en obertures, de talls de les plaques, les seves fixacions i la neteja.

Nota important: les partides amb codis E7C9XBLR i E7C91BLR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E955H1LI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Paviment tècnic < 200 mm138,141.037,74143.353,540,89

Paviment tècnic interior amb peus regulables, sense travessers, per a una alçada màxima de 200 mm. Format per una lloseta amb nucli mineral de sulfat càlcic d'alta densitat, de 30 mm de gruix, lligat amb fibres d'alta resistència mecànica i exempt de partícules de fusta, amb una fulla de 0,05 mm d'alumini col·locada com a revestiment inferior de la lloseta, creant una barrera conta el foc i la humitat, acabat amb linòleum i peus d'acer galvanitzat amb juntes plàstiques en el seu cap atenuants del soroll, model 30SA de Butech o equivalent. Inclou pernys d'ancoratge, com també tots els materials i elements per a la seva completa instal·lació.

E8361CZ1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2Omega Zeta Z1	134,28	1.047,06	140.599,08	0,87

Subministrament i col·locació de Panell UHPC Omega Zeta o equivalent de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, col·locat sobre entamat de perfils de subjecció de les peces tipus Z d'acer qualitat S350GD+Mn amb kit de muntatge, tot recolzat en subestructura de perfils verticals tubulars galvanitzats en calent sobre mènsules d'acer galvanitzat en calent de fixació dels sistema a façana. Inclou insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent. Inclou els ajustos necessaris per la formació de llindes i brancals.
Nota important: les partides amb codis E8361CZ1 i E8361CZ2, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAN5BA07	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
uEmbocadura façana FE.AL07	3.893,74	36,00	140.174,64	0,87

Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL07. Embocadura segons plànols rebuts, de mesures d'obertura 560 x 2200 i de protecció 440 x 4570 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 320 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el formigó a base de banda de butil.

K21929CO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2Enderroc solera form.lleug.armat,	21,15	6.497,01	137.411,72	0,85

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, entre 30 i 50 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

F6A2TACO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Tanca exterior de 2700 mm xapa opaca	1.338,02	100,95	135.073,12	0,83
---	--------------------------------------	----------	--------	------------	------

Tanca exterior de 2700 mm d'alçaria formada per xapa d'acer lacada opaca de 4 mm de gruix sobre marc de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. recolçada en tota la seva longitud sobre muntants de perfil HEB 100 cada 2100 mm empostrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques segons plànols de detalls. Tot prelacat a taller completament instal·lada.

E61333MC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Argila Alleugerida 25	30,90	4.199,81	129.774,19	0,80
Paret tancament de 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la p/p de peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada, blocs de terminació, peces especials i blocs en "U" en formació llindes, tot realitzat amb peces especials adients per argila alleugerida.					

E612B2MC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Maó Calat 14 Z2	40,57	3.168,03	128.526,98	0,79
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat de epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes, fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou també la part proporcional de llinda per a pas de porta.					

Nota important: les partides amb codis E612BRMC i E612B2MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAVJAE LH		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Gelosia lames horitzontals	532,32	238,24	126.820,98	0,78

Subministrament i col·locació de gelosia d'alumini fixa amb lamel·les horitzontals de 200 mm d'amplada i 50 mm de gruix separades cada 120 mm model E 200 (Bz) de Gradpanel o equivalent, amb acabat i color a decidir per la DF. Inclou l'estructura de muntants de 50 x 50 x 3 mm i la seva col·locació.

E6122FMC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat Klinker 10,5 Z2	88,98	1.420,41	126.388,17	0,78
----	---------------------------	-------	----------	------------	------

Paret de tancament de gruix 10,5 cm, de maó calat klinker 1 cara esmaltada (de colors definits en projecte i/o per la DF), HD, R-55 de 220x105x48 mm de KLINKER Covadonga o similar, una cara vista, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat d'epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Aquesta partida inclou la part proporcional de la formació de llindes i la formació de tancaments a més de 3 m.

Nota important: les partides amb codis E6121FMC i E6122FMC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

K79511BE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Imperm.de geocompost de bentonita de sodi natural	22,96	4.917,22	112.899,37	0,70
----	---	-------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de geocompost de bentonita de sodi natural, formada per geotèxtil teixit de 100 g/m2 i geotèxtil no teixit de 200 g/m2, bentonita/polímer (mínim 5kg/m2) units mitjançant procés de cosit i làmina de polietilè adherida a una de les dues cares amb p/p de massilla per al segellat perimetral i elements passants.

E8442KLA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras acústic Z2	62,28	1.794,42	111.756,35	0,69
----	--------------------	-------	----------	------------	------

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm. Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge. Nota important: les partides amb codis E844QKLA i E8442KLA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E7112FLA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Impermeabilització Z2	33,62	3.283,64	110.395,84	0,68
----	-----------------------	-------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia emprimació i sense coincidir els seus solapaments. Inclou el reforç del perímetre i de les trobades amb paraments verticals en la zona del matarracó fins a una alçada de 40 cm i la formació de junt de dilatació.

Nota important: les partides amb codis E711EFLA i E7112FLA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E81132AR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Arrebossat2 Z2	24,09	4.425,83	106.618,17	0,66
----	----------------	-------	----------	------------	------

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Inclou la p/p de retorns d'obertures i malla a les zones on hi ha juntes per donar continuïtat a l'arrebossat.

Nota important: les partides amb codis E81136AR i E81132AR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQ9GU0C1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Compactus A	53.285,30	2,00	106.570,60	0,66
---	-------------	-----------	------	------------	------

Subministrament i col·locació de conjunt d'armaris mòbils de dimensions totals de tot el conjunt de 12160 mm de longitud, 4080 mm de profunditat i 2305 mm d'alçada, format per estanteries model IMERROD IME-50 o equivalent. El conjunt està format per: 13 armaris mòbils dobles de 4800 mm de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) format per 5 nivells de càrrega, més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

1 armari fixe amb accés a una sola cara de 4080 de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) amb 5 nivells de càrrega més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

S'inclou els visors frontals en tots els armaris, situats a 1,60 m del paviment aproximadament, gomes per cobrir les juntes en les unions frontals i superiors, topall de goma en tots els laterals per impedir l'impacte entre armaris, safates desmontables per facilitar l'almacenatge de grans formats, sistema antivolcada, tracció a tots els patins de translació mitjançant eixos de transmissió calibrats, lleixa amb resistència de 85 kg/ml amb gruix de 0,8 i 30 mm d'alçada, laterals extrems i intermitjos tancats a una sola cara formant cremalleres amb ranures cada 25 mm sense la necessitat d'utilitzar cap tipus d'eina amb un gruix d'1,5 mm, lleixa fabricades d'una sola peça sense aristes ni peces sobresortint tallants, arenats fontals metàlics fabricats d'una sola peça, creuetes d'arriostament tipus creu de Sant Andreu per garantir l'estabilitat del conjunt (mínim dos per armari), pintat d'epoxi poliester secat al forn (color a definir per la DF), tots els elements mecànics o de transmissió que per naturalesa no puguin ser pintats, seran tractats amb vernís antiòxid per metalls, sistema d'accionament mitjançant volant en el frontal de tots els armaris mòbils dotats de triple desmultiplicació. Les safates de 970 x 400 mm han de soportar 100 kg el ml, la resistència de la plataforma mòbil de 4080 x 800 a de ser de 4000 kg, i la resistència de l'estanteria de 4080 x 800 ha de ser de 4000 kg.

Oferint una garantia per un període de 2 anys.

Inclou la col·locació dels carrils empotrats al paviment en coordinació amb els treballs d'execució del paviment.

EAVT13CO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cortina de teixit frunzit tipus Bifosc	68,81	1.544,00	106.242,64	0,66
----	--	-------	----------	------------	------

Subministrament i col·locació de cortina de teixit frunzit a l'1,4 tipus Bifosc o equivalent, de color a escollir per la DF, de Bitex 99,5% opac, apte per a rentadora i ignífug. Amb riell d'una via, model 3300, manual per ser accionada amb la mà. Instal·lada mecànicament.

E6121FMC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat Klinker 10,5 Z1	88,98	1.095,87	97.510,78	0,60
----	---------------------------	-------	----------	-----------	------

Paret de tancament de gruix 10,5 cm, de maó calat klinker 1 cara esmaltada (de colors definits en projecte i/o per la DF), HD, R-55 de 220x105x48 mm de KLINKER Covadonga o similar, una cara vista, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat d'epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Aquesta partida inclou la part proporcional de la formació de llindes i la formació de tancaments a més de 3 m.

Nota important: les partides amb codis E6121FMC i E6122FMC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQ9GU0C2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	Compactus B	48.170,27	2,00	96.340,54	0,59
---	-------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació de conjunt d'armaris mòbils de dimensions totals de tot el conjunt de 12160 mm de longitud, 4080 mm de profunditat i 2305 mm d'alçada, format per estanteries model IMERROD IME-50 o equivalent. El conjunt està format per: 13 armaris mòbils dobles de 4800 mm de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) format per 5 nivells de càrrega, més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

1 armari fixe amb accés a una sola cara de 4080 de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) amb 5 nivells de càrrega més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

S'inclou els visors frontals en tots els armaris, situats a 1,60 m del paviment aproximadament, gomes per cobrir les juntes en les unions frontals i superiors, topall de goma en tots els laterals per impedir l'impacte entre armaris, safates desmontables per facilitar l'almacenatge de grans formats, sistema antivolcada, tracció a tots els patins de translació mitjançant eixos de transmissió calibrats, lleixa amb resistència de 85 kg/ml amb gruix de 0,8 i 30 mm d'alçada, laterals extrems i intermitjos tancats a una sola cara formant cremalleres amb ranures cada 25 mm sense la necessitat d'utilitzar cap tipus d'eina amb un gruix d'1,5 mm, lleixa fabricades d'una sola peça sense aristes ni peces sobresortint tallants, arenats fontals metàl·lics fabricats d'una sola peça, creuetes d'arriostament tipus creu de Sant Andreu per garantir l'estabilitat del conjunt (mínim dos per armari), pintat d'epoxi poliester secat al forn (color a definir per la DF), tots els elements mecànics o de transmissió que per naturalesa no puguin ser pintats, seran tractats amb vernís antiòxid per metalls, sistema d'accionament mitjançant volant en el frontal de tots els armaris mòbils dotats de triple desmultiplicació. Les safates de 970 x 400 mm han de soportar 100 kg el ml, la resistència de la plataforma mòbil de 4080 x 800 a de ser de 4000 kg, i la resistència de l'estanteria de 4080 x 800 ha de ser de 4000 kg.

Oferint una garantia per un període de 2 anys.

Inclou la col·locació dels carrils embotrats al paviment en coordinació amb els treballs d'execució del paviment.

EQ9GU0C4	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Compactus D	95.485,21	1,00	95.485,21	0,59
---	-------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació de conjunt d'armaris mòbils de dimensions totals de tot el conjunt de 17800 mm de longitud, 6000 mm de profunditat i 2305 mm d'alçada, format per estanteries model IMERROD IME-50 o equivalent. El conjunt està format per: 21 armaris mòbils dobles de 6000 mm de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) format per 5 nivells de càrrega, més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

1 armari fixe amb accés a una sola cara de 6000 de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) amb 5 nivells de càrrega més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

S'inclou els visors frontals en tots els armaris, situats a 1,60 m del paviment aproximadament, gomes per cobrir les juntes en les unions frontals i superiors, topall de goma en tots els laterals per impedir l'impacte entre armaris, safates desmontables per facilitar l'almacenatge de grans formats, sistema antivolcada, tracció a tots els patins de translació mitjançant eixos de transmissió calibrats, lleixa amb resistència de 85 kg/ml amb gruix de 0,8 i 30 mm d'alçada, laterals extrems i intermitjos tancats a una sola cara formant cremalleres amb ranures cada 25 mm sense la necessitat d'utilitzar cap tipus d'eina amb un gruix d'1,5 mm, lleixa fabricades d'una sola peça sense aristes ni peces sobresortint tallants, arenats fontals metàl·lics fabricats d'una sola peça, creuetes d'arriostament tipus creu de Sant Andreu per garantir l'estabilitat del conjunt (mínim dos per armari), pintat d'epoxi polièster secat al forn (color a definir per la DF), tots els elements mecànics o de transmissió que per naturalesa no puguin ser pintats, seran tractats amb vernís antiòxid per metalls, sistema d'accionament mitjançant volant en el frontal de tots els armaris mòbils dotats de triple desmultiplicació. Les safates de 970 x 400 mm han de soportar 100 kg el ml, la resistència de la plataforma mòbil de 6000 x 800 ha de ser de 6000 kg, i la resistència de l'estanteria de 6000 x 800 ha de ser de 6000 kg.

Oferint una garantia per un període de 2 anys.

Inclou la col·locació dels carrils embotrats al paviment en coordinació amb els treballs d'execució del paviment.

E9Z2A2PT		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Acabat terratzo Z2	10,30	8.755,51	90.181,74	0,56
Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra					
E44754AG		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

kg	Acer S275JR Z2 llindes	3,06	24.695,32	75.567,69	0,47
----	------------------------	------	-----------	-----------	------

Realització d'estructura de suport/fixació per a realització de divisòria i/o fixació del les diferents tipologies de mampares al forjat, formada amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa (segons plànols) i tots els elements necessàris per a la seva completa execució, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

Tub rectangular galvanitzat 140 x 100 mm (4 mm gruix) = 14,82 kg/m

Tub rectangular galvanitzat 180 x 100 mm (4 mm gruix) = 17,47 kg/m

Tub quadrat galvanitzat 50 x 50 mm (4 mm gruix) = 5,67 kg/m

E44351PE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

kg	Acer S275JR Z1	3,06	23.470,94	71.821,09	0,44
----	----------------	------	-----------	-----------	------

Realització d'estructura de suport/fixació per a realització de divisòria i/o fixació del les diferents tipologies de mampares al forjat, formada amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa (segons plànols) i tots els elements necessàris per a la seva completa execució, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

Tub rectangular galvanitzat 140 x 100 mm (4 mm gruix) = 14,82 kg/m

Tub rectangular galvanitzat 180 x 100 mm (4 mm gruix) = 17,47 kg/m

Tub quadrat galvanitzat 50 x 50 mm (4 mm gruix) = 5,67 kg/m

E65262AI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïll_1xN1,5 + Aïll9 + 1xN1,5	36,93	1.874,96	69.242,20	0,43
----	------------------------------	-------	----------	-----------	------

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=

E6181GBF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Bloc Formigó 8	20,96	3.205,03	67.177,45	0,41
----	----------------	-------	----------	-----------	------

Paret divisòria per a revestir de 85 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 500 x 200 x 85 mm, amb resistència al foc (DB-SI) EI-60 i aïllament acústic (DB-HR) 46 dBA, de dBblok o similar, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou la p/p de formació de llindes.

Inclou els talls per adaptar la peça a les diferents situacions.

E89892PP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Pintura arrebossat i bloc formigó Z2	4,69	14.248,32	66.824,62	0,41
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Nota important: les partides amb codis E89891PP i E89892PP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

EANVLAMA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Lama OmegaZeta	2.037,89	32,00	65.212,48	0,40
Subministrament i col·locació de lama de façana d'accès de 5950 mm d'alçaria, 628 mm d'ample i 150mm de gruix formada per enmarcat d'estructura de tubulars d'acer galvanitzat 100x80x4 mm amb rigiditzadors de 100x50x4 i recobriment de panells UHPC Omega Zeta o equivalent, de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, segons planols de detall. Cada lama inclou el sistema de fixació a llosa superior format per pletina penjada de 150mm d'ample i 10 mm de gruix soldada a pletina superior de 150x150x10 mm fixada amb tacs Hilti HST3 M12 o equivalents i pletina inferior de 150x60x6. Inclou la instal·lació de subestructura i elements de fixació, arriostament lateral a façana amb pletina del mateix material, com també insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent. Tota l'estructura d'acer galvanitzat, inclou soldadura amb electròdes galvànics i tractament anticrossiu en punts singulars, així com equips de muntatge en alçada.				

E9F555PF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Formigó8/Plots	68,13	955,88	65.123,97	0,40
Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de 120x80 cm i 12 cm de gruix, preu alt, per a ús exterior, col·locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçada mitjana 200 mm. Inclou la p/p dels talls de les peces, la neteja de la superfície sobre on recolzaran els plots, la col·locació i fixació del sistema. Completament acabat.				

E325ZST2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Mur prefabricat de 6 m de alçada amb tot inclos	168,12	383,59	64.489,66	0,40
Mur prefabricat de 6 m de alçada amb tot inclos				

E84453TA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras estàndard directe	25,02	2.554,34	63.909,51	0,39
----	---------------------------	-------	----------	-----------	------

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclús talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge.

E325ZST1		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Mur prefabricat de 3 m de alçada amb tot inclos	143,44	443,97	63.683,49	0,39
Mur prefabricat de 3 m de alçada amb tot inclos					

E711EFLA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Impermeabilització Z1	33,62	1.815,88	61.049,95	0,38
Subministrament i col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia emprimació i sense coincidir els seus solapaments. Inclou el reforç del perímetre i de les trobades amb paraments verticals en la zona del matarracó fins a una alçada de 40 cm i la formació de junt de dilatació. Nota important: les partides amb codis E711EFLA i E7112FLA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E84451TA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Cel ras estàndard Z1	31,90	1.874,87	59.808,26	0,37
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.					
Nota important: les partides amb codis E84451TA i E84452TA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E82423RC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Rajola/Morter Z2	22,65	2.550,16	57.761,19	0,36
----	------------------	-------	----------	-----------	------

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou p/p de cantoneres, talls i juntes.

Nota important: les partides amb codis E82413RC i E82423RC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

Nota important: les partides amb codis E82413RC i E82423RC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E9M111PR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	PinturaEpoxi Z1	29,79	1.829,14	54.490,05	0,34
----	-----------------	-------	----------	-----------	------

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat

E7CDE4TH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Sate Z2	27,50	1.976,34	54.349,24	0,34
----	---------	-------	----------	-----------	------

Acabat exterior de façana, amb sistema Sto Therm (SATE) o similar, format per panells aïllants tèrmics d'espuma rígida de poliestiré expandit de 8 cm de gruix, segons norma DIN 18 164, sense hidrocarburs clorados ni clorofl uorocarbonos, difícilment inflamàble B1 segons la norma DIN 4102 i grup de conductivitat tèrmica 032 col·locat a trencajunts. Sobre morter d'armadura adhesiu orgànic mineral i fixat amb espigues mecàniques de plàstic, acabat amb arrebossat orgànic (3 capes) de resina de silicona tintada (color a creiteri de la DF) agafat sobre malla de fibra de vidre amb morter armadura orgànica, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes, segons prescripcions del fabricant. Inclou la part corresponent a la formació de brancals, llindes i llindars en la formació d'obertures.

E83L1BHP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	HPL Z1	83,06	644,75	53.553,10	0,33
----	--------	-------	--------	-----------	------

Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat segons projecte i/o DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars, talls i eines necessàries per a la seva completa instal·lació.

Nota important: les partides amb codis E83L1BHP i E83L2BHP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

u	Forn mixte elèctric	26.327,59	2,00	52.655,18	0,33
---	---------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i instal·lació de FORN MIXT ELÈCTRIC 20 GN 2/1

1 Format per:

FORN I ELECTRÒNIC DIGITAL 20 GN 2/1

MARCA: RATIONAL

MODEL: CENTER 202 o equivalent

FUNCIONAMENT ELECTRIC FORN MIXT + GENERADOR VAPOR

Equip de cocció per a la cocció automàtica (mode automàtic) de carn, aus, peix, guarnicions / verdures / ovoproductes / postres i fleca així com per al "Finishing®" automàtic dels aliments.

Amb sistemes intel·ligents per a l'optimització de càrregues mixtes a la

producció i en a la carta, així com sistemes automàtics de neteja i conservació. Vaporitzador combinat amb funcionament per aire calent (Mode vaporitzador Combinat) en adherència a DIN 18866.

Per a la majoria dels mètodes de cocció emprats en la cuina industrial, per a ús opcional amb els mitjans de cocció aire calent o vapor, de manera individual, successiva o combinada. Construït en acer inoxidable AISI-304 18/10.

Maneres de cocció

o Funció: Mode automàtic iCookingControl amb 7 maneres: carn, au, peix, guarnicions, ovoproducte, pastisseria, Finishing® per indicar fàcilment el resultat desitjat amb adaptació automàtica del procés ideal de cocció.

o Vaporitzador combinat amb 3 modes de cocció: calor humida de 30 ° a 130 °, calor seca de 30° a 300° i combinat de 30° a 300°.

Detecció de la temperatura de nucli tèrmic en 6 punts de l'aliment.

Mesura i regulació de la humitat. Ruixat amb vapor amb regulació del valor d'humitat.

seguretat laboral

o Pastilles de neteja i manteniment (detergent sòlid) per òptima seguretat en el treball

o Descàrrega de dades APPCC / actualització de programari a través de

Ethernet integrat o port USB

o Limitador tèrmic de seguretat per al generador de vapor i per aire calent

o Equip homologat per operació sense vigilància d'acord amb les especificacions VDE

o Màxima altura de càrrega de les safates: 1,60 m, amb equip sobre armari de sòl original

o Motor de turbina amb rotor de frenada automàtica integrat

o Tirador de la porta esquerra / dreta amb funció de tancament per impuls

operació

o Control a distància de l'equip possible mitjançant programari i aplicació mòbil

o ICC-Cockpit - Resum amb gràfics del clima actual de la cambra de cocció, el procés de cocció previst, vista prèvia i retrospectiva així com opcions al final de la cocció

o ICC Messenger - informa sobre els ajustos actuals, automàtics del procés de cocció

o ICC Monitor - Resum de tots els ajustos automàtics del procés de cocció

o 9 autoconfigurable, personalitzable (imatges, text, etc.)

o Mode de registre - Càlcul del procés de cocció ideal, adequat a la temperatura del nucli per a productes calibrats i per al seu posterior ús sense sonda tèrmica, es considera automàticament el volum de càrrega

- o Maneig autoinstructiu, s'adapta automàticament a la rutina de utilització
- o Monitor color TFT, 8.5 ''polzades. Pantalla tàctil amb símbols intuïtius per fàcil operació
- o Control de diferents equips a través d'una pantalla (els equips han d'estar connectats en xarxa)
- o Funció d'ajuda en línia, manual d'instruccions de servei i llibre de cuina integrats en la interfície d'usuari
- Neteja, manteniment i seguretat operacional
- o Sistema de neteja i conservació per a la cambra de cocció i el generador de vapor. Funcionament automàtic independent de la pressió de la xarxa
- o 7 nivells de neteja per a l'execució sense vigilància dels processos de neteja i manteniment també en servei nocturn
- o Neteja automàtica i descalcificació del generador de vapor
- o Activació automàtica del procés de neteja amb indicació del nivell de neteja i quantitat de detergent necessari en funció del grau de brutícia
- o Visualització de l'estat de brutícia i manteniment
- o Sistema de servei de diagnòstic amb visualització automàtica de missatges de servei
- o Funció d'autocomprovació per a un control actiu del funcionament de l'equip
- equipament
- o Porta de l'aparell de vidre triple amb retroventilació, dos vidres interiors orientables (per a una neteja senzilla) i revestiment especial termorreflectante
- o Il·luminació LED de la cambra de cocció i la safata: estalvia energia, és duradora i no necessita manteniment
- o Senyal òptica d'introducció de safata
- o Sonda tèrmica amb 6 punts de mesurament en l'aliment, correcció automàtica en cas d'inexactitud en punxar i posicionador per sonda tèrmica
- o Gestió de clima - mesurament, ajust i regulació de la humitat amb exactitud percentual. Regulació i consulta de la humitat efectiva dins de la cambra de cocció en el panell de comandament
- o Memòria per emmagatzemar fins a 1200 programes de cocció amb un màxim de 12 passos per programa
- o Humidificació variable de 3 nivells des 86 ° F-500 ° F (30 ° C-260 ° C)
- amb calor seca o combinat amb calor humida
- o Ethernet integrat i interfície USB
- o Generador de vapor fresc d'alt rendiment amb descalcificació automàtica
- o Fluïdització dinàmica de l'aire a la cambra de cocció mitjançant la turbina amb canvi de sentit de gir amb 5 velocitats diferents programables
- o Sistema de separació de greix integrat sense filtre de greix addicional
- o Descalcificació automàtica - permet prescindir de filtrat d'aigua
- o Vàlvules electromagnètiques separades per aigua normal i aigua tova
- o Funció Cool-Down per al refredament ràpid de la càmera de cocció mitjançant ventilador
- o Adaptació automàtica a les característiques del lloc d'instal·lació (Altitud, clima, etc.)
- o Bastidors penjolls extraïbles, orientables (distància entre guies: 2 5/8 '' / 68 mm)
- o Material interior i exterior: acer inoxidable 304 (DIN 1.4301)

- o Dutxa amb mànega retràctil
 - o Admet connexió fixa a la canonada de desguàs d'acord amb SVGW
 - o Abastament d'energia en funció de la necessitat
 - o Safata longitudinal per a accessoris GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 (12 ''x20'')
 - o 5 nivells programables de fermentació
 - o Preselecció automàtica de l'hora d'arrencada amb programació variable de data i hora
 - o Senyal de la il·luminació LED en finalitzar la fase de preescalfament i en acabar el procés
- Capacitat: 20 x 2/1 GN
Safata longitudinal per 2/1, 1/1 GN
Presa d'aigua: R3 / 4 ''
Desguàs: DN 50
Pressió de l'aigua: 150-600 kPa o 0,15-0,6 Mpa
Pes: 332 kg
Potència connectada: 62 kW
Alimentació de la xarxa: 3NAC 400 V
Potència ''Calor seca'': 60 kW
Potència ''Calor humida'': 54 kW
Mesures: 1084 x 996 x 1782 mm.
KIT CONNEXIÓ FORNS
PASTILLES DETERGENT 100 UDS REF.56.00.210
PASTILLES CARE CARE 150 UDS.56.00.562

E614D2MC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Totxana 9 Z2	31,91	1.635,60	52.192,00	0,32
Paret de tancament de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. Nota important: les partides amb codis E614DTMC i E614D2MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E84452TA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Cel ras estàndard Z2	31,90	1.632,14	52.065,33	0,32
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Nota important: les partides amb codis E84451TA i E84452TA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E44353PE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

kg	Acer S275JR Z2	3,26	15.656,53	51.040,30	0,32
----	----------------	------	-----------	-----------	------

Realització d'estructura de suport/fixació per a realització de divisòria i/o fixació de les diferents tipologies de mampares al forjat, formada amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa (segons plànols) i tots els elements necessaris (com són cargols i soldadures) per a la seva completa execució, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.

Tub quadrat galvanitzat 50 x 50 mm (4 mm gruix) = 5,67 kg/m
L 100x100x6 = 9,26 kg/m
T50 = 4,44 kg/m x 2 = 8,88 kg/m
Placa d'ancoratge de 5 mm = 0,45 kg/unitat x 2 = 0,9 kg/m
Tirant de diàmetre 8 = 0,395 kg/m

Nota important: les partides amb codis E44351PE i E44353PE, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E83ED4LN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	GuixLam] - N1,5 Z2	21,60	2.330,00	50.328,00	0,31
----	---------------------	-------	----------	-----------	------

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

Nota important: les partides amb codis E83ED1LN i E83ED4LN, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E6185MBF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Bloc Formigó 20	34,03	1.451,76	49.403,56	0,31
----	-----------------	-------	----------	-----------	------

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou la p/p de llindes i els talls per adaptar les peces a les diferents situacions.

EAF4AL05	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL05 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL05, de dimensions generals 540 x 2180 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 \text{ (-1,-5)}$

m2	Aïll4,8 + D1,5	33,27	1.452,97	48.340,18	0,30
----	----------------	-------	----------	-----------	------

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus d'alta duresa de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts.

E5Z15NFP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Formació pendents Z2	14,49	3.040,40	44.055,38	0,27
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada i acabat de capa de regularització amb beurada de 2 cm de gruix i pendent del 1% al 5 % en coberta plana. Inclou la formació de pendents amb careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic i p/p de replè de juntes perimetrals amb poliestirè expandit en totes les trobades amb paraments verticals segons detalls i formació de junt de dilatació. Inclou la realització de matarracó de radi 6 cm, per a tot el perímetre de les cobertes, incloent tots els trobaments amb paraments verticals, fet amb morter de ciment 1:6. Inclou la neteja de la superfície. Nota important: les partides amb codis E5Z11NFP i E5Z15NFP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

EATA8M08		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.FU08	2.441,46	18,00	43.946,28	0,27
Fusteria FI.FU08 porta acústica 45 dB de fusta, fulla batent acabada amb HPL de 6 mm en cada cara i color a escollir per la DF, de 2030 d'alçada i pas lliure de x 800 i gruix de fulla 65 mm (dimensions i característiques segons plànols), dues cares de HPL de 6 mm i bastigi de HPL de 15 mm en color negre i marc metàl·lic amb rivets de goma, lacat al forn, i espiell de 250 x 150 mm acústic amb gruix de vidre de 23 mm, i perns d'acer inoxidable, d'Heletec o equivalent. Les manetes, els accessoris definits en projecte, pany i cop, clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.					

E83E11LN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2Aïll4,8 + N1,5 Z127,501.589,0343.698,350,27

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts.

Nota important: les partides amb codis E83E11LN i E83E14LN, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E65267LNPreuAmidamentImport% sobre pressupost

m2Envà_2xN1,5 + Aïll7,0 + 2xN1,551,96837,1143.496,290,27

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

EQ5BUEEHPreuAmidamentImport% sobre pressupost

u	Extracció fums	42.861,17	1,00	42.861,17	0,26
---	----------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i instal·lació d'equip d' EXTRACCIÓ DE FUMS
REVERSIBLE COMPENSADA 7500X1200

Format per

Campana industrial extractora de fums de faldons rectes model
REVERSIBLE COMPENSADA, paret

o central, composta per un envoltant de forma cúbica construït en
acer inoxidable AISI 304, en acabat polit fi.

Col·lector paret, central o doble paret, construït igualment en acer
inox AISI 304 amb filtres a 45º

segons normativa i safata recull greixos amb tap de drenatge
metàl·lic.

Canal perimetral de recollida de condensacions de bafs grassos en
faldons.

Recomanada per a cuines de gran producció, especialment
dissenyada per a elements de cocció com paelles basculants,
marmites i forns de tota mena, pari d o central, construïda amb
faldons i sostres d'acer inoxidable.

Disposa de sistema de fixació incorporat per facilitar el seu
muntatge.

Aquesta campana incorpora plènum interior d'aspiració amb
regulació de cabal filtre a filtre.

Així mateix, el plenum d'aportació d'aire amb reixetes d'aportació
lineals pot col·locar-se en tres posicions:

o Dins del col·lector d'aspiració; en el cas de les Reversibles
invertides o Fora d'aquest, a la part oposada, a l'interior de la
visera, sense afectar a l'altura de la campana: en el cas de les
Reversibles estàndard. o Superposat sobre el sostre de la campana
en aquelles instal·lacions en què sigui possible o necessari per
indicatius de la instal·lació.

L'acoblament de totes les peces vistes de la campana es realitza
mitjançant perns soldats per la part interna; donant així la
possibilitat de desmuntar el conjunt si fos necessari (per entrar-per
una porta petita o per ampliar-lo), donant així mateix una gran
bellesa de línies, en no veure reblons ni cargols.

Màxima seguretat amb canal perimetral de reforç en forma d ' ‘ ‘U’ ‘
amb xapa doblegada en punt rodó per evitar talls.

Sistema de drenatge

Doble sistema de drenatge, un per recollir els greixos retingudes pel
col·lector de filtres, amb dipòsit de gran capacitat i sortida per tap
metàl·lic roscat i un altre per al canal perimetral que recull les
condensacions de l'interior de la volada.

Sistema de Filtració

El sistema de filtració es realitza mitjançant filtres de mesures 390 x
490 x 50 mm. que poden ser de Filtres de lames d'acer inoxidable
amb forma trapezoïdal de les mateixes, que confereixen a aquests
una millor filtració amb un major marge de velocitats de pas d'aire,
ja que, els seus pronunciades arestes imprimeixen en l'aire una
inèrcia incapaç de seguir per les partícules de greix en suspensió
aconseguint així mateix una baixa pèrdua de càrrega.

Mides: 7500x1200x670 mm

3 LLUM encastrada 1250 LED

1 EXTRACCIÓ

CAIXA BJTX

Fabricada amb perfils i panells de xapa d'acer galvanitzada i
cantoneres en alumini, amb ancoratges de peus per facilitar la seva
instal·lació, tant en sòl, com suspesa. Compartiment motor i
transmissió separat del ventilador, fora del flux d'aire. Motor sobre
bancada amb sistema tensor automàtic sense manteniment.

Caixa de ventilació per evacuar l'aire a 400°C / 2h., Amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant accionat a transmissió per un motor incorporat a l'interior. Per a l'extracció de fums a gran temperatura en cas d'incendi amb l'extractor fora de les zones de risc.

Ventilador centrífug amb rodet d'àleps cap endavant accionat mitjançant politges i corretges pel motor. Aïllament elèctric casi F. Protecció IP-55

Motors: 18/18

Potència: 5,5 CV III 400º 2H VERT 850 rpm

Mides: 1250x1278x882 mm

1 APORTACIÓ

1 CAIXA VENTILACIÓ AMT-10/10 gen

MODEL: AMT-15/15

Unitat composta per: Caixa hermètica en xapa galvanitzada, preparada per intempèrie. De impulsió reversible i registrable per qualsevol de les seves cares.

Totalment aïllada tèrmica i acústicament, amb folre intern de cèl·lula tancada (no amara líquids) i de substància autoextingible.

Ventilador centrífug de doble sentit, d'estructura reforçada amb coixinets de boles en dues parts i suport dels mateixos en fosa.

Motor elèctric de 3 CV de potència, construcció B-3 IP-55 (hermètic).

Aïllament tèrmic classe F.

Tot el conjunt ventilador-motor va sobre bancada flotant, mitjançant antivibradors a la base, i lona elàstica en impulsió.

Aquest sistema permet garantir completament l'aïllament de vibracions.

El nivell acústic d'aquesta unitat, aquesta aproximadament sobre els 50 Db

Ventilador a transmissió model AMT 18/18 cúbic (1.500 rpm)

Motor de 4 pols (1500 rpm), construcció en alumini amb potes B-3.

Hermètic IP-55 i aïllament tèrmic classe F, potència 3 CV. III (Trifàsic)

Mides: 775X775X988 mm

1 ZONA BAFS

CAMPANA BAFS (VAHOS) INOX 1200X1200

Campana industrial extractora de fums de faldons rectes, paret o central, composta per un envoltant de forma cúbica construït totalment en acer inoxidable amb totes les seves arestes electro-soldades i polides. Recomanada especialment per a zona de rentat vaixelles.

Mesures: 1200 x 1200 x 670 mm.

1 CAIXA VENTILACIÓ AMT-10/10 1,5

MODEL: AMT-10/10 gen

Unitat composta per: Caixa hermètica en xapa galvanitzada, preparada per intempèrie. De impulsió reversible i registrable per qualsevol de les seves cares.

Totalment aïllada tèrmica i acústicament, amb folre intern de cèl·lula tancada (no amara líquids) i de substància autoextingible.

Ventilador centrífug de doble sentit, d'estructura reforçada amb coixinets de boles en dues parts i suport dels mateixos en fosa.

Motor elèctric de 1,5 CV de potència, construcció B-3 IP-55 (Hermètic). Aïllament tèrmic classe F.

Tot el conjunt ventilador-motor va sobre bancada flotant, mitjançant antivibradors en la seva base, i lona elàstica en impulsió.

Aquest sistema permet garantir completament l'aïllament de vibracions.

El nivell acústic d'aquesta unitat, aquesta aproximadament sobre els 50 Db

Ventilador a transmissió model AMT 18/18 cúbic (1.500 rpm)

Motor de 4 pols (1500 rpm), construcció en alumini amb potes B-3.

Hermètic IP-55 i aïllament tèrmic classe F, potència 1,5 CV. III
(Trifàsic)
Mides: 580X580X798 mm
1 MATERIAL EXTRACCIÓ DE FUMS
Conductes d'extracció en EI30, segons pla.
INSTAL·LACIÓ EXTRACCIÓ FUMS

				% sobre pressupost
E635PDTS		Preu	Amidament	Import

u	Panell divisòria tipus sàndvitx	42.278,35	1,00	42.278,35	0,26
---	---------------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació de panell divisor/paviment per a realització de frig. industrial.

Panells tipus sandvitx prefabricat amb ganxo excèntric d'acer inoxidable AISI 430, amb aïllament de poliuretà injectat sense CFC ni HCFC. Densitat de 40 - 44 kg /m3 i reacció al foc classificat com a Bs2d0 segons Euroclasses UNE.EN 13501-1:2002. Màxima estanquitat a l'aigua (classificació "A" a 1.200 Pa EN 12865) i a l'aire (classificació "O" a 50 Pa EN 12114). Qualitat alimentaria amb film de protecció segons directiva CEE 90/128. Acabat de xapa i gruixos segons relació.

Amb acabat exterior de paviment de xapa lacat i acabat interior de paviments de fusta abedul fenòlic 9 mm. Superfície paviment lacat: 24,95 m2.

Característiques:

Gruix dels panells:

60 mm en conservació

100 mm en congelació

1 unitat de CAMBRA DE CONGELATS de dimensions interiors 3810x1790x2400 mm, mesures exteriors 4010x1990x2600 mm i volum 16,37 m3.

2 unitats de CAMBRES DE CONSERVACIÓ: dimensions interiors 3910x1860x2400 mm, mesures exteriors 4070x1980x2520 mm i volum 17,45 m3.

1 unitat de CAMBRA DE PRODUCTE ELABORAT de dimensions interiors 2510x2470x2400 mm, dimensions exteriors 2630x2590x2520 mm i volum 14,88 m3.

Total m2 recinte frigorífic més divisòries panell: 442,39 m2.

Inclou PORTA PIVOTANT isotèrmica de 60 mm, amb acabat de xapa lacada a dues cares. Obertura DRETA-ESQUERRA i mides 800x60x1900 mm.

Inclou PORTA PIVOTANT isotèrmica de 100 mm, amb acabat de xapa lacada a dues cares. Obertura DRETA-ESQUERRA i mides 800x100x1900 mm.

Inclou PORTES PIVOTANTS DE SERVEI SEMIAÏLLADA SIMPLE:

- 1 unitat 700x2000 mm

- 1 unitat 800x2000 mm

- 1 unitat 800x2000 mm amb ferradura

Inclou 2 unitats de vaivé de polietilè simple de 800x2000 mm

Inclou FINESTRES DE MARC AMB R.P.T:

- 3 unitats 1500x1000 mm fixe.

- 1 unitat 1000x1000 mm fixe.

Inclou 4 unitats d'alarma antipànic

Inclou instal·lació completa de l'alarma antipànic

Inclou destrat recinte negatiu

Inclou vàlvula equilibradora de pressió

Inclou el material de fixació dels panells

Inclou el perfil sanitari

Inclou el paviment i la instal·lació dels panells.

Tot segons plànols, completament acabat i instal·lat.

EQ9GU0C3

Preu

Amidament

Import

% sobre
pressupost

u	Compactus C	20.961,16	2,00	41.922,32	0,26
---	-------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació de conjunt d'armaris mòbils de dimensions totals de tot el conjunt de 12160 mm de longitud, 4080 mm de profunditat i 2305 mm d'alçada, format per estanteries model IMERROD IME-50 o equivalent. El conjunt està format per: 13 armaris mòbils dobles de 4800 mm de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) format per 5 nivells de càrrega, més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

1 armari fixe amb accés a una sola cara de 4080 de longitud x 2305 mm d'alçada x 800 mm de profunditat (400 + 400 mm) amb 5 nivells de càrrega més un nivell sostre, format per 4 mòduls de 970 mm.

S'inclou els visors frontals en tots els armaris, situats a 1,60 m del paviment aproximadament, gomes per cobrir les juntes en les unions frontals i superiors, topall de goma en tots els laterals per impedir l'impacte entre armaris, safates desmontables per facilitar l'almacenatge de grans formats, sistema antivolcada, tracció a tots els patins de translació mitjançant eixos de transmissió calibrats, lleixa amb resistència de 85 kg/ml amb gruix de 0,8 i 30 mm d'alçada, laterals extrems i intermitjos tancats a una sola cara formant cremalleres amb ranures cada 25 mm sense la necessitat d'utilitzar cap tipus d'eina amb un gruix d'1,5 mm, lleixa fabricades d'una sola peça sense aristes ni peces sobresortint tallants, arenats fontals metàlics fabricats d'una sola peça, creuetes d'arriostament tipus creu de Sant Andreu per garantir l'estabilitat del conjunt (mínim dos per armari), pintat d'epoxi poliester secat al forn (color a definir per la DF), tots els elements mecànics o de transmissió que per naturalesa no puguin ser pintats, seran tractats amb vernís antiòxid per metalls, sistema d'accionament mitjançant volant en el frontal de tots els armaris mòbils dotats de triple desmultiplicació. Les safates de 970 x 400 mm han de soportar 100 kg el ml, la resistència de la plataforma mòbil de 4080 x 800 a de ser de 4000 kg, i la resistència de l'estanteria de 4080 x 800 ha de ser de 4000 kg.

Oferint una garantia per un període de 2 anys.

Inclou la col·locació dels carrils empotrats al paviment en coordinació amb els treballs d'execució del paviment.

F6A2TAPE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Tanca exterior de 2700 mm xapa perforada	1.400,08	29,85	41.792,39	0,26
---	--	----------	-------	-----------	------

Tanca exterior de 2700 mm d'alçaria formada per xapa d'acer lacada perforada de 4 mm de gruix sobre marc de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. recolçada en tota la seva longitud sobre muntants de perfil HEB 100 cada 2100 mm empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques segons plànols de detalls. Tot prelacat a taller completament instal·lada.

EEJB5EDR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Equips de refrigeració	41.772,07	1,00	41.772,07	0,26
---	------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i instal·lació d'equips de refrigeració:

Subministrament i instal·lació d'1 unitat d'equip semicompacte de refrigeració a baixa temperatura format per evaporadora de tipus baix perfil i motocondensadora silenciosa amb ventilador axial de descàrrega horitzontal, equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica, model BSF-NG-3074 de la casa INTARCON o equivalent.

Característiques:

- Desgebrament per resistències elèctriques imbricades a la bateria: 2x800 W.
- Refrigerant R449A. Inclou sistema d'injecció de líquid per limitar la temperatura de descàrrega del compensador.
- Alimentació 230V-I-50Hz.
- Compressor hermètic alternatiu model FH2511Z de 2 1/2 CV o equivalent.
- Potència frigorífica (T cambra: -20 °C / T exterior: 35°C): 2168 W.
- Potència absorbida nominal: 1940 W.
- Caudal de condensació: 1700 m3/h.
- Caudal d'evaporació: 1725 m3/h.
- Connexions frigorífiques (líquid-gas): 3/8"-5/8".
- Nivell de pressió sonora 10m: 33 dB(A).
- Pes: 93+45 kg.

CONGELATS

Subministrament i instal·lació de 2 unitats d'equip semicompacte silenciosos de refrigeració a mitja temperatura format per evaporadora de tipus baix perfil i motocondensadora silenciosa amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica, model MSF-NG-3038 de la casa INTARCON.

Característiques:

- Desgebrament per resistències elèctriques imbricades a la bateria: 2x800 W.
- Refrigerant R449A.
- Alimentació 400V-III-50Hz.
- Compressor hermètic alternatiu model MTZ22 de 1 3/4 CV.
- Potència frigorífica (T cambra: 0 °C / T exterior: 35°C): 3394 W.
- Potència absorbida nominal: 1890 W.
- Caudal de condensació: 3200 m3/h.
- Caudal d'evaporació: 1725 m3/h.
- Connexions frigorífiques (líquid-gas): 3/8"-5/8".
- Nivell de pressió sonora 10m: 30 dB(A)
- Pes: 82+45 kg

CONGELATS - ELABORATS

Subministrament i instal·lació d'1 unitat d'equip semicompacte silenciosos per a la sala de manipulació de refrigeració a alta temperatura, format per evaporadora tipus plafó doble flux i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica, model ASF-DG-1026 de la casa INTARCON o equivalent.

Característiques:

- Desgebrament per aire.
- Refrigerant R449A.
- Alimentació 230V-I-50Hz.
- Compressor hermètic alternatiu model CAJ4517Z de 1 1/4 CV.
- Potència frigorífica (T cambra: +12 °C / T exterior: 35°C): 4078 W.
- Potència absorbida nominal: 1750 W.
- Caudal de condensació: 3200 m3/h.
- Caudal d'evaporació: 1800 m3/h.
- Connexions frigorífiques (líquid-gas): 3/8"-5/8".

- Nivell de pressió sonora 10m: 27 dB(A).
- Pes: 82+45 kg

HABITACIÓ DE FRED

Subministrament i instal·lació d'1 unitat d'equip semicompacte silencios de refrigeració a mitja temperatura, format per evaporadora tipus baix perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica, model MSF-NG-1016 de la casa INTARCON o equivalent.

Característiques:

- Desgebrament per resistències elèctriques imbricades a la bateria: 1x452W.
- Refrigerant R449A.
- Alimentació 230V-I-50Hz.
- Compressor hermètic alternatiu model CAJ9480Z de 5/8 CV.
- Potència frigorífica (T cambra: 0 °C / T exterior: 35°C): 1210 W.
- Potència absorbida nominal: 810 W.
- Caudal de condensació: 1700 m3/h.
- Caudal d'evaporació: 550 m3/h.
- Connexions frigorífiques (líquid-gas): 1/4"-1/2".
- Nivell de pressió sonora 10m: 23 dB(A).
- Pes: 67+16 kg.

DEIXALLES

Subministrament i col·locació de canonada de coure, i pont de cables, per un total de 5 màquines.

Inclou la col·locació de les unitats condensadores i evaporadores, accessoris per a la soldadura del coure i el muntatge.

Inclou el subministrament i la col·locació del controlador de temperatura homologat.

Completament acabat i posat en marxa.

EAF7AC35	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC35	5.170,48	8,00	41.363,84	0,26
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC35 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC35, de dimensions generals 5460 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, preparada amb pas de porta per rebre porta d'acer galvanitzat. La mampara està formada amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment, fins i tot muntants fins a forjat. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre fusteria d'acer.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E44280GA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Perfils suport cel ras	10,87	3.792,94	41.229,30	0,25
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats d'acer galvanitzat sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura					

EB32U0DE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Reixa planxa deployee 40x10mm,a/bastiment perimetral angular acer,galvanitzada	104,93	392,00	41.132,56	0,25
Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou fixacions amb platines del mateix material al parament.					

E9C114PT		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Terratzo Z1	23,57	1.730,78	40.794,37	0,25
----	-------------	-------	----------	-----------	------

Subministrament i col·locació de paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm (color definit en projecte i/o per la DF) col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb morter, per a ús interior intens i resistència al lliscament classe 1. Inclús replantejament, humectació de les peces, formació de junts de treball i perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de contracció i junts estructurals o de dilatació existents en el suport. Inclús p/p dels talls de les peces per les trobades, la neteja i recollida de la runa generada i recollida del material sobrant.

Nota important: les partides amb codis E9C114PT i E9C124PT, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E81136AR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Arrebossat2 Z1	24,09	1.574,28	37.924,38	0,23
----	----------------	-------	----------	-----------	------

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Inclou la p/p de retorns d'obertures i malla a les zones on hi ha juntes per donar continuïtat a l'arrebossat.

Nota important: les partides amb codis E81136AR i E81132AR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E898K2PP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintura horitzontal Z2	5,51	6.827,62	37.620,16	0,23
----	------------------------	------	----------	-----------	------

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E69227ST	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Lama formigó polimèric	411,21	90,80	37.337,87	0,23
---	------------------------	--------	-------	-----------	------

Element de fusteria exterior format per bastiment d'estructura metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix en tot el seu perímetre i lamel·les de formigó polimèric color blanc de dimensions 800 mm x 100 mm x 50 mm de gruix (dimensions i característiques segons plànols). Inclou elements de subjecció de perfils i pletines d'acer galvanitzat sobre parament.

E7C91BLR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïllament LlanaMineral8 Z1	37,10	995,99	36.951,08	0,23
----	----------------------------	-------	--------	-----------	------

Subministrament i col·locació d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 2,162 m2.K/W, amb revestiment de làmina asfàltica, col·locada a topall, fixat mecànicament i mantenint l'homogeneïtat de la superfície per evitar ponts tèrmics. Inclou posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta i p/p de retorns en obertures, de talls de les plaques, les seves fixacions i la neteja.
Nota important: les partides amb codis E7C9XBLR i E7C91BLR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E7C2AAAI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïllament XPS 10	21,89	1.681,37	36.805,23	0,23
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb morter adhesiu					

ED5LAZLN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Làmina drenant nodular 5 cm	22,95	1.582,82	36.325,79	0,22
Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 60 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 70 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal					

E6181LBF		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Bloc Formigó 15 Z1	26,22	1.382,33	36.244,69	0,22
Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou els talls per adaptar la peça a les diferents situacions. Nota important: les partides amb codis E6181LBF i E6184LBF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E4511AH3		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Formigó p/pilar, HA-30/B/20/IIIa, cubilot	119,67	293,44	35.115,96	0,22
Formigó per a pilars, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot					

EATAFU02	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU02	2.169,51	16,00	34.712,16	0,21
---	---------	----------	-------	-----------	------

Fusteria FI.FU02
Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU02 amb bastiment i porta acústica 45 dB de fusta, fulla batent acabada amb HPL de 3 mm en cada cara i color a escollir per la DF, de 2050 mm d'alçada i pas lliure de x 800 i gruix de fulla 65 mm (dimensions i característiques segons plànols), dues cares de HPL de 3 mm i bastigi de HPL de 15 mm en color negre i marc metàl·lic amb rivets de goma, lacat al forn, i perns d'acer inoxidable, d'Heletec o equivalent. premarc. Les manetes, els accessoris definits en projecte i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

EAN5BA06	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Embocadura façana FE.AL06	1.570,89	22,00	34.559,58	0,21
---	---------------------------	----------	-------	-----------	------

Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL06. Embocadura segons plànols, de mesures d'obertura 560 x 820 i de protecció 440 x 1820 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 320 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el parament a base de banda de butil.

E6MEMUCO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AL70 Mur cortina	34.153,12	1,00	34.153,12	0,21
---	---------------------	-----------	------	-----------	------

Element mur cortina FE.AL70 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria mur cortina, tipus FE.AL70, de dimensions generals 19820 x 4614 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per estructura de perfils d'alumini SPINAL de Technal de 62 mm (ample) o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Perfils d'alumini extrudit amb aliatge 6060 segons norma EN12020, juntes de EPDM, barretes de poliamida extrudides i cargols d'acer inoxidable.
 Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 1500PA
 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
 Resistència mecànica Classe 3
 Tèrmica: Uw 1,9 W/m².°K
 Acústica: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)
 Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.
 Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat i platines de recolzament i suport. Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat opac 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

E844K1LA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras acústic R	36,81	900,62	33.151,64	0,20
----	-------------------	-------	--------	-----------	------

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E9G12CPR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Capa de protecció Z212,972.430,2131.519,760,19

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada

E9U6U0TP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

mSòcol Trusplas Z26,145.006,1930.737,980,19

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis, tipus Trusplas o equivalent, col·locat amb morter adhesiu

E7C298AI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Aïllament XPS 815,991.862,4429.780,460,18

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu

E71197ME	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Membrana PA-6 4,1kg/m2,1là.m.LBM(SBS)-40-PE-95g/m2,adh.calent17,321.695,1729.360,380,18

Membrana per a impermeabilització de murs PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

EAF4AL07	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL07 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL07, de dimensions generals 540 x 2180 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 (-1,-5)$

m2	Bloc Formigó 20 Z1	40,00	723,59	28.943,40	0,18
----	--------------------	-------	--------	-----------	------

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trellat corrugat i acabat d'epoxi de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou la p/p de formació de llindes i talls per a l'adaptació de les peces a cada situació.

Nota important: les partides amb codis E61856BF i E61826BF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E612B1MC

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat 14 Z1	44,95	601,13	27.020,57	0,17
----	-----------------	-------	--------	-----------	------

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trellat corrugat i acabat d'epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes, fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou també la formació de paraments de directriu corba, com també la part proporcional de llinda per a pas de porta i/o finestra.

Nota important: les partides amb codis E612B1MC i E612B5MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

F9G224PF

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

m3	Paviment form.HM-30/B/20/I+E Z1	129,87	207,04	26.888,67	0,17
----	---------------------------------	--------	--------	-----------	------

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m² de pols de quars color

ED5L2SLN

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

m2	Làmina drenant nodular 3 cm Z2	14,54	1.805,97	26.258,82	0,16
----	--------------------------------	-------	----------	-----------	------

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 40 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 135 kN/m², amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

EAF4AL60		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AL60	929,29	28,00	26.020,12	0,16
Element de fusteria FE.AL60 amb vidre 4+4/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL60, de dimensions generals 1400 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5 Tèrmicas: U_w 1,9 W/m².°K Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5) Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment. Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions.. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m²K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr})$ dB = 42 (-1,-5)					

E9G11CPR		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2Capa de protecció Z112,971.946,1825.241,980,16

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada

E82413RC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Rajola/Morter Z122,651.109,9225.139,730,16

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou p/p de cantoneres, talls i juntes.

Nota important: les partides amb codis E82413RC i E82423RC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

Nota important: les partides amb codis E82413RC i E82423RC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAF4AL61	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AL61	955,83	26,00	24.851,58	0,15
---	---------	--------	-------	-----------	------

Element de fusteria FE.AL61 amb vidre 4+4/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL61, de dimensions generals 1470 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.
 El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K
 Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)
 Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.
 Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..
 Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
 Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

EQ711SL2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Renta utensilis	24.608,49	1,00	24.608,49	0,15
---	-----------------	-----------	------	-----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de dipòsit d'esbandida completament aïllat de la xarxa de canonades d'aigua amb sistema de segregació segons norma 1717, funció integrada que informa a l'usuari sobre les necessitats més importants de manteniment de la màquina, funció integrada per la documentació dels paràmetres de funcionament de la màquina i per a l'anàlisi de perills i punts de control crítics (HCAPP). Lectura en pantalla o connexió a PC. El parament es carrega directament a la màquina. Màquina basada íntegrament en la sèrie GN. Model GRANULE FLEXI de la casa Granuldisk o equivalent.

Inclou:

- 1 unitat Safata per parament GN
- 1 unitat Safata universal per parament Gn i olles grans
- 1 unitat Polvoritzador curt
- 1 unitat Recollidor de grànuls
- 1 unitat Raspador
- Càrrega de 6 kg de grànuls

Alimentació: 400 V / III / T / 50Hz

Potència: 12,3 kW

Dimensions: 850 x 962/1263 x 1768 mm.

E5Z11NFP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Formació pendents Z1	14,49	1.681,37	24.363,08	0,15
----	----------------------	-------	----------	-----------	------

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada i acabat de capa de regularització amb beurada de 2 cm de gruix i pendent del 1% al 5 % en coberta plana. Inclou la formació de pendents amb careners, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic i p/p de replè de juntes perimetrals amb poliestirè expandit en totes les trobades amb paraments verticals segons detalls i formació de junt de dilatació. Inclou la realització de matarracó de radi 6 cm, per a tot el perímetre de les cobertes, incloent tots els trobaments amb paraments verticals, fet amb morter de ciment 1:6. Inclou la neteja de la superfície.
Nota important: les partides amb codis E5Z11NFP i E5Z15NFP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E84DUGXX	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras planxa grecada5	41,00	586,89	24.062,61	0,15
----	-------------------------	-------	--------	-----------	------

Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzat i lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre.

EAF4AL53	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL53 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL53, de dimensions generals 450 x 1500 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C},\text{Ctr}) \text{ dB} = 42 \text{ (-1,-5)}$

u	Mampara accés principal Z1	23.936,21	1,00	23.936,21	0,15
Mampara FE.AC00 amb vidre C4 EI120. Subministrament i col·locació de mampara FE.AC00, de dimensions generals 2660 x 2600 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix i una porta corredissa, segons plànols, amb perfils vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Janisol C4 EI120 de Jansen o equivalent. Perfils d'acer S235JRG2 segons la EN10025:1993 conformats per laminació en fred, de 1,5 mm de gruix i 100 mm de profunditat i tractat per protegir-los en front de la corrosió amb el procediment Sendzimir, zincat en calent per les dues cares del perfil. Trancament de pont tèrmic de 25 mm entre elements de perfil mitjançant ànimes contínues amb materials formats a partir de plàstic, ceràmica i fibra de vidre. Vidre per interior i/o exterior, amb doble banda autoadhesiva difícilment combustible i silicona ignífuga en tot el perímetre. Rivet clipat sobre cargols ocults autoportants. Acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) mitjançant procés d'aplicació que compleix un grau de protecció de les fusteries C4 (corrosió alta), segons la norma ISO 12944-2. Inclou automatisme per a porta corredissa, format per grup universal d'1 motor trifàsics de corrent alterna amb alimentació monofàsica de 230 V/50Hz, transmissió mitjançant corretja de tracció, arrastre de fulles per sistema de braços creuats, amb dos carros per porta full i un braç d'arrossegament per fulla mòbil, sistema de bateries d'emergència, en cas de falta de subministrament, selector de maniobra i caixa de revestiment d'alumini. Totalment instal·lat.					

E84492HI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Cel ras hidrúfug Z2	34,37	694,90	23.883,85	0,15
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per pintar, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Inclús talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge. Nota important: les partides amb codis E84491HI i E84492HI, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E898JAPP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Pintura vertical Z1	6,70	3.494,05	23.410,14	0,14
Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat. Nota important: les partides amb codis E898JAPP i E8982APP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

EAMAC01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
---------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	MA.AC01	7.785,49	3,00	23.356,47	0,14
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FI.MA58 amb vidre antibala 27/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de mampara FI.MA58, de dimensions generals 2879 x 3000 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 800 x 2150 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat amb acabat lacat tan en parament fix com en porta, de tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Totalment acabada i posada en marxa del motor. Fins i tot automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera adequat per a soportar el pes de la fulla amb final de carrera en dos costats, electrònica de gestió i calaix de revestiment de xapa d'acer lacat, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C, Ctr) dB = PND

E65264LN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Envà_3xN1,5 + Aïll4,8 + 3xN1,5	55,19	412,31	22.755,28	0,14
----	--------------------------------	-------	--------	-----------	------

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

E8982APP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintura vertical Z2	6,70	3.347,86	22.430,63	0,14
----	---------------------	------	----------	-----------	------

Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat.

Nota important: les partides amb codis E898JAPP i E8982APP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EMSB5HRE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Rètol identificador centre	10.953,44	2,00	21.906,88	0,14
---	----------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació de rètol identificador de centre, amb el text “Centre Obert de Barcelona” format per caràcters de dimensions globals inscrits en una superfície de 500 x 500 mm de pletina d'acer corten 100 mm d'ample, i 10 mm de gruix, ancorats mecànicament a la façana. Inclou anivellament. Totalment instal·lat.

E9DC2MGP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Rajola ceràmica Z2	47,45	459,01	21.780,12	0,13
----	--------------------	-------	--------	-----------	------

Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, capacidat de absorció de aigua E<3%, grupo Bib, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633 y resbaladidad clase 3 según CTE de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou p/p de replantejos, talls, juntes perimetrals, l'eliminació del material sobrant i la neteja del paviment.

Nota important: les partides amb codis E9DC1MGP i E9DC2MGP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EARGU0T2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Torn doble	21.725,89	1,00	21.725,89	0,13
---	------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament, instal·lació i muntatge de Tambor rotatiu d'alçada completa “Doble pas”.

característiques:

- Bidireccional. Trànsit en una o ambdues direccions controlat electrònicament.
- En rebre un senyal de sistema de control d'accés, el mecanisme es desbloqueja i és possible empènyer els braços per passar a través de la porta en la direcció autoritzada.
- Impedeix dos passos al mateix temps, i, si una persona no autoritzada intenta entrar des la Direcció oposada, el mecanisme de bloqueig incorporat deté qualsevol intent d'invertir la rotació.
- Mecanisme Titan elecromacànic. Tancament d'acció positiva que impedeix dospasos simultanis.
- Mecanisme acte entrant que garanteix la rotació completa fins a la posició inicial i dispositiu que impedeix rotació en sentit contrari quan el mecanisme ha avançat més de 30 º des de la seva posició de repòs.
- Amortidor hidràulic ajustable. Aquest amortidor redueix l'impacte i el soroll que s'origina quan el rotor del torn arriba a la posició de repòs
- Detecció de trànsit incorrecte per Rotasec EV simple (Kit ITC).
- Si un usuari després de validar la targeta gira la columna sense transitar, simulant l'entrada o sortida, salta una alarma i es detecta el frau (Kit ITC).
- LED 's d'estat amb fletxa verda, creu vermella i rectangle d'avis muntats en el sostre per a cada direcció de trànsit i pas.
- Mecanització (2 caixes en superfície per muntatge dels diferents lectors de targetes, empremta i reconeixement facial).
- Pintura d'alta resistència amb tractament anticorrosió Color Ral 7004 gris estàndard o altre color RAL, pendent d'aprobació per la direcció facultativa.

Inclòs accessoris de muntatge, connexionat, programació i posada en marxa de l'equip.

GUNNEBO (ROTASEC EV 90 ROTOR 90 +KIT ITC+CAIXA+RAL) o equivalent

EQ711LAC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Linia d'autoservei continua	10.737,36	2,00	21.474,72	0,13
---	-----------------------------	-----------	------	-----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de línia d'autoservei continua formada per:

1 unitat de mòdul neutre autoservei/160+EST (MODUL SELF NEUTRE), construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10, bastidor en tub d'acer inoxidable de la mateixa qualitat i peus regulables en alçada. Mesures: 1600 x 800 x 900 mm.

1 unitat de mòdul neutre autoservei/200 + EST (MÒDUL SELF NEUTRE), construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10, bastidor en tub d'acer inoxidable de la mateixa qualitat i peus regulables en alçada. Mesures: 1950 x 800 x 900 mm.

1 unitat de mòdul neutre autoservei / 80 + EST (MÒDUL SELF NEUTRE), construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10, bastidor en tub d'acer inoxidable de la mateixa qualitat i peus regulables en alçada. Mesures: 800 x 800 x 900 mm.

1 unitat de cuba freda GN-150 EMP. C-4/1 (MÒDUL BUFET CUBA FREDA), construïda en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Refrigeració per contacte mitjançant tub de coure, aïllament en poliestirè, desglaç cíclic, grup hermètic incorporat, per encastar en mòdul base. Gas refrigerant R-404-A, Capacitat: 4 cubetes GN 1/1 - 150

1 unitat de motor per nevera

1 unitat de mòdul bany maria A.F./220+RV (MÒDUL SELF BANY-MARIA), construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Bastidor en tub d'acer inoxidable de la mateixa qualitat, peus regulables en alçada, frontal d'acer inoxidable, aïllament isotèrmic, amb reserva inferior calefactada i aire forçat, control termoestàtic de la temperatura, funcionament elèctric mitjançant resistència ceràmica i grup calefactor turbo. Portes: 4, Potència: 6.500 W. Mesures: 2.200 x 800 x 850 mm.

1 unitat de peto alt lateral taula 1 / 1.5mm

1 unitat de lliscant EURO EM-400 (2500) construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Mesures: 2500 x 400 mm.

1 lliscant EURO EM-400 (2000), construït en acer inoxidable 18/10 qualitat AISI-304. Mesures: 2000 x 400 mm.

E3Z112T2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Capa neteja+anivell. g=5cm form. HL-150/B/20/, camió	4,52	4.750,20	21.470,90	0,13
Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió				

E89891PP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Pintura arrebossat i bloc formigó Z1	4,69	4.575,71	21.460,06	0,13
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Nota important: les partides amb codis E89891PP i E89892PP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

E5ZDV2AL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Minvell coberta	19,05	1.112,92	21.201,20	0,13
---	-----------------	-------	----------	-----------	------

Remat de planxa d'acer galvanitzat plegat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Inclús peces especials per a les cantonades o encontres, evitant talls a l'obra que malmetran la protecció.

EB32UUOP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Porta corredissa d'una fulla	10.412,15	2,00	20.824,30	0,13
---	------------------------------	-----------	------	-----------	------

Porta corredissa d'una fulla de 4730 mm de llarg i 2700 mm d'alçària per un buit de 4070 mm formada per fulla de xapa d'acer lacada opaca de 4 mm de gruix sobre marc perimetral de tub d'acer 180x80x4 mm i rigiditzadors horitzontals de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. Inclou pletina de guiatge superior entre rodets de nylon recolçats sobre 2 HEB 100 d'aliniació empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, fins i tot remat de planxa d'acer superior. Inclou rodes metàl·liques, UPE 120 encastat a fonament amb pletina de 10 mm i subjección mecàniques, guia inferior mitjançant perfil IPN 180 i rodo calibrat de 18mm soldat, tot segons plànols de detalls. Conjunt prelacat a taller completament instal·lada.,

E66EAC00	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Mampara accés principal Z1	20.785,60	1,00	20.785,60	0,13
---	----------------------------	-----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC00.
Subministrament i col·locació de mampara FE.AC00, de dimensions generals 2720 x 2600 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Janisol 5 EI120 de Jansen o equivalent.
Perfils d'acer S235JRG2 segons la EN10025:1993 conformats per laminació en fred, de 1,5 mm de gruix i 100 mm de profunditat i tractat per protegir-los en front de la corrosió amb el procediment Sendzimir, zincat en calent per les dues cares del perfil. Trancament de pont tèrmic de 25 mm entre elements de perfil mitjançant ànimes contínues amb materials formats a partir de plàstic, ceràmica i fibra de vidre. Vidre per interior i/o exterior, amb doble banda autoadhesiva difícilment combustible i silicona ignífuga en tot el perímetre. Rivet clipat sobre cargols ocults autoportants.
Acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) mitjançant procés d'aplicació que compleix un grau de protecció de les fusteries C4 (corrosió alta), segons la norma ISO 12944-2.

EAF7AC37	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC37.A	5.154,55	4,00	20.618,20	0,13
---	-----------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC37 vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
Subministrament i col·locació de mampara FE.AC37, de dimensions generals 5490 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment, fins i tot muntants fins a forjat. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.
Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre fusteria d'acer.
Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
Valor-U vidre (W/m²K) = 1,3
Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C, Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAM2VI51		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.VI51	5.143,18	4,00	20.572,72	0,13
Element de fusteria FE.VI51 amb vidre Subministrament i col·locació d'element de fusteria FE.VI51, de dimensions generals 2700 x 2710 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles i dos vidres laterals fixes, amb vidres 6+6 amb perfil superior i inferior d'alumini, dos radars detectors de presència, una cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tanca electromecànica automàtica per a bloqueig de portes, clau exterior per obertura des de l'exterior. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Totalment acabada i posada en marxa. Inclou automatisme per a porta corredissa, format per grup universal de 2 motors trifàsics de corrent alterna amb alimentació monofàsica de 230 V/50Hz, transmissió mitjançant corretja de tracció, arrastre de fulles per sistema de braços creuats, amb dos carros per porta full i un braç d'arrossegament per cada fulla mòbil, sistema de bateries d'emergència, en cas de falta de subministrament, selector de maniobra i caixa de revestiment d'alumini. Totalment instal·lat.					

F6A2AC01	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Tanca exterior de 2700 mm xapa perforada Tanca exterior de 2700 mm d'alçaria formada per xapa d'acer prelacada perforada de 4 mm de gruix sobre marc de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. recolçada en tota la seva longitud sobre muntants de perfil HEB 100 cada 2100 mm empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques segons plànols de detalls. Tot prelacat a taller completament instal·lada.	486,07	41,73	20.283,70	0,13
F9365HFO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3 Base formigó HM-20/B/20/I Z1 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	76,09	265,52	20.203,72	0,12
E9DC1MGP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Rajola ceràmica Z1 Subministrament i col·locació de paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, capacitat de absorció deigua E<3%, grupo B1b, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 3 según CTE de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou p/p de replantejos, talls, juntes perimetrals, l'eliminació del material sobrant i la neteja del paviment. Nota important: les partides amb codis E9DC1MGP i E9DC2MGP, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.	47,45	422,66	20.055,36	0,12
E89AQAPG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Pintat porta acer galv. martelé Z2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Nota important: les partides amb codis E89AQ1PG i E89AQAPG, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.	19,43	1.023,92	19.894,72	0,12
F96AUA10	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

m	Vorada xapa Z1	45,47	432,96	19.686,78	0,12
---	----------------	-------	--------	-----------	------

Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

E612BRMC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat 14 Z1	40,57	479,50	19.453,48	0,12
----	-----------------	-------	--------	-----------	------

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat de epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes, fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou també la part proporcional de llinda per a pas de porta.
Nota important: les partides amb codis E612BRMC i E612B2MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E7C9R6PR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïll 50 mm rígida Z2	8,65	2.239,64	19.372,89	0,12
----	----------------------	------	----------	-----------	------

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques.
Nota important: les partides amb codis E7C9R1PR i E7C9R6PR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EB14B9AC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	PassamàCircular Z2	54,66	346,23	18.925,04	0,12
---	--------------------	-------	--------	-----------	------

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

EQ711CCB	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Carro calent 18 safates	4.679,63	4,00	18.718,52	0,12
---	-------------------------	----------	------	-----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de carro calent de 18 safates, amb doble paret i isotèrmic, amb cos d'acer inoxidable, tancat per tots els costats, cos interior i exterior amb separació tèrmica, prestatge fabricat amb l'equipament higiènic HS, per guardar reixetes i GN mitjançant parets ondulades embotides. Element d'escalfament per circulació d'aire, sec o humit, desmuntable per a la seva neteja, regulador de temp. Electrònic amb identificació digital de temp. real / nominal, regulable de + 30ºC a + 90ºC, connexió elèctrica 220-240 V / 50-60 Hz 2,2 kw, amb protecció contra cops circumdant per protegir el carro contra danys, bloqueig de 2 punts amb tancament automàtic segur per a transport (Posició de seguretat), tanca amb clau. 4 rodes directrius, 2 d'elles amb fre, acer galvanitzat.
Pes: 146 g. Mides: 840x945x1920 mm. Model BW18 de la casa BLANC o equivalent.

E6184LEF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Extredossat_BlocFormigó15 Z2	28,63	652,40	18.678,24	0,12
----	------------------------------	-------	--------	-----------	------

Paret divisòria d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou la regularització d'acabat superior amb totxana refosa i arrebossada.
Nota important: les partides amb codis E6181LEF i E6184LEF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EASBRF20	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF20	1.547,29	12,00	18.567,48	0,11
---	---------	----------	-------	-----------	------

Fusteria FI.RF20.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF20, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat amb pas de porta 900 mm x 2200 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per pintar.
Inclou obertura automàtica elèctrica i sistema de tancament per contrapès. Inclou electroimant amortidor pneumàtic, sistema de detecció de fum i temperatura. Totalment acabada.

EAN5BA08	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Embocadura façana FE.AL08	6.158,99	3,00	18.476,97	0,11
---	---------------------------	----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL08. Embocadura segons plànols rebuts, de mesures d'obertura 1010 x 2200 i de protecció 900 x 3200 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 790 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el formigó a base de banda de butil.

E9M112PR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
m2	PinturaEpoxi Z2	29,79	610,84	18.197,07	0,11

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat

E66ATF11	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
u	Frontal de cabina FI.TF11	1.130,48	16,00	18.087,68	0,11

Frontal de cabina FI.TF11.
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 5 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 4870 mm x 2200 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E31521BF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
u	Base estructura plaques fotovoltaïques	10,98	1.632,00	17.919,36	0,11

Base per a estructura de plaques fotovoltaïques formada per peces de formigó de 30 x 30 x 20 cm, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm.

E9Z2A1PT	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
m2	Acabat terratzo Z1	10,30	1.730,77	17.826,98	0,11

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

FQ1321SO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Banc formigó	1.077,49	16,00	17.239,84	0,11
---	--------------	----------	-------	-----------	------

Subministrament i col·locació de banc de formigó, de 240 x 60 x 45 cm i 1500 kg/unitat, sense respatller, de color a definir per la DF, polit i col·locat fixat mecànicament, model Sócrates d'Escofet o equivalent.

E83E14LN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïll4,8 + N1,5 Z2	27,50	626,60	17.231,50	0,11
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts. Nota important: les partides amb codis E83E11LN i E83E14LN, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E81111AR		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Arrebossat2 Z1	22,00	777,74	17.110,26	0,11
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, remolinat. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. S'incorporarà una malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per a armar-lo i reforçar-lo suportant les tensions sense fissurar-se. Nota important: les partides amb codis E81111AR i E81131AR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E66EVI52		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI52	3.409,94	5,00	17.049,70	0,11
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FI.VI52 amb vidres de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI52, formada per marc i una fulla de porta corredera, de pas lliure 1600 x 2100 mm (dimensions segons plànols) amb perfils horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.
 Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Totalment acabada i posada en marxa del motor. Fins i tot automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera adequat per a soportar el pes de la fulla amb final de carrera en dos costats, electrònica de gestió i calaix de revestiment de xapa d'acer lacat, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.
 Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m²K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C, Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E459D1FL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Formigó lleuger Z1	93,88	180,08	16.906,29	0,10
Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m³, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. Inclús replanteig i marcat de nivells, preparació de les juntes perimetrals de dilatació amb banda de panell rígid de poliestirè expandit, capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta. Aconseguint una superfície final que compleixi amb les exigències de planitud, acabat superficial i resistència. Inclús p/p de talls i preparació de les làmines drenants. Nota important: les partides amb codis E459D1FL i E459D3FL, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

EAF4AL2A		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AL02A	1.371,85	12,00	16.462,20	0,10
Element de fusteria FE.AL02A amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4 i Resistencia al foc EI60. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL02A, de dimensions generals 800 x 2300 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent i una de fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5 Tèrmicas: Uw 1,9 W/m².°K Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5) Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment. Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions.. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)					
E93A51PR		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

m2	Capa de protecció Z1	11,00	1.488,27	16.370,98	0,10
----	----------------------	-------	----------	-----------	------

Capa de protecció de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i malla de repartiment.

Nota important: les partides amb codis E93A51PR i E93A55PR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E452ZST1		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Formigó p/mur, HA-30/B/20/IIIa,cubilot	106,01	152,98	16.217,41	0,10
Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot					

E66EVI55		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.VI55	3.240,45	5,00	16.202,25	0,10
Fusteria FI.VI55 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI55, formada per marc i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm(dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Classificació: Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5 Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3 Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4 Força de maniobra (EN 12217): Classe 2 Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3 Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema ´´AWS 50´´ sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials. Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5) Inclou xapa metàl·lica					

EB32PEOP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Porta corredissa d'una fulla	8.098,93	2,00	16.197,86	0,10
Porta corredissa d'una fulla de 3760 mm de llarg i 2700 mm d'alçària per un buit de 3070 mm formada per fulla de xapa d'acer lacada opaca de 4 mm de gruix sobre marc perimetral de tub d'acer 180x80x4 mm i rigiditzadors horitzontals de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. Inclou pletina de guiatge superior entre rodets de nylon recolçats sobre 2 HEB 100 d'aliniació empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, fins i tot remat de planxa d'acer superior. Inclou rodes metàl·liques, UPE 120 encastat a fonament amb pletina de 10 mm i subjección mecàniques, guia inferior mitjançant perfil IPN 180 i rodo calibrat de 18mm soldat, tot segons plànols de detalls. Conjunt prelacat a taller completament instal·lada.,					
E66AB0MF		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Mampara fenòlica TF14 - TF15	95,53	169,49	16.191,48	0,10
Subministrament i col·locació de mampara divisòria entre cabines sanitàries, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable. Completament acabada.					
E459D3FL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Formigó lleuger Z2	93,88	169,44	15.907,40	0,10
Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba. Inclús replanteig i marcat de nivells, preparació de les juntes perimetrals de dilatació amb banda de panell rígid de poliestirè expandit, capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta. Aconseguint una superfície final que compleixi amb les exigències de planitud, acabat superficial i resistència. Inclús p/p de talls i preparació de les làmines drenants. Nota important: les partides amb codis E459D1FL i E459D3FL, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					
E7C9H8PS		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïll 60 mm semirígida Z1	7,01	2.238,89	15.694,61	0,10
Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques					

E614DTMC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Totxana 9 Z1	31,91	478,06	15.254,80	0,09
Paret de tancament de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2. Nota important: les partides amb codis E614DTMC i E614D2MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

E7C928PS	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Aïll 60 mm semirígida Z2	7,01	2.172,28	15.227,70	0,09
Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques				

EB122JAC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m Barana 130 cm Z2	129,73	116,12	15.064,77	0,09
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada sobre sòcol de xapa metàl·lica amb soldadura. Totalment acabada i llesta per pintar. Nota important: les partides amb codis EB121JAC i EB122JAC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

EB32U0MA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Malla rombe d'acer inoxidable	162,33	92,22	14.970,07	0,09
Subministrament i col·locació de malla de cable d'acer inoxidable AISI 316, d'1,5 mm de diàmetre i 125 x 125 mm de geometria de rombe, agafada amb fixacions anticorrosives, cables perimetrals i transversals de tensió d'acer inoxidable, de diàmetre 12 mm. Fins i tot els seus elements de subjecció.				

E51133GR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Grava Z2	8,38	1.754,32	14.701,16	0,09
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Nota important: les partides amb codis E51131GR i E51133GR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

EAF7AC36	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC36	3.601,72	4,00	14.406,88	0,09
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC36 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC36, de dimensions generals 4070 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, preparada amb pas de porta per rebre porta d'acer galvanitzat. La mampara està formada amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment, fins i tot muntants fins a forjat. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona.

Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre fusteria d'acer.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E8JAU0CC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Coronament de mur	29,12	488,38	14.221,65	0,09
---	-------------------	-------	--------	-----------	------

Coronament de mur de coberta de 20 cm d'amplària, amb planxa d'alumini lacat, de 2 mm de gruix i enrassada al mur. Peces unides sobre metxa d'impermeabilització cobrint tot el desenvolupament de la planxa i segellat amb silicona. Col·locat sobre tauler i rastells d'aglomerat hidròfug i fixat mecànicament al mur, garantint l'anivellament i la planimetria de tot el perímetre.

EAFEMA51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.MA51	14.115,76	1,00	14.115,76	0,09
---	---------	-----------	------	-----------	------

Mampara FE.MA51 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.MA51 per a formació de cabina vigilant pàrquing, de dimensions generals en planta de 2200 x 3100 mm i 2580 mm d'alçada (característiques i dimensions segons plànols) formada per tancaments fixos i porta de pas lliure de 900 x 2100 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

ED5L2ZLN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Làmina drenant nodular 5 cm Z2	22,95	610,84	14.018,89	0,09
----	--------------------------------	-------	--------	-----------	------

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 60 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 70 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

E61311MC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Argila Alleugerida 1521,62641,4313.867,740,09

Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la p/p de peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada, blocs de terminació, peces especials i blocs en “U” en formació llindes, tot realitzat amb peces especials adients per argila alleugerida.

E865USAB	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Plafó absorbent HPL132,01104,9613.855,370,09

Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical amb plafó absorbent acústic amb ànima a base d'una massa isotròpica de fusta i resina, acabat amb fusta natural protegida, de 2440x1220x12 mm, tipus Act wrm de Prodema o Decustik PAP028 o equivalent, col·locat amb fixació oculta sobre perfil·leria d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. Totalment acabat.

EAF7AC43	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC43	3.459,49	4,00	13.837,96	0,09
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC43 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC43, de dimensions generals 2490 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 1000 x 2500 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat tan en parament fix com en porta, de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Valor acotat de la fusteria Uw,BW: 3,1 W/(m2K)

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

EARGUOTO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Torn simple FI.AC40 Z1	13.603,15	1,00	13.603,15	0,08
---	------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament, instal·lació i muntatge de Tambor rotatiu d'alçada completa "Simple pas".

característiques:

- Bidireccional. Trànsit en una o ambdues direccions controlat electrònicament.
 - En rebre un senyal de sistema de control d'accés, el mecanisme es desbloqueja i és possible empènyer els braços per passar a través de la porta en la direcció autoritzada.
 - Impedeix dos passos al mateix temps, i, si una persona no autoritzada intenta entrar des la Direcció oposada, el mecanisme de bloqueig incorporat deté qualsevol intent d'invertir la rotació.
 - Mecanisme Titan elecromacànic. Tancament d'acció positiva que impedeix dospasos simultanis.
 - Mecanisme acte entrant que garanteix la rotació completa fins a la posició inicial i dispositiu que impedeix rotació en sentit contrari quan el mecanisme ha avançat més de 30 ° des de la seva posició de repòs.
 - Amortidor hidràulic ajustable. Aquest amortidor redueix l'impacte i el soroll que s'origina quan el rotor del torn arriba a la posició de repòs
 - Detecció de trànsit incorrecte per Rotasec EV simple (Kit ITC).
 - Si un usuari després de validar la targeta gira la columna sense transitar, simulant l'entrada o sortida, salta una alarma i es detecta el frau (Kit ITC).
 - LED 's d'estat amb fletxa verda, creu vermella i rectangle d'avis muntats en el sostre per a cada direcció de trànsit i pas.
 - Mecanització (2 caixes en superfície per muntatge dels diferents lectors de targetes, empremta i reconeixement facial).
 - Pintura d'alta resistència amb tractament anticorrosió Color Ral 7004 gris estàndard o altre color RAL, pendent d'aprobació per la direcció facultativa.
- Inclòs accessoris de muntatge, connexionat, programació i posada en marxa de l'equip.
- GUNNEBO (ROTASEC EV 90 ROTOR 90 +KIT ITC+CAIXA+RAL) o equivalent.
- Nota important: les partides amb codis EARGU0TO i EARGU2TO, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EJ2361CA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Font d'aigua	702,15	19,00	13.340,85	0,08
---	--------------	--------	-------	-----------	------

Subministrament i col·locació de font d'aigua model Tamex - 6ALV de Canaletas o equivalent, amb exterior d'acer inoxidable i interior d'acer inoxidable anticorrosiu, dimensions aproximades 1015 x 305 x 305 mm, amb polsador i omple vasos.

EAF7AC40	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC40	3.310,05	4,00	13.240,20	0,08
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC40 i vidre antivandàlic P6B 15/15/4+4
 Subministrament i col·locació de mampara FE.AC40, de dimensions generals 2000 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2500 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat amb acabat lacat tan en parament fix com en porta, de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per a rebre panys de seguretat segons documentació de seguretat.

Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C, Ctr) dB = 42 (-1,-5)

EAFBAC37

Preu

Amidament

Import

% sobre
pressupost

Mampara FE.AC37 vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC37, de dimensions generals 5860 x 3310 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre fusteria d'acer.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

ECRANC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC57 porta i motor	13.014,34	1,00	13.014,34	0,08
---	-----------------------	-----------	------	-----------	------

Fusteria FI.AC57

Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC57, formada per marc i porta d'una fulla batent i corredissa amb barrots d'acer galvanitzat tipus cranc, de pas lliure 900 x 2150 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Amb pany de seguretat segons documentació de seguretat. Porta corredissa amb sistema elèctric de desplaçament i tancament fabricada sota normes ASTM per a usos penitenciaris i assajada segons EN 1627-1630 WK4.

Fulla corredissa: Estructura reforçada de tubs d'acer amb bastidor de barres totalment tancat i no deformable, format per barres verticals de 34 mm. de diàmetre col·locades cada 110 mm. soldades a bastidor de tubs 50x50x3 mm. amb platines d'acer de 50x6mm.

Sistema elèctric de desplaçament: Cancell de màxima seguretat comandat a distància SOUTHERN STEEL, MODEL SFDEC 3165LX ELECTRIC LOCKING SYSTEM o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment, format per un motor elèctric amb mecanisme de transmissió especialitzat mitjançant cremallera i pinyó, interruptors de final de carrera i sistema de bloqueig amb diferents posicions d'enclavatge, d'obertura i tancament total o parcial (100%, 10%). Components del cancell: Motor elèctric de 93W, 1 fase, 230V, ±10%, 60Hertz, 67Rpm cablejat interior amb els connectors per al motor, barra sustentadora d'acer reforçat de 3/16 pols. (7,62cm.) diàmetre exterior, rodets de la barra sustentadora, sòlids d'acer reforçat de 3 pols. (7,62cm.) diàmetre exterior, rodets amb coixinets antifricció totalment reforçats amb capa de lubricant a tots dos costats, mecanisme amb cremallera i pinyó. Caixa envoltent formada per part horitzontal de planxa d'acer de galga 7 (4,75mm.), tapa practicable amb planxa d'acer de galga 10 (3,41mm.) fixada amb elements de seguretat, tub de barra vertical de bloqueig d'acer negre de 1/8 pols. (3,175mm.) per a 1x2 pols. i barra d'acer de tub sòlid de 2cm. de gruix per a lliscar lliurement dins del tub, galga de cablejat de la safata a l'interior de la caixa de 2,053mm. de diàmetre, tot fixat amb cargols de seguretat. Sistema de desbloqueig manual d'emergència ocult amb l'accionament ubicat a l'alçada d'1 metre respecte el paviment amb clau especial de seguretat mitjançant cable BOWDEN o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

Inclou mecanismes de subjecció i connexionat, guiatge i calaix superior del mateix material amb les dimensions definides en plànols, totalment rebuda i muntada.

E898K1PP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Pintura horitzontal Z1	5,51	2.351,18	12.955,02	0,08
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					

E612BEMA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m	Arrencada Z2	8,45	1.529,44	12.923,78	0,08
---	--------------	------	----------	-----------	------

Muret d'arrencada per a tancaments i divisòries verticals recolzat de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Nota important: les partides amb codis E612B1MA i E612BEMA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E5Z2J2FO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Lloses de formigó	54,08	236,39	12.783,86	0,08
----	-------------------	-------	--------	-----------	------

Subministrament i formació d'itinerari de coberta amb plaques prefabricades de formigó armat, de 6 cm de gruix i fins a 125 cm de llargària, col·locades anivellades i recolzades.

E89BCAK2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintat barana/reixa acer Z2	20,27	625,50	12.678,97	0,08
----	-----------------------------	-------	--------	-----------	------

Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

E7J5C4BE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x2cm,col.adhesiu	25,89	481,00	12.453,09	0,08
---	---	-------	--------	-----------	------

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de bentonita per aigües d'alta salinitat amb malla de secció 2x2 cm, col·locat.

E635E1SA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Panell Sandvitx 6	35,32	348,90	12.323,22	0,08
----	-------------------	-------	--------	-----------	------

Subministrament i muntatge d'element vertical per a façana, amb panell sandvitx amb dos panells composite d'alumini i aïllament interior de llana mineral de roca amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color definit en projecte i/o per la DF, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, acabats i accessoris, per a façanes. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajunts i accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.

E61322MC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Argila Alleugerida 20	25,78	477,93	12.320,96	0,08
----	-----------------------	-------	--------	-----------	------

Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la p/p de peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada, blocs de terminació, peces especials i blocs en “U” en formació llindes, tot realitzat amb peces especials adients per argila alleugerida.

E955H2LI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Paviment tècnic > 200 mm	143,44	85,85	12.314,04	0,08
----	--------------------------	--------	-------	-----------	------

Paviment tècnic interior amb peus regulables, amb travessers, per a una alçada > 200 mm. Format per una lloseta amb nucli mineral de sulfat càlcic d'alta densitat, de 30 mm de gruix, lligat amb fibres d'alta resistència mecànica i exempt de partícules de fusta, amb una fulla de 0,05 mm d'alumini col·locada com a revestiment inferior de la lloseta, creant una barrera conta el foc i la humitat, acabat amb linòleum i peus d'acer galvanitzat amb juntes plàstiques en el seu cap atenuants del soroll i travessers d'acer galvanitzat amb tires plàstiques atenuants de soroll, model 30SA de Butech o equivalent. Inclou pernys d'ancoratge, com també tots els materials i elements per a la seva completa instal·lació.

E789U0UR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintura poliurea	37,21	330,61	12.302,00	0,08
----	------------------	-------	--------	-----------	------

Membrana continua impermeabilitzant a base de poliurea aromàtica 100% pura de dos components, de projecció en calent, de 2 mm de gruix, prèvia imprimació amb dues capes de poliuretà de dos components, inclosa la preparació del suport amb un fregat i neteja del suport.

EAN5BA63	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Embocadura façana FE.AL63	12.160,75	1,00	12.160,75	0,08
---	---------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament i col·locació d'embocadura metàl·lica tipus FE.AL63. Embocadura segons plànols, de mesures d'obertura 800 x 2520 i de protecció 700 x 9740 mm. Realitzada a base de xapa d'acer inoxidable AISI-304 de 3 mm de gruix, soldada en tots els seus biaixos de cartabó, amb rigiditzadors laterals correguts per la cara exterior preparats per la seva fixació a l'obra amb ancoratges regulables. Panell frontal vertical de 700 mm d'amplada a base de xapa perforada, amb platina vertical de 80x8 mm incorporada a l'embocadura. Inclou formació de premarcs per finestra interior (contemplat a la partida de fusteries) i impermeabilització perimetral amb el formigó a base de banda de butil.

EB32UU01	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Porta corredissa d'una fulla	12.144,24	1,00	12.144,24	0,07
---	------------------------------	-----------	------	-----------	------

Porta corredissa d'una fulla de 4760 mm de llarg i 2700 mm d'alçària per un buit de 4070 mm formada per fulla de xapa d'acer lacada perforada de 4 mm de gruix sobre marc perimetral de tub d'acer 180x80x4 mm i rigiditzadors horitzontals de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. Inclou pletina de guiatge superior entre rodets de nylon recolçats sobre 2 HEB 100 d'aliniació empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, fins i tot remat de planxa d'acer superior. Inclou rodes metàl·liques, UPE 120 encastrat a fonament amb pletina de 10 mm i subjecció mecàniques, guia inferior mitjançant perfil IPN 180 i rodo calibrat de 18mm soldat, tot segons plànols de detalls. Conjunt prelacat a taller completament instal·lada.,

4B14BAAG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	SE.AG02 Barana de coberta	28,31	428,81	12.139,72	0,07
---	---------------------------	-------	--------	-----------	------

Barana de coberta formada per passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm sobre muntants de perfil metàl·lic T 50 de 70 cm d'alçada, cada 2,5 m col·locada sobre platines rectangulars de 200x150x8 mm ancorades amb tacs mecànics sobre parament, tot d'acer galvanitzat, pintat amb una capa de fixació per galvanitzat (wash primer o equivalent), 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. Inclús p/p de platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada.

EEFDTRAN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Transport i muntatge de totes les partides EC	11.873,33	1,00	11.873,33	0,07
---	---	-----------	------	-----------	------

Transport i muntatge de totes les partides EC, inclòs el treball de desmuntar cartons, embalatge, palets, classificació de residus i deposició dels mateixos en abocador de reciclatge homologat. Moviment i col·locació en la ubicació final d'ús de totes les màquines, deixant la màquina en perfectes condicions. Connexionat de totes les màquines amb els punts de subministrament d'electricitat, gas i fontaneria. Inclou posada en marxa de tots els equips comprovant tensions i caudals de subministres i el seu òptim funcionament i el muntatge d'elements decoratius marbres i plafons en obra.t.

EAF4AL62	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL62 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL62, de dimensions generals 1550 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr}) \text{ dB} = 42 (-1, -5)$

m2	Capa de protecció Z2	11,00	1.069,25	11.761,74	0,07
----	----------------------	-------	----------	-----------	------

Capa de protecció de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i malla de repartiment.

Nota important: les partides amb codis E93A51PR i E93A55PR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E5ZAW1OZ	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Remat OmegaZeta 60 cm	88,27	131,88	11.640,78	0,07
---	-----------------------	-------	--------	-----------	------

Subministrament i col·locació de Panell UHPC Omega Zeta o equivalent de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, format una L de desenvolupament 65 cm, col·locat sobre entamat de perfils de subjecció de les peces tipus Z d'acer qualitat S350GD+Mn amb kit de muntatge, tot recolzat en subestructura de perfils verticals tubulars galvanitzats en calent sobre mènsules d'acer galvanitzat en calent de fixació dels sistema al forjat. Inclou insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent. Inclou els ajustos necessaris per a l'adaptació al forjat.

EQ5AU0EN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble	111,88	102,35	11.450,92	0,07
---	---	--------	--------	-----------	------

Subministrament i col·locació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 760 mm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

E93608HA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Recrescut Formigó 8	18,44	616,59	11.369,96	0,07
----	---------------------	-------	--------	-----------	------

Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm, per a la realització de recrescut, abocat amb bomba. Inclou el replanteig, el marcat de nivells, l'encofrat i les juntes perimetrals de dilatació amb poliestirè expandit.

E83Q83XL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Xapa1 *	18,65	606,22	11.306,04	0,07
----	---------	-------	--------	-----------	------

Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques

EAF7AC39	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC39	5.612,58	2,00	11.225,16	0,07
---	---------	----------	------	-----------	------

Mampara FE.AC39 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC39, de dimensions generals 4970 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E6181LEF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Extredossat_BlocFormigó15 Z1	28,63	380,82	10.902,96	0,07
----	------------------------------	-------	--------	-----------	------

Paret divisòria d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou la regularització d'acabat superior amb totxana refosa i arrebossada.

Nota important: les partides amb codis E6181LEF i E6184LEF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQAIRE00	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Sistema de qualitat de l'aire	10.869,87	1,00	10.869,87	0,07
---	-------------------------------	-----------	------	-----------	------

Subministrament de sistema de mesurament en l'obra de la qualitat de l'aire.
instal·lació, manteniment i redacció d'informes analítics de mesurament.
OPCIÓ CLAU EN MÀ que assegura una correcta instal·lació dels equips,
el correcte funcionament d'aquests, i l'accés a través d'una plataforma que permetrà lectura on time per qualsevol membre de l'em-
presa seleccionada per a això.
Els paràmetres a mesurar seran els següents: N02, CO, O3, PM2.5, PM IO, i sono-
metria.
Totalment instal·lat en ubicació a determinar i funcionant. fins i tot p.p.
de mitjans auxiliars necessaris. instal·lació elèctrica necessària i sistema de fi-
xació. L'execució de partida contempla:
Subministrament i instal·lació de caixes de mesurament tipus Air-Point BOX
Subministrament unitat Gateway (1 unitat)
Durant els mesos que duri l'obra s'inclourà el lloguer del GSM/Wifi el
monitoratge continu, el setup d'instància en obra, la contractació de la
plataforma per a la lectura de dades on time, el manteniment del sistema, i
la redacció dels informes mensuals.

E7B112GE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Geotèxtil Z2	3,39	3.192,42	10.822,30	0,07
----	--------------	------	----------	-----------	------

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir.
Nota important: les partides amb codis E7B111GE i E7B112GE, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQ71C4ZO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	CUINES 4 ZONES INDUCCIÓ MARCA: GIORIK MODEL: CI940G Estructura d'acer. Taulell amb gruix 2 mm.	10.637,20	1,00	10.637,20	0,07
---	--	-----------	------	-----------	------

Subministrament i instal·lació de CUINES 4 ZONES INDUCCIÓ
MARCA: GIORIK
MODEL: CI940G o equivalent
Estructura d'acer.
Taulell amb gruix 2 mm.
Placa d'inducció.
Les zones escalfades estan delimitades per contorns serigrafiats a la plataforma.
Indicadors lluminosos per verificar el funcionament correcte de l'aparell.
Vitroceràmica sobre moble neutre.
Potència: 20 kW
Tensió: 400-3N / 50-60 Hz
Potència elèctrica: 6000 a 400 V.
Dimensions: 800 x 900 x 900 mm.

E7B111GE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Geotèxtil Z1	3,39	3.128,77	10.606,52	0,07
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir. Nota important: les partides amb codis E7B111GE i E7B112GE, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E9U21BTZ		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Sòcol terratzo Z2	8,89	1.163,30	10.341,76	0,06
Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6. Inclús rejuntat amb veurada de ciment i neteja.					

EAQDFU04		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU04	294,86	35,00	10.320,10	0,06
---	---------	--------	-------	-----------	------

Fusteria FI.FU04

Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU04 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. premarc. Les manetes, pany i cop, clau mestrejada i els accessoris definits en projecte i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

E7C126EI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 protecció passiva contra incendis EI 240	32,61	312,34	10.185,57	0,06
Formació de protecció passiva contra incendis EI 240 en sostres de formigó, mitjançant morter ignífug projectat tan en paraments verticals com horitzontals.				

E9V2ADTZ	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m Esglaó terratzo Z1	69,62	140,42	9.776,04	0,06
Subministrament i col·locació d'esglaó de terratzo, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb franges buixardades antilliscants, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclús talls, rejuntat i neteja, completament acabat i tot tipus de graons.				

EB92U2SE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Senyalèctica	39,49	246,00	9.714,54	0,06
Pintat en parament vertical per a realització de numeració i senyalització, posició i color a definir per la DF. Totalment acabat				

E7CPA5AA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Acustisón-50A45,74211,879.691,020,06

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3000x300 mm gruix 50 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,6 mm, col·locat

Subministrament i col·locació de panell acústic absorbent i modular per tractament d'absorció i condicionament acústic model Acustisón-50A d'Acústica Integral o equivalent. Es compon d'una xapa multi perforada i prelacada de 0,5 mm de gruix, amb aïllament de llana de roca de 70 Kg/m3 amb acabat amb vel negre i dimensions del panell aproximades de 300 x 3000 mm i gruix de 50 mm. Inclou tots els perfils per a la seva completa instal·lació.

EAF7AC44	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC44	4.786,44	2,00	9.572,88	0,06
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FE.AC44 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FE.AC44, de dimensions generals 3930 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 1000 x 2500 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat amb perfil tipus Economy de Jansens o equivalent tant en parament fix com en porta, fins i tot muntants fins a forjat. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Preparada per a rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat.

Valor acotat de la fusteria Uw,BW: 3,1 W/(m2K)

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig.Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada.

Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAQDHD07	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU07	594,57	16,00	9.513,12	0,06
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.FU07 porta formada per conjunt de dues fulles batents de tauler compacte estratificat, de 160 x 225 cm (dimensions i característiques segons plànols). Format per dues fulles batents de pas lliure 75 + 75 x 220 cm, amb rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler compacte estratificat HPL SEP Clase M1 de 6 mm. Porta cantejada amb fusta de faig en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat, entapetat amb tauler compacte estratificat HPL hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie estàndard model 1002-C (una d'elles contraposada). Les manetes, els accessoris definits en projecte, pany i cop, clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

E865UVPA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Revestiment vertical plafó absorbent acústic,acabat fusta,2440x1220x12mm,Prodema eq.,fix.vista	118,71	79,93	9.488,25	0,06
----	--	--------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació de pantalla acústica fonoabsorbent formada per una cara absorbent d'alumini lacat micro perforada de 0,6 mm, capa de llana de roca interior de densitat 70 kg/m3 i 80 mm de gruix i càmera reflectant interior d'alumini sense perforar, totalment muntada sobre parament de formigó. Inclòs suports i fixacions.

EASARF06	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF06	468,25	20,00	9.365,00	0,06
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.RF06.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF06, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E86BUOCO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Folrat elements.verticals,planxa alum.plegat,anoditzat,g=2mm,col.sobre estructura alumini	72,97	127,75	9.321,92	0,06
---	---	-------	--------	----------	------

Folrat de pilarets i elements estructurals verticals amb plafons de planxa d'alumini plegada, amb el mateix acabat que la fusteria d'alumini, de 2 mm de gruix, de fins a 40 cm d'amplada, col.locats amb fixacions mecàniques sobre estructura de suport fins i tot rastrells de tub d'alumini si fos el cas, totalment integrat en parament amb fusteria.

E45CZST1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3 Formigó p/llosa, HA-30/B/20/IIIa,abocat cubilot	100,78	92,41	9.313,08	0,06
Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot				

E61211MC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Maó Calat Klinker 10,5 Z1	88,98	102,93	9.159,07	0,06
Paret divisòria recolzada de gruix 10,5 cm, de maó calat klinker 1 cara esmaltada (de colors definits en projecte), HD, de 220x105x48 mm de KLINKER Covadonga o similar, una cara vista, categoria I, segons UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat de epoxi de 50 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Aquesta partida inclou la p/p de la formació de llindes. Nota important: les partides amb codis E61211MC i E61221MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

EAF4AL3A	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

Element de fusteria FE.AL02A amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL02A, de dimensions generals 800 x 2300 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent i una de fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 (-1,-5)$

u	FI.RF03	252,94	36,00	9.105,84	0,06
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.RF03.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF03, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla d'acer galvanitzat amb pas de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E89AQ1PG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Pintat porta acer galv. martelé Z1	19,43	465,46	9.043,98	0,06
Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Nota important: les partides amb codis E89AQ1PG i E89AQAPG, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.				

E9F555PM	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Pav.Ext Plots amorterats	58,39	154,18	9.002,57	0,06
Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de 120x80 cm i 12 cm de gruix, preu alt, per a ús exterior, col·locat amb morter. Inclou la p/p dels talls de les peces, la neteja de la superfície. Completament acabat.				

E66ATF12	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Frontal de cabina FI.TF12	746,07	12,00	8.952,84	0,06
Frontal de cabines FI.TF12. Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 3 portes practicables i frontals fixos per a 4 passos de portes, de dimensions totals 4880 mm x 2200 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.				

E9U362GC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m Sòcol rajola gres Z2	7,97	1.119,37	8.921,41	0,06
Sòcol de rajola de gres premat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)				

E83KC741	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 AplacatFusta3	145,18	61,27	8.895,03	0,05
Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i 13 a 18 mm de gruix , col·locat sobre rastrells amb fixacions mecàniques				
E61ZR0RE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3 Reblert BlocFormigó	113,94	76,53	8.720,06	0,05
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment				
E9S114RE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 33x33 mm 80x2	124,55	69,95	8.712,64	0,05
Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 80x2 mm, en peces de 1000x2000 mm, col·locat				
EAF4AL06	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

Element de fusteria FE.AL06 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL06, de dimensions generals 540 x 800 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C,Ctr}) \text{ dB} = 41 \text{ (-1,-5)}$

m2	Pintat porta fusta Z2	17,90	475,18	8.505,69	0,05
----	-----------------------	-------	--------	----------	------

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Nota important: les partides amb codis E89A1EPF i E89A2EPF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E8KA6RES	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Escopidor finestres	35,31	236,80	8.361,41	0,05
---	---------------------	-------	--------	----------	------

Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu, fixacions mecàniques i sobre base de DM hidrofugat sobre rastrells.

E5Z2FXEC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Encadellat ceràmic	18,32	456,21	8.357,80	0,05
----	--------------------	-------	--------	----------	------

Solera d'encadellat ceràmic de 800 x 250 x 40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre perfils metàl·lics, per a la formació de cel ras amb punt de registre. Inclou talls, peces especials i la recollida i neteja del material sobrant.

E8K9T2AG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Trencaaigües Z2	22,94	356,56	8.179,49	0,05
---	-----------------	-------	--------	----------	------

Remat de planxa d'alumini lacat plegada, color a escollir per la DF, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Nota important: les partides amb codis E8K9THAG i E8K9T2AG, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQ711ARD	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Armari de refrigeració doble	2.034,63	4,00	8.138,52	0,05
---	------------------------------	----------	------	----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació d'armari de refrigeració doble amb exterior en acer inox AISI 304, respatller en xapa galvanitzada, interior en acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC amb densitat 40 Kg / m3, desguàs a l'interior de la càmera. Control de temperatura final de desglaç, interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja, safata evaporativa en acer inoxidable, portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura, contraporta embotida amb rivet de triple càmera fàcilment substituïble, guies i graelles fàcilment desmuntables per la seva neteja, graelles interiors de 530x510, clar de porta gran de 580x1345, pany opcional per portes, desglaç per gas calent i vàlvula d'expansió, model AN 1002 T/F de la casa Infrica o equivalent (Armari Frig.N. AN1002TF)
Nº Portes: 2 (cegues), Nº Prestatges: 6, Volum: 900 Lts, Refrig.: R-134-A, Potència: 820 W, Mesures: 1385 x 700 x 2030 mm.

EQ711LDC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u rentavaixelles	4.037,10	2,00	8.074,20	0,05
(Partida EC) Subministrament i instal·lació de rentavaixelles amb carrosseria d'acer inoxidable AISI 304 finament setinat, porta doble paret, potes regulables en alçada, micro porta, omplert automàtic, control constant del nivell de l'aigua, fons de la bota estampat per l'allotjament del filtre, braços rotatius de rentada i aclarat superiors i inferiors (en PP), regulació automàtica de la temperatura, potència instal·lada reduïda, gràcies a les resistències en commutació. Vàlvula antibuidat, thermostop, dosificador d'abrillantador incorporat, predisposició per a la instal·lació del dosificador del detergent, inici automàtic una vegada es tanca (amb possibilitat de desactivar), porta cabassos extraïbles, filtre múltiple de bomba i de la superfície de la bota, botó START multifunció i multicolor, visualització de la temperatura (rentat i aclarat), 4 cicles prefixats (ECO/vasos/plats/intensiu) amb duracions i temperatures personalitzables, indicació del progrés del cicle i diagnòstic codificat per alarmes. Model PC 09 de la casa Comenda. Producció: 48 cabassos/h Alçada útil: 440 mm Capacitat bota: 42 l Potència: 10,1 Kw Mesures: 624 x 740 x 1460 mm				

E66EVI59	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.VI59	4.012,13	2,00	8.024,26	0,05
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI59 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI59, de dimensions totals 1940 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

F9E132PA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Panot	36,95	216,83	8.012,05	0,05
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland					
EASBRF22		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

u	FI.RF22	1.961,73	4,00	7.846,92	0,05
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.RF22.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF22, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat amb pas de porta 1690 mm x 2200 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per pintar.
Inclou obertura automàtica elèctrica i sistema de tancament per contrapès. Inclou electroimant amortidor pneumàtic, sistema de detecció de fum i temperatura. Totalment acabada.

FQ3114TA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Font exterior	1.814,61	4,00	7.258,44	0,04
Subministrament i col·locació de font per exterior amb protecció antioxidant d'acer zincat pintat en color negre forja, en forma de L i reixa de desgüàs i anclada amb cargols.					

EAF4AL59	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL59 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL59, de dimensions generals 1270 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr}) \text{ dB} = 42 (-1, -5)$

u	FI.AC30	194,70	36,00	7.009,20	0,04
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.AC30
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC30, formada per marc i porta d'acer galvanitzat i d'una fulla batent de pas lliure de porta 800 mm x 1850 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou les manetes. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E83E2J2N		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïll10 + 2x1,5	44,20	157,31	6.953,28	0,04

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts.

F6A2OPOP		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Tanca exterior de 2300 mm xapa llisa	677,90	10,20	6.914,58	0,04

Tanca exterior de 2300 mm d'alçaria formada per xapa d'acer llisa opaca lacada de 4 mm de gruix sobre marc de pletines d'acer de 80x10 mm (entramat segons plànols) recolçada en tota la seva longitud sobre muntants de perfil HEB 100 cada 2100 mm empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques segons plànols de detalls. Tot prelacat a taller completament instal·lada.

EAF7AC45		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC45	3.445,81	2,00	6.891,62	0,04
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FE.AC45 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de mampara FE.AC45, de dimensions generals 2760 x 2500 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2500 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:
 Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A
 Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5
 Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3
 Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K
 Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB
 Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4
 Força de maniobra (EN 12217): Classe 2
 Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3
 Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS
 Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.
 Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAF7ACPS	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.ACXX portes vidre jansen	3.399,53	2,00	6.799,06	0,04
---	-----------------------------	----------	------	----------	------

Mampara FI.ACXX.
 Subministrament i col·locació de porta FI.ACXX, de dimensions generals 900 x 2370 mm (dimensions segons plànols), amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent.

E66EMA66	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA66	6.730,21	1,00	6.730,21	0,04
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA66 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA66, de dimensions generals 5600 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent de pas lliure de 900 x 2750 mm, amb perfils perimetrals i verticals, segons plànols, amb perfils d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E66EMA64	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA64	6.648,01	1,00	6.648,01	0,04
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA64 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
Subministrament i col·locació de mampara FI.MA64, de dimensions generals 5509 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent de pas lliure de 900 x 2750 mm, amb perfils perimetrals i verticals, segons plànols, amb perfils d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.
Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.
Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C, Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E844QKLA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras acústic Z1	62,28	106,60	6.639,30	0,04
----	--------------------	-------	--------	----------	------

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm. Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge.
Nota important: les partides amb codis E844QKLA i E8442KLA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAF7MA60	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA60	6.626,75	1,00	6.626,75	0,04
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA60 amb vidre antibala 27/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA60, de dimensions generals 4223 x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2100 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

E84DUGXA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Xapa registre	33,19	198,23	6.579,32	0,04
----	---------------	-------	--------	----------	------

Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzat i lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre

EAFIAC37	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC37	1.604,85	4,00	6.419,40	0,04
Mampara FI.AC37. Subministrament i col·locació de mampara FI.AC37, de dimensions generals 1260 x 2500 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat opac 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)					

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
EQ71FRYT					
u	Fry top llis elèctric	3.183,32	2,00	6.366,64	0,04
Subministrament i instal·lació de FRY-TOP LLIS ELÈCTRIC MARCA: GIORIK MODEL: FLE94GC o equivalent Estructura d'acer. Taulell estampada amb gruix 2 mm. Placa de cocció encaixada al taulell: garanteix uniformitat de cocció i una major neteja. Taulell amb forat per al reflux del greix de cocció i cubeta estampada de recollida. Frontals perfilats amb comandaments inclinats cap a l'operador. Escalfament mitjançant resistències blindades en Incoloy. Activació de l'escalfament assenyalat mitjançant llum pilot al quadre de comandament. Temperatura de cocció controlada termostàticament amb regulació de 50 a 330 ° C. Alçada de la superfície de treball regulable de 850 a 900 mm. Planxa en crom dur. Potència: 16 kW. Tensió: 400-3N 50/60 Hz Mides: 800x900x900 mm					

E84491HI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras hidrúfug Z1	34,37	184,45	6.339,51	0,04
----	---------------------	-------	--------	----------	------

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per pintar, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. Inclús talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge.

Nota important: les partides amb codis E84491HI i E84492HI, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E9S112PA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	33x33 mm 50x2	80,57	77,82	6.269,64	0,04
Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat					

ED35M006		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Pou de registre del tipus prefabricat en polietilè (MDPE) de 600 mm de diàmetre i de profunditat var	390,80	16,00	6.252,80	0,04
Pou de registre del tipus prefabricat en polietilè (MDPE) de 600 mm de diàmetre i de profunditat variable, ambn tapa de fossa de 600 mm de diàmetre amb tacament de seguretat, proveït de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre 600 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat. Marca/model: RASAN					

EQ711MDP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Conjunt taules	3.013,69	2,00	6.027,38	0,04
---	----------------	----------	------	----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de conjunt de taules per desbarbatge i prerentat, format per:

1 unitat de taula construïda amb acer inoxidable AISI-304 18/10, amb bastidor i potes de tub inox, potes regulables en alçada, perfil salva aigua perimetral, gruix del taulell 1,5 mm. Peto alt superior de 150 mm, guiat amb cabassos. de dimensions 1500 x 800 x 850 mm, model Euro desbarrasado/0800-15 o equivalent.

1 unitat de taula mural construïda en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb bastidor i potes de tub inox, potes regulables en alçada, perfil salva aigua perimetral, peto alt superior de 300 mm. Gruix taulell: 1,5 mm, 1 pit de 500 x 400 250 mm i dimensions totals 1600 x 800 x 850 mm.

Inclou la soldadura en angle del taulell/estanteria taula, l'arc de goma acoblat, peto alt lateral taula 1/1,5 mm.

1 unitat d'aixeta dutxa taula K50 o equivalent. Mesclador de dos poms KWCstar o equivalent, amb sortida d'aigua orientable de 360 graus i guia d'anell lliscant de plàstic. Neorpel M22, caudal a 3 bar: 12 l/min, vàlvules de llautó cromat flexible i pistola de dutxa totalment compatible amb T&S i Fisher, base de flexible especialment reforçada per evitar trencaments i moll helicoidal protecció flexible en acer inox.

1 unitat d'aixeta intermitja (CANELLA12 ´´) K55 o equivalent, construïda en acer inoxidable, vàlvules en llautó cromat d'alta qualitat. Aixeta intermèdia adaptable a tots els models d'aixetes dutxa. Canella de 12 ´´.

1 unitat de prestatge de pas Euro EM-400 (1000) o equivalent, construït en acer inoxidable 18 / 10 qualitat AISI-304. Mesures: 1000 x 400 mm.

E55272CC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Claraboia circular	726,68	8,00	5.813,44	0,04
---	--------------------	--------	------	----------	------

Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 150x150 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

E86LU0VI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Revestiment vertical plafons planxa acer plegada,lacat taller,g:1mm fixacions mec.	71,02	81,35	5.777,83	0,04
----	--	-------	-------	----------	------

Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller (color a definir per la DF), 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat.

E66EMA67	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA67	5.764,96	1,00	5.764,96	0,04
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA67 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA67, de dimensions generals 4300 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent de pas lliure de 900 x 2750 mm, amb perfils perimetrals i verticals, segons plànols, amb perfils d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E65266LD	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Envà_3xN1,5 + 70 + 70 + 3N1,5	62,94	90,17	5.675,43	0,04
----	-------------------------------	-------	-------	----------	------

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 3 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

E7C9HLR2	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïllament LlanaMineral6	7,01	808,01	5.664,17	0,03
----	-------------------------	------	--------	----------	------

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W, col·locada a topall, fixat mecànicament i mantenint l'homogeneïtat de la superfície per evitar ponts tèrmics. Inclou posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta i p/p de retorns en obertures, de talls de les plaques, les seves fixacions i la neteja.

EASIRF02	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF02	431,72	13,00	5.612,36	0,03
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.RF02.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF02, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla d'acer galvanitzat amb pas de porta 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E844K2CO		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
M	Formació cortiner cel ras plaques guix laminat tipus A,g=12,5mm,col.,entram.estruc.senzilla	32,84	170,38	5.595,28	0,03
Formació de calaix cortiner (entre 10 i 40 cm d'amplada) en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons detalls.					

EAFIAC35		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC35	2.764,37	2,00	5.528,74	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.AC35 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.AC35, de dimensions generals 2100 x 2550 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2500 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E66EVI51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.VI51	2.750,22	2,00	5.500,44	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.VI51 amb vidre antibala 27/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI51, formada per marc i una fulla de porta corredera, de pas lliure 1000 x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot muntants fins a forjat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona.

Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Totalment acabada i posada en marxa del motor.

Fins i tot automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera adequat per a soportar el pes de la fulla amb final de carrera en dos costats, electrònica de gestió i calaix de revestiment de xapa d'acer lacat, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.

Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
EQ71FREL				

u	fregidora elèctrica	1.807,16	3,00	5.421,48	0,03
---	---------------------	----------	------	----------	------

Subministrament i instal·lació de FREGIDORA 1 CUBA ELÈCTRICA
MARCA: GIORIK
MODEL: FE9121 o equivalent
Unitat d'acer amb superfície superior antivessament dissenyada per subjectar cistelles
Dipòsit de cocció encunyat capaç de sostenir cistelles fins 1/1 GN, en acer inoxidable AISI 316L de crom-níquel-molibdè (Específicament per resistir la sal), amb ampli espai per a expansió de midó i cantonades arrodonides per a una neteja òptima
Potes d'acer d'alçària ajustable
Omplert d'aigua directament al dipòsit a través de filtres fixes
Buidatge d'aigua a través d'una vàlvula de bola sobre la unitat
Model elèctric d'alt rendiment amb elements de calefacció laminats en acer inoxidable
Potència: 20 kW
Tensió: 50/60 Hz
Capacitat: 21 lts
Mides: 400x900x900 mm

FQ42FEAC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Pilona accés	245,75	22,00	5.406,50	0,03
---	--------------	--------	-------	----------	------

Pilona extraïble de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 200 mm de diàmetre i placa base de 400x400 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

E61CJAVI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pavès	238,78	22,58	5.392,37	0,03
----	-------	--------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació de vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada. Inclús part proporcional de bandes de dilatació perimetrals de PVC, creuetes, rejuntat dels blocs i segellat de junts perimetrals amb silicona. Totalment acabat.

E9V22DTZ	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Esglaó terratzo Z2	69,62	76,68	5.338,46	0,03
---	--------------------	-------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació d'esglaó de terratzo, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclús talls, rejuntat i neteja, completament acabat.

per a tot tipus de graons

EQN2U0EM	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Escala metàl·lica	376,12	14,16	5.323,98	0,03
---	-------------------	--------	-------	----------	------

Escala d'acer galvanitzat recta, d'1 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana d'acer galvanitzat amb tub superior de 42 mm de diàmetre i brèndoles (dimensions i característiques segons plànols). Inclou els replans i la barana en tot el desenvolupament de l'escala.

E84492LH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras Hidrúfug exterior	37,52	141,84	5.322,02	0,03
----	---------------------------	-------	--------	----------	------

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

ED5LASLN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Làmina drenant nodular 3 cm Z1	14,54	363,36	5.283,24	0,03
----	--------------------------------	-------	--------	----------	------

Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 40 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 135 kN/m2 , amb sobreexidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

1351COCO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Dau de suport de barana	65,36	80,00	5.228,80	0,03
---	-------------------------	-------	-------	----------	------

Dau de suport de barana de coberta de 100x50x10 de formigó armat HA-25/F/20/IIa armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer, inclús encofrat no vist, fins i tot base de poliestiré extrudit (40 mm) de recolzament de la mateix superfície i pletina ancorada amb fixacions mecàniques per a posterior ancoratge de tub de suport de la barana

E66EMA68	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA68	5.213,45	1,00	5.213,45	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA68 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA68, de dimensions generals 3330 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent de pas lliure de 900 x 2750 mm, segons plànols, amb perfils d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E8JAU0AC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Remat Façana	22,19	234,66	5.207,11	0,03
---	--------------	-------	--------	----------	------

Coronament i remat de façana i/o mur, a qualsevol alçada, amb planxa preformada d'alumini lacat, de 2 mm de gruix, desenvolupament entre 30 i 60 cm i formació de goteró a l'exterior.

Peces unides sobre metxa d'impermeabilització cobrint tot el desenvolupament de la planxa i segellat amb silicona, col·locat sobre taulell hidròfug recolzat sobre rastellat del mateix material.

Inclou segellats, juntes, talls. Totalment col·locat.

EAQDFU13	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU13	318,42	16,00	5.094,72	0,03
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.FU13 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

EARIAC02		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC02	2.522,29	2,00	5.044,58	0,03

Fusteria FI.AC02.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC02, formada per marc, una porta batent i una porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa, de dimensions totals 4550 mm x 245 mm (dimensions i característiques segons plànols). amb operador electromecànic, guies, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EB121FAG		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	SE.AG01 amb xarxa	115,71	42,36	4.901,48	0,03

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer galvanitzat, travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla del mateix material de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

E5Z15NFA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Recrescut Formigó Z2	55,74	86,86	4.841,41	0,03

Recrescut i realització de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada i capa de protecció amb morter i malla de repartiment. Inclou el replanteig, el marcat de nivells, l'encofrat i les juntes perimetrals de dilatació amb poliestirè expandit.

EAW814MO		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Motor portes basculants	966,39	5,00	4.831,95	0,03
---	-------------------------	--------	------	----------	------

Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta.

EAF7MA52	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA52	4.824,47	1,00	4.824,47	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA52 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
Subministrament i col·locació de mampara FI.MA52, de dimensions generals 3592 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2100 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.
Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials. Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

Inclou xapa metàl·lica

E66ATF51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 5 cab. PB	1.205,33	4,00	4.821,32	0,03
---	-----------------------------------	----------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 5 cab. PB
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 5 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 4630 mm x 1800 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E612TRMC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Totxana 14	28,07	171,33	4.809,23	0,03

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

EASIRF53		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.RF53	533,46	9,00	4.801,14	0,03

Fusteria FI.RF53
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF53, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EQ71MORF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Monobloc refrigerat	4.665,12	1,00	4.665,12	0,03
---	---------------------	----------	------	----------	------

Subministrament i instal·lació de MONOBLOC REFRIGERAT

Format per:

1 TAULA EURO MPA-700/1 (15-25)

TAULA MURAL

Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inox. Potes regulables en alçada. Prestatge inferior incorporat.

Peto alt posterior de 150mm.

Gruix de la placa de cocció: 1.5mm.

Mesures: 2500 x 700 x 850 mm.

1 TAULELL EURO EPA-700 (15-25)

TAULELL MURAL

Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. suspesa sobre suport. Peto alt posterior de 150 mm. Esperor del taulell de cuina

1,5 mm.

Mesures: 2500 x 700 mm.

2 SI DE 50x40x25

1 AIXETA MONOCOMANDAMENT 2 AIGÜES CAÑO ALT

MARCA: Sobime

MODEL: 95030880

1 PETO ALT LATERAL TAULA 1 / 1.5mm

1 TAULA EURO MF-700 4P BMGN2450II

MARCA: Infrico

MODEL: BMGN 2450 II

DESCRIPCION:

Exterior en acer inox AISI 304. Interior en acer inox AISI 304.

Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC amb densitat 40 Kg / m3. Desguàs a l'interior de la càmera. estructura compacta totalment injectada. Control de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa en acer inoxidable. Taulell amb peto sanitari de 100 mm i 50 mm de gruix. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contraporta embotida amb ribet de triple cambra fàcilment substituïble. Possibilitat de canviar el sentit d'obertura de les portes. Sistema de condensació ventilada.

Guies i graelles fàcilment desmuntables per neteja. graelles interiors de 325x530. Clar de porta de 375x526. unitat condensadora amb guies corredisses per la seva extracció a 3/4. calaixos

amb guies telescòpiques amb sortida majorada per salvar el pla frontal del taulell de cuina. Pany opcional per portes i calaixos.

Potes regulables fins a 200 mm, permetent alçada total al moble de 900 mm.

Volum càmera: 495 l.

4 prestatges + 4 portes

Potència: 740 W

Mesures: 2450 x 700 x 850 mm

EFA1L3TU	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Tub PVC,DN=200mm,PN=6bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.fons rasa	45,88	100,00	4.588,00	0,03
---	---	-------	--------	----------	------

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou la protecció de formigó.

E2RESTU	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
---------	------	-----------	--------	--------------------

u	Estudi ambiental de l'obra	4.570,06	1,00	4.570,06	0,03
---	----------------------------	----------	------	----------	------

Realització de:

- La supervisió de les tasques d'excavació per un tècnic especialista en supervisions d'obra, a partir de lectures de COV's mitjançant PID portàtil, anàlisis in-situ de TPH's (5 mesures per visita), anàlisis in-situ de metalls amb tecnologia XRF (5 mesures per dia).
- Mostreig del sòl romanent (6 mostres del sòl) de la base i les parets excavades.
- Determinacions analítiques per a la caracterització dels contaminants presents, si n'hi ha.
- Redacció del document amb la informació registrada durant els treballs de camp

Totes les operacions s'utilitzaran totes les normes reconegudes internacionalment per a garantir la inalterabilitat de les mostres obtingudes, com també es determinaran el nombre de mostres i paràmetres segons el Pack Real Decret 9/2005.

E9M111RM	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Resines multicapa	29,79	153,19	4.563,62	0,03
----	-------------------	-------	--------	----------	------

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat

EASBRF56	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF56	2.279,55	2,00	4.559,10	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.RF56.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF56, tallafocs EI2-C 120, formada per marc i porta d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, amb pas de porta 1400 x 2100 mm (dimensions i característiques segons planols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat, la seva col·locació. Preparada per pintar. Totalment acabada.

Inclou obertura automàtica elèctrica i sistema de tancament per contrapès. Inclou electroimant amortidor pneumàtic, sistema de detecció de fum i temperatura. Totalment acabada.

E66ATF13	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF13	1.130,48	4,00	4.521,92	0,03
---	---------------------------	----------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF13.
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 3 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 4880 mm x 2200 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

F6A2POOP	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Porta batent exterior de 2 fulles	1.124,75	4,00	4.499,00	0,03
---	-----------------------------------	----------	------	----------	------

Porta batent exterior de 2 fulles de 1050 mm cadascuna i de 2300 mm d'alçaria per un pas de 2100 mm formada per fulles de xapa d'acer lacat perforat de 4 mm de gruix sobre marc de tub d'acer de 120x80x4 mm i rigiditzadors de pletines d'acer de 80x10 mm i marcs- muntants de perfil HEB 100 empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, frontisses proporcionals al pes de la fulla, tanca a integrar en sistema general de control d'accessos, segons plànols de detalls. Tot prelacat a taller completament instal·lada.

E44281ES	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

kg	AcerGalvanitzat S355JR	2,81	1.592,20	4.474,08	0,03
----	------------------------	------	----------	----------	------

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'estructura de suport, remats i d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols.

EQ711AN0	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Armari neutre	1.118,43	4,00	4.473,72	0,03
---	---------------	----------	------	----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació d'armari neutre, construït en acer inoxidable AISI 304 18/10, setinat, potes de 150 mm, regulables en alçada, tres prestatges intermedis regulables amb omegues de reforç, pany inclòs i 2 Portes pivotants. Mesures: 1400 x 600 x 1900 mm. Model F0240008 (Armari neutre ANPP-600(140) de la casa Distform o equivalent.

E66EVI61	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI61	4.433,76	1,00	4.433,76	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI61 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI61, de dimensions totals 2510 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAF7MA62	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.MA62	4.426,11	1,00	4.426,11	0,03
Mampara FI.MA62. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA62, de dimensions generals 2935 x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 3 cab. PB	1.083,86	4,00	4.335,44	0,03
---	-----------------------------------	----------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 3 cab.

Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 3 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 4740 mm x 1800 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AL02B	1.079,20	4,00	4.316,80	0,03
---	----------	----------	------	----------	------

Element de fusteria FE.AL02B amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4 i Resistència al foc EI60.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL02B, de dimensions generals 800 x 1750 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent i una de fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria.

Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C, Ctr}) \text{ dB} = 41 (-1, -5)$

E9UZ5MMC

Preu

Amidament

Import

% sobre
pressupost

m	Mitja canya,radi=10cm morter	9,62	441,00	4.242,42	0,03
---	------------------------------	------	--------	----------	------

Formació de mitja canya entre llosa de fonamentació i/o mur de 20 cm de diàmetre, acabada amb morter de ciment.

E66EMA65	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA65	4.207,40	1,00	4.207,40	0,03
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA65 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
Subministrament i col·locació de mampara FI.MA65, de dimensions generals 5600 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils perimetrals i verticals d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.
Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

FHNAE026	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Balissa 850 mm 17W 858 lm	231,63	18,00	4.169,34	0,03
---	---------------------------	--------	-------	----------	------

Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica de 850 mm d'alçada, IP65, amb leds 17 W 858lm, col·locada amb fixacions mecàniques. M.M.: LAMP 5841313 B-SIDE 360º LED 850 2500 o equivalent.

E83QADAC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	XapaPintada1	53,48	75,59	4.042,45	0,02
----	--------------	-------	-------	----------	------

Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller (color a definir per la DF), 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat inclosos.

E66EVI60	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI60	4.035,99	1,00	4.035,99	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI60 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI60, de dimensions totals 1970 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAFEFU12		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU12	3.990,63	1,00	3.990,63	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de finestra guillotina FI.FU12 de dimensions generals 4500x1200 mm, segons plànols, amb taulell incorporat, fins i tot vidre de seguretat 1b1 5+5/15/4+4 amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent, acabat pintat al pols, fins i tot perfil guia de fulla guillotina i mecanisme de tanca interior

Inclou butiral opac

E66EVI58		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI58	3.982,96	1,00	3.982,96	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI58 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI58, de dimensions totals 1900 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

m	Arrencada Z1	8,45	463,53	3.916,83	0,02
---	--------------	------	--------	----------	------

Muret d'arrencada per a tancaments i divisòries verticals recolzat de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Nota important: les partides amb codis E612B1MA i E612BEMA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

E66EVI57

u	FI.VI57	3.916,66	1,00	3.916,66	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI57 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI57, de dimensions totals 1810 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EASARF01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.RF01	476,23	8,00	3.809,84	0,02
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FE.RF01.
 Subministrament i col·locació de fusteria FE.RF01, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, EI2-C 60, amb pas lliure de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons planols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.

E898BAPG		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2 Pintat horitz.acer galv. martelé Z2

15,36 244,81 3.760,31 0,02

Pintat de parament horitzontal d'acer galvanitzat, amb esmalt martelé amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

K21B30CO

Preu Amidament Import % sobre pressupost

m Arrencada reixa metàl.,m.man.,càrr.man.

14,09 260,80 3.674,73 0,02

Enderroc i desmuntatge de tanca de reixa metàl·lica existent, fins i tot fonament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

E61826BF

Preu Amidament Import % sobre pressupost

m2 Bloc Formigó 20 Z2

40,00 91,27 3.650,92 0,02

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trencat corrugat i acabat d'epoxi de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou la p/p de formació de llindes i talls per a l'adaptació de les peces a cada situació. S'utilitzaran preferentment productes amb declaració ambiental i productes que en el seu procés productiu compleixin amb la ISO 14001, en un mínim obligatori del 80% total de totes les peces ceràmiques.

E66EVI62

Preu Amidament Import % sobre pressupost

u	FI.VI62	3.643,53	1,00	3.643,53	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI62 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI62, de dimensions totals 1440 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAF7MA53	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.MA53	3.578,82	1,00	3.578,82	0,02
Mampara FI.MA53 amb vidre antibala 27/15/4+4. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA53, de dimensions generals 4395 x 1400 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

E9GZ30LL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Tractament FormigóLliscat	3,35	1.052,44	3.525,67	0,02
Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris					

E66EVI56		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI56	3.496,62	1,00	3.496,62	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Fusteria FI.VI56 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI56, de dimensions totals 1250 x 2800 mm, segons plànols, formada per marc, tarja fixa lateral i porta de pas lliure de 900 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coefficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAF4AL58	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL58 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL58, de dimensions generals 1240 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr}) \text{ dB} = 42 (-1, -5)$

u	Rack mòbil	1.715,17	2,00	3.430,34	0,02
---	------------	----------	------	----------	------

Subministrament i instal·lació de RACK MÒBIL
MARCA: RATIONAL
MODEL: 60.22.086 o equivalent
Estàndard 20 guies.

EABGAC3X	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Portes mampares FE.AC35,36,38	241,17	14,00	3.376,38	0,02
---	-------------------------------	--------	-------	----------	------

Fusteria FE.AC35, FE.AC36, FE.AC37.
Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC35, FE.AC36, FE.AC37, formada per marc, porta d'una fulla bastent i tarja superior d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 900 x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

EAQIFU54	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU54	301,34	11,00	3.314,74	0,02
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.FU54.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU54 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

E89ABBXB	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintat parament acer,esmalt sint.,+2 antioxidant +2acabat	20,07	165,00	3.311,55	0,02
----	---	-------	--------	----------	------

Pintat de parament d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

EQ711CDV	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	condensador / recuperador	1.647,16	2,00	3.294,32	0,02
---	---------------------------	----------	------	----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació condensador / recuperador de calor amb alçada 2775 mm, model CRC2 de la casa Comenda o equivalent.

EAF7MA59	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA59	3.270,25	1,00	3.270,25	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA59 amb vidre antibala 27/15/4+4.
Subministrament i col·locació de mampara FI.MA59, de dimensions generals 1983 x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent de pas lliure de 900 x 2100 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

EB14B1AC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	PassamàCircular Z1	54,66	59,60	3.257,57	0,02
---	--------------------	-------	-------	----------	------

Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

E4435125		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
kg	Acero S275JR,p/viga pieza simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,trab.taller+antiox.,c ol.obra sol	1,74	1.827,92	3.180,58	0,02
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura					

EQ71EXIN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Extinció incendis extracció	3.156,36	1,00	3.156,36	0,02
Subministrament i instal·lació d'equip d' EXTINCIÓ INCENDIS per EXTRACCIÓ Sistema d'extinció d'incendis de protecció total, complint amb totes les normatives exigides per l'DBSI (Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi i el CTE (Codi Tècnic d'Edificació) que uneix; Protecció autònoma de màxima eficàcia, sota manteniment i reduïts costos. Protegeix la zona de cocció, interior de la campana. Així mateix, disposa de tret manual / automàtic, oferint una protecció activa / passiva.					

EAF7AC42		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC42	524,89	6,00	3.149,34	0,02
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FE.AC42 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC42, de dimensions generals 3000 x 400 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils perimetrals i un perfil vertical vist d'acer zincat i acabat lacat, de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Valor acotat de la fusteria Uw,BW: 3,0 W/(m2K)

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat i l'escopidor.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EAF4AL08	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

Element de fusteria FE.AL08 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL08, de dimensions generals 990 x 2180 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions.. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

m	Remat OmegaZeta 120	155,25	19,87	3.085,59	0,02
---	---------------------	--------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació de Panell UHPC Omega Zeta o equivalent de 2 cm de gruix armat amb malla de fibra de vidre i fibres alcalí resistents, format una L de desenvolupament 121 cm, col·locat sobre entamat de perfils de subjecció de les peces tipus Z d'acer qualitat S350GD+Mn amb kit de muntatge, tot recolzat en subestructura de perfils verticals tubulars galvanitzats en calent sobre mènsoles d'acer galvanitzat en calent de fixació dels sistema al forjat. Inclou insert de casquets d'acer inoxidable tipus Blick o equivalent. Inclou els ajustos necessaris per a l'adaptació al forjat.

E66EVI53	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI53	3.048,42	1,00	3.048,42	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.VI52.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI53, formada per porta batent de dimensions generals 1000 x 2050 mm (dimensions segons plànols) amb perfils horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent.

E66EVI54	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.VI54	3.048,42	1,00	3.048,42	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.VI54.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.VI54, formada per porta batent de dimensions generals 1000 x 2050 mm (dimensions segons plànols) amb perfils horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent.

E66ATF55	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 2 cab. PB	757,62	4,00	3.030,48	0,02
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 2 cab.
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 2317 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E93A55FO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Recrescut voladiu	12,78	237,07	3.029,78	0,02
----	-------------------	-------	--------	----------	------

Recrescut per a formació de pendents sobre voladiu de 10 cm de gruix mitjà amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Fins i tot connectors metàl·lics, formació de pendents i regularització de la superfície.

E65271CL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Est4,8/1xGuixLam1,5	45,09	67,18	3.028,97	0,02
Formació de parament vertical amb directriu corba per a realització de claraboia, format per plaques de guix laminat i estructura amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb muntants de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària i 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$.					
EAF7AC38		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC38	1.512,67	2,00	3.025,34	0,02
Mampara FE.AC38 vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació de mampara FE.AC38, de dimensions generals 2200 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament, preparada amb pas de porta per rebre porta d'acer galvanitzat. La mampara està formada amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat i acabat lacat, tipus Economy de Jansen o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Classificació: Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5 Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3 Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): $>5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Aïllament acústic (EN 140-3): Fins R_w 45 dB Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4 Força de maniobra (EN 12217): Classe 2 Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3 Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre fusteria d'acer. Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C},\text{Ctr}) \text{ dB} = 41 (-1,-5)$					

EAF4AL56		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AL56	604,98	5,00	3.024,90	0,02
Element de fusteria FE.AL56 amb vidre 4+4/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL56, de dimensions generals 530 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment. El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5 Tèrmicas: U_w 1,9 W/m². °K Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5) Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment. Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions.. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m²K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr})$ dB = 42 (-1,-5)					

E9JE92PE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pelfut	213,02	14,20	3.024,46	0,02
----	--------	--------	-------	----------	------

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastrat en paviments laminats

EAF4AL67	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL67 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.
Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL67, de dimensions generals 1500 x 2150 mm (dimensions segons plànols) formada per una fulla fixa i una batent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$
Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3
Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C},\text{Ctr}) \text{ dB} = 42 \text{ (-1,-5)}$

u	FI.MA56	3.018,16	1,00	3.018,16	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA56.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA56, de dimensions generals 3692 x 1400 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr})$ dB = PND

EQ711ARS	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Armari de refrigeració simple	1.494,60	2,00	2.989,20	0,02
---	-------------------------------	----------	------	----------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació d'armari de refrigeració simple amb exterior en acer inox AISI 304, respatller en xapa galvanitzada, interior en acer inox AISI 304, aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC amb densitat 40 Kg / m3, desguàs a l'interior de la càmera, control de temperatura final de desglaç, interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja, safata evaporativa en acer inoxidable, portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura, contraporta embotida amb rivet de triple càmera fàcilment substituïble, guies i graelles fàcilment desmuntables per a la seva neteja. Graelles interiors de 530x460. Clar de porta gran de 580x1345. Pany opcional per portes i potes regulables fins 200 mm. Model AN 501 T/F (Armari frig.N AN501TF), de la casa Infrico o equivalent.

Nº Portes: 1 (Cega), Nº Graelles: 3, Volum: 470 LTS, Refrig.: R 134 A, Potència: 650 W, Mesures: 687 x 700 x 2030 mm.

E93A55HM	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m3	Recrescut Formigó	69,38	42,68	2.961,21	0,02
----	-------------------	-------	-------	----------	------

Recrescut amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou el replanteig, el marcat de nivells, l'encofrat i les juntes de dilatació amb poliestirè expandit.

EA4AL55	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
---------	------	-----------	--------	-----------------------

Element de fusteria FE.AL55 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL55, de dimensions generals 490 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr}) \text{ dB} = 42 (-1, -5)$

u	Punt de llum exterior, subterrani,	140,32	21,00	2.946,72	0,02
Punt de llum exterior, subterrani, incloent conductor de coure s/UNE VV 0,6/1 kV sota tub de material aïllant flexible de protecció 7 o 9 i part proporcional de conductor i electròdes de posada a terra, segons memòria i especificacions tècniques, des de quadre de zona. Secció circuit: monof. 6 mm² terra 35 mm². Completament instal·lat.					

EQ71PLON		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Plonge	2.946,39	1,00	2.946,39	0,02
Subministrament i instal·lació de PlongeTAULA EURO MPA-700 (15-23) TAULA MURAL Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inoxidable. Potes regulables en alçada. Peto alt posterior de 150mm. Gruix de la placa de cocció: 1.5mm. Mesures: 2300 x 700 x 850 mm. 2 SI DE 70x50x40 PERFIL SALVA AIGÜES EN TAULES 1 AIXETA DUTXA TAULA K50 Mesclador de dos poms KWCstar amb sortida d'aigua orientable de 360 graus i guia d'anell lliscant de plàstic. Neorpel M 22. Cabal a 3 bar: 12 l / min. Valvuleria de llautó cromat flexible i pistola dutxa totalment compatibles amb T & S i Fisher. Base de flexible especialment reforçada per evitar trencaments. Moll helicoidal protecció flexible en acer inox. 1 AIXETA INTERMEDI (CAÑO12 '') K55 Construït en acer inoxidable. Vàlvules en llautó cromat d'alta qualitat. Aixeta intermedi adaptable a tots els models d'aixetes dutxa. Canella de 12 ''. 2 PETO ALT LATERAL TAULA 1 / 1.5mm					

EAF4AL52		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL52 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL52, de dimensions generals 2730 x 400 mm (dimensions segons plànols) formada per una part fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr}) \text{ dB} = 42 (-1, -5)$

m3	Enderroc muret guia form.arm.,martell trenc.,càrrega man/mec.	99,34	28,87	2.868,44	0,02
----	---	-------	-------	----------	------

Enderroc de muret guia de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

E66EMA69	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA69	2.793,99	1,00	2.793,99	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA69.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA69, de dimensions generals 6487 x 1600 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent, segons plànols, amb perfils vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E9U361GC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Sòcol rajola gres Z1	7,97	348,11	2.774,46	0,02
---	----------------------	------	--------	----------	------

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

EAFEFU11	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU11	2.680,55	1,00	2.680,55	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de finestra guillotina FI.FU11 de dimensions generals 3000x1200 mm, segons plànols, amb taulell incorporat, fins i tot vidre de seguretat 1b1 5+5/15/4+4 amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent, acabat pintat al pols, fins i tot perfil guia de fulla guillotina i mecanisme de tanca interior

Inclou butiral opac

E3GZ2000	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Desplaçament+munt.+desmunt.equip llot tixotr.pantalla	2.630,89	1,00	2.630,89	0,02
---	---	----------	------	----------	------

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

EAF7MA54	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA54	2.611,97	1,00	2.611,97	0,02
Mampara FI.MA54 amb vidre antibala 27/15/4+4. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA54, de dimensions generals 3185 x 1400 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat i els passadocuments, segons plànols. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

EQ5BPACC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Prestatgeries per acopi	2.587,52	1,00	2.587,52	0,02
---	-------------------------	----------	------	----------	------

Submiistrament i muntatge de Prestatgeria per a acopi d'estructura d'alumini anoditzat i lleixes de plàstic polystirol aptes per a rentat en rentavaixelles industrial formada per segments innocus. Peus de suport regulables en alçada +/- 20 mm. Temperatura de treball en càmeres de fins -30°C.

Càrrega per prestatge: 150 KG

Carrega per mòdul: 600 KG.

Certificat NF i GS

4 Nivells de prestatges (lleixes)

Alçada: 1.800 mm.

Ample total: 500 mm.

Longitud total: 2.300 mm.

Alçada: 1.800 mm. (2 UNITS.)

Ample total: 500 mm.

Longitud total: 1.700 mm.

Alçada: 1.800 mm.

Ample total: 500 mm.

Longitud total: 3.700 mm.

Alçada: 1.800 mm. (2 UNITS.)

Ample total: 500 mm.

Longitud total: 1.200 mm.

4 UT LLEIXES CEGA NORM 12/500 - 1000

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602679

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1000 x 500 mm.

4 UT LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1200

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602749

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1200 x 500 mm.

3 UT SUPORT NORM 12/500 - 1800

MARCA: Hupfer

MODEL: 0201247

8 UT BALDA OBERTA NORM 12/500 - 800

MARCA: Hupfer

MODEL: 0601639

DESCRICPCIÓ:

Balda oberta de plàstic, formada per segments, fabricat AMB polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 800 x 500 mm.

8 UT LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 900

MARCA: Hupfer

MODEL: 0601709

DESCRICPCIÓ:

Balda oberta de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 900 x 500 mm.

4 UT SUPORT NORM 12/500 - 1800

MARCA: Hupfer

MODEL: 0201247

16 CLIP CONNEXIÓ EN ANGLE NORM 12

MARCA: Hupfer

MODEL: 0603139

Clips per a unió en angle per prestatge plàstic cega i oberta.

16 UT CLIP CONNEXIÓ EN ÀNGLE NORM 12

MARCA: Hupfer

MODEL: 0603139

Clips Per a unió en angle per a balda plàstic cega i oberta.

2 UT CREUETA NORM 12

MARCA: Hupfer

MODEL: 0603062

DESCRICPCIÓ:

Creueta de perfil pla d'alumini anoditzat de 25 x 1,5 mm inclòs cargols

4 UT LLEIXA A CEGA NORM 12/500 - 1000

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602679

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1000 x 500 mm.

4 UT LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1200

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602749

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1200 x 500 mm.

4 UT LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1500

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602889

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1500 x 500 mm.

4 UT SUPORT NORM 12/500 - 1800

MARCA: Hupfer

MODEL: 0201247

4 UT LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1200

MARCA: Hupfer

MODEL: 0602749

DESCRICPCIÓ:

Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.

Mesures: 1200 x 500 mm.

1 UT SUPORT NORM 12/500 - 1800
MARCA: Hupfer
MODEL: 0201247

8 UT CLIP CONNEXIÓ EN ANGLE NORM 12
MARCA: Hupfer
MODEL: 0603139
Clips per a unió en angle per prestatge plàstic cega i oberta.

4 UT LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1200
MARCA: Hupfer
MODEL: 0602749
DESCRIPCION:
Balda tancada de plàstic, formada per segments, fabricat amb polystyrol: resistent i innocu.
Mesures: 1200 x 500 mm.

1 UT SUPORT NORM 12/500 - 1800
MARCA: Hupfer
MODEL: 0201247

8 UT CLIP CONNEXIÓ EN ANGLE NORM 12
MARCA: Hupfer
MODEL: 0603139
Clips per a unió en angle per prestatge plàstic cega i oberta.

EAQDFU05		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.FU05	322,35	8,00	2.578,80	0,02

Fusteria FI.FU05.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU05 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. premarc. Les manetes, els accessoris definits en projecte, pany i cop, clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

EABIAC53		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC53	257,37	10,00	2.573,70	0,02
---	---------	--------	-------	----------	------

Fusteria FI.AC53
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC53, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, d'una fulla batent de pas lliure de porta 1000 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EAF4AL3B	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL02B amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4. Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL02B, de dimensions generals 800 x 1750 mm (dimensions segons plànols) formada per una part batent i una de fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions.. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

u	FI.MA51	2.447,46	1,00	2.447,46	0,02
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA51.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA51, de dimensions generals 1705 x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix i porta de pas lliure de 900 x 2100 mm, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat tan en parament fix com en porta de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat.

Classificació:

Resistència a la pluja batent (EN 12208): Classe 5A

Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C5

Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 3

Coeficient de transmissió tèrmica (EN 1077-1): >5 W/m2K

Aïllament acústic (EN 140-3): Fins Rw 45 dB

Resistència mecànica (EN 1192): Classe 4

Força de maniobra (EN 12217): Classe 2

Resistència aliatge antifricció (EN 1627): Fins RC3

Resistència antibales (EN 1522): Fins FB 6 S/NS

Inclou maneta ergonòmica antivandàlica i antipinçaments, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Preparada per rebre panys especials.

Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

Inclou xapa metàl·lica

E83E18LH		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïll9 + H1,5	38,37	63,14	2.422,68	0,01

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

E61ZEKAG		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m	Bastiment perfil UPN acer laminat,antiox.,80x45mm,p/paret vidre emmotllat o premsat,col.fix.mecàniqu	27,71	87,26	2.417,97	0,01
---	--	-------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació de bastiment de perfil UPN d'acer galvanitzat de 80x45 mm, per a parets de vidre emmotllat o premsat, col·locat amb fixacions mecàniques.

F6A1AG09		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Element de protecció fix SE.AG	211,84	11,35	2.405,02	0,01
Element de tancament d'entramat metàl·lic fix SE.AG format per bastidor de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, barrots horitzontals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i barrots verticals de de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en clent de 12x12 mm fins i tot muntatge i potes de subjecció a paraments amb fixacions mecàniques i part proporcional de punts singulars					

E44282BA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
kg	Barrots torns Z2	2,01	1.189,44	2.390,77	0,01
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Nota important: les partides amb codis E44280BA i E44282BA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

E86A5AAI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	XapaAcerInox	35,00	68,27	2.389,45	0,01
Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat brillantat i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm					

E83E13LN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïll9 + N1,5	35,91	66,54	2.389,31	0,01
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.					

E66ATF63	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 2 cab. P1	595,25	4,00	2.381,00	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 2 cab. inodors

Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 2 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 2200 mm x 2000 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

EAFIAC36		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC36	1.186,66	2,00	2.373,32	0,01

Mampara FI.AC36 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.

Subministrament i col·locació de mampara FI.AC36, de dimensions generals 920 x 2500 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat, segons plànols, de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat opac 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

E66ATF52		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	585,17	4,00	2.340,68	0,01

Frontal de cabina FI.TF 1 cab.

Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 2770 mm x 1800 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E7C91LR3		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Aïllament LlanaMineral3 Z1	9,24	251,47	2.323,61	0,01
Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 0,88235$ m2.K/W, col·locada a topall, fixat mecànicament i mantenint l'homogeneïtat de la superfície per evitar ponts tèrmics. Inclou posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta i p/p de retorns en obertures, de talls de les plaques, les seves fixacions i la neteja. Nota important: les partides amb codis E7C91LR3 i E7C9VLR3, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					
E844CP06		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Cel ras amb una placa de guix laminat de tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix, a	53,41	43,42	2.318,96	0,01
Cel ras amb una placa de guix laminat de tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix, amb planxa d'acer llisa galvanitzada de 0.8 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada, col·locat amb soldadura sobre subestructura metàl·lica i reforços puntuals. Inclou part proporcional de registres amb marc i tanca de seguretat.					
EABGAC56		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC56	2.310,94	1,00	2.310,94	0,01
Fusteria FE.AC56. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC56 d'acer galvanitzat, formada per marc, porta de dues fulles bastents ventilades en dos zones cada fulla, segons plànols, amb pas lliure de porta 1800 x 2500 mm, i una reixa de ventilació fixa de dimensions 2450 x 2550 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					
E9C1TO3C		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Paviment replans Z2	35,73	63,79	2.279,18	0,01
Paviment de replans d'escala de peces de de terratzo llis de gra petit, de 30 d'amplada i de 1,20 m a 1,80 m de llargària (segons replans) , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens per deixar amb resistència al lliscament classe 2.					
FRB333NA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

u	Caixa de mesurament de la qualitat de l'aire	2.267,75	1,00	2.267,75	0,01
---	--	----------	------	----------	------

Caixa de mesurament de la qualitat de l'aire

E66ATF61	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 2 cab. P1	557,80	4,00	2.231,20	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 2 cab. inodors
 Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 2 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 2012 mm x 2000 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E6132KMC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Argila Alleugerida 20	25,40	87,56	2.224,02	0,01
----	-----------------------	-------	-------	----------	------

Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou la p/p de peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada, blocs de terminació i amb peces especials i blocs en “U” en formació llindes i formació de llindes realitzades amb peces especials adients per argila alleugerida.

E66ATF62	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 2 cab. P1	551,82	4,00	2.207,28	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 2 cab. inodors
 Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 2 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 1982 mm x 2000 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

EASIRF51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF51	441,25	5,00	2.206,25	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FI.RF51.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF51, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 800 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E84452IN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Cel ras ignífug	49,37	43,48	2.146,85	0,01

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.

NUM. PLAQUES

E83Q6AAG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 XapaGrecada5	30,46	69,92	2.129,64	0,01

Revestiment vertical amb directriu corba, amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 45 i 46 cm4 i una massa superficial, entre 12 i 13 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques.

EABGAC01	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u FE.AC01	211,92	10,00	2.119,20	0,01

Fusteria FE.AC01.
Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC01, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 800 x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

E66EMAVL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	VidreLaminar P6B	2.098,82	1,00	2.098,82	0,01
---	------------------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA66.
Subministrament i col·locació de mampara FI.MA66, de dimensions generals 5600 x 2800 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix i porta batent, segons plànols, amb perfils vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent.
Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

F9E132PE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Reposició de paviment existent	36,95	56,00	2.069,20	0,01
Reposició de paviment existent, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland					

EABGAC31		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC31	333,92	6,00	2.003,52	0,01
Fusteria FE.AC31. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC31, EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 700 x 1900 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.					

EQ71MOBL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	MONOBLOC SUPORT COCCIÓ 1 Format per: 1 TAULA EURO MPA-700/1 (15-30) TAULA MURAL Construïda en a	1.977,14	1,00	1.977,14	0,01
---	---	----------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de MONOBLOC SUPORT COCCIÓ

1 Format per:

1 TAULA EURO MPA-700/1 (15-30)

TAULA MURAL

Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inox. Potes regulables en alçada. Prestatge inferior incorporat.

Peto alt posterior de 150mm.

Gruix de la placa de cocció: 1.5mm.

Mesures: 3000 x 700 X850 mm.

1 SI DE 60x50x30

1 PERFIL SALVA AIGÜES 1 CUBETA

1 PLAFÓ FRONTAL 1 CUBETA

1 AIXETA MONOCOMANDAMENT TAULA CANULA ALTA

ED510FBS	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Bonera i cassoleta	39,48	50,00	1.974,00	0,01
Formació de desguassos per a boneres, on es realitzarà el rebaix de perímetre on anirà la cassoleta per mantenir la planeïtat de la membrana d'impermeabilització, la neteja i preparació de la zona. Inclou la bonera sifònica amb la seva cassoleta d'etilè propilè diè (EPDM) segons diàmetres definits en projecte, compatible i adherida sobre la làmina bituminosa en calent, totalment estanca i tapa metàl·lica antigra, compatible amb la cassoleta.				

E66ATF58		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	493,22	4,00	1.972,88	0,01
Frontal de cabina FI.TF 1 cab. inodor					
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 1559 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.					

E66ATF54	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	492,23	4,00	1.968,92	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 1 cab.
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 1559 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E6187HBF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Bloc Formigó 10	18,65	105,50	1.967,56	0,01
----	-----------------	-------	--------	----------	------

Paredó divisor per a revestir de 10 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

EABIAC51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC51	216,23	9,00	1.946,07	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FI.AC51
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC51, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, de pas lliure de porta 800 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E7C9VLR3	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïllament LlanaMineral3 Z2	9,24	208,51	1.926,66	0,01
----	----------------------------	------	--------	----------	------

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W, col·locada a topall, fixat mecànicament i mantenint l'homogeneïtat de la superfície per evitar ponts tèrmics. Inclou posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta i p/p de retorns en obertures, de talls de les plaques, les seves fixacions i la neteja. Nota important: les partides amb codis E7C91LR3 i E7C9VLR3, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E844M3TA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Tabica Z2	37,24	51,69	1.924,86	0,01
----	-----------	-------	-------	----------	------

Formació de tabica amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat cada 600 mm, fixada entre el sostre i el cel ras. Inclou p/p del revestiment amb plaques de guix laminat sobre mestres de planxa d'acer galvanitzat, col·locades cada 600 mm amb una placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

Nota important: les partides amb codis E844M1TA i E844M3TA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EARAA8PB	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.SE51 Porta basculant 350x300	951,45	2,00	1.902,90	0,01
---	---------------------------------	--------	------	----------	------

Fusteria FE.SE51.

Subministrament i col·locació de fusteria FE.SE51, formada per porta basculant articulada de dues fulles, de 3,6 m d'amplària i 3,05 m d'alçària de llum de pas (dimensions i característiques segons plànols), amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat grecada i lacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclús material de connexionat elèctric, joc de ferraments, tirants de subjecció, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

EAFEFU09	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU09	933,77	2,00	1.867,54	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de finestra guillotina FI.FU09 de dimensions generals 1000x1200 mm, segons plànols, amb taulell incorporat, fins i tot vidre de seguretat 1b1 5+5/15/4+4 amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent, acabat pintat al pols, fins i tot perfil guia de fulla guillotina i mecanisme de tanca interior

Inclou butiral opac

E66ATF57	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	462,74	4,00	1.850,96	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 1 cab. costat duxa
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries
format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions
totals 1443 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons
plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca
amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la
seva completa instal·lació.

EABIAC54		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC54	1.808,44	1,00	1.808,44	0,01

Fusteria FI.AC54
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC54, formada per
marc i porta d'una fulla corredera d'acer galvanitzat, de pas lliure
de porta 1200 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons
plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i
tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar, posada en
marxa del motor. Totalment acabada.
Fins i tot automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i
cremallera adequat per a soportar el pes de la fulla amb final de
carrera en dos costats, electrònica de gestió i calaix de revestiment
de xapa d'acer lacat, alimentació de 230V de tensió, quadre de
control i maniobra, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.

EAF7MA58	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.MA58	1.776,70	1,00	1.776,70	0,01
Mampara FI.MA58. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA58, de dimensions generals 2145 x 1400 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

EABGAC53		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC53	1.774,24	1,00	1.774,24	0,01
Fusteria FE.AC53. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC53 formada per marc i porta una fulla corredissa d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 1200 x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i posada en marxa del motor. Totalment acabada. Fins i tot automatisme per a porta corredissa, amb motor de pinyó i cremallera adequat per a soportar el pes de la fulla amb final de carrera en dos costats, electrònica de gestió i calaix de revestiment de xapa d'acer lacat, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.					

E7J5C4BV		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m	junta vertical entre moduls de pantalles	30,98	57,00	1.765,86	0,01
Impermeabilització de junta vertical entre moduls de pantalles, format per una primera aplicació de beurada de morter de saturació capil·lar més aplicació de morter de regularització i capa d'acabat amb morter de dos components.					

EABGAC54		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC54	584,03	3,00	1.752,09	0,01
Fusteria FE.AC54. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC54, formada per marc i porta de dues fulles bastents d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 1800 x 2700 mm (dimensions i característiques segons plànols). Amb dues zones de ventilació per fulla, segons plànols. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					
EQ71FLIN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Folre inox	1.723,75	1,00	1.723,75	0,01
Subministrament i col·locació de placa FOLRE d'acer inoxidable en paret. Planxa d'acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10 per a protecció i folre de paret. Mesures: 9000 x 1200 mm. (Aprox					
EAQIFU57		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.FU57	343,78	5,00	1.718,90	0,01
Fusteria FI.FU57 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.					
E612BRBO		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Banc d'obra	428,63	4,00	1.714,52	0,01
Bancada per a llit de cel·la amb parament d'obra de fàbrica ceràmica de maó calat i suports transversals d'envanets de sostre mort del mateix material, superfícies laterals acabades amb capa de morter de 5 cm i superfície superior acabada amb capa de morter de 5 cm sobre encadellat ceràmic. Cantells arrodonits i acabat superficial lliscat. Totalment acabat.					
EB32ABPR		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

u	Porta batent exterior d'una fulla	1.707,67	1,00	1.707,67	0,01
---	-----------------------------------	----------	------	----------	------

Porta batent exterior d'una fulla per un pas de 1000 mm i de 2700 mm d'alçària formada per fulla de xapa d'acer lacada perforada de 4 mm de gruix sobre marc perimetral de tub d'acer 120x80x4 mm i rigiditzadors horitzontals de pletines d'acer de 80x10 mm i bréndoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. totalment integrada en tanca de les mateixes característiques. Inclou marcs-muntants amb 2 HEB 100 empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, frontisses proporcionals al pes de la fulla, tanca a integrar en sistema general de control d'accessos, tot segons plànols de detalls. Conjunt prelacat a taller completament instal·lada.

EASIRF55	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF55	562,58	3,00	1.687,74	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FI.RF55.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF55, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta de dues fulles batents d'acer galvanitzat, amb pas de porta 1400 x 2100 mm (dimensions i característiques segons planols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

FR4DKL33	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Subministrament Genista scorpius h=30-50cm, en contenidor 3l	4,12	406,00	1.672,72	0,01
---	--	------	--------	----------	------

Subministrament de Genista scorpius d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

ED35M005	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Pou de registre del tipus prefabricat en polietilè (MDPE) de 800 mm de diàmetre i de profunditat var	546,22	3,00	1.638,66	0,01
---	--	--------	------	----------	------

Pou de registre del tipus prefabricat en polietilè (MDPE) de 800 mm de diàmetre i de profunditat variable, ambn tapa de fossa de 600 mm de diàmetre amb tacament de seguretat, proveït de reforços laterals i ancoratges al terreny, amb reducció concèntrica a diàmetre 600 mm, esglaons d'accés conformats en el seu interior i peces de connexió per a entrades i sortides de col·lectors. Instal·lat en solera de formigó i amb material d'omplert segons detalls i especificacions del fabricant. Completament instal·lat.
Marca/model: RASAN

EQ5BUEAA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Prestatgeries per emmagatzematge	1.635,82	1,00	1.635,82	0,01
---	----------------------------------	----------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de prestatgeries per emmagatzematge construïdes amb alumini anoditzat. Amb lleixes de plàstic polystirol, formades per segments resistents i innocus, rentables en rentavaixelles industrial i peus de suport regulables d'alçada +/-20 mm. Temperatura de treball en cambres fins a -30 °C.
Càrrega per prestatge: 150 kg
Càrrega mòdul: 600 kg
Certificats NF i GS
Nivell de prestatges: 4
Les dimensions de les estanteries són: alçada x amplada total x longitud total (en mm):
1800 x 500 x 3500 mm
1800 x 500 x 1800 mm
1800 x 500 x 2400 mm
1800 x 500 x 1500 mm
Inclou 4 unitats de lleixa oberta de plàstic (LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 1500), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1500 x 500 mm. Model 0601989 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 8 unitats de lleixa tancada de plàstic (LLEIXA CEGA NORM 12/500 - 1000), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1000 x 500 mm. Model 0602679 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 8 de SUPORTS NORM 12/500 - 1800, model 0201247 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 16 unitats de clips per unió en angle per a lleixa de plàstic cega i oberta (CLIP CONNEXIÓ EN ANGLE NORM 12) Model 0603139 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 8 unitats de lleixa tancada de plàstic (LLEIXA SEGA NORM 12/500 - 900), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 900 x 500 mm. Model 0602609 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 4 unitats de lleixa oberta de plàstic (LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 1400), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1400 x 500 mm. Model 0601919 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 4 unitats de lleixa oberta de plàstic (LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 1000), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1000 x 500 mm. Model 0601779 de la casa Hupfer o equivalent.
Inclou 2 unitats de creueta de perfil pla d'alumini anoditzat (CREUETA NORM 12) de 25 x 1,5 mm, fins i tot els cargols. Model 0603062 de la casa Hupfer o equivalent.
Completament instal·lat.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Grava Z1	8,38	193,10	1.618,19	0,01
----	----------	------	--------	----------	------

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.
Nota important: les partides amb codis E51131GR i E51133GR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Porta batent exterior d'una fulla	1.604,98	1,00	1.604,98	0,01
---	-----------------------------------	----------	------	----------	------

Porta batent exterior d'una fulla per un pas de 1000 mm i de 2700 mm d'alçària formada per fulla de xapa d'acer lacada opaca de 4 mm de gruix sobre marc perimetral de tub d'acer 120x80x4 mm i rigiditzadors horitzontals de pletines d'acer de 80x10 mm i bréindoles de 2600 mm d'alçada formades per pletines de 80x10 mm del mateix material soldades perpendicularment a la xapa cada 140 mm. totalment integrada en tanca de les mateixes característiques. Inclou marcs-muntants amb 2 HEB 100 empotrats a paviment i subjectats a fonament de formigó mitjançant pletina de 10 mm de gruix amb subjeccions mecàniques, frontisses proporcionals al pes de la fulla, tanca a integrar en sistema general de control d'accessos, tot segons plànols de detalls. Conjunt prelacat a taller completament instal·lada.

E66ATF56	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	399,29	4,00	1.597,16	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 1 cab. dutxa
Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 1200 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

E65273LH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Envà_2xH1,5 + Aïll4,8 + 2xH1,5	59,57	26,79	1.595,64	0,01
----	--------------------------------	-------	-------	----------	------

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

E9U6U0ST	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Sòcol escala trusplas	10,12	156,90	1.587,83	0,01
---	-----------------------	-------	--------	----------	------

Subministrament i col·locació de sòcol d'escala de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color a definir per la DF, tipus Trusplas o equivalent, col·locat amb morter adhesiu. Inclou p/p de talls i la neteja de la zona.

E6184LBF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Bloc Formigó 15 Z2	26,22	60,35	1.582,30	0,01
----	--------------------	-------	-------	----------	------

Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.

Inclou els talls per adaptar la peça a les diferents situacions.

Nota important: les partides amb codis E6181LBF i E6184LBF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EAF4AL57	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL57 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL57, de dimensions generals 1020 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

m	SE.AG06 Barana instal·lacions	128,52	12,08	1.553,16	0,01
---	-------------------------------	--------	-------	----------	------

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, pintat amb una capa de fixació per galvanitzat (wash primer o equivalent), 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment instal·lada i acabada.

E66ATF60	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Frontal de cabina FI.TF 1 cab. PB	386,34	4,00	1.545,36	0,01
---	-----------------------------------	--------	------	----------	------

Frontal de cabina FI.TF 1 cab. inodor
 Subministrament i col·locació de frontal de cabines sanitàries format per 1 portes practicables i frontals fixos, de dimensions totals 1150 mm x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta cada porta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou tots els elements necessaris per a la seva completa instal·lació.

EAQIFU59	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU59	377,91	4,00	1.511,64	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FI.FU59 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

E65283LF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Envà_2xF1,5 + 45 + 2F1,5	59,53	25,04	1.490,63	0,01
----	--------------------------	-------	-------	----------	------

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

E89A1EPF	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintat porta fusta Z1	17,90	82,58	1.478,13	0,01
----	-----------------------	-------	-------	----------	------

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
 Nota important: les partides amb codis E89A1EPF i E89A2EPF, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EARAAGPB		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.SE52 Porta basculant 550x350	1.423,45	1,00	1.423,45	0,01

Fusteria FE.SE52.
 Subministrament i col·locació de fusteria FE.SE52, formada per porta basculant articulada de dues fulles, de 5,6 m d'amplària i 3,5 m d'alçària de llum de pas (dimensions i característiques segons plànols), amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat grecada i lacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Inclús material de connexionat elèctric, joc de ferraments, tirants de subjecció, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Completament muntada, amb connexions establertes i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.

EAFIAL01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AL01	710,90	2,00	1.421,80	0,01

Fusteria FI.AL01.
 Subministrament i col·locació de fusteria FI.AL01, de dimensions generals 1500 x 1000 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Completament instal·lada. Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

E612B5MC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Maó Calat 14 Z2	44,95	31,36	1.409,45	0,01
----	-----------------	-------	-------	----------	------

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer trefilat corrugat i acabat d'epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm, col·locada cada 3 filades i travada amb connectors i grapes, fins i tot part proporcional de connectors i grapes de lligat a estructura i fleixos d'acer galvanitzat amb funda per formació de junta de dilatació. Inclou també la formació de paraments de directriu corba, com també la part proporcional de llinda per a pas de porta i/o finestra.

Nota important: les partides amb codis E612B1MC i E612B5MC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E55232CQ	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Claraboia quadrada	199,01	7,00	1.393,07	0,01
---	--------------------	--------	------	----------	------

Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques.

E7C385CO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	foamland	21,70	63,76	1.383,64	0,01
----	----------	-------	-------	----------	------

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 50 mm de gruix , autoextingible, col·locades no adherides

EAFEFU10	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU10	1.370,47	1,00	1.370,47	0,01
---	---------	----------	------	----------	------

Subministrament i col·locació de finestra guillotina FI.FU10 de dimensions generals 1500x1200 mm, segons plànols, amb taulell incorporat, fins i tot vidre de seguretat 1b1 5+5/15/4+4 amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent, acabat pintat al pols, fins i tot perfil guia de fulla guillotina i mecanisme de tanca interior

Inclou butiral opac

EAQIFU53	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU53	273,20	5,00	1.366,00	0,01
---	---------	--------	------	----------	------

Fusteria FI.FU53.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU53 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

EC1517VL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Sostre VidreLaminar	103,92	13,05	1.356,26	0,01
----	---------------------	--------	-------	----------	------

Subministrament i col·locació vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolorida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butil transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. Inclou bandes elàstiques, juntes i cantoneres per a la seva correcta instal·lació.

FR4HB2B1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Subministrament Santolina chamacyparissus test 11cm	0,72	1.845,00	1.328,40	0,01
---	---	------	----------	----------	------

Subministrament de Santolina chamacyparissus en test 11 cm

EB1218AC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	SE.AG05 Barana 50 cm	101,96	12,99	1.324,46	0,01
---	----------------------	--------	-------	----------	------

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 40 cm i brèndoles cada 40 cm, de 50 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Pintat amb una capa de fixació per galvanitzat (wash primer o equivalent), 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment instal·lada i acabada.

E84DUXB1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Cel ras planxa grecada perforada acer galv+lacat, perforada 30%,0,6 mm de gruix	33,19	38,92	1.291,79	0,01
----	---	-------	-------	----------	------

Cel ras intercalat entre forjat i fals sostre infeior de planxa de perfil grecat d'acer galvanitzt i lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat llis fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat formant pendent i executat conjuntament amb el fals sostre inferior com a plataforma de protecció de degoters de les zones humides superiors.

FR4FF835	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Subministrament Nerium oleander h=50-80cm, en contenidor 3l	2,27	565,00	1.282,55	0,01
---	---	------	--------	----------	------

Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 50 a 80 cm, en contenidor de 3 l

E5ZAV1CL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Remat claraboia	160,18	8,00	1.281,44	0,01
---	-----------------	--------	------	----------	------

Coronament i remat de claraboia amb directriu corba, amb planxa d'acer plegada, acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, amb plecs i formació de goteró exterior, col·locat amb fixacions mecàniques i perfils conformats d'estanquitat. Peces unides sobre metxa d'impermeabilització cobrint tot el desenvolupament de la planxa i segellat amb silicona, col·locat sobre taulell hidròfug recolzat sobre restrellat del mateix material. Inclou segellats, juntes, talls. Totalment col·locat.

E93628FO	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Llosa10	20,07	63,76	1.279,70	0,01
----	---------	-------	-------	----------	------

Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat amb bomba

EAF7MA57	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA57	1.256,08	1,00	1.256,08	0,01
Mampara FI.MA57 Subministrament i col·locació de mampara FI.MA57, de dimensions generals 1495 x 1400 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

E5ZFQSTO		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Gàrgola	24,87	50,00	1.243,50	0,01
Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització					

EABIAC59		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC59	414,08	3,00	1.242,24	0,01
Fusteria FI.AC59 Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC59, formada per marc, tarja i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, de dimensions totals 1000 x 3650 mm i pas lliure de porta 900 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					

E7CDE1TH		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

m2	Sate Z1	27,50	44,78	1.231,56	0,01
----	---------	-------	-------	----------	------

Acabat exterior de façana, amb sistema Sto Therm (SATE) o similar, format per panells aïllants tèrmics d'espuma rígida de poliestiré expandit de 8 cm de gruix, segons norma DIN 18 164, sense hidrocarburs clorados ni clorofl uorocarbonos, difícilment inflamàble B1 segons la norma DIN 4102 i grup de conductivitat tèrmica 032 col·locat a trencajunts. Sobre morter d'armadura adhesiu orgànic mineral i fixat amb espigues mecàniques de plàstic, acabat amb arrebossat orgànic (3 capes) de resina de silicona tintada (color a criteri de la DF) agafat sobre malla de fibra de vidre amb morter armadura orgànica, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes, segons prescripcions del fabricant.

Nota important: les partides amb codis E7CDE1TH i E7CDE4TH, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E7C9R1PR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
m2	Aïll 50 mm rígida Z1	8,65	141,85	1.226,96	0,01

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,429$ m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Nota important: les partides amb codis E7C9R1PR i E7C9R6PR, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

E545MMAG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
m2	XapaAlumini7	63,28	19,14	1.211,12	0,01

Coberta sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 2 i 3 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 2 i 3 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques

E442CP3Q	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost	
m2	Subministrament i col·locació de subestructura de suport de cel ras, amb perfilaria d'acer A/42-B, a	27,67	43,42	1.201,43	0,01

Subministrament i col·locació de subestructura de suport de cel ras, amb perfilaria d'acer A/42-B, amb una capa de imprimació antioxidant, conformat amb perfils laminats sèrie, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat a taller i soldat en obra.

E844M1TA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Tabica Z1	37,24	32,26	1.201,40	0,01
Formació de tabica amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat cada 600 mm, fixada entre el sostre i el cel ras. Inclou p/p del revestiment amb plaques de guix laminat sobre mestres de planxa d'acer galvanitzat, col·locades cada 600 mm amb una placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts. Nota important: les partides amb codis E844M1TA i E844M3TA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

EGDZM007		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 10 ohms	399,77	3,00	1.199,31	0,01
Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 10 ohms, format per un electrode de grafit rígid instal·lat en l'interior de pericó de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa registrable, amb activador-conductor, motllo de xapa de ferro i sac de cotó, inclús perforacions i mescla de terres així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a l'electrode mitjaçant conductor de coure descobert de 50 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. Referència: PARALLAMPS					

EAF4AC57		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	-----------------------

u	FE.AC57	1.192,97	1,00	1.192,97	0,01
---	---------	----------	------	----------	------

Element de fusteria FE.AC57 amb vidre antibala 27/15/4+4.
 Subministrament i col·locació de fusteria tipus FE.AC57, de dimensions generals 2900 x 940 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils perimetrals i un perfil horitzontal vist d'acer zincat i acabat lacat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.
 Valor acotat de la fusteria Uw,BW:2,6 W/(m2K)
 Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat i l'escopidor.
 Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

EAF4AC58	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC58	1.192,97	1,00	1.192,97	0,01
---	---------	----------	------	----------	------

Element de fusteria FE.AC58 amb vidre antibala 27/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AC58, de dimensions generals 3020 x 940 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils perimetrals i un perfil horitzontal vist d'acer zincat i acabat lacat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.
 Valor acotat de la fusteria Uw,BW:2,6 W/(m2K)
 Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema “AWS 50” sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat i l'escopidor.
 Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	element neutre	587,29	2,00	1.174,58	0,01
---	----------------	--------	------	----------	------

Subministrament i instal·lació d' ELEMENT NEUTRE
 MARCA: GIORIK
 MODEL: EN920G
 DESCRIPCIÓ:
 Element neutre amb pla de treball en compartiment obert sense calaix. Construït en acer inoxidable de gruix 12/10 amb cantonades arrodonides. va inferior obert.
 Mesures: 800 x 900 x 900 mm.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Subministrament Salix babylonica perím=20-25cm, arrel nua	82,95	14,00	1.161,30	0,01
---	---	-------	-------	----------	------

Subministrament de Salix babylonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL54 amb vidre 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL54, de dimensions generals 440 x 1700 mm (dimensions segons plànols) formada fulla oscil·lobatent, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de baixa emissivitat de 4+4, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C},\text{Ctr}) \text{ dB} = 42 \text{ (-1,-5)}$

m	Llindar finestra.int.panell HPL,tp.ignífug,	56,29	19,46	1.095,40	0,01
---	---	-------	-------	----------	------

Llinda interior de finestra de 40 cm d'amplaria com a màxim, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Inclou doblat de tira de panell en la cara exterior per a donar major gruix

E83E19LH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïll4,8 + H1,5	29,97	36,50	1.093,88	0,01
----	----------------	-------	-------	----------	------

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

EB122FBC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Barana vidre SI.VI50	252,40	4,33	1.092,89	0,01
---	----------------------	--------	------	----------	------

Barana de vidre laminar 8+8 sobre perfil U d'alumini tipus grailing o similar de 115 mm d'alçada i 60 mm d'amplada , per a rebre vidre de 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d"expanasió, instal·lada i provada. Inclou perfil passamà superior d'acer inox i gomes d'empotrament.

EQ71MURA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Taula muraal	1.082,62	1,00	1.082,62	0,01
---	--------------	----------	------	----------	------

Subministrament i instal·lació TAULA EURO MPA-600/1 (15-23) TAULA MURAL
Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inox. Potes regulables en alçada. Prestatge inferior incorporat.
Peto alt posterior de 150 mm. Gruix de la placa de cocció: 1,5 mm.
Mesures: 2300 x 600 x 850 mm.
1 PETO ALT LATERAL TAULA 1 / 1.5mm

F620MOBU	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Tanca-mòdul serveis	1.055,92	1,00	1.055,92	0,01
---	---------------------	----------	------	----------	------

Tanca-mòdul serveis amb integració de bustia, interfon i tauler d'anunci de 710 mm d'amplada i 2300 mm d'alçaria integrat en tanca exterior, format per doble xapa d'acer llisa lacada de 4 mm de gruix sobre estructura formada per 2 HEB 100 i marcs de tub de 100x60x4 mm del mateix material i acabat. Inclou portella d'accés posterior, tanca i pas per instal·lació i ancoratge a fonament de formigo mitjançant pletines de 10 mm de gruix amb fixacions mecàniques. Tot prelacat de taller, completament instal·lat segons detall.

EQ711TAL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	TALLA HORTALISSES III CL 50 MARCA: Robot Coupe MODEL: DESCRIPCION: Estructura sòlida per a una u	1.050,55	1,00	1.050,55	0,01
---	--	----------	------	----------	------

TALLA HORTALISSES III CL 50
MARCA: Robot Coupe o equivalent
MODEL:
DESCRIPCION:
Estructura sòlida per a una utilització intensiva. Bloc motor de policarbonat, estudiat per processar grans quantitats. disposa de una reactivació automàtica de la màquina mitjançant la palanca per una major comoditat de treball i una rapidesa d'execució. Motor asíncron industrial d'ús intensiu que assegura una gran fiabilitat i longevitat. Motor muntat sobre rodament de boles que permeten un funcionament silenciós i sense vibracions. Dispositiu magnètic de seguretat i fre motor. Eix motor d'acer inoxidable. S'entrega amb el següents elements:
- Tapadora demsotable amb 2 tremuges
- 1 tremuja mitja lluna gran (121 cm2 de superfície)
- 1 tremuja cilíndrica (58 mm diàm.)
* S'entrega sense discos.
Vultatge: 400 V.
Pot

EAF7MA61	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA61	1.044,40	1,00	1.044,40	0,01
---	---------	----------	------	----------	------

Mampara FI.MA61.

Subministrament i col·locació de mampara FI.MA61, de dimensions generals 661 x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND

EAF7MA63	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FI.MA63	1.044,40	1,00	1.044,40	0,01
Mampara FI.MA63 amb vidre antibala. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA63, de dimensions generals 661 x 2600 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Fins i tot vidres amb butiral opac i/o planxa metàl·lica d'acer zincat. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

	EABIAC61	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC61	258,22	4,00	1.032,88	0,01
Fusteria FI.AC61. Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC61, EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 700 x 1400 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					

	EABGAC51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC51	257,84	4,00	1.031,36	0,01
Fusteria FE.AC51. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC51, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 1000 x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					

EQ711CAI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Subministrament i instal·lació d'aparell de cortina d'aire per a cuina	1.012,71	1,00	1.012,71	0,01
Subministrament i instal·lació d'aparell de cortina d'aire per a cuina					

EQ71MURL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Taula mural	1.009,46	1,00	1.009,46	0,01
Subministrament i instal·lació TAULA EURO MPA-600/1 (15-23) TAULA MURAL Construïda en acer inoxidable Qualitat AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inox. Potes regulables en alçada. Prestatge inferior incorporat. Peto alt posterior de 150 mm. Gruix de la placa de cocció: 1,5 mm. Mesures: 2100 x 600 x 850 mm. 1 PETO ALT LATERAL TAULA 1 / 1.5mm					

EQ5BPPES		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Plataforma de pesat	989,48	1,00	989,48	0,01
---	---------------------	--------	------	--------	------

Subministrament i col·locació de PLATAFORMA DE PESAT 1000X1000 PINTADA, MARCA: BACSA o equivalent MODEL PLATAFORMES BDS4

APLICACIÓ

Especialment estudiats per a un ús intensiu, els receptors de càrrega de la gamma BDS4 estan equipats de 4 cèl·lules de cisallament per una fiabilitat i una precisió òptimes. Es poden utilitzar sobre sòl o encastats. La nova tecnologia de la infraestructura permet reforçar la resistència mecànica, disminuint al mateix temps el pes, en comparació amb una estructura clàssica. Cable de connexió a l'indicador de 6 metres.

Estructura d'acer dolç i pintura de resina (índex de protecció IP 54) i plat de material inoxidable.

CARACTERÍSTIQUES DE L'INDICADOR DMI-610 ABS BASIC:

- * CARCASSA
- Plàstic ABS.
- * DISPLAY
- LED vermell, 6 dígit, 1 ''(25,4 mm), amb indicadors de manera de treball: Pes (kg / lb), Cuentapiez, Control de pes, ..
- * TECLAT
- 7 tecles (mecàniques sota membrana).
- * APLICACIONS
- Pes-Tara-Acumulació.
- Compte peces.
- Control de pes (mín-objectiu-màx).
- Dosificació: 1 Producte / 2 Velocitats amb 4E / 4S (opcional).
- Control de pes amb 4E / 4S (opcional).
- Sortida analògica 4-20 mA / 0-10 V (opcional).
- * PESATGE
- Fins a 6.000 divisions.
- Monorango, multirang, multiintervalo.
- Connectable a 1 plataforma de pes, fins a 14 cèl·lules de càrrega.
- Linealització: fins a 5 punts d'ajust.
- * COMUNICACIONS
- 2 ports RS-232 d'alta velocitat (115.200 bps).
- RS-485 / RS-422, Ethernet (TCP / IP i UDP) (opcionals).
- Diversos protocols de comunicacions disponibles.
- * ALIMENTACIÓ
- 12 VDC (adaptador) en la versió Basic.
- 110-230 VAC.
- Bateria Interna Recarregable (BIR) (opcional).
- Plataforma 1000 X 1000 amb plat Inox
- Pes: 600 kg
- i: 100 g
- Mesures: 1000 x 1000 x 250 mm.

EAF7MA55	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.MA55	987,19	1,00	987,19	0,01
Mampara FI.MA55 amb vidre antibala 27/15/4+4. Subministrament i col·locació de mampara FI.MA55, de dimensions generals 1155 x 1400 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils verticals i horitzontals vistos d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent i ferratges complint les normes EN1125 i EN179. Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou el vidre antibala 27/15/4+4 que compon la fusteria amb vidre exterior BR2S de 27 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = PND					

EASIRF52	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF52	486,83	2,00	973,66	0,01
Fusteria FI.RF52 Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF52, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 900 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					

EASARF02	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.RF02	476,23	2,00	952,46	0,01
Fusteria FE.RF02. Subministrament i col·locació de fusteria FE.RF02, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, EI2-C 60, amb pas de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons planols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					

EAQIFU58		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.FU58	235,89	4,00	943,56	0,01
Fusteria FI.FU58. Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU58 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.					

EAF4AL63		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	-----------------------

Element de fusteria FE.AL63 amb vidre antivandàlic 4+4/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL63, de dimensions generals 1790 x 500 mm (dimensions segons plànols) formada per una fulla fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Térmicas: U_w 1,9 W/m².°K

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 4+4/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de 4+4 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m²K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(C, C_{tr})$ dB = 42 (-1,-5)

m2	Muntatge+desmunt.encofrat motlle fusta,pilar circ.D=60cm,form.vist,h<=5m	128,91	7,00	902,37	0,01
----	---	--------	------	--------	------

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 60 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

E83ED1LN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	GuixLam] - N1,5 Z1	21,60	41,42	894,59	0,01
----	---------------------	-------	-------	--------	------

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 600 mm amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

Nota important: les partides amb codis E83ED1LN i E83ED4LN, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EQ5BEXIN	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Extermindador d'insectes	221,76	4,00	887,04	0,01
---	--------------------------	--------	------	--------	------

Subministrament i col·locació de EXTERMINADOR DE INSECTOS

EX30 MARCA: Sammic MODELO: EX-30 o equivalent

DESCRIPCIÓ:

Radio de acción 360º.

Area protegida 100 m2.

Alta tensión de la rejilla. Dos lámparas actínicas de 15 W. cada una.

Peso 7 Kg.

Potencia: 30 W.

Medidas: 515 x 110 x 370 mm.

E65283PE	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Tancament superior	67,96	13,00	883,41	0,01
----	--------------------	-------	-------	--------	------

Tancament horitzontal format per plaques de guix laminat format per estructura doble amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, estructura cada 400 mm de 48 mm de gruix i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

FBA31317	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintura parking	8,70	100,65	875,64	0,01
----	-----------------	------	--------	--------	------

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

EQ71TAEM		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	TALLADORA D'EMBOTITS EUROCC F-300 EL MARCA: EUROCCORT MODEL: F-300 EL Construïda en alumini anoditz	867,74	1,00	867,74	0,01
Subministrament i instal·lació de TALLADORA D'EMBOTITS EUROCC F-300 EL MARCA: EUROCCORT MODEL: F-300 EL o equivalent Construïda en alumini anoditzat. Fulla 300 mm. de diàmm. Temps màxim d'ús continuat: 120 min. aprox. Capacitat de tall: 275x220 mm Capacitat de tall: 220 mm diàmm. Gruix màxim de tall: 13 mm. esmolador incorporat Motor II 220v. Potència: 245 W. Pes net: 25.3 Kg. Dimensions totals: 690x490x470 mm.					

EASERF05		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.RF05	431,72	2,00	863,44	0,01
Fusteria FE.RF05. Subministrament i col·locació de fusteria FE.RF05, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, EI2-C 60, amb pas de porta 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					

EASIRF60		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.RF60	431,72	2,00	863,44	0,01
Fusteria FI.RF60 Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF60, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 800 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					

EAQDFU01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU01	267,37	3,00	802,11	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.FU01.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU01 formada per bastiment i una porta batent de fusta de DM per a pintar de pas lliure 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc. Les manetes, els accessoris definits en projecte i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

E441P1PI	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
kg Muntant vertical	2,10	367,99	772,77	0,00

Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb acabat Sendzimir (zincat en calent), col·locat a l'obra.

EQ711MSL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Taula de sortida de neteja 1200	744,22	1,00	744,22	0,00

(Partida EC) Subministrament i col·locació de taula de sortida de neteja construïda en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Bastiment i potes en tub inoxidable, potes regulables en alçada, perfila salva-aigua perimetral, gruix del taulell: 1,5 mm. guiada per cabassos, de dimensions 1200 x 800 x 850 mm. Model taula euro MSL (1200) o equivalent.

EQ712MSL	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u Taula de sortida de neteja 1100	744,22	1,00	744,22	0,00

(Partida EC) Subministrament i col·locació de taula de sortida de neteja construïda en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Bastiment i potes en tub inoxidable, potes regulables en alçada, perfila salva-aigua perimetral, gruix del taulell: 1,5 mm. guiada per cabassos, de dimensions 1100 x 800 x 850 mm. Model taula euro MSL (1100) o equivalent.

EJ46U0SA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	SeientDutxaAdaptat	366,25	2,00	732,50	0,00
---	--------------------	--------	------	--------	------

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

EABIAC60

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC60	361,27	2,00	722,54	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.AC60

Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC60, formada per marc, tarja i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, de dimensions totals 1000 x 3250 mm i pas lliure de porta 900 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EQ711EDC

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	estanteria de cabassos	358,51	2,00	717,02	0,00
---	------------------------	--------	------	--------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació d'estanteria de cabassos construït amb acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10, format per cubeta inclinada per stock de classificació d'envidrament de desenvolupament 1100 mm. Model Euro EM-CESTAS 1100

E83E137N

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

m2	Aïll7 + N1,5	32,63	21,62	705,59	0,00
----	--------------	-------	-------	--------	------

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

FBA1E317

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

m	Pintura parking	0,83	844,00	700,52	0,00
---	-----------------	------	--------	--------	------

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

FRB333HI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Hotel d'insectes	349,47	2,00	698,94	0,00
Subministrament, transport i instal·lació d'acord amb el Pla de Gestió de la Biodiversitat definit per aquest projecte, d'hotel d'insectes format per bresca per a diferents tipus d'insectes, col·locat sobre suports de fusta, de dimensions base 650 x 400 mm, alçada 500 mm i un pes de 50 kg. Format per materials a base de serradures de fusta (75%), calç i ciment, garantint la seva durabilitat a la intempèrie durant 25 anys, model "Insect combi" de la casa SCHWEGLER o equivalent. Totalment instal·lat.					
EABIAC01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC01	232,01	3,00	696,03	0,00
Fusteria FI.AC01 Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC01, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					
EAQFTF01		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.TF01	170,04	4,00	680,16	0,00
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclou tiradors, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					
EC152EVL		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	VidreLaminar	106,58	6,37	678,49	0,00
Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini					
EJ18AIAB		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

u	Aigüera abocadorplanx.ac.inox.,	668,01	1,00	668,01	0,00
---	---------------------------------	--------	------	--------	------

Subministrament i col·locació d'aiguera abocador d'acer inoxidable i aixeta MARCA: Edesa MODEL: 1113120 o equivalent

DESCRIPCIÓ:

Fabricat en acer inoxidable 18/10. Reixeta movable per donar suport cubs i olles grans. Alçada 500 mm. Bastidor inclòs. es subministra muntat.

Mesura cubeta: 500 x 400 x 250 mm.

Mesures: 600 x 600 x 500 mm.

1 AIXETA DUTXA PARET 2 AIGÜES K53

Mesclador de dos poms KWCstar amb sortida d'aigua orientable de 360 graus i guia d'anell lliscant de plàstic.

Neorpel M 22.

Cabal a 3 bar: 12 l / min.

Valvuleria de llautó cromat. Flexible i pistola dutxa totalment compatibles amb T & S i Fisher.

Base flexible especialment reforçada per evitar trencaments.

Moll helicoidal protecció flexible en acer inox.

E844M3TI		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Tabica Ignifuga	37,24	17,64	657,03	0,00

Formació de tabica amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locada sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat cada 600 mm, fixada entre el sostre i el cel ras. Inclou p/p del revestiment amb plaques de guix laminat sobre mestres de planxa d'acer galvanitzat, col·locades cada 600 mm amb una placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

EASIRF59		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.RF59	624,60	1,00	624,60	0,00

Fusteria FI.RF59

Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF59, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2800 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

E3GZS020		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Sanejament sup.interior pantalla,fresadora,càrreg.runa cam./cont.	4,21	147,00	618,87	0,00

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

E84DUGXS	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Cel ras Xapa suspes	33,19	18,61	617,73	0,00
Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzat i lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre				

EABIAC05	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u FI.AC05	293,69	2,00	587,38	0,00
Fusteria FI.AC05 Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC05, formada per marc i porta amb dues fulles batents desiguals d'acer galvanitzat de pas lliure de porta 1200 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.				

E6526LNH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2 Envà_2xN1,5 + Aïll7,0 + 2xH1,5	57,32	10,09	578,19	0,00
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W				

EAF7AC41	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC41	288,66	2,00	577,32	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FE.AC41 amb vidre de seguretat 5+5/15/4+4.

Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC41, de dimensions generals 1500 x 400 mm (dimensions i característiques segons plànols) formada per un tancament fix, amb perfils perimetrals vistos d'acer zincat i acabat lacat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Acer S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred, d'1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat i tractat zincat en calent, acabat lacat en pols (color a escollir per la DF) amb grau de protecció C4 (corrosió alta) conforme a la norma ISO 12944-2 i ferratges complint les normes EN1125 i EN179.

Inclou ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat i l'escopidor.

Inclou els vidres de seguretat 5+5/15/4+4 que componen la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)

EASARF05	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF05	283,92	2,00	567,84	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.RF05.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF05, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EQ71PRMR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	PRESTATGE MURAL 512,30 512,30 2 PRESTATGE EURO EM-400 (2500) PRESTATGE MURAL Construït en acer in	555,85	1,00	555,85	0,00
	PRESTATGE MURAL 512,30 512,30 2 PRESTATGE EURO EM-400 (2500) PRESTATGE MURAL Construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Mesures: 2500 x 400 mm.				

FHNAE025		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Balissa 250 mm 8W 450 lm	182,66	3,00	547,98	0,00
	Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica de 250 mm d'alçada, IP65, amb leds 8 W 450lm, col·locada amb fixacions mecàniques. M.M.: LAMP 5841344 B-SIDE 360º LED 250 1000 o equivalent.				

E9C1TO1C		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Paviment replans Z1	35,73	15,28	545,99	0,00
	Paviment de replans d'escala de peces de de terratzo llis de gra petit, de 30 d'amplada i de 1,20 m a 1,80 m de llargària (segons replans) , col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens per deixar amb resistència al lliscament classe 2.				

EASIRF54		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.RF54	533,46	1,00	533,46	0,00
	Fusteria FI.RF54 Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF54, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.				

EQ711DIS		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Discos per a talladora	515,68	1,00	515,68	0,00
---	------------------------	--------	------	--------	------

Subministrament de DISCOS PER TALLADORA
1 CONJUNT DISCOS RESTAURACIÓ CL 50
MARCA: Robot Coupe o equivalent
MODEL:
DESCRIPCION:
Pack compost de:
- rebanador de 3 mm.
- rebanador de 5 mm.
- Ratllador de 3 mm.
- Bastonets 8 x 8 mm (per fer patates fregides)
- Equip macedònia: rebanador de 10 mm + refjilla 10x10 mm.

EABGAC04	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC04	252,10	2,00	504,20	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FE.AC04.
Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC04, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 1000 x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

F21687ET	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Enderroc tanca de fàbrica ceràmica	1,83	260,80	477,27	0,00
---	------------------------------------	------	--------	--------	------

Enderroc de tanca ceràmica existent, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

E8K9THAG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Trencaaigües Z1	22,94	20,80	477,15	0,00
---	-----------------	-------	-------	--------	------

Remat de planxa d'alumini lacat plegada, color a escollir per la DF, d'1,5 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Nota important: les partides amb codis E8K9THAG i E8K9T2AG, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.

EASARF03	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.RF03	476,23	1,00	476,23	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FE.RF03.
 Subministrament i col·locació de fusteria FE.RF03, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, EI2-C 60, amb pas de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i caracteristiques segons planols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.

EQ5BU2AA	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Prestatgeries per emmagatzematge	473,44	1,00	473,44	0,00
---	----------------------------------	--------	------	--------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de prestatgeries per emmagatzematge construïdes amb alumini anoditzat. Amb lleixes de plàstic polystirol, formades per segments resistents i innocus, rentables en rentavaixelles industrial i peus de suport regulables d'alçada +/-20 mm. Temperatura de treball en cambres fins a -30 ºC. Càrrega per prestatge: 150 kg
 Càrrega mòdul: 600 kg
 Certificats NF i GS
 Nivell de prestatges: 4
 Les dimensions de les estanteries són: alçada x amplada total x longitud total (en mm):
 1800 x 500 x 2800 mm
 Inclou 4 unitats de lleixa oberta de plàstic (LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 1000), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1000 x 500 mm. Model 0601779 de la casa Hupfer o equivalent.
 Inclou 4 unitats de lleixa oberta de plàstic (LLEIXA OBERTA NORM 12/500 - 1200), formada per segments, fabricada amb polystyrol resistent i innocu de dimensions 1200 x 500 mm. Model 0601849 de la casa Hupfer o equivalent.
 Inclou 3 de SUPORTS NORM 12/500 - 1800, model 0201247 de la casa Hupfer o equivalent.
 Inclou 1 unitats de creueta de perfil pla d'alumini anoditzat (CREUETA NORM 12) de 25 x 1,5 mm, fins i tot els cargols. Model 0603062 de la casa Hupfer o equivalent.
 Completament instal·lat.

K21D2162	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Enderroc clavegueró form.D<=50cm s/solera,m.mec.,càrrega mec.	2,35	200,00	470,00	0,00
---	---	------	--------	--------	------

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

EABGAC03	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AC03	232,01	2,00	464,02	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FE.AC03
Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC03, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 900 x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.

EJ18REM1	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Rentamans mural 1	454,50	1,00	454,50	0,00
---	-------------------	--------	------	--------	------

Subministrament i instal·lació de RENTAMANS MURAL TS 2000N
MARCA: Tournus
MODEL: 806.302
DESCRIPCIÓ:
Construït en acer inoxidable AISI-304 18/10. Amb canella i dosificador de sabó manual.
Suport en angle per col·locar paperera sota de la cuba per eixugamans.
Aixeta amb encesa per cèl·lula infraroja, funcioando amb piles (Incloses).
Pre-mesclador aigua calenta i freda amb vàlvules anti-retorn i regulador de temperatura a través d'una peça situada al costat de l'aixeta.
Incorpora 2 tubs flexibles d'ancoratge, sífó i suport de fixació mural.
Incorpora paperera de: 350 x 275 mm.
Profunditat de 100 mm.
Mesures: 400 x 400 x 755 mm.

E898AMPG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	Pintura Xapa1	10,39	43,61	453,14	0,00
----	---------------	-------	-------	--------	------

Pintat de parament vertical d'acer galvanitzat, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

E86LU0AC	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	XapaMetàl·lica façana	71,02	6,34	449,98	0,00
----	-----------------------	-------	------	--------	------

Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller (color a definir per la DF), 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat inclosos.

E83E1WLD	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2 Aïll9 + D1,5

41,6710,76448,540,00

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus amb alta duresa superficial de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts.

EGDZM003	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms

448,251,00448,250,00

Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms, format per un electrode de grafit rígid instal·lat en l'interior de pericó de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa registrable, amb activador-conductor, motllo de xapa de ferro i sac de cotó, inclús perforacions i mescla de terres així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a l'electrode mitjaçant conductor de coure descobert de 50 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.
Referència: GRUP ELECTROGEN

EGDZM004	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms

448,251,00448,250,00

Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms, format per un electrode de grafit rígid instal·lat en l'interior de pericó de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa registrable, amb activador-conductor, motllo de xapa de ferro i sac de cotó, inclús perforacions i mescla de terres així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a l'electrode mitjaçant conductor de coure descobert de 50 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.
Referència: QGBT

EGDZM005	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms

448,251,00448,250,00

Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms, format per un electrode de grafit rígid instal·lat en l'interior de pericó de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa registrable, amb activador-conductor, motllo de xapa de ferro i sac de cotó, inclús perforacions i mescla de terres així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a l'electrode mitjaçant conductor de coure descobert de 50 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.
Referència: PROTECCIÓ MITJA TENSIÓ

EGDZM006		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms	448,25	1,00	448,25	0,00

Electrode simple o múltiple per a connexió a terra que garanteixi una resistència inferior a 5 ohms, format per un electrode de grafit rígid instal·lat en l'interior de pericó de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa registrable, amb activador-conductor, motllo de xapa de ferro i sac de cotó, inclús perforacions i mescla de terres així com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unió a l'electrode mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat.
Referència: SEVEI MITJA TENSIÓ

EAF4AL66		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	-----------------------

u	FE.AL66	440,30	1,00	440,30	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Element de fusteria FE.AL66 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL66, de dimensions generals 2200 x 500 mm (dimensions segons plànols) formada per una fulla fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.
 El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K
 Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)
 Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.
 Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..
 Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
 Inclou el vidre 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

E65277LH	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Envà_2xH1,5 + Aïll7,0 + 2xH1,561,816,99432,300,00

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

F6A1AG08	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

uPorta batent SE.AG215,232,00430,460,00

Element de tancament d'entramat metàl·lic fix SE.AG format per bastidor de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm, barrots horitzontals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i barrots verticals de de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en clent de 12x12 mm fins i tot muntatge i potes de subjecció a paraments amb fixacions mecàniques i part proporcional de punts singulars

EAF4AL65	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

Element de fusteria FE.AL65 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.

Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL65, de dimensions generals 2140 x 500 mm (dimensions segons plànols) formada per una fulla fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.

El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5

Tèrmicas: $U_w 1,9 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{K}$

Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)

Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.

Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..

Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.

Inclou el vidre 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.

Valor-U vidre ($\text{W/m}^2\text{K}$) = 1,3

Aïllament soroll aeri del vidre $R_w(\text{C},\text{Ctr}) \text{ dB} = 42 \text{ (-1,-5)}$

u	FI.RF58	422,18	1,00	422,18	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.RF58

Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF58, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat amb pas de porta 900 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU52	403,09	1,00	403,09	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.FU52 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC56	193,74	2,00	387,48	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.AC56

Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC56, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, de pas lliure de porta 700 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
--	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Rentamens mural	193,32	2,00	386,64	0,00
---	-----------------	--------	------	--------	------

(Partida EC) Subministrament i col·locació de rentamans mural, construït d'acer inoxidable, pit de 345x245 mm, profunditat 120 mm, polsador de genoll, Pre-barrejador d'aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Inclou el subministrament del sífó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador.
Mides: 415x310x185 mm. Model 806.381 de la casa TOURNOUS o equivalent.

EABIAC04	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.AC04	191,83	2,00	383,66	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.AC04
Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC04, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat de pas lliure 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació.
Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

EAQIFU51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU51	381,87	1,00	381,87	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.FU51 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

EAF4AL64	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FE.AL64	371,50	1,00	371,50	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Element de fusteria FE.AL64 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL64, de dimensions generals 1790 x 500 mm (dimensions segons plànols) formada per una fulla fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.
 El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K
 Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)
 Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.
 Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..
 Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
 Inclou el vidre 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent.
 Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

E938CA35	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2Cáviti 3542,148,70366,700,00

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 25 cm d'alçària, per a recrescut alleugerit de formigó armat de 25+5 cm d'espessor C-25 de 750x500x250 mm de la casa "CÁVITI" o equivalent, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor, amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant incloses les peces especials i panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Inclou la p/p de realització de cercol perimetral en trobades entre elements verticals com pilars o parets i/o zones on la peça no encaixa sencera. Preparat per rebre paviment de terratzo.

FR4GD834	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
uSubministrament Photinia fraseri (x) Red Robin h=40-50cm, en contenidor 3l	4,53	80,00	362,40	0,00
Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 3 l				

EABGAC05	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
uFE.AC05	179,39	2,00	358,78	0,00
Fusteria FE.AC05. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC05, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 900 x 1500 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.				

EQ71PRM3	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
uPRESTATGE MURAL 2	178,20	2,00	356,40	0,00
PRESTATGE MURAL 512,30 512,30 2 PRESTATGE EURO EM-400 (2500) PRESTATGE MURAL Construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Mesures: 1000 x 400 mm.				

E83Q63XG	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m2	XapaGrecada	21,40	16,53	353,64	0,00
----	-------------	-------	-------	--------	------

Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb ones cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 18 i 19 cm4 i una massa superficial, entre 4 i 5 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30%, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

EAF4AL51	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	-----------------------

u	FE.AL51	344,22	1,00	344,22	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Element de fusteria FE.AL51 amb vidre antivandàlic 15/15/4+4.
 Subministrament i col·locació d'element de fusteria tipus FE.AL51, de dimensions generals 1850 x 400 mm (dimensions segons plànols) formada per una part fixa, segons plànols, amb perfils d'alumini extrudit d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T5 tipus Soleal FY65 HV de Technal o equivalent en prestacions funcionals, tècniques i de manteniment.
 El marc té una profunditat de 65 mm i el full de 75 mm. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estaran proveïts de trencament de pont tèrmic realitzat amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252 auditat. Estanquitat per un sistema de doble junta d'EPDM qualitat marina. La junta central serà contínua en el seu perímetre. Visió exterior d'alumini de 87,5 mm en el seu perímetre en un full i de 137 mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense deflector visible). Junta de vidre interior enrasada amb el perfil. Cargols d'acer inoxidable per evitar el parell galvànic. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions. Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4 Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E1050 Resistència al vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
 Térmicas: Uw 1,9 W/m².°K
 Acústicas: -41 dBA (Ra, Tr) (-1;-5)
 Tractament superficial: Anoditzat, capa anòdica de 25 micres en color realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i oxidació controlat per la marca Qualanod segons el segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de la capa anòdica i la permanència del color i uniformitat d'envelliment.
 Ferratges amb els eixos i compassos d'acer inoxidable i resta de peces de fosa d'alumini. Maneta ergonòmica antivandàlica amb caixa oculta i clau, ferramentes completament ocults. Ferramenta anticorrosiva categoria 5, segons assaig. Fabricats tots els components del sistema "AWS 50" sota la norma per al control de qualitat ISO 9001. Els segellats perimetrals es realitzaran amb silicona neutra resistent als UVA sobre cordó cel·lular antiadherent a la silicona. Ventilació i drenatge de la base i perímetre dels vidres per evitar delaminacions dels mateixos per condensacions..
 Totalment muntada i provada. Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat.
 Inclou el vidre antivandàlic 15/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat P6B de 15 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3
 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 42 (-1,-5)

EAQIFU55	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU55	329,48	1,00	329,48	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.FU55.

Subministrament i col·locació de fusteria FI.FU55 formada per una porta batent de fusta de DM per a pintar de 700 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

EG31EA02		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x50mm2,munt.superf.	6,45	50,00	322,50	0,00
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment					

EB121JAC		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Barana 130 cm Z1	129,73	2,41	312,39	0,00
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada sobre sòcol de xapa metàl·lica amb soldadura. Totalment acabada i llesta per pintar. Nota important: les partides amb codis EB121JAC i EB122JAC, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

EABGAC32		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC32	103,97	3,00	311,91	0,00
Fusteria FE.AC32. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC32, EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 600 x 450 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre pany de seguretat segons documentació de seguretat. Totalment acabada.					

EAQIFU56		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.FU56	310,98	1,00	310,98	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.FU56 formada per una porta batent i tarja superior de fusta de DM per a pintar de 800 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols. Tot format per un rastrellat de llates de fusta de pi de 35x40 mm formant una quadrícula de 30x30 cm recercada amb una llata de 35x60 mm, aplacat a les dues cares amb tauler DM M1 de 8 mm hidròfug per a pintar. Porta cantejada amb fullola de fusta en tot el perímetre. Marc tac de fusta de pi fins a forjat. Entapetat amb tauler de DM M1 hidròfug de 10 mm de gruix. Frontisses d'acer inoxidable serie standar model 1002-C una d'elles contraposada. Tot instal·lat segons plànols, preparada per rebre tots els accessoris que es defineixen en el projecte, com manetes, panys, claus, tancament automàtic, frontisses, etc i els mecanismes de seguretat segons documentació de seguretat.

EGD2131D	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,45m2,g=2mm,soterra.	154,82	2,00	309,64	0,00
---	---	--------	------	--------	------

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

E61856AR	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Arrencada ventilació coberta Z1 i Z2	14,83	20,80	308,39	0,00
---	--------------------------------------	-------	-------	--------	------

Arrencada de paret per a reomplir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclou l'ancoratge de l'arrencada amb barres ancorades al forjat i la neteja de la zona.

EASARF04	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

u	FI.RF04	308,39	1,00	308,39	0,00
---	---------	--------	------	--------	------

Fusteria FI.RF04.
Subministrament i col·locació de fusteria FI.RF04, tallafocs EI2-C 60, formada per marc i porta d'una fulla d'acer galvanitzat amb pas de porta 1000 mm x 2050 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.

F2192CEV	Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	------	-----------	--------	--------------------

m	Demolició vorada	5,40	56,00	302,40	0,00
---	------------------	------	-------	--------	------

Demolició de vorada amb rigola de formigó i/o vorada jardinera, col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

FR43B43C		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Subministrament Koelreuteria paniculata perím=20-25cm,contenedor 350l	298,57	1,00	298,57	0,00
Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 350 l					
EAFIAL51		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AL51	290,85	1,00	290,85	0,00
Fusteria FI.AL51. Subministrament i col·locació de fusteria FI.AL01, de dimensions generals 700 x 800 mm (dimensions segons plànols) formada per un tancament fix, segons plànols, amb perfils d'acer zincat de tipus Economy de Jansen o equivalent. Inclou el vidre de seguretat 5+5/15/4+4 que compon la fusteria, amb vidre exterior de seguretat 1B1 de 10 mm, cambra d'aire de 15 mm i vidre laminat incolor 4+4 amb 1 PVB incolor de baixa emissivitat, tipus STRALAMI i ARIPLAK SuperE de la Ariño Duglass o equivalent. Valor-U vidre (W/m2K) = 1,3 Aïllament soroll aeri del vidre Rw(C,Ctr) dB = 41 (-1,-5)					
E5Z11NFA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m3	Recrescut Formigó Z1	55,74	4,93	274,91	0,00
Recrescut i realització de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada i capa de protecció amb morter i malla de repartiment. Inclou el replanteig, el marcat de nivells, l'encofrat i les juntes perimetrals de dilatació amb poliestirè expandit.					
F2194JPE		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Demolició del paviment existent	4,79	56,00	268,24	0,00
Demolició de paviment existent, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
E535EBPS		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Panell Sandvitx	39,51	6,30	248,99	0,00
Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior perforada, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%					

FB2A91BM		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m	Barrera mòbil	121,75	2,00	243,50	0,00
Barrera de seguretat metàl·lica doble, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1.6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble on a cada costat del suport i suports tubulars col·locats amb fixacions mecàniques cada 2 m (BMDNA2/T), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m					
EABIAC52		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FI.AC52	236,80	1,00	236,80	0,00
Fusteria FI.AC52 Subministrament i col·locació de fusteria FI.AC52, formada per marc i porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat, de pas lliure de porta 900 mm x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Inclou manetes, pany i cop amb clau mestrejada i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre mecanismes de seguretat d'acord amb documentació de seguretat. Totalment acabada.					
E44Z5ACO		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
kg	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox .,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co	3,85	60,00	231,00	0,00
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, U, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament, rigiditzadors, sustentació de fusteries, llindes. etc col·locat a l'obra amb soldadura					
EABGAC52		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	FE.AC52	216,23	1,00	216,23	0,00
Fusteria FE.AC52. Subministrament i col·locació de fusteria FE.AC52 formada per marc i porta d'una fulla bastent d'acer galvanitzat, amb pas lliure de porta 800 x 2100 mm (dimensions i característiques segons plànols). Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei, fins i tot premarc de base d'acer galvanitzat de 80 mm de profunditat. Les manetes i la seva col·locació. Preparada per pintar i rebre panys especials. Totalment acabada.					
EQ71PRM2		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost

u	PRESTATGE MURAL 2	215,75	1,00	215,75	0,00
PRESTATGE MURAL 512,30 512,30 2 PRESTATGE EURO EM-400 (2500) PRESTATGE MURAL Construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/10. Mesures: 1700 x 400 mm.					
EJ18REMU		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Rentamans mural	195,61	1,00	195,61	0,00
Subministrament i instal·lació de RENTAMANS MURAL RENTAMANS GC MARCA: TOURNOUS MODEL: 806.381 o equivalent Construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-barrejar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Es subministra amb sífó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides: 415x310x185 mm					

FR45482D		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Subministrament Robinia pseudoacacia Frisia perím=25-30cm,pa terra D>=82,5cm,h>=57,75cm s/NTJ	175,80	1,00	175,80	0,00
Subministrament de Robinia pseudoacacia Frisia de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ					

E938CA20		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Cáviti 20	36,07	4,69	169,06	0,00
Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 20 cm d'alçària, per a recrescut alleugerit de formigó armat de 20+5 cm d'espessor C-20 de 750x500x200 mm de la casa "CÁVITI" o equivalent, realitzat amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 5 cm d'espessor, amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant incloses les peces especials i panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Preparat per rebre paviment de terratzo.					

EGDZM001		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
----------	--	------	-----------	--------	--------------------

u	Registre de connexió a terra, inclús barra equipotencial.	16,46	9,00	148,14	0,00
---	---	-------	------	--------	------

Registre de posada a terra compost per armari aïllant amb tapa registrable de dimensions 220x175x150 mm, inclús barra equipotencial. Completament instal·lat.

FRB333CM

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	Menjador per ocells	26,75	5,00	133,75	0,00
---	---------------------	-------	------	--------	------

Subministrament, transport i instal·lació, d'acord amb el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de menjador circular resistent als UV i a la decoloració, de dimensions 220 mm de diàmetre i 160 mm d'alçada. Tipus tolva, de JACOBI JAYNE o equivalent. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.

FRB333CX

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	Caixa niu Xoriguer	99,64	1,00	99,64	0,00
---	--------------------	-------	------	-------	------

Subministrament, transport i instal·lació, d'acord el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de caixa niu per Xoriguer rectangular, de dimensions 170 x 360 x 160 mm i forat d'entrada de 65 mm, amb porta lateral i pes de 12,3 kg. Per a evitar que els ocells petits saltin en el moment de fer el control s'ha disposat un metacrilat transparent que protegeix el fons del niu en obrir la tapa lateral. Model 1FNA caixa niu, de SCHWEGLER o equivalent. Format per materials a base de serradures de fusta (75%), calç i ciment, garantint la seva durabilitat a la intempèrie durant 25 anys. Resistent a l'atac dels píccids i amb capacitat aïllant, com també que garanteixi la transpiració. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.

FRB333CO

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	Caixa niu Òliba	94,01	1,00	94,01	0,00
---	-----------------	-------	------	-------	------

Subministrament, transport i instal·lació, d'acord el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de caixa niu per Òliba rectangular de dimensions 600 x 260 x 400 mm amb entrada rectangular de 140 x 150 mm, separació per protegir a la cria i pes de 9,7 kg. Model caixa niu per Òliba de fusta tractada, de GARDEN BIRDS o equivalent. Format a base de fusta massissa i certificació PEFC, garantint l'ús sostenible dels boscos, tractada amb oli de llinosa sense tòxics. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.

FHT11122

Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
------	-----------	--------	--------------------

u	Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux,preu sup.,230V,fix.paret	86,55	1,00	86,55	0,00
---	--	-------	------	-------	------

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu superior, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

E844M2CA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Tabica escala	47,14	1,77	83,39	0,00
Formació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats als paraments verticals cada 1,2 m.					
EGDZM002		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Registre de connexió a terra, inclús pont de comprovació.	16,46	5,00	82,30	0,00
Registre de posada a terra compost per armari aïllant amb tapa registrable de dimensions 220x175x150 mm, inclús pont de comprovació. Completament instal·lat.					
FRB333CF		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Caixa niu Falciot negre	72,56	1,00	72,56	0,00
Subministrament, transport i instal·lació, d'acord el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de caixa niu per Falciot negre rectangular amb suport de fusta conglomerada, de dimensions generals 520 x 210 x 205 mm i pes de 4,5 kg. Model Nr 18 caixa niu, de SCHWEGLER o equivalent. Format per materials a base de serradures de fusta (75%), calç i ciment, garantint la seva durabilitat a la intempèrie durant 25 anys. Resistent a l'atac dels pícids i amb capacitat aïllant, com també que garanteixi la transpiració. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.					
FRB333CR		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Caixa niu Ratpenats	67,37	1,00	67,37	0,00
Subministrament, transport i instal·lació, d'acord el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de caixa niu plana per Ratpenats, de dimensions 140 x 270 x 430 mm i pes de 7,1 kg. Model 1FF caixa niu, de SCHWEGLER o equivalent. Format per materials a base de serradures de fusta (75%), calç i ciment, garantint la seva durabilitat a la intempèrie durant 25 anys. Resistent a l'atac dels pícids i amb capacitat aïllant, com també que garanteixi la transpiració. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.					
EQ71FUST		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Taula de polietilè	41,97	1,00	41,97	0,00
Subministrament de TAULA POLIETILÈ 600x400x30 Taula de tall en polietilè P-500 de 50 mm. blanca o vermella. Mesures: 600 x 400 x 30 mm.					

E83QJCXA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	Xapa rodapeu escala interior	27,07	1,51	40,77	0,00
Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'alumini anoditzat, a més de 3,00 m d'alçària, amb greques cada 115 mm, de 28 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 15 i 15,5 cm4 i una massa superficial entre 3 i 3,5 kg/m2, acabat llis, col·locada amb fixacions mecàniques					
FRB333CN		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
u	Caixa niu Mallerenga	28,78	1,00	28,78	0,00
Subministrament, transport i instal·lació, d'acord el que s'estableix en el Pla de Gestió de la Biodiversitat, de caixa niu per Mallerenga de forat d'entrada de 32 mm, diàmetre interior de la caixa de 12 cm, instal·lat en arbres més alts de 3 m d'alçada i pes de 3,6 kg. Model 1B caixa niu 32 mm, de SCHWEGLER o equivalent. Format per materials a base de serradures de fusta (75%), calç i ciment, garantint la seva durabilitat a la intempèrie durant 25 anys. Resistent a l'atac dels pícids i amb capacitat aïllant, com també que garanteixi la transpiració. Adequada per a les característiques de la urbanització i de les aus autòctones de la zona. Totalment instal·lat.					
E44280BA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
kg	Barrots torns Z1	2,01	13,70	27,53	0,00
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Nota important: les partides amb codis E44280BA i E44282BA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					
E83EDMHA		Preu	Amidament	Import	% sobre pressupost
m2	GuixLam] - D1,5 Z1	31,13	0,57	17,81	0,00
Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfil de planxa d'acer galvanitzat, col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus amb alta duresa superficial de 15 mm de gruix. Article: ref. P01322600HBPS de la sèrie PLAQUES HABITO de PLACO o equivalent. Inclús p/p de resolució de trobades, punts singulars i talls, fixacions per a l'ancoratge dels perfils; cargols per a la fixació de les plaques, pasta i cinta per al tractament de junts. Nota important: les partides amb codis E83EDMHA i E83ED2HA, són exactament iguals. La divisió es realitza exclusivament per poder efectuar la vinculació de l'amidament amb el model.					

