ÍNDEX

1.- OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 2
2.- TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT 3
3.-REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS 4
4.-REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS 4
5.- VALORACIÓ ECONÒMICA DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE 9
6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 10
7.- ACTA DE RECEPCIÓ 10

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI A DIFERENTS SEUS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA A LES DEMARCACIONS DE BARCELONA, GIRONA, VIC I TORTOSA.

1.- OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte el subministrament i muntatge del següent mobiliari:

- Grups de taules de lloc operatiu.
- Taules individual de lloc operatiu.
- Taules de reunió de lloc operatiu.
- Mobiliari d'espais oberts i polivalents:

    - Espais de col·laboració oberts o semioberts
    - Espais de formació
    - Armariets
    - Carros per apilar cadires de col·lectivitat
    - Cadires de col·lectivitat en tèxtil

- Cadires operatives

Amb motiu de l'aplicació de l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, cal dotar els immobles d'espais polivalents, amb mobiliari i equipament variat, que siguin confortables per a les persones que hi treballen i que alhora tinguin capacitat d'adaptació, al mínim cost, a possibles canvis futurs.

L'Ordre defineix les tipologies d'espais i el seu equipament i el detalla a l'anomenat catàleg d'espais. El tipus de mobiliari especificat al catàleg dona resposta al nou model de treball híbrid i consolida l'aposta per una nova manera de treballar a partir d'una nova concepció del disseny i de l'ocupació dels espais de treball.

El present plec contempla el subministrament i la instal·lació del mobiliari esmentat. El subministrament inclourà la col·locació de cada element, totes les feines, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari, és a dir, el transport, la descàrrega, l'accés a l'emplaçament, el desembalatge, el muntatge, la ubicació al lloc previst, la retirada d'embalatges i de restes de materials.

Si alguna de les característiques determina una marca o model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes. Es podran oferir equips o materials amb característiques equivalents i en els quals les prestacions finals tant estètiques com mecàniques com de funcionament, ús i durabilitat siguin les descrites en aquest plec de prescripcions tècniques, els materials també hauran de complir les mateixes prestacions i facilitar el seu manteniment o reposició. En el procés de la valoració tècnica les propostes presentades que segons els serveis tècnics no s'ajustin a les característiques mínimes requerides seran excloses.

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

El subministrament i muntatge del mobiliari es troba dividit en 2 lots:

Lot 1- Mobiliari de lloc operatiu i d'espais polivalents
Lot 2- Cadires operatives

2.- TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament i finalització de muntatge de tots els elements que l'integren serà de 50 dies naturals a partir de la data de formalització del contracte.

Llocs de lliurament:

PALAU MOJA
Carrer de la Portaferrissa, 1
08002 Barcelona

PALAU MARC
La Rambla, 8
08002 Barcelona

SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
Carrer dels Ciutadans, 18 (Casa Solterra)
17004 Girona

SERVEIS TERRITORIALS A TERRES DE L'EBRE
Carrer de Jaume Ferran, 4
43500 Tortosa

SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
Plaça Major de Vic, 37
08500 Vic

3.-REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure :

Fitxa tècnica del producte amb les següents dades:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició de l'article.
- Imatge del producte.
- Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat per la CE.

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

4.-REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:

Annex I

	Annex I	
CODI	**LOT-1 Mobiliari de lloc operatiu i d'espais polivalents**	
	Descripció	Dimensions
01.01	**GRUP DE 6 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELLS FONOABSORBENT** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor d'1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals del conjunt reculades a 40 cm. Panell fonoabsorbent per cada dos llocs de treball enfrontats de 130 cm d'amplada i de 30 mm de gruix amb estructura d'aglomerat, espuma i funda entapissada. Sistema d'elevació integrat fabricat en alumini, per a taules operatives que permeti regular en alçada la superfície de treball d'un usuari de manera individual e independent, encara que es comparteixi l'estructura de la taula. La regulació serà d'un sobre del grup de 6 taules i la podrà fer l'usuari mitjançant un sistema d'ajustament ràpid sense necessitat de cap eina. Mecanisme amb fixació sobre l'estructura amb regulació d'alçada amb 8 posicions de +1 cm . Caldrà sistema amb bloqueig de seguretat, basculant, amb sistema anti-pandeo al centre del sobre i garantia de pes de fins 120 Kg. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable per a cada lloc operatiu, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat panell fonoabsorbent serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Total conjunt 480x160 cm tauler 160x80 cm altura 72/75 cm.
01.02	**GRUP DE 4 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELLS FONOABSORBENT** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor d'1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals del conjunt reculades a 40 cm. Panell fonoabsorbent per cada dos llocs de treball enfrontats de 130 cm d'amplada i de 30 mm de gruix amb estructura d'aglomerat, espuma i funda entapissada. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable per a cada lloc operatiu, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat panell fonoabsorbent serà a escollir entre 6opcions en el moment de l'adjudicació.	Total conjunt 320x160 cm, tauler 160x80 cm altura 72/75 cm.
01.03	**GRUP DE 2 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELL FONOABSORBENT** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor d'1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals del conjunt reculades a 40 cm. Panell fonoabsorbent de 130 cm d'amplada i de 30 mm de gruix amb estructura d'aglomerat, espuma i funda entapissada. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable per a cada lloc operatiu, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat panell fonoabsorbent serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Total conjunt 160x160 cm Sobre de 160x80 cm altura 72/75 cm.

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

01.04	**TAULA OPERATIVA** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor d'1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. La taula individual haurà de tenir preparada l'estructura per poder afegir, a posteriori, un panell fonoabsorbent. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 160x80 cm altura 72/75 cm.
01.05	**TAULA DE REUNIONS AMB ELEVACIÓ ELÈCTRICA** Estructura: estarà realitzada en tauler de melamina de 25/30 mm de gruix, la superfície de treball estarà feta en melamina de 25 mm amb cantonades arrodonides de 2 mm de gruix, aplicat amb cola termofusible i arrodonit a R =2 mm. La taula haurà de tenir pota telescòpica de tub d'acer composta per una secció de 137 x 137 mm, més funda d'alumini extrudit de 150 x 150 mm. La base de la peana haurà de ser quadrada de 610x610mm, duta a terme en alumini injectat i anivelladors de polipropilè, també haurà d'incloure un contrapès per assegurar l'estabilitat de l'estructura. La taula haurà de tenir un sistema que minimitzi el soroll d'elevació de la taula (Silent Block o equivalent) Accés de Cablejat: amb tapa abatible feta en injecció d'alumini i de forma circular El color del conjunt de la taula serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 140x140 cm
01.06	**TAULA AUXILIAR (altura 65 cm)** Estructura: Formada per un perfil d'acer amb un gruix 1,5 mm amb secció circular acabada en pintura epoxi. Els perfils hauran de disposar d'un sistema de suport amb placa d'acer. Taulell: fenòlic de 13 mm de gruix mitjançant laminatge d'alta pressió. Base: amb placa d'acer amb espessor de 5 mm acabat amb pintura epoxi.	Dimensions tauler 51x31 cm altura 65 cm.
01.07	**CADIRA COL·LECTIVITAT ENTAPISSADA AMB RODES** Cadira amb base de 4 radis amb braç tancat amb reposabraços i respatller alt. Suport i seient entapissat: carcassa de polipropilè amb embuatat ergonòmic interior d'escuma flexible de 3 cm de gruix i 40 kg/m³ de densitat, entapissada en teixit provinent de materials reciclats al 100% amb opció de 6 colors a escollir en el moment de l'adjudicació Estructura Inferior: Carcassa inferior amb suport en alumini injectat reciclat al 100% amb opció de 2 colors a decidir en el moment de l'adjudicació. Mecanisme: Seient giratori i rodes silencioses.	Dimensions totals aproximades: Altura: 84,5 cm Amplada: 69 cm Profunditat: 69 cm
01.08	**TAULA ZONA DE MAQUETACIÓ** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor d'1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals del conjunt reculades a 40 cm. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Tauler 320x67 altura 72/75 cm.
01.09	**SOFÀ DE TRES PLACES AMB PANELLS FONOABSORBENTS I ELECTRIFICACIÓ** Estructura: estarà formada per perfils d'alumini extrudit acabat amb pintura epoxi amb opció de dos colors a escollir en el moment de l'adjudicació. Potes d'alumini injectat amb forma piramidal, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi amb opció de dos colors a decidir en el moment de l'adjudicació. Esquadres d'unió d'alumini injectat acabades amb pintura epoxi amb opció de dos colors a decidir en el moment de l'adjudicació. Els perfils de l'estructura hauran de permetre acoblar elements estructurals per crear altres configuracions. Seients: seients baixos fabricats en escuma d'injecció de 55-60 kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral de Ø= 16 mm i reixeta de Ø= 4 mm, amb entapissat en teixit provinent de materials reciclats amb opció de 6 colors a escollir en el moment de l'adjudicació Divisòries fonoabsorbents: fabricades en tauler i escuma de poliuretà amb entapissat en teixit provinent de materials reciclats amb opció de 6 colors a escollir en el moment de l'adjudicació. El tauler d'aglomerat serà de 10 mm de gruix, l'escuma de gruix e=10 mm i densitat 60 kg/m³ i el foamitzat de la tela de gruix e=3 mm i densitat 20 kg/m³ Electrificació: constarà d'un mòdul amb una connexió per xarxa elèctrica més un connector amb dos USB, quedarà ubicada sota l'estructura en un dels laterals del sofà.	Dimensions Totals Altura: 103 cm Amplada : 198 cm Profunditat: 66 cm
01.10	**TAULETA AUXILIAR RODONA AMB POTA METÀL·LICA (altura 66 cm)** Superfície: melamina amb cantell de 2 mm de gruix, acabat amb opció de dos colors a escollir en el moment de l'adjudicació. Estructura: Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula acabat amb opció de dos colors a decidir en el moment de l'adjudicació. Suports: Topall de goma antilliscant.	Diametre superfície 55 cm Altura 66 cm
01.11	**TAULETA AUXILIAR RODONA AMB POTA METÀL·LICA (altura 38 cm)** Superfície: melamina amb cantell de 2 mm de gruix, acabat amb opció de dos colors a escollir en el moment de l'adjudicació. Estructura: Estructura i potes d'acer plegat caragolades a la superfície de la taula acabat amb opció de dos colors a decidir en el moment de l'adjudicació. Suports: Topall de goma antilliscant.	Diametre superfície 55 cm Altura 38 cm
01.12	**CONJUNT DE 24 ARMARIETS (amb 6 calaixos a la filera inferior)** Estructura: estarà formada laterals externs de melamina de 16 mm de gruix, laterals centrals de melamina de 30 mm de gruix, part inferior (base) de melamina de 19 mm de gruix. Lleixes o separadors intermedis fixos de melamina de 19 mm de gruix. Tapa de melamina de 19 mm de gruix. Part posterior vista de melamina de 16 mm de gruix. Sòcol inferior de 13,7 cm d'altura realitzat en melamina de 16 mm de gruix. El conjunt de taquilles podrà estar format amb un mòdul o dos com a màxim sempre que la unió d'aquest quedi completament integrada. Frontals: Porta batent de melamina de 16 mm de gruix, frontisses amb sistema d'amortiment de dos pistons amb oli de silicona regulable i integrat en la cassoleta, tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. Calaixos extraïbles: Frontal de melamina de 16 mm de gruix, cubeta de xapa metàl·lica de 0,8 mm de gruix; guies corredisses de boles; tirador de superfície serà d'un aliatge de zinc amb alumini, magnesi i coure; tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. El color del conjunt de la taquilla serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions totals Altura: 191.3 cm Amplada: 240,06 cm Profunditat: 42,2 cm Dimensió taquilla Altura: 45 cm Amplada: 40,3 cm Profunditat: 42,2 cm

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

01.13	**CONJUNT DE DOS ARMARIS AMB TAPA SUPERIOR ÚNICA** Conjunt de dos armaris de mides individuals 150 cm x 80 cm x42 cm amb tapa superior única que haurà de cobrir els laterals de l'armari , un dels armaris haurà de ser amb lleixes i sense portes i l'altre amb lleixes i portes. Estructura: el material dels taulers serà de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsatge pla a alta temperatura i escatat amb densitat 630 Kg/m³ recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina amb un gruix de 19 mm. Els laterals i la base seran de melamina de 19 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. La part posterior vista serà de melamina de 16 mm de gruix i densitat de 630 Kg/m³. Els prestatges estaran fabricats en melamina de 25 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. Les portes batents estaran fabricades en melamina de 16 mm amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i autotancament. Sistemes d'unió: sistemes de clipat, enfilat i caragolat mitjançant farratges excèntrics amb pernis d'acer. Posicionament i números de lleixes: 4 lleixes i 5 prestatges amb marcadors d'altura interior cada 32 mm Tiradors: seran ergonòmics, fabricat en injecció de Zamak o equivalent. Panys: bombí amb posicionament d'obertura i tancament amb joc de dos claus. El color del conjunt de l'armari serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions armari conjunt Altura: 150 cm Amplada: 160 cm Profunditat: 42 cm Dimensions armari individual Altura: 150 cm Amplada: 80 cm Profunditat: 42 cm
01.14	**TAULA AMB PLAFÓ FONOABSORBENT ESPECIAL** Tauler: fet d'aglomerat de 19 mm i estructura inferior d'acer. Gruix de taula de 50 mm fabricat amb motllura perimetral de tauler de 19 mm. Estructura: potes rectes de secció 50 x 50 mm fabricada amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge d'1,5 mm de gruix, acabada amb pintura epoxi. Estructura de la superfície: taula de secció 30 x 30 mm fabricada amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge de 2 mm de gruix. El plafó fonoabsorbent quedarà situat per davant de la taula i subjectat per sota la taula a una distància des de l'extrem dret de 20 cm i una distància des de l'extrem esquerre de 70 cm. Panell fonoabsorbent de 30 mm de gruix amb estructura d'aglomerat, espuma i funda entapissada . Passacables: el taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm. S'ubicarà sobre el canal. Canal de gran capacitat del mateix material, acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat panell fonoabsorbent serà a escollir entre 6opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions plafó: Altura 110 Amplada 90 Dimensions tauler: Amplada 180 Profunditat 80 Altura 72/75 cm.
01.15	**CONJUNT DE 21 ARMARIETS AMB TAPA SUPERIOR ÚNICA** (amb 7 calaixos a la filera inferior) Estructura: estarà formada laterals externs de melamina de 16 mm de gruix, laterals centrals de melamina de 30 mm de gruix, part inferior (base) de melamina de 19 mm de gruix. Lleixes o separadors intermedis fixos de melamina de 19 mm de gruix. Tapa de melamina de 19 mm de gruix. Part posterior vista de melamina de 16 mm de gruix. Sòcol inferior de 13,7 cm d'altura realitzat en melamina de 16 mm de gruix. El conjunt de taquilles podrà estar format amb un mòdul o dos com a màxim sempre que la unió d'aquest quedi completament integrada. Frontals: Porta batent de melamina de 16 mm de gruix, frontisses amb sistema d'amortiment de dos pistons amb oli de silicona regulable i integrat en la cassoleta, tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. Calaixos extraïbles: Frontal de melamina de 16 mm de gruix, cubeta de xapa metàl·lica de 0,8 mm de gruix; guies corredisses de boles; tirador de superfície serà d'un aliatge de zinc amb alumini, magnesi i coure; tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. El color del conjunt de la taquilla serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions totals Altura: 147,5 cm Amplada: 280,21 cm Profunditat: 42,2 cm Dimensió taquilla Altura: 45 cm Amplada: 40,3 cm Profunditat: 42,2 cm
01.16	**CARRO CADIRES CONFIDENT** Carro d'estructura en acabat metal·litzat amb rodes per apilar un màxim de 16 cadires.	Dimensions aproximades: amplada 129cm x alçada 136cm
01.17	**TAULA POLIVALENT PLEGABLE AMB RODES I UNIÓ** Estructura: potes, unió i peus d'alumini injectat, travesser amb perfil d'alumini extrudit de secció trilobulat d'1,5 mm de gruix amb topall de Polipropilè. Columna: Perfil de 100x60 mm, fabricat en alumini extrusionat de 2 mm de gruix. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Rodes: Negres de 65 mm de diàmetre, 2 rodes amb fre i 2 sense fre. Faldó: penjat del tauler amb peça d'acer decapat i conformat de 3 mm de gruix. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 67x160 Dimensions peu 55 cm Altura 72/75 cm.
01.18	**TAULA POLIVALENT PLEGABLE AMB RODES, FALDÓ ESPECIAL I UNIÓ** Estructura: potes, unió i peus d'alumini injectat, travesser amb perfil d'alumini extrudit de secció trilobulat d'1,5 mm de gruix amb topall de Polipropilè. Columna: Perfil de 100x60 mm, fabricat en alumini extrusionat de 2 mm de gruix. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Rodes: Negres de 65 mm de diàmetre, 2 rodes amb fre i 2 sense fre. Faldó mida especial: penjat del tauler amb peça d'acer decapat i conformat de 3 mm de gruix. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 67x160 altura 72/75 cm Dimensions peu 55 cm Dimensions del faldó: altura 50 cm amplada 130cm
01.19	**PUNT DE COL·LABORACIÓ SEMIOBERT** Estructura: formada per perfils d'alumini extrudit acabat amb pintura epoxi. Esquadres d'unió i potes fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi. Seients baixos fabricats en escuma d'injecció de 55-60 kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral. Divisòries fonoabsorbents: tauler i escuma de poliuretà, està disponible en diferents qualitats d'entapissat. Taula ancorada a la divisòria i suport a una pota. Fabricada amb tauler de melamina. Passacables: la taula ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable, rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix material, acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). El color de l'estructura i la taula serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat del panell fonoabsorbent i dels seients serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensiones totals estructura: Altura: 103 cm Altura pota: 30cm Amplada: 234 cm Profunditat: 134 cm Dimensions taula: 90x75 cm
01.20	**ESTRUCTURA MODULAR GRADA** L'estructura haurà de ser mòbil i haurà de tenir espai d'emmagatzematge a la part posterior. Estructura: base i laterals extrems de melamina de 25 mm de gruix, laterals centrals i el frontal de melamina de 19 mm de gruix. Rodes negres de Ø75mm, 3 amb fre i tres sense El color de l'estructura serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació	Dimensiones totals aproximades: Altura: 92 cm Amplada: 160 cm Profunditat: 110 cm
01.21	**PUFF RODÓ AMR RODES** Cos del puff injectat en escuma de poliuretà flexible de 40kg/m³ de densitat, entapissat en teixit 100 % reciclat. El color de l'entapissat serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Totals: Altura: 43 mm Diàmtere: 55 mm

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

01.22	**COIXÍ EMBUATAT GRADA** Estructura: cantonades arrodonides i vèrtexs superiors arrodonits. Coixí: base de tauler de melamina de 12 mm de gruix. Coixí superior injectat d'escuma de poliuretà flexible de 10 mm de gruix i entapissat en teixit 100 % reciclat. El color de l'entapissat serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Totals: Altura: 22 mm Amplària: 510 mm Profunditat: 410 mm
01.23	**PUFF RECTANGULAR AMB RODES** Estructura: cantonades i arestes arrodonides, cos del puff injectat en escuma de poliuretà flexible de 40kg/m³ de densitat, entapissat en teixit 100 % reciclat. Haurà de tenir un tirador lateral per facilitar la mobilitat. El color de l'entapissat serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions totals: Altura: 440 mm Amplada: 500 mm Profunditat: 400 mm
01.24	**TAULA DE REUNIONS 640X160 CM** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor de 1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals reculades a 40 cm. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar 4 tapes d'obertura practicable, rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm. S'ubicarà sobre el canal. Canal de gran capacitat. Del mateix material, acabat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm) on s'incorporarà el cablejat i mecanismes elèctrics necessaris. El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 640x160 altura 72/75 cm.
01.25	**TAULA DE REUNIONS RODONA DIÀMETRE 140 CM** Estructura: estarà realitzada en tauler de melamina de 25/30 mm de gruix, la superfície de treball estarà feta en melamina de 25 mm amb cantonades arrodonides de 2 mm de gruix, aplicat amb colatermo fusible i arrodonit a R =2 mm. La taula haurà de tenir pota alumini extrusionado de 150 x 150 mm. Base amb 4 suports en creu realitzada en alumini injectat. Cablejat: constarà d'un mòdul central amb una connexió per xarxa elèctrica més dos connexions USB. El color del conjunt de la taula serà a escollir entre tres opcions en el moment de l'adjudicació.	Diametre tauler 140 cm altura 72/75 cm.
01.26	**TAULA DE REUNIONS 320X160 CM** Estructura: Potes rectes de 50 x 50 mm amb una espessor de 1,5 mm i travessers inferiors de secció de 40 x 40 mm amb una espessor de 2 mm, fabricades amb perfil d'acer laminat en calent i decapatge. Potes centrals reculades a 40 cm. Taulell: sense cantoneres o arestes agudes. Acabat de línies rectes per al conjunt. Tauler d'aglomerat acabat en laminatge de mitja densitat (melamina) a dues cares Passacables: el taulell ha d'incorporar 4 tapes d'obertura practicable, rectangular, d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm. S'ubicarà sobre el canal. Canal de gran capacitat. Del mateix material, abat i color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent). Canal d'electrificació horitzontal: la safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm) on s'incorporarà el cablejat i mecanismes elèctrics necessaris. El conjunt de la safata i la seva subjecció ha de ser no conductor. El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions tauler 320x160 altura 72/75 cm.
01.27	**CADIRA CONFIDENT** Amb 4 potes metàl·liques amb braç tancat amb reposabraços Model de la carcassa estructura llisa de polipropilè amb fibra de vidre. Model de cadira amb braç tancat, amb reposabraços de polipropilè. Estructura fabricada amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de Ø16mm i espessor de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. La cadira haurà de ser apilable en vertical i també apilable en carro. El color de l'estructura i el de la carcassa serà a escollir entre 4 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Totals: Altura: 83,6 cm Amplada: 50,8 cm Profunditat: 55,8 cm
01.28	**SOFÀ DE DUES PLACES AMB ELECTRIFICACIÓ** Estructura: formada per perfils d'alumini extrudit acabat amb pintura epoxi. Seients baixos fabricats en escuma d'injecció de 55-60kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral. Electrificació: constarà d'un mòdul amb una connexió per xarxa elèctrica més un connector amb dos USB, quedarà ubicada sota l'estructura en un dels laterals del sofà. El color de l'estructura serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat dels seients serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions totals estructura: Altura: 103 cm Altura pota: 30cm Amplada: 234 cm Profunditat: 134 cm Dimensions taula: 90x75 cm
01.29	**BUTACA 4 POTES RECTES METÀL·LIQUES** Estructura interna d'acer, respatller i seient injectat d'escuma de polipropilè flexible de 80 kg/m³ de densitat. Potes en tub d'acer de diàmetre 18mm x 2mm de gruix. El color de l'estructura serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació. El color de l'entapissat dels seients serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimension totals aproximades: Altura: 82,4 cm Amplada: 76 cm Profunditat: 78,5 cm
01.30	**CONJUNTS D'ARMARIETS DE DIFERNTS COMPOSICIONS** (amb calaixos a les fileres inferior) Valoració economica feta per armariet, les mides totals del conjunt seran a escollir en el moment de l'adjudicació. Estructura: estarà formada laterals externs de melamina de 16 mm de gruix, laterals centrals de melamina de 30 mm de gruix, part inferior (base) de melamina de 19 mm de gruix. Lleixes o separadors intermedis fixos de melamina de 19 mm de gruix. Tapa de melamina de 19 mm de gruix. Part posterior vista de melamina de 16 mm de gruix. Sòcol inferior de 13,7 cm d'altura realitzat en melamina de 16 mm de gruix. El conjunt de taquilles podrà estar format amb un mòdul o dos com a màxim sempre que la unió d'aquest quedi completament integrada. Frontals: Porta batent de melamina de 16 mm de gruix, frontisses amb sistema d'amortiment de dos pistons amb oli de silicona regulable i integrat en la cassoleta, tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. Calaixos extraïbles: Frontal de melamina de 16 mm de gruix, cubeta de xapa metàl·lica de 0,8 mm de gruix; guies corredisses de boles; tirador de superfície serà d'un aliatge de zinc amb alumini, magnesi i coure; tancament de seguretat per combinació amb clau mestra. El color del conjunt de la taquilla serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensió taquilla Altura: 45 cm Amplada: 40,3 cm Profunditat: 42,2 cm
01.31	**ARMARI AMB PORTES ALÇADA 74 CM** Estructura: el material dels taulers serà de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsatge pla a alta temperatura i escatat amb densitat 630 Kg/m³ recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina amb un gruix de 19 mm. Els laterals i la base seran de melamina de 19 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. La part posterior vista serà de melamina de 16 mm de gruix i densitat de 630 Kg/m³. Els prestatges estaran fabricats en melamina de 25 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. Les portes batents estaran fabricades en melamina de 16 mm amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i autotancament. Sistemes d'unió: sistemes de clipat, enfilat i caragolat mitjançant farratges excèntrics amb pernis d'acer. Tiradors: seran ergonòmics, fabricat en injecció de Zamak o equivalent. Panys: bombí amb posicionament d'obertura i tancament amb joc de dos claus. El color del conjunt de l'armari serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensió Altura: 74 cm Amplada: 80 cm Profunditat: 42 cm

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

01.32	**ARMARI AMB PORTES ALÇADA 113 CM** Estructura: el material dels taulers serà de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsatge pla a alta temperatura i escatat amb densitat 630 Kg/m³ recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina amb un gruix de 19 mm. Els laterals i la base seran de melamina de 19 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. La part posterior vista serà de melamina de 16 mm de gruix i densitat de 630 Kg/m³. Els prestatges estaran fabricats en melamina de 25 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. Les portes batents estaran fabricades en melamina de 16 mm amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i autotancament. Sistemes d'unió: sistemes de clipat, enfilat i caragolat mitjançant farratges excèntrics amb pernis d'acer. Tiradors: seran ergonòmics, fabricat en injecció de Zamak o equivalent. Panys: bombí amb posicionament d'obertura i tancament amb joc de dos claus. El color del conjunt de l'armari serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 113 cm Amplada: 80 cm Profunditat: 42 cm
01.33	**ARMARI AMB PORTES ALÇADA 150 CM** Estructura: el material dels taulers serà de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsatge pla a alta temperatura i escatat amb densitat 630 Kg/m³ recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina amb un gruix de 19 mm. Els laterals i la base seran de melamina de 19 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. La part posterior vista serà de melamina de 16 mm de gruix i densitat de 630 Kg/m³. Els prestatges estaran fabricats en melamina de 25 mm de gruix i densitat 630 Kg/m³. Les portes batents estaran fabricades en melamina de 16 mm amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i autotancament. Sistemes d'unió: sistemes de clipat, enfilat i caragolat mitjançant farratges excèntrics amb pernis d'acer. Tiradors: seran ergonòmics, fabricat en injecció de Zamak o equivalent. Panys: bombí amb posicionament d'obertura i tancament amb joc de dos claus. El color del conjunt de l'armari serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 150 cm Amplada: 80 cm Profunditat: 42 cm
01.34	**TAULA OFFICE EXTERIOR DIÀMETRE 80** Estructura: la base serà de diàmetre 67,5 cm, amb 4 suports en creu, realitzada en alumini injectat Columna central: realitzada en alumini de diàmetre 60mm i 2 mm de espessor Taulell: fenòlic de 13mm El color del conjunt serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 74 cm Diàmetre: 80 cm
01.35	**CADIRA EXTERIOR** Cadira d'exterior de 4 potes sense braços i apilable. Haurà d'estar fabricada al 100% a partir de materials reciclats (polipropilè ECO) Amb tractament anti- estàtic per a facilitar la neteja i tractament anti UV. El color serà a escollir entre 5 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions aproximades Altura: 79,6 cm Amplada: 51,9 cm Profunditat: 53,6 cm
01.36	**TAULA OFFICE ALÇADA 110CM** Estructura: Base 40 cm de diàmetre de planxa d'acer rodona de 0,8 cm de gruix. Columna central: realitzada en alumini de diàmetre 60mm i 2 mm de espessor Taulell: fenòlic de 13mm El color del conjunt serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 110 cm Amplada: 60 cm Profunditat: 60 cm
01.37	**TAMBORET** Tamboret patí metàl·lic amb suport alt Model de la carcassa estructura llisa de polipropilè amb fibra de vidre. Estructura fabricada amb tub cilíndric d'acer laminat en calent de 16mm de diàmetre i espessor de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi de 90 micres de gruix. Reposapeus en tub cilíndric d'acer laminat en calent de 13x2 mm de diàmetre amb protector per a la trepitjada. Virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant El color de l'estructura i el de la carcassa serà a escollir entre 4 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 114 cm Amplada: 51,8 cm Profunditat: 56,3 cm
01.38	**TAULA OFFICE DIAMETRE 80** Estructura: Base 45 cm de diàmetre de planxa d'acer rodona de 0,8 cm de gruix. Columna central: realitzada en alumini de diàmetre 60mm i 2 mm de espessor Taulell: fenòlic de 13mm El color del conjunt serà a escollir entre dues opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions Altura: 74 cm Diàmetre: 80 cm

CODI	**LOT 2 -Cadires operatives**	
	Descripció	Dimensions
02.01	**CADIRA OPERATIVA GIRATÒRIA DE 4 RADIS AMB RODES** Model Chelsea 800 4 GR o equivalent Cadira giratòria de quatre potes corbes amb rodes pintades amb pintura epoxi negra. Entapissat de superfície 100% polivinil i suport 100% polièster. Seient de fusta aglomerada de 19 mm de gruix. Suport de tauler de faig posformats ergonòmicament combinat amb DM de gruix total 19 mm. Tot això entapissat mitjançant enfundat amb costures perimetrals sobre escuma flexible de poliuretà de densitat 30 kg/m³ i gruix 50 mm per al seient i 40 kg/m³ i gruix 20 mm per al suport. El color de l'entapissat haurà de ser color arena 107 o equivalent	Dimensions totals: Altura: 81 cm Amplada: 55 cm Profunditat: 45 cm
02.02	**CADIRA OPERATIVA ERGONÒMICA DE 5 RADIS AMB RODES** Cadira d'oficina lloc operatiu, giratòria amb elevació de gas. Base d'alumini polit o cromat de 5 radis, amb braços desmuntables i regulables en alçada. Reposacaps i respatller de 50 cm amb prominència regulable en alçada. Tapisseria en tela ignífuga i respatller en malla. Rodes antiestàtiques. El color de l'entapissat i la malla serà a escollir entre 6 opcions en el moment de l'adjudicació.	Dimensions totals aproximades: Altura: 104 cm Amplada: 67,5 cm Profunditat: 67,5 cm

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

Es valora el cost del subministrament i muntatge de mobiliari a diferents seus del departament de Cultura a les demarcacions de Barcelona, Girona, Vic i Tortosa.

Annex 2

CODI	LOT-1 Mobiliari de lloc operatiu i d'espais polivalents		
	Unitats	Article	Total sense IVA
01.01	3	GRUP DE 6 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELLS FONOABSORVENT	5.890,50 €
01.02	20	GRUP DE 4 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELLS FONOABSORVENT	27.825,00 €
01.03	6	GRUP DE 2 TAULES OPERATIVES ENFRONTADES AMB PANELL FONOABSORVENT	4.239,00 €
01.04	10	TAULA OPERATIVA	3.457,50 €
01.05	1	TAULA DE REUNIONS AMB ELEVACIÓ ELÈCTRICA	1.505,25 €
01.06	10	TAULA AUXILIAR (altura 65 cm)	1.515,00 €
01.07	26	CADIRA COL·LECTIVITAT ENTAPISSADA AMB RODES	5.460,00 €
01.08	2	TAULA ZONA DE MAQUETACIÓ	1.155,00 €
01.09	1	SOFÀ DE TRES PLACES AMB PANELLS FONOABSORBENTS I ELECTRIFICACIÓ	2.466,75 €
01.10	8	TAULETA AUXILIAR RODONA AMB POTA METÀL·LICA (altura 66cm)	792,00 €
01.11	12	TAULETA AUXILIAR RODONA AMB POTA METÀL·LICA (altura 38cm)	774,00 €
01.12	1	CONJUNT DE 24 ARMARIETS	2.601,75 €
01.13	2	CONJUNT DE DOS ARMARIS AMB TAPA SUPERIOR ÚNICA	1.600,00 €
01.14	1	TAULA AMB PLAFÓ FONOABSORBENT ESPECIAL	2.604,75 €
01.15	1	CONJUNT DE 21 ARMARIETS AMB TAPA SUPERIOR ÚNICA	2.467,50 €
01.16	6	CARRO CADIRES CONFIDENT	1.602,00 €
01.17	20	TAULA POLIVALENT PLEGABLE AMB RODES I UNIÓ	7.650,00 €
01.18	3	TAULA POLIVALENT PLEGABLE AMB RODES, FALDÓ ESPECIAL I UNIÓ	1.460,25 €
01.19	4	PUNT DE COL·LABORACIÓ SEMIOBERT	14.652,00 €
01.20	2	ESTRUCTURA MODULAR GRADA	1.576,50 €
01.21	4	PUFF RODÓ AMB RODES	930,00 €
01.22	8	COIXÍ EMBUATAT GRADA	504,00 €
01.23	6	PUFF RECTANGULAR AMB RODES	1.260,00 €
01.24	2	TAULA DE REUNIONS 640X160 CM	4.375,50 €
01.25	3	TAULA DE REUNIONS RODONA DIÀMETRE 140 CM	1.926,00 €
01.26	4	TAULA DE REUNIONS 320X160 CM	5.570,40 €
01.27	64	CADIRA CONFIDENT	7.296,00 €
01.28	10	SOFÀ DE DUES PLACES AMB ELECTRIFICACIÓ	10.680,00 €
01.29	20	BUTACA 4 POTES RECTES METÀL·LIQUES	10.020,00 €
01.30	80	CONJUNTS D'ARMARIETS DE DIFERENTS COMPOSICIONS	8.560,00 €
01.31	20	ARMARI AMB PORTES ALÇADA 74CM	3.060,00 €
01.32	20	ARMARI AMB PORTES ALÇADA 113 CM	4.160,00 €
01.33	10	ARMARI AMB PORTES ALÇADA 150 CM	2.416,00 €
01.34	2	TAULA OFFICE EXTERIOR DIAMETRE 80	489,60 €
01.35	12	CADIRA EXTERIOR	1.113,60 €
01.36	9	TAULA OFFICE ALÇADA 110CM	1.706,40 €
01.37	24	TAMBORET	3.494,40 €
01.38	1	TAULA OFFICE DIAMETRE 80	249,60 €
		Total Lot 1	**159.106,25 €**

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00

CODI	LOT 2 -Cadires operatives		
	Unitats	Article	Total sense IVA
02.01	14	CADIRA OPERATIVA GIRATÒRIA DE 4 RADIS AMB RODES	3.720,64 €
02.02	130	CADIRA OPERATIVA ERGONÒMICA DE 5 RADIS AMB RODES	49.481,90 €
		Total Lot 2	**53.202,54 €**

Subtotal	**212.308,79 €**
IVA 21%	44.584,85 €
Total IVA inclòs	**256.893,64 €**

6.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- El contractista serà responsable dels deures de guarda i emmagatzematge dels béns objecte de la prestació fins el moment del seu lliurament.
- El contractista designarà un responsable del subministrament el qual serà l'interlocutor únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l'execució del contracte.
- El contractista haurà d'aportar manuals en què es detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a realitzar i freqüència.
- Un cop subministrat el mobiliari, el contractista aportarà un llistat en suport digital amb tots els subministraments, indicant la seva referència, la marca, el model, el proveïdor i les dades de contacte per facilitar la reposició, si s'escau.
- El contractista s'obliga a resoldre incidències i reparacions en un termini màxim de 10 dies a comptar a partir de la comunicació per part de la Subdirecció d'Obres i Serveis del Departament de Cultura. Aquesta es farà sempre per un mitjà on quedi constància de la data i hora de la comunicació al licitador, la qual podrà fer-se via correu electrònic.
- Tot el mobiliari presentat ha d'estar catalogat i s'ha de poder garantir el seu recanvi total o parcial per un mínim de 5 anys des del seu subministrament.

7.- ACTA DE RECEPCIÓ

Un cop l'adjudicatari lliuri i instal·li el mobiliari, la persona responsable de la Subdirecció d'Obres i Serveis del Departament de Cultura designada a tal efecte aixecarà l'Acta de la recepció, la qual haurà d'anar signada per ambdues parts. En cas que es detecti que el material resulta defectuós o que no s'ajusta a les característiques del contracte, l'adjudicatari tindrà un termini màxim de 10 dies des que es detecti la irregularitat, sigui de la naturalesa que sigui, per esmenar-la, sense cap càrrec addicional.

A Barcelona,

Mercè Martínez Martos
Subdirectora General d'Obres i Serveis

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00