

Exp: 2023/0003270

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 32 VEHICLES PER A LA RENOVACIÓ I
MILLORA MEDIAMBIENTAL DE LA FLOTA DE DIVERSOS SERVEIS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (8 LOTS)****PRIMER. Objecte**

L'objecte de la present contractació és el subministrament de 32 vehicles per a la renovació i millora mediambiental de la flota de diversos serveis de la Diputació de Barcelona i d'altres entitats integrades en el seu sector públic, amb el següent nombre de vehicles distribuïts per lots:

Lot	Tipus de Vehicle a subministrar	Servei
Lot 1	2 furgonetes grans BEV	Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Lot 2	1 turisme BEV	Gerència de Serveis de Medi Ambient
Lot 3	1 furgoneta isotherm BEV	Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir
Lot 4	2 furgonetes mitjanes BEV	(1) Subd. Logística i (1) Subd. Edificació
Lot 5	20 turismes PHEV	(11) Subd. Logística i (9) GSIVM *
Lot 6	2 furgonetes grans BEV amb plataforma	Subd. Logística
Lot 7	1 camió doble cabina amb grua i bolquet	GSIVM
Lot 8	3 furgonetes petites 4x4	GSIVM

*GSIVM: Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Els vehicles estan destinats al transport de personal i de mercaderies de la corporació amb la finalitat de realitzar les tasques pròpies de la seva feina.

SEGON. Especificacions tècniques mínimes dels vehicles.

Els vehicles oferts dins de cada lot han de ser de la mateixa marca i model i han de tenir les mateixes característiques.

El vehicles de tots els lots hauran d'incorporar l'equipament següent:

Compliment de normativa d'emissions EURO 6
Direcció assistida
Frens de disc davanters
ABS (sistema frenada antibloqueig)
Airbag de conductor i passatger (excepte Lot 7: només conductor)
ESP (control electrònic d'estabilitat) o similar
Sistema ADAS obligatori (excepte Lot 7)
Color exterior blanc
Alçavidres elèctrics davanters
Tancament centralitzat amb comandament (3 jocs de claus)
Llums antiboira davanteres i posteriors
Aire condicionat/climatitzador
Sistema multimèdia amb ràdio
Navegador GPS integrat (amb mapes, com a mínim, d'Espanya) i/o Apple Car/Android Auto (excepte Lots 3 i 7)
Bluetooth mans lliures
Port/connexió USB
Triangles d'emergència i llum V16 homologada
Pneumàtic de recanvi (de mida i característiques igual als altres, amb gat i clau de roda) (Excepte Lot 1)
1 Cable de càrrega tipus shuko y i 1 cable de càrrega tipus mennekes (vehicles BEV i PHEV)

El vehicles de tots els lots hauran de poder facilitar la comunicació a través del port OBD2, per poder obtenir la informació següent en temps real:

Quilometratge
Velocitat en temps real
Nivell de dipòsit de carburant

Nivell de bateria
Temperatura del motor

Característiques específiques de cada lot:

LOT 1: 2 FURGONETES GRANS BEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	2
Tipus de vehicle	Categoria	Furgó
	Segment comercial	Furgoneta
Propulsió	Motorització	Elèctrica
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO
	Autonomia km	Mínima 280Km WLTP
	Potència	Mínima 120 CV
	Emissions	0
	Transmissió	Automàtica
Equipament	Número portes	5
	Tipus de portes	1 lateral corredissa dreta (lloc oposat al conductor). 1 doble porta batent al darrera amb obertura paret. 1 porta per conductor i 1 porta per acompanyant.
	Número de places	4
	Altres equipaments i/o característiques	Informació annexa per al lot 1
Mides (mm)	Longitud	Longitud mínima 5700
	Amplada	Amplada amb retrovisors mínima 2100
	Alçada	Mínima 2340
	Alçada zona de càrrega	Mínima 1950
Altres característiques	Alçavidres	Elèctrics davanters
	Pneumàtics	Kit antipunxades

INFORMACIÓ ANNEXA PER AL LOT 1:

Vehicle envidrat: Vidres tintats foscos.
Conduïble amb carnet tipus B.

Alarma volumètrica.
Placa solar per carregar la bateria auxiliar.
Mòdul especial parametrizable.
Acabat del terra en parquet.
Aïllament tèrmic i acústic.
Calefacció de la oficina independent de la del vehicle.
Aire condicionat al sostre fred/calor
Llum auxiliar.
Il·luminació interior LED.
Bateria addicional per l'equipament de la oficina (endolls, aire condicionat, calefacció).
Interruptor separador de la bateria.
Desconnectador de bateria.
Carregador de bateries.
Cable 25m per connexió instal·lació elèctrica.
Endoll exterior 220V per connectar a la xarxa elèctrica per proporcionar subministrament elèctric a tots els equipaments interiors.
Endolls interior 220 V
Protecció segons normativa 220V.
Instal·lació de connexions i suport giratori al sostre per equipament audiovisual.
Televisió de 21" amb possibilitat de reproduir àudio i vídeo mitjançant connexió HDMI, USB. Aparell que ha d'estar preparat per poder penjar-se mitjançant un suport giratori de sostre que es pugui replegar quan no sigui necessària la utilització de la televisió. Aquest suport ha de suportar de forma segura la televisió quan el vehicle es troba estacionat o en circulació.
2 butaques individuals a la part del darrera, amb cinturó 3p (homologat ITV).

2 seients de conductor i acompanyant giratoris (tipus camper), per girar-los cap a la taula i les butaques del darrera. El del conductor amb recolzament per a braços.
Mobiliari lateral esquerre per emmagatzematge (també per poder guardar les rampes per cadira de rodes).
Mobiliari lateral dret expositor.
Taula per l'atenció i el treball del tècnic/a.
Nansa lateral per a facilitar l'accés a l'oficina per la porta lateral corredissa.
Paperera fixada a terra.
Extintor homologat de 6kg i el seu suport.
Esglaó elèctric per accedir per la porta lateral corredissa, amb la seva homologació (obertura amb interruptor i tancament automàtic al tancar la porta).
Esglaó fix per accés per la porta doble del darrera.
Rampa plegable per accés de persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes, que es pugui retirar i emmagatzemar quan no s'utilitzi.
Martell trenca vidres i talla-cinturó de seguretat amb suport, a mà del conductor.
Mampara extraïble per atenció al consumidor.
Retolació corporativa Servei Suport a les Polítiques de Consum de DIBA en color blanc i pintura del vehicle color: RAL6018
ITV.
Legalització.

LOT 2: 1 TURISME BEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	1
Tipus de vehicle	Categoria	Turisme M1
	Segment comercial	C-D
Propulsió	Motorització	Elèctrica
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO
	Autonomia km	Mínima 400Km WLTP

	Potència	Mínima 150 CV
	Consum mitjà	Màxim 20 kw/100 km WLTP
	Emissions de CO2	0
Equipament	Tracció	Davantera
	Transmissió	Automàtica
	Número portes	5
	Número de places	Mínim 2
	Altres equipaments i/o característiques	Informació annexa per al lot 2
Mides (mm)	Longitud	Màxima 4600
	Amplada	Mínima 1800
	Alçada	Màxima 1600
	Batalla (distància entre eixos)	Mínima 2700

INFORMACIÓ ANNEXA PER AL LOT 2:

Els vehicles del Lot 2 hauran de tenir l'equipament següent:

Acondicionament de la zona per allotjament i fixació de màstil, components electrònics i bateries. Per tal de poder disposar d'un vehicle que es pugui usar com a Unitat Mòbil de Soroll, caldrà disposar de diverses adaptacions i condicionaments. El vehicle haurà de contemplar una zona per l'allotjament i fixació d'un màstil extensible, al qual s'haurà de poder fixar en el seu extrem un micròfon. També s'ha de subministrar bateries auxiliars pel funcionament del sonòmetre durant diversos dies. Aquestes bateries auxiliars caldrà situar-les a la part posterior del vehicle, per tal de facilitar l'accés des de la porta del portaequipatges.

El cable de la senyal del micròfon ha de tenir accés a l'interior del vehicle, amb el vehicle tancat. El cable de càrrega de les bateries auxiliars ha de permetre la càrrega d'aquestes des d'un punt de connexió extern al vehicle, amb el vehicle tancat.

Així doncs, els altres equipaments i/o característiques que es demanen són:

Màstil d'alçada (fins a 4m) mínima de 4 metres respecte el sòl, d'alumini de desplegament ràpid mitjançant bomba manual amb les següents característiques:

. Seccions anoditzades amb alumini

. Bomba manual

. Pern de muntatge M8

. Tap de desaigüe

. Ventosa
. Cargol per bloquejar les seccions
. Collar par a vents
. Cargol estrenyiment ràpid
Solució per a la connexió del sonòmetre ubicat dins del vehicle al micròfon del mateix, quan aquest s'ubiqui a la part superior del màstil estès. El condicionament del vehicle ha de permetre la connexió entre sonòmetre i micròfon, mitjançant un cable, amb el vehicle tancat.
Sistema rectificador amb bateria, per alimentar sonòmetre tipus Brüel&Kjaer model 2250, mitjançant un cable Brüel&Kjaer AO-0403 coaxial LSFH, o similar.
Rectificador 2Kw entrada a 230Vac i sortida 48Vdc
Bateries Pb-Ca electròlit Gel amb una capacitat total mínima de 5kWh (417 Ah, a una velocitat de descàrrega de C100, a 12V)
Sistema de control del nivell de càrrega de la bateria
Convertidor DC-DC entrada 48Vdc i sortida 12Vdc a 1000W
Solució per a la càrrega de les bateries auxiliars mitjançant connexió a xarxa de 220v a través d'endoll de tipus europeu. El condicionament del vehicle ha de permetre la càrrega de les bateries amb el vehicle tancat.
Proteccions elèctriques del sistema d'energia
Estudi tècnic, certificats taller i final obra, certificats idoneïtat laboratori i pas del vehicle per estació ITV.

LOT 3: 1 FURGONETA ISOTERM BEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	1
Tipus de vehicle	Categoria	Furgó Isotèrmic N1 xassís-cabina
	Segment comercial	Furgoneta
Propulsió	Motorització	Elèctrica
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO

Equipament	Autonomia km	Mínima 100Km WLTP
	Potència	Mínima 75 CV
	Tracció	Davantera o posterior
	Transmissió	Automàtica
	Número portes	5
	Tipus de portes	2 portes posteriors batents amb plataforma. 1 porta lateral dreta. 2 portes en cabina.
	Número de places	3 davanteres
	Altres equipaments i/o característiques	Informació annexa per al lot 3

INFORMACIÓ ANNEXA PER AL LOT 3:

Els vehicles del Lot 3 hauran de tenir l'equipament següent:

Conduïble amb carnet tipus B.
ISOTHERM
Mesures interiors: 3.850x1.960x1.900 mm.
Sostre amb panell de 90 mm (polièster/ poliestirè extruït densitat 40/ polièster). 1 plafó llum led embotit amb sensor de presència.
Portes posteriors tipus llibre. Gruix portes 80 mm (polièster/poliestirè extruït/polièster).
Porta lateral en costat dret.
Marc posterior i lateral en acer inoxidable.
Panells laterals i frontal de 70 mm de gruix (polièster / poliestirè extruït densitat 40 / polièster)
Sòcol interior perimetral en alumini recte perfilat de 250 mm alçada. En laterals 1 raíl universal de càrrega.
Parafangs termoplàstics amb faldons de goma. Calaix d'eines i cofre porta extintor amb extintor inclòs. Llums reglamentaries tipus led.
Deflector d'aire integral sobre cabina.
Homologació.

ITV.
PLATAFORMA
PLAT:
· Plat d'alumini lleuger amb superfície antilliscant
· Plat d'alumini amb perfils orientats longitudinalment [tipus V], i estampat protector transversal antilliscant.
· Rodets sintètics per al contacte entre el plat i el terra
FUNCIONALS I MECÀNIQUES:
· Plat cònic / falca. Recorregut horitzontal amb inclinació automàtica al terra
· La inclinació del plat es pot ajustar en qualsevol posició des del comandament exterior
HIDRÀULIQUES:
· 2 cilindres d'elevació per a la màxima estabilitat del plat
· 2 cilindres d'inclinació amb obertura del plat assistida per moll
· Electrovàlvules de seguretat a tots els cilindres
· Operació manual d'emergència a totes les electrovàlvules
· Tija dels cilindres en acer inoxidable cromat
· Cilindres equipats amb guardapols de cautxú i tubs de lubricació
· Grup hidràulic de 12V o 24V CC, accessible des de 5 costats per a un fàcil manteniment
ELÈCTRIQUES:
· Amb desconnectador de la bateria: control de joystick + commutador integrat a la tapa de la unitat de bomba
· Controls elèctrics sense components electrònics sensibles
· Caixa de comandaments exterior segura, obligatori fer servir ambdues mans

· Motor elèctric amb fusible desconnectador tèrmic
MUNTATGE:
· Para cops lleuger en alumini.
ACABAT I MANTENIMENT:
· Coixinets de baix manteniment en tots els punts articulats, amb greixadors
· Plat d'alumini o seccions en acabat natural
· Bloqueig de seguretat de plat.
· Fre de carros automàtic.
· Capacitat de càrrega 750KG.

LOT 4: 2 FURGONETES MITJANES BEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	2
Tipus de vehicle	Categoria	Furgoneta mitjana BEV N1
	Segment comercial	Furgoneta
Propulsió	Motorització	Elèctrica
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO
	Autonomia km	Mínima 285 km en cicle WLTP
	Rang de potència Kw	Bateria de 75kw
	Consum mitjà de combustible	Màxim 30Kw /100km
	Emissions de CO2	0
	Potència	Mínima 120 CV
Equipament	Tracció	Davantera
	Transmissió	Automàtica
	Número portes	5-6
	Tipus de portes	2 portes a cabina. Doble lateral corredissa. Doble porta darrera batent.
	Número de places	3 davanteres
Mides (mm)	Longitud	Màxima 5000
	Amplada	Màxima 2000
	Alçada	Màxima 2000 (sense complements)

LOT 5: 20 TURISMES PHEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	11 (Subd. Logística) + 9 (GSIVM)
Tipus de vehicle	Categoria	Turismes M1
	Segment comercial	C-D
Propulsió	Motorització	PHEV
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO (segons normativa vigent a data publicació del concurs)
	Potència	Mínima 100 CV
	Consum mitjà de combustible	Consum combinat (WLTP): màxim 1.4 l/100 km amb bateries carregades
	Emissions de CO2	Màxim 40 g/Km (WLTP)
Equipament	Tracció	Davantera
	Transmissió	Automàtica
	Número portes	5
	Número de places	5
	Capacitat (volum de càrrega mínima)	Capacitat del maleter (seients posteriors alçats): superior a 250 litres
	Altres equipaments i/o característiques	Volant regulable en alçada
		Control de velocitat
		Assistent arrencada en pendent
		Vegeu la informació annexa per al lot 5
Mides (mm)	Longitud	Mínima 4.300
	Amplada	Sense retrovisors, mínima 1.700
	Alçada	Sense complements, màxima 1.500
	Batalla (distància entre eixos)	Màxima 2.700

INFORMACIÓ ANNEXA AL LOT 5:

9 vehicles del Lot 5 hauran de tenir l'equipament següent:

Hodòmetre: Tipus Taxitronic TX-40 o similar, instal·lat a la cabina del vehicle.
Pont de llums de senyalització: Pont direccional de 8 focus rectangulars color groc- auto, amb LEDS d'alta intensitat visibles pel davant i pel darrera, o similar, fixada

mecànicament al sostre del vehicle Haurà de disposar d'un comandament interior que permeti activar la barra amb aproximadament 5 funcions: Dreta, Esquerra, Centre, Exterior i emergència. En els dos extrems del pont direccional, hi haurà dos llums rotatius.

Estudi tècnic, certificats taller i final obra, certificats idoneïtat laboratori i pas del vehicle per estació ITV.

LOT 6: 2 FURGONETES GRANS BEV		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	2
Tipus de vehicle	Categoria	Furgonetes BEV N1
	Segment comercial	Furgoneta
Propulsió	Motorització	Elèctrica
Criteris ambientals	Classificació ambiental	ZERO
	Autonomia km	Mínima 300km en cicle WLTP
	Rang de potència CV/Kw	Mínima 65 kw
	Potència	Mínim 120 CV
Equipament	Tracció	Davantera o posterior
	Transmissió	Automàtica
	Número portes	5-6
	Tipus de portes	2 a cabina 2 corredisses laterals 2 batents al darrere
	Número de places	3
	Altres equipaments i/o característiques	Vegeu la informació annexa per al lot 6
Mides (mm)	Longitud	Mínima 5900
	Amplada	Màxima 2200
	Alçada	Mínima 2500
	Batalla (distància entre eixos)	Mínima 3700

INFORMACIÓ ANNEXA PER AL LOT 6:

Els vehicles del Lot 6 hauran de tenir l'equipament següent:

PLATAFORMA	
PLAT:	
· Plat d'amplada completa	
· Plat d'alumini amb perfils orientats longitudinalment [tipus V], i estampat protector transversal antilliscant.	
· Plat lleuger d'alumini amb superfície antilliscant	
FUNCIONALS I MECÀNIQUES:	
· La inclinació del plat ajustable en qualsevol posició des del comandament exterior	
· Plat cònic / falca. Recorregut horitzontal amb inclinació automàtica al terra	
HIDRÀULIQUES:	
· Grup hidràulic compacte de 12V o 24V DC,	
· Tija dels cilindres en acer inoxidable cromat	
· Operació manual d'emergència a totes les electrovàlvules	
· Electrovàlvules de seguretat a tots els cilindres	
· 2 cilindres d'elevació per a la màxima estabilitat del plat	
ELÈCTRIQUES:	
· Motor elèctric amb fusible desconnectador tèrmic	
· Caixa de comandaments exterior segura, obligatori fer servir ambdues mans	
· Controls elèctrics sense components electrònics sensibles	
· Caixa de comandaments de 3+1 botons per integrar al panell lateral de la carrosseria	
MUNTATGE:	
· Es necessita una placa pont amb frontisses entre el plat i el pis del vehicle	
· Braços d'elevació amb forma única que segueixin el contorn del para-xocs del vehicle, per evitar talls a la carrosseria i maximitzar l'alçada lliure sobre el terra	
ACABAT I MANTENIMENT:	
· Coixinets de baix manteniment en tots els punts articulats, amb greixadors.	
· Bloqueig de seguretat de plat.	
· Fre de carros automàtic.	
· Capacitat de càrrega 500KG.	

LOT 7: 1 CAMIÓ DOBLE CABINA AMB GRUA I BOLQUET		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	1
Tipus de vehicle	Categoria	Camión doble cabina amb grua hidràulica i caixa amb bolquet

		trilateral
	Segment comercial	Camió
Propulsió	Motorització	Motor combustió gasoil
Criteris ambientals	Classificació ambiental	C
	Cilindrada	Mínima 4.998 cc.
	Potència	Mínima 240 CV
Equipament	Tracció	Tracció posterior (propulsió)
	Transmissió	Caixa de canvis: automàtica de 6 o més velocitats (No automatitzada)
	Número portes	4
	Número de places	Cabina homologada per 6 o més ocupants
	Altres equipaments i/o característiques	Frens de disc ventilats, tant davanters com posteriors
		Assistència avís col·lisió davantera amb frenada d'emergència
		Sensor aparcament: alarma acústica de marxa enrere
		Sistema d'ajuda a la conducció: seguiment de carril
		Connexió per semiremolc i bola de remolc homologat amb adaptador de 12 V
		Càrrega sobre eix davanter: entre 5.500 i 5.900 kg
		Càrrega sobre eix posterior: entre 9.400 i 9.800 kg
		Càrrega útil amb grua, bolquet i 6 ocupants: superior a 5.500 kg
		Presa de força en caixa de canvis per grua amb un par superior a 440 N
		Suspensió davantera: Ballestes i/o pneumàtica
		Suspensió posterior: Suspensió pneumàtica
		Vegeu la informació annexa al lot 7
Mides (mm)	MMA	Massa màxima autoritzada (MMA): entre 13.500 i 15.000 kg
	Longitud	Longitud de cabina entre 2.700 i 3.000
	Amplada	Amplada de cabina, sense

		retrovisors, entre 2.200 i 2.300
	Alçada	Alçada de xassís, sense complements, inferior a 905
	Batalla (distància entre eixos)	Batalla entre 4.500 i 5.000

BOLQUET	
Estructura	Planxa d'acer de 4mm mínim, qualitat ST-42b o superior
	Frontal reforçat de planxa ondulada
	Muntants centrals desmuntables
	Muntants del darrera fixos
	Plataforma amb perfils d'acer (IPN-80 mínim) i travessers d'UPN
	Pont de càrrega reforçat i abatible
Mides	Alçada del terra de la caixa respecte paviment de la calçada: inferior a 1.250 mm.
	Dimensions exteriors de la caixa: mínim 4300 mm de longitud i 2300 mm d'amplada.
	Alçada interior de caixa: mínim 600 mm.
Prestacions	Portes laterals de planxa conformada en fred de gruix: mínim 2 mm.
	Porta de darrera basculant.
	Bolquet trilateral amb potència d'elevació superior o igual a 8 tones.
Equipaments	Llums reglamentaris
	Tindrà reflector i serà del tipus dur
	Parafang i caixa d'eines
GRUA	
Massa	Inferior a 700 kg

Moment d'elevació màxim	Superior a 5 Tn/m.
Longitud mínima de treball en horitzontal	Superior a 7000 mm.
Càrrega mínima de treball a 7,00 m.	Superior a 600 kg.
Altres	Comandament a distància sense fil
	Cabal hidràulic de funcionament: comprès entre 13 i 16 l/min.
	Longitud braços estabilitzadors tancats: màxim 2.100 mm.
	Longitud braços estabilitzadors oberts mínim 4.400 mm.

INFORMACIÓ ANNEXA AL LOT 7:

Els vehicles del Lot 7 hauran de tenir l'equipament següent:

Llums rotatius de treball (2 unitats).

LOT 8: 3 FURGONETES PETITES 4X4		
Quantitat de vehicles	Nombre de vehicles	3
Tipus de vehicle	Categoria	Furgoneta petita M1
	Segment comercial	Furgoneta
Propulsió	Motorització	Benzina o Gas-oil
Criteris ambientals	Classificació ambiental	C (segons normativa vigent a data publicació del concurs)
	Consum mitjà de combustible	Màxim 6L/100km en cicle WLTP
	Emissions de CO2	Màxim 150g/Km en cicle WLTP
	Potència	Mínima 120 CV
Equipament	Tracció	Total (4x4)
	Transmissió	Manual
	Número portes	5-6
	Tipus de portes	2 portes a cabina.

		Doble lateral corredissa. Doble porta darrera batent.
	Número de places	5
	Altres equipaments i/o característiques	Vegeu la informació annexa al lot 8
Mides (mm)	Longitud	Màxima 4.600
	Amplada	Màxima 2.100
	Alçada	Màxima 1.900

INFORMACIÓ ANNEXA AL LOT 8

Els vehicles del Lot 8 hauran de tenir l'equipament següent:

Hodòmetre: Tipus Taxitronic TX-40 o similar, instal·lat a la cabina del vehicle.
Pont de llums de senyalització: Pont direccional de 8 focus rectangulars color groc- auto, amb LEDS d'alta intensitat visibles pel davant i pel darrera, o similar, fixada mecànicament al sostre del vehicle. Haurà de disposar d'un comandament interior que permeti activar la barra amb aproximadament 5 funcions: Dreta, Esquerra, Centre, Exterior i emergència. En els dos extrems del pont direccional, hi haurà dos llums rotatius.
Estudi tècnic, certificats taller i final obra, certificats idoneïtat laboratori i pas del vehicle per estació ITV.

**La instal·lació dels equipaments descrits en la informació annexa a cada lot
exigirà l'acceptació prèvia dels models per part de la Diputació de Barcelona. El
seu import es considera inclòs en l'oferta corresponent.**

TERCER. Pla d'ajudes MOVES o equivalent

El Govern d'Espanya va aprovar *l'Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives (VEA) en Espanya (2014-2020)* en resposta a la petició de la UE que instava a desenvolupar i utilitzar nous combustibles i sistemes de propulsió sostenibles, mitjançant una Estratègia per al Transport Net (Clean Power for Transport Package) que impulsés l'ús d'energies alternatives en el transport (elèctrics, Gas Liquefiet del Petrolí o Autogas GLP, Gas Natural Comprimat GNC, Gas Natural Liquefiet GNL, biocombustibles o hidrogen).

Com a mesures dins d'aquesta estratègia s'ha promogut diversos plans d'ajuda com el MOVEA o MOVAL, i l'últim Pla MOVES III (programa d'incentius a la mobilitat elèctrica), entre d'altres.

Quan els vehicles objecte del contracte formin part del grup de vehicles amb energies alternatives (VEA), els contractistes, si s'escau, hauran de tramitar l'ajuda corresponent que estigui vigent en el moment de l'adjudicació, i en els terminis que s'indiqui en la convocatòria d'ajudes.

Igualment, els contractistes participaran en altres convocatòries d'ajudes aprovades per altres administracions, si es compleixen els requisits.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0003270
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques del contracte de Subministrament de 32 vehicles per a la renovació i millora mediambiental de la flota de diversos serveis de la Diputació de Barcelona (8 lots).

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Antonio Solanes Segura (SIG)	Subdirector de Logística	Signa	02/05/2023 12:02
Eloi Juvilla Ballester (SIG)	Director de Serveis d'Edificació i Logística	Signa	02/05/2023 20:13

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
df3899ae8bd4a4877410	https://seuelectronica.diba.cat	

