



EXPEDIENT: X2023000210: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA RETROEXCAVADORA BOBCAT B32V, UN MARTELL HIDRAULIC MONTABERT SC8 I UN IMPLEMENT BOBCAT TILT TATCH PER A LA MÀQUINA BOB-CAT S-130 DE LA BRIGADA MUNICIPAL

ASSUMPTE: INFORME PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA RETROEXCAVADORA BOBCAT B32V, UN MARTELL HIDRAULIC MONTABERT SC8 I UN IMPLEMENT BOBCAT TILT TATCH PER A LA MÀQUINA BOB-CAT S-130 DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Clàusula 1. Objecte del contracte

És objecte del present plec definir les condicions tècniques a les quals ha d'ajustar-se la contractació del Subministrament subministrament d'una retroexcavadora Bobcat B32V, un martell Hidraulic Montabert Sc8 i un implement Bobcat Tilt Tatch per a la màquina Bob-Cat S-130 per a la Brigada Municipal. Aquesta màquina ha de ser nova. El termini de lliurament de la màquina minicarregadora compacta amb un braç amb excavadora (retroexcavadora) serà d'un mes des de la formalització del contracte. Aquest termini és essencial.

Clàusula 2. Característiques tècniques

2.1 Característiques tècniques de la màquina

1. MAQUINARIA RETROESCABADORA MODEL B32V PER LA BOBCAT

- Màquina municipal: Model BobCat S-130
- Implement que transforma la Bobcat en una retroexcavadora.
- Especificació tècnica: Retroexcabadora model B32V
- Profunditat d'excavació mm: 3095
- Força del cilindre cullera (daN): 1600
- Força del cilindre del balancín: 1134
- Arribada màxima d'excavació(mm): 3927
- Mètode d'anclatge: Klac - Pes: 735 Kg

2. MAQUINA MARTILLO HIDRAULICO MONTABERT SC8

- Màquina municipal: Model BobCat S-130
- Especificació tècnica: Martell Hidràulic Montsabert SC8
- Pes del portador (Min-Màx) MT: 1-1,7 t Carriers
- Pes operatiu: 62 Kg / 137 LB - Flux d'Oli: 15-30 l/min / 4-8 GPM - Freqüència de potència (Min-Max) BPM: 800-1600
- Màxima pressió de treball: 120 BAR – 45 MM
- Diàmetre de l'eina: 45 mm – 1,77 in

3. IMPLEMENTOS BOBCAT TILT TATCH PER BOBCAT S-130

- Serveix d'acoblament entre Bob-tach™ i implement.
- Gireu a la dreta o a l'esquerra a 15° del centre.
- Control hidràulic des del seient de la carregadora.
- Manté la càrrega anivellada en terrenys irregulars.



Clàusula 3. Garantia, termini de lliurament i assistència tècnica.

El període mínim de garantia tant en mà d'obra com en materials serà de dos anys. Si durant aquest període s'acredita l'existència de defectes en els complements, l'Ajuntament de Setcases podrà reclamar la reparació o reposició dels elements defectuosos.

El termini de lliurament dels complements detallats serà d'un mes des de la formalització del contracte. Aquest termini és essencial.

L'adjudicatari haurà de proporcionar assistència tècnica i formació al personal de l'Ajuntament de Setcases responsable de la màquina.

Aquesta assistència tècnica haurà de cobrir, com a mínim, els següents aspectes:

- Principals característiques tècniques i condicions d'ús dels complements.
- Formació de com s'instal·len els complements.
- Ubicació i ús dels equipaments de seguretat.
- Actuacions a realitzar en cas d'emergència.
- Actuacions de manteniment.

Els aspectes descrits anteriorment, hauran de quedar recollits en com a mínim, una jornada de formació presencial d'un mínim de 2 hores i el lliurament d'un manual d'usuari.

El tècnic

Joan Alonso Sadurní, arquitecte municipal i membre SAT CCR

(Document datat i signat electrònicament)