

***PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PEL ESPITAU VAL D'ARAN ( ARAN SALUT ).***

***PLEC DE CLAUSULES TEQUQUES GENERALS***

***PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PEL ESPITAU VAL D'ARAN ( ARAN SALUT ).***

## 1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

Constitueix l'objecte del present els subministraments de mobiliari d'oficina per al Consorci Sanitari de Terrassa que es relacionen al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquest document estableix les condicions mínimes que caldrà complir per el subministrament i instal·lació de cada un dels elements que es detallen mes endavant.

## 2. ABAST DEL SERVEI.

A continuació es detalla els diferents mobiliaris a subministrar i instal·lar :

| <b>ZONA RECEPCIÓ</b>            |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>DESCRIPCIO</b>               | <b>UNITATS</b> |
| Lloc de Treball per una persona | 3              |
| Buc Mòbil                       | 3              |
| Cadira Operativa                | 3              |
| Bancada 2 places                | 2              |
| <b>ZONA VISITES</b>             |                |
| Armari Alt amb portes           | 2              |
| Taula de Reunions               | 1              |
| Cadira Confident                | 4              |
| <b>ZONA COORDINACIÓ</b>         |                |
| Armari Alt amb portes           | 4              |
| Taula de Reunions               | 1              |
| Cadira Confident                | 4              |
| <b>ZONA GENERAL</b>             |                |
| Lloc de Treball per una persona | 10             |
| Buc Mòbil                       | 10             |
| Armari Alt amb portes           | 11             |
| Armari Alt sense portes         | 3              |
| Cadira Operativa                | 10             |
| <b>ZONA AMASSADES 1</b>         |                |
| Armari Alt amb portes           | 2              |
| Taula de Reunions               | 1              |
| Cadira Confident                | 4              |
| <b>ZONA AMASSADES 2</b>         |                |
| Armari Alt amb portes           | 2              |
| Taula de Reunions               | 1              |
| Cadira Confident                | 4              |

El resum de mobiliari d'oficina a subministrar i instal·lar es el següent :

| <b>TOTAL MOBILIARI</b>          |    |
|---------------------------------|----|
| Lloc de Treball per una persona | 13 |
| Buc Mòbil                       | 16 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Cadira Operativa        | 14 |
| Bancada 2 places        | 2  |
| Armari Alt amb portes   | 21 |
| Armari Alt sense portes | 3  |
| Taula de Reunions       | 4  |
| Cadira Confident        | 16 |

### 3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS MOBILIARI

A continuació es detallen les característiques generals de cada un del mobiliari detallat. El color que s'indica en cada un d'ells podrà ser modificat per els responsables del Espitau Val d'aran, en funció de la carta de colors que es presenti per part del licitador, sense que això suposi una modificació del preu d'adjudicació.

#### 3.1. Lloc de treball per a una persona.

##### Definició del producte

Taula de treball

##### Dimensions

Taula d'uns 160 x 80 cm.

Alçada des de la cara superior del sobre a terra uns -75 cm. Aprox.

##### Materials

El sobre ha d'estar compost per un material interior rígid (tipus aglomerat de fusta o similar) cobert per totes les cares amb una pell dura de melamina indeformable i estable dimensionalment. La tapa sera de 160x80x1,9 cm.

La taula tindrà un frontal de melamina.

El color de la capa superficial no s'ha de degradar per efecte de la llum o de l'ús.

Des d'aquest punt de vista, les solucions basades en elements metàl·lics, o bé, aglomerat laminat, semblen les més aconsellables.

L'acabat de l'estructura de suport ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Aquesta serà metàl·lica formada per :

- 2 pòrtics metàl·lics de secció 5x5cm.
- 2 bigues estructurals metàl·liques a la tapa de secció de 5x2 cm.
- Cal protegir-la contra l'oxidació.

##### Criteris de disseny

El disseny de la taula ha de basar-se en el principi modular. D'acord amb aquest criteri, s'ha de poder ampliar i transformar, segons calgui, d'una forma senzilla i ha de permetre, a més, la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Es valora favorablement la taula que pugui adequar el cablejat tant horitzontal com verticalment, que tingui espai suficient per a conduccions d'informàtica i comunicacions.

El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima llibertat de moviments a l'usuari. L'estructura de suport ha de tenir la mínima superfície de contacte amb el paviment per tal de facilitar-ne la neteja,

La rigidesa és una característica principal del conjunt.

El tipus de fixació del sobre amb l'estructura de suport depèn dels materials utilitzats; en qualsevol cas, cal que l'escollit garanteixi la màxima estabilitat del conjunt.

La taula ha de poder incorporar elements accessoris (bucs penjats, taules auxiliars, aïles, etc.) Atesa la llargada de la taula, pot admetre contenidors i taules auxiliars a ambdós costats.

Cal preveure que els cantells de la taula no ocasionin lesions greus a l'usuari.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons, per tal de facilitar-ne la neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no s'han d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, de desgast, de resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconeguts oficialment.

#### Color

Tapa Blanca.

Potes i Faldó Plata.

#### Normativa obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.2. Buc Mòbil.**

#### Definició del producte

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball.

#### Dimensions

42 cm ample x 56 cm Fons x 59 cm

#### Materials

El material està definit bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

Des d'aquest punt de vista, les solucions a base d'aglomerat laminat, semblen les més aconsellables. Es valorarà favorablement els bucs que tinguin calaixos monoblock d'injecció termoplàstica de gran resistència.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Les rodes han de tenir doble corona de plàstic dur.

#### Criteris de disseny

La rigidesa és un punt bàsic a l'hora de valorar les ofertes rebudes. Cal però, que el buc no sigui excessivament pesat, no superant aproximadament els 15 kg.

El disseny del buc ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques i dispositiu anti-rebot. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments.

El disseny de la part frontal dels calaixos ha de facilitar la seva obertura.

Disposarà 1 calaix i un arxivador. Amb pany ,clau i tirador.

El perfil interior dels calaixos ha de permetre una fàcil subdivisió.

Es valorarà favorablement els bucs que incorporin un mecanisme anti bolcada.

Cal preveure que els cantells no ocasionin lesions greus a l'usuari.

Ha d'anar equipat amb quatre rodes giratòries amb superfície de lliscament de plàstic dur i elements de gir protegits contra la pols i els fils.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons, per tal de facilitar-ne la neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no s'han d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, desgast, resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconegudes oficialment.

#### Color

Plata.

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.3. Cadira Operativa**

#### Definició del producte

Cadira giratòria amb braços d'alçada regulable mitjançant cilindre de gas, de base piramidal. El respatllet ha de ser de reixa i flexible per permetre la màxima ergonomia.

#### Materials

El bastiment interior pot ser una estructura metàl·lica reforçada, o bé feta en fusta contraxapada conformada anatòmicament i rígida.

La tapissaria en teixit de primera qualitat. Aquesta ha de ser resistent a l'abrasió, al peeling i al calor.

En àrees d'ús general es recomana que la superfície del seient i del respatllet sigui dura.

L'estructura de suport ha de ser giratòria, amb base en forma d'estel de cinc braços degudament collada al seient i al respatllet, i construïda, bàsicament, amb alumini injectat. Les rodes han de ser de doble corona, toves, D-65 i fabricades en plàstic dur.

La superfície dels braços ha de ser dura (poliuretà injectat, etc.) En la valoració de les ofertes rebudes, es tindrà en compte el grau d'inflamabilitat dels materials per a garantir la seguretat en cas d'incendi.

### Criteris de disseny

El disseny del seient i del respatllet ha de basar-se, principalment, en criteris ergonòmics.

Es valorarà positivament l'adaptabilitat del conjunt per aconseguir la màxima comoditat de l'usuari, evitar accions nocives secundàries, per exemple deficiència circulatòria a les cames, i procurar l'adequat repòs de l'estructura òssia. Seguint aquest criteri, s'aconsella l'ús de les cadires amb superfície dura per a períodes curts de temps sempre que l'usuari tingui espai suficient per canviar de posició. La cadira ha de tenir un dispositiu mecànic que reguli la inclinació i alçada del respatllet i del seient. Aquest mecanisme ha de ser independent l'un de l'altre, i ha de permetre una petita oscil·lació per adaptar-se millor a l'usuari.

La connexió del seient amb l'estructura de suport és un punt bàsic que s'ha de tenir en compte per garantir la màxima duració del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada. La base ha d'estar equipada amb un sistema manual de regulació d'alçada.

Cadascun dels cinc braços de la base ha de tenir una roda giratòria amb superfície de lliscament de plàstic dur i elements de gir protegits contra la pols i els fils.

Es recomana que els braços no han de ser tancats, i han de poder regular-se amb alçada i posició.

### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, desgast, resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconegudes oficialment.

### Color

Braços regulables negres

Seient entapissat color blau.

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.4. Bancada 2 places**

#### Definició del producte

Bancada de dos places

#### Materials

L'estructura serà de dos potes polides i viga negra.

El seient i respatllet han de ser de monocasc de polipropilè.

#### Criteris de disseny

El disseny del seient i del respatllet ha de basar-se, principalment, en criteris ergonòmics.

Es valorarà positivament l'adaptabilitat del conjunt per aconseguir la màxima comoditat de l'usuari, evitar accions nocives secundàries, per exemple deficiència circulatòria a les cames, i procurar l'adequat repòs de l'estructura òssia.

La connexió del seient amb l'estructura de suport és un punt bàsic que s'ha de tenir en compte per garantir la màxima duració del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, desgast, resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconegudes oficialment.

#### Color

Monocas blau.  
Estructura plata.

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.5. Armari alt amb portes**

#### Definició del producte

Armari de dues portes i 4 prestatges.

#### Dimensions

196 cm alçada x 87 cm ample x 43 cm fons

#### Materials

El material està definit, bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Tot el conjunt estarà recobert de melamina de 19 mm mínim.

#### Criteris de disseny

La rigidesa és un punt bàsic a l'hora de valorar les ofertes rebudes.

El disseny del moble ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Les cares interiors de l'armari han de facilitar la subdivisió i polivalència de l'espai interior. Seguint aquest criteri, l'armari ha de poder incorporar: prestatges, bastidors fixes i bastidors extensibles. Cal que els costats laterals de l'armari, tinguin forats per acoblar els prestatges cada 3,5 cm aproximadament. El nombre normal de prestatges és de quatre.

El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, desgast, resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconegudes oficialment.

#### Color

Plata

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.6. Armari alt sense portes**

#### Definició del producte

Armari sense portes i 4 prestatges.

#### Dimensions

196 cm alçada x 87 cm ample x 43 cm fons

#### Materials

El material està definit, bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Tot el conjunt estarà recobert de melamina de 19 mm mínim.

#### Criteris de disseny

La rigidesa és un punt bàsic a l'hora de valorar les ofertes rebudes.

El disseny del moble ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Les cares interiors de l'armari han de facilitar la subdivisió i polivalència de l'espai interior. Seguint aquest criteri, l'armari ha de poder incorporar: prestatges, bastidors fixes i bastidors extensibles. Cal que els costats laterals

de l'armari, tinguin forats per acoblar els prestatges cada 3,5 cm aproximadament. El nombre normal de prestatges és de quatre.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, desgast, resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconegudes oficialment.

#### Color

Plata

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.7. Taula de reunions**

#### Definició del producte

Taula de reunions rodona.

#### Dimensions

110 cm de diàmetre

Alçada des de la cara superior del sobre a terra uns -75 cm. Aprox.

#### Materials

El sobre ha d'estar compost per un material interior rígid (tipus aglomerat de fusta o similar) cobert per totes les cares amb una pell dura de melamina indeformable i estable dimensionalment.

El color de la capa superficial no s'ha de degradar per efecte de la llum o de l'ús.

Des d'aquest punt de vista, les solucions basades en elements metàl·lics, o bé, aglomerat laminat, semblen les més aconsellables.

L'acabat de l'estructura de suport ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Aquesta serà metàl·lica amb pedestal circular.

- 2 pòrtics metàl·lics de secció 5x5cm.
- 2 bigues estructurals metàl·liques a la tapa de secció de 5x2 cm.
- Cal protegir-la contra l'oxidació.

#### Criteris de disseny

El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima llibertat de moviments a l'usuari. L'estructura de suport ha de tenir la mínima superfície de contacte amb el paviment per tal de facilitar-ne la neteja,

La rigidesa és una característica principal del conjunt.

El tipus de fixació del sobre amb l'estructura de suport depèn dels materials utilitzats; en qualsevol cas, cal que l'escollit garanteixi la màxima estabilitat del conjunt.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons, per tal de facilitar-ne la neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no s'han d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, de desgast, de resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconeguts oficialment.

#### Color

Color tapa blanca i peu color plata.

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **3.8. Cadira confident.**

#### Definició del producte

Cadira de quatre potes amb braços.

### Materials

En àrees d'ús públic, la superfície del seient ha de ser dura de monocasc polipropilè.

S'aconsella que l'estructura de suport sigui metàl·lica, tot i que s'admeten altres materials que compleixin amb els requeriments funcionals d'aquesta part de la cadira. La superfície dels braços cal que sigui dura .

El punt de contacte amb el paviment ha de ser de material flexible per tal d'evitar el soroll del desplaçament i de no deteriorar el paviment.

A l'hora de valorar les ofertes rebudes, es tindrà en compte el grau d'inflamabilitat dels material per tal de garantir la seguretat davant un incendi.

### Criteris de disseny

Els criteris de disseny han de tenir com objectiu primordial assegurar un bon confort en qualsevol situació.

El disseny del seient i del respatllet ha de basar-se , principalment, en criteris ergonòmics.

Adaptabilitat del conjunt d'accions a aconseguir el màxim confort a l'usuari, evitar accions nocives secundàries, tals com deficiència circulatoria a les cames , i procurar l'adequat repòs de l'estructura òssia.

Seguint aquest criteri, s'aconsella l'ús de cadires amb superfície dura per a curts períodes de temps (àrees de públic) sempre que l'usuari tingui espai suficient per canviar de posició. En les cadires entapissades, una depressió del seient de 13 mm aproximadament, és suficient.

El respatllet ha de tenir una inclinació entre 5° i 20° segons l'ús que es faci de les cadires.

S'aconsella que els braços siguin tancats, és a dir, agafats al respatllet i al seient, per tal d'evitar possibles estrips als vestits de l'usuari. En qualsevol cas, els braços han de complir la seva funció sense entorpir l'acció d'aixecar-se, asseure's o be, el moviment que es pugui fer treballant.

La connexió del seient amb l'estructura de suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a garantir la màxima durada del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada. El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.

#### Criteris de manteniment

En la mesura que sigui possible, el conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons, per tal de facilitar-ne la neteja.

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no s'han d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

#### Especificacions

Es valoren positivament els models avalats per certificats de proves de trencament, de desgast, de resistència al foc, a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus, fets per laboratoris de proves reconeguts oficialment.

#### Color

Blau, estructura blanca

#### Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

### **4. EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE.**

El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El proveïdor ha d'embalar convenientment els seus productes per tal que arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec del proveïdor.

El material i muntatge dels productes va a càrrec del proveïdor

### **5. MEMORIA TÈCNICA**

Les ofertes hauran de portar una petita memòria tècnica de cada un dels elements del mobiliari licitat amb una descripció clara de les seves característiques tècniques, de disseny, color, etc.

### **6. GARANTIA.**

La garantia mínima de tot l'equipament serà de 2 anys.