

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE CAÇADORES TÈCNIQUES AMB DESMONTABLE TÈRMIC DE LA NOVA UNIFORMITAT DE SEGURETAT CIUTADANA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT – MOSSOS D'ESQUADRA, PER A L'ANY 2024

1. Objecte

Subministrament de 2.000 caçadores tècniques amb desmuntable tèrmic de la nova uniformitat de Seguretat Ciutadana de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, per a l'any 2024.

2. Característiques tècniques mínimes

Descripció i propietats

Jaqueta tèrmica adaptada per a la realització d'activitats de tipologies diverses amb l'objectiu de protegir contra el fred. Aquesta jaqueta ha de tenir una gran capacitat aïllant. També ha de ser transpirable per a que permeti la sortida de la humitat del cos i amb capacitat impermeable suficients per a ser utilitzada com a capa exterior en funció de la meteorologia. També ha d'estar confeccionada amb teixit elàstic.

El color de la peça ha de ser blau marí fosc amb el canesú vermell i detalls en blanc.

Confecció i disseny





Part davantera

Ha d'incorporar una cremallera siliconada i impermeable. Aquesta cremallera no ha de tenir tapeta i ha de facilitar l'obertura ràpida i l'aturada automàtica en qualsevol punt del recorregut. El tirador de la cremallera ha de ser de fàcil maneig fins i tot fent ús de guants. A la part superior de la cremallera hi ha d'haver una protecció de teixit suau al tacte que eviti erosions de la pell del coll i de la barbeta.

El teixit de la part inferior de la peça, d'uns 20 cm aproximadament, ha de ser suficientment elàstic i lleuger com per permetre a l'usuari col·locar la caçadora per l'interior dels pantalons.

La capa interior de la peça ha de ser de teixit polar o similar.

Els davanters de la peça inclouran l'escut de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra amb efecte metàl·lic, una peça de veta adherent de color blau marí fosc de 5 cm de llarg per 2 cm d'ample i un mòdul en color gris reflector amb la inscripció "POLICIA" de 10,5 cm de llarg per 2 cm d'ample.

Es definirà amb l'empresa adjudicatària la posició final dels elements corporatius mencionats en el paràgraf anterior.

Part posterior

El teixit de la part inferior de la peça, d'uns 20 cm aproximadament, ha de ser suficientment elàstic i lleuger com per permetre a l'usuari col·locar la caçadora per l'interior dels pantalons.

La capa interior de la peça ha de ser de teixit polar o similar.

A l'esquena, a 12 cm de la costura de l'escot hi ha un mòdul en negatiu a **dues** línies amb la inscripció "POLICIA mossos d'esquadra" d'amplada 24 cm i una tercera línia que incorporarà 4 quadres vermells 2,4 cm alineats a l'esquerra. Lletra Akzidenz Grotesk Bold. El text estarà serigrafiat en gris reflector.

Mànigues

Les mànigues han d'estar adaptades ergonòmicament per garantir el moviment natural dels braços i folrades interiorment en un teixit que faciliti a l'usuari la col·locació de les mànigues, tipus polièster, poliamida o similar.

L'ajustament de les mànigues a l'alçada del puny ha de ser mitjançant una traveta de teixit principal i veta adherent situada entre la costura de la cara anterior i posterior de la peça. S'ha d'afegir, entre ambdues cares de la màniga, un afegit triangular de teixit elàstic d'uns 12 cm d'alçada aproximadament per ampliar el diàmetre del puny.

A la part superior de cada màniga hi ha d'haver una butxaca amb trau vertical i tancament mitjançant cremallera siliconada i impermeable que tanqui en la seva posició superior. El tirador de la cremallera ha de ser de fàcil maneig fins i tot fent ús de guants. Al costat d'aquesta butxaca, i a cada màniga, ha d'haver-hi una butxaca amb doble trau per portar fins a dos bolígrafs.



A la zona de l'aixella, cada màniga disposarà d'una obertura d'uns 14 cm i tancament mitjançant cremallera discreta per facilitar la transpiració. A l'interior d'aquesta obertura s'hi disposarà un teixit tipus reixeta que permeti l'evacuació de la suor.

A la part de l'avantbraç de cada màniga ha d'haver una butxaca amb trau vertical i tancament mitjançant cremallera discreta.

A la part superior de la màniga dreta s'ha d'incloure una veta adherent per adaptar-hi l'escut de l'especialitat. Aquest escut tindrà unes dimensions de 65mm d'amplada i 78mm d'alçada amb forma d'escut heràldic. Es comunicarà a l'empresa adjudicatària el disseny i forma exacta.

A la part superior de la màniga esquerra s'ha d'incloure la serigrafia de la senyera de Catalunya amb unes mides aproximades de 5 cm de llargada i 2,5 cm d'amplada.

Coll

El coll ha de ser tipus "mao" i ha de quedar tancat i dret respecte la part davantera de la peça quan es tanqui la cremallera central. A la part superior de la cremallera ha d'haver una protecció de teixit suau al tacte que eviti erosions de la pell del coll i de la barbeta.

Espatlles

A la part superior de la caçadora, i a cada costat de les espatlles, hi ha d'haver un canesú del mateix teixit però de color vermell. La part més ampla mesura 15 cm, situada a la part més propera a les mànigues. La part més estreta mesura 10 cm, situada a la part més propera al coll. El canesú ha de portar un rivet amb ànima de color blanc.

Sobre cada reforç hi ha d'haver una xarretera de 14 cm de llargada aproximadament per 5 cm d'amplada, acabada amb punxa i cordada amb veta adherent pel costat més proper al coll. El costat més pròxim a les mànigues anirà cosit.

Folre interior desmuntable

La peça ha de disposar d'un folre interior desmuntable encoixinat confeccionat amb un aïllant tèrmic que es fixi a la caçadora mitjançant cremallera situada a la part interna de la peça. Els punys de les mànigues del folre es fixaran a la caçadora mitjançant fermall de pressió.

L'aïllant tèrmic utilitzat en tors i mànigues serà de diferent densitat segons necessitat. A més, el folre haurà d'incloure pedaços de teixit elàstic per millorar l'ergonomia i permetre un millor ajustament.

Talles

L'empresa adjudicatària haurà de disposar o estar capacitada per subministrar les caçadores i els folres desmuntables de les talles estàndard segons la designació de la normativa EN 13402 basada en les dimensions corporals mesurada en centímetres i també de les mides especials que puguin sorgir.



L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la informació relativa a les medicions corporals relatives a cada talla.

Característiques tècniques dels teixits

1) Teixit principal de la caçadora

Característiques	Requeriment	Norma / Mètode d'assaig
Anàlisis qualitatiu i quantitatiu de fibres	Teixit Exterior: Poliamida i Elastà Teixit Interior (polar): Polièster i Elastà	UNE EN ISO 1833 Part 12
Identificació de Polímers per Espectroscòpia Infraroja per Transformada de Fourier	En la membrana es detectarà la presència de bandes característiques de POLIURETÀ o material similar	Anàlisis per espectroscòpia IR-FT
Massa Laminar	340 g/m2 +/- 10%	UNE EN 12127 pto. 8.3
Permeabilitat a l'Aire (Original i després de 50 cicles de rentat a 40°C (4N) + assecat F consecutius)	<u>Permeabilitat a l'aire (mm/s)</u> < 18 mm	UNE EN ISO 9237 (Pressió 100 Pa)
Assaig de Flexió (després de 100.000 cicles)	No s'observarà deteriorament, no existiran fissures ni deslaminació	UNE EN ISO 7854 Mètode C
Resistència al vapor d'aigua Ret (m2 .Pa/W)	Ret < 10 (m2.Pa/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada
Resistència tèrmica Rct (m2.K/W)	Rct ≥ 0,040 (m2.K/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstic	Ordit i Trama +/-3%	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008. Preparació, marcat i mesura de provetes segons Norma UNE EN ISO 3759. Programa de rentat: 6N segons norma UNE EN ISO 6330



Característiques	Requeriment	Norma / Mètode d'assaig
Determinació de la Resistència dels teixits al moll superficial (Assaig de ruixat) després de 3 cicles de rentat + assecat F	Grau de Mollat: $\geq$ ISO 4	UNE EN ISO 4920
Assaig de Repel·lència a l'oli Original i després de 3 cicles de rentat	Valor de repel·lència $\geq$ 4	UNE EN ISO 14419
Resistència a la tracció i allargament al trencament	<u>Força màxima (N)</u> <u>Allargament a la força màxima (%)</u> Longitudinal ≥ 745 N $\geq 80\%$ Transversal ≥ 375 N $\geq 60\%$	UNE EN ISO 1421
Resistència a l'esquinçament	<u>Resistència Mitja (N)</u> Longitudinal ≥ 60 N Transversal ≥ 45 N	UNE EN ISO 4674-1 Mètode A
Allargament sota càrrega per tracció i recuperat	<u>Elasticitat 5e cicle (%)</u> Longitudinal ≥ 25 Transversal ≥ 30 <u>Allargament recuperat</u> <u>Després de 1 min (%)</u> Longitudinal ≥ 90 Transversal ≥ 90 <u>Després de 30 min (%)</u> Longitudinal ≥ 95 Transversal ≥ 95	UNE EN 14704-1 Carga aplicada 30N
Solidesa de les tintures a l'aigua	<u>Degradació</u> Descàrrega Descàrrega Poliamida ga Polièster $\geq 4-5$ ≥ 4 ≥ 4	UNE EN ISO 105-E01
Solidesa de les tintures al rentat	<u>Degradació</u> Descàrrega Descàrrega Poliamida ga Polièster $\geq 4-5$ ≥ 4 ≥ 4	UNE EN ISO 105-C06 Temperatura: 40°C. Boles d'acer: 10
Solidesa del color a la transpiració	<u>Dissolució Alcalina</u> <u>Degradació</u> <u>Descàrrega</u> <u>Descàrrega</u> <u>Poliamida</u> <u>ga</u> <u>Polièster</u> $\geq 4-5$ ≥ 4 ≥ 4 <u>Dissolució Àcida</u> <u>Degradació</u> <u>Descàrrega</u> <u>Descàrrega</u> <u>Poliamida</u> <u>ga</u> <u>Polièster</u> $\geq 4-5$ ≥ 4 ≥ 4	UNE EN ISO 105-E04



Característiques	Requeriment	Norma / Mètode d'assaig									
Solidesa de les tintures al fregament	<table> <tr> <td></td><td><u>Descàrrega en sec</u></td><td><u>Descàrrega en moll</u></td></tr> <tr> <td>Ordit</td><td>≥4</td><td>≥3-4</td></tr> <tr> <td>Trama</td><td>≥4</td><td>≥3-4</td></tr> </table>		<u>Descàrrega en sec</u>	<u>Descàrrega en moll</u>	Ordit	≥4	≥3-4	Trama	≥4	≥3-4	UNE EN ISO 105-X12
	<u>Descàrrega en sec</u>	<u>Descàrrega en moll</u>									
Ordit	≥4	≥3-4									
Trama	≥4	≥3-4									
Solidesa de les tintures a la llum	Índex de solidesa: ≥ 4	UNE EN ISO 105-B02 Mètode 2									
Inspecció visual del Teixit després de 50 Cicles de rentat	No s'observarà deslaminació, ni aparició de bombolles	ISO 6330									
Resistència a la Abrasió	Nº de cicles fins a la fi de l'assaig ≥100000 Valoració Grau de Pilling a la fi de l'assaig 5	UNE EN ISO 12947-2/AC:2006 Pressió d'assaig 9 kPa Fregament contra teixit estàndard SM-25									
Resistència a la formació de Pilling després de 3000	Després de 3000 cicles: Grau de Pilling = 5	UNE EN ISO 12945-2 Fregament de teixit contra teixit) Pes aplicat: 415 +/- 2g									

2) Teixit lleuger del baix

Característiques	Requeriment	Norma Mètode d'assaig									
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu	Teixit Exterior: Poliamida i Elastà										
Massa Laminar	220 g/m2 +/-10%	UNE EN 12127									
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstic	Ordit i Trama +/-2'5%	UNE EN ISO 5077 Preparació, marcat i mesura de provetes segons Norma UNE EN ISO 3759 Programa de rentat: 4 N segons norma UNE EN ISO 6330									
Resistència a la tracció i allargament al trencament	<table> <tr> <td></td><td><u>Força màxima</u></td><td><u>Allargament a la força màxima</u></td></tr> <tr> <td>Longitudinal</td><td>≥900N</td><td>≥75%</td></tr> <tr> <td>Transversal</td><td>≥1000N</td><td>≥60%</td></tr> </table>		<u>Força màxima</u>	<u>Allargament a la força màxima</u>	Longitudinal	≥900N	≥75%	Transversal	≥1000N	≥60%	UNE EN ISO 13934-1
	<u>Força màxima</u>	<u>Allargament a la força màxima</u>									
Longitudinal	≥900N	≥75%									
Transversal	≥1000N	≥60%									
Allargament sota càrrega per tracció i recuperat	<u>Allargament màxim (%)</u> Ordit ≥ 50 Trama ≥ 25 <u>Allargament recuperat</u> <u>Després de 1 min. (%)</u> Longitudinal ≥ 95 Transversal ≥ 95 <u>Després de 30 min. (%)</u> Longitudinal ≥ 98 Transversal ≥ 98	UNE EN 14704-1 Mètode A Carga aplicada 30N									



Característiques	Requeriment	Norma Mètode d'assaig
Resistència a la Abrasió	Nº de cicles fins a la fi de l'assaig ≥ 100000 Valoració Grau de Piling a la fi de l'assaig 5	UNE EN ISO 12947-2 Part 2 Pressió d'assaig 9 kPa Fregament contra teixit estàndard SM-25
Resistència a la formació de Pilling després de 3000	Després de ≥ 3000 cicles: Grau de Pilling = 5	UNE EN ISO 12945-2 Fregament de teixit contra teixit)
Solidesa de les tintures al rentat	<u>Degradació</u> $\geq 4-5$ <u>Descàrrega cotó</u> ≥ 4 <u>Descàrrega poliamida</u> ≥ 4	UNE EN ISO 105-C06 Temperatura: 40°C. Boles d'acer: 10
Solidesa de les tintures al fregament	<u>Descàrrega en sec</u> <u>Descàrrega en moll</u> Ordit ≥ 4 $\geq 3-4$ Trama ≥ 4 $\geq 3-4$	UNE EN ISO 105-X12

3) Folre interior desmuntable (zona tors)

Format per un folre exterior i interior de polièster, d'iguals prestacions, amb un aïllant tèrmic a l'interior.

Característiques	Requeriment	Norma / Mètode d'assaig
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres del folre	Folre interior i exterior: Polièster Tel·lles: Polipropilè Aïllant tèrmic: Polièster	
Massa Laminar segons les parts	Folre interior i exterior: 53g/m2 +/- 10% Tel·lles: 15g/m2 +/- 10% Aïllant tèrmic: 105g/m2 +/- 10%	ISO 9073 i UNE EN 12127 pto. 8.3
Resistència al vapor d'aigua Ret (m2 .Pa/W) del conjunt del folre	Ret < 20 (m2.Pa/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada
Resistència tèrmica Rct (m2.K/W) del conjunt del folre	Rct $\geq 0,21$ (m2.K/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada

4) Folre interior desmuntable (zona màniques)

Format per un folre exterior i interior de polièster, d'iguals prestacions, amb un aïllant tèrmic a l'interior



Característiques	Requeriment	Norma / Mètode d'assaig
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres del folre	Folre interior i exterior: Polièster Tel·lles: Polipropilè Aïllant tèrmic: Polièster	UNE EN ISO 1833 Part 12
Massa Laminar segons les parts	Folre interior i exterior: 53g/m2 +/- 10% Tel·lles: 15g/m2 +/- 10% Aïllant tèrmic: 50g/m2 +/- 10%	UNE EN 12127 pto. 8.3
Resistència al vapor d'aigua Ret (m2 .Pa/W) del conjunt del folre	Ret < 15 (m2.Pa/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada
Resistència tèrmica Rct (m2.K/W) del conjunt del folre	Rct ≥ 0,12 (m2.K/W)	ISO 11092 Sense pre-tractament - Cara interna en contacte amb la superfície mesurada

5) Teixit elàstic del folre interior desmuntable

Característiques	Requeriment	Norma Mètode d'assaig
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Polièster Elastà	UNE EN ISO 1833 Annex B, mètode 12
Massa laminar	150-155 g/m ²	UNE EN 12127 Punt 8.3
Coordenades CIELab	A determinar amb l'empresa adjudicatària.	ISO 105-J01 Il·luminant D65 Observador 10°
Resistència a l'abració	Nº de cicles fins a final d'assaig ≥ 70.000 Valoració del grau de Pilling a final d'assaig ≥4	UNE EN ISO 12947-2 Pressió d'assaig 9kPa Abrasímetre Martindale
Resistència a la formació de pilling després de 2.000 cicles	Després de 2.000 cicles: Grau 5 (Cap canvi visual) No ha de presentar cap formació de borrisol ni pilling	UNE EN ISO 12945-2 Pes aplicat 155 +/- 1 g
Solidesa de les tintures al Rentat	<u>Degradació</u> ≥ 4-5	<u>Descàrrega</u> <u>Cotó/Poliamida</u> Boles d'acer 10



Característiques	Requeriment	Norma Mètode d'assaig
Solidesa de les tintures a la llum	Índex de solidesa $\geq 4-5$	UNE EN ISO 105-B02 Mètode 2
Solidesa del color a la transpiració	<u>Dissolució alcalina</u> <u>Degradació</u> <u>Descàrrega</u> $\geq 4-5$ <u>Cotó/Poliamida</u> ≥ 4 <u>Dissolució àcida</u> <u>Degradació</u> <u>Descàrrega</u> $\geq 4-5$ <u>Cotó/Poliamida</u> ≥ 4	UNE EN ISO 105-E04
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	Ret $\leq 1,9 \text{ m}^2 \text{ Pa/W}$	EN ISO 11092
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	Ordit $\pm 2,5\%$ Trama $\pm 2,5\%$	UNE EN ISO 5077 Programa de rentat 4n segons norma ISO 6330 Procediment A – Assecat a l'aire
Allargament sota càrrega per tracció i recuperació	<u>Elasticitat 5º cicles</u> Ordit $\geq 130 \%$ Trama $\geq 120 \%$ <u>Allargament recuperat</u> <u>Després 1</u> <u>Després 30</u> <u>min</u> <u>min</u> Ordit $\geq 80 \%$ $\geq 85 \%$ Trama $\geq 80 \%$ $\geq 85 \%$	UNE EN 14704-1 Càrrega aplicada 25N
Activitat antibacteriana microorganisme: Staphylococcus aureus ATCC 6538 (Després de 30 cicles de rentat)	Presenta activitat antibacteriana (Després de 30 cicles) Eficàcia de la propietat antibacteriana: Forta	ISO 20743
Mitjançant un dels dos assajos (ISO o AATCC)	Reducció $\geq 95\%$	AATCC Test Method 100-2012
Activitat antibacteriana microorganisme: Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 (Després de 30 cicles de rentat)	Presenta activitat antibacteriana (Després de 30 cicles) Eficàcia de la propietat antibacteriana: Forta	ISO 20743
Mitjançant un dels dos assajos (ISO o AATCC)	Reducció $\geq 95\%$	AATCC Test Method 100-2012



6) Teixit vermell del canesú de les espatlles

Característiques	Requeriment	Norma Mètode d'assaig
Anàlisi qualitatiu i quantitatiu de fibres	Polièster 100%	
Massa laminar	105-110 g/m ²	UNE EN 12127 Punt 8.3
Lligament	Lligament Sarga de 4 Enunciat 1e3 b.2.2.	UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161
Coordenades CIELab	L*= 38,37 a*= 52,50 B*= 25,82 Toleràncies DL= 1 DE= 2,5 DH= 1	ISO 105-J01 Il·luminant D65 Observador 10°
Resistència a l'abradió	Nº de cicles fins a final d'assaig ≥80.000 Valoració del grau de Pilling a final d'assaig ≥4	UNE EN ISO 12947-2 Pressió d'assaig 9kPa Abrasímetre Martindale
Resistència a la formació de pilling després de 7.000 cicles	Després de 7.000 cicles Grau 4-5	UNE EN ISO 12945-2 Pes aplicat 155 +/- 1 g
Solidesa de les tintures al Rentat	<u>Degradació</u> <u>Descàrrega</u> <u>Polièster</u> 5 ≥ 4	UNE EN ISO 105-C06 Boles d'acer 10
Solidesa de les tintures a la llum	Índex de solidesa ≥ 4-5	UNE EN ISO 105-B02 Mètode 2
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	Ordit ±2,5% Trama ±2,5%	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008 Programa de rentat 4N segons norma ISO 6330 Procediment A – Secat a l'aire

Per motius de funcionalitat, es podrà utilitzar altres teixits en algunes parts específiques de la caçadora, no del folre, per millorar el seu rendiment. Com per exemple l'ús de teixits més transpirables per la bossa de les butxaques o teixits que permetin l'evacuació de la suor en la zona de les aixelles.

LLIURAMENT

Marcat i etiquetat de les peces de roba

Les peces de roba hauran de portar dues etiquetes, una en què figuri la designació de la peça, la talla, el número d'expedient i l'any de fabricació. I una altra en què figuri, a



més de la informació de la talla i el nom de l'article, els pictogrames de rentat i manteniment de la peça.

Totes aquestes etiquetes han de tenir dimensions adequades a les mides de les peces de roba i no han de fregar la pell de l'usuari provocant-li molèsties en el punt de contacte ni provocant-li tampoc cap altra manca de confortabilitat.

Tots els articles aniran embossats individualment i portaran, a l'exterior de la bossa, una etiqueta adhesiva en què hi figuri el nom de l'article i la talla.

També caldrà adjuntar un fullet explicatiu amb les instruccions de rentat i cura de la peça de roba, especialment en aquells articles amb característiques tècniques amb recomanacions específiques de cura. Aquest fullet anirà dins de la bossa individual.

Lliurament

Les peces de roba s'enviaran als centres de treball on es trobin destinats els funcionaris receptors i que podeu consultar seguint aquesta adreça https://mossos.gencat.cat/.content/home/dadesobertes/comissaries/index.html?lang=c_a. Cada funcionari haurà de rebre el seu paquet personal de peces de dotació. La part de la producció que sigui per estoc es lliurarà a les instal·lacions del magatzem central de la Direcció General de la Policia al Carrer Bolívia, 30-32 Barcelona

1 Preparació de mercaderia personal per a funcionari de la PG-ME

Per preparar aquests lliuraments, la Direcció General de la Policia facilitarà als adjudicataris llistats Excel que contindran la informació següent:

- a) Identificació del funcionari receptor del material mitjançant el seu número d'Identitat Professional (número TIP).
- b) Nom de l'article o dels articles.
- c) Talla de l'article o dels articles.
- d) Quantitat de cada article.
- e) Nom de la comissaria/dependència policial .
- f) Adreça.
- g) Regió policial

L'enviament de la mercaderia a cada centre de treball es farà per la totalitat de peces que corresponguin a cada destinació adjuntant albarà i document annex on s'indiqui els efectius a qui va destinat.

2 Mercaderia per al magatzem central

Aquella mercaderia que no vagi destinada a un funcionari de la PG-ME, s'enviarà al magatzem central de la Direcció General de la Policia al Carrer Bolívia, 30-32 Barcelona i es destinarà a estoc.

Les peces de vestir destinades a estoc hauran d'anar igualment embossades individualment amb una etiqueta identificadora en què hi figuri el nom de l'article, la talla i l'any de fabricació.



El material es subministrarà en capsas de cartró, amb resistència suficient per al seu perfecte transport i emmagatzematge. Cada capsa haurà de portar etiquetes que informin de l'article que conté, del nombre d'unitats i, si s'escau, talla. A les capsas no es podran barrejar articles, ni talles diferents d'un mateix article, llevat que sigui per completar l'enviament.

3. Expedició i lliurament de la mercaderia

Per facilitar al personal encarregat de rebre la mercaderia, el seu control i manipulació els lliuraments s'hauran d'ajustar a aquestes instruccions:

- a) L'enviament de la mercaderia s'ha de comunicar a la DGP amb una antelació mínima de 48 hores; i s'ha d'enviar un packing list en què s'indiqui el nombre de paquets que es lliuren.
La Direcció General de la Policia indicarà a l'adjudicatari el mitjà de comunicació.
- b) La franja horària per a la recepció de mercaderia és de 9 hores a 14 hores (només matins). Fora d'aquest horari, la mercaderia podrà ser rebutjada i s'haurà de tornar a intentar el lliurament un altre dia, prèvia comunicació.
- c) L'albarà haurà de lliurar-se en mà, i si no es fa així, la capsa que contingui l'albarà haurà d'anar marcada de manera que sigui fàcilment identificable i de fàcil accés.
- d) Les unitats de càrrega hauran de tenir les dimensions adequades per ser transportades i manipulades amb euro-palet (120cm x 80cm). L'alçada d'aquestes unitats de càrrega no podrà superar els 145 cm.
- e) El camió de transport haurà de portar plataforma elevadora porta-palet per descàrrega de material paletitzat, per aquelles adreces de lliurament que indiqui la Direcció General de la Policia.

Intendent Josep Saumell Garcia
Cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat