

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la compra d'equips de protecció individual dels personal de la Diputació de Girona.

Al final del Plec de prescripcions tècniques es pot consular un Annex de tots els productes.

Excepcionalment, a més de la compra de material especialitzat anticaiguda, per a fer treballs en alçada (línia de vida, mosquetó, arnés...), també s'ha inclòs el servei de manteniment d'aquests productes de treballs en alçada, per part d'una empresa habilitada per a fer-ho. Aquest servei de revisió del material i el subministrament del propi material és indissociable, i ha de ser realitzat pel mateix licitador, ja que el mercat d'aquests productes tant específics com els kits anticaigudes.

Termini i lloc de lliurament del material subministrat:

La Diputació de Girona trametrà a l'adjudicatari, per mitjans electrònics (correu electrònic o formulari web de què disposi l'adjudicatari), un document de "comanda", on s'especificaran les unitats concretes que es compraran, i la talla, si escau. S'intentarà concentrar la comanda dues vegades cada any natural, a la primavera i a la tardor.

En qualsevol moment de l'any, es podran fer comandes d'algunes peces per causa d'incorporació de nou personal a la plantilla o altres casos imprevistos i puntuals. Si cal reposar el material existent en stock, es podrà fer en qualsevol moment de l'any, segons les necessitats de la Diputació.

El termini de lliurament dels material especificat en la comanda serà:

-En general, en un màxim de 30 dies naturals a partir de la tramesa de la comanda a l'adjudicatari.

-Amb caràcter excepcional, si la Diputació de Girona justifica la urgència de la compra dels productes amb motiu del risc imminent per a la salut dels treballadors, es podrà exigir l'entrega d'aquest material en un termini de 5 dies naturals a partir de la tramesa de la comanda a l'adjudicatari (en aquest cas, s'indicarà expressament quins són els elements que es requereixen amb urgència).

La comanda de material serà emesa pel responsable del contracte (o persona en qui delegui) mitjançant correu electrònic a l'adreça electrònica que l'adjudicatari hagi indicat prèviament com a adreça de contacte per a la recepció de comandes. Aquesta comanda electrònica es farà sol·licitant un acusament de rebuda del missatge per part del receptor del correu electrònic. En tot cas, transcorreguts 2 dies naturals des de la tramesa de la comanda, sense rebre cap avís, aquesta s'entendrà rebuda vàlidament, i s'iniciarà el termini de còmput de l'entrega.

Si l'adjudicatari disposa d'un sistema de recepció de comandes alternatiu que utilitzi mitjans informàtics i que deixi constància fefaent del moment i el contingut de la comanda, la Diputació utilitzarà aquest mitjà alternatiu de l'adjudicatari.

Un cop obtingut l'acusament de rebuda del correu electrònic, o l'avís de recepció de la comanda per mitjans informàtics de què disposi l'adjudicatari, s'iniciarà el termini de 30



dies naturals, o 5 dies naturals, si es tracta de la compra urgent, o el termini que el licitador s'hagi compromès a respectar en la seva oferta, per a posar a disposició de la Diputació de Girona el material que s'ha sol·licitat en la comanda. La posada a disposició d'aquest material es farà mitjançant l'entrega del material a la seu de la Diputació de Girona situada a la Pujada Sant Martí, núm. 4 de Girona, amb caràcter general. En relació al material que utilitzin les brigades de la Diputació, l'entrega haurà de fer-se a les seus de les brigades, en horari de matins, i previ contacte amb el capatàs de cada brigada per a concertar l'hora exacta de l'entrega:

- Brigada de Llambilles
- Brigada de Llers
- Brigada de Montagut
- Brigada de Sant Joan de les Abadesses
- Brigada de Vilablareix (Monuments)

Excepcionalment, es podrà pactar expressament amb el responsable del contracte que l'entrega del producte es realitzi a la pròpia botiga o centre de venda al públic de la zona de Girona.

La constatació del compliment per part de l'adjudicatari de l'entrega de la comanda, a satisfacció de la Diputació de Girona, seguint les condicions pactades, es realitzarà mitjançant la recepció formal per part de la Diputació de Girona, que serà previ a qualsevol acte en què es declari que el contractista té dret a cobrar la quantitat pactada.

El transport del material fins a lloc d'entrega anirà a càrrec de l'adjudicatari, excepte en casos en què es realitzi un canvi de producte per un error imputable a la pròpia Diputació de Girona.

El tipus d'embalatge que ha de contenir el vestuari i complements serà adequat per garantir-ne la seva protecció i el còmode lliurament.

Altres obligacions del contractista:

QUANTITATS I PREUS:

Totes les despeses que s'originin que siguin necessàries per a la correcta execució dels subministrament, ja siguin en les operacions de prendre mides, lliurament de peces, canvis, verificacions, desplaçaments i altres, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

MARQUES:

Les possibles al·lusions que es puguin contenir en l'Annex relacionades amb les marques, patents o tipus, s'haurà d'entendre que són les citades o equivalents en prestacions de qualitat i ús.

INTOLERÀNCIES AL TEIXIT:

En cas que alguna de les persones destinatàries presenti intolerància o al·lèrgia a algun component del material emprat en la fabricació de la peça, l'empresa adjudicatària haurà de substituir el producte per un altre que no causi inconvenients a la persona a la qual va destinat.

LOGOTIPS:

En la descripció dels productes s'indica en quins casos cal entregar-los amb el logotip de la Diputació de Girona. El logotip ha de tenir una alçada mínima de 15 mm. El logotip



serà el que marca el manual oficial d'imatge corporativa de la Diputació, que es troba a: <http://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/imatge-institucional/>.

El preu de les peces inclou el cost de la inserció del logotip, que haurà de fer-se de forma que es garanteixi la permanència del logotip en la peça durant la seva vida útil.

VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE L'ADJUDICATARI:

La Diputació de Girona es reserva el dret a encarregar un anàlisi, en qualsevol moment de la vigència del contracte, de la qualitat dels productes. El cost econòmic de l'anàlisi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, quan el resultat de l'anàlisi sigui favorable al compliment dels requisits de qualitat dels productes. En cas que el resultat de l'anàlisi sigui desfavorable sobre el compliment dels requisits de qualitat dels productes, el cost de l'anàlisi anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

COMPTAR AMB UN CENTRE D'ATENCIÓ AL PÚBLIC A GIRONA:

Els productes que es subministren en aquest contracte no tenen característiques estàndard, sinó que es serveixen sovint en talles, i cada talla s'ha d'ajustar a les característiques de cada treballador, per a garantir la comoditat en el treball i també la seguretat del propi treballador. Per tant, és molt important que el personal pugui provar eines de treball com els guants (lot de les EPIS)...

Per tant, l'adjudicatari ha de comptar necessàriament amb una botiga o punt de venda directa al públic que es trobi a una distància màxima de 30 quilòmetres respecte de la seu de la Diputació de Girona (pujada Sant Martí, 4 de Girona). Per comprovar el compliment d'aquesta condició especial d'execució del contracte, es calcularà la distància entre el punt de venda al públic que tingui l'adjudicatari i la ciutat de Girona mitjançant *Google Maps*, seguint la ruta més curta per carretera.

ANNEX DE PRODUCTES:

PEÇA	CODI	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
Casc de seguretat	03XV0	Color blanc. Amb ventilació. Amb logotip Diputació de Girona. Alta resistència contra-impactes. Fabricat amb ABS o PE d'alta densitat. Amb sis cintes. Bandes antisuor. Forats per airejar. Rodera per ajustar. Coixí d'amortiment en el front per absorbir la humitat. Visera curta. Pes màxim 310 grams. Dues ranures laterals universals amb perfil corbat per assegurar la compatibilitat amb accessoris. Categoria III. Compliment UNE EN 397
Casc amb barboqueig	03XV1	El casc amb 4 punts d'ancoratge per barballera específic per a realitzar treballs en alçada, emergències i espais confinats, amb absència de visera. També per us en altres àmbits (indústria, construcció, obra pública, forestals, etc). Característiques: aïllament el·lèctric-CLASSE 0; MM-protecció contra esquixades de metall fos; Ajust mitjançant roda dentada; amb 6 punts d'ancoratge, regulable en dues altures, material:ABS.
Casc forestal + pantalla	03XV2	Equip forestal per a protegir contra els impactes d'encenall, objectes punxeguts i similars format per: casc ventilat, auricular Secure 1C SNR 25, suport, pantalla de reixeta de niló.
Ulleres amb filtre de protecció solar	03XV3	Tractament anti-ratllades i antibrutícia. Lent policarbonat de color fosc. Disseny lleuger de 18-20 grams. Classe òptica 1 per usos prolongats. Patilles ajustables. Adaptables sobre ulleres correctores. Possibilitat d'anclatge per cordó de subjecció. Inclou la funda. Compliment UNE EN 172, categoria I.
Ulleres antiimpactes	03XV4	Tractament anti-ratllades. Muntura integral. Lent incolor de policarbonat. Disseny lleuger amb pes inferior a 26 grams. Classe òptica 1 per usos perllongats. Protecció contra la radiació ultravioleta UV. Adaptables sobre ulleres correctores. Compatible amb altres equips de protecció individual. Compliment UNE EN 166, categoria II.



Ulleres antipols	03XV5	Ulleres de vidre incolor, amb tractament antiratllades i antivapor. Muntura negra, patilles rectes amb cinta elàstica.
Pantalla de soldador	03XV6	Pantalla de protecció per soldar. Careta de color negre, de resina de poliamida, amb gran resistència a la calor i a les projeccions. Amb arnés regulable al cap. Lleugera, 330 grams sense filtre. Filtre electronic de to fix DIN 11. Àrea de visió de 91x41 mm. To clar: 3. To fosc: 11. Compliment UNE EN 175 i 169, categoria II.
Pantalla antiimpactes	03XV7	Pantalla facial amb visor transparent i adaptador ajustable. Resistent a impactes. Compliment UNE EN 166.
Pantalla facial acoplable a casc	03XV8	Gruix d'entre 1,2 i 1,5 mm. De policarbonat. Pes màxim 180 grams. Compliment UNE EN166
Protectors auditius acoplables a casc	03XV9	Ajustament directe al casc sense necessitat d'adaptadors addicionals, coixinets que ajudin a reduir al pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Protectors auditius tipus tap	03XV10	Taps d'un sol ús. D'espuma de poliuretà, bona flexibilitat i baixa pressió en el canal auditiu. Índex de reducció de 25-30 dB. Compliment UNE EN 352.
Mascaretes antipols autofiltrants	03XV11	Màscaretes autofiltrants per partícules FFP1 amb bandes ajustables. Protecció contra partícules. Compliment EN 149.
Mascaretes soldador autofiltrants	03XV12	Màscaretes autofiltrants de soldadura amb bandes ajustables. Vàlvula de ventilació i clip nasal. Compliment EN 149.
Màscara integral	03XV13	Cos de màscara EPDM, altament resistent i hipoal·lèrgica. Visor antiratllades. Camp de visió de 180 graus. Pes aproximat 500 gr. Talla universal que encaixa a tots els usuaris. Arnés al cap amb cinc punts per ajustament. Les vàlvules de la màscara es poden substituir pel mateix usuari sense la necessitat d'utilitzar eines. Compatible amb una muntura de lents graduades. Per filtres tipus polivalents ABEKP de gasos. Inclou la funda de la màscara. Compliment UNE EN 149 i UNE EN 136, categoria III
Filtres de màscara integral	03XV14	Filtres acopables a la màscara integral. Tipus polivalent ABEKP. Contra vapors i partícules. Classe P3. Compliment UNE EN 149 i 14387.
Guants antitall motoserra	03XV15	Palmells de cuir. Part posterior de la mà de tela elàstica. Artells reforçats. Amb una cinta elàstica que fixi el guant al canell i impedeixi l'entrada de restes de fusta dins la mà. Tancament amb velcro. Protecció classe1 (20 m/s). Compliment UNE EN 381-7, UNE EN 420, 388 i 281-7.
Guants protecció riscos mecànics	03XV16	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i poliuretà a la palma. Transpirables. Gruix galga 13-15. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos mecànics i fred	03XV17	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i làtex a la palma. Transpirables. Suport acrílic. Gruix galga 10. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos químics	03XV18	Guants de neoprè per a la protecció de riscos químics (productes agressius, àcids, bases i olis). Impermeables i reutilitzables. Talles des de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Caixa 100 guants làtex	03XV19	Caixa de 100 unitats de guants de làtex de cautxú natural. Tractament d'una capa interior de poliuretà per tal de facilitar la seva col·locació. Superfície externa finament texturada. Molt elàstic. Des de la talla XS a la XL.
Guants protecció riscos tèrmics	03XV20	Guants interiors de Nomex o Kevlar, propietat ignífuga resistent a la flama, protegeix de cremades per descàrrega. Categoria II. Compliment UNE EN 407 i UNE EN 420.
Pantalons de protecció motoserra	03XV21	Pantalons antitall amb cremallera lateral en els camals i una cremallera central per poder separar els dos camals. Classe 2 (velocitat de la serra 24 m/s). Diverses talles. Composició 68% polièster i 32% cotó. Compliment UNE EN 340 i UNE EN 381-5.
Davantall soldador	03XV22	Davantall de cuir amb cintes ajustables. Categoria II. Compliment UNE EN 470.



Armelles reflectants	03XV23	De color groc, sense mànigues, amb el logotip de la Diputació en un lateral. Classe mínima 2, tant pel que fa a la superfície mínima dels materials com en el nivell de retroflexió de les bandes. Talles des de la XS a la XXL. Compliment UNE EN 471.
Línia de vida portàtil de 20 metres	03XV24	Línia de vida portàtil de 20m: línia de vida temporal segons EN 795:1996 classe B per a la utilització simultània de dues persones. Longitud de 20 metres, utilitzable en trams de 3 a 20 metres. A cada extrem conté dos connectors (compliment UNE EN 362).
REVISIÓ LÍNEES DE VIDA	03XV25	Servei de manteniment anual obligatori de totes la línies de vida de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Mosquetó	03XV26	Mosquetó d'acer, tancament de rosca, obertura de 17mm. Compliment UNE EN 12275:2013
REVISIÓ MOSQUETÓ	03XV27	Servei de manteniment anual obligatori de tots els mosquetons brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Arnés	03XV28	Arnés amb punt d'ancoratge anticaigudes (A) dorsal en sivella D d'acer de 8 mm i un punt d'enganxament anticaiguda frontal compost per dues bagues per a connectar un sistema anticaigudes (A/2). Incorpora espatllera i perneres embuatades per a una major comoditat. El cinturó de subjecció incorpora dues sivelles en forma de "D" que fan de punts de subjecció. Consta d'una banda dorsal embuatada mitjançant farciment d'escuma i d'una banda de cintura de polièster de vermell de 45 mm altament resistent. Les sivelles d'acer recobertes de resina de policlorur de vinil o equivalent que les converteix en un material amb bona conductivitat elèctrica.
REVISIÓ ARNESOS-simples	03XV29-1	Servei de manteniment anual obligatori de tots els arnesos de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
REVISIÓ ARNESOS - en suspensió i subjecció (brigades)	03XV29-2	Servei de manteniment anual obligatori de tots els arnesos de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Punt acoratge flexible tipus Y	03XV30	Punt d'ancoratge flexible tipus Y: absorbidor elàstic bifurcat amb un mosquetó d'acer automàtic i dos mosquetons d'alumini d'obertura de 60 mm. Compliment UNE EN 354.
Cinta d'ancoratge	03XV31	Punt d'ancoratge fabricat en cinta de polièster de 44 mm, longitud total de 1,20 m a 1,5 m + 1 anella petita en alumini lleugera en un extrem + 1 anella d'alumini lleugera gran en l'altre extrem.
REVISIÓ PUNTS ANCORATGE	03XV32	Servei de manteniment anual obligatori de tots els ancoratges de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Corda semiestàtica	03XV33	Corda semiestàtica 10m compliment UNE EN 1891
Conjunt de corda semiestàtica 2023	03XV34	Conjunt per unir-se a un arnés anticaigudes format per: dues cordes semiestàtiques de classe A fabricada en poliamida d'11 mm i llargada d'1,5 m. Connector direccional d'acer. Bloqueig de seguretat automàtic. Càrrega de ruptura mínima 22 KN. Dos connectors d'acer 54 mm amb mecanisme de tancament i bloqueig de seguretat automàtic, per impedir bloqueig involuntari o accidental del connector.
REVISIÓ CORDES	03XV35	Servei de manteniment anual obligatori de totes les cordes de la brigada. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Corda amarratge	03XV36	Corda amarratge 1m: corda de connexió semiestàtica de diàmetre 11mm, amb dos guardacaps de plàstic. Compliment UNE EN 1891
Corda semiestàtica 1 cap	03XV37	Corda semiestàtica de poliamida tipus A de longitud de 10 m i 10,5 mm de diàmetre amb guardacaps a un dels extrems de la corda i un mosquetó.
Puny d'ascens	03XV38	Aparell bloquejador de corda d'alumini de disseny ergonòmic útil per la progressió sobre una corda fixa de 8-13 m.
Carro de descens	03XV39	Carro de descens: dispositiu anticaiguda sekuralt skk1 o equivalent lliscant sobre una corda semiestàtica de diàmetre comprès entre 10,5 i 13 mm. La configuració de l'aparell permet una òptima circulació de l'anticaiguda sobre la corda i bloquejar immediatament en cas de caiguda. Dispositiu fix.



REVISIÓ ANTICAIGUDES LLISCANT	03XV40	Servei de manteniment anual obligatori de tots els carros de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Retràctil 2 metres	03XV41	Dispositiu per utilització en pla horitzontal o pla vertical. Anticaiguda retràctil amb absorbidor d'energia integrat. Funcionament automàtic, tant en pujada o baixada. En el cas de caiguda es bloqueja automàticament. La cinta del retràctil és de 21 mm. El sistema conté un mosquetó d'alumini amb tancament de rosca per connectar-se al punt d'ancoratge de l'arnés anticaiguda, també conté una anella giratòria a la part superior que permet a l'anticaiguda girar fàcilment sobre el seu eix en el cas que s'enrotlli a la cinta. Pes màxim que permet: 136 Kg. Compliment UNE EN 360:2002
Anticaigudes retràctil cable 15 m	03XV42	Anticaigudes retràctil cable 15 M IRU (V+H) de reposició automàtica Sekurblok sintètic i cable d'acer galvanitzat de Ø4,5 mm. Inclou mosquetó d'acer amb tancament de rosca a la part superior i un nou mosquetó automàtic d'acer giratori amb indicador de caiguda a l'extrem inferior.
Anticaigudes retràctil cable de 3,5 m	03XV43	Equip anticaigudes retràctil lleuger amb cinta de polièster de 25 mm i 3,5 m de longitud amb frenat mecànic (reducció de força impacte per sota de 6 KN). Ús vertical amb capacitat per a 140 kg. Anella giratòria superior i ganxo de 20 mm d'obertura.
REVISIÓ RETRÀCTILS	03XV44	Servei de manteniment anual obligatori de tots els retràctils de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material existent, entregat o no pel propi licitador.
Retràctil 10 metres	03XV45	Dispositiu per utilització en pla horitzontal o pla vertical. En el cas de caiguda el dispositiu es bloqueja i minimitza la força d'impacte a l'usuari < 6KN. És un dispositiu anticaiguda retràctil amb absorbidor d'energia amb compliment UNE- EN 360:2002. Conté anella giratòria a la part superior per connexió al punt d'ancatge a través del mosquetó i també conté mosquetó giratori a la part inferior, a l'extrem de l'absorbidor, per tal de connectar l'arnés anticaiguda. La cinta del retràctil és de 44mm
KIT Anticaigudes	03XV46	Aparell anticaigudes, lliscant sobre corda semiestàtica de 10 m que incorpora una pestanya que permet mantenir l'aparell en subjecció o utilitzar-lo com a corda de posicionament i disposa de bloqueig immediat en cas de caiguda. El KIT està format per anticaigudes lliscant, corda semiestàtica de 10 m, 2 mosquetons d'acer de rosca amb obertura de 18 mm.
REVISIÓ KIT Anticaigudes	03XV47	Servei de manteniment anual obligatori de tots els kits anticaigudes de la brigada de XV. Obligació de revisar tot el material, entregat o no pel propi licitador.
Ulleres antipols	03M1	Ulleres de vidre incolor, amb tractament antiratllades i antivapor. Muntura negra, patilles rectes amb cinta elàstica.
Pantalla de soldador	03M2	Pantalla de protecció per soldar. Careta de color negre, de resina de poliamida, amb gran resistència a la calor i a les projeccions. Amb arnès regulable al cap. Lleugera, 330 grams sense filtre. Filtre electronic de to fix DIN 11. Àrea de visió de 91x41 mm. To clar: 3. To fosc: 11. Compliment UNE EN 175 i 169, categoria II.
Pantalla antiimpactes	03M3	Pantalla facial amb visor transparent i adaptador ajustable. Resistent a impactes. Compliment UNE EN 166.
Protectors auditius acoplables a casc	03M4	Ajustament directe al casc sense necessitat d'adaptadors addicionals, coixinets que ajudin a reduir al pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Mascaretes antipols autofiltrants	03M5	Màscares autofiltrants per partícules FFP1 amb bandes ajustables. Protecció contra partícules. Compliment EN 149.
Guants protecció riscos mecànics	03M6	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i poliuretà a la palma. Transpirables. Gruix galga 13-15. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Guants protecció riscos mecànics i fred	03M7	Guant de fibra, que es puguin rentar recobrint de nitril i làtex a la palma. Transpirables. Suport acrílic. Gruix galga 10. Resistència mínima a l'abrasió: 4, al tall: 4, a la perforació: 3. Talles de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.



Guants protecció riscos químics	03M8	Guants de neoprè per a la protecció de riscos químics (productes agressius, àcids, bases i olis). Impermeables i reutilitzables. Talles des de la XS a la XL. Compliment UNE EN 388, UNE EN 420.
Caixa 100 guats vinil	03M9	Caixa de 100 unitats de guants de vinil. Tractament per tal de facilitar la seva col·locació. Molt elàstic. Des de la talla XS a la XL.
Davantall soldador	03M10	Davantall de cuir amb cintes ajustables. Categoria II. Compliment UNE EN 470.
Casc de seguretat	03O1	Color blanc. Amb ventilació. Amb logotip Diputació de Girona. Alta resistència contra-impactes. Fabricat amb ABS o PE d'alta densitat. Amb sis cintes. Bandes antisuor. Forats per airejar. Rodera per ajustar. Coixí d'amortiment en el front per absorbir la humitat. Visera curta. Pes màxim 310 grams. Dues ranures laterals universals amb perfil corbat per assegurar la compatibilitat amb accessoris. Categoria III. Compliment UNE EN 397
Armillles reflectants	03O2	De color groc, sense mànigues, amb el logotip de la Diputació en un lateral. Classe mínima 2, tant pel que fa a la superfície mínima dels materials com en el nivell de retroflexió de les bandes. Talles des de la XS a la XXL. Compliment UNE EN 471.
Mascaretes FFP2	03O3	Mascaretes de protecció facial FFP2. Compliment UNE EN 149:2001+A1:2019. Sense vàlvula d'extracció. Envas de cada unitat per separat per garantir higiene en la manipulació.
Guants de pell (1 parell)	03O4	Guants de pell, flor vacuna, ribet de tela, gruix de 1,1-1,2 mil·límetres, per a automoció, càrrega i descàrrega. Normes UNE EN 42 i UNE EN 388:2016. Talla 8, 9 i 10
Bata d'un sol ús per arxiu	03O5	Bata d'un sol ús de PE laminat microporós per a protecció enfront el risc biològic, així com el risc químic de CAT III
Bata d'un sol ús per arxiu	03O6	Bata d'un sol ús impermeable de TNT, cel·lulosa plastificada de CAT I. Es prioritzarà el tancament frontal amb velcro.
Corda amb 2 mosquetons d'acer amb element de tancament de virola rosca	03M11	Corda amb 2 mosquetons d'acer amb element de tancament de virola rosca
Protectors auditius no acoplables a casc	03M12	Coixinets que ajudin a reduir la pressió al voltant de l'orella. Disseny lleuger (220 gr). Valor d'atenuació 30 dB. Compliment UNE EN 352.
Guants de protecció de fred	03M13	Guants càlids, amb recobriment interior tèrmic THINSULATE o equivalent en característiques tèrmiques.

