

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ  
D'ELEVADORS PER A GARANTIR L'ACCESSIBILITAT FÍSICA DELS USUARIS,  
PROFESSIONALS I FAMILIARS A DETERMINATS ESPAIS/CENTRES DEL CONSORCI  
DE SANT GREGORI**

---

Finançat per



## 1. NECESSITATS A COBRIR

L'objecte d'aquest contracte se centra en la instal·lació d'elevadors amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat física d'usuaris, professionals i famílies a determinats espais o centres del Consorci de Sant Gregori.

S'adjunta com a Annex A en el present plec el plànol de la ubicació dels elements a instal·lar.

## 2. NECESSITATS DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte d'aquest contracte radica en la necessitat de procedir a la instal·lació d'elevadors en determinats espais i centres del Consorci de Sant Gregori. Aquesta iniciativa té com a finalitat principal assegurar l'accessibilitat física dels usuaris, professionals i familiars a aquests espais, amb l'objectiu de garantir la seva participació activa i facilitar-ne la mobilitat.

La instal·lació d'aquests elevadors es presenta com una mesura essencial per superar les barreres arquitectòniques i proporcionar un entorn més inclusiu. Amb aquesta acció, es pretén millorar la qualitat de vida dels usuaris, proporcionant-los una manera segura i eficient d'accedir als serveis i activitats que ofereixen els espais i centres del Consorci de Sant Gregori.

## 4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIALS

### **Ascensor de velocitat reduïda:**

- Ascensors hidràulics.
- Mínim de capacitat: 385 Kg / 5 passatgers.
- Velocitat de 0,15 m/s.
- Un mínim de 3 parades.
- Cabina:
  - 1.100 x 1.400mm
  - Display per indicar el pis a la cabina.

- Telèfon integrat a la botonera.

-Portes:

- PL 800
- Rescatador automàtic porta cabina.
- Cortina fotoelèctrica.

-Altres:

- Armari autoportant
- Rosari llums.

**Elevador:**

- Desnivells verticals de fins a 1.600 mm
- Per a instal·lacions interiors o exteriors
- Capacitat fins a 385 kg
- Botons de pressió contínua
- Sistema d'elevació hidràulic
- Fuelle de seguretat sota la màquina
- Superfície antilliscant
- Silenciós, còmode i segur
- Instal·lació ràpida, neta i sense obres
- Mides plataforma 1100 X 1400

---

Finançat per