

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CAMILLES DE DUTXES ADAPTABLES I RECANVIS DE
FUNDES DE CAMILLES**

Finançat per



1. NECESSITATS A COBRIR

L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament de camilles de dutxes adaptables i recanvis de fundes de camilles. Aquesta adquisició esdevé essencial per garantir les condicions òptimes en les instal·lacions destinades a persones amb mobilitat reduïda o altres necessitats específiques.

L'objecte d'aquest contracte es divideix en 3 lots:

- Lot 1: Camilla de dutxa amb carregador
- Lot 2: 4 camilles de dutxa, carro rentat i transport en acer inoxidable.
- Lot 3: Adquisició de diverses fundes de Camilles de dutxa adaptades per a garantir l'accessibilitat.

2. NECESSITATS DE LA CONTRACTACIÓ

Considerant la necessitat d'assegurar un entorn accessible, l'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament de camilles de dutxes adaptables i recanvis de fundes de camilles. Aquesta adquisició esdevé essencial per garantir les condicions òptimes en les instal·lacions destinades a persones amb mobilitat reduïda o altres necessitats específiques.

Les camilles de dutxa adaptables són instruments imprescindibles per assegurar la seguretat i comoditat dels usuaris durant els serveis d'higiene personal. A més, la inclusió de recanvis de fundes de camilles contribueix a mantenir un entorn higiènic i adequat, essent una pràctica estàndard per a assegurar la neteja i la prevenció de possibles problemes de salut.

4. CARCATERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIALS

LOT 1- Camilles de dutxa amb carregador:

Detall tècnic del carro de dutxa

- Càrrega:
 - o Càrrega de seguretat: màxim de 200 kg.
 - o Pes del carro: no superior als 100 kg.
- Dimensions del carro .
 - o Longitud total: 2165 mm.
 - o Amplada màxima: 775 mm.

Finançat per

- Longitud plataforma: 1825 mm.
 - Amplada plataforma: 480 mm.
 - Longitud entre rodes: 1165 mm.
 - Amplada de les rodes: 690 mm.
- Ajustaments:
 - Altura màxima total: 1184 mm.
 - Altura màxima del carro: 1109 mm.
 - Altura mínima total: 629 mm.
 - Altura mínima del carro: 554 mm.
 - Altura màxima de la plataforma: 929 mm.
 - Profunditat de tub: 210 mm.
- Especificacions elèctriques:
 - Bateries recarregables: 2 X 12 V – 2,9 Ah.
 - Temps de càrrega de les bateries: 6 hores màxim.
- Temps d'elevació:
 - Temps d'elevació o descens pacients: 30 segons màxim.
 - Fluxe de drenatge: mínim 2.5 litres/segons.
- Accessoris:
 - Caixa de bateries.
 - Barreres laterals en acer inoxidable.

LOT 2 – Camilles de dutxa, carro rentat i transport en acer inoxidable

Informació tècnica:

- Permet transferència, transport, rentat de pacients i ancians.
- Estructura robusta i duradora.
- Fabricació integrada en acer inoxidable.
- Llit de dos cossos amb recolzament amb sistema de cremallera.
- Garantir qualitats higièniques per evitar microbis, bacteris i paràsits.
- Cilindre de desaigua.
- Baranes bilaterals per formar una passarel·la de transferència des del llit.
- 4 rodes amb dos frens.
- Matalàs amb dues cares amb amortiment d'escuma a l'interior, resistents a agents químics i orgànics, calor i vapor.
- Mida: ample: 61-70 i llargada: 182-192 cm.

Lot 3 - fundes de Camilles de dutxa adaptades per a garantir l'accessibilitat.

Les fundes de Camilles de dutxa adaptades, han de garantir les següents característiques:

Finançat per



- Material de la part blava fosca ha de tenir un revestiment de poliuretà amb un teixit de punt.
- El material de la part blava clara, en la base central és una pel·lícula de TPU.
- Les fundes han de ser compatibles a les camilles descrites en el lot 2.