

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA,
DE 7 DISPENSADORS D'AIGUA DE XARXA AMB SISTEMA DE FILTRACIÓ**

(Expedient: SC-2024-27)

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	1
2. REQUERIMENTS TÈCNICS.....	1
3. CARACTERÍSTIQUES DELS BENS OBJECTE DEL CONTRACTE I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT	2
3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL BÉNS.....	2
3.2. CONDICIONS DELS SUBMINISTRAMENT	2
3.3. CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DE L'EQUIPAMENT	3
3.4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT	3
3.5. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE.....	4
4. GARANTIA DE L'EQUIPAMENT	4
5. CONTINGUT DE L'OFERTA	4
6. FACTURACIÓ	4

Només amb la presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és determinar i definir l'abast i condicions que regiran la contractació del subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de 7 equips dispensadors d'aigua de xarxa amb sistema de filtració (no osmosi inversa), amb instal·lació, manteniment i higienitzacions incloses, per instal·lar-les a la seu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els equips dispensadors es subministraran a títol d'arrendament sense opció de compra i hauran de reunir les característiques tècniques mínimes següents:

- Fonts amb alimentació d'aigua directa de la xarxa general.
- Les fonts han de ser compactes atesa la limitació d'espai on s'han d'ubicar. Es detallen unes mides aproximades orientatives: 380 mm d'ample x 380 mm de fons x 1140 mm d'alt.
- Sortidors d'aigua amb protecció higiènica per omplir ampolles i gots
- Sortidors d'aigua natural, freda i calenta, amb polsadors
- La temperatura de l'aigua s'haurà de poder regular mitjançant termòstat o aparell similar.
- El sortidor d'aigua calenta disposarà d'un element de seguretat que impedeixi el seu accionament accidental.
- Producció mínima 12 l/h en qualsevol de les tres opcions de temperatura
- Capacitat mínima del dipòsit d'aigua freda 8 litres
- Les fonts han de disposar de sistema antifugues per vessament i per excés de cabal
- Tensió de funcionament: 220-240W
- Refrigerats lliures de CFG
- Sistema de filtració: filtre de partícules i filtres de carbó actiu per eliminar els possibles gasos dissolts com el clor, el color, les olors i altres possibles matèries orgàniques que poguessin estar presents a l'aigua, que compleixin amb els valors paramètrics establerts seguint el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu

control i subministrament, el Programa de vigilància de control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya o qualsevol modificació de la legislació vigent.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS BENS OBJECTE DEL CONTRACTE I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL BÉNS

Les fonts hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran d'acomplir la normativa vigent UNE 149101:2015 i el RD 3/2023.

Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu de la normativa comunitària.

Les màquines que s'instal·laran han de ser noves. No s'acceptaran màquines remanufacturades ni reacondicionades, i han de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic.

Les fonts hauran de ser compactes, és a dir, tots els seus elements (compressor, filtres, membranes, dipòsit, etc.) estaran integrats dins un únic equip. Les fonts hauran de disposar de polsadors per a omplir gots i ampolles grans de manera contínua, a més hauran de tenir dispositius de drenants d'acumulació d'aigua i safata extraïble per facilitar la neteja i per a recollir aigua sobrant. El tub d'alimentació d'aigua de les fonts haurà de disposar de clau de tall de pas d'aigua en lloc accessible per poder tallar el subministrament en el cas que fos necessari.

3.2. CONDICIONS DELS SUBMINISTRAMENT

Les fonts han d'anar convenientment embalades per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que es subministren en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'adjudicatari.

En concret, l'empresa adjudicatària es compromet a:

- Realitzar el transport de les fonts fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions de la Sindicatura.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobaven abans de l'arribada dels equips.

3.3. CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DE L'EQUIPAMENT

La instal·lació de les fonts per part de l'empresa adjudicatària s'haurà de realitzar en un **termini màxim de 15 dies hàbils** a comptar de l'endemà de l'acceptació de la notificació de l'adjudicació.

Les fonts seran instal·lades en els llocs que assenyali la Sindicatura, sens perjudici que la ubicació es pugui canviar durant la vigència del contracte.

En el supòsit de trasllat per necessitats del servei d'alguna de les fonts, l'adjudicatari vindrà obligat a realitzar el seu trasllat a la ubicació que s'assenyali, sense cap cost per a la Sindicatura.

La Sindicatura facilitarà la presa de corrent per les connexions elèctriques i els punts d'aigua per la instal·lació de les màquines. Actualment la Sindicatura disposa de la instal·lació i connexions a preses d'aigua i de llum. Abans d'instal·lar les seves fonts, l'adjudicatària haurà de revisar aquesta instal·lació i connexions i si fos necessària alguna actuació tal com allargadors elèctrics, mànegues d'aigua, etc. seran a càrrec de seu. Igualment, si per la prestació del servei fos necessària l'adaptació del lloc mitjançant obres o condicionaments, les mateixes seran a càrrec de l'adjudicatària sempre amb aprovació de la Sindicatura.

Es considerarà finalitzat el moment de la instal·lació quan el subministrament d'aigua funcioni amb normalitat.

3.4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT

Seran a càrrec de l'adjudicatària totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades. L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei d'assistència tècnica i avaries, i ha de garantir la reparació de les possibles avaries que es produeixin en un termini màxim de **2 dies hàbils** i la substitució per avaria no esmenable en no més de **4 dies hàbils**.

Còmput dels terminis: En relació amb tots aquells serveis la prestació dels quals estigui subjecta a un termini d'execució, s'entén per dies hàbils, de dilluns a divendres, exceptuant els festius (a aquest efecte, es tindrà en compte el calendari laboral de la ciutat de Barcelona). Els avisos d'avaría formalitzats en dia inhàbil i/o més tard de les 12.00h, es consideren efectuats a les 9.00h del dia hàbil immediatament següent. Els avisos d'avaría formalitzats en dia hàbil abans de les 9.00h, s'entendran efectuats el mateix dia a les 9.00h.

L'incompliment reiterat (més de 5 vegades l'any) d'aquest temps de resposta en cas d'avaría comportaria l'extinció del contracte sense dret a indemnització per part del contractista.

L'adjudicatària avisarà sempre amb antelació a l'encarregada del seguiment i execució del contracte de les seves visites de manteniment preventiu mitjançant les diferents formes de comunicació establertes, correu electrònic i/o telèfon.

L'empresa adjudicatària haurà d'instaurar les mesures d'**higienització** oportunes per a un correcte manteniment de les màquines i un **canvi de filtres** de totes les fonts dispensadores com a mínim **cada 6 mesos**. Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es realitzarà el que determini la legislació.

El servei d'higienització de totes les parts del dispensador que tinguin contacte amb l'aigua es realitzarà, a cadascuna de les fons objecte del contracte com a mínim i de forma obligatòria, cada 6 mesos.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'encarregada del seguiment i execució del contracte els documents que acreditin la realització de les higienitzacions obligatòries a què s'ha fet abans referència. Així mateix, les fonts hauran de tenir visible la data de la darrera higienització realitzada.

El personal de l'empresa adjudicatària anirà degudament identificat, i trametrà a l'encarregada del seguiment i execució del contracte els albarans, degudament conformats, que generin tant les operacions de manteniment, les d'higienització i els de resolució d'incidències que es detectin en el servei.

3.5. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop finalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de retirar les fonts i deixar la instal·lació en condicions òptimes per tal de garantir-ne la continuïtat i no interrompre la prestació del subministrament.

Aquesta retirada dels equips no representarà cap cost addicional per a la Sindicatura i és una condició obligatòria.

4. GARANTIA DE L'EQUIPAMENT

No s'estableix termini de garantia posterior al termini del període contractual atès que el lliurament dels béns és de tracte successiu i una vegada acabat el contracte es procedirà a la seva retirada.

5. CONTINGUT DE L'OFERTA

Els licitadors hauran de presentar com a documentació tècnica les fitxes de característiques tècniques de les màquines a subministrar mitjançant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació.

6. FACTURACIÓ

El pagament de la prestació es durà a terme a mes vençut prèvia validació per part del responsable del contracte de la factura electrònica presentada.