

## Especificaciones del sistema

<b>Resolución</b>	1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 1,200 x 3,600 dpi equivalente
<b>Gramajes</b>	62–300 gsm
<b>Dúplex</b>	Sin apilado; 62–300 gsm
<b>Tamaño de papel</b>	330 x 487 mm; 330 x 1,200 mm (opcional)
<b>Área máx. de imagen</b>	323 x 480 mm
<b>Capacidad de entrada de papel</b>	Estándar: 1,500 hojas. Máx.: 4,250 hojas
<b>Capacidad de salida de papel</b>	Máx.: 3,100 hojas
<b>Dimensiones (An x P x Al)</b>	800 x 903 x 1,076 mm
<b>Peso</b>	316 kg
<b>Productividad</b>	
<b>ineo+ 2060L</b>	
<b>A4 - máx. por minuto</b>	61 ppm
<b>A3 - máx. por minuto</b>	33 ppm
<b>SRA3 - máx. por minuto</b>	31 ppm
<b>A4 - máx. por hora</b>	3,380 pph
<b>A3 - máx. por hora</b>	1,792 pph
<b>SRA3 - máx. por hora</b>	1,681 pph
<b>Controlador</b>	
<b>Controlador interno Develop</b>	IC-603 A
<b>Controlador interno Fiery</b>	IC-417
<b>Especificaciones de escáner</b>	
<b>Velocidad en A4</b>	Hasta 240 ipm
<b>Tipos de escaneo</b>	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
<b>Formatos</b>	TIFF (individual y multi-página); PDF
<b>Resolución</b>	600 x 600 dpi
<b>Especificaciones de copia</b>	
<b>Gradaciones</b>	256 gradaciones
<b>Primera copia A4</b>	Menos de 8 seg. (color)
<b>Zoom</b>	25–400%, en pasos 0.1%
<b>Multicopia</b>	1–9,999
<b>Accesorios</b>	
<b>Tapa de originales</b>	OC-511
<b>Alimentador de documentos</b>	DF-706
<b>Mesa de trabajo</b>	WT-511
<b>Unidad de calentamiento para bandejas principales</b>	HT-511
<b>Unidad de calentamiento para LU-202m/XL</b>	HT-503
<b>Bypass</b>	MB-506
<b>Finalizador plegador</b>	FS-612
<b>Finalizador grapador</b>	FS-531
<b>Kit de taladro 2/4 agujeros para FS-612/531</b>	PK-512
<b>Kit de taladro 2 agujeros para FS-612/531</b>	PK-513
<b>Insertador portadas para FS-612/531</b>	PI-502
<b>Fusor sobres</b>	EF-103
<b>Bandeja banner</b>	MK-740
<b>Cassette lateral</b>	LU-202m
<b>Cassette lateral gran capacidad</b>	LU-202XL
<b>Bandeja de salida</b>	OT-511
<b>Bandeja de salida gran capacidad</b>	OT-510
<b>Kit alimentación sobres</b>	MK-746