

ÍNDICE

1	AGENTS	2
1.1	Promotor.....	2
2	INFORMACIÓ PRÈVIA	2
2.1	Objecte del projecte.....	2
2.2	Emplaçament	2
2.4	Descripció de l'actuació i àmbit d'actuació	3

1 AGENTS

1.1 PROMOTOR

A continuació es relacionen les dades de l'empresa titular que presenta aquesta documentació:

Raó Social:	CIRCUIT DE CATALUNYA S.L.
C.I.F.:	B-08282626
Domicili Social:	C/ Mas Moreneta s/n (Ctra. De Granollers km.2)
C.P. / Població:	08160 Montmeló (Barcelona)

2 INFORMACIÓ PRÈVIA

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d'aquest projecte és definir les actuacions a realitzar per a una solució de tancament per a les escombraries de la zona del públic. La finalitat és reunir les deixalles en vuit punts estratègicament col·locats al llarg del recinte del Circuit de Catalunya per tal de facilitar-ne la seva gestió i, al mateix temps, ocultar-ne el contingut al públic mitjançant una solució de tancament perimetral.

2.2 EMPLAÇAMENT

La intervenció del present projecte es troba a Carrer Mas Moreneta s/n (Ctra. De Granollers km.2) del municipi Montmeló, comarca del Vallés Oriental, província de Barcelona.

2.3 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

El Circuit de Catalunya ha observat desordre en la gestió de les deixalles de la zona del públic amb la conseqüència directa d'empobrir la imatge del recinte. Arrel l'actual situació i per tal de donar una solució uniforme al recinte per a millorar-ne la imatge i la gestió de les escombraries a la zona del públic, es proposa la instal·lació d'unes estructures que proporcionin un tancament visual a diversos punts situats al recinte.

Es planteja, doncs, una solució de tancament perimetral per a reunir les deixalles en vuit punts estratègicament plantejats al recinte per tal de facilitar-ne la seva gestió i amb la finalitat d'ocultar al públic la visió de les mateixes.

La proposta de tancament contempla albergar un mínim de quatre contenidors de 1000L i consisteix en una estructura rectangular de fusta tractada amb panells de lamel·les horitzontals que ocultin els contenidors. Els panells de lamel·les de dimensions similars a 180mm x 220mm han d'anar arriestrats, subjectes mitjançant postes laminats de secció similar a 90x90mm assegurant una alçada total de 2300mm per tal de cobrir els contenidors amb la tapa oberta. S'ha de tenir en compte també un tram centrat practicable, és a dir, cal preveure que un dels panells de lamel·les consisteixi en una porta batent amb frontisses i baldó, amb característiques similars segons documentació gràfica.

Es contempla que l'estructura subministrada vagi ancorada a una solera de formigó amb pletines. Cal doncs considerar una excavació per a rebaix de terreny compacte de 150mm aproximadament (profunditat segons emplaçament), en formació d'una solera de formigó en massa de 300 mm de gruix i de dimensions 5700mm x 4000mm. Per tal de poder-hi accedir amb els cubells, cal incloure una rampa d'accés de característiques similars a la solera i d'acabat antilliscant de pendent màxima del 10%.

Els vuit punts d'actuació que es preveuen són situats a zones obertes de fàcil accés i no es preveuen majors complicacions que possibles arrels d'arbre que passen a nivells més superficials. S'haurà de tenir cura de no malmetre'ls durant els treballs d'excavació. Al pressupost s'han previst els m3 d'excavació per mitjans també manuals per a les zones més compromeses.

Les terres mogudes durant aquestes intervencions es deixaran a la vora del talús per poder restaurar l'orografia inicial un cop finalitzades les tasques formació de solera.

Montmeló, abril de 2024