



FASE 1 REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC "MAS LLOBET"

Avinguda del Torrent del Canigó,	08250 Sant Joan de Vilatorrada
Xavier Terrisse Cazorla	Col·legiat nº 30.205/8 del COAC
Maria Bacardit Peñarroya	Col·legiat nº 37.437/7 del COAC

PROJECTE EXECUTIU AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROPIETAT: **AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA**
DATA: **OCTUBRE 2021**

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PR. PRESSUPOST

PR 1 AMIDAMENTS

PR 2 PRESSUPOST

- QUADRE DE PREUS 1
- QUADRE DE PREUS 2
- PRESSUPOST
- RESUM DE PRESSUPOST
- ÚLTIM FULL

ÀA

Àmbit Arquitectes
Pl. Cardona 7-8 L23
08006 Barcelona
+34 93 414 48 33
ambit@ambit.cat



Exp. núm.: X2019001013
REHABILITACIÓ DEL MAS LLOBET

PR1

AMIDAMENTS



Àmbit Arquitectes
Pl. Cardona 7-8 L23
08006 Barcelona
+34 93 414 48 33
ambit@ambit.cat



Exp. núm.: X2019001013
REHABILITACIÓ DEL MAS LLOBET

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	00	FASE 0
Títol 3	00	MESURES CAUTELARS I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa			3,750	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
2				3,000	5,750		17,250	C#*D#*E#*F#
3	Planta Primera			2,000	5,480		10,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,710	

2

K43RP5ML

m2

Inspecció i assaig per determinar l'estat de conservació del cap de la bigueta de fusta i la geometria dels elements resistents (bigues i biguetes) que composen el forjat, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments.

Determinació de la presència i afectació estructural d'agents biològics i tractament curatiu i/o curatiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#
3	Coberts i Tines			119,930			119,930	C#*D#*E#*F#
4	Planta Segona			216,130			216,130	C#*D#*E#*F#
5	Coberts i Tines			27,390			27,390	C#*D#*E#*F#
6	Pallissa			35,860			35,860	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							784,450	

3	K2153JML	m	Retirada d'elements i revestiments susceptibles de despendres i poden ser un risc per les persones amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,480			10,960	C#*D#*E#*F#
2			3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,960	

4

K21Q70X1

m2

Retirada prèvia a l'inici de l'actuació de tots els elements, equipaments i estris (mobles, portes, teixits, maquinària, electrodomèstics, calderes, plàstics, papers, etc.) que es trobin dins de la totalitat de les edificacions. Tot executat amb mitjans manuals, equips auxiliars i mitjans de protecció necessaris per evacuar la runa. Inclosa la classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons Real Decreto 105/2008 i els desplaçaments dels elements i runa per l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#
3	Coberts i Tines			119,930			119,930	C#*D#*E#*F#
4	Planta Segona			216,130			216,130	C#*D#*E#*F#
5	Coberts i Tines			27,390			27,390	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	Pallissa	35,860	35,860	C#*D#*E#*F#
---	----------	--------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	784,450
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	01	CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4FR62ML	m2	Reparació amb reposició de material de mur tàpia amb material de reblert elaborat a obra amb aglutinants i reposició de fins al 100% de la superfície.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		0,750	2,000		3,320	4,980	C#*D#*E#*F#
2			0,650	5,450		3,180	11,265	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	16,245
-----------------	--------

2	K4GRRD00	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			14,600		3,150	45,990	C#*D#*E#*F#
2				19,250		3,500	67,375	C#*D#*E#*F#
3				19,610		3,300	64,713	C#*D#*E#*F#
4				16,500		4,000	66,000	C#*D#*E#*F#
5				5,800		3,300	19,140	C#*D#*E#*F#
6				6,500		3,500	22,750	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,800		3,600	27,360	C#*D#*E#*F#
8				3,400		3,600	12,240	C#*D#*E#*F#
9			2,000	9,400		3,200	60,160	C#*D#*E#*F#
10			2,000	5,450		3,200	34,880	C#*D#*E#*F#
11			2,000	6,800		3,150	42,840	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,750		3,150	23,625	C#*D#*E#*F#
13			2,000	5,800		2,900	33,640	C#*D#*E#*F#
14			2,000	9,150		3,100	56,730	C#*D#*E#*F#
15			2,000	5,930		3,200	37,952	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	615,395
-----------------	---------

3	K4GR11ML	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		8,000	3,500			28,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera		11,000	3,500			38,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 66,500

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	01	CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ELEMENTS HORIZONTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P43K61ML	m	Substitució de bigueta de fusta de 20 cm de cantell com a màxim, fins a 6,5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebogat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebogat, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre Planta Baixa			3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,100			2,200	C#*D#*E#*F#
3				3,650			3,650	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,400			8,800	C#*D#*E#*F#
5				3,950			3,950	C#*D#*E#*F#
6			4,000	2,950			11,800	C#*D#*E#*F#
7				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8	Sostre Planta Primera		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
9			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10	Cobert 3		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
11	Sostre Planta Segona			6,050			6,050	C#*D#*E#*F#
12				5,100			5,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,950

2	K43R1111	u	Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblerit i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre Planta Baixa		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3	K4S161ML	m	Substitució funcional de jàssera de fusts D20 per IPN per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, d'acer S275JR recolzada sobre dau de formigó, tot segons detalls, inclou apuntalament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre planta segona			5,150			5,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,150

4	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	C	Unitats	Cantell (mm)	Llarg (m)	Total
2	Sostre Planta Baixa	1,000	140,000	7,546	108,662
3		1,000	200,000	11,619	305,580
4		1,000	220,000	12,214	379,855
5		1,000	160,000	11,443	204,830
6		1,000	240,000	25,023	905,833
7		1,000	260,000	15,310	641,489
8		1,000	180,000	3,138	68,722
9		1,000	120,000	1,210	13,552
10		1,000	300,000	11,814	640,319
11		1,000	340,000	6,645	452,525
12	Percentatge "A origen"	P	10,000		372,137 PERORIGEN(G1: G11,C12)

TOTAL AMIDAMENT 4.093,504

5 K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pletines, carteles i altres peces complementàries de l'estructura metàl·lica		0,100	4.093,000			409,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 409,300

6 K43RP5CP m2 Neteja superficial i tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element i aplicació d'imprimació segelladora.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#
3	Coberts i Tines			119,930			119,930	C#*D#*E#*F#
4	Planta Segona			216,130			216,130	C#*D#*E#*F#
5	Coberts i Tines			27,390			27,390	C#*D#*E#*F#
6	Pallissa			35,860			35,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 784,450

7 K451K7ML m3 Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retacat amb morter sense retracció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sotre Planta Baixa		46,000	0,450	0,200	0,150	0,621	C#*D#*E#*F#
2	Sostre Planta Segona		2,000	0,450	0,200	0,150	0,027	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,648

8 K43Z5326 kg Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#
3	Planta Segona			216,130			216,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **601,270**

- 9 K43RF1ML m3 Desmuntatge de jàsseres de fusta existents i posterior muntatge com a revestiment de la nova estructura metàl·lica. Inclou treballs a taller i materials auxiliars.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre planta baixa		2,000	5,400	0,400	0,400	1,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,728**

- 10 K93Z1R20 m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **385,140**

- 11 K93628ML m2 Capa de compressió de 6 cm de guix de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou malla de compressió de 20x20 de 10 mm, conectors a paret de 10mm de diàmetre i conectors a biga de fusta tipus "Tecnaria" CTLBASE 12/70 cada 50 cm. Tot segons detalls de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre Planta Baixa			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#
2	Sostre Planta Primera			203,420			203,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **385,140**

- 12 K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un guix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre Planta Baixa		1,000		7,546	0,550	4,150	C#*D#*E#*F#
2			1,000		11,619	1,150	13,362	C#*D#*E#*F#
3			1,000		12,214	1,200	14,657	C#*D#*E#*F#
4			1,000		11,443	0,800	9,154	C#*D#*E#*F#
5			1,000		25,023	1,250	31,279	C#*D#*E#*F#
6			1,000		15,310	1,300	19,903	C#*D#*E#*F#
7			1,000		3,138	0,900	2,824	C#*D#*E#*F#
8			1,000		1,210	0,450	0,545	C#*D#*E#*F#
9			1,000		11,814	1,400	16,540	C#*D#*E#*F#
10			1,000		6,645	1,450	9,635	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 122,049

13 K21944ML m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobrant sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera			181,720			181,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,720

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol 02 ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3 02 ACTUACIONS DE MILLORA
Títol 4 01 ELEMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala 8			2,750		2,760	7,590	C#*D#*E#*F#
2				1,900		2,760	5,244	C#*D#*E#*F#
3	Sala 7			2,560		3,290	8,422	C#*D#*E#*F#
4				3,820		3,290	12,568	C#*D#*E#*F#
5				2,460		3,290	8,093	C#*D#*E#*F#
6				2,460		3,290	8,093	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,010

2 K21647ML u Obertura en paret de carreus interior de fins a 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou col·locació de perfils laminats HEB 100 sobre dau de formigó i retacat amb morter. Tot segons detalls de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Segona		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 K65262BY m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Divisòria tipus 1							
2	Planta Segona sala 13			3,700		3,400	12,580	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 12,580

4	K6527HBD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Divisòria tipus 2							
2	Planta Primera WCP1			3,700		3,300	12,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,210

5	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Cantell (mm)	Llarg (m)			
2	Escala Interior		1,000	160,000	15,500		660,300	
3			1,000	120,000	5,610		149,787	
5	Percentatge "A origen"	P	10,000				81,009	PERORIGEN(G1: G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 891,096

6	K4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pletines, carteles i altres peces complementàries de l'estructura metàl·lica		0,150	892,000			133,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,800

7	K451K7ML	m3	Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retacat amb morter sense retracció.			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Daus recolzament escala interior		4,000	0,200	0,300	0,150	0,036	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,036

8	K44Z55ML	m2	Platina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a perfils laminats en calent, segons detalls de projecte, de 8 mm de gruix, col·locat amb tac químic amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 4 m			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Interior		2,000	0,300	0,300		0,180	C#*D#*E#*F#
2	Escla Exterior		6,000	0,300	0,300		0,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,720

AMIDAMENTS

9

K7D69TK0

m2

Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Ample	Alt	Total	
2	Escala Interior		1,000		15,500	0,800	12,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000		5,610	0,650	3,647	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,047	

Obra

01

PRESSUPOST RML

Capítol

02

ACTUACIONS FASE 1A

Títol 3

02

ACTUACIONS DE MILLORA

Títol 4

02

ELEMENTS HORIZONTALS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

K2148AE1

m2

Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre planta Primera			3,460	3,800		13,148	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,148	

2

K44752ML

m2

Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior		2,000	2,750	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#
2				1,000	0,300		0,300	C#*D#*E#*F#
3				2,300	1,000		2,300	C#*D#*E#*F#
4				3,850	1,400		5,390	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,490	

3

E9S2MQ3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terrat		18,810				18,810	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,810	

4

K9QAU020

m2

Revestiment d'escala amb fusta d'alta resistència, de 30 mm de gruix i fins 150 mm d'amplària màxima, segons detalls de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior		2,000	2,750	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#
2				1,000	0,300		0,300	C#*D#*E#*F#
3				2,300	1,000		2,300	C#*D#*E#*F#
4				3,850	1,400		5,390	C#*D#*E#*F#
5			19,000	0,175	1,000		3,325	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6			2,000	0,175	1,400	0,490	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						17,305	
5	K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Porxo exterior			5,200	6,200		32,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						32,240	
6	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Sota terrat			5,100	6,650	0,200	6,783 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,783	
7	K2231411	m3	Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Fonaments escala exterior			0,600	1,200	1,200	0,864 C#*D#*E#*F#
2				0,900	0,900	1,200	0,972 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,836	
8	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Fonaments escala exterior		2,000	0,400	4,450	0,600	2,136 C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,900	0,900	1,200	1,944 C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,400	3,900	0,600	1,872 C#*D#*E#*F#
4				0,600	1,200	1,200	0,864 C#*D#*E#*F#
5				0,400	1,300	1,200	0,624 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						7,440	
9	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Fonamentació terrat i escla exterior						
2	P1			0,600	1,200		0,720 C#*D#*E#*F#
3	R1			3,900	0,400		1,560 C#*D#*E#*F#
4	P2			0,600	1,200		0,720 C#*D#*E#*F#
5	R1		2,000	4,500	0,400		3,600 C#*D#*E#*F#
6	P3			0,900	0,900		0,810 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	R1		3,300	0,400		1,320	C#*D#*E#*F#
8	P4		0,900	0,900		0,810	C#*D#*E#*F#
9	Arrancada		1,400	0,400		0,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						10,100	

10 K33B30ML u Connectors D16 per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resina epoxi entre fonament existent i nou fonament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació terrat i escla exterior							
2	P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	P4		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						64,000		

11 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació terrat i escla exterior							
2	P1			1,200		17,980	21,576	C#*D#*E#*F#
3	P2			1,200		17,980	21,576	C#*D#*E#*F#
4	P3			0,900		29,232	26,309	C#*D#*E#*F#
5	P4			0,900		29,232	26,309	C#*D#*E#*F#
6	R1			3,900		9,000	35,100	C#*D#*E#*F#
7			2,000	4,500		9,000	81,000	C#*D#*E#*F#
8				3,300		9,000	29,700	C#*D#*E#*F#
9				3,300		9,000	29,700	C#*D#*E#*F#
10	Arrancada			1,400		9,000	12,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						283,870		

12 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació terrat i escla exterior							
2	P1			0,600	1,200	0,800	0,576	C#*D#*E#*F#
3	R1			3,900	0,400	0,500	0,780	C#*D#*E#*F#
4	P2			0,600	1,200	0,800	0,576	C#*D#*E#*F#
5	R1		2,000	4,500	0,400	0,500	1,800	C#*D#*E#*F#
6	P3			0,900	0,900	0,800	0,648	C#*D#*E#*F#
7	R1			3,300	0,400	0,500	0,660	C#*D#*E#*F#
8	P4			0,900	0,900	0,800	0,648	C#*D#*E#*F#
9	Arrancada			1,400	0,400	0,500	0,280	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,968

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	00	MOVIMENT DE TERRES INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa telecomunicacions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	rasa electricitat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	rasa aigua		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	rasa sanejament		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	mermes	P	1,200				0,480	PERORIGEN(G1: G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 40,480

2	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	DN160		65,000	0,400	1,200		31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	DN160		75,000	0,400	0,800		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBLERT	T	ml	amplada	prof			
2	DN160		75,000	0,400	0,400		12,000	C#*D#*E#*F#
4	TUBS	T	ml	superficie tub				
5	DN160		75,000	-0,080			-6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	00	MOVIMENT DE TERRES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	1,500		38,775	C#*D#*E#*F#
3	Pou fecal		2,000	1,500	1,500	1,200	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,175

2	F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Amplada	Profunditat	Longitud		
2	D315 pluvial			0,550	2,400	20,000	26,400	C#*D#*E#*F#
3	DN250			0,500	2,400	65,000	78,000	C#*D#*E#*F#
4	Pou pluvial		4,000	1,500	2,400	1,500	21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	0,950		24,558	C#*D#*E#*F#
3	DN250		45,000	0,500	0,700		15,750	C#*D#*E#*F#
4	D315 pluvial		20,000	0,550	1,850		20,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,658

4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBLERT	T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	0,550		14,218	C#*D#*E#*F#
3	DN250		45,000	0,500	0,500		11,250	C#*D#*E#*F#
4	D315 pluvial		20,000	0,550	0,550		6,050	C#*D#*E#*F#
6	TUBS	T	ml	superfície tub				

AMIDAMENTS

7	D315 fecal	47,000	-0,250	-11,750	C#*D#*E#*F#
8	DN250	45,000	-0,190	-8,550	C#*D#*E#*F#
9	D315 pluvial	20,000	-0,250	-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,218

5	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa telecomunicacions		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
2	rasa aigua		52,900				52,900	C#*D#*E#*F#
3	rasa electricitat		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4	mermes	P	1,200				1,919	PERORIGEN(G1: G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 161,819

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	01	XARXA DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa telefonica		45,000	2,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2	XPAUTT01	Pa	Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora.		
---	----------	----	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	02	XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa aigua		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
2	mermes	P	15,000				6,900	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 52,900

2	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa aigua		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
2	mermes	P	15,000				6,900	PERORIGEN(G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 52,900

3	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embreades de diàmetre nominal 2", connectat a una bateria o a un ramal					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT "AIGÜES DE BARCELONA" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°. - 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARC: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FDK282G1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EN31A724 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EN8125A4 u VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 ESCA001 pa Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a l'indiar de parcel·la.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa aigua Mas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Titul 3	03	INSTAL·LACIONS
Titul 4	05	ESCOMESSES
Titul 4 (1)	03	XARXA SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa fecal		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	escomesa pluvial		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							67,000	
2	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA PLUVIAL		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
3	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra Totalment muntat, instal·lat, connexionat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant. Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous fecals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	POUS PLUVIALS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
4	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i màquinaria necessària per l'execució dels treballs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió D400 - claveguera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LAS SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL CORRESPONENT INFORME TÈCNIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INICI OBRA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	FINAL OBRA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
4	Pluvial		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Fecal		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS
Titol 4	05	ESCOMESES
Titol 4 (1)	04	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GSDMAS01	u	Centralització de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	armari per quadre general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	EG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Caixes generals de protecció	T	Unitats					
2	cgp		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	EG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Caixes generals de protecció	T	Unitats					
2	eSCOMESA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Meres	Unitats				
2	límit parcel·la -CGP		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				14,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							84,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	01	ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550		1,000	19,550	C#*D#*E#*F#
2				18,200		1,000	18,200	C#*D#*E#*F#
3				28,700		1,000	28,700	C#*D#*E#*F#
4				6,250		1,000	6,250	C#*D#*E#*F#
5				8,600		1,000	8,600	C#*D#*E#*F#
6				19,500		1,000	19,500	C#*D#*E#*F#
7				5,700		1,000	5,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							106,500	

2	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550	0,400	0,400	3,128	C#*D#*E#*F#
2				18,200	0,400	0,400	2,912	C#*D#*E#*F#
3				28,700	0,400	0,400	4,592	C#*D#*E#*F#
4				6,250	0,400	0,400	1,000	C#*D#*E#*F#
5				8,600	0,400	0,400	1,376	C#*D#*E#*F#
6				19,500	0,400	0,400	3,120	C#*D#*E#*F#
7				5,700	0,400	0,400	0,912	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,040	

3	K7P111ML	m	Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de >= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Repicat revestiment per impermeabilització		19,550			19,550	C#*D#*E#*F#
2			18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
3			28,700			28,700	C#*D#*E#*F#
4			6,250			6,250	C#*D#*E#*F#
5			8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
6			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
7			5,700			5,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						106,500	

4KD5L43V3m2Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550		1,500	29,325	C#*D#*E#*F#
2				18,200		1,500	27,300	C#*D#*E#*F#
3				28,700		1,500	43,050	C#*D#*E#*F#
4				6,250		1,500	9,375	C#*D#*E#*F#
5				8,600		1,500	12,900	C#*D#*E#*F#
6				19,500		1,500	29,250	C#*D#*E#*F#
7				5,700		1,500	8,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							159,750	

5K2255H70m3Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550	0,300	0,400	2,346	C#*D#*E#*F#
2				18,200	0,300	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3				28,700	0,300	0,400	3,444	C#*D#*E#*F#
4				6,250	0,300	0,400	0,750	C#*D#*E#*F#
5				8,600	0,300	0,400	1,032	C#*D#*E#*F#
6				19,500	0,300	0,400	2,340	C#*D#*E#*F#
7				5,700	0,300	0,400	0,684	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,596	

Obra01PRESSUPOST RML
Capítol03ACTUACIONS FASE 1B
Títol 301ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 402FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550		7,450	145,648	C#*D#*E#*F#
2				9,800		4,450	43,610	C#*D#*E#*F#
3				18,200		7,700	140,140	C#*D#*E#*F#
4				28,700		1,800	51,660	C#*D#*E#*F#
5				19,150		6,100	116,815	C#*D#*E#*F#
8				6,250		3,950	24,688	C#*D#*E#*F#
9				8,600		2,150	18,490	C#*D#*E#*F#
10				19,500		7,500	146,250	C#*D#*E#*F#
11				5,700		3,800	21,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **708,961**

- 2 K811A6J2 m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550		8,450	165,198	C#*D#*E#*F#
2				9,800		5,450	53,410	C#*D#*E#*F#
3				18,200		8,700	158,340	C#*D#*E#*F#
4				28,700		2,800	80,360	C#*D#*E#*F#
5				19,150		6,100	116,815	C#*D#*E#*F#
8				6,250		4,950	30,938	C#*D#*E#*F#
9				8,600		3,150	27,090	C#*D#*E#*F#
10				19,500		8,500	165,750	C#*D#*E#*F#
11				5,700		4,800	27,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **825,261**

- 3 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment per impermeabilització			19,550		8,450	165,198	C#*D#*E#*F#
2				9,800		5,450	53,410	C#*D#*E#*F#
3				18,200		8,700	158,340	C#*D#*E#*F#
4				28,700		2,800	80,360	C#*D#*E#*F#
5				19,150		6,100	116,815	C#*D#*E#*F#
8				6,250		4,950	30,938	C#*D#*E#*F#
9				8,600		3,150	27,090	C#*D#*E#*F#
10				19,500		8,500	165,750	C#*D#*E#*F#
11				5,700		4,800	27,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **825,261**

EUR

AMIDAMENTS

4	KAF3O01	u	O01_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 152x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
5	KAF3O02	u	O02_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 106x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Primera 1		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
6	KAF3O03	u	O03_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 140x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Primera 1		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
7	EABGAO04	u	O04_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 54x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,, acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta baixa		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
8	EABGAO05	u	O05_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,, acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
9	EABGAO06	u	O06_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x20 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,, acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
10	EABGAO07	u	O07_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 25x80 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,, acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.				

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 11 EABGA008 u O08_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x50 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Inclou emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre Completament muntada segons plànols de detall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 12 KA1AD011 u O11_Porta exterior abatible, cega, d'una fulla de 100x253x4 cm, de fusta de pi de flandes tallada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF., Inclou ferrament, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 13 KA1ROR01 u OR01_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 261x335 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 14 KA1ROR02 u OR02_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 326x282 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 15 KA1ROR03 u OR03_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 285x266 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 16 KA1ROR04 u OR04_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 90x102 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17

KA1ROR05

u

OR05_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

18

KA1ROR06

u

OR06_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

19

KA1ROR07

u

OR07_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb una fulla batent amb vidre, per a un buit d'obra de 60x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

20

KA1ROR08

u

OR08_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 94x130 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

21

KA1ROR09

u

OR09_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 84x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

22

KA1ROR10

u

OR10_Restauració de finestra fixe exterior de fusta amb vidre, per a un buit d'obra de 30x70 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos

EUR

AMIDAMENTS

components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

23 KA1ROR11 u OR11_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 82x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

24 KA1ROR12 u OR12_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 80x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

25 KA1ROR13 u OR13_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents i fix superior, per a un buit d'obra de 162x280 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

26 KA1ROR14 u OR14_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta, per a un buit d'obra de 145x210 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

27 KA1ROR15 u OR15_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta i porticons, per a un buit d'obra de 120x215 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

28	KASACS01	u	S01_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre fins a 90 cm de fondària com a màxim. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 162 x 280 cm. Tot col·locat a obra i acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
29	KASACS02	u	S02_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 119 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
30	KASACS03	u	S03_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 151 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
31	KASACS04	u	S04_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 105 x 105 cm. Tot col·locat a obra i acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
32	KASACS05	u	S05_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 160 x 110 cm. Tot col·locat a obra i acabat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	01	ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K21511ML	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, retirada de panells ondulats i altres elements fins a deixar l'estructura de coberta, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	Coberts 3 i 4		98,000				98,000	C#*D#*E#*F#
2	Mas		443,000				443,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							541,000	
2	E535F9ML	m2	Panell de coberta tipus sandvitx format un panell d'aglomerat hidròfug a l'exterior de 16 mm, un nucli de poliestirè expandit de 12 cm i un panell interior de fusta a escollir per la DF de 10 mm de gruix, junt longitudinal encadellat, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou lamina impermeabilitzant i tot els materials necessaris per col·locar-lo sobre l'estructura existent.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberts 3 i 4			98,000			98,000	C#*D#*E#*F#
2	Mas			443,000			443,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							541,000	
3	K5221RMK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb poliuretà sobre enllatat de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 40 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques, incloent remats i peces especials.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberts 3 i 4			98,000			98,000	C#*D#*E#*F#
2	Mas			443,000			443,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							541,000	
4	KD14CB31	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	8,450			16,900	C#*D#*E#*F#
2				4,650			4,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,550	
5	K5ZJ2ADP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mas			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
2				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberts			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4				15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
5				15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6				5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
7				5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							89,000	
6	K5ZAV1ML	m	Remat de planxa de coure de 0.6 mm, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a remat, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberts			59,000			59,000	C#*D#*E#*F#
2				37,000			37,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	

7 K87411ML m2 Retirada i substitució d'elements ceràmics del sostre en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espais 1 i 2		9,000	0,800	0,400		2,880	C#*D#*E#*F#
2	Tines		2,000	1,400	3,000		8,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,280	

8 E5615ML2 m2 O09 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 1000x 500 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	O09 Escala		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 E5615ML4 m2 O10 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 400 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	O10 Sala 16		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	02	ACTUACIONS DE MILLORA
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S04			1,050	1,050		1,103	C#*D#*E#*F#
2	S02		2,000	0,200	2,000		0,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,903	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	03	ACCESSIBILITAT I ITINERARIS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Exterior							
2			1,000	120,000	12,000		320,400	
3			1,000	180,000	9,950		509,440	
4			1,000	160,000	9,526		405,808	
5		C	Unitats	Cantell (mm)	Llarg (m)			
6			1,000	280,000	11,784		1.213,752	
7		C	Unitats	Cantell (mm)	Llarg (m)			
8			1,000	140,000	11,886		171,158	
9			1,000	100,000	9,407		191,903	
10			1,000	160,000	25,134		1.070,708	
11	Percentatge "A origen"	P	10,000				388,317	PERORIGEN(G1: G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 4.271,486

2	K44752ML	m2	Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala exterior			3,300	1,200		3,960	C#*D#*E#*F#
2				2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#
3				3,000	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,680

3	KB1228AM	m	B01_Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior			2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
2				1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
3				0,300			0,300	C#*D#*E#*F#
4				1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
5				1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6				2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
7	Terrat		2,000	5,100			10,200	C#*D#*E#*F#
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9				4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
11	Escla Exterior			3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
12				0,150			0,150	C#*D#*E#*F#
13				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
14				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

15	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
16	2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
17	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
18	3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
19 Rampa	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,250**

4 KB144501 m Passamà de fusta de 50x50 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes arrodonides, col·locat cargolat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala interior			2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
2				1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
3				0,300			0,300	C#*D#*E#*F#
4				1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
5				1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6				2,750			2,750	C#*D#*E#*F#
7 Terrat			2,000	5,100			10,200	C#*D#*E#*F#
8				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
9				4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
11 Escla Exterior				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
12				0,150			0,150	C#*D#*E#*F#
13				3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
14				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
15				1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
16				2,600			2,600	C#*D#*E#*F#
17				1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
18				3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
19 Rampa				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,250**

5 E9S2MT3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, col·locat soldat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala Exterior			3,300	1,200		3,960	C#*D#*E#*F#
2				3,000	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#
3				1,200	2,600		3,120	C#*D#*E#*F#
4			23,000	1,200	0,170		4,692	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,372**

6 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa			12,000	0,400	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

2 Banc 11,000 0,550 0,150 0,908 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,828

7 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació rampa			12,000	0,400	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,920

8 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació rampa			12,000		10,200	122,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,400

9 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		2,000	11,000	0,150	0,450	1,485	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450	0,150	0,450	0,061	C#*D#*E#*F#
3	Rampa			12,000	0,150	0,800	1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,986

10 K5Z1FVML m2 Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc			11,000	0,550		6,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,050

11 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa			12,000	1,500	0,800	14,400	C#*D#*E#*F#
2	Entre banc i rampa			11,000	1,000	0,500	5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,900

12 K9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

AMIDAMENTS

13	K9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,500	
14	P976LBML	m	Llosa BREINCO VULCANO 20x40 o similar, de color segons existències de 5 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter .					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa			19,500			19,500	C#*D#*E#*F#
2	Banc			11,000	0,550		6,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,550	
15	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		2,000	11,000		0,450	9,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450		0,450	0,405	C#*D#*E#*F#
3	Rampa			12,000		0,800	9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,905	
16	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		2,000	11,000		0,450	9,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450		0,450	0,405	C#*D#*E#*F#
3	Rampa			12,000		0,800	9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,905	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	01	ACABATS INTERIORS
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K811A2ML	m2	Consolidació i restitució de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, fins a 4,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa			5,450	3,180		17,331	C#*D#*E#*F#
2				3,800	3,570		13,566	C#*D#*E#*F#
3				2,180	3,320		7,238	C#*D#*E#*F#
4				2,218	3,510		7,785	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera		2,000	7,100	2,760		39,192	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

6		2,000	5,300	2,760	29,256	C#*D#*E#*F#
7	Planta segona	2,000	5,300	2,250	23,850	C#*D#*E#*F#
8			7,000	1,680	11,760	C#*D#*E#*F#
9			7,000	2,830	19,810	C#*D#*E#*F#
10		2,000	3,100	3,360	20,832	C#*D#*E#*F#
11		2,000	3,700	3,360	24,864	C#*D#*E#*F#
12		2,000	3,720	3,500	26,040	C#*D#*E#*F#
13		2,000	3,800	3,500	26,600	C#*D#*E#*F#
14		2,000	6,900	1,330	18,354	C#*D#*E#*F#
15		2,000	3,950	1,330	10,507	C#*D#*E#*F#
16		2,000	13,000	2,500	65,000	C#*D#*E#*F#
17		2,000	5,450	2,500	27,250	C#*D#*E#*F#
18		2,000	4,400	2,400	21,120	C#*D#*E#*F#
19		2,000	12,850	2,400	61,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,035

2 K87857ML m2 Neteja i consolidació de revestiment de morter de calç llis

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000	3,390		3,290	22,306	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,170		3,290	20,859	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,800		3,290	25,004	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,500		3,290	23,030	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,120		3,290	27,110	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,900		3,300	45,540	C#*D#*E#*F#
7			2,000	5,400		3,760	40,608	C#*D#*E#*F#
8			2,000	12,100		3,760	90,992	C#*D#*E#*F#
9			2,000	4,000		3,130	25,040	C#*D#*E#*F#
10			2,000	4,430		3,130	27,732	C#*D#*E#*F#
11			2,000	4,000		3,130	25,040	C#*D#*E#*F#
12			2,000	4,500		3,130	28,170	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,100		3,130	19,406	C#*D#*E#*F#
14			2,000	4,100		3,130	25,666	C#*D#*E#*F#
15			2,000	4,000		5,000	40,000	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,200		5,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,503

3 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repicat revestiment existent							
2	Planta Primera		2,000	4,450	3,130		27,857	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,000	3,130		25,040	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 52,897

4 K811A3ML m2 Restitució puntual de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		2,000	13,000	3,760		97,760	C#*D#*E#*F#
2			2,000	5,400	3,760		40,608	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,450	3,130		27,857	C#*D#*E#*F#
4			2,000	4,000	3,130		25,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,265

5 K87CU2ML m2 Consolidació de parament amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera			19,500		3,700	72,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,150

6 KAF3F01 u F01_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 66x177 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KA1ADF02 u F02_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x179x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KA1ADF03 u F03_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 81x191x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KA1ADF04 u F04_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x188x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

1 Planta Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KA1ADF05 u F05_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x218x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KA1ADF06 u F06_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 80x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Sotacoberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 KA1ADF07 u F07_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x193x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 KA1ADF08 u F08_Porta interior abatible, cega, de dues fulles per un buit de 120x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 KASACS06 u S06_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 87 i 121 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 KASACS07 u S07_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 180 i 214 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KASACS08 u S08_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 219 i 185 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KASACS09 u S09_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 127 i 92 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 KA1RFR01 u FR01_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 187x112 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 KA1RFR02 u FR02_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 186x74 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 KA1RFR03 u FR03_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 195x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 KA1RFR04 u FR04_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 200x118 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
22	KA1RFR05	u	FR05 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 185x79 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	KA1RFR06	u	FR06 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 194x91 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
24	KA1RFR07	u	FR07 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 191x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
25	KA1RFR08	u	FR08 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 198x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Primera 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
26	KA1RFR09	u	FR09 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 210x80 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Sotacoberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Titol 3 01 ACABATS INTERIORS
Titol 4 02 ELEMENTS HORIZONTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																																												
1	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																																																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Planta Primera</td><td></td><td></td><td>2,900</td><td>2,000</td><td></td><td>5,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Planta Primera			2,900	2,000		5,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,800																																																																																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																							
1	Planta Primera			2,900	2,000		5,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
TOTAL AMIDAMENT							5,800																																																																																																								
2	K9EACPML	m2	Restitució de paviment de tova manual amb un 40% de peces aprofitades, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.																																																																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Planta Primera</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>3,200</td><td>3,500</td><td></td><td>11,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>3,750</td><td>3,500</td><td></td><td>13,125</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>5,900</td><td>13,000</td><td></td><td>76,700</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>4,450</td><td></td><td>17,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>4,550</td><td></td><td>18,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>4,100</td><td>3,160</td><td></td><td>12,956</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>9</td><td>Planta Segona</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>5,300</td><td>7,000</td><td></td><td>37,100</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>3,700</td><td>3,100</td><td></td><td>11,470</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>198,551</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Planta Primera								2				3,200	3,500		11,200	C#*D#*E#*F#	3				3,750	3,500		13,125	C#*D#*E#*F#	4				5,900	13,000		76,700	C#*D#*E#*F#	5				4,000	4,450		17,800	C#*D#*E#*F#	6				4,000	4,550		18,200	C#*D#*E#*F#	7				4,100	3,160		12,956	C#*D#*E#*F#	9	Planta Segona								10				5,300	7,000		37,100	C#*D#*E#*F#	11				3,700	3,100		11,470	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							198,551	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																							
1	Planta Primera																																																																																																														
2				3,200	3,500		11,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
3				3,750	3,500		13,125	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
4				5,900	13,000		76,700	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
5				4,000	4,450		17,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
6				4,000	4,550		18,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
7				4,100	3,160		12,956	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
9	Planta Segona																																																																																																														
10				5,300	7,000		37,100	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
11				3,700	3,100		11,470	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
TOTAL AMIDAMENT							198,551																																																																																																								
3	K9EACP03	m2	Paviment de tova manual, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.																																																																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Planta Primera</td><td></td><td></td><td>5,300</td><td>7,100</td><td></td><td>37,630</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>4,120</td><td>6,950</td><td></td><td>28,634</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>66,264</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Planta Primera			5,300	7,100		37,630	C#*D#*E#*F#	2				4,120	6,950		28,634	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							66,264																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																							
1	Planta Primera			5,300	7,100		37,630	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
2				4,120	6,950		28,634	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
TOTAL AMIDAMENT							66,264																																																																																																								
4	E9S2MQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat																																																																																																												
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Planta Primera</td><td></td><td></td><td>2,500</td><td>5,950</td><td></td><td>14,875</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2,700</td><td>1,550</td><td></td><td>4,185</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Planta Segona</td><td></td><td></td><td>3,350</td><td>1,050</td><td></td><td>3,518</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>1,150</td><td>2,850</td><td></td><td>3,278</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>25,856</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Planta Primera			2,500	5,950		14,875	C#*D#*E#*F#	2				2,700	1,550		4,185	C#*D#*E#*F#	3	Planta Segona			3,350	1,050		3,518	C#*D#*E#*F#	4				1,150	2,850		3,278	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							25,856																																																							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																							
1	Planta Primera			2,500	5,950		14,875	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
2				2,700	1,550		4,185	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
3	Planta Segona			3,350	1,050		3,518	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
4				1,150	2,850		3,278	C#*D#*E#*F#																																																																																																							
TOTAL AMIDAMENT							25,856																																																																																																								
5	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.																																																																																																												

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4			28,500				28,500	C#*D#*E#*F#
5			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
6			3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,700

6 E9M21100 m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Segona			3,950	6,950		27,453	C#*D#*E#*F#
2				13,000	5,950		77,350	C#*D#*E#*F#
3				12,850	4,650		59,753	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,556

7 K898U003 m2 Pintat de parament corb (voltes) interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre panta Primera			5,300	7,100		37,630	C#*D#*E#*F#
2				3,510	6,950		24,395	C#*D#*E#*F#
3				4,120	6,950		28,634	C#*D#*E#*F#
4				13,000	5,400		70,200	C#*D#*E#*F#
5				4,000	4,450		17,800	C#*D#*E#*F#
6				4,000	4,550		18,200	C#*D#*E#*F#
7				4,100	3,150		12,915	C#*D#*E#*F#
8				4,150	1,200		4,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,754

8 K87CUM4 m2 Consolidació superficial de volta amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre Planta Primera			5,300	7,100		37,630	C#*D#*E#*F#
2				15,100	5,400		81,540	C#*D#*E#*F#
3				9,450	4,200		39,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,860

9 K8A82E23 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat, amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre planta baixa		5,000	3,600	0,450		8,100	C#*D#*E#*F#
2			8,000	3,600	0,450		12,960	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

3		6,000	1,250	0,450	3,375	C#*D#*E#*F#
4		14,000	3,100	0,450	19,530	C#*D#*E#*F#
5		14,000	3,100	0,450	19,530	C#*D#*E#*F#
6		6,000	3,200	0,450	8,640	C#*D#*E#*F#
7		11,000	9,400	0,450	46,530	C#*D#*E#*F#
8		11,000	4,400	0,450	21,780	C#*D#*E#*F#
9		11,000	3,150	0,450	15,593	C#*D#*E#*F#
10	Sostre planta primera	11,000	5,300	0,450	26,235	C#*D#*E#*F#
11		6,000	3,450	0,450	9,315	C#*D#*E#*F#
12		12,000	4,050	0,450	21,870	C#*D#*E#*F#
13		12,000	13,000	0,450	70,200	C#*D#*E#*F#
14		20,000	4,650	0,450	41,850	C#*D#*E#*F#
15		7,000	14,050	0,450	44,258	C#*D#*E#*F#
16	Sostre planta segona	7,000	17,250	0,450	54,338	C#*D#*E#*F#
17		16,000	7,000	0,450	50,400	C#*D#*E#*F#
18		21,000	5,450	0,450	51,503	C#*D#*E#*F#
19		23,000	4,450	0,450	46,058	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 572,065

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	02	ACCESSIBILITAT I ITINERARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa							
2			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Segona		2,000	12,400	0,250	0,150	0,930	C#*D#*E#*F#
2			2,000	12,400	0,150	0,150	0,558	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,488

3	K5Z1FVML	m2	Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Planta Segona		12,900	0,900		11,610	C#*D#*E#*F#
2			12,900	0,600		7,740	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						19,350	
4	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Segona			12,400	0,150	0,150	0,279 C#*D#*E#*F#
2				12,400	0,150	0,150	0,279 C#*D#*E#*F#
3							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,558	
5	E9M21100	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta Segona			12,400	0,150		1,860 C#*D#*E#*F#
2				12,400	0,150		1,860 C#*D#*E#*F#
3				12,900	0,900		11,610 C#*D#*E#*F#
4				12,900	0,600		7,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						23,070	
6	E43BFML2	m	Formació de graó de fusta de 15 cm d'alçada i 30 cm de profunditat. Fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Planta segona		2,000	3,000			6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA
Títol 4 (1)	01	SUBMINISTRAMENT AFS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud			
2	punts subministrament		6,000	3,000			18,000 C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,600 PERORIGEN(G1: G2,C3)
5							C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	distribucions interiors		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	distribucions interiors		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	punts subministrament		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,600	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

6 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del

EUR

AMIDAMENTS

vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	distribucions interiors		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	distribucions interiors		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				5,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Local instal·lacions		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats					

AMIDAMENTS

2

Planta baixa

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

3

Planta primera

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

11

EN318727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clau general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

12

EN314A14

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2'', de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Local instal·lacions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

13

EN812597

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muntants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

14

EN8125A7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA
Títol 4 (1)	02	SUBMINISTRAMENT ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJA24350	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,200	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,200	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

5 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

AMIDAMENTS

6

EN315727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7

EN314A14

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Local instal·lacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra

01

PRESSUPOST RML

Capítol

04

ACTUACIONS FASE 2

Títol 3

03

INSTAL·LACIONS

Títol 4

01

FONTANERIA

Títol 4 (1)

03

GRIFERIA I SANITARIS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

EJ2ZA131

u

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada roscada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	aixetes aïllades		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2

EJ2981C1

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	aixetes aïllades		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3

EJ23U020

u

Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	aixetes aïllades		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4

EJ248127

u

Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE		1,000			
5	EJ13B913	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada adaptable, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.					
			AMIDAMENT DIRECTE		1,000			
6	EJ14B21Q	u	Inodor de porcellana esmaltada adaptat per mobilitat reduïda, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació					
			AMIDAMENT DIRECTE		1,000			
Obra	01	PRESSUPOST RML						
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2						
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS						
Títol 4	02	XARXA DE SANEJAMENT						
Títol 4 (1)	01	SANEJAMENT FECAL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	ED3G24V0	u	Pericó registrable, estanc, per instal·lacions, de formigó prefabricat, de mides 600x600mm amb tapa estanca i preparada per rebre paviment, col·locada, instal·lada i preparada per el pas d'instal·lacions, posterior segellat i rematat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó sanejament fecal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		2,000
2	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2	baixants aixetes		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				3,200	PERORIGEN(G1: G2,C3)
						TOTAL AMIDAMENT		19,200
3	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI	C	Unitats	Longitud				
2			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				1,000	PERORIGEN(G1: G2,C3)
						TOTAL AMIDAMENT		6,000
4	ED15S910	m	Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baixant		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

5 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	clavegueró soterrat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

6 ED7J5520 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexions piques		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS
Titol 4	02	XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 (1)	02	SANEJAMENT PLUVIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD7FMS11	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 110 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recollida pluvial cobertes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2 FD7DMS16 m Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recollida baixants edifici		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	Mermes	P	15,000				11,250	PERORIGEN(G1: G1,C2)
TOTAL AMIDAMENT							86,250	

AMIDAMENTS

Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	01	LÍNIES ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SQ.PB	T	Longitud	Fases				
2	ENLLUMENAT 1		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
3	ENLLUMENAT 2		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
4	ENLLUMENAT 3		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5	EMERGÈNCIES		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
6	ENLLUMENAT EXTERIOR		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
9	SQ.P1	T	Longitud	Fases				
10	ENLLUMENAT 1		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
11	ENLLUMENAT 2		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
12	ENLLUMENAT 3		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
13	EMERGÈNCIES		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
14	ENLLUMENAT TERRASSA		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
16	SQ.P2	T	Longitud	Fases				
17	ENLLUMENAT 1		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
18	ENLLUMENAT 2		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
19	ENLLUMENAT 3		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#
20	EMERGÈNCIES		30,000	3,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

2	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SQ.PB	T	Longitud	Fases				
2	ENDOLLS MASIA		65,000	3,000			195,000	C#*D#*E#*F#
3	ENDOLLS PATI		65,000	3,000			195,000	C#*D#*E#*F#
5	SQ.P1	T	Longitud	Fases				
6	ENDOLLS MASIA		65,000	3,000			195,000	C#*D#*E#*F#
7	ENDOLLS TERRASSA		65,000	3,000			195,000	C#*D#*E#*F#
9	SQ.P2	T	Longitud	Fases				
10	ENDOLLS MASIA		65,000	3,000			195,000	C#*D#*E#*F#
11	MERMES	P	20,000				195,000	PERORIGEN(G1: G10,C11)
12								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,000

AMIDAMENTS

3	EG312144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivacions individuals	T	Longitud	Fases				
2	SQ. PB		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P1		35,000	5,000			175,000	C#*D#*E#*F#
4	SQ .P2		50,000	5,000			250,000	C#*D#*E#*F#
5	TERMO		15,000	3,000			45,000	C#*D#*E#*F#
6	Mermes	P	20,000				95,000	PERORIGEN(G1: G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT							570,000	
4	EG312174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA	T	Longitud	Fases				
2	TMF1 - QGD		30,000	5,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
Obra	01	PRESSUPOST RML						
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2						
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS						
Titol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT						
Titol 4 (1)	02	CANALITZACIONS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EG23R515	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	MERMES	P	20,000				36,000	PERORIGEN(G1: G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT							216,000	
2	EG23R715	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	MERMES	P	20,000				36,000	PERORIGEN(G1: G3,C4)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 216,000

3 EG23R915 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	MERMES	P	20,000				27,000	PERORIGEN(G1: G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 162,000

4 EG23RA15 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
4	MERMES	P	20,000				27,000	PERORIGEN(G1: G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 162,000

5 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 EG153B22 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Titol 4 (1)	03	QUADRES ELÈCTRICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	EG140004	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 4 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13814 o equivalent.					
			S'inclou porta opac i clau de publica concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadres	T	Unitats					
2	QGD+SQ.PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	EG140006	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 6 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13816 o equivalent.					
			S'inclou porta opac i clau de publica concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadres	T	Unitats					
2	SQ.P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SQ.PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	SQ.P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

5	EG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit	T	Unitats					
2	QGD.PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EG415FJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit	T	Unitats					
2	QGD.PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG415FJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit	T	Unitats					
2	SQ.PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	SQ.P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EG414D5B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit	T	Unitats					
2	SQ.PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	SQ.P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EG414D59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Circuit	T	Unitats					
2	SQ.PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	SQ.P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	SQ.P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 EG48B44C u Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protector sobretensions permanents		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG48A444 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Protector sobretensions transitories		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol 04 ACTUACIONS FASE 2
Títol 3 03 INSTAL·LACIONS
Títol 4 03 XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1) 04 XARXA DE TERRES I PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EG380A07	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Metres					
2	Posta a terra de l'edifici		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
3	Parallamps		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	Mermes	P	20,000				15,000	PERORIGEN(G1: G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 EG38PF01 u Línia elèctrica de cu de RV 0.6/1kV 1x 1,5mm2 lliure d'halògens formada per conductors unipolars de coubre, segons normes UNE. Inclòs p.p. de grapes de fixació, terminals, manegues, accessoris d'instal·lació i connexió, verificat, assajat, provat, etc. Mesura la unitat instal·lada, connectada, verificada i funcionant. Totalment instal·lat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	unitats					
2	Centralització de comptadors: connexions a elements propers		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Altres		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Posta a terra CT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Zona	T	Unitats						
2	TOTAL		6,000					6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								6,000	
5	EM91FC3B	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	PARALLAMPS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	05	LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	LEG01	pa	- Realització de projecte elèctric AS-BUILT i elaboració del certificat final per tècnic competent. - Realització de contracte de manteniment inicial per un any per instal·lador registrat. - Realització de boletins per instal·lador registrat. -Realització d'instàncies, formularis i altra documentació per a la inscripció en el registre. -Tramitació d'inscripció de la instal·lació en el registre. -Taxes d'inscripció de la instal·lació en el registre. Inclou legalització electrica de la línia d'enllaç i dels quadres de subministrament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	06	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	EG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Zona	T	Unitats						
2	Endolls totals		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								26,000	
2	EG63D15R	u	Preses de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Zona	T	Unitats						

AMIDAMENTS

2	Endolls exteriors		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Endolls banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
3	EG62B1A2	u	Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	interruptors totals		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
4	EG62BGA2	u	Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	commutadors totals		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Obra	01	PRESSUPOST RML						
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2						
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS						
Titol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT						
Titol 4 (1)	07	IL·LUMINACIÓ						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TOTAL LLUMS EMERGÈNCIA		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
2	EH110006	u	Subministrament i instal·lació de lluminària LED downlight de 220mm de diàmetre amb flux lumínic nominal de 1900lm, temperatura 4000K, potència 17W de la marca Normalit model Hat S EHS24B o equivalent. S'inclou accesoris d'alimentació i muntatge.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Unitats					
2	DOWNLIGHTS SUPERFÍCIE TOTALS		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS
Titol 4	04	TELECOMUNICACIONS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EG23RA15	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	escomesa		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	MERMES	P	20,000				12,400	PERORIGEN(G1: G4,C5)
TOTAL AMIDAMENT							74,400	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	00	MOVIMENT DE TERRES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	1,500		38,775	C#*D#*E#*F#
3	Pou fecal		2,000	1,500	1,500	1,200	5,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,175	

2	F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Amplada	Profunditat	Longitud		
2	D315 pluvial			0,550	2,400	20,000	26,400	C#*D#*E#*F#
3	DN250			0,500	2,400	65,000	78,000	C#*D#*E#*F#
4	Pou pluvial		4,000	1,500	2,400	1,500	21,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							126,000	

3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	0,950		24,558	C#*D#*E#*F#
3	DN250		45,000	0,500	0,700		15,750	C#*D#*E#*F#
4	D315 pluvial		20,000	0,550	1,850		20,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 60,658

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBLERT	T	ml	amplada	prof			
2	D315 fecal		47,000	0,550	0,550		14,218	C#*D#*E#*F#
3	DN250		45,000	0,500	0,500		11,250	C#*D#*E#*F#
4	D315 pluvial		20,000	0,550	0,550		6,050	C#*D#*E#*F#
6	TUBS	T	ml	superfície tub				
7	D315 fecal		47,000	-0,250			-11,750	C#*D#*E#*F#
8	DN250		45,000	-0,190			-8,550	C#*D#*E#*F#
9	D315 pluvial		20,000	-0,250			-5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,218

5 F22217RA u EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa telecomunicacions		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
2	rasa aigua		52,900				52,900	C#*D#*E#*F#
3	rasa electricitat		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4	mermes	P	1,200				1,919	PERORIGEN(G1: G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 161,819

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	01	XARXA DE TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió escomesa telefonica		45,000	2,000			90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 XPAUTT01 Pa Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	02	XARXA D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa aigua		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
2	mermes	P	15,000				6,900	PERORIGEN(G1: G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 52,900

2	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa aigua		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
2	mermes	P	15,000				6,900	PERORIGEN(G1: G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 52,900

3	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embreades de diàmetre nominal 2", connectat a una bateria o a un ramal					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT "AIGÜES DE BARCELONA" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°. - 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARC: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	comptador			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FDK282G1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	comptador			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	EN31A724	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
7	EN8125A4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
8	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre entrada			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	registre entrada			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	ESCA001	pa	Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a llinar de parcel·la.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa aigua Mas			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Titel 3	03	INSTAL·LACIONS
Titel 4	05	ESCOMESES
Titel 4 (1)	03	XARXA SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa fecal		47,000				47,000	C#*D#*E#*F#
2	escomesa pluvial		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA PLUVIAL		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
---	----------	---	---

Totalment muntat, instal·lat, connexionat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant.
Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous fecals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	POUS PLUVIALS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i maquinària necessària per l'execució dels treballs.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió D400 - claveguera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LAS SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL EUR
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

CORRESPONENT INFORME TÈCNIC.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	INICI OBRA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
3	FINAL OBRA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
4	Pluvial		50,000				50,000 C#*D#*E#*F#
5	Fecal		46,000				46,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						96,000	

Obra	01	PRESSUPOST RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Titol 3	03	INSTAL·LACIONS
Titol 4	05	ESCOMESES
Titol 4 (1)	04	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GSDMAS01	u	Centralització de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	armari per quadre general		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

2	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

3	EG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Caixes generals de protecció	T	Unitats				
2	cgp		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

4	EG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixes generals de protecció	T	Unitats					
2	eSCOMESA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 EG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Meres	Unitats				
2	límit parcel·la -CGP		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3	Mermes	P	20,000				14,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							84,000	

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol 04 ACTUACIONS FASE 2
Títol 3 04 ELEMENTS SINGULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K5221CPK	m2	Recuperació i consolidació d'elements singulars d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ES1 CONSERVACIÓ DE MENJADORES, ABEURADORES, FORNS I ALTRES ELEMENTS ORIGINALS SINGULARS DE PEDRA			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3	ES2 CONSERVACIÓ DE XEMENEIA			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	ES3 NETEJA I CONSERVACIÓ D'ARMARI			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	ES4 NETEJA I CONSERVACIÓ DE TINES			45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
6	ES5 NETEJA I CONSERVACIÓ ELEMENTS I ESTRIS DE FUSTA			10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	ES6 CONSERVACIÓ CUINA			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
9	NOTA:							C#*D#*E#*F#
10	S'executaran els mínims treballs per la seva consolidació en cas que l'element estigui en risc de degradació. No inclou							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol 05 ACTUACIONS FASE 3
Títol 3 01 ACCESSIBILITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 63

1 K222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor			2,400	2,200	1,500	7,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,920

2 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor			2,400	2,200		5,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

3 E3CBM8JJ m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor		2,000	2,400	2,200		10,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,560

4 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor			2,400	2,200	0,300	1,584	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,584

5 K32BM6JJ m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor		4,000	2,400		1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,600		1,100	7,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

6 K32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor		4,000	2,400		1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,600		1,100	7,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

7 K32515C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 64

1	Fossat ascensor	2,000	2,400	0,300	1,100	1,584	C#*D#*E#*F#
2		2,000	1,600	0,300	1,100	1,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,640**

- 8 K44151ML u Estructura per per ascensor d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per pilars tubulars de secció quadrada, perfils laminats en les corretges, coberta i perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Tot lacat de color negre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 9 EL282CP3 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària amb una capacitat de 630Kgs per 8 persones, embarcament frontal, 2 parades, per un buit de dimensions interiors 1.650 mm d'ample x 1.60 mm de fons, fossat de 1.200 mm i recorregut lliure de seguretat de 3.600mm, dimensions interiors de cabina 1.400 mm d'ample x 1.100 mm de fons, portes automàtiques laterals de dos fulles amb un pas lliure de 900 mm d'ample x 2.000mm d'alçada, acabat de cabina en melanina, terra preparat per a pedra natural, botonera vertical acabada en acer inoxidable, passamans en costat oposat a la botonera acabat en acer inoxidable, mirall al fons, sostre amb il·luminació plafó LED acabat en acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 10 EABGAASC m2 Tancament de la caixa de l'ascensor amb vidre 6+6, inclou subestructura d'acer amb una capa d'imprimació i acabat lacat. Tot muntat i ancorat a estructura principal. Inclou remats i tapetes de xapa d'alumini en els trobaments amb els paraments i forjats existents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor		4,000	2,000	3,400		27,200	C#*D#*E#*F#
2			-1,000	1,200	2,200		-2,640	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000	3,630		29,040	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	1,200	2,200		-2,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,960**

- 11 K811A6J2 m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banc		2,000	11,000		0,450	9,900	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,450		0,450	0,405	C#*D#*E#*F#
3	Rampa			12,000		0,800	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,905**

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol CQ CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 65

1 CONT0PC1 U Partida alçada a justificar del conjunt d'assajos i inspeccions necessàries per correcte seguiment de les actuacions realitzades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc paret			50,010		0,150	7,502	C#*D#*E#*F#
2	Enderroc sobre bigueta			13,148		0,300	3,944	C#*D#*E#*F#
3	Arrencada paviment			181,720		0,050	9,086	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc sobre			32,240		0,300	9,672	C#*D#*E#*F#
5	Enderroc solera			6,783			6,783	C#*D#*E#*F#
6	Recalçat			1,836			1,836	C#*D#*E#*F#
7	Rasa			7,440			7,440	C#*D#*E#*F#
8	Repicat			106,500		0,030	3,195	C#*D#*E#*F#
9	Rasa			17,400			17,400	C#*D#*E#*F#
10	Repicat			708,961		0,030	21,269	C#*D#*E#*F#
11	Enderroc coberta			541,000		0,250	135,250	C#*D#*E#*F#
12	Enderroc solera			2,820			2,820	C#*D#*E#*F#
13	Repicat			52,897		0,030	1,587	C#*D#*E#*F#
14	Arrencada paviment			5,800		0,050	0,290	C#*D#*E#*F#
15	Fossat			7,920			7,920	C#*D#*E#*F#
17	Esponjament	P	20,000				47,199	PERORIGEN(G1: G16,C17)

TOTAL AMIDAMENT 283,193

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderroc paret			50,010		0,150	7,502	C#*D#*E#*F#
2	Enderroc sobre bigueta			13,148		0,300	3,944	C#*D#*E#*F#
3	Arrencada paviment			181,720		0,050	9,086	C#*D#*E#*F#
4	Enderroc sobre			32,240		0,300	9,672	C#*D#*E#*F#
5	Enderroc solera			6,783			6,783	C#*D#*E#*F#
6	Recalçat			1,836			1,836	C#*D#*E#*F#
7	Rasa			7,440			7,440	C#*D#*E#*F#
8	Repicat			106,500		0,030	3,195	C#*D#*E#*F#
9	Rasa			17,400			17,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

10	Repicat		708,961	0,030	21,269	C#*D#*E#*F#
11	Enderroc coberta		541,000	0,250	135,250	C#*D#*E#*F#
12	Enderroc solera		2,820		2,820	C#*D#*E#*F#
13	Repicat		52,897	0,030	1,587	C#*D#*E#*F#
14	Arrencada paviment		5,800	0,050	0,290	C#*D#*E#*F#
15	Fossat		7,920		7,920	C#*D#*E#*F#
17	Esponjament	P	20,000		47,199	PERORIGEN(G1: G16,C17)
TOTAL AMIDAMENT					283,193	

Obra 01 PRESSUPOST RML
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	XPAUSISO	PA	Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons durant l'execució de les obres. En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

PR2

PRESSUPOST



Àmbit Arquitectes
Pl. Cardona 7-8 L23
08006 Barcelona
+34 93 414 48 33
ambit@ambit.cat



Exp. núm.: X2019001013
REHABILITACIÓ DEL MAS LLOBET

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	CONT0PC1	U	Partida alçada a justificar del conjunt d'assajos i inspeccions necessàries per correcte seguiment de les actuacions realitzades. (QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	4.850,00	€
P-2	E3C515H4	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	102,06	€
P-3	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	9,89	€
P-4	E43BFML2	m	Formació de graó de fusta de 15 cm d'alçada i 30 cm de profunditat. Fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	125,43	€
P-5	E535F9ML	m2	Panell de coberta tipus sandvitx format un panell d'aglomerat hidròfug a l'exterior de 16 mm, un nucli de poliestirè expandit de 12 cm i un panell interior de fusta a escollir per la DF de 10 mm de gruix, junt longitudinal encadellat, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou lamina impermeabilitzant i tot els materials necessaris per col·locar-lo sobre l'estructura existent. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	133,98	€
P-6	E5615ML2	m2	O09 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 1000x 500 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat (SET-CENTS DINOEUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	719,77	€
P-7	E5615ML4	m2	O10 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 400 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	560,23	€
P-8	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	30,24	€
P-9	E9M21100	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	31,95	€
P-10	E9S2MQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	71,65	€
P-11	EABGAASC	m2	Tancament de la caixa de l'ascensor amb vidre 6+6, inclou subestructura d'acer amb una capa d'imprimació i acabat lacat. Tot muntat i ancorat a estructura principal. Inclou remats i tapetes de xapa d'alumini en els trobaments amb els paraments i forjats existents. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	385,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	EABGA004	u	O04_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 54x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	139,80 €
P-13	EABGA005	u	O05_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	135,38 €
P-14	EABGA006	u	O06_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x20 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	128,35 €
P-15	EABGA007	u	O07_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 25x80 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	138,61 €
P-16	EABGA008	u	O08_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x50 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. . Inclou emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre Completament muntada segons plànols de detall (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	138,61 €
P-17	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,78 €
P-18	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	24,45 €
P-19	ED15S910	m	Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	57,63 €
P-20	ED3G24V0	u	Pericó registrable, estanc, per instal·lacions, de formigó prefabricat, de mides 600x600mm amb tapa estanca i preparada per rebre paviment, col·locada, instal·lada i preparada per el pas d'instal·lacions, posterior segellat i rematat. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	239,52 €
P-21	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	34,05 €
P-22	ED7J5520	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	44,86 €
P-23	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64	€
P-25	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32	€
P-26	EFB4CB51	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33	€
P-27	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92	€
P-28	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96	€
P-29	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82	€
P-30	EFQ33ACL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57	€
P-31	EG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	290,18	€
P-32	EG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm. (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	417,58	€
P-33	EG140004	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 4 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13814 o equivalent. S'inclou porta opac i clau de pública concurrència, accessoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric. (TRES-CENTS VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	320,01	€
P-34	EG140006	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 6 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13816 o equivalent. S'inclou porta opac i clau de pública concurrència, accessoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	387,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	EG153B22	u	Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	59,17 €
P-36	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	388,23 €
P-37	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4,29 €
P-38	EG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79 €
P-39	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4,16 €
P-40	EG23R715	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67 €
P-41	EG23R915	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17 €
P-42	EG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €
P-43	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1,35 €
P-44	EG312144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P-45	EG312174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P-46	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-47	EG380A07	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm ² , muntat en malla de connexió a terra (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	15,43	€
P-48	EG38PF01	u	Linia elèctrica de cu de RV 0.6/1kV 1x 1,5mm ² lliure d'halògens formada per conductors unipolars de coure, segons normes UNE. Inclòs p.p. de grapes de fixació, terminals, manegues, accesoris d'instal·lació i connexió, verificat, assajat, provat, etc. Mesura la unitat instal·lada, connectada, verificada i funcionant. Totalment instal·lat i connectat. (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1,22	€
P-49	EG414D59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	36,72	€
P-50	EG414D5B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	37,17	€
P-51	EG415FJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	79,75	€
P-52	EG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	81,09	€
P-53	EG415FJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	148,16	€
P-54	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	111,04	€
P-55	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	220,11	€
P-56	EG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	195,92	€
P-57	EG48B44C	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	107,56	€
P-58	EG62B1A2	u	Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	EG62BGA2	u	Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,54 €
P-60	EG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P-61	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	12,47 €
P-62	EGD1322E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,84 €
P-63	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	39,91 €
P-64	EH110006	u	Subministrament i instal·lació de lluminària LED downlight de 220mm de diàmetre amb flux lumínic nominal de 1900lm, temperatura 4000K, potència 17W de la marca Normalit model Hat S EHS24B o equivalent. S'inclou accesoris d'alimentació i muntatge. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,64 €
P-65	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 llúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	116,51 €
P-66	EJ13B913	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada adaptable, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	152,57 €
P-67	EJ14B21Q	u	Inodor de porcellana esmaltada adaptat per mobilitat reduïda, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	178,31 €
P-68	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2" (DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	12,20 €
P-69	EJ248127	u	Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,78 €
P-70	EJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	32,28 €
P-71	EJ2ZA131	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada roscada de 1/2" (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	15,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	EJA24350	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	217,07 €
P-73	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2", connectat a una bateria o a un ramal (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	444,10 €
P-74	EL282CP3	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària amb una capacitat de 630Kgs per 8 persones, embarcament frontal, 2 parades, per un buit de dimensions interiors 1.650 mm d'ample x 1.60 mm de fons, fossat de 1.200 mm i recorregut lliure de seguretat de 3.600mm, dimensions interiors de cabina 1.400 mm d'ample x 1.100 mm de fons, portes automàtiques laterals de dos fulles amb un pas lliure de 900 mm d'ample x 2.000mm d'alçada, acabat de cabina en melanina, terra preparat per a pedra natural, botonera vertical acabada en acer inoxidable, passamans en costat oposat a la botonera acabat en acer inoxidable, mirall al fons, sostre amb il·luminació plafó LED acabat en acer inoxidable. (VINT MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	20.231,76 €
P-75	EM91FC3B	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m, N-II radi=75m, N-III radi=90m, N-IV radi=105m d'acord amb assaig, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.659,87 €
P-76	EN314A14	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P-77	EN315727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	12,09 €
P-78	EN317727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	23,47 €
P-79	EN318727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76 €
P-80	EN31A724	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (SETANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	77,05 €
P-81	EN812597	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	28,16 €
P-82	EN8125A4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	39,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	EN8125A7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,44 €
P-84	ESCA001	pa	Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a l'indar de parcel·la. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €
P-85	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	13,13 €
P-86	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P-87	F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
P-88	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	21,53 €
P-89	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	37,15 €
P-90	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05 €
P-91	FD7DMS16	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,94 €
P-92	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	42,49 €
P-93	FD7FMS11	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 110 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-94	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,44 €
P-95	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i màquinareria necessària per l'execució dels treballs. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	138,24 €
P-96	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra Totalment muntat, instal·lat, connexonat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant. Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials (MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.417,40 €
P-97	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	102,71 €
P-98	FDK282G1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	206,79 €
P-99	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	42,50 €
P-100	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57 €
P-101	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79 €
P-103	GSDMAS01	u	Centralització de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2.547,91 €
P-104	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LAS SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL CORRESPONENT INFORME TÈCNIC. (DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2,82 €
P-105	K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56 €
P-106	K2148AE1	m2	Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	46,71 €
P-107	K21511ML	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, retirada de panells ondulats i altres elements fins a deixar l'estructura de coberta, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	15,05 €
P-108	K2153JML	m	Retirada d'elements i revestiments susceptibles de despendres i poden ser un risc per les persones amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
P-109	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	16,31 €
P-110	K21647ML	u	Obertura en paret de carreus interior de fins a 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou col·locació de perfils laminats HEB 100 sobre dau de formigó i retacat amb morter. Tot segons detalls de projecte. (SIS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	603,78 €
P-111	K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
P-112	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	11,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-113	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	154,96	€
P-114	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53	€
P-115	K21944ML	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobrant sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78	€
P-116	K21Q70X1	m2	Retirada prèvia a l'inici de l'actuació de tots els elements, equipaments i estris (mobles, portes, teixits, maquinària, electrodomèstics, calderes, plàstics, papers, etc.) que es trobin dins de la totalitat de les edificacions. Tot executat amb mitjans manuals, equips auxiliars i mitjans de protecció necessaris per evacuar la runa. Inclosa la classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons Real Decreto 105/2008 i els desplaçaments dels elements i runa per l'obra. (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71	€
P-117	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03	€
P-118	K2231411	m3	Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	237,16	€
P-119	K225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	20,71	€
P-120	K2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	48,07	€
P-121	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,54	€
P-122	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	19,50	€
P-123	K31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	93,38	€
P-124	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-125	K32515C4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba (CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	106,70 €
P-126	K32BM6JJ	m2	Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P-127	K32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37 €
P-128	K33B30ML	u	Connectors D16 per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resina epoxi entre fonament existent i nou fonament. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	13,41 €
P-129	K43R1111	u	Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i rebert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	109,53 €
P-130	K43RF1ML	m3	Desmuntatge de jàsseres de fusta existents i posterior muntatge com a revestiment de la nova estructura metàl·lica. Inclou treballs a taller i materials auxiliars. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.488,74 €
P-131	K43RP5CP	m2	Neteja superficial i tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element i aplicació d'imprimació segelladora. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	15,79 €
P-132	K43RP5ML	m2	Inspecció i assaig per determinar l'estat de conservació del cap de la bigueta de fusta i la geometria dels elements resistents (bigues i biguetes) que componen el forjat, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Determinació de la presència i afectació estructural d'agents biològics i tractament curatiu i/o curatiu. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	14,24 €
P-133	K43Z5326	kg	Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €
P-134	K44151ML	u	Estructura per per ascensor d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per pilars tubulars de secció quadrada, perfils laminats en les corretges, coberta i perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Tot lacat de color negre. (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2.975,39 €
P-135	K4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P-136	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-137	K44752ML	m2	Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	269,64 €
P-138	K44Z55ML	m2	Platina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a perfils laminats en calent, segons detalls de projecte, de 8 mm de gruix, col·locat amb tac químic amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 4 m (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,88 €
P-139	K451K7ML	m3	Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retacat amb morter sense retracció. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	123,73 €
P-140	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69 €
P-141	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	357,61 €
P-142	K4FR62ML	m2	Reparació amb reposició de material de mur tàpia amb material de reblert elaborat a obra amb aglutinants i reposició de fins al 100% de la superfície. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	73,03 €
P-143	K4GR11ML	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (VUITANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	87,03 €
P-144	K4GRRD00	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01 €
P-145	K4S161ML	m	Substitució funcional de jàssera de fusts D20 per IPN per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, d'acer S275JR recolzada sobre dau de formigó, tot segons detalls, inclou apuntament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	204,49 €
P-146	K5221CPK	m2	Recuperació i consolidació d'elements singulars d'obra. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	33,45 €
P-147	K5221RMK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb poliuretà sobre enllatat de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 40 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques, incloent remats i peces especials. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,68 €
P-148	K5Z1FVML	m2	Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-149	K5ZAV1ML	m	Remat de planxa de coure de 0.6 mm, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a remat, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	52,35 €
P-150	K5ZJ2ADP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	60,85 €
P-151	K65262BY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2/\text{K/W}$ (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	39,49 €
P-152	K6527HBD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2/\text{K/W}$ (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	45,24 €
P-153	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de $1500 \mu\text{m}$ (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	45,93 €
P-154	K7P111ML	m	Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de $\geq 30 \text{ cm}$ de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm , de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de $2/3 \text{ cm}$ del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10 (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	110,60 €
P-155	K811A2ML	m2	Consolidació i restitució de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, fins a $4,00 \text{ m}$ d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	19,38 €
P-156	K811A3ML	m2	Restitució puntual de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat (DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	17,73 €
P-157	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de $3,00 \text{ m}$ d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53 €
P-158	K87411ML	m2	Retirada i substitució d'elements ceràmics del sostre en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	25,56 €
P-159	K87857ML	m2	Neteja i consolidació de revestiment de morter de calç llis (DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	10,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-160	K87CU2ML	m2	Consolidació de parament amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	17,63 €
P-161	K87CUM4	m2	Consolidació superficial de volta amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa (QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	15,93 €
P-162	K898U003	m2	Pintat de parament corb (voltes) interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94 €
P-163	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €
P-164	K8A82E23	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat, amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0 (VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	8,89 €
P-165	K9361861	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38 €
P-166	K93628ML	m2	Capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou malla de compressió de 20x20 de 10 mm, connectors a paret de 10mm de diàmetre i conectors a biga de fusta tipus "Tecnaria" CTBASE 12/70 cada 50 cm. Tot segons detalls de projecte. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	29,81 €
P-167	K93Z1R20	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
P-168	K9EACP03	m2	Paviment de tova manual, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. (SETANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	70,26 €
P-169	K9EACPL	m2	Restitució de paviment de tova manual amb un 40% de peces aprofitades, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. (CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	50,19 €
P-170	K9QAU020	m2	Revestiment d'escala amb fusta d'alta resistència, de 30 mm de gruix i fins 150 mm d'amplària màxima, segons detalls de projecte. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	84,91 €
P-171	K9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
P-172	KA1AD011	u	O11_Porta exterior abatible, cega, d'una fulla de 100x253x4 cm, de fusta de pi de flandes tallada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferrament, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	591,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-173	KA1ADF02	u	F02_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x179x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	241,55 €
P-174	KA1ADF03	u	F03_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 81x191x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	289,53 €
P-175	KA1ADF04	u	F04_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x188x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	331,69 €
P-176	KA1ADF05	u	F05_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x218x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	362,05 €
P-177	KA1ADF06	u	F06_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 80x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	314,07 €
P-178	KA1ADF07	u	F07_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x193x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	695,52 €
P-179	KA1ADF08	u	F08_Porta interior abatible, cega, de dues fulles per un buit de 120x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	458,01 €
P-180	KA1RFR01	u	FR01_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 187x112 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	328,47 €
P-181	KA1RFR02	u	FR02_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 186x74 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	298,59 €
P-182	KA1RFR03	u	FR03_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 195x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	358,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-183	KA1RFR04	u	FR04_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 200x118 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	390,73 €
P-184	KA1RFR05	u	FR05_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 185x79 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	328,19 €
P-185	KA1RFR06	u	FR06_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 194x91 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	343,15 €
P-186	KA1RFR07	u	FR07_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 191x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	340,96 €
P-187	KA1RFR08	u	FR08_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 198x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	349,23 €
P-188	KA1RFR09	u	FR09_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 210x80 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	359,19 €
P-189	KA1ROR01	u	OR01_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 261x335 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	592,73 €
P-190	KA1ROR02	u	OR02_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 326x282 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	643,63 €
P-191	KA1ROR03	u	OR03_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 285x266 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	641,87 €
P-192	KA1ROR04	u	OR04_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 90x102 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	291,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-193	KA1ROR05	u	OR05_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	270,37 €
P-194	KA1ROR06	u	OR06_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	328,47 €
P-195	KA1ROR07	u	OR07_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb una fulla batent amb vidre, per a un buit d'obra de 60x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	217,75 €
P-196	KA1ROR08	u	OR08_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 94x130 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	300,41 €
P-197	KA1ROR09	u	OR09_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 84x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	279,99 €
P-198	KA1ROR10	u	OR10_Restauració de finestra fixe exterior de fusta amb vidre, per a un buit d'obra de 30x70 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	191,34 €
P-199	KA1ROR11	u	OR11_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 82x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	275,43 €
P-200	KA1ROR12	u	OR12_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 80x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	276,18 €
P-201	KA1ROR13	u	OR13_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents i fix superior, per a un buit d'obra de 162x280 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	615,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-202	KA1ROR14	u	OR14_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta, per a un buit d'obra de 145x210 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	479,97 €
P-203	KA1ROR15	u	OR15_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta i porticons, per a un buit d'obra de 120x215 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	454,25 €
P-204	KAF3F01	u	F01_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 66x177 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.252,36 €
P-205	KAF3O01	u	O01_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 152x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.261,92 €
P-206	KAF3O02	u	O02_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 106x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	834,75 €
P-207	KAF3O03	u	O03_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 140x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.138,66 €
P-208	KASACS01	u	S01_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre fins a 90 cm de fondària com a màxim. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 162 x 280 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	685,51 €
P-209	KASACS02	u	S02_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 119 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	534,59 €
P-210	KASACS03	u	S03_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 151 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	555,47 €
P-211	KASACS04	u	S04_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 105 x 105 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	412,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-212	KASACS05	u	S05_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 160 x 110 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (CINC-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	516,33 €
P-213	KASACS06	u	S06_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 87 i 121 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	328,97 €
P-214	KASACS07	u	S07_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 180 i 214 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	580,19 €
P-215	KASACS08	u	S08_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 219 i 185 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	580,19 €
P-216	KASACS09	u	S09_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 127 i 92 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	345,01 €
P-217	KB1228AM	m	B01_Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	148,18 €
P-218	KB144501	m	Passamà de fusta de 50x50 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes arrodonides, col·locat cargolat (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P-219	KD14CB31	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	55,61 €
P-220	KD5L43V3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10 €
P-221	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT "AIGÜES DE BARCELONA" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°. - 27 KG DE PES (TÓT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARCS: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU.	157,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-222	LEG01	pa	- Realització de projecte elèctric AS-BUILT i elaboració del certificat final per tècnic competent. - Realització de contracte de manteniment inicial per un any per instal·lador registrat. - Realització de boletins per instal·lador registrat. -Realització d'instàncies, formularis i altra documentació per a la inscripció en el registre. -Tramitació d'inscripció de la instal·lació en el registre. -Taxes d'inscripció de la instal·lació en el registre. Inclou legalització elèctrica de la línia d'enllaç i dels quadres de subministrament. (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P-223	P43K61ML	m	Substitució de bigueta de fusta de 20 cm de cantell com a màxim, fins a 6,5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	162,18 €
P-224	P976LBML	m	Llosa BREINCO VULCANO 20x40 o similar, de color segons existències de 5 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter . (VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	27,03 €
P-225	XPAUSISO	PA	Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons durant l'execució de les obres. En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997. (SIS MIL CENT CINQUANTA EUROS)	6.150,00 €
P-226	XPAUTT01	Pa	Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	425,00 €

QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	CONT0PC1	U	Partida alçada a justificar del conjunt d'assajos i inspeccions necessàries per correcte seguiment de les actuacions realitzades.	4.850,00	€
			Sense descomposició	4.850,00000	€
P-2	E3C515H4	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	102,06	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	83,14950	€
			Altres conceptes	18,91050	€
P-3	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	9,89	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02489	€
	B0B34258	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m	8,22000	€
			Altres conceptes	1,64511	€
P-4	E43BFML2	m	Formació de graó de fusta de 15 cm d'alçada i 30 cm de profunditat. Fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat	125,43	€
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	16,80000	€
	B43BF140	m3	Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llarg	99,03060	€
			Altres conceptes	9,59940	€
P-5	E535F9ML	m2	Panell de coberta tipus sandvitx format un panell d'aglomerat hidròfug a l'exterior de 16 mm, un nucli de poliestirè expandit de 12 cm i un panell interior de fusta a escollir per la DF de 10 mm de gruix, junt longitudinal encadellat, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou lamina impermeabilitzant i tot els materials necessaris per col·locar-lo sobre l'estructura existent.	133,98	€
	B6B113ML	m2	Panell de coberta tipus sandvitx format un panell d'aglomerat hidròfug a l'exterior de 1	123,90000	€
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,28000	€
			Altres conceptes	8,80000	€
P-6	E5615ML2	m2	O09 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 1000x 500 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat	719,77	€
	B0CA5E40	m2	Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tr	436,92000	€
	B56Z0005	m2	Perfilaria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm	201,30000	€
			Altres conceptes	81,55000	€
P-7	E5615ML4	m2	O10 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 400 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat	560,23	€
	B56Z0005	m2	Perfilaria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm	155,55000	€
	B0CA5E40	m2	Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tr	337,62000	€
			Altres conceptes	67,06000	€
P-8	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/Ila+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.	30,24	€
	B065E76B	m3	Formigó HA-30/B/20/Ila+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 m	15,51840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0B34121	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B5	1,68000	€
	B9GZ1200	t	Pols de quars colorCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció	9,10121	€
			Altres conceptes	3,94039	€
P-9	E9M21100	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó	31,95	€
	B0907000	kg	Adhesiu de resines epoxi	1,19740	€
	B071P000	kg	Morter d'anivellament	20,93000	€
			Altres conceptes	9,82260	€
P-10	E9S2MQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat	71,65	€
	B0CHLQ0B	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix	43,43510	€
			Altres conceptes	28,21490	€
P-11	EABGAASC	m2	Tancament de la caixa de l'ascensor amb vidre 6+6, inclou subestructura d'acer amb una capa d'imprimació i acabat lacat. Tot muntat i ancorat a estructura principal. Inclou remats i tapetes de xapa d'alumini en els trobaments amb els paraments i forjats existents.	385,50	€
	BC151D02	m2	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (	65,15250	€
	B8Z3A0G0	m	Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1.5 mm de gruix	5,35500	€
	B8KA7230	m	Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 µm de 1.5 mm de gruix, de 52	51,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,55420	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,80000	€
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	98,40150	€
			Altres conceptes	161,23680	€
P-12	EABGA004	u	O04_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 54x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.	139,80	€
	BC151E01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	17,07561	€
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	32,57850	€
			Altres conceptes	90,14589	€
P-13	EABGA005	u	O05_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.	135,38	€
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	32,57850	€
	BC151E01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	12,64860	€
			Altres conceptes	90,15290	€
P-14	EABGA006	u	O06_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x20 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall.	128,35	€
	BC151E01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	5,62160	€
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	32,57850	€
			Altres conceptes	90,14990	€
P-15	EABGA007	u	O07_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 25x80 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat.Completament muntada segons plànols de detall.	138,61	€
	BC151E01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	14,05400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	34,41000	€
			Altres conceptes	90,14600	€
P-16	EABGA008	u	O08_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x50 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,, acabat lacat i col·locat. . Inclou emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre Completament muntada segons plànols de detall	138,61	€
	B44Z6025	kg	Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	34,41000	€
	BC151E01	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (	14,05400	€
			Altres conceptes	90,14600	€
P-17	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	17,78	€
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	1,48750	€
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,21000	€
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
			Altres conceptes	15,06250	€
P-18	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	24,45	€
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,	3,66250	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,65000	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000	€
			Altres conceptes	15,05750	€
P-19	ED15S910	m	Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal , sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació	57,63	€
	BFWB1E22	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte	22,80000	€
	BFYBC900	u	Part proporcional d'elements de muntatge metàl·lics per a fixació de baixant de polietil	7,04000	€
	BD7J9110	m	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 110 mm de diàmetre nominal,	3,82500	€
			Altres conceptes	23,96500	€
P-20	ED3G24V0	u	Pericó registrable, estanc, per instal·lacions, de formigó prefabricat, de mides 600x600mm amb tapa estanca i preparada per rebre paviment, col·locada, instal·lada i preparada per el pas d'instal·lacions, posterior segellat i rematat.	239,52	€
	BD3F2550	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registr	226,18000	€
			Altres conceptes	13,34000	€
P-21	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i rebert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	34,05	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	8,25552	€
	BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i d	4,22400	€
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,86450	€
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,08000	€
			Altres conceptes	19,62598	€
P-22	ED7J5520	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat	44,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD7J5210	m	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal, d	3,82500	€
	BFWB1852	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri	8,13740	€
	BFYBA5A0	u	Part proporcional de carril de 41x21mm i elements de muntatge metàl·lics per a suspe	12,33700	€
			Altres conceptes	20,56060	€
P-23	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	3,80	€
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,44800	€
	BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de l	0,57120	€
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,55500	€
	BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm d	0,05000	€
			Altres conceptes	2,17580	€
P-24	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	4,64	€
	BFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de l	0,90780	€
	BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,83700	€
	BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm d	0,05000	€
	B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,44950	€
			Altres conceptes	2,39570	€
P-25	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	7,32	€
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,67200	€
	BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de l	2,44800	€
	BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, met	1,66800	€
	BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm d	0,14000	€
			Altres conceptes	2,39200	€
P-26	EFB4CB51	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	9,33	€
	BFYB5705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm d	0,18000	€
	B0A75F02	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,74800	€
	BFB4CB51	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de l	3,51900	€
	BFWB5705	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, met	2,26800	€
			Altres conceptes	2,61500	€
P-27	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,92	€
	BFQ33A6A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem	2,83560	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€
			Altres conceptes	3,92440	€
P-28	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€
	BFQ33A7A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem	2,87640	€
			Altres conceptes	3,92360	€
P-29	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,82	€
	BFQ33ABA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem	3,86580	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€
			Altres conceptes	4,79420	€
P-30	EFQ33ACL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,57	€
	BFQ33ACA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem	4,62060	€
	BFYQ3060	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,16000	€
			Altres conceptes	4,78940	€
P-31	EG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	290,18	€
	BEG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVE	211,20000	€
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	12,00000	€
			Altres conceptes	66,98000	€
P-32	EG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm.	417,58	€
	BEG1100002	u	Part proporcional accesoris de muntatge	12,00000	€
	BEG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la conn	338,60000	€
			Altres conceptes	66,98000	€
P-33	EG140004	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 4 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13814 o equivalent. S'inclou porta opac i clau de publica concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric.	320,01	€
	BEG140004	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per	318,67000	€
			Altres conceptes	1,34000	€
P-34	EG140006	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 6 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13816 o equivalent. S'inclou porta opac i clau de publica concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric.	387,38	€
	BEG140006	U	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per	386,04000	€
			Altres conceptes	1,34000	€
P-35	EG153B22	u	Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	59,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG153B22	u	Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció	40,41000	€
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000	€
			Altres conceptes	18,40000	€
P-36	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	388,23	€
	BG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual	320,25000	€
			Altres conceptes	67,98000	€
P-37	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	4,29	€
	BG22HB10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant	3,31500	€
			Altres conceptes	0,97500	€
P-38	EG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,79	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	4,05960	€
			Altres conceptes	1,73040	€
P-39	EG23R515	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	4,16	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000	€
	BG23R510	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	1,62180	€
			Altres conceptes	2,27820	€
P-40	EG23R715	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	4,67	€
	BG23R710	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	1,97880	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000	€
			Altres conceptes	2,43120	€
P-41	EG23R915	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	6,17	€
	BG23R910	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	3,27420	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000	€
			Altres conceptes	2,63580	€
P-42	EG23RA15	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	7,41	€
	BG23RA10	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	4,37580	€
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000	€
			Altres conceptes	2,77420	€
P-43	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub	1,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG312130	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	0,53040	€
			Altres conceptes	0,81960	€
P-44	EG312144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,50	€
	BG312140	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	0,68340	€
			Altres conceptes	0,81660	€
P-45	EG312174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,51	€
	BG312170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	1,79520	€
			Altres conceptes	2,71480	€
P-46	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,20	€
	BG315120	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	0,38760	€
			Altres conceptes	0,81240	€
P-47	EG380A07	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	15,43	€
	BG380A00	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm ²	1,88700	€
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,16000	€
			Altres conceptes	13,38300	€
P-48	EG38PF01	u	Linia elèctrica de cu de RV 0,6/1kV 1x 1,5mm ² lliure d'halògens formada per conductors unipolars de coure, segons normes UNE. Inclòs p.p. de grapes de fixació, terminals, manegues, accessoris d'instal·lació i connexió, verificat, assajat, provat, etc. Mesura la unitat instal·lada, connectada, verificada i funcionant. Totalment instal·lat i connectat.	1,22	€
			Sense descomposició	1,22000	€
P-49	EG414D59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	36,72	€
	BG414D59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi	25,42000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
			Altres conceptes	10,88000	€
P-50	EG414D5B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	37,17	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
	BG414D5B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bi	25,87000	€
			Altres conceptes	10,88000	€
P-51	EG415FJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	79,75	€
	BG415FJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	67,58000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
			Altres conceptes	11,75000	€
P-52	EG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	81,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
	BG415FJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	68,92000	€
			Altres conceptes	11,75000	€
P-53	EG415FJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	148,16	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000	€
	BG415FJK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	133,06000	€
			Altres conceptes	14,68000	€
P-54	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	111,04	€
	BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi	95,39000	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
			Altres conceptes	15,27000	€
P-55	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	220,11	€
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000	€
	BG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet	200,07000	€
			Altres conceptes	19,66000	€
P-56	EG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	195,92	€
	BG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màx	181,70000	€
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,42000	€
			Altres conceptes	13,80000	€
P-57	EG48B44C	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	107,56	€
	BGW48000	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,42000	€
	BG48B44C	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18	93,34000	€
			Altres conceptes	13,80000	€
P-58	EG62B1A2	u	Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	12,36	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,38000	€
	BG62B1A2	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu	2,99000	€
			Altres conceptes	8,99000	€
P-59	EG62BGA2	u	Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	12,54	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,38000	€
	BG62BGA2	u	Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, pre	3,17000	€
			Altres conceptes	8,99000	€
P-60	EG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada	10,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25	3,21000	€
			Altres conceptes	7,73000	€
P-61	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	12,47	€
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,40000	€
	BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+	3,08000	€
			Altres conceptes	8,99000	€
P-62	EGD1322E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	32,84	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,12000	€
	BGD13220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2000 mm de llargària, de	15,23000	€
			Altres conceptes	13,49000	€
P-63	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	39,91	€
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e	26,31000	€
			Altres conceptes	13,60000	€
P-64	EH110006	u	Subministrament i instal·lació de lluminària LED downlight de 220mm de diàmetre amb flux lumínic nominal de 1900lm, temperatura 4000K, potència 17W de la marca Normalit model Hat S EHS24B o equivalent.	63,64	€
			S'inclou accesoris d'alimentació i muntatge.		
	BEH110006	u	Subministrament i instal·lació de lluminària LED downlight de 220mm de diàmetre amb	54,53000	€
			Altres conceptes	9,11000	€
P-65	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 llúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	116,51	€
	BH61RK5A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n	108,35000	€
			Altres conceptes	8,16000	€
P-66	EJ13B913	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada adaptable, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.	152,57	€
	BJ13B913	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i	132,06000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,65295	€
			Altres conceptes	19,85705	€
P-67	EJ14B21Q	u	Inodor de porcellana esmaltada adaptat per mobilitat reduïda, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	178,31	€
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,61945	€
	BJ14B21Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzonta	140,62000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,17412	€
			Altres conceptes	35,89643	€
P-68	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	12,20	€
	BJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	5,09000	€
			Altres conceptes	7,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-69	EJ248127	u	Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4	126,78	€
	BJ248127	u	Fluxor per a inodor, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub	91,23000	€
			Altres conceptes	35,55000	€
P-70	EJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	32,28	€
	BJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p	21,61000	€
			Altres conceptes	10,67000	€
P-71	EJ2ZA131	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada roscada de 1/2"	15,89	€
	BJ2ZA131	u	Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, a	5,22000	€
			Altres conceptes	10,67000	€
P-72	EJA24350	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat	217,07	€
	BJA24350	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7	177,58000	€
			Altres conceptes	39,49000	€
P-73	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2", connectat a una bateria o a un ramal	444,10	€
	BJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nomi	435,53000	€
			Altres conceptes	8,57000	€
P-74	EL282CP3	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària amb una capacitat de 630Kgs per 8 persones, embarcament frontal, 2 parades, per un buit de dimensions interiors 1.650 mm d'ample x 1.60 mm de fons, fossat de 1.200 mm i recorregut lliure de seguretat de 3.600mm, dimensions interiors de cabina 1.400 mm d'ample x 1.100 mm de fons, portes automàtiques laterals de dos fulles amb un pas lliure de 900 mm d'ample x 2.000mm d'alçada, acabat de cabina en melanina, terra preparat per a pedra natural, botonera vertical acabada en acer inoxidable, passamans en costat oposat a la botonera acabat en acer inoxidable, mirall al fons, sostre amb il·luminació plafó LED acabat en acer inoxidable.	20.231,76	€
	BL3123A1	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i man	13.656,23000	€
	BL3M21A1	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit	2.576,60000	€
			Altres conceptes	3.998,93000	€
P-75	EM91FC3B	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m, N-II radi=75m, N-III radi=90m, N-IV radi=105m d'acord amb assaig, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta	1.659,87	€
	BM91FC3B	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un av	1.482,14000	€
			Altres conceptes	177,73000	€
P-76	EN314A14	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	18,00	€
	BN314A10	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.44	7,11000	€
			Altres conceptes	10,89000	€
P-77	EN315727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	12,09	€
	BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	4,90000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,19000 €
P-78	EN317727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	23,47 €
	BN317720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	12,58000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-79	EN318727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	27,76 €
	BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre	16,87000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-80	EN31A724	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	77,05 €
	BN31A720	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D	52,65000 €
			Altres conceptes	24,40000 €
P-81	EN812597	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	28,16 €
	BN812590	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de	17,27000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-82	EN8125A4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	39,89 €
	BN8125A0	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOM	23,55000 €
			Altres conceptes	16,34000 €
P-83	EN8125A7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	34,44 €
	BN8125A0	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOM	23,55000 €
			Altres conceptes	10,89000 €
P-84	ESCA001	pa	Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a llindar de parcel·la.	650,00 €
			Sense descomposició	650,00000 €
P-85	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA.	13,13 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11220 €
	B0322000	m3	Sauló garbellat	2,08300 €
	F2225232	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SP	4,14602 €
			Altres conceptes	6,78878 €
P-86	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	9,74 €
			Altres conceptes	9,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-87	F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora	7,74	€
			Altres conceptes	7,74000	€
P-88	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	21,53	€
			Altres conceptes	21,53000	€
P-89	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	37,15	€
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	27,21600	€
			Altres conceptes	9,93400	€
P-90	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	13,05	€
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica	7,03605	€
			Altres conceptes	6,01395	€
P-91	FD7DMS16	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.	25,94	€
	BD7DMS16	u	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb	21,00000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
P-92	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.	42,49	€
	BD7FCS97	M	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de	37,55000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
P-93	FD7FMS11	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 110 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.	15,94	€
	BD7FMS11	u	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb	11,00000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
P-94	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució.	36,44	€
	BD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb	31,50000	€
			Altres conceptes	4,94000	€
P-95	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i màquinaria necessària per l'execució dels treballs.	138,24	€
			Altres conceptes	138,24000	€
P-96	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc.	1.417,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra Totalment muntat, instal·lat, connexionat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant. Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials	
	F31B1000	kg	Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic	315,75500 €
	B0DZCS01	U	ENCOFRAT PER A LA FORMACIÓ DEL POU CIRCULAR D120 DE XAPA METÀL·LI	620,00000 €
	B06NLA2C	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica	6,70100 €
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	83,69900 €
	B0DZA000	I	Desencofrant	11,00000 €
			Altres conceptes	380,24500 €
P-97	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	102,71 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33056 €
	B0F1K2A1	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE	9,11915 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00163 €
			Altres conceptes	93,25866 €
P-98	FDK282G1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	206,79 €
	B0F1K2A1	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SE	13,77548 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00326 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43386 €
			Altres conceptes	192,57740 €
P-99	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	42,50 €
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,16792 €
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d	23,03000 €
			Altres conceptes	19,30208 €
P-100	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	11,57 €
	BFYB1705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40	0,06000 €
	BFWB1705	u	Accesoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri	2,58300 €
	BFB17600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr	1,08120 €
			Altres conceptes	7,84580 €
P-101	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,	2,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada		
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	1,27500	€
			Altres conceptes	1,23500	€
P-102	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,79	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	4,05960	€
			Altres conceptes	1,73040	€
P-103	GSDMAS01	u	Centralització de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	2.547,91	€
	BSDMAS01	u	Centralització de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conj	2.480,93000	€
			Altres conceptes	66,98000	€
P-104	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LA SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL CORRESPONENT INFORME TÈCNIC.	2,82	€
	BVADG8RA	m	FILMACIÓ AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CL	2,82000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-105	K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	48,56	€
			Altres conceptes	48,56000	€
P-106	K2148AE1	m2	Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	46,71	€
			Altres conceptes	46,71000	€
P-107	K21511ML	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, retirada de panells ondulats i altres elements fins a deixar l'estructura de coberta, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,05	€
			Altres conceptes	15,05000	€
P-108	K2153JML	m	Retirada d'elements i revestiments susceptibles de despendres i poden ser un risc per les persones amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,76	€
			Altres conceptes	3,76000	€
P-109	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,31	€
			Altres conceptes	16,31000	€
P-110	K21647ML	u	Obertura en paret de carreus interior de fins a 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou col·locació de perfils laminats HEB 100 sobre dau de formigó i retacat amb morter. Tot segons detalls de projecte.	603,78	€
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	110,08000	€
	B067260V	m3	Formigó autocompactant HA-25/AC-E2/12/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm,	78,27750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0715100	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció con	0,20500	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	23,40000	€
			Altres conceptes	391,81750	€
P-111	K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de	17,89	€
			Altres conceptes	17,89000	€
P-112	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,29	€
			Altres conceptes	11,29000	€
P-113	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	154,96	€
			Altres conceptes	154,96000	€
P-114	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,53	€
			Altres conceptes	7,53000	€
P-115	K21944ML	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobrant sobre camió o contenidor	8,78	€
			Altres conceptes	8,78000	€
P-116	K21Q70X1	m2	Retirada prèvia a l'inici de l'actuació de tots els elements, equipaments i estris (mobles, portes, teixits, maquinària, electrodomèstics, calderes, plàstics, papers, etc.) que es trobin dins de la totalitat de les edificacions. Tot executat amb mitjans manuals, equips auxiliars i mitjans de protecció necessaris per evacuar la runa. Inclou la classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons Real Decreto 105/2008 i els desplaçaments dels elements i runa per l'obra.	3,71	€
			Altres conceptes	3,71000	€
P-117	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	7,03	€
			Altres conceptes	7,03000	€
P-118	K2231411	m3	Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	237,16	€
			Altres conceptes	237,16000	€
P-119	K225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM	20,71	€
			Altres conceptes	20,71000	€
P-120	K2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim	48,07	€
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	46,05260	€
			Altres conceptes	2,01740	€
P-121	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,54	€
			Altres conceptes	7,54000	€
P-122	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	19,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	19,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-123	K31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	93,38	€
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	87,10900	€
			Altres conceptes	6,27100	€
P-124	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,27	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00610	€
			Altres conceptes	1,26390	€
P-125	K32515C4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/Ila de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba	106,70	€
	B065760B	m3	Formigó HA-25/B/10/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a	73,39025	€
			Altres conceptes	33,30975	€
P-126	K32BM6JJ	m2	Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	9,74	€
	B0B34258	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m	8,22000	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02489	€
			Altres conceptes	1,49511	€
P-127	K32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m	19,37	€
	B0DZP600	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,59000	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,22000	€
	B0D81680	m2	Plafo metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,65750	€
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09464	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,13695	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52476	€
			Altres conceptes	16,14615	€
P-128	K33B30ML	u	Connectors D16 per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locats amb resina epoxi entre fonament existent i nou fonament.	13,41	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	7,12800	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01244	€
			Altres conceptes	6,26956	€
P-129	K43R1111	u	Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada	109,53	€
	B44Z5A25	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen	17,82000	€
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	17,08000	€
	B0D626B0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos	0,92721	€
	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	28,37760	€
	B0715200	kg	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controla	2,00008	€
			Altres conceptes	43,32511	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-130	K43RF1ML	m3	Desmuntatge de jàsseres de fusta existents i posterior muntatge com a revestiment de la nova estructura metàl·lica. Inclou treballs a taller i materials auxiliars.	1.488,74	€
	B0A31000	kg	Clau acer	13,60000	€
	B43ZF140	m3	Peça per a estructures de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x1	556,36000	€
			Altres conceptes	918,78000	€
P-131	K43RP5CP	m2	Neteja superficial i tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element i aplicació d'imprimació segelladora.	15,79	€
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,03500	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,65300	€
			Altres conceptes	14,10200	€
P-132	K43RP5ML	m2	Inspecció i assaig per determinar l'estat de conservació del cap de la bigueta de fusta i la geometria dels elements resistents (bigues i biguetes) que componen el forjat, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Determinació de la presència i afectació estructural d'agents biològics i tractament curatiu i/o curatiu.	14,24	€
			Altres conceptes	14,24000	€
P-133	K43Z5326	kg	Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra	4,17	€
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,86000	€
			Altres conceptes	2,31000	€
P-134	K44151ML	u	Estructura per per ascensor d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per pilars tubulars de secció quadrada, perfils laminats en les corretges, coberta i perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Tot lacat de color negre.	2.975,39	€
	B44Z5025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1.936,95000	€
			Altres conceptes	1.038,44000	€
P-135	K4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,78	€
	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,03000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
P-136	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	1,64	€
	B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	0,86000	€
			Altres conceptes	0,78000	€
P-137	K44752ML	m2	Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte.	269,64	€
	B44Z5026	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	241,80000	€
			Altres conceptes	27,84000	€
P-138	K44Z55ML	m2	Platina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a perfils laminats en calent, segons detalls de projecte, de 8 mm de gruix, col·locat amb tac químic amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 4 m	110,88	€
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	36,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,94356	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	5,33566	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	33,04800	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01374	€
			Altres conceptes	35,19904	€
P-139	K451K7ML	m3	Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retacat amb morter sense retracció.	123,73	€
	B067260V	m3	Formigó autocompactant HA-25/AC-E2/12/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm,	78,27750	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	0,02535	€
	B0715100	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció con	0,20500	€
			Altres conceptes	45,22215	€
P-140	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló	25,69	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,06093	€
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,13494	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43750	€
			Altres conceptes	25,05663	€
P-141	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	357,61	€
	B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	42,37920	€
			Altres conceptes	315,23080	€
P-142	K4FR62ML	m2	Reparació amb reposició de material de mur tàpia amb material de reblert elaborat a obra amb aglutinants i reposició de fins al 100% de la superfície.	73,03	€
			Altres conceptes	73,03000	€
P-143	K4GR11ML	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor	87,03	€
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,38871	€
	B0714000	kg	Mortor sintètic epoxi de resines epoxi	11,57700	€
			Altres conceptes	75,06429	€
P-144	K4GRRD00	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4	12,01	€
			Altres conceptes	12,01000	€
P-145	K4S161ML	m	Substitució funcional de jàssera de fusts D20 per IPN per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, d'acer S275JR recolzada sobre dau de formigó, tot segons detalls, inclou apuntament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor	204,49	€
	B4456110	u	Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de pl	62,21250	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	0,85410	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	20,60640	€
	B0716000	kg	Mortor expansiu	5,76000	€
	B0D626B0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos	92,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,79700 €
P-146	K5221CPK	m2	Recuperació i consolidació d'elements singulars d'obra.	33,45 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01157 €
	B8112GA0	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1,	1,14612 €
			Altres conceptes	32,29231 €
P-147	K5221RMK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb poliuretà sobre enllatat de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 40 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques, incloent remats i peces especials.	64,68 €
	B52219N0	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a	4,37000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,33392 €
	B0A32000	kg	Clau acer galvanitzat	0,15120 €
			Altres conceptes	58,82488 €
P-148	K5Z1FVML	m2	Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	27,59 €
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,22050 €
	B0F74240	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 77	2,62080 €
			Altres conceptes	24,74870 €
P-149	K5ZAV1ML	m	Remat de planxa de coure de 0.6 mm, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 ples, per a remat, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat	52,35 €
	B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	5,32000 €
	B5ZH2AD0	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de gruix 0.6 mm, de 45 cm de	29,82353 €
	B0CHS143	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 40 cm de d	5,39784 €
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,96000 €
			Altres conceptes	10,84863 €
P-150	K5ZJ2ADP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	60,85 €
	B5ZHAAD0	u	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de coure de 0,6 mm de gruix,	10,53000 €
	B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme	1,43000 €
	B5ZH2AD0	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de gruix 0.6 mm, de 45 cm de	29,82353 €
			Altres conceptes	19,06647 €
P-151	K65262BY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	39,49 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,79000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix I	0,47940 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,85600 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000 €
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm	3,23420 €
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	0,93765 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	5,38230	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	10,32060	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,29160	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000	€
			Altres conceptes	14,01825	€
P-152	K6527HBD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$	45,24	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	0,93765	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,85600	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,28000	€
	B7C9R8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm	3,93460	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix I	0,47940	€
	B0CC5410	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),	7,69560	€
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	7,67350	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,29160	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,79000	€
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp	5,38230	€
			Altres conceptes	14,01935	€
P-153	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 μm	45,93	€
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	18,94200	€
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	1,85579	€
			Altres conceptes	25,13221	€
P-154	K7P111ML	m	Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de $\geq 30 \text{ cm}$ de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10	110,60	€
	B75A2200	l	Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant	27,89500	€
			Altres conceptes	82,70500	€
P-155	K811A2ML	m2	Consolidació i restitució de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, fins a 4,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat	19,38	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01157	€
	B8112G60	t	Mortor de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,	1,01550	€
			Altres conceptes	18,35293	€
P-156	K811A3ML	m2	Restitució puntual de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat	17,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8112G60	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,	1,01550	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01157	€
			Altres conceptes	16,70293	€
P-157	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat	23,53	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01157	€
	B8112GB0	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1,	1,13815	€
			Altres conceptes	22,38028	€
P-158	K87411ML	m2	Retirada i substitució d'elements ceràmics del sostre en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.	25,56	€
			Altres conceptes	25,56000	€
P-159	K87857ML	m2	Neteja i consolidació de revestiment de morter de calç llis	10,90	€
	B8112G60	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,	1,01550	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01157	€
			Altres conceptes	9,87293	€
P-160	K87CU2ML	m2	Consolidació de parament amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell	17,63	€
	B89ZRH00	kg	Pintura acrílica antihumitat	0,34362	€
	B0531710	kg	Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs	0,00047	€
			Altres conceptes	17,28591	€
P-161	K87CUM4	m2	Consolidació superficial de volta amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa	15,93	€
	B8ZAS000	kg	Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural	7,38927	€
			Altres conceptes	8,54073	€
P-162	K898U003	m2	Pintat de parament corb (voltes) interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat	12,94	€
	B89ZNU30	kg	Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a interiors	4,47300	€
	B8ZAT030	l	Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors	0,94900	€
	B8ZAT120	kg	Pintura de fons a base de silicats, per a interiors	2,61400	€
			Altres conceptes	4,90400	€
P-163	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat	10,71	€
	B8ZAT130	kg	Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors	2,01800	€
	B89ZNU40	kg	Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a exteriors	4,47300	€
	B8ZAT030	l	Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors	0,94900	€
			Altres conceptes	3,27000	€
P-164	K8A82E23	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat, amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0	8,89	€
	B8AZK000	kg	Vernís ignífug amb classe de reacció al foc B-s1,d0	2,34784	€
			Altres conceptes	6,54216	€
P-165	K9361861	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió	15,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a	8,15657	€
			Altres conceptes	7,22343	€
P-166	K93628ML	m2	Capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou malla de compressió de 20x20 de 10 mm, conectors a paret de 10mm de diàmetre i conectors a biga de fusta tipus "Tecnaria" CTBASE 12/70 cada 50 cm. Tot segons detalls de projecte.	29,81	€
	B0B34153	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5	1,70400	€
	B4R12021	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils la	3,51000	€
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am	6,72487	€
			Altres conceptes	17,87113	€
P-167	K93Z1R20	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescudat amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment	3,61	€
	B07Z1R11	kg	Imprimació de resines per a l'adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre	0,60900	€
			Altres conceptes	3,00100	€
P-168	K9EACP03	m2	Paviment de tova manual, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.	70,26	€
	D0701641	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime	1,62581	€
	B0310400	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,58065	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,65600	€
	B9EAAUCP	m2	Tova manual 10x20 cm	48,86400	€
			Altres conceptes	17,53354	€
P-169	K9EACPML	m2	Restitució de paviment de tova manual amb un 40% de peces aprofitades, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.	50,19	€
	B9EAAUCP	m2	Tova manual 10x20 cm	28,80000	€
	B0310400	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,58065	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,65600	€
	D0701641	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de cime	1,62581	€
			Altres conceptes	17,52754	€
P-170	K9QAU020	m2	Revestiment d'escala amb fusta d'alta resistència, de 30 mm de gruix i fins 150 mm d'amplària màxima, segons detalls de projecte.	84,91	€
	B9QAU020	m3	Post de fusta de bolondo, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària	40,93290	€
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	16,20000	€
			Altres conceptes	27,77710	€
P-171	K9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	5,33	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02489	€
	B0B34256	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B5	3,81600	€
			Altres conceptes	1,48911	€
P-172	KA1AD011	u	O11_Porta exterior abatible, cega, d'una fulla de 100x253x4 cm, de fusta de pi de flandes tallada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferrament, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	591,13	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	565,48800	€
			Altres conceptes	19,46000	€
P-173	KA1ADF02	u	F02_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x179x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	241,55	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	215,91360	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
			Altres conceptes	19,45440	€
P-174	KA1ADF03	u	F03_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 81x191x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	289,53	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	263,89440	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
			Altres conceptes	19,45360	€
P-175	KA1ADF04	u	F04_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x188x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	331,69	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	306,04896	€
			Altres conceptes	19,45904	€
P-176	KA1ADF05	u	F05_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x218x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	362,05	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	335,86560	€
			Altres conceptes	20,00240	€
P-177	KA1ADF06	u	F06_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 80x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	314,07	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	287,88480	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
			Altres conceptes	20,00320	€
P-178	KA1ADF07	u	F07_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x193x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	695,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	669,33216	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
			Altres conceptes	20,00584	€
P-179	KA1ADF08	u	F08_Porta interior abatible, cega, de dues fulles per un buit de 120x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall.	458,01	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,88630	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,29570	€
	BA1AD3R5	m2	Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de bas	431,82720	€
			Altres conceptes	20,00080	€
P-180	KA1RFR01	u	FR01_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 187x112 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	328,47	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	249,00000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500	€
			Altres conceptes	74,18668	€
P-181	KA1RFR02	u	FR02_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 186x74 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	298,59	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	219,12000	€
			Altres conceptes	74,18668	€
P-182	KA1RFR03	u	FR03_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 195x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	358,35	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	278,88000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500	€
			Altres conceptes	74,18668	€
P-183	KA1RFR04	u	FR04_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 200x118 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	390,73	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	308,76000	€
			Altres conceptes	76,68668	€
P-184	KA1RFR05	u	FR05_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 185x79 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines	328,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.		
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	249,00000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,88000	€
			Altres conceptes	74,18168	€
P-185	KA1RFR06	u	FR06 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 194x91 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	343,15	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,88000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	258,96000	€
			Altres conceptes	79,18168	€
P-186	KA1RFR07	u	FR07 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 191x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	340,96	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	258,96000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,88000	€
			Altres conceptes	76,99168	€
P-187	KA1RFR08	u	FR08 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 198x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	349,23	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,88000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	263,94000	€
			Altres conceptes	80,28168	€
P-188	KA1RFR09	u	FR09 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 210x80 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	359,19	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	273,90000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,88000	€
			Altres conceptes	80,28168	€
P-189	KA1ROR01	u	OR01 _Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 261x335 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	592,73	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,37500	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	498,00000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
			Altres conceptes	89,22668	€
P-190	KA1ROR02	u	OR02 _Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 326x282 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.),	643,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	547,80000 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,37500 €
			Altres conceptes	90,32668 €
P-191	KA1ROR03	u	OR03_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 285x266 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	641,87 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832 €
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	547,80000 €
			Altres conceptes	88,78668 €
P-192	KA1ROR04	u	OR04_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 90x102 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	291,39 €
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	219,12000 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500 €
			Altres conceptes	66,98668 €
P-193	KA1ROR05	u	OR05_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	270,37 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832 €
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	199,20000 €
			Altres conceptes	65,88668 €
P-194	KA1ROR06	u	OR06_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	328,47 €
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	249,00000 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,15500 €
			Altres conceptes	74,18668 €
P-195	KA1ROR07	u	OR07_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb una fulla batent amb vidre, per a un buit d'obra de 60x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	217,75 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,68750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	4,12832	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	149,40000	€
			Altres conceptes	63,53418	€
P-196	KA1ROR08	u	OR08_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 94x130 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	300,41	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	179,28000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,68750	€
			Altres conceptes	73,88250	€
P-197	KA1ROR09	u	OR09_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 84x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	279,99	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,63250	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	159,36000	€
			Altres conceptes	73,43750	€
P-198	KA1ROR10	u	OR10_Restauració de finestra fixe exterior de fusta amb vidre, per a un buit d'obra de 30x70 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	191,34	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	84,66000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,63250	€
			Altres conceptes	59,48750	€
P-199	KA1ROR11	u	OR11_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 82x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	275,43	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,63250	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	159,36000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
			Altres conceptes	68,87750	€
P-200	KA1ROR12	u	OR12_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 80x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	276,18	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	159,36000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,63250	€
			Altres conceptes	69,62750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-201	KA1ROR13	u	OR13_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents i fix superior, per a un buit d'obra de 162x280 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	615,78	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	16,50000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	458,16000	€
			Altres conceptes	94,56000	€
P-202	KA1ROR14	u	OR14_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta, per a un buit d'obra de 145x210 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	479,97	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	338,64000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	11,00000	€
			Altres conceptes	83,77000	€
P-203	KA1ROR15	u	OR15_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta i porticons, per a un buit d'obra de 120x215 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	454,25	€
	B0H12000	m3	Quadró de fusta de melis	318,72000	€
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	11,00000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	46,56000	€
			Altres conceptes	77,97000	€
P-204	KAF3F01	u	F01_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 66x177 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.	1.252,36	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,72550	€
	BAF3417C	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba	343,93800	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62540	€
			Altres conceptes	906,07110	€
P-205	KAF3O01	u	O01_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 152x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.	1.261,92	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,72550	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62540	€
	BAF3417C	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba	1.031,81400	€
	BC151B21	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, cla	159,23250	€
	BC121600	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	36,66560	€
			Altres conceptes	31,85700	€
P-206	KAF3O02	u	O02_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de	834,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			106x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,72550 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62540 €
	BAF3417C	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba	671,49800 €
	BC151B21	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, cla	104,89500 €
	BC121600	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	24,15360 €
			Altres conceptes	31,85250 €
P-207	KAF3O03	u	O03_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 140x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall.	1.138,66 €
	BAF3417C	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre ba	933,54600 €
	BC151B21	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, cla	138,91500 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,72550 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,62540 €
	BC121600	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	31,98720 €
			Altres conceptes	31,86090 €
P-208	KASACS01	u	S01_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre fins a 90 cm de fondària com a màxim. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 162 x 280 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	685,51 €
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	375,36000 €
			Altres conceptes	310,15000 €
P-209	KASACS02	u	S02_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 119 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	534,59 €
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	285,20000 €
			Altres conceptes	249,39000 €
P-210	KASACS03	u	S03_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 151 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	555,47 €
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	301,76000 €
			Altres conceptes	253,71000 €
P-211	KASACS04	u	S04_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 105 x 105 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	412,90 €
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	218,04000 €
			Altres conceptes	194,86000 €
P-212	KASACS05	u	S05_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 160 x 110 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	516,33 €
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	280,60000 €
			Altres conceptes	235,73000 €
P-213	KASACS06	u	S06_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 87 i 121 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	328,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	170,20000	€
			Altres conceptes	158,77000	€
P-214	KASACS07	u	S07_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 180 i 214 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	580,19	€
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	315,56000	€
			Altres conceptes	264,63000	€
P-215	KASACS08	u	S08_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 219 i 185 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	580,19	€
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	315,56000	€
			Altres conceptes	264,63000	€
P-216	KASACS09	u	S09_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 127 i 92 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat.	345,01	€
	B44Z5021	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	179,40000	€
			Altres conceptes	165,61000	€
P-217	KB1228AM	m	B01_Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	148,18	€
	BB1228A0	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i b	128,18000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,26000	€
			Altres conceptes	17,74000	€
P-218	KB144501	m	Passamà de fusta de 50x50 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes arrodonides, col·locat cargolat	29,40	€
	B0A41000	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC	0,03300	€
	BB144500	m	Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadri	24,69000	€
			Altres conceptes	4,67700	€
P-219	KD14CB31	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	55,61	€
	BDY4EB30	u	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120 mm i 0.6 m	1,44000	€
	BDW48C30	u	Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0.6 mm de gruix	7,89690	€
	BD14CB30	m	Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i d	21,02800	€
	BD1ZCB00	u	Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm	0,95000	€
			Altres conceptes	24,29510	€
P-220	KD5L43V3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	12,10	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,30000	€
	BD5L43V0	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè a	8,78900	€
			Altres conceptes	3,01100	€
P-221	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT "AIGÜES DE BARCELONA" PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES:	157,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°. - 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. - MARC: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. - MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,21189 €
	BDKZSP01	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTA	132,60000 €
			Altres conceptes	24,44811 €
P-222	LEG01	pa	- Realització de projecte elèctric AS-BUILT i elaboració del certificat final per tècnic competent. - Realització de contracte de manteniment inicial per un any per instal·lador registrat. - Realització de boletins per instal·lador registrat. -Realització d'instàncies, formularis i altra documentació per a la inscripció en el registre. -Tramitació d'inscripció de la instal·lació en el registre. -Taxes d'inscripció de la instal·lació en el registre. Inclou legalització elèctrica de la línia d'enllaç i dels quadres de subministrament.	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-223	P43K61ML	m	Substitució de bigueta de fusta de 20 cm de cantell com a màxim, fins a 6,5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebegat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebegat, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	162,18 €
			Altres conceptes	162,18000 €
P-224	P976LBML	m	Llosa BREINCO VULCANO 20x40 o similar, de color segons existències de 5 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter .	27,03 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00163 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,10330 €
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,29585 €
	B97528NL	u	Peça de formigó de 50x60 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigolesCriteri d'amidament: U	3,16000 €
			Altres conceptes	23,46922 €
P-225	XPAUSISO	PA	Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons durant l'execució de les obres. En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997.	6.150,00 €
			Sense descomposició	6.150,00000 €
P-226	XPAUTT01	Pa	Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora.	425,00 €
			Sense descomposició	425,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	00	FASE 0
Títol 3	00	MESURES CAUTELARS I TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 141)	25,69	35,710	917,39
2	K43RP5ML	m2	Inspecció i assaig per determinar l'estat de conservació del cap de la bigueta de fusta i la geometria dels elements resistents (bigues i biguetes) que componen el forjat, sense incloure cala ni reposició de revestiments o recobriments. Determinació de la presència i afectació estructural d'agents biològics i tractament curatiu i/o curatiu. (P - 133)	14,24	784,450	11.170,57
3	K2153JML	m	Retirada d'elements i revestiments susceptibles de despendres i poden ser un risc per les persones amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 109)	3,76	22,960	86,33
4	K21Q70X1	m2	Retirada prèvia a l'inici de l'actuació de tots els elements, equipaments i estris (mobles, portes, teixits, maquinària, electrodomèstics, calderes, plàstics, papers, etc.) que es trobin dins de la totalitat de les edificacions. Tot executat amb mitjans manuals, equips auxiliars i mitjans de protecció necessaris per evacuar la runa. Inclosa la classificació a peu d'obra dels residus en fraccions segons Real Decreto 105/2008 i els desplaçaments dels elements i runa per l'obra. (P - 117)	3,71	784,450	2.910,31

TOTAL Títol 3 01.00.00 15.084,60

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	01	CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K4FR62ML	m2	Reparació amb reposició de material de mur tàpia amb material de reblert elaborat a obra amb aglutinants i reposició de fins al 100% de la superfície. (P - 143)	73,03	16,245	1.186,37
2	K4GRRD00	m2	Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 (P - 145)	12,01	615,395	7.390,89
3	K4GR11ML	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 144)	87,03	66,500	5.787,50

TOTAL Títol 4 01.02.01.01 14.364,76

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	01	CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
Títol 4	02	ELEMENTS HORIZONTALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P43K61ML	m	Substitució de bigueta de fusta de 20 cm de cantell com a màxim, fins a 6,5 m de llargària, amb enderroc de l'entrebogat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebogat, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 224)	162,18	86,950	14.101,55

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	K43R1111	u	Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada (P - 130)	109,53	31,000	3.395,43
3	K4S161ML	m	Substitució funcional de jàssera de fusts D20 per IPN per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, d'acer S275JR recolzada sobre dau de formigó, tot segons detalls, inclou apuntalament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 146)	204,49	5,150	1.053,12
4	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 137)	1,64	4.093,504	6.713,35
5	K4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 136)	1,78	409,300	728,55
6	K43RP5CP	m2	Neteja superficial i tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element i aplicació d'imprimació segelladora. (P - 132)	15,79	784,450	12.386,47
7	K451K7ML	m3	Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retacat amb morter sense retracció. (P - 140)	123,73	0,648	80,18
8	K43Z5326	kg	Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra (P - 134)	4,17	601,270	2.507,30
9	K43RF1ML	m3	Desmuntatge de jàsseres de fusta existents i posterior muntatge com a revestiment de la nova estructura metàl·lica. Inclou treballs a taller i materials auxiliars. (P - 131)	1.488,74	1,728	2.572,54
10	K93Z1R20	m2	Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescudat amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment (P - 168)	3,61	385,140	1.390,36
11	K93628ML	m2	Capa de compressió de 6 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, inclou malla de compressió de 20x20 de 10 mm, connectors a paret de 10mm de diàmetre i conectors a biga de fusta tipus "Tecnaria" CTLBASE 12/70 cada 50 cm. Tot segons detalls de projecte. (P - 167)	29,81	385,140	11.481,02
12	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 154)	45,93	122,049	5.605,71
13	K21944ML	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobrant sobre camió o contenidor (P - 116)	8,78	181,720	1.595,50

TOTAL	Títol 4	01.02.01.02	63.611,08
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	02	ACTUACIONS DE MILLORA
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 110)	16,31	50,010	815,66
2	K21647ML	u	Obertura en paret de carreus interior de fins a 60 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou col·locació de perfils laminats HEB 100 sobre dau	603,78	5,000	3.018,90

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

		de formigó i retocat amb morter. Tot segons detalls de projecte. (P - 111)				
3	K65262BY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 152)	39,49	12,580	496,78
4	K6527HBD	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 153)	45,24	12,210	552,38
5	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 137)	1,64	891,096	1.461,40
6	K4425025	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 136)	1,78	133,800	238,16
7	K451K7ML	m3	Dau de formigó per al recolzament de biga metàl·lica i posterior retocat amb morter sense retracció. (P - 140)	123,73	0,036	4,45
8	K44Z55ML	m2	Platina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a perfils laminats en calent, segons detalls de projecte, de 8 mm de gruix, col·locat amb tac químic amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 4 m (P - 139)	110,88	0,720	79,83
9	K7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 154)	45,93	16,047	737,04

TOTAL	Títol 4	01.02.02.01	7.404,60
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	02	ACTUACIONS DE MILLORA
Títol 4	02	ELEMENTS HORIZONTALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2148AE1	m2	Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 107)	46,71	13,148	614,14
2	K44752ML	m2	Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte. (P - 138)	269,64	13,490	3.637,44
3	E9S2MQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat (P - 10)	71,65	18,810	1.347,74
4	K9QAU020	m2	Revestiment d'escala amb fusta d'alta resistència, de 30 mm de gruix i fins 150 mm d'amplària màxima, segons detalls de projecte. (P - 171)	84,91	17,305	1.469,37
5	K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 106)	48,56	32,240	1.565,57
6	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 114)	154,96	6,783	1.051,09
7	K2231411	m3	Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (P - 119)	237,16	1,836	435,43

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

8	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 118)	7,03	7,440	52,30
9	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 91)	13,05	10,100	131,81
10	K33B30ML	u	Connectors D16 per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 col·locats amb resina epoxi entre fonament existent i nou fonament. (P - 129)	13,41	64,000	858,24
11	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 (P - 125)	1,27	283,870	360,51
12	K31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 124)	93,38	5,968	557,29

TOTAL	Títol 4	01.02.02.02	12.080,93
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	00	MOVIMENT DE TERRES INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. (P - 86)	13,13	40,480	531,50
2	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 87)	9,74	31,200	303,89
3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 89)	21,53	24,000	516,72
4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 90)	37,15	6,000	222,90

TOTAL	Títol 4	01.02.03.00	1.575,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	00	MOVIMENT DE TERRES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 87)	9,74	44,175	430,26
2 F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 88)	7,74	126,000	975,24
3 F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 89)	21,53	60,658	1.305,97

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 90)	37,15	6,218	231,00
5	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. (P - 86)	13,13	161,819	2.124,68

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.03.05.00	5.067,15
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	01	XARXA DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 102)	2,51	90,000	225,90
2	XPAUTT01	Pa	Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora. (P - 227)	425,00	1,000	425,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.03.05.01	650,90
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	02	XARXA D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 101)	11,57	52,900	612,05
2	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 103)	5,79	52,900	306,29
3	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2'', connectat a una bateria o a un ramal (P - 74)	444,10	1,000	444,10
4	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT ''AIGÜES DE BARCELONA''PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°.	157,26	1,000	157,26

PRESSUPOST

Pàg.: 6

			- 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARC: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 222)			
5	FDK282G1	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 99)	206,79	1,000	206,79
6	EN31A724	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 81)	77,05	2,000	154,10
7	EN8125A4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 83)	39,89	1,000	39,89
8	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 98)	102,71	1,000	102,71
9	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 100)	42,50	1,000	42,50
10	ESCA001	pa	Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a l'indar de parcel·la. (P - 85)	650,00	1,000	650,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.03.05.02	2.715,69
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	03	XARXA SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 93)	42,49	67,000	2.846,83

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

2	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 95)	36,44	45,000	1.639,80
3	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra Totalment muntat, instal·lat, connexionat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant. Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials (P - 97)	1.417,40	6,000	8.504,40
4	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i màquinaria necessària per l'execució dels treballs. (P - 96)	138,24	1,000	138,24
5	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LAS SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL CORRESPONENT INFORME TÈCNIC. (P - 105)	2,82	96,000	270,72

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.03.05.03	13.399,99
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	02	ACTUACIONS FASE 1A
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	04	XARXA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GSDMAS01	u	Centralitzacio de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 104)	2.547,91	1,000	2.547,91
2	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar	388,23	2,000	776,46

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

3	EG110001	u	(4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 37)	290,18	1,000	290,18
4	EG110002	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 32)	417,58	1,000	417,58
5	EG22TP1K	m	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm. (P - 33)	5,79	84,000	486,36

TOTAL	Títol 4 (1)	01.02.03.05.04	4.518,49
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	01	ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 113)	11,29	106,500	1.202,39
2	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 118)	7,03	17,040	119,79
3	K7P111ML	m	Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de >= 30 cm de gruix, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10 (P - 155)	110,60	106,500	11.778,90
4	KD5L43V3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 900 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 221)	12,10	159,750	1.932,98
5	K2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 121)	48,07	10,596	509,35

TOTAL	Títol 4	01.03.01.01	15.543,41
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	01	ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	02	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 113)	11,29	708,961	8.004,17
2	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3.00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de	23,53	825,261	19.418,39

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

			designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 158)			
3	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 164)	10,71	825,261	8.838,55
4	KAF3O01	u	O01_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 152x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 206)	1.261,92	1,000	1.261,92
5	KAF3O02	u	O02_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 106x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 207)	834,75	1,000	834,75
6	KAF3O03	u	O03_Conjunt de de dues portes d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulla batents, vidre 4+4/16/6, per a un buit d'obra aproximat de 140x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 208)	1.138,66	1,000	1.138,66
7	EABGAO04	u	O04_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 54x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 13)	139,80	1,000	139,80
8	EABGAO05	u	O05_Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x45 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 14)	135,38	1,000	135,38
9	EABGAO06	u	O06_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x20 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 15)	128,35	1,000	128,35
10	EABGAO07	u	O07_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 25x80 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 16)	138,61	1,000	138,61
11	EABGAO08	u	O08_ Bastiment d'acer en perfils laminats per a vidre fix 4+4, per a un buit d'obra de 40x50 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm., acabat lacat i col·locat. Inclou emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre Completament muntada segons plànols de detall (P - 17)	138,61	1,000	138,61
12	KA1AD011	u	O11_Porta exterior abatible, cega, d'una fulla de 100x253x4 cm, de fusta de pi de flandes tallada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 173)	591,13	1,000	591,13
13	KA1ROR01	u	OR01_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 261x335 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 190)	592,73	1,000	592,73
14	KA1ROR02	u	OR02_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 326x282 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 191)	643,63	1,000	643,63
15	KA1ROR03	u	OR03_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 285x266 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 192)	641,87	1,000	641,87
16	KA1ROR04	u	OR04_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 90x102 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments	291,39	2,000	582,78

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

			inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 193)			
17	KA1ROR05	u	OR05_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 194)	270,37	1,000	270,37
18	KA1ROR06	u	OR06_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 72x105 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 195)	328,47	2,000	656,94
19	KA1ROR07	u	OR07_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb una fulla batent amb vidre, per a un buit d'obra de 60x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 196)	217,75	2,000	435,50
20	KA1ROR08	u	OR08_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 94x130 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 197)	300,41	2,000	600,82
21	KA1ROR09	u	OR09_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb quarterons de vidre, per a un buit d'obra de 84x110 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 198)	279,99	1,000	279,99
22	KA1ROR10	u	OR10_Restauració de finestra fixe exterior de fusta amb vidre, per a un buit d'obra de 30x70 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 199)	191,34	1,000	191,34
23	KA1ROR11	u	OR11_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 82x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 200)	275,43	1,000	275,43
24	KA1ROR12	u	OR12_Restauració de finestra exterior de fusta amb porticó, amb dues fulles batents amb vidre, per a un buit d'obra de 80x120 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 201)	276,18	1,000	276,18
25	KA1ROR13	u	OR13_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents i fix superior, per a un buit d'obra de 162x280 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 202)	615,78	1,000	615,78
26	KA1ROR14	u	OR14_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta, per a un buit d'obra de 145x210 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 203)	479,97	1,000	479,97
27	KA1ROR15	u	OR15_Restauració de porta de fusta de, amb dues fulles batents amb quarterons de fusta i porticons, per a un buit d'obra de 120x215 cm,	454,25	1,000	454,25

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

			amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 204)			
28	KASACS01	u	S01_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix amb acabat lacat negre fins a 90 cm de fondària com a màxim. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 162 x 280 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 209)	685,51	1,000	685,51
29	KASACS02	u	S02_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 119 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 210)	534,59	1,000	534,59
30	KASACS03	u	S03_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una peça superior per un buit d'obra de 151 x 215 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 211)	555,47	1,000	555,47
31	KASACS04	u	S04_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 105 x 105 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 212)	412,90	1,000	412,90
32	KASACS05	u	S05_Emmarcat de finestra amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals i una dues peces horitzontals per un buit d'obra de 160 x 110 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 213)	516,33	1,000	516,33

TOTAL	Títol 4	01.03.01.02	50.470,70
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	01	ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21511ML	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, retirada de panells ondulats i altres elements fins a deixar l'estructura de coberta, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 108)	15,05	541,000	8.142,05
2	E535F9ML	m2	Panell de coberta tipus sandvitx format un panell d'aglomerat hidròfug a l'exterior de 16 mm, un nucli de poliestirè expandit de 12 cm i un panell interior de fusta a escollir per la DF de 10 mm de gruix, junt longitudinal encadellat, amb fixació vista, amb un pendent de >= 4%. Inclou lamina impermeabilitzant i tot els materials necessaris per col·locar-lo sobre l'estructura existent. (P - 5)	133,98	541,000	72.483,18
3	K5221RMK	m2	Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb poliuretà sobre enllatat de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 40 cm, sobre taulel i amb fixacions mecàniques, incloent remats i peces especials. (P - 148)	64,68	541,000	34.991,88
4	KD14CB31	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 220)	55,61	21,550	1.198,40
5	K5ZJ2ADP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa de coure de 0.6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 151)	60,85	89,000	5.415,65
6	K5ZAV1ML	m	Remat de planxa de coure de 0.6 mm, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a remat, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat (P - 150)	52,35	96,000	5.025,60
7	K87411ML	m2	Retirada i substitució d'elements ceràmics del sostre en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. (P - 159)	25,56	11,280	288,32

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

8	E5615ML2	m2	O09 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 1000x 500 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat (P - 6)	719,77	2,000	1.439,54
9	E5615ML4	m2	O10 Lluerna tipus "Maydisa FREE" o similar de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de doble capa, de 400 mm d'amplària de pas lliure i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, amb obertura motoritzada col·locat i connectat (P - 7)	560,23	8,000	4.481,84

TOTAL	Títol 4	01.03.01.03	133.466,46
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	02	ACTUACIONS DE MILLORA
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2165140	m2	Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de (P - 112)	17,89	1,903	34,04

TOTAL	Títol 4	01.03.02.01	34,04
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	03	ACTUACIONS FASE 1B
Títol 3	03	ACCESSIBILITAT I ITINERARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 137)	1,64	4.271,486	7.005,24
2	K44752ML	m2	Formació d'escala amb xapa de 10 mm de gruix d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte. (P - 138)	269,64	10,680	2.879,76
3	KB1228AM	m	B01_Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 218)	148,18	57,250	8.483,31
4	KB144501	m	Passamà de fusta de 50x50 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes arrodonides, col·locat cargolat (P - 219)	29,40	57,250	1.683,15
5	E9S2MT3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, col·locat soldat (P - 11)	83,68	15,372	1.286,33
6	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 114)	154,96	2,828	438,23
7	K31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 124)	93,38	1,920	179,29
8	K31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 125)	1,27	122,400	155,45
9	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de	357,61	2,986	1.067,82

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

		6 N/mm2 (P - 142)				
10	K5Z1FVML	m2	Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 149)	27,59	6,050	166,92
11	K225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 120)	20,71	19,900	412,13
12	K9361861	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió (P - 166)	15,38	19,500	299,91
13	K9Z4M618	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 172)	5,33	19,500	103,94
14	P976LBML	m	Llosa BREINCO VULCANO 20x40 o similar, de color segons existències de 5 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter . (P - 225)	27,03	25,550	690,62
15	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 158)	23,53	19,905	468,36
16	K898U005	m2	Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 164)	10,71	19,905	213,18
TOTAL			Títol 3	01.03.03		25.533,64

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	01	ACABATS INTERIORS
Títol 4	01	ELEMENTS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K811A2ML	m2	Consolidació i restitució de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, fins a 4,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 156)	19,38	472,035	9.148,04
2	K87857ML	m2	Neteja i consolidació de revestiment de morter de calç llis (P - 160)	10,90	498,503	5.433,68
3	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 113)	11,29	52,897	597,21
4	K811A3ML	m2	Restitució puntual de revestiment de morter de calç, sobre parament vertical interior, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 157)	17,73	191,265	3.391,13
5	K87CU2ML	m2	Consolidació de parament amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidroxid càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell (P - 161)	17,63	72,150	1.272,00
6	KAF3F01	u	F01_Porta d'alumini extruït lacat negre, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 66x177 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou bastiment, ferramenta, maneta, pany, cilindre, antipànic, tancaportes, retenidor, clau i topall. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 205)	1.252,36	1,000	1.252,36
7	KA1ADF02	u	F02_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x179x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 174)	241,55	1,000	241,55
8	KA1ADF03	u	F03_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 81x191x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 175)	289,53	1,000	289,53
9	KA1ADF04	u	F04_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 94x188x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre,	331,69	1,000	331,69

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

		tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 176)				
10	KA1ADF05	u	F05_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x218x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 177)	362,05	1,000	362,05
11	KA1ADF06	u	F06_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 80x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 178)	314,07	3,000	942,21
12	KA1ADF07	u	F07_Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 91x193x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 179)	695,52	1,000	695,52
13	KA1ADF08	u	F08_Porta interior abatible, cega, de dues fulles per un buit de 120x210x5 cm, de fusta de pi de flandes treballada a taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,. Inclou ferramenta, maneta, pany, cilindre, tancaportes i clau. Completament muntada segons plànols de detall. (P - 180)	458,01	1,000	458,01
14	KASACS06	u	S06_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 87 i 121 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 214)	328,97	1,000	328,97
15	KASACS07	u	S07_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 180 i 214 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 215)	580,19	1,000	580,19
16	KASACS08	u	S08_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 219 i 185 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 216)	580,19	1,000	580,19
17	KASACS09	u	S09_Emmarcat de pas de porta amb xapa metàl·lica de 8 mm de gruix i per un màxim de 90 cm de fondària amb acabat lacat negre. Format per dues peces laterals de 127 i 92 cm i una peça superior de 120 cm. Tot col·locat a obra i acabat. (P - 217)	345,01	1,000	345,01
18	KA1RFR01	u	FR01_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 187x112 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 181)	328,47	1,000	328,47
19	KA1RFR02	u	FR02_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 186x74 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 182)	298,59	1,000	298,59
20	KA1RFR03	u	FR03_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 195x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 183)	358,35	1,000	358,35
21	KA1RFR04	u	FR04_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 200x118 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 184)	390,73	1,000	390,73
22	KA1RFR05	u	FR05_Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 185x79 cm, amb substitució d'elements deteriorats	328,19	1,000	328,19

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

		(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 185)				
23	KA1RFR06	u	FR06 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 194x91 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 186)	343,15	1,000	343,15
24	KA1RFR07	u	FR07 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 191x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 187)	340,96	1,000	340,96
25	KA1RFR08	u	FR08 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 198x90 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 188)	349,23	1,000	349,23
26	KA1RFR09	u	FR09 _Restauració de porta de fusta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 210x80 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. (P - 189)	359,19	1,000	359,19

TOTAL	Títol 4	01.04.01.01	29.346,20
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	01	ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	ELEMENTS HORIZONTALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 115)	7,53	5,800	43,67
2	K9EACPM1	m2	Restitució de paviment de tova manual amb un 40% de peces aprofitades, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. (P - 170)	50,19	198,551	9.965,27
3	K9EACP03	m2	Paviment de tova manual, 20x10 amb morter de calç, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. (P - 169)	70,26	66,264	4.655,71
4	E9S2MQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat (P - 10)	71,65	25,856	1.852,58
5	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/Ila+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P - 8)	30,24	114,700	3.468,53
6	E9M21100	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (P - 9)	31,95	164,556	5.257,56
7	K898U003	m2	Pintat de parament corb (voltes) interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 163)	12,94	214,754	2.778,92
8	K87CUM14	m2	Consolidació superficial de volta amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en una capa (P - 162)	15,93	158,860	2.530,64

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

9	K8A82E23	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug amb 2 capes d'acabat , amb la superfície brillant, amb classe de reacció al foc B-s1,d0 (P - 165)	8,89	572,065	5.085,66
---	----------	----	---	------	---------	----------

TOTAL	Títol 4	01.04.01.02	35.638,54
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	02	ACCESSIBILITAT I ITINERARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E9G2BL55	m2	Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb additiu de color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, amb malla electrosoldada, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat raspat . Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P - 8)	30,24	22,000	665,28
2	K4F2B57G	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 142)	357,61	1,488	532,12
3	K5Z1FVML	m2	Base de de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 149)	27,59	19,350	533,87
4	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 158)	23,53	0,558	13,13
5	E9M21100	m2	Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó (P - 9)	31,95	23,070	737,09
6	E43BFML2	m	Formació de graó de fusta de 15 cm d'alçada i 30 cm de profunditat. Fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) , col·locat clavat (P - 4)	125,43	6,000	752,58

TOTAL	Títol 3	01.04.02	3.234,07
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA
Títol 4 (1)	01	Subministrament AFS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 24)	3,80	21,600	82,08
2	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 25)	4,64	30,000	139,20
3	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 26)	7,32	30,000	219,60
4	EFB4CB51	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 27)	9,33	30,000	279,90
5	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de	6,92	21,600	149,47

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

		diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 28)				
6	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 29)	6,96	30,000	208,80
7	EFQ33ABL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 30)	8,82	30,000	264,60
8	EFQ33ACL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 7000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 31)	9,57	30,000	287,10
9	EN315727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 78)	12,09	6,000	72,54
10	EN317727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 79)	23,47	2,000	46,94
11	EN318727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 80)	27,76	1,000	27,76
12	EN314A14	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2", de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 77)	18,00	5,000	90,00
13	EN812597	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 82)	28,16	2,000	56,32
14	EN8125A7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 84)	34,44	1,000	34,44

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.01.01	1.958,75
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA
Títol 4 (1)	02	Subministrament ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJA24350	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat (P - 73)	217,07	1,000	217,07
2	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 24)	3,80	7,200	27,36
3	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 25)	4,64	18,000	83,52
4	EFQ33A6L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de	6,92	7,200	49,82

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

		resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 28)				
5	EFQ33A7L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 29)	6,96	18,000	125,28
6	EN315727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 78)	12,09	2,000	24,18
7	EN314A14	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2'', de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 77)	18,00	2,000	36,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.01.02	563,23
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA
Títol 4 (1)	03	Griferia i sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ2ZA131	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2" i entrada roscada de 1/2" (P - 72)	15,89	5,000	79,45
2	EJ2981C1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (P - 71)	32,28	5,000	161,40
3	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2" (P - 69)	12,20	5,000	61,00
4	EJ248127	u	Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (P - 70)	126,78	1,000	126,78
5	EJ13B913	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada adaptable, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. (P - 67)	152,57	1,000	152,57
6	EJ14B21Q	u	Inodor de porcellana esmaltada adaptat per mobilitat reduïda, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 68)	178,31	1,000	178,31

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.01.03	759,51
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	XARXA DE SANEJAMENT
Títol 4 (1)	01	SANEJAMENT FECAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED3G24V0	u	Pericó registrable, estanc, per instal·lacions, de formigó prefabricat, de mides 600x600mm amb tapa estanca i preparada per rebre paviment, col·locada, instal·lada i preparada per el pas d'instal·lacions, posterior segellat i rematat. (P - 21)	239,52	2,000	479,04
2	ED111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 18)	17,78	19,200	341,38

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

3	ED111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 19)	24,45	6,000	146,70
4	ED15S910	m	Baixant de polietilè d'alta densitat per sistemes d'evacuació sifònica, PE 80 de 110 mm de diàmetre nominal exterior de 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i elements de fixació (P - 20)	57,63	10,000	576,30
5	ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 22)	34,05	15,000	510,75
6	ED7J5520	m	Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat (P - 23)	44,86	20,000	897,20

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.02.01	2.951,37
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	XARXA DE SANEJAMENT
Títol 4 (1)	02	SANEJAMENT PLUVIAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7FMS11	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 110 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 94)	15,94	10,000	159,40
2	FD7DMS16	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 92)	25,94	86,250	2.237,33

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.02.02	2.396,73
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	01	LÍNIES ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 47)	1,20	1.260,000	1.512,00
2	EG312134	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	1,35	1.170,000	1.579,50
3	EG312144	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 45)	1,50	570,000	855,00

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

4	EG312174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 46)	4,51	150,000	676,50
---	----------	---	--	------	---------	--------

TOTAL	Títol 4 (1)		01.04.03.03.01			4.623,00
--------------	--------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	02	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG23R515	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 40)	4,16	216,000	898,56
2	EG23R715	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 41)	4,67	216,000	1.008,72
3	EG23R915	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 42)	6,17	162,000	999,54
4	EG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 43)	7,41	162,000	1.200,42
5	EG22HB11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 38)	4,29	30,000	128,70
6	EG153B22	u	Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 36)	59,17	18,000	1.065,06

TOTAL	Títol 4 (1)		01.04.03.03.02			5.301,00
--------------	--------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	03	QUADRES ELÈCTRICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG140004	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 4 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13814 o equivalent.	320,01	1,000	320,01
		S'inclou porta opac i clau de pública concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric. (P - 34)				
2	EG140006	u	Caixa per quadre elèctric de distribució, de plàstic muntat superficialment compost per 6 fileres de 24 mòduls tipus Shinder elèctric model PRA13816 o equivalent.	387,38	2,000	774,76
		S'inclou porta opac i clau de pública concurrència, accesoris de muntatge i elements per distribució interior del cablejat elèctric. (P - 35)				
3	EG4243JK	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de	220,11	1,000	220,11

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

			desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 56)			
4	EG42429H	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)	111,04	10,000	1.110,40
5	EG415FJD	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 53)	81,09	3,000	243,27
6	EG415FJK	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)	148,16	1,000	148,16
7	EG415FJC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 52)	79,75	3,000	239,25
8	EG414D5B	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 51)	37,17	5,000	185,85
9	EG414D59	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 50)	36,72	14,000	514,08
10	EG48B44C	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 58)	107,56	1,000	107,56
11	EG48A444	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 57)	195,92	1,000	195,92

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.03.03	4.059,37
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	04	XARXA DE TERRES I PARALLAMPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG380A07	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 48)	15,43	90,000	1.388,70
2	EG38PF01	u	Linia elèctrica de cu de RV 0.6/1kV 1x 1,5mm2 lliure d'halògens formada per conductors unipolars de coubre, segons normes UNE. Inclòs p.p. de grapes de fixació, terminals, manegues, accessoris d'instal·lació i connexió, verificat, assajat, provat, etc. Mesura la unitat instal·lada, connectada, verificada i funcionant. Totalmente instal·lat i connectat. (P - 49)	1,22	28,000	34,16
3	EGD1322E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 63)	32,84	4,000	131,36
4	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 64)	39,91	6,000	239,46
5	EM91FC3B	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65m.N-II radi=75m. N-III radi=90m.N-IV radi=105m d'acord amb	1.659,87	1,000	1.659,87

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta (P - 76)

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.03.04	3.453,55
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	05	LEGALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LEG01	pa			
		- Realització de projecte elèctric AS-BUILT i elaboració del certificat final per tècnic competent.	3.000,00	1,000	3.000,00
		- Realització de contracte de manteniment inicial per un any per instal·lador registrat.			
		- Realització de boletins per instal·lador registrat.			
		-Realització d'instàncies, formularis i altra documentació per a la inscripció en el registre.			
		-Tramitació d'inscripció de la instal·lació en el registre.			
		-Taxes d'inscripció de la instal·lació en el registre.			
		Inclou legalització elèctrica de la línia d'enllaç i dels quadres de subministrament.			
		(P - 223)			

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.03.05	3.000,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	06	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG631155	u			
		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada (P - 61)	10,94	26,000	284,44
2	EG63D15R	u			
		Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 62)	12,47	5,000	62,35
3	EG62B1A2	u			
		Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (P - 59)	12,36	25,000	309,00
4	EG62BGA2	u			
		Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (P - 60)	12,54	6,000	75,24

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.03.06	731,03
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	XARXA D'ELECTRICITAT
Títol 4 (1)	07	IL·LUMINACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 66)	116,51	15,000	1.747,65
2	EH110006	u	Subministrament i instal·lació de lluminària LED downlight de 220mm de diàmetre amb flux lumínic nominal de 1900lm, temperatura 4000K, potència 17W de la marca Normalit model Hat S EHS24B o equivalent.	63,64	40,000	2.545,60
S'inclou accesoris d'alimentació i muntatge. (P - 65)						

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.03.07	4.293,25
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 43)	7,41	74,400	551,30

TOTAL	Títol 4	01.04.03.04	551,30
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	00	MOVIMENT DE TERRES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 87)	9,74	44,175	430,26
2	F2225241	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 88)	7,74	126,000	975,24
3	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 89)	21,53	60,658	1.305,97
4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 90)	37,15	6,218	231,00
5	F22217RA	u	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 60 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA. INCLOU COL·LOCACIÓ DE BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. (P - 86)	13,13	161,819	2.124,68

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.05.00	5.067,15
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
------	----	----------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	01	XARXA DE TELEFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 102)	2,51	90,000	225,90
2	XPAUTT01	Pa	Partida d'abonament íntegre per la connexió de l'escomesa de telecomunicacions amb companyia. Inclou els treballs i documentació necessària per sol·licitud pertinent, tràmits amb companyia i treballs de connexió. Inclou pagament de taxes a distribuïdora. (P - 227)	425,00	1,000	425,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.05.01	650,90
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESES
Títol 4 (1)	02	XARXA D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 101)	11,57	52,900	612,05
2	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 103)	5,79	52,900	306,29
3	EJM1240B	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embreades de diàmetre nominal 2'', connectat a una bateria o a un ramal (P - 74)	444,10	1,000	444,10
4	KDKZSP01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL ANTILLISCANT PER COMPTADOR, AMB RELLEU ESCRIT ''AIGÜES DE BARCELONA''PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1000X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, ISO 1083/EN1563, AMB CERTIFICAT AENOR DE PRODUCTE VIGENT, COL·LOCAT AMB MORTER. CARACTERÍSTIQUES: - TAPA BLOQUEJADA AMB EL SEU MARC PER UNA TANCA D'UN QUART DE GIR PER CLAU I EXTRAÏBLE A 90°. LA TAPA HA D'OBRIR MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ÀNGLE IGUAL O SUPERIOR A 90°. - 27 KG DE PES (TOT EL DISPOSITIU 39 KG EN PERICÓ SIMPLE I 80KG EN PERICÓ DOBLE) - TAP DE GOMA PER PROTEGIR EL PANY. MARÇ: - REALITZAT EN ACER GALVANITZAT EN CALENT, LAMINAT SEGONS ISO 630. MANIPULACIÓ: - ESFORÇ D'AIXECAMENT ENTORN ALS 15 KG. - DESBLOQUEIG I OBERTURA AMB CLAU. - LA CLAU DE BLOQUEIG SERVEIX PER LA SEVA MANIPULACIÓ UNA VEGADA BLOQUEJADA LA TAPA. TOTALMENT INSTAL·LAT, VERIFICAT I EN FUNCIONAMENT INCLOU PETIT MATERIAL, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	157,26	1,000	157,26

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

5	FDK282G1	U	(P - 222) SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 100X40X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER M40/A, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU EL FONS DE 20CM DE GRAVA DE DRENATGE SENSE COMPACTAR. COMPLETAMENT EXECUTAT, I VERIFICAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 99)	206,79	1,000	206,79
6	EN31A724	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 25 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 81)	77,05	2,000	154,10
7	EN8125A4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 83)	39,89	1,000	39,89
8	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 98)	102,71	1,000	102,71
9	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 100)	42,50	1,000	42,50
10	ESCA001	pa	Partida d'abonament íntegre pels costos i sol·licitud escomesa d'aigua a l'empresa distribuïdora. Inclòs els tràmits, documentació a presentar, treballs de connexió i obra civil fins a l'indar de parcel·la. (P - 85)	650,00	1,000	650,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.05.02	2.715,69
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	03	XARXA SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7FCS98	M	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 93)	42,49	67,000	2.846,83
2	FD7FMS25	m	Col·lector general de PVC-U color teula segon norma UNE-ISO-EN 1452-2:2010, amb paret compactada PN6 i amb junta antiarrels DS-GRV, de diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular SN4, col·locat al fons de la rasa. Totalment instal·lat, inclou feines de topografia per la creació dels pendents i els elements auxiliars per la seva execució. (P - 95)	36,44	45,000	1.639,80
3	FDD1CS01	u	Pou de registre circular prefabricat, de 1,00 m de diàmetre interior i de més de 2 m d'alçada útil interior, d'elements prefabricats de formigó en massa, sobre solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30 / B / 20 / IIb + Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada. Els elements de formigó seran anells de formigó en massa, prefabricats de vora encadellat, amb forma de con asimètric entre anells de 1m per a la formació de brocal de pou, amb tancament de marc.	1.417,40	6,000	8.504,40

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

			El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra			
			Totalment muntat, instal·lat, connexionat, provat i funcionant segons memòria, plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars, normes UNE EN, CTE, la normativa vigent i les recomanacions realitzades pel fabricant. Inclòs: Elements accessoris, replanteig, pp de topografia de l'traçats i cotes, transport, elevació i col·locació dels materials (P - 97)			
4	FD7FPL01	U	Connexió entre elements de xarxa existent i nova xarxa de clavegueram, totalment acabada segons indicacions de Direcció d'Obra. Inclou material i màquinaria necessària per l'execució dels treballs. (P - 96)	138,24	1,000	138,24
5	JDV7G8RA	ml	INSPECCIÓ PER EMPRESA PRESTADORA DEL SERVEI D'INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM. INCLOU FILMACIÓ DE SECCIONS NO VISITABLES AMB CÀMERA DE TELEVISIÓ ROBOTITZADA DE L'INTERIOR DE LA CLAVEGUERA, AMB DETECTOR, COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DE LES CONNEXIONS I LAS SEVA LOCALITZACIÓ, LLIURAMENT DE SUPORT AUDIOVISUAL (PREFERIBLEMENT DIGITALITZAT) I EL CORRESPONENT INFORME TÈCNIC. (P - 105)	2,82	96,000	270,72

TOTAL	Títol 4 (1)	01.04.03.05.03	13.399,99
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	03	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	ESCOMESSES
Títol 4 (1)	04	XARXA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GSDMAS01	u	Centralitzacio de comptadors amb embarrat i protector de sobretensions, per dos conjunts de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 40 a, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 40 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 104)	2.547,91	1,000	2.547,91
2	EG1PU1A7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 37)	388,23	2,000	776,46
3	EG110001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre i porta tipus CLAVED CGPC-9-250BUC/E CLAVED , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 32)	290,18	1,000	290,18
4	EG110002	u	Caixa de seccionament tipus CGPC-400 BUC Claved o equivalent que permet la connexió elèctrica de forma segura entre l'escomesa i la CGP. conté 3 bases portafusibles BUC tamany MH-2 i neutre seccionable mitjançant tornilleria, preparats per a connexió de M10 mitjançant terminal de pala. Proveïdes de tancament mitjançant cargol imperdible i precintable de cap triangular de 11 mm. (P - 33)	417,58	1,000	417,58

euros

PRESSUPOST

*

Pàg.: 27

5	EG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 39)	5,79	84,000	486,36
---	----------	---	---	------	--------	--------

TOTAL	Títol 4 (1)		01.04.03.05.04			4.518,49
--------------	--------------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	04	ACTUACIONS FASE 2
Títol 3	04	ELEMENTS SINGULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K5221CPK	m2	Recuperació i consolidació d'elements singulars d'obra. (P - 147)	33,45	96,000	3.211,20

TOTAL	Títol 3		01.04.04			3.211,20
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	05	ACTUACIONS FASE 3
Títol 3	01	ACCESSIBILITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 118)	7,03	7,920	55,68
2	F3Z112P1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 91)	13,05	5,280	68,90
3	E3CBM8JJ	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 3)	9,89	10,560	104,44
4	E3C515H4	m3	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 2)	102,06	1,584	161,66
5	K32BM6JJ	m2	Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 127)	9,74	17,600	171,42
6	K32D1A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 128)	19,37	17,600	340,91
7	K32515C4	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/10/Ila de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb bomba (P - 126)	106,70	2,640	281,69
8	K44151ML	u	Estructura per per ascensor d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, formada per pilars tubulars de secció quadrada, perfils laminats en les corretges, coberta i perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Tot lacat de color negre. (P - 135)	2.975,39	1,000	2.975,39
9	EL282CP3	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària amb una capacitat de 630Kgs per 8 persones, embarcament frontal, 2 parades, per un buit de dimensions interiors 1.650 mm d'ample x 1.60 mm de fons, fossat de 1.200 mm i recorregut lliure de seguretat de 3.600mm, dimensions interiors de cabina 1.400 mm d'ample x 1.100 mm de fons, portes automàtiques laterals de dos fulles amb un pas lliure de 900 mm d'ample x 2.000mm d'alçada, acabat de cabina en melanina, terra preparat per a pedra natural, botonera vertical acabada en acer inoxidable, passamans en costat oposat a la botonera acabat en acer inoxidable, mirall al fons, sostre amb il·luminació plafó LED acabat en acer inoxidable. (P - 75)	20.231,76	1,000	20.231,76

PRESSUPOST

*

Pàg.: 28

10	EABGAASC	m2	Tancament de la caixa de l'ascensor amb vidre 6+6, inclou subestructura d'acer amb una capa d'imprimació i acabat lacat. Tot muntat i ancorat a estructura principal. Inclou remats i tapetes de xapa d'alumini en els trobaments amb els paraments i forjats existents. (P - 12)	385,50	50,960	19.645,08
11	K811A6J2	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 158)	23,53	19,905	468,36

TOTAL	Títol 3	01.05.01				44.505,29
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	CQ	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CONT0PC1	U	Partida alçada a justificar del conjunt d'assajos i inspeccions necessàries per correcte seguiment de les actuacions realitzades. (P - 1)	4.850,00	1,000	4.850,00

TOTAL	Capítol	01.CQ				4.850,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 122)	7,54	283,193	2.135,28
2	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 123)	19,50	283,193	5.522,26

TOTAL	Capítol	01.GR				7.657,54
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost RML
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPAUSISO	PA	Partida alçada a justificar per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons durant l'execució de les obres. En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997. (P - 226)	6.150,00	1,000	6.150,00

TOTAL	Capítol	01.SS				6.150,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

(*) Branques incompletes

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/10/21

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.00	FASE 0	15.084,60
Capítol	01.02	ACTUACIONS FASE 1A	125.388,60
Capítol	01.03	ACTUACIONS FASE 1B	225.048,25
Capítol	01.04	ACTUACIONS FASE 2	132.424,32
Capítol	01.05	ACTUACIONS FASE 3	44.505,29
Capítol	01.CQ	CONTROL DE QUALITAT	4.850,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	7.657,54
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	6.150,00
Obra	01	Pressupost RML	561.108,60
			561.108,60
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost RML	561.108,60
			561.108,60

ÚLTIM FULL



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	561.108,60
13 % Despeses Generals SOBRE 561.108,60.....	72.944,12
6 % Benefici Industrial SOBRE 561.108,60.....	33.666,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	€	667.719,24
--	---	------------

21 % IVA SOBRE 667.719,24.....	140.221,04
--------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	807.940,28
--	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vuit-cents set mil nou-cents quaranta euros amb vint-i-vuit cèntims
