

AMIDAMENTS

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 03  | PAVIMENTS                                     |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CODI                      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                           |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|-----------------|---------------------------|--|--------|--------|--|--|--------|-------------|-----------------|--|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E93AA3C0                  | m2    | Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8                                                                                                            |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>ESTIMACIÓ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>40% paviments de terratzo</td><td></td><td>65,000</td><td>0,400</td><td></td><td></td><td>26,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>26,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                  |                           |       |                                                                                                                                                                                      | Num.   | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | ESTIMACIÓ    |  |        |  |  |  |        |             | 2               | 40% paviments de terratzo |  | 65,000 | 0,400  |  |  | 26,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |       |        |  |  | 26,000 |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESTIMACIÓ                 |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40% paviments de terratzo |       | 65,000                                                                                                                                                                               | 0,400  |      |       | 26,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       | 26,000 |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9C12331                  | m2    | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PLANTA BAIXA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>..sala instal. 1</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>65,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                             |                           |       |                                                                                                                                                                                      | Num.   | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | PLANTA BAIXA |  |        |  |  |  |        |             | 2               | ..sala instal. 1          |  |        | 65,000 |  |  | 65,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |       |        |  |  | 65,000 |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTA BAIXA              |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..sala instal. 1          |       |                                                                                                                                                                                      | 65,000 |      |       | 65,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       | 65,000 |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9Z2A100                  | m2    | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra                                                                                                                       |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>30x30</td><td></td><td>65,000</td><td></td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>65,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                               |                           |       |                                                                                                                                                                                      | Num.   | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | 30x30        |  | 65,000 |  |  |  | 65,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |                           |  |        |        |  |  | 65,000 |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30x30                     |       | 65,000                                                                                                                                                                               |        |      |       | 65,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       | 65,000 |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9U2EZ01                  | m     | Sòcol de terratzo llis de gra microgrà, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004                                   |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PLANTA BAIXA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>..sala instal. 1</td><td></td><td>2,000</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>11,500</td><td></td><td></td><td>23,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>43,000</td><td></td></tr></table> |                           |       |                                                                                                                                                                                      | Num.   | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | PLANTA BAIXA |  |        |  |  |  |        |             | 2               | ..sala instal. 1          |  | 2,000  | 10,000 |  |  | 20,000 | C#*D#*E#*F# | 3               |  |  | 2,000 | 11,500 |  |  | 23,000 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTA BAIXA              |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..sala instal. 1          |       | 2,000                                                                                                                                                                                | 10,000 |      |       | 20,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |       | 2,000                                                                                                                                                                                | 11,500 |      |       | 23,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       | 43,000 |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9Z51010                  | m     | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC                                                                                                                                      |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PLANTA BAIXA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>..sortida instal. a pista</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                       |                           |       |                                                                                                                                                                                      | Num.   | Text | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | PLANTA BAIXA |  |        |  |  |  |        |             | 2               | ..sortida instal. a pista |  |        | 3,000  |  |  | 3,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |       |        |  |  | 3,000  |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]  | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTA BAIXA              |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       |        |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..sortida instal. a pista |       |                                                                                                                                                                                      | 3,000  |      |       | 3,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                                                      |        |      |       | 3,000  |             |     |     |       |         |   |              |  |        |  |  |  |        |             |                 |                           |  |        |        |  |  |        |             |                 |  |  |       |        |  |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 04  | REVESTIMENTS                                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | E811A242 | m2 | Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text             | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1               | PLANTA BAIXA     |       |       |        |     |       |         |             |
| 2               | ..sala instal. 1 |       | 2,000 | 1,900  |     | 3,500 | 13,300  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                  |       | 2,000 | 0,800  |     | 3,100 | 4,960   | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                  |       | 2,000 | 0,800  |     | 2,700 | 4,320   | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                  |       | 2,000 | 6,800  |     | 3,400 | 46,240  | C#*D#*E#*F# |
| 6               |                  |       |       | 5,700  |     | 3,400 | 19,380  | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                  |       |       | 11,250 |     | 3,400 | 38,250  | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                  |       |       | 5,750  |     | 2,700 | 15,525  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |        |     |       | 141,975 |             |

Obra 01 PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2  
Capítol F2C SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES  
Subcapítol 06 MANYERIA

| NUM.            | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | EASAZG11         | u  | Porta tallaafocs metàl·lica PA1, amb acabat esmaltat, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x215 cm, col·locada. Inclòs tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls                                                                                |
| 1               | PLANTA BAIXA     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2               | ..sala instal. 1 |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2               | EAFAZR05         | u  | Porta PA2 d'alumini lacat color a escollir per la DF i la Propietat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a una llum de pas aproximada de 160x210 cm, col·locada. Inclòs bastiment de base, tapajunts, ferramentes, panys de cop i clau, passadors, manetes, etc. Totalment muntada, amb tots els elements, accessoris i mitjans necessaris segons plànol de detalls |
| 1               | PLANTA BAIXA     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2               | ..sala instal. 1 |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Obra 01 PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2  
Capítol F2C SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES  
Subcapítol 07 INSTAL·LACIONS  
Partida 1 03 CLIMATITZACIÓ  
Partida 2 03 EQUIPS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EEM3ZPIS | u  | Climatitzador modular CL-PISTA per a Pista Esportiva, Model SERIE AH de ARASAF o equivalent, amb recuperador estàtic rotatiu i ventiladors plug-fan amb motor EC (electrònicament commutats), free-cooling i by-pass de recuperació. En disposició horitzontal. Amb certificat Eurovent i complint amb la ErP 2018.<br>Característiques Principal: (Veure annex de projecte amb la fulla caracteística del fabricant)<br>- Cabal total: 26.400 m3/h<br>- Cabal de renovació: 6.000 m3/h<br>- Pot . tèrmica bateria (C): 100 kWc<br>- Pressió disponible imp/ret: 250/200 Pa<br>- Eficiència recuperador: 76,51%<br>- Pot. Elèctrica vent. Imp/ret: 6/7,06 kW <sub>e</sub><br>- Filtres: G4+F5+F7/F6<br>- Dimensions (LargxAmplexAlt,mm): 4.300x2.695xh=2.498<br>- Pes: 2.638 kg. |

AMIDAMENTS

Col·locat en disposició vertical amb accés a bateries i registres segons plànols.  
Característiques constructives:  
- Estructura autoportant amb panells modulars.  
- Paret exterior amb pintura lacada.  
- Panell Sàndvitx amb aïllament de 50 mm  
- Bancada perimetral de 100 mm.  
Marcat CE/EN 1886, amb programa de càlcul homologat per Eurovent. Inclou variadors de velocitat trifàsics 380/415 V IP54 (Motor EC incorporats), bancada de formigó sobre base de neoprè, amortidors vibrachoc o equivalents, lones vibratòries en connexió a conductes, totes l'ajudes de paleta necessàries, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i comprovat seguint les especificacions del fabricant i del RITE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEKSZ94T u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 1800 mm d'alçària i 1500 mm de llargària.  
Silenciador acústic marca INSOFLOT model APA FON SILENCERS fabricats amb envoltant en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm de gruix i cel·les interiors farcides de fibra mineral fonoabsorbent de diferents densitats inorgàniques i incombustibles protegides per un vel extern de fibra d vidre color negre . Sistema de connexió mitjançant brida angular 50 x 50 x 5 mm, col·locat.  
Cabal d'aire: 26.400 m3 / h  
Velocitat pas d'aire: 5.1 m / s.  
Pèrdua de càrrega: 1.2 mm c.d.a.  
  
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07  | INSTAL·LACIONS                                |
| Partida 1  | 03  | CLIMATITZACIÓ                                 |
| Partida 2  | 04  | CONDUCTES                                     |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EE5AA9P3 | m2 | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-90 amb plaques de silicat càlcic de 35 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió |

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 18,620 |     |     |     | 18,620 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,620

2 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriments exterior de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriments acústic que compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig. Muntat encastat.

AMIDAMENT DIRECTE 236,880

3 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports

| Num. | Text                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    | Extracció UTA pista |       | 60,800 |     |     | 1,200 | 72,960 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Entrada aire        |       | 33,600 |     |     | 1,200 | 40,320 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 113,280

AMIDAMENTS

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07  | INSTAL·LACIONS                                |
| Partida 1  | 03  | CLIMATITZACIÓ                                 |
| Partida 2  | 05  | ELEMENTS DE DIFUSIÓ                           |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EEKEZA3G | u  | Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 400 mm. Model KAM-D 400 de Madel o equivalent. De alumini lacat de color estàndard. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada. |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                              |
|      |          |    | 18,000                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2    | EEK7Z384 | u  | Reixeta de retorn de lames fixe, d'alumini lacat blanc, de 2000x2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.                              |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                              |
|      |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                          |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07  | INSTAL·LACIONS                                |
| Partida 1  | 04  | ELECTRICITAT                                  |
| Partida 2  | 01  | QUADRE CLIMA                                  |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG47474E | u  | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2    | EG42429H | u  | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN     |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          |    | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3    | EG42439H | u  | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN      |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          |    | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | EG4243JH | u  | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN   |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |          |    | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5    | EG415D99 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                        |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000 |
| 6  | EG41589B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                      |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000 |
| 7  | EG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |
| 8  | EG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |
| 9  | EG43Z311 | U | - Selector de tres posicions (marxa, aturada i automàtic) per control de guardamotors. Inclou ajudes de paleta, part proporcional d'armari metal·lic de doble aïllament, accessoris de connexió i fixació. instal·lat i muntat.                                   |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,000 |
| 10 | EG43U310 | U | - PILOT VERMELL PER SENYALITZACIÓ D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT.                                                     |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,000 |
| 11 | EG43U311 | U | - PILOT VERD PER SENYALITZACIÓ D'ABB O SIMILAR. INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT.                                                        |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,000 |
| 12 | EG1AZ019 | u | Armari metal·lic amb grau de protecció IP-66 per subquadre elèctric de climatitzador nord est format per caixa metal·lica de 600x450x150mm, amb porta opaca amb pany amb clau. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.                   |       |
|    |          |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07  | INSTAL·LACIONS                                |
| Partida 1  | 04  | ELECTRICITAT                                  |
| Partida 2  | 02  | LINIES DE DISTRIBUCIO POLIESPORTIU            |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG312636 | m  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 10.000 |     |     |     | 10.000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 10,000 |
|-----------------|--------|

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|--------|-------------|
| 1               |          |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 10,000 |             |
| 3               | EG312326 | m     | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata                              |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,080                                                                                                                                                                                                                                            | 320,000   | 1,200   |     | 30,720 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 30,720 |             |
| 4               | EG312336 | m     | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata                              |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500     | 160,000 |     | 20,880 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 20,880 |             |
| 5               | EG325124 | m     | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                  |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,050                                                                                                                                                                                                                                            | 960,000   |         |     | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 48,000 |             |
| 6               | EG325134 | m     | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                  |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                            | 480,000   |         |     | 41,760 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 41,760 |             |
| 7               | EG222715 | m     | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort                  |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,050                                                                                                                                                                                                                                            | 1.200,000 |         |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 60,000 |             |
| 8               | EG222815 | m     | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort                  |           |         |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                              | [D]       | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                            | 600,000   |         |     | 52,200 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |     | 52,200 |             |
| 9               | EG21271H | m     | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |           |         |     |        |             |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------|-------------|
| 1               |              |       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                           | 75,000 | 1,200   |     | 7,830  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 7,830  |             |
| 10              | EG21281H     | m     | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       | 0,087                                                                                                                                                                                                                                           | 1,200  | 150,000 |     | 15,660 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 15,660 |             |
| 11              | EG2DG6H4     | m     | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport                                                                                    |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PLANTA BAIXA |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 5,000  |             |
| 12              | EG380502     | m     | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment                                                                                                                                                                       |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | PLANTA BAXA  |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 5,000  |             |
| 13              | EG161322     | u     | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                  |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 5,000  |             |
| 14              | EG151522     | u     | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                     |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 2,000  |             |
| 15              | EG161A22     | u     | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                  |        |         |     |        |             |
| Num.            | Text         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                             | [D]    | [E]     | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |     | 1,000  |             |

AMIDAMENTS

|           |    |                              |
|-----------|----|------------------------------|
| Partida 1 | 04 | ELECTRICITAT                 |
| Partida 2 | 03 | PUNTS DE CONSUM POLIESPORTIU |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EH1AZL02 | u  | Lluminària tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per instal·lació adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb índex de reproducció cromàtica de 80 i temperatura de color de 4000°K.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

1 PLANTA BAIXA 4,000 4,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EH61R37U | u | LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIO, PER LAMPADA LED I FLUX LLUMINÓS DE 320 LUMENS. MODEL ECOLD 320 DE DUISA O EQUIVALENT. INCLOU TOTES LES AJUDES DE PALETERIA NECESSÀRIES, LAMPADA, EQUIPS, RETOL SENYALIZACION (ADHESIU), ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIJACIÓ. MUNTADA I CONNECTADA. |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

1 PLANTA BAIXA 3,000 3,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

|   |          |   |                                                                                                                                |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EG631151 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |          |   |                                                                                                |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EG6211D1 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

1 PLANTA BAIXA 2,000 2,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 07  | INSTAL·LACIONS                                |
| Partida 1  | 09  | VARIS                                         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | XPAUF2C1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes del ram de paleta a les instal·lacions i industrials del Poliesportiu de Canyelles (obertura i tancament de regates en tot tipus de parets, formació d'encastaments, collat d'elements, obertura de forats per a passos de tot tipus d'instal·lacions, de dimensions necessaris segons els conductes a passar, en tot tipus de parets, etc.) |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                               |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | XPAUF2C2 | PA | Partida alçada a justificar en obra per imprevistos en la obra del Poliesportiu de Canyelles. |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | XPAUZAB0 | PA | Partida alçada d'abonament íntegra per les feines d'elaboració dels plànols "as built", recopilació de manuals i homologacions de tots els elements instal·lats i de rotulació i etiquetatge de totes les instal·lacions. Inclou 2 còpies en paper i 2 en suport informàtic. Tots els documents en suport informàtic editable. |
|---|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



AMIDAMENTS

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|---|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 |
| 4 | ELEGU001 | PA | Legalitzacions de la instal·lació elèctrica de baixa tensió segons REBT. Inclou elaboració de plans i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria. |       |
|   |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 |
| 5 | ELEGU002 | PA | Legalitzacions de la instal·lació de Climatització segons RITE. Inclou elaboració de plans i esquemes "as built", taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalització, certificat final de responsabilitat, tramitació a indústria.          |       |
|   |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 11  | SANITARIS                                     |

| NUM. | CODI             | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               |     |       |     |       |             |
|------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | ED51ZJS          | u     | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida horitzontal/vertical, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter. Inclou ajudes de paleta, accessoris i elements de fixació i connexió. |     |       |     |       |             |
| Num. | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                      | [D] | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1    | PLANTA BAIXA     |       |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |     |       |             |
| 2    | ..sala instal. 1 |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|      |                  |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000 |     |       |             |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 12  | EQUIPAMENTS                                   |
| Partida 1  | 04  | SENYALITZACIÓ                                 |

| NUM. | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            |     |       |     |       |             |
|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | EB92EGA3 | u     | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament |     |       |     |       |             |
| Num. | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                   | [D] | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1    |          |       | 1,000                                                                                                                                 |     |       |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|      |          |       | TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                       |     | 1,000 |     |       |             |

|            |     |                                               |
|------------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra       | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol    | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |
| Subcapítol | 15  | CONTROL DE QUALITAT                           |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                |       |  |  |  |  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 1    | 4A41F2C1 | pa | Partida alçada a justificar corresponent al Control de Qualitat de l'obra |       |  |  |  |  |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                         | 1,000 |  |  |  |  |

|         |     |                                               |
|---------|-----|-----------------------------------------------|
| Obra    | 01  | PRESSUPOST PAVELLÓ CANYELLES - FASE 2         |
| Capítol | F2C | SALA INSTAL·LACIÓ CLIMA + MÀQUINA I CONDUCTES |

AMIDAMENTS

|            |          |    |                                                                           |       |
|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Subcapítol |          | 16 | SEGURETAT I SALUT                                                         |       |
| NUM.       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                |       |
| 1          | 4A41F2C2 | pa | Partida alçada a justificar corresponent a la Seguretat i Salut de l'obra |       |
|            |          |    | AMIDAMENT DIRECTE                                                         | 1,000 |