

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA MESCLADOR D'ÀUDIO PER L'ESTUDI 5 DEL MITJÀ RÀDIO PER LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 2406OS01

1. INTRODUCCIÓ

El següent document defineix els requeriments de la CCMA, SA, per la contractació del subministrament del sistema mesclador d'àudio basat en Lawo PowerCore amb superfície de control Lawo Diamond per l'estudi 5 del mitjà Ràdio.

2. COMPOSICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

A continuació es detalla la composició dels diferents elements que es necessiten:

- Surface de 16 faders referència DIA16FCS ha d'incloure:

Qtat.	Descripció	Referència
4	Diamond - Mòdul de faders A	711/10
1	Diamond - Basic frame countersunk 4ME	711/50-04.20
1	CAN terminating plug	950/42-40
1	Diamond – font d'alimentació	954/99

- Surface de 12 faders referència DIA12FCS ha d'incloure:

Qtat.	Descripció	Referència
3	Diamond - Mòdul de faders A	711/10
1	Diamond - Mòdul central	711/20
1	Diamond - Basic frame countersunk 4ME	711/50-04.20
1	CAN terminating plug	950/42-40
1	Diamond – font d'alimentació	954/99

- Surface de 8 faders referència DIA8FCS ha d'incloure:

Qtat.	Descripció	Referència
2	Diamond - Mòdul de faders A	711/10
1	Diamond - Mòdul central	711/20
1	Diamond - Basic frame countersunk 3ME	711/50-04.20

1	CAN terminating plug	950/42-40
1	Diamond – font d'alimentació	954/99

- Dos Power Core rev3 & Software Package XL referència 710/13-XL, cadascun ha d'incloure:

Qtat.	Descripció	Referència
2	Font alimentació Power core	955/50-80
1	USB Dongle safety cap	PC-USB-SC
1	Llicència Add On GPIO	AOGPIO
1	Llicència R3LAY VSC Full	RELVSCF
4	Mòduls SFP 100/1000Base-T, RJ45, abast 100m	981/60-61
1	Targeta MIC/LINE Input	710/20
1	Targeta ANALOG LINE OUT	710/30
3	Targeta I/O AES3 Bit-transparent	710/41
1	Targeta GPIO	710/80

- Extensió Audio I/O AIOX Referència 710/12 ha d'incloure:

Qtat.	Descripció	Referència
1	Font alimentació Power core	955/50-80
2	Mòduls SFP MAD1 multimode LC DualFibre	981/60-80
2	Targeta MIC/LINE Input	710/20
3	Targeta ANALOG LINE OUT	710/30
2	Targeta GPIO	710/80

3. CONSIDERACIONS GENERALS I DE POSTVENDA

- Tots els equips subministrats han de ser nous i lliurats dins del seu embalatge original.
- La garantia sobre els equips i els seus components haurà de ser d'un mínim de 1 any.
- L'empresa licitadora haurà d'estar acreditada pel fabricant com a distribuïdor homologat al territori espanyol dels equips que presenti en l'oferta. Si s'escau, la CCMA, SA. podrà demanar un certificat expedit pel fabricant.

4. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació de l'equipament subministrat, un cop aquest sigui lliurat a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, juny de 2024