

LOT 3: Carro auxiliar cinc calaixos desmuntable amb suport PC més accessoris

Definició: Carro auxiliar cinc calaixos desmuntable amb estructura d'acer.		Característiques específiques (Descripció breu)	
		<u>INDEX</u>	
Prestacions tècniques i funcionals			
1.1. Característiques constructives			
Estructura monobloc d' acer inoxidable AISI-304.			
Sistema modular amb elements intercanviables fabricat en materials tipus plastificat o acer inoxidable. Epoxi. anti-corrosió, i sense necessitat d'eines.			
Si és de tipus plastificat, el carro no ha de ser pintat sinó amb color injectat, de material no escrostonable.			
Calaixos: ISO Organització Internacional de Normalització, norma ISO 3394. 600 x 400 mm. Adjuntar certificat.			
Lliure de làtex.			
Materials i acabats antibacteriana, resistent als productes de neteja i productes desinfectants, clorhexidina, etc d'àmbit sanitari. Especificar tipus de neteja que requereix.			
Prestatge superior amb la superfície llisa.			
Sobre amb protecció perimetral que eviti la caiguda de líquids o d'objectes disposats a sobre, quan es desplaci el carro.			
Braç o suport per a PC, col·locar a la part del darrera. El suport no ha de surti dels laterals.			
Tots els cantells han de ser arrodonits amb absència de rebaves.			
Polivalència i capacitat de classificació flexible, estructura que faciliti la subdivisió de l'espai interior, calaixos movibles.			
Ha de disposar de nansa ergonòmica de transport per al seu desplaçament.			
Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris. ISO 3394.			
Inclòs elements divisoris.			
Cinc (5) Calaixos: Un (1) petit, tres (3) mitjans i un (1) gran.			
S'hauran d'incloure els separadors per a l'interior dels calaixos indicats per a l'Hospital.			
Obertura total amb sistema de retenció.			
Interior material de fàcil neteja sense forats.			
Suport per a tres caixes de guants.			
Riell tècnic norma DIN per a subjecció d'accessoris.			
Suport o sistema de fixació del contenidor de material contaminat.			
Cubell de 15l. aprox.			
Ignífug. Aportar certificació del grau d'inflamabilitat.			
Quatre rodes giratòries 360° insonoritzades Ø 100-125 mm aprox. Dues amb fre.			

<p>Període de garantia: La puntuació d'aquest criteri serà de 30 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 30 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.</p> <p>Núm. Punts. = PG Licitat - 2 -----x 30 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P(30):Punts màxim del criteri</p>			
<p>Entregar en un termini d' entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d'aquest criteri serà de 10 punts.</p> <p>Entrega de 20 a 25 dies: 10 punts Entrega de 26 a 29 dies : 5 punts Entrega més de 30 dies: 0 punts</p>		30	
<p>1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.</p>		10	
<p>1.5 ANNEXOS Condicions de garantia, manteniment i formació.</p>			ANNEX 0
<p>1.6 MOSTRES Si</p>			