



DESCRIPCIÓ	UNITATS
<u>REIXA DESAIGUA PAVIMENT (250X250 MM).</u>	3
<u>MOSTRADOR D'ENTREGUES (STX).</u> Construcció en acer inoxidable, preparat per ubicar-se sobre muret d'obra (no inclòs), acabat en punt rodó. Dimensions: 980x400 mm.	1
<u>PRESTATGE LLIS DE PARET (STX).</u> Construcció en acer inoxidable, peto posterior i en un lateral, acabat en punt rodó. Dimensions: 950x400 mm.	2
<u>MOBLE REFRIGERAT/NEUTRE/SALAD CHEFF (STX).</u> Construcció en acer inoxidable, format per: - Zona refrigerada de 2 portes amb temperatura conservació, amb guies per safates GN, evaporador de tir forçat, grup frigorífic a distància (no inclòs). - Zona neutra amb 1 pica de 400x400x250 mm. amb perfil salva aigües incorporat, equip rentamans amb polsador de genoll (tapa i canyo), part inferior amb prestatge de base. - Zona neutra amb 1 porta amb encaix i abatible per desperdícis. - Zona amb 2 portes refrigerades amb guies per safates GN, evaporador de tir forçat, grup frigorífic a distància (no inclòs en el preu), taula de tall de polietilè adherida a l'“encimera”, capçal elevable. Peto posterior i laterals, acabada en punt rodó. Dimensions: 3.335x725x900 mm.	1
<u>ARMARI AERI NEUTRE 1200X400 (DF).</u> Construcció en acer inox AISI 304 18/10, satinat. Prestatge intermedi regulable en altura. Portes correderes amb sistema de guies. Dimensions: 1.200x400x600 mm	2
<u>MOBLE NEUTRE MURAL (STX).</u> Construcció en acer inoxidable, format per: - Zona neutra oberta amb prestatge inferior de base. - Zona neutra amb 1 buc de 3 calaixos neutres. Encaix en “encimera” i moble per columna, peto posterior i laterals en zones a paret, i acabat en punt rodó. Dimensions: 890x725x900 mm.	1
<u>PRESTATGE LLIS DE PARET (STX).</u> Construcció en acer inoxidable, encaix a columna, peto posterior i laterals en zones a paret, acabat en punt rodó. Dimensions: 747x350 mm.	1

<u>UNITAT D'EXTRACCIÓ (VMR).</u>	1
Unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a transmissió amb un ventilador simple sò capaç de transportar aire 400°/2h (segons nou codi tècnic d'edificació març-06) i un motor de 3 CV trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 8.200 m3/h. Tot el conjunt montat sobre amortidors de goma.	
<u>CONDUCTES NECESSARIS PER EXTRACCIÓ (VMR).</u>	1
Tolva S.O. 18/9.	
Barret Jet Ø 450.	
Conductes rodons sistema engatillat helicoidal galva Ø 450.	
Colzes 90° 450.	
Colzes 45° 450.	
Maneguís corona Ø 450.	
Maneguís unions Ø 450.	
<u>VARIADOR FREQUÈNCIA EXTRACCIÓ (VMR).</u>	1
Variador de freqüència entrada 380 V II trifàsic/sortida 380 V III trifàsic 3 CV/ (5,5 A.)	
Caixa d'acer inoxidable amb cable i displai.	
<u>UNITAT APORTACIÓ D'AIRE (VMR).</u>	1
Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i acústic (M1), ventilador de doble sò accionat mitjançant transmissió i motor 1,5 CV trifàsic IP-55, classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració de 4.800 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma.	
<u>CONDUCTES NECESSARIS PER APORTACIÓ (VMR).</u>	1
Marc amb porta filtre mod. 10/10.	
Tolva Ø 10/10.	
Conductes rodons sistema engatillat helicoidal galva Ø 350.	
Colzes 90° Ø 350.	
Colzes 45° Ø 350.	
Maneguis corona Ø 350.	
Maneguis unió Ø 350.	
<u>VARIADOR FREQUÈNCIA APORTACIÓ (VMR).</u>	1
Variador de freqüència entrada 380 V II trifàsic/sortida 380 V III trifàsic 3 CV/ (5,5 A.)	
Caixa d'acer inoxidable amb cable i displai.	
<u>TAULA SUPORT MOD. UG II (RTL)</u>	1
Construcció en acer inoxidable, qualitat AISI-304.	
Dotada amb 14 parells de guies per GN, panells laterals i coberta.	
Estàndar.	

<u>MOBLE REFRIGERAT SNACK (STX).</u>	1
Construcció en acer inoxidable, dotat de 8 calaixos refrigerats amb guies per safates GN, evaporador de tir forçat, grup frigorífic a distància (no inclòs en aquest preu), peto posterior i acabat en punt rodó. Dimensions: 2.145x950x640 mm.	
<u>TALLAFOCS ESTÀNDAR INOX (JSP).</u>	1
Talla focs estàndard en acer inoxidable de Ø 270 mm.	
<u>BARRET TALLAFOCS INOX (JSP).</u>	1
Barret talla focs en acer inoxidable de Ø 200 mm.	
<u>FOLRAT DE PARET EN ACER INOXIDABLE AMB RECOLLIDOR</u>	1
Construcció en xapa d'acer inoxidable, amb canal recollidora de greixos. Dimensions: 3.800x2.000 mm. 7,62 m2.	
<u>MOBLE NEUTRE MURAL (STX).</u>	1
Construcció en acer inoxidable, zona inferior oberta amb prestatge inferior, peto posterior, “encimera” acabada amb forma Thirode Tectone. Dimensions: 250x950x900 mm.	
<u>REFRIGERACIÓ POS. 306 (SAF).</u>	1
Unitat condensadora amb compressor de tipus hermètic. Marca: L'UNITE HERMETIQUE. Rendiment: 950 W. -10°C. Alimentació: 220 V. Refrigerant: R-404 ^a . Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).	
<u>REFRIGERACIÓ POS. 801 (SAF).</u>	1
Unitat condensadora amb compressor de tipus hermètic. Marca: L'UNITE HERMETIQUE. Rendiment: 950 W. -10°C. Alimentació: 220 V. Refrigerant: R-404 ^a . Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat. Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).	
<u>REFRIGERACIÓ POS. 901 (SAF).</u>	1
Unitat condensadora amb compressor de tipus hermètic. Marca: L'UNITE HERMETIQUE. Rendiment: 950 W. -10°C. Alimentació: 220 V. Refrigerant: R-404 ^a .	

Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat.
Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).

REFRIGERACIÓ POS. 203 (SAF). 1

Unitat condensadora amb compressor de tipus hermètic.

Marca: L'UNITE HERMETIQUE.

Rendiment: 950 W. 0° C.

Alimentació: 220 V.

Refrigerant: R-404^a.

Canonades de coure deshidratat i degudament aïllat.

Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).

ARMARI STOCK VAIXELLA (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, 2 portes corredisses, 2 prestatges entremitjos, amb reforç per suportar pes vaixela, acabat en punt rodó.

Dimensions: 1.850x400x2.000 mm.

TAULA DE PRE-RENTAT (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, amb 1 cuba de 450x450x300 mm., prestatge inferior sota cuba, plafó cobreix cuba en part frontal, aro per deixalles, espai inferior lliure per ubicar cubell de brossa, “encimera” amb perfil salva aigües perimetral, guia en “encimera” per cistelles, peto posterior i en un lateral, acabada en punt rodó.

Dimensions: 1.315x725x900 mm.

AIXETA DUTXA DUES AIGÜES AMB AIXETA . 1

Aixeta del tipus dutxa per dues aigües (aigua calenta i freda).

Amb una aixeta a la part inferior.

CAMPANA MURAL DE BAFS (VMR). 1

Campana especial per bafs fabricada en acer inoxidable 304, tota soldada, filtres de lames de 490x490x50 mm.

Dimensions: 800x900 mm.

UNITAT D'EXTRACCIÓ BAFS (VMR). 1

Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1), a transmissió amb un ventilador simple sò capaç de transportar aire 400°/2h (segons nou codi tècnic d'edificació març-06) i un motor d'1 CV trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 3.100 m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma.

CONDUCTES NECESSARIS EXTRACCIÓ BAFS (VMR). 1

Tolva S.O 12/6.

Barret Jet Ø 300.

Conductes rodons sistema engatillat helicoidal galva Ø 300.

Colzes 90° Ø 300.

Colzes 45° Ø 300.

Maneguís corona Ø 300.

Maneguís unió Ø 300.

TAULA DE SORTIDA (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, guia en “encimera” per cistelles de rentat, prestatge inferior, peto posterior i en un lateral, acabada en punt rodó.

Dimensions: 620x725x900 mm.

MOSTRADOR RECEPCIÓ PLATS BRUTS (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, acabat en punt rodó.

Dimensions: 769x500 mm.

TAULA MURAL PLONGE (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, 2 cubes de 500x500x300 mm., perfil salva aigües perimetral, plafó cobreix cubes, espai inferior lliure per ubicar renta vaixelles, estructura amb marc de tub, “encimera” amb encaix per columna, peto posterior i laterals en zones a paret, acabada en punt rodó.

Dimensions: 2.600x700x900 mm.

AIXETA DUTXA DUES AIGÜES AMB AIXETA . 1

Aixeta del tipus dutxa per dues aigües (aigua calenta i freda).

Amb una aixeta a la part inferior.

“ENCIMERA” MONOBLOCK ADAPTADA (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, preparada per ubicar-hi boteller frigorífic, 5 portes per boteller, amb 1 pica de 400x400x250 mm., amb perfil salva aigües en una zona, 4 pots amb plafó cobreix pica , prestatge de base sota pica, peto posterior i a un lateral zona a paret, acabada en punt rodó.

Dimensions: 4.120x600 mm.

MOSTRADOR D'ACER INOXIDABLE EN "L" (STX). 1

Construcció en acer inoxidable, preparat per ubicar sobre muret d'obra (no inclòs), en forma de "L", acabat en punt rodó.

Dimensions: 4.495/2.500x400 mm.

MOBLE CAFETER 1000X600X1050 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.

Altura peto posterior 100 mm.

Frontal de 65 mm. en punt rodó.

Calaixos amb guies de rodaments.

Tiradors incorporats en portes i calaixos.

Tolva pica marro que es pot extreure, proveïda de topall de goma amortidor del soroll d'apertura i utilització.

Potes regulables.

Part posterior oberta per facilitar les instal·lacions.

Forat de 60 mm. incorporat.

Dimensions: 1.000x600x1.050 mm.

<u>MOBLE REFRIGERAT SNACK (STX).</u>	1
Construcció en acer inoxidable, 2 calaixos refrigerats amb guies per safates GN, evaporador de tir forçat, grup frigorífic a distància (no inclòs), peto posterior i en un lateral, acabat en punt rodó. Dimensions: 725x600x640 mm.	
<u>FOLRAT DE PARET EN ACER INOXIDABLE (STX).</u>	1
Construcció en xapa d'acer inoxidable. Dimensions: 765/725 mm. de longitud. 2,9 m2.	
<u>PLANXA 102 Fry-Top a gas. MOD. 0N0FT7G</u>	1
Planxa llisa en compound Dimensions: 400x920x250 mm. *Nova comprada i instal·lada a l'any 2024	
<u>CAMPANA DE FUMS MURAL (VMR).</u>	1
Campana mural fabricada en acer inoxidable 304, tota soldada, cantonades aixafades (per evitar talls), col·lector amb tap de drenatge, sostre i darrera galva, filtres de lames en acer inoxidable 430 de 490x490x50 mm., dotada d'il·luminació interior. Dimensions: 850x765 mm.	
<u>UNITAT D'EXTRACCIÓ (VMR).</u>	1
Unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic (classe M1) a transmissió amb un ventilador simple sò capaç de transportar aire 400°/2h (segons nou codi tècnic d'edificació març-06) i un motor d'1 CV trifàsic IP-55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 3.100 m3/h. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma.	
<u>CONDUCTES NECESSARIS EXTRACCIÓ (VMR).</u>	1
Tolva S.O. 12/6. Barret Jet Ø 300. Conductes rodons sistema engatillat helicoidal galva Ø 300. Colzes 90° 300. Colzes 45° 300. Maneguís corona Ø 300. Maneguís unions Ø 300.	
<u>MOBLE NEUTRE MURAL (STX).</u>	1
Construcció en acer inoxidable, amb prestatge intermedi i prestatge de base, peto posterior, i acabat en punt rodó. Dimensions: 775x600x900 mm.	
<u>EXPOSITOR VERTICAL REFRIGERAT MOD. EV 830 PD (IF)</u>	1
Interior i exterior en xapa d'acer plastificada. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's. Safata evaporativa. Portes en plàstic amb tirador integrat.	

Pany integrat per les portes.
 Rivet fàcilment substituïble.
 Suports i graelles fàcilment desmuntables per neteja.
 Portes amb doble vidre (6-10-4).
 Sistema de condensació ventilada.
 Llum a l'interior.
 Cap decoratiu il·luminat opcional amb 171 mm. d'altura.
 Graelles: 5.
 2 portes.
 Potència: 600 W.
 Tensió: 220 V - 50 Hz.
 Compressor: 1/3 CV.
 Dimensions: 900x510x1.820 mm.

CAMPANA DE FUMS MURAL (VMR).

1

Campana mural compensada en acer inoxidable 304, tota soldada,
 cantonades aixafades (per evitar talls), sostre i darrera galva,
 col·lector amb tap de drenatge soldat, 2 plènums interns (1
 d'extracció amb trampetes de regulació desmuntables i 1 d'aportació
 amb reixes d'alumini de doble deflexió, amb encaix a
 pilar, filtres de lames d'acer inoxidable 430 de 490x490x50 mm.,
 amb il·luminació interior.
 Dimensions: 3.940x1.100 mm.

FORN SELFCOOKING CENTER 61 GAS (Rational)

1

Capacitat 6x1/1 GN - 2x1/2 GN.
 Ample: 847 mm.
 Profunditat: 771 mm.
 Altura: 757 mm.
 Tensió: 1 NAC 230 V.
 Potència connectada gas natural: 11 Kg.
 Selfcooking control amb 9 modes de cocció.
 Mode "vaporitzador combinat" amb 3 modes.
 CleanJet: sistema de neteja automàtica.
 Sistema de diagnòstic de calç CalcDiagnose System (CDS) amb
 funció de neteja automàtica self Clean.
 Sonda tèrmica amb 6 punts de medició.
 Dutxa de mà amb dispositiu recollidor.
 Interface USB.

CANVI APERTURA PORTA ESQERRA. MOD. 61 GAS (RTL)

1

Opció porta apertura esquerra per model 61 a gas.

KIT CONEXIÓ APARELL MOD. 61-202 (RTL).

1

Compost de tub d'alimentació d'aigua (2 m) i tub de desaigües
 DN 50.

FORN BRASSA JOSPER MOD. M BC HJX-25 (JSP).

1

Model sobre mostrador i suport per safates, per mantenir les
 guarnicions calentes, ocupa molt poc espai.

Sèrie inox.
 Color de la porta en bordeus, inox o marró.
 Accessoris:
 1 graella per carn inox.
 1 calaix cendres.
 Dimensions: 640x60x930 mm.

COCINA A GAS 2 FOCS, MOD. 0N0FAA 1
 Dimensions: 400x920x250 mm.
 Nova: Comprada i instal·lada a l'any 2024

PILOT D'ENCESA DE SEGURETAT 2 FOCS . 1
CONEXIONS PER INSTAL·LACIÓ 2 FOCS 1

PLANXA A GAS THIRODE TECTONE 500 (THR) 1
 Placa d'acer Martin llista de 15 mm. d'espessor muntada aflorant sobre salva aigües perimetral.
 Cubeta de recuperació de suc de cocció.
 Vàlvula de seguretat.
 Potència gas: 8,3 kW.
 Dimensions: 500x950x270 mm.

ENCESA ELÈCTRICA PER PLANXA GAS 500 TECTONE (THR) 1
 Encesa elèctrica 0,1 kW.
CONEXIONS PER INSTAL·LACIÓ PLANXA GAS 500 (THR)1

RENTA VAIXELLES DE CÚPULA JEMI MOD. GS 83 (JM) 1
 Producció: 640-960 plats/hora.
 Dimensions cistella: 500x500 mm.
 Altura útil rentat: 400 mm. Especial safates.
 Elevació i descens automàtic de la campana.
 Quadre de comandaments integrat.
 Cuba embotida sense soldadures.
 Doble filtre.
 Potència bomba rentat: 1,5 kW (auto buidat).
 Potència resistència calderí: 6 kW.
 Potència resistència cuba: 6 kW.
 Potència total: 7,5 kW.
 Dosificador abrillantador incorporat.
 Voltatge: 230/400 V trifàsic.
 Automàtic.
 Dimensions: 665 (amb nansa 730 mm)x735x1.440 (1.900 mm. campana oberta).

RENTA VAIXELLES JEMI MOD. GS-19 TRIFÀSIC (JM). 1
 Producció: 480-700 plats hora o 1.440 gots hora.
 Dimensions cistella: 500x500 mm.
 Altura útil rentat: 300 mm.
 Potència bomba rentat: 0,736 kW.
 Potència resistència calderí: 4,5 kW.

Potència resistència cuba: 4,5 kW.
Potència total: 5,236 Kw.
Termòmetres de cuba i calderí.
Dosificador abrillantador incorporat.
Voltatge: 230 V / 400 V III fases+neutre+terra.
Dimensions: 580x630x775 mm.

FABRICADOR DE GLAÇONS ITV MOD. DELTA NG 45 (ITV).

1

Fabrica glaçons de 36/40 g.
Incorpora un sistema de propulsió a través d'injectors semi elàstics que eviten problemes de calç i altres impureses de l'aigua
Bomba dissenyada amb materials que garantitzin una vida llarga inclòs en zones d'aigua molt dura.
Carrosseria d'acer inoxidable AISI 304 fàcilment desmuntable amb porta abatible cap a l'interior.
Per aire.
Producció: 45 Kgs.
Enmagatzematge: 20 Kgs.
Glaçons: 700.
Cicle: 24 glaçons.
Potència: 550 W.
Compressor: 3/8 CV.
Dimensions: 465x595x795 mm.

RENTA VAIXELLES JEMI MOD. GS-19 TRIFÀSIC (JM)

1

Producció: 480-700 plats hora o 1.440 gots hora.
Dimensions cistella: 500x500 mm.
Altura útil rentat: 300 mm.
Potència bomba rentat: 0,736 kW.
Potència resistència calderí: 4,5 kW.
Potència resistència cuba: 4,5 kW.
Potència total: 5,236 Kw.
Termòmetres de cuba i calderí.
Dosificador abrillantador incorporat.
Voltatge: 230 V / 400 V III fases+neutre+terra.
Dimensions: 580x630x775 mm.

CONJUNT DE CÀMARES PANELABLES (TVR).

1

Conjunt frigorífic format per:
- Càmera congelació amb panell de 100 mm. de gruix. Acabat lacat, amb 1 porta pivotant i terra reforçat.
Recinte amb un dels seus laterals adaptat per no ser modular la mida d'ample.
- Avant-càmera i càmera de conservació, amb panell de 70 mm. de gruix. Acabat lacat, amb 2 portes pivotants. Envà separador i terra reforçat.
Recinte adossat a càmera de congelació.
Inclòs perfil sanitari a tot l'interior i perfil·laria metàl·lica necessària en zones adaptades. Terra reforçat que permet el pas de carretilles manuals (4 rodes) i 400 Kgs. de pes màxim.

<u>TAULA DE PREPARACIONS DE VERDURES (DF).</u> Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat. Frontal de 65 mm. en punt rodó totalment soldat. Peto posterior de 100 mm. Cubeta de gran capacitat de 1.250x310x170 mm. amb desaigua, amb possibilitat de sobre posar cubetes GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Forat per desguàs. Placa de polietilè per tall. Potes de tub de 40x40 mm. amb tac regulable de rosca oculta. Bastidor desmuntable per ubicar-hi cubell de brossa. (no inclòs). Dimensions: 1.400x700x850 mm.	1
<u>AIXETA DUTXA DUES AIGÜES.</u> Aixeta del tipus dutxa per dues aigües (aigua calenta i freda). Amb una aixeta a la part inferior.	1
<u>TAULA DE PREPARACIONS DE CARN I PEIX (DF).</u> Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat. Frontal de 65 mm. en punt rodó totalment soldat. Peto posterior de 100 mm. Safata perforada per escórrer o descongelar. Rebaix en acabat punta de diamant amb desaigua Ø 17 mm centrat. Forat per desguàs. Placa de polietilè per tall. Potes de tub de 40x40 mm. amb tac regulable de rosca oculta. Bastidor desmuntable per ubicar-hi cubell de brossa. (no inclòs). Dimensions: 1.400x700x850 mm.	1
<u>AIXETA DUTXA DUES AIGÜES.</u> Aixeta del tipus dutxa per dues aigües (aigua calenta i freda). Amb una aixeta a la part inferior.	1
<u>MAMPARA DIVISÒRIA (STX).</u> Construcció en acer inoxidable. Dimensions: 700x1.700x50 mm.	1
<u>TAULA MURAL NEUTRA AMB BUC CALAIXOS (DF).</u> “encimera” i prestatge construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10 amb omegues de reforç i acabat setinat. Frontal de 65 mm. en punt rodó, totalment soldat. Peto posterior de 100 mm. en punt rodó sanitari, totalment soldat. Potes de tub de 40x40 amb tac regulable de rosca oculta. Calaixos i estructura construïdes en acer inoxidable AISI 304 18/10. Calaixos extraïbles. Dimensions: 600x700x850 mm.	1
<u>RENTAMANS DE PEU DUES AIGÜES (DF)</u>	1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Cubeta de 340x370x160 mm.
Aixeta canyó alt i pulsador de peu.
Porta frontal registrable.
Per dues aigües.
Dimensions: 450x500x850 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2290X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.290x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 1260X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 1.260x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2790X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.790x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 1260X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 1.260x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 1360X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 1.360x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 1160X500 (DF).

1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.

Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 1.160x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2990X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.990x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2090X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.090x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2990X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.990x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2890X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.890x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2090X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.
Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.090x500x1.800 mm.

ESTANTERIA LINEAL 5 NIVELLS 2890X500 (DF). 1

Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10.
Prestatges regulables en altura.
Prestatges de polipropilè extraïbles per facilitar la seva neteja.
5 nivells de prestatges.

Peus regulables per màxima estabilitat sobre qualsevol superfície.
Dimensions: 2.890x500x1.800 mm.

CLIMATITZACIÓ CÀMARA PREPARACIONS (SAF).

1

Climatització càmera preparacions per temperatura +12/+14° C.

1 Grup frigorífic format per:

1 Unitat condensadora amb compressor de tipus semi hermètic.

- Marca: L'HUNITE HERMETIQUE O EQUIVALENT.

- Rendiment: 2.760 W 0° C.

- Alimentació: 380 V III.

- Refrigerant: R-404a.

1 Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire.

- Quadre elèctric per control, protecció i maniobres.

- Termòstat digital, presostat alta-baixa, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, vàlvula solenoide, vàlvula d'expansió termostàtica.

Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.

Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).

REFRIGERACIÓ CÀMARA CONGELACIÓ (SAF).

1

Refrigeració càmera congelació per temperatura -18/-20° C.

1 Grup frigorífic format per:

1 Unitat condensadora amb compressor de tipus semi hermètic.

- Marca: BITZER OEQUIVALENT

- Rendiment: 2.300 W -25° C.

- Alimentació: 380 V III.

- Refrigerant: R-404a.

Evaporador de tipus cúbic amb desglaç elèctric.

- Quadre elèctric per control, protecció i maniobres.

- Termòstat digital, presostat alta-baixa, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, vàlvula solenoide, vàlvula d'expansió termostàtica.

Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.

Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).

Il·luminació interior.

REFRIGERACIÓ CÀMARA CONSERVACIÓ (SAF).

1

Refrigeració càmera conservació per temperatura 0/+4° C.

1 Grup frigorífic format per:

1 Unitat condensadora amb compressor de tipus semi hermètic.

- Marca: BITZER OEQUIVALENT.

- Rendiment: 2.050 W -10° C.

- Alimentació: 380 V III.

- Refrigerant: R-404a.

1 Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire.

- Quadre elèctric per control, protecció i maniobres.

- Termòstat digital, presostat alta-baixa, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, vàlvula solenoide, vàlvula d'expansió termostàtica.

Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.

Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).
 Il·luminació interior.

REFRIGERACIÓ AVANT CÀMARA (SAF). 1

Refrigeració avant càmera per temperatura 0/+4° C.

1 Grup frigorífic format per:

1 Unitat condensadora amb compressor de tipus hermètic.

- Marca: L'UNITE HERMETIQUE O EQUIVALENT

- Rendiment: 1.890 W -10° C.

- Alimentació: 380 V III.

- Refrigerant: R-404a.

1 Evaporador de tipus plafó amb desglaç per aire.

- Quadre elèctric per control, protecció i maniobres.

- Termostat digital, presostat alta-baixa, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, vàlvula solenoide, vàlvula d'expansió termostàtica.

Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat.

Interconnexió elèctrica amb mànega acrílica (afumex).

Il·luminació interior.

VARIS SERVEIS I ENMAGATZEMATGE

Carro Servei 3 Prestatges Inox Amb Rodes 1

Cubeta Poliprop. Gn 1/1 150 Mm** 4

Armari Resina 700 Mm Est. Resina 1

Bancada Alum / Plast 1088 X 300 X 300 Mm 6

Estanteria 1289 X 500 X 1300 3 Nivells 1

Estanteria 1922 X 500 X 1740 4 Niv. 5

Cistella Rentat Universal 500 X 500 Mm 4

Cistella Rentat Per A Coberts 3

Cistella Rentat Per A Plats I Safates 3

Carro Emmagatzemament de Plats 80 1

Self cuba freda amb suport de vidre 1

Self bany maria humit 1

Self neutre amb portes batents 1