



ANNEX 2 – Disposicions mínimes a complir pels vehicles de neteja viària que produeixen aerosols per a la prevenció de la legionel·losis

CENS D'INSTAL·LACIONS SEGONS RD 487/2022	S'hauran de llistar i tenir en compte tots els vehicles de neteja viària que treballen amb aigua al municipi, tipus, model, antiguitat, matrícula
AUTOCONTROL	Memòria descriptiva: origen de l'aigua, tractament, sistema d'acumulació, sistema d'aerosolització (tipus d'elements broquets, llances, pistoles), procediments. Cal disposar de les rutes diàries dels vehicles Manteniment preventiu: segons Guia Tècnica per a la Prevenció i Control de la Legionel·losis del Ministerio de Sanidad. Capítol 13 altres instal·lacions.
RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES A TENIR EN COMPTE	
Desinfectant de manteniment	2 ppm
Vehicle buit a la nit	
Establir rotació del vehicles	Evitar tenir vehicles sense ús en períodes llargs de temps. En cas de vehicle aturat > setmana fer una neteja i desinfecció preventiva abans del seu funcionament
Tractament de xoc preventiu període	15 abril a 15 octubre (orientatiu – Quan comença la calor i fins que arriba el fred) <ul style="list-style-type: none">• Hidronetejadores i altres vehicles amb pistoles: 1 mensual assimilable annex 3 b. Cal recordar els riscos laborals d'aquests tipus d'activitat poden tenir per al treballador.• Escombradores amb aigua: 1 a l'inici de temporada i 1 a mitja temporada Resta de l'any : 1 neteja i desinfecció Els dipòsits d'emmagatzematge de l'aigua d'aportació: 1 vegada l'any
Control analític . Legionella spp	15 abril a 15 octubre <ul style="list-style-type: none">• Hidronetejadores i altres vehicles amb pistoles: 3 analítiques. En el supòsit de que donin negatiu a legionel·la es pot reduir a dues.• Escombradores amb aigua: 1 analítica mes agost• Una la resta de l'any