

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

Lot	Descripció	Euros
ARTROSCO-03	MATERIAL ARTROSCOPIA CADERA	104.491,80
ARTROSCO-04	PASADOR DE SUTURAS	12.243,20
ARTROSCO-05	TAULA DE TRACCIÓ	13.393,44
Total procediment sense IVA.....		130.128,44

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

Lot: ARTROSCO-03 - MATERIAL ARTROCOPIA CADERA

Article	Característiques	Unitats
11128	Gamma de freses de 4(>,<)>0mm i 5(>,<)>5mm de diàmetre i diferents tipus de punta (oval, esfèrica, cilíndrica), amb opció de beina d'alta visibilitat. Longitud adaptada a l'artroscòpia de maluc (18cm). Amb velocitat màxima de rotació de 8.000r.p. m.. Amb possibilitat de sincronització entre l'aspiració del motor i la bomba d'irrigació per a mantenir la pressió constant. D'un sol ús.	40
11143	Gamma de sinoviotoms de 4(>,<)>5mm i diferents tipus de boca (amb i sense dents). Amb opció a boca agressiva per a la resecció de teixit tou i os. Amb opció de punta recta o còncava. Longitud adaptada a l'artroscòpia de maluc (18cm). Amb possibilitat de sincronització entre l'aspiració del motor i la bomba d'irrigació per a mantenir la pressió constant. Amb diferents modes d'oscil·lació (no sols velocitats i sentits de rotació) per a la resecció. D'un sol ús.	40
11144	Gamma de terminals de vaporitzador bipolar i generadors de plasma adaptats per a l'articulació del maluc. Amb angulació de 50 i 90 graus en la punta. Terminals de vaporitzador compatibles amb consola amb doble port i amb sortida amb connector per a aspiració incorporada. Generadors de plasma compatibles amb consola que disposi també integrat en el mateix equip d'un regulador del flux de sortida de líquids, que ajust automàticament els paràmetres de sortida de líquids segons la tècnica operativa i la dinàmica de l'articulació. Amb possibilitat d'utilització mitjançant botons i pedal. Que ofereixi diferents nivells d'ablació i coagulació seleccionables des de pedal i botons del terminal. Que disposi d'un sensor de temperatura en la punta del terminal per a control de temperatura intra-articular. Amb sistema de seguretat d'atur automàtic del subministrament d'energia al terminal per a la protecció d'òptiques i minimitzar danys per creació accidental d'arcs en entrar en contacte accidentalment el vaporitzador amb un metall.	40
11145	Sistema de cànules d'un sol ús específicament dissenyat per a artroscòpia de maluc. Lliure de làtex.	20

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

	Han d'oferir-se en diferents diàmetres (7<(>,<)>0mm i 8<(>,<)>0mm) i longituds (90mm i 110mm). Cos de la cànula totalment transparent. amb sistemes de vàlvules de triple segellat i sistema d'enganxament i control de sutura en el tap. Amb l'opció d'introducció amb tròcar (en mateix envàs que cànula) i obturador rom canulat.	
11146	Ancoratge 100% sutura, d'1.7 a 1.9mm, amb 1 o 2 sutures d'alta resistència #2 precarregades, amb sistema d'implementació actiu contra el propi ancoratge (independent a l'os). Insertador amb vastag rígid o flexible amb versió estàndard i versió XL. Instrumental associat comprès de guies rectes i corbes amb obturador. Les guies corbes, presenten una corba distal i agressiva, marcada amb un semicercle amb làser. Forat pilot de màxim 20mm.	120
11147	Broca associada a implants tot sutura, amb una mesura per a cada diàmetre d'implant i longitud de insertador. Opció rígida i flexible.	40
200824	Òptica optimitzada per a visió en qualitat 4K amb angulació de 70º i diàmetre de 4mm. Amb diferents tipus de connexió a cables de llum (ACMI/Wolf/Olympus).	2
100029934	Sistema d'accés a l'articulació compost de: 3 nitinoles d'aproximadament 1<(>,<)>2mm diàmetre x 450mm de longitud; 2 agulles baratar introductòries de 17Gauge i màxim 153mm; 1 capsulotomo corbo 15° de 3<(>,<)>9mm diàmetre x 252mm longitud, compost íntegrament d'acer inoxidable i amb mànec amb relleu. Aquest abasta una longitud de treball capaç d'adaptar-se a totes les cànules. Sistema d'un sol ús.	40
100034937	Kit de coixinet antilliscant per a posicionament del pacient en la taula quirúrgica. Adaptable a tots els pacients i taules quirúrgiques. Sistema que evita l'ús de pal perineal per a tracció en articulació femoro-acetabular. Compost d'un coixinet viscoelàstic, reposacaps, corretja abdominal, llençol per a elevació i corretges i coixinets per a suport de braços. Sistema d'un sol	30

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

ús.

100034938	Kit de dos protectors d'escuma lliure de làtex per a protecció dempeus i turmell. Amb sistema de col·locació ràpida a través de dues tires de velcro que fixin el peu/turmell en la zona de l'empenya i la tibial. Fabricat en escuma lliure de làtex. D'un sol ús d'un sol ús.	30
------------------	---	----

Total lot sense IVA en euros 104.491,80

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

Lot: ARTROSCO-04 - PASADOR DE SUTURAS

Article	Característiques	Unitats
100039119	<p>Passador de sutures per a cirurgies d'artroscòpia de maluc, un sistema per a tancament de càpsula que permeti customitzar la col·locació de la sutura per al tancament de la càpsula i recuperar la sutura en el mateix portal i amb possibilitat de carregar la sutura dins o fora del portal artroscòpic.</p> <p>Sistema de recollida amb gallet progressiu.</p> <p>Angulacions de 70º, 45º esquerra i 45º dreta.</p> <p>Punta de 2mm(>,<)></p> <p>Identificació d'implant per gamma de colors.</p> <p>Sistema d'un sol ús i unitari.</p>	40
Total lot sense IVA en euros		12.243,20

Característiques tècniques

Procediment núm. 24SM0029P MATERIAL ARTROSCOPIA MALUC

Lot: ARTROSCO-05 - TAULA DE TRACCIÓ

Article	Característiques	Unitats
200823	Sistema per al posicionament de pacient en posició decúbit supí per a intervencions de maluc. Amb sistema hidràulic que permeti fàcilment l'abducció, adducció, i flexió extensió de la cama operativa mitjançant una sola mà. Amb sistema de botes de subjecció dempeus del pacient a través de 3 punts de pressió amb cingles que permetin aplicar diferents nivells de tensió en els diferents punts del turmell i que permeti el posicionat tant en rotació interna, com a externa. Que disposi d'un patí de tracció, que permeti tracció/flexió amb una sola mà. amb opció de pal perineal i de tracció sense pal. Sistema fàcilment almacenable verticalment en un baúl amb rodes.	1
Total lot sense IVA en euros		13.393,44