



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE MOBILIARI PER
TOTS ELS EQUIPAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS**

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars és la definició de les característiques mínimes que ha de complir els diferents elements de mobiliari destinat als equipaments municipals, així com les quantitats de cadascun d'aquests elements.

El mobiliari ofertat per les empreses licitadores haurà de complir aquestes exigències o bé acreditar documentalment que el material proposat garanteix una equivalència total en les seves prestacions (qualitat, funcionalitat, estètica, residència, durabilitat i d'altres) respecte de les prescripcions definides al present plec.

També s'ha considerat oportú incloure característiques:

- Consideracions ambientals: En relació a les condicions especials d'execució de caràcter mediambiental es vol intentar assegurar la reducció de les emissions de gasos productors de l'efecte hivernacle.
D'altra banda, es valorarà que els productes compleixin uns requisits d'ecodisseny, incorporant elements de gestió ambiental en el procés de disseny del producte que tenen la finalitat de reduir l'impacte ambiental del producte i els seus residus.
- Consideracions de tipus social: En relació a les condicions laborals del personal municipal, es valorarà que el mobiliari presenti mesures específiques per a la prevenció de la lipoatròfia.

Finalment, atesa la diversitat dels béns i els articles a subministrar, l'adjudicació es divideix en 2 lots que els licitadors podran optar a un lot, a diversos, o a tots ells.

Núm. lot	Objecte del lot
1	Cadires operatives ESD
2	Mobiliari estandarditzats (taules, armaris, buc, cadires)

El contracte inclourà totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari, incloent el transport, l'accés al lloc, l'obtenció de permisos, les autoritzacions o llicències per a la realització de les esmentades activitats, desembalatge, muntatge, neteja i retirada d'embalatge, restes de materials i del mobiliari que el responsable del contracte sol·liciti.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a dedicar tots els mitjans personal i materials necessaris per a la correcta execució del contracte.



2. Característiques tècniques del subministrament

A continuació detallarem tot el mobiliari que necessitem i les seves especificacions, de les que en totes, s'haurà d'aportar documentació que acrediti les qualitats i característiques tècniques dels elements ofertats i que pugui justificar les especificacions demanades, incloses les especificacions relacionades amb la reducció del factor de risc relatiu a la lipoatrofia semicircular.

Aquesta documentació, s'haurà d'ajuntar amb l'oferta, aportant un catàleg en format pdf de les característiques tècniques del mobiliari a subministrar amb el número de referència, descripcions, característiques detallades dels elements i imatges dels productes, que permetin acreditar que compleixen les exigències previstes en el PPT de cada producte ofert. En cas que el producte no figuri en el catàleg caldrà aportar la fitxa tècnica descriptiva on consti la fotografia del mateix.

A. Lot 1. Cadires operatives ESD

Cadira operativa ESD

Cadira de treball amb certificació ESD model XANA ESD o similar, giratòria amb rodes, elevació a gas amb columna pneumàtica fabricada amb acer cromat amb gas inert a pressió, mecanisme sincronitzat amb regulació de pes de 45-120Kg, sense braços. Respatller regulable en altura en un mínim de 6 posicions i equipat amb sistema SAL (Sistema d'Acompanyament Lumbar) que elimina completament l'efecte "sacacamisas" i regulació lumbar regulable en altura.

El respatller presenta una nansa en la seva part posterior per facilitar el moviment de la cadira a l'hora de desplaçar-la a l'entrar al lloc de treball.

Seient regulable en profunditat, aquest compta amb una lleugera curvatura anatòmica i presenta una curvatura frontal cap avall evitant la pressió al buit popliti, facilitant així una correcta circulació sanguínia a les extremitats inferiors. Entapissada en tela antiestètica certificada amb un origen de fibres naturals superior al 90%, també ha de disposar l'etiqueta Öko-text 100 que garanteix la qualitat sanitària i ecològica dels teixits:

exclusió de productes tòxics pel cos i l'entorn.

teixits: exclusió de productes tòxics per al cos i l'entorn. Base en alumini polit equipada amb 5 rodes, totes elles antiestàtiques de 65mm de diàmetre. Color verd

Cal que la cadira compleixi la normativa EN61340-5-1 Electroestàtica. Part 5-1: Protecció de components electrònics davant del fenomen electrostàtic.

La cadira ha de disposar de capçal regulable en alçada com a element opcional i també amb característiques ESD.

La cadira ha de tenir un % de reciclabilitat superior al 80% i caldrà adjuntar un esquema de la conductivitat de la cadira.



B. Lot 2. Mobiliari estandarditzats (taules, armaris, buc, cadires)

Taula de reunions circular

Taula de reunions PEDESTAL o similar de Ø110 cm, peu metàl·lic de peana acabat en color blanc, sobre de melamina color roure.

Taula de treball operativa

Taula operativa ZAMA NEXT o similar amb estructura metàl·lica, laminada en calent, decapada i recoberta amb pintura epoxi de 100 micres com a mínim, acabada de color roure el sobre i blanc l'estructura. Potes d'acer de secció quadrada de 50x50x1.5 mm Potes regulables en alçada mecànicament (680 – 880 mm d'alçada total de la taula).

Recolzament a terra mitjançant virolla i anivellador de polipropilè. Taulell de partícules (d'acord a la norma UNE-EN 312 amb una densitat mínima de 610 Kg/m³) de 30 mm de gruix amb recobriment de melamina color roure. Mecanitzat a la part inferior per al seu muntatge. Cantell de 3 mm de gruix. Juntes taulell-cantell arrodonides. Les mides del taulell seran de 800x1600x30mm.

Inclou faldó frontal metàl·lic de xapa d'acer (1,5 mm) perforada lacat en blanc d'amplada mínima 30 cm i longitud adequada per al flanc ample de la taula.

Inclou suport metàl·lic CPU suspès a l'estructura de la taula, regulable en alçada de 28 a 53 cm i en amplada de 14 a 24 cm, acabat metàl·lic pintat blanc i amb proteccions de poliuretà per al recolzament de la CPU.

Inclou safata metàl·lica longitudinal per a cablejat per sota del taulell, d'amplada mínima de 160 mm i de color blanc.

Inclou columna vertical metàl·lica imantada a la pota de la taula per al pas de cablejat de dimensions mínimes 51x40x560 mm de xapa d'acer lacat en blanc.

Inclou top accés al taulell per al pas del cablejat de dimensions mínimes 350x120x30 cm.

Ala auxiliar operativa

Ala auxiliar ZAMA NEXT o similar de mides 100x60cm, estructura metàl·lica BLANCA, sobre de melamina en color ROURE. Sobre de 30mm de gruix.

Estructura regulable mitjançant sistema mecànic resistent (680 – 880 mm d'alçada total de l'ala). Mateixes característiques que la taula principal.



Buc amb rodes de 3 calaixos

Buc de tres calaixos FORMA5 o similar amb rodes de la mateixa família i/o fabricant de la taula de treballs d'oficina.

Dimensions:

- Ample: Entre 40 i 45 cm.
- Fons: Entre 50 i 55 cm.
- Alçada: Entre 53 i 58 cm.

Fabricat amb taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 19 mm a les parets laterals i sostre, de 30 mm a la base i de 10 mm a la tapa trasera.

Calaixos interiors metàl·lics, amb guies de rodament i sistema de bloqueig anti-volcada a tots els calaixos, amb pany i tirador en extrusió d'alumini anoditzat. Acabat amb taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 19 mm. Acabat del Buc en color blanc amb frontal acabat amb roure. Recolzament a terra mitjançant quatre rodes de poliamida o equivalent.

Cadira polivalent o de visita

Cadira GLOVE o similar amb estructura de quatre potes metàl·liques, sense braços. Seient i respall en monocasc de polipropilè amb un 30% de fibra de vidre, respall micro-perforat per a dotar de ventilació i transpiració a aquesta zona. Potes de tubular d'acer d'1.5 mm de gruix com a mínim, decapat i recobert de pintura Epoxi de 100 micres com a mínim. La zona del seient equipa una tapeta composta per escuma de 10 mm de gruix amb densitat de 30 kg/m³ i entapissada al teixit triat. Aquesta tapeta va grapada i caragolada al seient, permetent la seva fàcil substitució posterior per desgast o canvi de color. Seient i estructura metàl·lica estaran disponibles acabats en el mateix color de la carta estàndard del fabricant.

Recolzament a terra mitjançant virolles de polipropilè o sistema equivalent.

Dimensions:

- Alçada total: Entre 80 i 85 cm.
- Alçada seient: Entre 40 i 44 cm.
- Ample: Entre 48 i 60 cm.
- Fons: Entre 49 i 58 cm.

Apilables fins a cinc alçades com a mínim sense elements de suport addicionals.

Compleix especificacions definides a la norma UNE EN 16139:2013. Color a especificar pel client.

Armari baix melamina

Armari FORMA 5 o similar de mides 90x43x103 (±3cm)

Fabricat íntegrament amb taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 19mm tant a les parets laterals, sostre, base i tapa posterior.

Inclou prestatges regulables en alçada de taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 25mm i del mateix acabat que l'exterior de l'armari

Inclou dues portes batents d'alçada complerta de taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19 mm com a mínim, amb frontisses metàl·liques amb sistema d'auto tancament i mecanisme de tancament amb claus amb ancoratge superior i inferior i amb tirador amb la mateixa estètica que les calaixeres tipus buc.

Inclou sistema d'anivellament des de l'interior de l'armari.

Estructura de Color blanc y portes de color roure com les taules i el buc.



Armari alt melamina

Armari FORMA 5 o similar de mides 90x43x196 (± 3 cm)

Fabricat íntegrament amb taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 19mm tant a les parets laterals, sostre, base i tapa posterior.

Inclou 4 prestatges regulables en alçada de taulell de partícules amb recobriment melamínic, amb un gruix mínim de 25mm i del mateix acabat que l'exterior de l'armari

Inclou dues portes batents d'alçada completa de taulell de partícules amb recobriment melamínic de 19 mm com a mínim, amb frontisses metàl·liques amb sistema d'auto tancament i mecanisme de tancament amb claus amb ancoratge superior i inferior i amb tirador amb la mateixa estètica que les calaixeres tipus buc.

Inclou sistema d'anivellament des de l'interior de l'armari.

Estructura de Color blanc y portes de color roure com les taules i el buc.





3. Lliurament i instal·lació

El mobiliari objecte del subministrament haurà de ser lliurat a la Nau de la Brigada Municipal que està situada a la Carretera de la Sentiu s/n i en el lloc especificat pel responsable del contracte perquè quedi tot ben acopiat.

Durant l'any que dura aquest contracte, es realitzaran com a molt 3 entregues de tot el material especificat.

Alguna de les entregues podrà ser que sigui el seu destí, un altre edifici municipal juntament amb la seva instal·lació.

El subministrament del material s'haurà de realitzar:

- . la primera entrega en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la formalització del contracte
- . i les dues restants també amb el mateix termini e 30 dies naturals però a partir de la comunicació mitjançant correu electrònic amb el material necessari d'entrega

El número d'unitats a subministrar de cada lot es determinarà en el moment de l'execució del contracte.

L'Empresa adjudicatària haurà de tenir disponible al moment establert la totalitat del mobiliari, i comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a la execució del contracte. En tot cas, haurà de tenir tramitats els serveis auxiliars que pugui precisar per a la correcta execució de la prestació, amb la finalitat d'evitar la seva paralització o demora.

Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini mínim de garantia de 3 anys (o temps ofertat per l'empresa adjudicatària), període durant el qual l'empresa que resulti adjudicatària assumirà les despeses de reposició, reparació i conservació que siguin necessaris.

També tindrà l'obligació de mantenir la existència de les peces de reparació i de servei tècnic adequat fins a 10 anys a partir de la data de fabricació del producte.

A part, l'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei de post-venta que pugui resoldre les incidències que es pugui derivar de l'execució del contracte en un termini màxim de 48 hores, respecte a la identificació del problema i la proposta d'una solució.

4. Avaluació del contracte

L'Ajuntament de Castelldefels dins del contracte vetllarà per l'assegurament de la qualitat, tant del desenvolupament del servei com de la qualitat resultant del subministrament del mobiliari i del compliment de les disposicions del contracte.

En el cas de la realització del seguiment del contracte s'observés una prestació insuficient o incompleta del subministrament en qualsevol dels seus aspectes, i prèvia comunicació a l'empresa adjudicatària, es podrà aplicar el règim sancionador establert al PCAP.



Tècnica de la Secció de Projectes d'Obres i Edificis Municipals