

Annex 5: Dotació d'equipaments de cuina i cafeteria aportats per l'hospital

Descripció	Qtat.
TAULA OFICINA 1400X700 MOD. ROMA (Despatx dietistes i Cap Cuina) Taula d'oficina de 1400x700 amb sobre de melamina i peus metàl·lics mod. Roma ref TR0DP14.	2
BUCS AMB 3 CALAIXOS (Despatx dietistes i Cap Cuina) Bucs amb 3 calaixos i reodes amb sobre de melamina i peus metàl·lics ref. CROM336P	2
CADIRA GIRATORIA MOD. GORA (Despatx dietistes i Cap Cuina) Cadira giratòria mod. Gora amb respall alt, sense braços ref. WG08R	2
RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 (Cuina) Rentamans mural model LP20 aigüera pulida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb polsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta.	1
TAULA MURAL 1500 X 700 X 850 (Cuina) Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.	1
CUINA MULTICOCCIÓ ATLAS 130 ELECTRICA 12.29.28 (Cuina) Cuina multifunció, cuba amb fons bimetàl·lic, enterament de xapa 10 mm d'espessor, tot revestit en xapa, profunditat 250 mm. Bastidor d'acer inoxidable monobloc de 40/10 d'espessor sobre potes d'acer inoxidable de 104 mm de diàmetre. Tapa de capa exterior doble, equilibrada en totes les posicions. Griferia mescladora aigua freda/calenta de llautó cromat. Dutxa amb enrotllador i vàlvula de regulació. Basculament elèctric de la cuba. Regulació electrònica proporcional de la temperatura del fons de la cuba. Regulació electrònica de la temperatura del producte. Rellotge electrònic de control del temps de cocció. Model Atlas 130 elèctric capacitat màxima 130 litres, capacitat útil 110 l., superfície del fons de la cuba 50 dm ² . Potència E2/E4 15 kw. Mides 1625x1160x900, 12.29.28	2
CARRO PORTA CISTELLES (11.24.23) (Cuina)	1
CISTELLA PERFORADA GN 1/1 PROF. 200 MM (11.24.27) (Cuina)	15
DOSIFICADOR VOLUMÈTRIC PROGRAMABLE (12.29.30) (Cuina)	2
AIXECAMENT DE CISTELLES (12.29.23) (Cuina)	2
CARRO DE FILTRATGE OLI INDEPENDENT (11.20.48) (Cuina)	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

CUINA 4 FOCS A GAS 1000x950x270 (12.52.09) (Cuina)	1
Cuina 4 focs gas, 29.6 kw de potència. Mides 1000x950x270 12.52.09	
ENCÈS ELÈCTRIC PER FOCS 0.1 KW (12.52.16) (Cuina)	2
SUPORT DE 1000x690x200 (12.53.17) (Cuina)	1
ENCIMERA NEUTRE 500x950x270 (12.52.26) (Cuina)	2
Encimera neutre inoxidable monobloc de mides 500x950x270 12.52.26	
SUPORT 500x690x200 12.53.16 (Cuina)	2
PLANXA GAS 1000x950x270 (12.53.36) (Cuina)	1
Planxa a gas de 1000x950x270 17 kw de potència 12.53.36	
ENCÈS ELÈCTRIC PLANXA 12.52.17 (Cuina)	2
SUPORT DE 1000x690x200 (12.53.17) (Cuina)	1
CAMPANA SOSTRE COCCIÓ 3500X2800X700 MM (Cuina)	1
Campana sostre soldada de 3500x2800x700 mm amb filtres lames inox amb aportació d'aire	
EXTRACCIÓ: (Cuina)	0
CAIXA DE VENTILACIÓ (MOTOR TRANSMISSIÓ)CVSO 30/14 (Cuina)	1
Caixa ventilació (motor transmissió) CVSO 30/14 caudal 23.000 m3/h. , presió 35 mm motor 10 CV. Variador de freqüència 10 CV III. Una peça d'aspiració a caixa 30/14. Una peça de sortida caixa 30/14.	
MATERIAL VARI EXTRACCIÓ: (Cuina)	1
42 mts conducte D. 800 mm. a trams de 1.5 mts. 28 Manguitos D. 800 mm. 3 corbes 90° D. 800 mm. 2 corbes 45 ° d. 800 mm. 28 abraçaderes alicatar reforçades d. 800 mm.	
IMPULSIÓ: (Cuina)	1
Caixa ventilació (motor transmissió) CVDMI 18/18 Cuadal 16.500 m3/h 30 mm, motor 7.5 cv. 1 variador de freqüència 7.5 cv III. 1 visera aspiració 18/18+filtres. Un plenun de sortida a 2 conductes. 12 mts. conducte d. 600 mm. 2 manguitos d.600 mm. 6 abraçaderes alica. d. 600 mm. 4 corbes 90° d. 600 mm. 4 corbes 45° d. 600 mm. 2 tolves corbes 90°d. 600 mm., 4 emplet 600-300 mm. 4 manguitos corona d. 300 mm. 20 mts. conducte flexible d. 300 pvc. 1 empelt 600-300 mm. 3 mts. Conducte d. 300 mm. 1 corba 90°d 300 mm. 1 manguito corona d. 300 mm.	
TRANSPORT I MUNTATGE	1
ABATIDOR DE TEMPERATURA INFRICO MOD. ABT201P (Cuina)	1
Exterior acer inox.AISI 304. Construcció segons la normativa CE i les disposicions del HACCP Interior inox.AISI 304. Superfície interior reflectiva. Aïllament tèrmic. Control amb quadre de comandament amb pantalla gràfica de fàcil lectura i ús. Refrigeració: Abatiment ràpid de +70° a +3° en menys de 90 minuts. Congelació ràpida de +70° a -18° en menys de 270 minuts. Data instal·lació: Juliol 2019	
CAMPANA FORN TI 2000X1200X700 MM (Cuina)	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Campana de paret soldada per a forn TI de mides: 2000x1200x700 mm, amb aportació d'aire fíltes lames inox.

UNIÓ CAMPANA FORN A CONDUCTE EXTRACCIÓ (Cuina) 1
1 emplet d. 600-350 mm, 3 mts. Conducte d. 350 mm, 1 corba 90° d. 350 mm., 1 manguito corona d. 350 mm.

RACK MOVIL A/GUIES 20x2/1 GN (Cuina) 2
Ref. 60.22.086

CARRO MOD. PB21 663x748x900 (Cuina) 1
Carro model PB21, separació entre guies 75 mm. 4 Rodes giratòries insonoritzades de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 663x748x900, 7 guies GN 2/1.

RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 (Cuina) 1
Rentamans mural model LP20 aigüera pulida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb pulsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta.

TAULA SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina) 0
Taula de 2000x700, aigüera 1 cuba, aixeta monomando, perfil d'aigües, i plafó per tapar pica.

TAULA SUSPESA DE 2000X700 MM (Cuina) 1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatiller de 100 mm d'alçada. Suports murals.

AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA (Cuina) 1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. Acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando d'aigua freda i calenta.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES (Cuina) 3,4

PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina) 1,9

CUBELL ESCOMBRERIES K 120 A/RODES (Cuina) 1

PEDAL CUBELL ESCOMBRERIES KA 120 (Cuina) 1

TAULA FREDA AFB-200 2000X700X850 MM 3 PORTES (Cuina) 1
Taula freda de construcció totalment d'acer inoxidable. Sistema de fred mitjançant evaporador d'aire forçat. Gas refrigerant ecològic R-134A.

AIGÜERA 1 CUBA DE 400x400x250 MM AMB AIXETA MONOMA (Cuina) 1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES (Cuina) 2,7

PETO LATERAL(Cuina) 1

DISPENSADOR DE PAPER TISSUE FUME REF. AG41000 (Cuina) 1

RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 (Cuina) 1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Rentamans mural model LP20 aigüera pulida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb pulsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta.

PRESTATGE MURAL 1500X400 MM (Cuina) 1
Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caires polits.

RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 (Cuina) 1
Rentamans mural model LP20 aigüera pulida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb pulsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el cadual d'aigua freda i calenta.

CARRO MOD. PB21 663x748x900 (Cuina) 2
Carro model PB21, separació entre guies 75 mm. 4 Rodes giratòries insonoritzades de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 663x748x900, 7 guies GN 2/1.

CINTA TRANSPORTADORA GSPV-4.0 (Cuina) 1
Cinta de banda continua, de dimensions exteriors 4000x500x900 mm

ENDOLL (Cuina) 8
Endoll amb toma de terra, inclou consola suport per endoll, 230v, 3.0 Kw

INTERRUPTOR DE PARADA D'EMERGENCIA (Cuina) 1

DISPENSADOR DE PAPER TISSUE FUME REF. AG41000 (Cuina) 1
Dispensador de paper AG41000

PRESTATGE PASSAPLATS 1500x400 (Cuina) 1
Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caires polits.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES PLONGE/RENTAT (Cuina) 3,8

TAULA CENTRAL COMPOSTA PER: (Cuina) 0
Perfil d'aigües rentavaixelles, peto lateral i aro de desbraç.

TAULA CENTRAL DE 1700X700X850 MM (Cuina) 1
Taula de treball central construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.

ARO DESBARRAÇ (Cuina) 1

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES PLONGE/RENTAT (Cuina) 4,1

PETO LATERAL (Cuina) 1

CAMPANA PER RENTAVAIKELLES TI 1600X700X700 MM. (Cuina) 1
Campana de paret soldada TI 1600x700x700 MM. amb aportació d'aire filtres lames inox.

UNIÓ CAMPANA PLONGE A CONDUCTE EXTRACCIÓ (Cuina) 1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

1 emplet d. 600-350 mm, 12 mts. conducte d. 350 mm, 3 corbes 90° d. 350 mm., 2 corbes 45° d. 350 mm, 4 manguito d. 350 mm. 5 abraçaderes.,

RENTAIXELLES ARRASTRE A-2980-T (Cuina)

1

Rentaixelles de arrastre mod. A-2980-T. Prerentat, aclarat post-prerentat rentat, aclarat i sec. Potència total: 47 Kw. Mides: 2980x770x1715mm. Dos velocitats. 85-170 cistelles/hora. 1360-2720 plats/hora. Data instal·lació Juliol 2019

CONDENSADOR BAFS (Cuina)

1

TAULA ENTRADA COMPOSTA DE: (Cuina)

Taula de 950x700x850mm, aiguera 1 pica, aixeta dutxa, perfil d'aigües, plafó per tapar pica

TAULA MURAL DE 950X700X850 MM (Cuina)

1

Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.

AIGÜERA 1 PICA 450x450x250 MM (Cuina)

1

Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. Acabats totalment sanitaris.

AIXETA DUTXA GK-DCF A.FREDA/A.CALENTA (Cuina)

1

Aixeta dutxa model GK DCF, cromat d'alta qualitat, aixeta dutxa monobloc aigua freda i calenta, caudal de 16 litres/minut.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES PLONGE/RENTAT (Cuina)

2,35

PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina)

1,9

TAULA RODETS DE 700x600 (Cuina)

1

ACOPLAMENT FINAL CARRERA (Cuina)

1

CARRO MOD. FCPL150 (3708328) (Cuina)

1

Carro model FCPL150 construït d'acer inoxidable 18/10. Estructures molt robustes per suporta grans càrregues de plats. 4 rodes giratòries, insonoritzades de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Pot transportar plats de fins 320 mm de diàmetre. Mides 1105x572x850, 1 prestatge, capacitat per 150 plats.

SEPARADOR DE PLATS FSP 1 (3708422) (Cuina)

2

CARRO MOD.FCCP5 590x590x910 (3708485) (Cuina)

2

Carro model FCCP5 construït totalment d'acer inoxidable 18/10. Carro per l'emmagatzematge i transport de cistelles de 500x500 mm apilades. 4 Rodes giratòries de 125 mm de diàmetre insonoritzades. Mides 590x590x910 mm, amb nansa.

RENTAPEROLLES GSP 46 (Cuina)

1

"Renta peroles mod. GSP 46. Mides de la cistella: 1240x672mm. Braços de rentat: 16 (8 superiors i 8 inferiors). Surtidors per braços: 7. Potència en cuba:

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

12 Kw (2 resistències de 6 Kw). Nombre de calderins: 2. Potència del calderí: 12 Kw (1 resistència de 6 Kw, per calderí). Potència motor: 3,6 Kw per motor (hi ha 2 motors). Potència total: 19,2 Kw. Alçada útil de treball: 800mm. Mides: 1360x850x1800mm. Dos programes fixos. Un de 2 minuts i l'altre programat a voluntat. A part té un programa manual de rentat i aclarat. Posada en marxa automàtica al tancar la porta. Filtre en la cuba. Termostat de seguretat per la cuba i els calderins. Dos dosificadors d'abrillantador. Possibilitat d'utilitzar només una part de la màquina. Quadre de comandaments mecànics. Càrrega frontal i porta de guillotina. Data instal·lació Juliol 2019

CAMPANA PER RENTAPEROLES TI 800X800X500 MM. (Cuina)	1
Campana soldada a paret TI per rentaperoles de mides: 800x800x500 mm. amb filtres, lames inox.	
UNIO CAMPANA A CONDUCTE D'EXTRACCIÓ. (Cuina)	1
12 mts. conductes. 250 mm. , 4 manguitos d. 250 mm. 5 abraçaderes alic. d. 250 mm . 2 corbes 90° d. 250 mm, 2 corbes 45 ° d. 250 mm., 1 manguito corona d. 250 mm., 1 emplet 600-250 mm, 10 tapes de registres en zona plana cuina.	
TAULA SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina)	0
Taula amb aigüera 2 cubes i aixeta dutxa, perfil d'aigües, plafó frontal per tapar pica.	
TAULA MURAL SUSPESA DE 2450X700 (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
AIGÜERA 2 CUBES 800x600x600 (Cuina)	1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris.	
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES PLONGE/RENTAT (Cuina)	3,85
AIXETA DUTXA GK-DCF A.FREDA/A.CALENTA (Cuina)	1
Aixeta dutxa model GK DC, cromat d'alta qualitat, aixeta dutxa monobloc aigua freda i calenta, caudal de 16 litres/minut.	
PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina)	3,1
CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES (Cuina)	1
PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120 (Cuina)	1
PRESTATGE PARET LLIS 2300x400 (Cuina)	1
Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caires polits.	
TAULA MURAL SUSPESA DE 1400X700 (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
TAULA MURAL SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina)	0

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Taula de 2100x700 mm, aiguera 1 cuba + aixeta monomando, perfil d'aigües, peto lateral, plafó per tapar pica

TAULA MURAL SUSPESA DE 2100X700 (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA (Cuina)	1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando.	
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES (Cuina)	2,8
PETO LATERAL (Cuina)	1
PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina)	1,9
RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 (Cuina)	1
Rentamans mural model LP20 aigüera polida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb polsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta.	
CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES (Cuina)	1
PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120 (Cuina)	1
TAULA MURAL SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina)	0
Taula suspesa de 1800x700, aiguera+aixeta, perfil d'aigües, plafó per tapar pica i peto lateral	
TAULA SUSPESA DE 1800X700 (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. 1 Suport mural.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA (Cuina)	1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando d'aigua freda i calenta.	
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES (Cuina)	2,5
PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina)	1,9
PETO LATERAL (Cuina)	1
TAULA SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina)	0
Aiguera amb aixeta d'aigua freda i calenta, perfil d'aigües, peto lateral, plafó frontal per tapar pica.	
TAULA MURAL SUSPESA DE 2800X700 MM (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA (Cuina)	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando d'aigua freda i calenta.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES (Cuina)	3,5
PETO LATERAL (Cuina)	1
PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX (Cuina)	1,9
CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES (Cuina)	1
PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120 (Cuina)	1
TAULA MURAL SUSPESA COMPOSTA PER: (Cuina)	0
Aigüera amb aixeta d'aigua freda i calenta, perfil d'aigües, plafó frontal per tapar pica.	
TAULA SUSPESA DE 2800X700 MM (Cuina)	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA (Cuina)	1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando d'aigua freda i calenta.	
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES	4,2
PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX	1
RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180	1
Rentamans mural model LP20 aigüera pulida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb polsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta.	
CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES	1
PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120	1
TAULA MURAL SUSPESA DE 2950X700	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
PETO LATERAL	1
TAULA MURAL SUSPESA COMPOSTA PER:	0
Aigüera amb una aixeta d'aigua freda i calenta, perfil d'aigües, plafó per tapar pica.	
TAULA MURAL SUSPESA DE 3200X700MM	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Suports murals.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando aigua freda i calenta.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES 4,6

PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX 1,9

SOLDADURA 1

RENTAMANS MURAL LP20 450x450x180 1

Rentamans mural model LP20 aigüera polida de mides 380x145 mm de diàmetre. Mides 450x450x180 mm amb polsador mecànic. Polsador temporitzador, canó i claus de pas per regular el caducal d'aigua freda i calenta.

CARRO MOD. PB21 663x748x900 1

Carro model PB21, separació entre guies 75 mm. 4 Rodes giratòries insonoritzades de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 663x748x900, 7 guies GN 2/1.

CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES 1

PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120 1

ESTRUCTURA PANELABLE QUARTO FRED 0

Estructura panelable quarto fred de mides exteriors 2.730 mts, ample 3160 mts, fons 3160 mts sense terra, no precisa subjecció de sostre, acabat interior i exterior lacat, temperatura refrigeració, superfície 45.75 m², espessor 70 mm, 1 Porta vaivé DA-15 2000x800 1 fulla de polietilè, 1 perfil sanitari en interior quarto.

ESTRUCTURA PANELABLE PREP.CARN/PEIX/FRUITES 0

Estructura panelable per preparacions carn, peix, fruites i vegetals (pos. 89/100/109), de mides exteriors 2.730 mts, ample 8.360 mts, fons 4300 mts sense terra, no preisa subjecció sostre, amb 4 envans interiors 40 mm, acabat interior i exterior lacat, temperatura refrigeració, superfície 187.33 m², espesor 70 mm, 6 Portes vaivé DA-15 2000x800 1 fulla de polietilè, 4 portes servei 800x550, 1 forrat de pilar, 1 perfil sanitari en interior quartos.

ESTRUCTURA PANELABLE CARN/PEIX/LACTIS/FRUITES 0

(posicions 120/130/150/160) Estructura panelable per cambra de carns, peix, fruites i lactis de mides exteriors 2.450 mts alt, 8.860 mts ample, 5.060 mts fons, amb terra reforçat, no precisa subjecció de sostre, acabat interior i exterior lacat, temperatura refrigeració, superfície 190.83m², espessor 70 mm, amb 3 envans interiors, amb -2 laterals, amb 1 pis, amb 1 forro de pilar, amb 1 sostre, 4 portes pivotants 2000x800 refrigeració fulla de color, perfil sanitari a l'interior de les cambres.

ESTRUCTURA PANELABLE C.CONGELATS 0

Estructura panelable per cambra congelats de mides 2.480 mts alt, 5.120 mts ample, 2.080 mts fons, amb terra reforçat, no precisa subjecció de sostre, acabat interior i exterior lacat, temperatura congelació, superfície 63.93 m², espesor 100 mm, 2 portes pivotants 2000x800 congelació, perfil sanitari a l'interior de la cambra. Amb un forro de pilar.

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

ESTRUCTURA PANELABLE C.ESCOMBRARIES	0
Estructura panelable cambra escombraries de mides 2.350 mts alt, 5060 mts ample, 2.340 mts fons, sense terra reforçat, no precisa subjecció de sostre, amb 1 forro de pilar, acabat interior i exterior lacat, temperatura refrigeració, superfície 39.90 m2, espesor 70 mm, 1 porta pivotant 2000x800 refrigeració fulla color, perfil sanitari a l'interior de la cambra. -1 lateral.	
ESTRUCTURA PANELABLE C.PRODUCTE ACABAT	0
Estructura panelable cambra producte acabat de mides 2.450 mts alt, 3.920 mts ample, 3540 mts fons, amb terra reforçat, no precisa subjecció de sostre, acaba interior i exterior lacat, temperatura refrigeració superfície 76.31m2, espesor 70 mm, 1 porta pivotants 2000x800 refrigeració fulla color, perfil sanitari a l'interior de la cambra. Amb 3 forros de pilar.	
INSTAL·LACIO FRIGORÍFICA I PANELABLE	1
Muntatge del recinte panelable i Instal·lació frigorífica, tub de coure deshidratat d'interconnexió entre motor i evaporador, forrat amb Armaflex, amb diferents peces i accessoris. Buidat de la instal·lació interior i càrrega de gas refrigerant, càrrega addicional d'oli, petit materials i posta en marxa. Instal·lació elèctrica de control des del quadre general de cuina fins el nostre quadre de compressors de cambres, inclosa la xarxa elèctrica des d'aquest quadres fins a cada grup compressor i el seu corresponent evaporador, així com les línees de la il·luminació de les cambres gas refrigerat. La instal·lació de l'enllumenat inclou: interruptor de superfície, pilot de senyalització, ull de bou estanc amb bombeta, canaleta blanca per ocultar el cablejat. NO INCLÒS: Treballs de fusteria, paletes i lampisteria. S'han de preveure desguàs d'obra per les cambres i una bancada per dipositar els compressors.	
CONJUNT DE PRESTATGERIES CAMBRES	1
De	mides:
-4 uni. de	2787x46
-4 uni. de	2427x46
-1 uni. de	2907x46
-1 uni. de	1497x46
-1 uni. de	1827x46
-1 uni. de	3897x46
-1 uni. De	1317x46
CARRO MOD. PB21 663x748x900	2
Carro model PB21, separació entre guies 75 mm. 4 Rodes giratòries insonoritzades de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 663x748x900, 7 guies GN 2/1.	
CUBELL ESCOMBRARIES K 120 A/RODES	1
PEDAL CUBELL ESCOMBRARIES KA 120	1
PRESTATGERIA GALVANITZADA 1200X500X2000 MM	6
Prestatgeria galvanitzada de mides 1200x500x2000 mm, amb 4 nivells llisos.	
CREUETA PER SUPORT PRESTAT. GALVANITZADA	3

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

FRY-TOP 62 800X600X330 MM GAS	1
1 Planxa llisa de 754x455x15 mm, vàlvula de seguretat. Mides 800x600x330 mm, 14.800kcal/h, 17.26 kw.	
FREGIDORA MOD. FRE60 ELÉCTRICA	1
Fregidora mod. FRE60 eléctrica, 1 cuba de 8 litres, 1 cistella 250x190x90 mm, mides 400x600x330 mm, 3.200W	
TAULA MURAL DE 2800X900X600 MM	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.	
CAMPANA MURAL COCCIÓ 2280X1000X700 MM	1
Amb filtres de lamas inox., mixta i ventilador 10/10, 3/4 cv. Nota: No inclòs motor d'extracció, conductes, xemeneia ni aportació d'aire.	
MICROONES RS-511 M 549x503x375 NEGRE	1
Microones model RS-511 M, color negre, sistema exclusiu de cocció per rotació d'ones. Junta de tancament integrada a la porta. Interior d'acer galvanitzat. Plat fixe. Capacitat interior 34 litres. Llum de forn automàtica. Prestatge intermig. Termostat electromecànic. 5 Nivells de potència. Comandaments mecànics. Alimentació 230V/50, consum màxim 16 Amp., mides 549x503x375, potència de cocció 1100W, rellotge temporitzador.	
SUPORT MICROONES	1
FORN RATIONAL CM 101GN 440 V	2
(1 a cafeteria i 1 a la cuina) Forn a gas de capacitat 10 GN 1/1 o 20GN1/2, mides 847x771x1017 mm., 21,5 kw gas natural, inclou self cooking control amb 7 maneres de cocció, vaporitzador combinat.	
SAFATER-COBERTER-PANER	1
Medidas 800x800x1650 mm, model BCP-800. Incorpora 5 cubetes de policarbonat per coberts. Base suport per safates. Contenidor per pa a la part superior.	
MOBLE TAULA FREDA FAGOR	1
Mod.EMSP-150. Mides 1492x600x850 mm. Reserva freda amb 2 portes injectades ronda, placa freda llisa, compressor hermètic. Unitat condensadora refrigerada per aire. Evaporador estàtic. Gas R-134-A. Incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor). Data d'instal·lació Agost 2019	
MOBLE NEUTRE 800X850X900 MM (2 UTS)	1
Model MN-800, frontal amb punt de diamant. Interior obert amb prestatge intermig.	
MOBLE ANGULAR EXTERIOR	1
Mides 850x850x900 mm, model MAE-850	
MOBLE CALENT BANY MARIA AGUA 1600X850X900 MM	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Model MC-1600-BM, frontal de punt de diamant, reserva calenta amb portes correderes. cuba superior B° M° humit amb escalfament mitjançant resistències blindades. Capacitat per 4 GN 1/1 (no incloses), incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor).

CARRO APILADOR ACER INOX CALEFACTAT 2 POUS

2

Model TEH-2/V 19-26, per vaixella rodona de 190 fins a 260 mm de dià., 2 pous, 3 guies per pou regulables plastificades, plataforma d'estructura de varilla plastificada, alçada de l'apilat sense tapa 645 mm, alçada de l'apilat amb tapa 735 mm, capacitat sense tapa 144 peces segons l'alçada de la vaixella i amb tapa 166. Calefacció amb resistència d'acer inoxidable, potència nominal 0.9 kw, connexió elèctrica 230V 1N AC 50Hz, temperatura màxima de la vaixella 70°C, aïllament tèrmica guata ceràmica, regulació de temperatura continua, termostat 20-110°C, 4 rodes giretòries de 125 mm dià., 2 amb fre i bloqueig, inclou 2 tapes transparents 19-26, sencilla alta. Mides 460x932x900 mm

MOBLE FRED 1600X850X900 MM

1

Model MIPB-1600, frontal amb punta de diamant, reserva freda amb 2 portes injectades rodona. Cuba freda de profunditat 160 mm, capacitat per 4 cubetes GN 1/1 no incloses. Compresor hermètic, unitat condensadora refrigerada per aire. Evaporador estàtic. Gas R-134A. Incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor).

MOBLE CAIXA 1200

1

Mides 1200x850x900 mm, model MC-120, amb calaix serie Ronda i prestatge intermig.

GUIA PASSASAFATES OBERTA

1

Mides 3250/6050x350x100 mm, model GA-1600, formada per tubs inoxidables polits.

PRESTATGE DE VIDRE

1

CARRO BC 24 930x645x1705 0831124

2

Carro model BC24 construït amb tub cromat. Separació entre nivells 115 mm. Permet emmagatzemar safates d'ample des de 365 mm fins 420 mm. Provist de 4 rodes giratòries de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 930x645x1705, 24 nivells.

PLAFÓ LATERAL PBC-G 500x3x1400 (0831135)

4

MOBLE RERABARRA 4300X580X1050 MM

1

Moble rere barra totalment construït amb acer inoxidable. Potes regulables. Sobre amb caires arrodonits al davant. Amplada 580 mm, alçada 1050 mm.

MOBLE CAFETER 1000x580x1050

1

Moble cafeter totalment construït amb acer inoxidable. Potes regulables. Sobre amb caires arrodonits al davant. Mòdul de 1000x580x1050.

TERMO ROYAL TLR006 6 L. RODÓ

1

Mides 290x290x460 mm, 1.2 kw, capacitat per 6 litres, termostat regulable fins 90°C, dipòsit interior desmuntable.

BOTELLER EB-1500 1500x600x850

1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Boteller totalment construït d'acer inoxidable, sistema de fred mitjançant evaporador estàtic. Gas refrigerant ecològic R-134A. Graells interiors d'acer inoxidable.

PETO LATERAL 1

MOBLE ANGULAR EXTERIOR 1

Mides 850x850x900 mm model MAE-850

SAFATER-COBERTER-PANER 1

Midas 800x800x1650 mm, model BCP-800. Incorpora 5 cubetes de policarbonat per coberts. Base suport per safates. Contenidor per pa a la part superior.

MOBLE FRED 1200X850X900 MM 1

Mides 1200x850x900 mm, model MIPB-1200. Reserva freda amb 1 porta injectada ronda, Cuba freda de profunditat 160 mm, compressor hermètic. Unitat condensadora refrigerada per aire. Evaporador estàtic. Gas R-134-A. Incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor).

MOBLE CALENT BANY MARIA AGUA 1200X850X900 MM 2

Model MC-1200-BM, frontal de punt de diamant, reserva calenta amb portes corredisses. Cuba superior B° M° humit amb escalfament mitjançant resistències blindades. Capacitat per 3 GN 1/1 (no incloses), incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor).

MOBLE FRED 1200X850X900 MM 1

Mides 1200x850x900 mm, model MRE-1200. Reserva freda amb 1 porta injectada ronda, placa freda llisa, compressor hermètic. Unitat condensadora refrigerada per aire. Evaporador estàtic. Gas R-134-A. Incorpora un expositor simple amb vidre protector (sense instal·lació de llum ni calor).

MOBLE CAIXA 1200 1

Mides 1200x850x900 mm, model MC-120, amb calaix serie Ronda i prestatge intermig.

GUIA PASSASAFATES OBERTA 1

"Mides 3250/5250x350x100 mm, construcció modular, formada per tubs inoxidables polits."

PRESTATGE DE VIDRE 1

CARRO BC 24 930x645x1705 0831124 2

Carro model BC24 construït amb tub cromat. Separació entre nivells 115 mm. Permet emmagatzemar safates d'ample des de 365 mm fins 420 mm. Provist de 4 rodes giratòries de 125 mm de diàmetre, dues d'elles amb fre. Mides 930x645x1705, 24 nivells.

PLAFÓ LATERAL PBC-G 500x3x1400 (0831135) 4

MOBLE CAFETER 1000x580x1050 1

Moble cafeter totalment construït amb acer inoxidable. Potes regulables. Sobre amb caires arrodonits al davant. Mòdul de 1000x580x1050.

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

TERMO ROYAL TLR006 6 L. RODÓ	1
Mides 290x290x460 mm, 1.2 kw, capacitat per 6 litres, termosta regulable fins 90°C, dipòsit interior desmuntable.	
BOTELLER EB-1500 1500x600x850	1
Boteller totalment construït d'acer inoxidable, sistema de fred mitjançant evaporador estàtic. Gas refrigerant ecològic R-134A. Graelles interiors d'acer inoxidable.	
PETO LATERAL	1
TAULA CENTRAL COMPOSTA PER:	0
Tolva, perfil d'aigües, peto lateral.	
TAULA CENTRAL DE 2000X700X850 MM	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm, perfil d'aigües, peto lateral.	
PETO LATERAL	1
ARO DESBARRAÇ	1
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES PLONGE/RENTAT	4,7
PRESTATGE SOBRETAULA DE 1900X400 MM	1
Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caires polits.	
TAULA PRERENTAT 1150 M A/ 1 PICA	1
AIGUERA	1
DUTXA PRERENTAT DOS AIGUES	1
	1
LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS A-2460-T	
MARCA: Jemi (CAFETERÍA)	
MODELO: A-2460-T. Data instal·lació Juliol 2019	
MÒDUL DE SECAT	1
CONDENSADOR BAFS	1
TAULA DE SORTIDA LLISA DE 1150 MM DRETA	1
PRESTATGERIA 1077 MM 46 DE FONTS I 4 NIVELLS	4
Prestatgeries d'estructura Duralinox amb baldes de politilè de 4 nivells i de les següents mides: 1077x460 mm	
INTERIOR BARRA 1200x600x850 mm	1
Interior de barra totalment d'acer inoxidable, "respatller" fins a l'interior del sobre monobloc. Prestatge doble reforçat, acabat setinat amb caires polits.	
BARRA DE BAR DE 12500X500 MM	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

Barra de bar de 12500x500 mm, frontal de fusta i sobre de granet, sòcol d'inoxidable.	
MOBLE CANTOER SELF SERVICE	2
RENTAMANS LP-20 450x450x180	1
MOBLE RERABARRA DE MIDES 6200X580X1050 MM SOLD.	1
Moble rere barra totalment construït amb acer inoxidable. Potes regulables. Sobre amb caires arrodonits al davant. Amplada 580 mm, alçada 1050 mm. 2 Soldadures.	
INTERIOR DE BARRA COMPOST PER (170-260):	0
Aiguera amb aixeta, perfil d'aigües, plafó per tapar pica.	
INTERIOR DE BARRA DE 600X600X850 MM	2
Interior de barra Interior de barra totalment de acero inox. Peto hasta l'interior del sobre monobloc. Doble estante reforzado, acabado satinado con cantos pulidos.	
AIGÜERA 1 CUBA 450x450x250 AIXETA	2
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando.	
PERFIL D'AIGÜES PER TAULES	1,8
RENTAMANS LP-20 450x450x180	1
MOBLE RERA BARRA 6500X580X1050 MM SOLD.	1
Moble rere barra totalment construït amb acer inoxidable. Potes regulables. Sobre amb caires arrodonits al davant. Amplada 580 mm, alçada 1050 mm, 2 soldadures.	
TAULA MURAL COMPOSTA PER:	0
Aigüera doble cuba amb aixeta dutxa, perfil d'aigües, plafó per tapar pica.	
TAULA MURAL 2500X800 SUSPESA	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable.	
AIGÜERA 2 CUBES 800x600x600	1
Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris.	
AIXETA DUTXA GK-DCF A.FREDA/A.CALENTA	1
PERFIL AIGÜES TAULES PLONGE/RENTAT	4,1
PRESTATGE PARET TUB 1000x400	2
Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caires polits.	
RENTAMANS LP-20 450x450x180	1
TAULA MURAL COMPOSTA PER:	0

Aiguera doble cuba amb aixeta dutxa, perfil d'aigües, plafó frontal per tapar pica.

TAULA MURAL 2000X700 SUSPESA

1

Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable.

AIGÜERA 2 CUBES 450x450x250 I AIXETA

1

Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando.

PERFIL D'AIGÜES PER TAULES

3,4

PRESTATGE MURAL TUB 2000X400 MM

1

Prestatge de construcció totalment d'acer inoxidable. Unions soldades. Acabat setinat i caïres polits.

TAULA UG II OBERT AMB GUIES

1

"Taula per forn SCC101 amb 14 parells de guies per GN, panells laterals i cobertura. Model Standar 60.30.115"

ARMARI FRIGORÍFIC AFA-2 650x700x2100 (1 PORTA)

1

BASCULA MOD. CELY-600

1

Bàscula de sobreterra de 110x110 base de ferro pintada, fins a 600 kg, fraccions de 200 gr. amb visor a distància.

1

ARMARI ESTERILITZADOR GANIVETS AEO-2

Armari esterilitzador de ganivets mod. EZR-30 construïts d'acer inoxidable, amb barra d'iman, la porta és de metacrilat transparent per poder veure totalment el seu interior, Mides 1100x125x630, 2 portes, capacitat per 30 ganivets

CARRO CALENT 20 GN2/1 ACR-1 MARCA: DISTFORM MODEL: ACR-1

Construït amb acer inoxidable 18/10 AISI 304, setinat amb doble paret aïllada. Aïllament tèrmic amb fibra de vidre. Bloc calòric totalment extraïble, resistències ventilades i recipient per a aportat humitat. Dotat de cossos de guies, realitzats en una sola peça (monoblock), en acer inoxidable per a adaptació de recipients o graelles GN. Portes d'acer inoxidable amb marc de ribet en silicona, frontisses 180° i tancament amb tirador. Rodes de gran resistència de diàmetre 150mm, 2 amb fre. Cantoneres de protecció i nanses horitzontals. Panell de comandament amb interruptor lluminós, pilot indicador de funcionament de resistència, termosta 0°/90° i termòmetre analògic.

1

Capacitat: 20 GN2/1 o 40 GN1/ Separació entre guies: 60 mm.

Potència/Tensió: 3000 W 230 V II

Dimensions: 700x805x1740mm Data instal·lació: Abril 2021

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

CARRO NEUTRE BAN. EN TTW20-115 EZE	1
MODELO: TTW24-115 EDE	
Els carros de transport de safates de paret simple ajuden de manera eficaç: Les motllures de suport embotides us ajuden durant la càrrega i el buidatge de les safates. Els quatre mànecs extra-llargs ofereixen per a cada membre de l'equip una alçada d'unió ergonòmica, per facilitar la tasca en empenyer, llençar i maniobrar, independentment de l'alçada, fins i tot amb les portes obertes. La construcció d'alta qualitat proporciona una higiene màxima amb una necessitat de neteja mínima. - 3 portes abatibles / 3 espais 24 safates EN, introducció longitudinal Distància entre guies: 115mm Dimensions: 1554x783x1406mm Pes: 127 kg Data instal·lació: Abril 2021	
TAULA MURAL 1500X700X850 MM	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.	
TAULA MURAL DE 2400X700X850 MM	1
Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 100 mm.	
ARMARI FRIGORÍFIC AFA-4 1400x700x2100 (4 PORTES)	4
Armari fred de construcció totalment d'acer inoxidable. Sistema de fred mitjançant evaporador d'aire forçat. Gas refrigerant ecològic R-134A,	
FORN MOD. SCC101 A GAS 10 GN 1/1 RATIONAL	1
Forn a gas model SCC101 de capacitat 10 GN 1/1 o 20 GN 1/2, mides 847x771x1017 mm, 21.5 kw gas natural, inclou self cooking control amb 7 maneres de cocció, "vaporitzador combinat" amb 3 maneres de cocció, clean jet sistema de neteja automàtica, sistema de diagnòstic de cal CalDiagnose System (CDS) amb funció de neteja automàtica SelfClean, sonda tèrmica amb 6 punts de medició, dutxa de mà amb dispositiu recollidor, interface USB.	
LAVAVAJILLAS GS-16 LAVAVASOS1	1
MARCA: Jemi (CAFETERÍA) MODELO: GS-16 POTENCIA ADICIONAL EN CALDERÍN. Data instal·lació Juliol 2019	
TAULA UG II OBERT AMB GUIES	1
TAULA MURAL DE 1500X700X850 MM	1
TAULA MURAL DE 2400X700X850 MM	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

BOTELLERO EB 1500II 1479X550X865	1
BOTELLERO EB 2000 2MTS.INOX	1
TAULA UG II OBERT AMB GUIES	1
ARMARI CONGELADOR MOD AN 501 BT	1
MOBLE NEUTRE MN 400X900X850	1
Moble neutre model MN95 amb suport i calaix GN 1/1 de 400 x 900 x 850 mm	
MOBLE NEUTRE DE 800X900X900 AMB GUIA	1
AIGÜERA ABOCADORS MODEL 066/10 B 600X600	1
BASTIDOR B 066 B 600X600X500MM	1
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA 1100X700X1320	1
VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA 11500VRE-1500	1
CARRO CALENT	2
CARRO 17 GN 1/1 CGA-11	1
Construït en acer inoxidable qualitat AISI-304 18/8. Xassís tub quadrat 25x25 mm. Separació entre guies : 75 mm. 4 rodes giratòties de d/125mm . Rodes amb para-xocs i 2 / frens. Amb la part superior una superfície de treball. Capacitat : 17 safates Midas: 460 x 630 x 1720 mm.	
PEU TAULA ALUMINI MATE DOBLE	97
PEU TAULA ALUMINI MATE CENTRAL	49
TABLER WS 18 BLANC 80X80	49
TABLER WS 18 BLANC 120X80	97
CADIRA ALTA "TABURET"	28
TAULES ALTES (TIPUS "SETA")	10
CADIRA HP09 COLOR BLANC	470
CADIRA AP12 BLANC TUB METAL GRIS	12
FREIDORA G22L FG82122	1
ARMARI FRIG AN501TF	1
DEPURADORA 12 L TAPA ROSCA	1
AIXETA MONOMAD TAULA 2 AIGUES	1
PETO ALT LATERAL TAULA 1/1,5 MM	1
FRY TOP E 475	1
CAMPANA P BLOK 1050X800	1

Servei de restauració per a pacients, per a
L'exploració dels menjadors i cafeteries laboral i
De públic i les màquines de vending
De l'ICO a l'hospital Duran i Reynals

DECLORADOR AUTOMÀTIC Equip osmosi, dipòsit polietilè de 230l amb boya de nivell. Grup de pressió amb press control	1
CONSTRUCCIÓ QUIOSC HABANA I PERGOLA	1
TAULA DESPATX (Despatx Responsable centre)	2
CADIRES RODES (Despatx Responsable centre)	2
CADIRES RECOLÇABRAÇ (Despatx Responsable centre)	3
ARMARIS DESPATX (Despatx Responsable centre)	3
ARMARI ARXIVADOR DE CALAIXOS (Despatx Responsable centre)	1
ARMARI PORTES CRISTAL (Despatx Responsable centre)	1
ARMARI BOOCK BAIX (Despatx Responsable centre)	1