

IV. ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST

IV. ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST
EM1 – ESTAT D'AMIDAMENTS
EM2 – PRESSUPOST DETALLAT
EM3 – RESUM DE PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana nord		5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
2	Façana oest		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana sud		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret a enderrocar 1		3,200	1,000	1,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
2	Paret a enderrocar 2		3,200	1,000	1,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 02 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sud		10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	P712-DXDJ	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavallaments.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sud		10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
2	Retorns i encontres (25%)		10,000	0,250	1,000	1,000	2,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3	P7B1-6Q5G	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavallaments.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sud		10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
2	Retorns i encontres (25%)		10,000	0,250	1,000	1,000	2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

4	P512-38FA	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sud		10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5	P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta sud		10,000	0,100	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	P5ZH0-10LXU	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, adherida sobre làmina bituminosa en calent Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
---	-------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 03 TANCAMENTS I DIVISÓRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P654-8QBG	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2-K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Envà 1		6,800	2,500	1,000	1,000	17,000	C#*D#*E#*F#
3	Envà 2		4,260	2,500	1,000	1,000	10,650	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Envà 1		7,500	2,500	1,000	1,000	18,750	C#*D#*E#*F#
6	Envà 2		4,000	2,500	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
7	Envà 3		2,000	2,500	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,400

- 2 P654-8QPN m2
- Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures $\leq 2 \text{ m}^2$: No es dedueixen
 Obertures $> 2 \text{ m}^2$ i $\leq 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 50%
 Obertures $> 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 100%
- Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Envà 1		3,700	2,500	1,000	1,000	9,250	C#*D#*E#*F#
3	Envà 2		2,200	2,500	1,000	1,000	5,500	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Envà 1		4,000	2,500	1,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
6	Envà 2		2,200	2,500	1,000	1,000	5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,250

- 3 P652-424P m2
- Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta
- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures $\leq 2 \text{ m}^2$: No es dedueixen
 Obertures $> 2 \text{ m}^2$ i $\leq 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 50%
 Obertures $> 4 \text{ m}^2$: Es dedueixen el 100%
- Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	2,000	1,000	63,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	2,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	2,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		16,250	2,500	2,000	1,000	81,250	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		10,150	2,500	2,000	1,000	50,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capitol 04 IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C45-5OT5	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 100 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 4

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen
 Obertures $> 1 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extradossat Habitatge 1		16,200	2,500	1,000	1,000	40,500	C#*D#*E#*F#
2	Extradossat Habitatge 2		16,750	2,500	1,000	1,000	41,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,375

- 2 P7C45-5PSO m2
- Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ i resistència tèrmica $\geq 1,351 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir
- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen
 Obertures $> 1 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extradossat Habitatge 1		16,200	2,500	1,000	1,000	40,500	C#*D#*E#*F#
2	Extradossat Habitatge 2		16,750	2,500	1,000	1,000	41,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,375

- 3 P7C45-5PKW m2
- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ i resistència tèrmica $\geq 1,471 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, col·locada sense adherir
- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen
 Obertures $> 1 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	2,000	1,000	63,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	2,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	2,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		16,250	2,500	2,000	1,000	81,250	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		10,150	2,500	2,000	1,000	50,750	C#*D#*E#*F#
7	Envà 1		2,500	2,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
8	Envà 2		2,500	2,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
9	Envà 3		2,500	2,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
10	Envà 4		2,500	2,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
11	Envà 5		2,500	2,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,000

- 4 P7CR4-9FOV m2
- Base flotant amb aïllament acústic per a paviment, formada per aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix de $0,23 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió $> 21 \text{ kPa}$, segellada amb cinta adhesiva autoprottegida amb alumini, col·locada no adherida acabada amb capa de morter de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC 4x4 mm, i protecció lateral amb bandes de polietilè expandit, 1.1 m/m2 de paviment, per una superfície $\geq 24 \text{ m}^2$
- Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
- D'acord amb els criteris següents:
 Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta segona (superfície d'actuació)		220,000	1,000	1,000	1,000	220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 05 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83EC-981R	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		16,200	2,500	1,000	1,000	40,500	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		16,750	2,500	1,000	1,000	41,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,375**

2	P83EA-3Y8L	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	4,000	1,000	126,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	3,000	1,000	15,750	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	3,000	1,000	15,750	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		16,250	2,500	1,000	1,000	40,625	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		8,150	2,500	2,000	1,000	40,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **238,875**

3	P83EA-3Y8H	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	1,000	1,000	5,250	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	1,000	1,000	5,250	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		16,250	2,500	2,000	1,000	81,250	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		2,100	2,500	2,000	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **102,250**

4	P83EA-3Y8K	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		7,500	2,500	2,000	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		10,150	2,500	2,000	1,000	50,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,250**

5	P83EA-3Y8I	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envà 1		12,600	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Envà 2		2,100	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Envà 3		2,100	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Envà 4		16,250	2,500	0,000	1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Envà 5		2,000	2,500	2,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cel ras Habitatge 1		23,500	1,000	1,000	1,000	23,500	C#*D#*E#*F#
2	Cer ras Habitatge 2		22,000	1,000	1,000	1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,500**

7	P89I-4V8U	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat
---	-----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 7

Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Cel ras		23,500	1,000	1,000	1,000	23,500	C#*D#*E#*F#
3	Sostre		70,000	1,000	1,000	1,000	70,000	C#*D#*E#*F#
5	Habitatge 2							
6	Cel ras		22,000	1,000	1,000	1,000	22,000	C#*D#*E#*F#
7	Sostre		55,000	1,000	1,000	1,000	55,000	C#*D#*E#*F#
9	Espai comunitari		55,000	1,000	1,000	1,000	55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **225,500**

8 P89I-4V8X m2
 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat
 Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
 Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Envans		6,800	2,500	2,000	1,000	34,000	C#*D#*E#*F#
3			4,260	2,500	2,000	1,000	21,300	C#*D#*E#*F#
4			3,700	2,500	2,000	1,000	18,500	C#*D#*E#*F#
5			2,200	2,500	2,000	1,000	11,000	C#*D#*E#*F#
6	Extradossat		16,200	2,500	1,000	1,000	40,500	C#*D#*E#*F#
7	Particions		20,000	2,500	1,000	1,000	50,000	C#*D#*E#*F#
8							0,000	
9	Habitatge 2						0,000	
10	Envans		7,500	2,500	2,000	1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
11			4,000	2,500	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,500	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
13			4,000	2,500	2,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
14			2,200	2,500	2,000	1,000	11,000	C#*D#*E#*F#
15	Extradossat		16,750	2,500	1,000	1,000	41,875	C#*D#*E#*F#
16	Particions		21,150	2,500	1,000	1,000	52,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **363,550**

9 P9K5-HCJJ m2
 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir per la D.F., aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb rodet, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		60,000	1,000	1,000	1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		60,000	1,000	1,000	1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
3	Zones comunes		65,000	1,000	1,000	1,000	65,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **185,000**

10 P824-3R8C m2
 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1						0,000	C#*D#*E#*F#
2	Cambra higiènica		3,000	2,000	1,000	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			1,700	1,000	1,000	1,000	1,700	C#*D#*E#*F#
4			2,100	2,000	1,000	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
5			1,200	1,000	1,000	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
6	Cuina		4,000	0,600	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
8	Habitatge 2						0,000	C#*D#*E#*F#
9	Cambra higiènica		3,000	2,000	1,000	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
10			1,700	1,000	1,000	1,000	1,700	C#*D#*E#*F#
11			2,100	2,000	1,000	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
12			1,200	1,000	1,000	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#
13	Cuina		4,000	0,600	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

1 P864-AE25 m2
 Revestiment horitzontal per a tarima/peana, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
 Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

2 P8Z3-47WT m2
 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal per a formació de peana, amb llatets de 30x60 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament
 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																	
1	PAT1-6ZSQ	u	Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclouent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col.locada Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Porta d'entrada habitatge 1</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Porta d'entrada habitatge 2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Porta d'entrada habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	2	Porta d'entrada habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																												
1	Porta d'entrada habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#																																																																												
2	Porta d'entrada habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#																																																																												
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																																																													
2	PAS2-5QML	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu alt, col.locada. Inclú premarc. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">AMIDAMENT DIRECTE</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	AMIDAMENT DIRECTE							1,000																																																																
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																												
AMIDAMENT DIRECTE							1,000																																																																													
3	PAQB-B7X5	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, una batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Habitatge 1</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Habitatge 2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																												
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#																																																																												
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#																																																																												
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																																																													
4	FINESTRES	m2	Conjunt de tancaments i divisòries fixes i practicables exteriors (finestres i balconeres) de fusta de pi roig per a pintar, o envernissar, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra segons mides de l'apartat II.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA del projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Habitatge 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>F01</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,915</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B01</td> <td></td> <td>2,800</td> <td>2,200</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>12,320</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Habitatge 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>F01</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,915</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>F02</td> <td></td> <td>1,200</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,620</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>F03</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,915</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>25,685</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Habitatge 1								2	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#	3	B01		2,800	2,200	2,000	1,000	12,320	C#*D#*E#*F#	4	Habitatge 2								5	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#	6	F02		1,200	1,350	1,000	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#	7	F03		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							25,685	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																												
1	Habitatge 1																																																																																			
2	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#																																																																												
3	B01		2,800	2,200	2,000	1,000	12,320	C#*D#*E#*F#																																																																												
4	Habitatge 2																																																																																			
5	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#																																																																												
6	F02		1,200	1,350	1,000	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#																																																																												
7	F03		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#																																																																												
TOTAL AMIDAMENT							25,685																																																																													
5	PAZ2-BTJ0	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 75 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiut inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Habitatge 1</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>4,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Habitatge 2</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>4,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Habitatge 1		2,000	2,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#	2	Habitatge 2		2,000	2,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#																																																						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																												
1	Habitatge 1		2,000	2,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#																																																																												
2	Habitatge 2		2,000	2,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#																																																																												

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																						
			TOTAL AMIDAMENT 8,000																																																						
6	PA22-5QF5	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta d'una fulla corredissa de fusta per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla corredissa i tapajunts de fusta, M2 de buit d'obra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Habitatge 1</td> <td></td> <td>2,400</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,400</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2,400</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,400</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Habitatge 2</td> <td></td> <td>2,400</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,400</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>2,400</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,400</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>9,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Habitatge 1		2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#	2			2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#	3	Habitatge 2		2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#	4			2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							9,600	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Habitatge 1		2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#																																																	
2			2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#																																																	
3	Habitatge 2		2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#																																																	
4			2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							9,600																																																		
Obra	01	PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG																																																							
Capítol	08	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS																																																							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																						
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprímació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Passamà 1</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>5,800</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>5,800</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Passamà 1		2,900	2,000	1,000	1,000	5,800	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,800																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Passamà 1		2,900	2,000	1,000	1,000	5,800	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							5,800																																																		
2	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprímació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Barana habitatge 1</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,900</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2,600</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>2,600</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>5,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Barana habitatge 1		2,900	1,000	1,000	1,000	2,900	C#*D#*E#*F#	2			2,600	1,000	1,000	1,000	2,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,500																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Barana habitatge 1		2,900	1,000	1,000	1,000	2,900	C#*D#*E#*F#																																																	
2			2,600	1,000	1,000	1,000	2,600	C#*D#*E#*F#																																																	
TOTAL AMIDAMENT							5,500																																																		
Obra	01	PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG																																																							
Capítol	09	ENVIDRAMENTS																																																							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																						
1	PC1D-9O0R	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Habitatge 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>F01</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,915</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B01</td> <td></td> <td>2,800</td> <td>2,200</td> <td>2,000</td> <td>1,000</td> <td>12,320</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Habitatge 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>F01</td> <td></td> <td>2,900</td> <td>1,350</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>3,915</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Habitatge 1								2	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#	3	B01		2,800	2,200	2,000	1,000	12,320	C#*D#*E#*F#	4	Habitatge 2						0,000		5	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																	
1	Habitatge 1																																																								
2	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#																																																	
3	B01		2,800	2,200	2,000	1,000	12,320	C#*D#*E#*F#																																																	
4	Habitatge 2						0,000																																																		
5	F01		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#																																																	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
6	F02		1,200	1,350	1,000	1,000	1,620	C#*D#*E#*F#
7	F03		2,900	1,350	1,000	1,000	3,915	C#*D#*E#*F#
8	F03		0,600	1,300	1,000	1,000	0,780	C#*D#*E#*F#
9			1,700	1,300	1,000	1,000	2,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,675**

Obra	01	PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol	10	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
Subcapitol	01	SANEJAMENT HORIZONTAL I DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED7FQ314	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residuals d.160mm		14,000	1,000	1,000	1,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Obra	01	PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol	10	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
Subcapitol	02	SANEJAMENT VERTICAL I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD1A-F11I	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Dutxa CH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pica CH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aigüera cuina		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
5	Rentador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Habitatge 2							
8	Dutxa CH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Pica CH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Aigüera Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Rentador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,600**

2	PD18-8D57	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Ventilació Cuina		4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Ventilació CH		4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
5	Habitatge 2							
6	Ventilació Cuina		4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
7	Ventilació CH		4,000	1,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	PD18-8D5M	m						
							TOTAL AMIDAMENT	16,000
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAIXANTS			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4	PD1H-I6U0	u	Connexió de derivació individual de DN=125 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a baixant existent terrassa (Habitatge 1)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió col·lector H1 a baixant general		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Connexió col·lector H2 a baixant general		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol	11	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEG2-CTLL	u	Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal de 8.2 a 8.7 kW, potència calorífica nominal de 8.7 a 9.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons 8.2 a 8.7, preu alt, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	PE53-4UF4	m2	Formació de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por la otra cara, montado empotrado en el falso techo Criterio de medición: m2 de superficie instalada según las especificaciones de la DT, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Conducte distribuïdor		7,000	0,450	2,000	1,000	6,300	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,200	2,000	1,000	2,800	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Conducte distribuïdor		7,000	0,450	2,000	1,000	6,300	C#*D#*E#*F#
6			7,000	0,200	2,000	1,000	2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,200**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 13

3 PEKK-38FN u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Reixeta CH		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Reixeta H1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Reixeta EM		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	Reixeta H2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	Reixeta Vestibul		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
8	Habitatge 2							
9	Reixeta CH		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	Reixeta H1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
11	Reixeta EM		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	Reixeta H2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	Reixeta Vestibul		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4 PJA8-3HXE u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PE76-B019 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 500 mm d'amplària, 380 W de potència elèctrica, amb termosta, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Tovalloler CH		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Tovalloler CH		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 12 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1G22BN01	u	Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació elevada, inclou punts de llum, interruptors, endolls, caixes de derivació, mecanismes de comandament, connexió a la xarxa. conjunt de caixa general de protecció i mesura , amb comptador monofàsica, línia general d'alimentació cu, caixa, muntatge i connexions, derivació individual i connexió de posada a terra. Instal·lacions interior habitatge Quadre general de comandament i protecció i mecanismes de gamma mitja, muntatge cablejat i connexions. Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada dins de tub flexible corrugat amb una caixa de connexió en cada dependència. Instal·lació de timbre amb bronxidador p.p de tubs, cables i mà d'obra. Inclús videoporter. Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent necessàries p.p. de tubs, cables, i mà d'obra segons plànols.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 14

Instal·lació extracció forçada bany p.p. presa tubs,mecanismes, cables, mà d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 1G22BN02 u Instal·lació elèctrica completa dels espais comuns i del magatzem segons plànols de la documentació gràfica del projecte bàsic i executiu. Inclús il·luminació d'emergència i sensors de moviment per a l'estalvi d'energia.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 EG1PZ002 u Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció diferencial i magnetotèrmica
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.
- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.

Totes les proteccions garantiràn la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclús mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Totalment muntat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capitol 13 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1J41XXX	u	Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per l'escomesa, la instal·lació general i les derivacions col·lectives, subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per banys i cuina. Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau de tall (a l'exterior de la propietat) o tub d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa amb la clau general de tall. Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la. conté: clau de tall general, filtre, instal·lació general, comptador, clau o aixeta de prova, vàlvula de retenció i clau de sortida Tub d'alimentació 1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb tub de pvc corrugat si va encastat. L'aigua calenta és protegirà amb un aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 20mm de gruix. Cada muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i clau de tall. Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació (A.F. i A.C.S.), dos banys, la zona de

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 15

rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall individual.
aigua freda
aigua calenta
claus de sectorització
claus de tall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 2 PJM41-NAGS u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1''1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 3 PJ117-3BMM u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals. Model Divertia de Roca o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 4 PJ11A-7ASH u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1600x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 5 PJ11C-3CXB u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, adossat a paret, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model THE GAP ROUND de ROCA o equivalent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 6 PJ211-3E99 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu superior, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1 i entrada Indeterminat de 1

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CH Habitatge 1		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
2	CH HAbitatge 2		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 7 PJ181-3DYG u Aigüera de planxa d'acer inoxidable model Porto de Roca o equivalent , 550x450x180mm, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Aigüera cuina		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Aigüera cuina		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 8 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Aixeta lavabo		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Aixeta lavabo		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 9 PJ212-3M21 u Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2'' i dues sortides de 1/2'' per a banyera i de 1/2'' per a dutxa
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1							
2	Aixeta dutxa		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Habitatge 2							
5	Aoxeta dutxa		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 10 PC1H-5CZJ m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara habitatge 1		0,800	2,000	1,000	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#
2	Mampara hbitatge 2		0,800	2,000	1,000	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

- 11 PC16-5NMM m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		0,800	1,000	1,000	1,000	0,800	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		0,800	1,000	1,000	1,000	0,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,600	

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol 14 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM15-4ICP	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espais comuns		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem municipal		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol 15 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1P53BN01	PA	Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analògica i digital (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. VEURE PLANOLS D'INSTAL·LACIONS

Porter automàtic
Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per placa exterior, subministrament i col·locació de tanca elèctrica, amb un telèfons interiors senzills.

Antena TV
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de tipus universal amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cables i caixa per a mecanismes

Telefonia
Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de tipus universal amb connectors, connexió, amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc per a mecanisme universal, amb tub flexible corrugat, caixa de derivació i cable per a intercomunicador. inclou tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de connexió a xarxa.

Butlletí elèctric
Realització de butlletí elèctric homolgat per habitatge unifamiliar aïllat no superior a 300m2, amb contador individual, incloses taxes de EIC i despeses administratives. Presentació de lbutlletí al punt de servei a càrrec del client

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 18

2	Habitatge 1		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol 16 EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ611001	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EQ88UA11 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçada, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EQ811A01 u Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm o equivalent col·locada enrasada amb el taulell de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HQU2XX01 u Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o equivalent, fixada mecànicament al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Habitatge 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 ESTR_CUINA u Estructura modular d'acer per a cuina, formada per barres de secció quadrada de 20x20mm, amb peus regulables. Mides i detalls segons plànols de l'apartat II.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 TAU-CUINA m2 Taulell compacte laminat (HPL) Egger U999 de color a determinar per la D.F. amb nucli negre de 12mm de gruix o equivalent, acabat mat de tacte setinat i poc profund per a sobre de cuina i prestatges, fixat amb adhesiu sobre estructura metàl·lica modular per a moble de cuina.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tauler i prestatges cuina H1		8,000	0,600	1,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
2	Tauler i prestatges cuina H2		8,000	0,600	1,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

- 7 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Numeració pis 1		0,400	1,000	1,000	1,000	0,400	C#*D#*E#*F#
2	Numeració pis 2		0,650	1,000	1,000	1,000	0,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,050

- 8 PB92-FIIM u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament
 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
 m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01 Escales		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	02 Direcció		5,000	1,000	1,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
3	03 Sortida		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
4	04 Extintor		2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 17 AJUDES DEL RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY05-NETEJA	m2	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu. Fins i tot p/p d'apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor i neteja final de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge		150,000	1,000	1,000	1,000	150,000	C#*D#*E#*F#
2	Garatge-Magatzem		150,000	1,000	1,000	1,000	150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

- 2 PY05-ELEC m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia general d'alimentació, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		70,000	1,000	1,000	1,000	70,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		70,000	1,000	1,000	1,000	70,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 140,000

- 3 PY05-FONT m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		22,000	1,000	1,000	1,000	22,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		22,000	1,000	1,000	1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

- 4 PY05-CLIMA m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per: canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Habitatge 1		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
2	Habitatge 2		20,000	1,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

- 5 PPA0BN00 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final d'obra en habitatge unifamiliar, amb una superfície construïda mitja de 300 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta segona/àmbit d'actuació		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 18 CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CQPABN01	PA	Partida alçada a justificar en el conjunt de l'obra de control de qualitat descrit en projecte i conjunt de proves i assajos que determini la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 19 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del Pla de Gestió de

EUR

AMIDAMENTS

Data: 11/04/24

Pàg.: 21

Residus de Construcció i Enderrocs'' de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus zona afectada		6,350	1,000	1,000	1,000	6,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,350	

2 P2R6-415O m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
 Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
 La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
 Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus zona afectada		6,350	1,000	1,000	1,000	6,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,350	

3 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
 Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
 kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
 La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
 Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
 La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residus zona afectada		6,350	1,000	1,000	1,000	6,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,350	

Obra 01 PRESSUPOST HABITATGES SOCIALS_GDG
 Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta segona/zona d'actuació		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (P - 14)	20,12	8,000	160,96
2	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (P - 15)	11,29	6,400	72,26

TOTAL	Capítol	01.01	233,22
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	02	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 20)	19,65	10,000	196,50
2	P712-DXDJ	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 25)	20,04	12,500	250,50
3	P7B1-6Q5G	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 26)	2,61	12,500	32,63
4	P512-38FA	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb	16,91	10,000	169,10

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
5	P930-I4MT	m3	els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 19) Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 42)	131,60	1,000	131,60
6	P5ZH0-10LXU	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, adherida sobre làmina bituminosa en calent Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 21)	50,45	1,000	50,45

TOTAL	Capítol	01.02	830,78
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	03	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P654-8QBG	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 23)	51,18	61,400	3.142,45
2	P654-8QPN	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 24)	55,57	30,250	1.680,99
3	P652-424P	m2	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:	10,68	216,000	2.306,88

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 3

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
 Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
 Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 22)

TOTAL	Capítol	01,03	7,130,32
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	04	IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C45-5OT5	m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 100 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 27)	30,52	82,375	2.514,09
2	P7C45-5PSO	m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 29)	6,56	82,375	540,38
3	P7C45-5PKW	m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, col·locada sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 28)	7,95	241,000	1.915,95
4	P7CR4-9FOV	m2 Base flotant amb aïllament acústic per a paviment, formada per aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix de 0,23 m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida acabada amb capa de morter de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC 4x4 mm, i protecció lateral amb bandes de polietilè expandit, 1.1 m/m2 de paviment, per una superfície >=24 m2 Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 30)	22,74	220,000	5.002,80

TOTAL	Capítol	01,04	9,973,22
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	05	REVESTIMENTS

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P83EC-981R	m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 36)	30,25	82,375	2.491,84
2	P83EA-3Y8L	m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 35)	18,99	238,875	4.536,24
3	P83EA-3Y8H	m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 32)	23,55	102,250	2.407,99
4	P83EA-3Y8K	m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 34)	23,53	88,250	2.076,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
5	P83EA-3Y8I	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixen parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 33)	23,19	10,000	231,90
6	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. (P - 37)	38,29	45,500	1.742,20
7	P89I-4V8U	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 39)	5,60	225,500	1.262,80
8	P89I-4V8X	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 40)	4,91	363,550	1.785,03
9	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir per la D.F., aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb rodet, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 43)	11,93	185,000	2.207,05

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
10	P824-3R8C	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 31)	36,70	31,000	1.137,70
TOTAL	Capítol		01.05		19.879,27	
Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG				
Capítol	06	FERMS I PAVIMENTS				
1	P864-AE25	m2	Revestiment horitzontal per a tarima/peana, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. (P - 38)	53,98	40,000	2.159,20
2	P8Z3-47WT	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal per a formació de peana, amb llates de 30x60 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 41)	23,21	40,000	928,40
TOTAL	Capítol		01.06		3.087,60	
Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG				
Capítol	07	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES				
1	PAT1-6ZSQ	u	Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferrament de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts d'ancoratge, maneta i espiell, col·locada Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 47)	1.176,30	2,000	2.352,60
2	PAS2-5QML	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu alt, col·locada. Inclús premarc. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 46)	274,21	1,000	274,21
3	PAQB-B7X5	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, una batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferrament de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà (P - 45)	305,14	2,000	610,28

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	FINESTRES	m2	264,75	25,685	6.800,10
<p>Conjunt de tancaments i divisòries fixes i practicables exteriors (finestres i balconeres) de fusta de pi roig per a pintar, o envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra segons mides de l'apartat II.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA del projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. (P - 12)</p>					
5	PAZ2-BTJ0	u	86,10	8,000	688,80
<p>Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 75 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta (P - 48)</p>					
6	PA22-5QF5	m2	217,43	9,600	2.087,33
<p>Porta interior de fusta, pintada, amb porta d'una fulla corredissa de fusta per a un buit d'obra de 90x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla corredissa i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 44)</p>					

TOTAL	Capítol	01.07	12.813,32		
--------------	----------------	--------------	------------------	--	--

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	08	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB1C-61TY	m	29,89	5,800	173,36
<p>Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (P - 50)</p>					
2	PB13-61TX	m	134,44	5,500	739,42
<p>Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 49)</p>					

TOTAL	Capítol	01.08	912,78		
--------------	----------------	--------------	---------------	--	--

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	09	ENVIDRAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC1D-900R	m2	91,56	28,675	2.625,48
<p>Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 baix emissiu, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 54)</p>					

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 8

TOTAL	Capítol	01.09	2.625,48		
Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG			
Capítol	10	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA			
Subcapítol	01	SANEJAMENT HORIZONTAL I DRENATGE			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED7FQ314	m	53,18	14,000	744,52
<p>Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 6)</p>					

TOTAL	Subcapítol	01.10.01	744,52		
--------------	-------------------	-----------------	---------------	--	--

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	10	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
Subcapítol	02	SANEJAMENT VERTICAL I VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD1A-F11I	m	14,94	10,600	158,36
<p>Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 58)</p>					
2	PD18-8D57	m	35,57	16,000	569,12
<p>Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 56)</p>					
3	PD18-8D5M	m	24,13	3,000	72,39
<p>Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 57)</p>					
4	PD1H-16U0	u	17,64	3,000	52,92
<p>Connexió de derivació individual de DN=125 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 59)</p>					

TOTAL	Subcapítol	01.10.02	852,79		
--------------	-------------------	-----------------	---------------	--	--

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	11	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEG2-CTLL	u	2.269,47	2,000	4.538,94
<p>Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal de 8.2 a 8.7 kW, potència calorífica nominal de 8.7 a 9.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons 8.2 a 8.7, preu alt, col·locada (P - 62)</p>					
2	PE53-4UF4	m2	25,30	18,200	460,46
<p>Formació de conducto rectangular de placa de lana mineral de roca (MW) para aislamientos (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de espesor, con papel kraft-aluminio por la cara externa y velo natural por la otra cara, montado empotrado en el falso techo Criterio de medición: m2 de superficie instalada según las especificaciones de la DT, medida entre los ejes de los elementos o de</p>					

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 9

3	PEKK-38FN	u	los puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. (P - 60)	35,04	10,000	350,40
4	PJA8-3HXE	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 63)	356,28	2,000	712,56
5	PE76-B019	u	Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 71)	317,04	2,000	634,08

TOTAL	Capítol	01.11				6.696,44
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	12	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1G22BN01	u	Instal·lació completa d'electricitat de l'habitatge unifamiliar amb grau d'electrificació elevada, inclou punts de llum, interruptors, endolls, caixes de derivació, mecanismes de comandament, connexió a la xarxa, conjunt de caixa general de protecció i mesura, amb comptador monofàsica, línia general d'alimentació cu, caixa, muntatge i connexions, derivació individual i connexió de posada a terra.	3.025,60	2,000	6.051,20
			Instal·lacions interior habitatge Quadre general de comandament i protecció i mecanismes de gamma mitja, muntatge cablejat i connexions.			
			Línies de distribució interior de recorregut de cu de secció adequada dins de tub flexible corrugat amb una caixa de connexió en cada dependència.			
			Instal·lació de timbre amb bronzidor p.p de tubs, cables i mà d'obra. Inclús videoporter.			
			Instal·lació de punts de llum, interruptors i preses de corrent necessàries p.p. de tubs, cables, i mà d'obra segons plànols.			
			Instal·lació extracció forçada bany p.p. presa tubs, mecanismes, cables, mà d'obra. (P - 1)			
2	1G22BN02	u	Instal·lació elèctrica completa dels espais comuns i del magatzem segons plànols de la documentació gràfica del projecte bàsic i executiu. Inclús il·luminació d'emergència i sensors de moviment per a l'estalvi d'energia. (P - 2)	1.000,00	1,000	1.000,00
3	EG1PZ002	u	Subministrament i col·locació de Quadre Elèctric - Habitatge per Electrificació Bàsica segons esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equivalent. Armari metàl·lic IP 40, en xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa: - Protecció diferencial i magnetotèrmica - Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories) - Protecció diferencial amb contacte d'estats - Protecció automàtica magnetotèrmica - Maniobres i enclavaments - Altres equips segons esquema unifilar.	432,67	2,000	865,34

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 10

- Circuits enumerats segons esquema unifilar i documentació gràfica.
Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 6 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclús mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament. (P - 7)

TOTAL	Capítol	01.12				7.916,54
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	13	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1J41XXX	u	Instal·lació completa de fontaneria en l'habitatge formada per l'escomesa, la instal·lació general i les derivacions col·lectives, subministrament d'aigua calenta sanitària i freda per banys i cuina.	2.750,00	2,000	5.500,00
			Escomesa (des de la xarxa urbana) composta de: clau de presa, clau de tall (a l'exterior de la propietat) o tub d'escomesa que enllaça la clau d'escomesa amb la clau general de tall.			
			Armari del comptador general metàl·lic i impermeabilitzat, ubicat al límit de la parcel·la. conté: clau de tall general, filtre, instal·lació general, comptador, clau o aixeta de prova, vàlvula de retenció i clau de sortida			
			Tub d'alimentació 1 muntant A.C.S., 1 muntant A.F. Muntants amb tubs protegits amb tub de pvc corrugat si va encastat. L'aigua calenta és protegida amb un aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de 20mm de gruix. Cada muntant tindrà a la base, una vàlvula de retenció i clau de tall.			
			Derivacions col·lectives amb clau de sectorització de cada derivació (A.F. i A.C.S.), dos banys, la zona de rentar i una cuina, punts de consum amb clau de tall individual. aigua freda aigua calenta claus de sectorització clau de tall (P - 3)			
2	PJM41-NAGS	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1"1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 72)	238,61	2,000	477,22
3	PJ117-3BMM	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals. Model Divertia de Roca o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 64)	139,25	2,000	278,50
4	PJ11A-7ASH	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1600x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons	373,06	2,000	746,12

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
5	PJ11C-3CXB	u	les especificacions de la DT. (P - 65)	263,93	2,000	527,86
6	PJ211-3E99	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, adossat a paret, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model THE GAP ROUND de ROCA o equivalent. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 66)	89,31	4,000	357,24
7	PJ181-3DYG	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu superior, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1 i entrada Indeterminat de 1 (P - 68)	113,50	2,000	227,00
8	PJ219-3SG1	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable model Porto de Roca o equivalent , 550x450x180mm, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 67)	131,16	2,000	262,32
9	PJ212-3M21	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 70)	199,21	2,000	398,42
10	PC1H-5CZJ	m2	Aixeta mescladora termostàtica per a banyera/dutxa mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i dues sortides de 1/2" per a banyera i de 1/2" per a dutxa Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 69)	42,10	3,200	134,72
11	PC16-5NMM	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 55)	76,20	1,600	121,92
			Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. (P - 53)			
TOTAL	Capítol		01.13			9.031,32

Obra 01 Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG

Capítol 14 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM15-4ICP	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 73)	33,17	2,000	66,34
2	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 74)	60,61	2,000	121,22
TOTAL	Capítol		01.14			187,56

Obra 01 Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG

Capítol 15 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	1P53BN01	PA	Instal·lació de serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió terrestre -analogica i digital- (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es col·locarà cap antena parabòlica. VEURE PLANOLS D'INSTAL·LACIONS	1.100,00	2,000	2.200,00
			Porter automàtic Instal·lació de porter automàtic per a vivenda unifamiliar format per placa exterior, subministrament i col·locació de tanca elèctrica, amb un telèfon interior senzills.			
			Antena TV Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal de TV-FM, de tipus universal amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cables i caixa per a mecanismes			
			Telefonia Instal·lació i col·locació completa de Presa de senyal telefònica de tipus universal amb connectors, connexió, amb tapa, preu mitjà, encastada amb marc per a mecanisme universal, amb tub flexible corrugat, caixa de derivació i cable per a intercomunicador. inclou tot el sistema de xarxa d'internet amb un mínim de 5 punts de connexió a xarxa.			
			Butlletí elèctric Realització de butlletí elèctric homologat per habitatge unifamiliar aïllat no superior a 300m2, amb contador individual, incloses taxes de EIC i despeses administratives. Presentació de lbutlletí al punt de servei a càrrec del client (P - 4)			
TOTAL	Capítol		01.15			2.200,00

Obra 01 Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG

Capítol 16 EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ611001	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament. (P - 8)	30,58	2,000	61,16
2	EQ88UA11	u	Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (P - 10)	793,61	2,000	1.587,22
3	EQ811A01	u	Encimera d'inducció de 3 focs Balay Foc de 28 cm oequivalent col·locada enrasada amb el taulell de cuina (P - 9)	322,22	2,000	644,44
4	HQU2XX01	u	Forn d'acer inoxidable AISI 304, model Balay 3HB504XM o equivalent, fixada mecànicament al parament (P - 13)	248,21	2,000	496,42
5	ESTR_CUINA	u	Estructura modular d'acer per a cuina, formada per barres de secció quadrada de 20x20mm, amb peus regulables, Mides i detalls segons plànols de l'apartat II.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. (P - 11)	820,10	2,000	1.640,20
6	TAU-CUINA	m2	Taulell compacte laminat (HPL) Egger U999 de color a determinar per la D.F. amb nucli negre de 12mm de gruix o equivalent, acabat mat de tacte setinat i poc profund per a sobre de cuina i prestatges, fixat amb adhesiu sobre estructura metàl·lica modular per a moble de cuina. (P -	223,63	9,600	2.146,85

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
7	PB92-H8NO	m2	79)		
		Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	298,58	1,050	313,51
		Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
		m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.			
		m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 52)			
8	PB92-FIIM	u			
		Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament	36,09	10,000	360,90
		Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.			
		m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.			
		m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 51)			
TOTAL	Capítol		01.16		7.250,70

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	17	AJUDES DEL RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PY05-NETEJA	m2			
		Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en habitatge unifamiliar, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu. Fins i tot p/p d'apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor i neteja final de l'obra. (P - 75)	1,39	300,000	417,00
2	PY05-ELEC	m2			
		Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa de protecció i mesura, línia general d'alimentació, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. (P - 76)	3,67	140,000	513,80
3	PY05-FONT	m2			
		Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs (P - 77)	3,69	44,000	162,36
4	PY05-CLIMA	m2			
		Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per: canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge unifamiliar. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. (P - 78)	3,08	40,000	123,20
5	PPA0BN00	PA			
		Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final d'obra en habitatge unifamiliar, amb una superfície construïda mitja de 300 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 0)	192,31	1,000	192,31
TOTAL	Capítol		01.17		1.408,67

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	18	CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS

EUR

PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CQPABN01	PA			
		Partida alçada a justificar en el conjunt de l'obra de control de qualitat descrit en projecte i conjunt de proves i assajos que determini la D.F. (P - 5)	305,40	1,000	305,40
TOTAL	Capítol		01.18		305,40

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	19	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3			
		Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	20,12	6,350	127,76
		Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. (P - 16)			
2	P2R6-4I5O	m3			
		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	36,03	6,350	228,79
		Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.			
		La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.			
		Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 17)			
3	P2RA-EU3R	m3			
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	25,85	6,350	164,15
		Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.			
		kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.			
		La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.			
		Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.			
		La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 18)			
TOTAL	Capítol		01.19		520,70

Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG
Capítol	20	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	PA			
		Partida alçada d'abonament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)	795,80	1,000	795,80
TOTAL	Capítol		01.20		795,80

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/04/24

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ I ENDERROCS	233,22
Capítol	01.02	COBERTES	830,78
Capítol	01.03	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	7.130,32
Capítol	01.04	IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS	9.973,22
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	19.879,27
Capítol	01.06	FERMS I PAVIMENTS	3.087,60
Capítol	01.07	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	12.813,32
Capítol	01.08	PROTECCIONS I SENYALITZACIONS	912,78
Capítol	01.09	ENVIDRAMENTS	2.625,48
Capítol	01.10	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	1.597,31
Capítol	01.11	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENT	6.696,44
Capítol	01.12	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	7.916,54
Capítol	01.13	INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS	9.031,32
Capítol	01.14	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS	187,56
Capítol	01.15	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS	2.200,00
Capítol	01.16	EQUIPAMENTS	7.250,70
Capítol	01.17	AJUDES DEL RAM DE PALETA	1.408,67
Capítol	01.18	CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS	305,40
Capítol	01.19	GESTIÓ DE RESIDUS	520,70
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT	795,80
Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG	95.396,43
			95.396,43
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost HABITATGES SOCIALS_GDG	95.396,43
			95.396,43

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	95.396,43
13 % Despeses Generals SOBRE 95.396,43.....	12.401,54
6 % Benefici Industrial SOBRE 95.396,43.....	5.723,79
3 % Despeses indirectes SOBRE 95.396,43.....	2.861,89
Subtotal	116.383,65
21 % IVA SOBRE 116.383,65.....	24.440,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	140.824,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUARANTA MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
