

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI NO MÈDIC, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 24SM8265

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de divers mobiliari no mèdic, per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT en endavant). El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels materials que s'adquiriran de forma ordinària.

Els articles relacionats i les quantitats dels mateixos ho són a títol orientatiu, de manera que el CCSPT no està obligat a l'adquisició de tots ells, sinó dels que precisi i en les quantitats que necessiti, en cada comanda.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. Es divideixen en tres lots, indicats en el quadre següent:

Lot	Nom	Descripció
IN0900	CADIRES	Cadires professionals, butaques, cadires, tamborets i bancades per a sales d'espera.
MOB01	MOBILIARI OFICINA	Mobiliari divers d'oficina, taules, bucs i armaris
MOB02	TAQUILLES (ARMARIETS)	Armariets amb clau (taquilles)

No existeixen restriccions a l'hora de presentar-se a diferents lots per part de les empreses licitadores.



2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 GENÈRIC PER A TOTS ELS LOTS

Característiques mínimes:

Els materials sol·licitats en tots els lots han de complir necessàriament les característiques indicades a continuació:

- Els materials han de ser de primera qualitat i de fabricants qualificats.
- Seran materials nous i amb marcat CE. No s'admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la norma UNE que correspongui.
- Tots els articles s'hauran de subministrar degudament embalats i precintats.
- En cas de sol·licitar articles que requereixin altres articles relacionats per a possibilitar la seva instal·lació o funcionament, es farà saber en el moment de la comanda.

2.2 LOT IN0900 – CADIRES:

2.2.1. Bancada 4 seients

Les Bancades de 4 seients per a sales d'espera hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Bancades de fusta o polipropilè amb estructura d'acer lacat.
- La mida de la bancada serà 230cm de llarg +20cm, de fons 64cm +-10cm i de alt 45/80cm +-10cm.
- El mateix model de bancada disposarà de versions inferiors i superiors en nombre de seients.
- Per a la mateixa estructura i mides es podrà disposar de la bancada amb diferents colors.
- Han de complir com a mínim la norma UNE-EN 11012:1989 i UNE-EN 11013:1989 o equivalent.

2.2.2. Bancada 5 seients

Les Bancades de 5 seients per a sales d'espera hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:



Característiques mínimes:

- Bancades de fusta o polipropilè amb estructura d'acer lacat.
- La mida de la bancada serà 260cm de llarg +-20cm de fons, 64cm +-10cm i de alt 45/80cm +-10cm.
- El mateix model de bancada disposarà de versions inferiors i superiors en nombre de seients.
- Per a la mateixa estructura i mides es podrà disposar de la bancada amb diferents colors.
- Han de complir com a mínim la norma UNE-EN 11012:1989 i UNE-EN 11013:1989 o equivalent.

2.2.3. Butaca descans office

Les Butaques de descans office hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Butaca modular d'una plaça.
- Seient i respatllet en espuma flexible de poliuretà d'alta densitat 30kg/cm³.
- Potes amb tacons antilliscants i que evitin el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Varis colors disponibles i entapissat tipus València de Spradling o similar.

2.2.4. Butaca sala d'espera

Les Butaques de sales d'espera hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Butaca d'oficina d'una plaça amb el fons de seient com a mínim de 50cm.
- Mida 82x66x80cm +-10cm.
- Respatllet en espuma flexible de poliuretà d'alta densitat 30kg/cm³.
- Braços fixos de perfil rectangular de planxa d'acer cromat.
- Potes amb tacons antilliscants i que evitin el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Varis colors disponibles i entapissat tipus València de Spradling o similar.



2.2.5. Cadira Acompanyant

Les cadires acompanyant pacient hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira fixa de quatre potes.
- Equipada amb braços.
- Estructura sota el seient i potes conformades amb tub d'acer de 18 x 1.5mm aprox.
- Acabat en pintura epoxi.
- Seient i respalller fabricats en polipropilè injectat, amb varis colors disponibles.
- Disseny del respalller basat en criteris ergonòmics.
- El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.
- El punt de contacte amb el paviment ha de produir-se mitjançant un material flexible que eviti el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Possibilitat d'apilar les cadires.
- Materials i acabats resistents als impactes, al fregament i als productes de neteja. La cadira ha de ser d'un material anticorrosiu.
- Seient i respalller entapissats.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abradió 52.000 cicles, a la transpiració, saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques, ús intensiu 24 hores. Entapissat tipus València de Spradling o similar.
- Tapisseria fàcil de rentar.
- Ha de complir com a mínim la norma UNE-EN ISO 14006:2011 o equivalent.

2.2.6. Cadira Confident

Les cadires confident hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira fixa de quatre potes.
- Estructura sota el seient i potes conformades amb tub d'acer de 18 x 1.5mm aprox.
- Acabat en pintura epoxi.
- Seient i respalller fabricats en polipropilè injectat, amb varis colors disponibles.
- Seient i respalller independents.
- Disseny del respalller basat en criteris ergonòmics.
- El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.



- El punt de contacte amb el paviment ha de produir-se mitjançant un material flexible que eviti el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Possibilitat d'apilar les cadires.
- Materials i acabats resistents als impactes, al fregament i als productes de neteja. La cadira ha de ser d'un material anticorrosiu.
- Ha de complir com a mínim la norma UNE-EN ISO 14006:2011 o equivalent.

2.2.7. Cadira Professional

Cadira professional que haurà de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira operativa giratòria sense braços amb rodes, d'alçada regulable a gas.
- Estructura de suport giratòria, amb base en estrella de cinc braços degudament ancorada al seient i al respall.
- Equipada amb cinc rodes de doble corona, anti-fils i resistents.
- Mecanisme sincronitzat amb regulació d'intensitat lateral.
- Teixit especial ignífug. Color a escollir pel CCSPT.
- Seient interior recobert per goma-escuma de 45 kg / m³ de densitat i 35 mm de gruix com a mínim. Sobre la goma-escuma, ha d'anar entapissada la tela per la part superior del seient, mentre per la part inferior el seient ha d'anar revestit amb una carcassa plastificada negra. Seient regulable en profunditat.
- Respatller amb mecanismes sincrònics i bloqueig multi posicional o limitador de la basculació, regulable en alçada.
- Respatller format per tres components. Suport entapissat, interiorment ha d'estar revestit per goma-escuma injectada d'alta qualitat, amb una densitat de 30 kg / cm³ amb aproximadament 30 mm de gruix. Entapissat vinílic escumejat d'alta qualitat.
- Regulació en alçada del seient i el respall.
- Accionament i regulació de les alçades mitjançant mecanisme manual de fàcil acció.
- El disseny de l'estructura ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.
- Dissenys basats en criteris ergonòmics.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abració 52.000 cicles, a la transpiració saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques. Ús intensiu 24 hores.
- Entapissat tipus València de Spradling o similar, fàcil de rentar.



2.2.8. Cadira professional amb braços

Les Cadires professionals amb braços hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira operativa giratòria amb braços amb rodes, d'alçada regulable a gas.
- Estructura de suport giratòria, amb base en estrella de cinc braços degudament ancorada al seient i al respatllet.
- Equipada amb cinc rodes de doble corona, anti-fils i resistents.
- Mecanisme sincronitzat amb regulació d'intensitat lateral.
- Teixit especial ignífug. Color a escollir per el CCSPT.
- Seient interior recobert per goma-escuma de 45 kg / m³ de densitat i 35 mm de gruix com a mínim. Sobre la goma-escuma, ha d'anar entapissada la tela per la part superior del seient, mentre per la part inferior el seient ha d'anar revestit amb una carcassa plastificada negra. Seient regulable en profunditat.
- Respatller amb mecanismes sincrònics i bloqueig multi posicional o limitador de la basculació, regulable en alçada.
- Respatller format per tres components. Suport entapissat, interiorment ha d'estar revestit per goma-escuma injectada d'alta qualitat, amb una densitat de 30 kg / cm³ amb aproximadament 30 mm de gruix. Entapissat vinílic escumejat d'alta qualitat.
- Regulació en alçada del seient i el respatllet.
- Accionament i regulació de les alçades mitjançant mecanisme manual de fàcil acció.
- El disseny de l'estructura ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.
- Dissenys basats en criteris ergonòmics.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abració 52.000 cicles, a la transpiració saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques. Ús intensiu 24 hores.
- Entapissat tipus València de Spradling o similar.
- Tapisseria fàcil de rentar.

2.2.9. Tamboret Rodes i Respatller

Tamboret amb rodes i respatllet que haurà de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira de treball giratòria,
- Regulable en alçada de 54 a 79 cm aproximadament mitjançant pistó pneumàtic.
- Seient regulable en inclinació.



- Respatller equipat amb contacte permanent i regulable en alçada i inclinació mitjançant palanques mecàniques accessibles des de la posició de treball.
- Base de poliamida de 5 astes de 640 mm de diàmetre aproximadament.
- Equipada amb rodes.
- Pistó pneumàtic amb camisa d'acer.
- Cèrcol reposapeus de poliamida, regulable en alçada manualment.
- Seient en poliuretà integral microtranspirable sobre base de xapa.
- Curvatures anatòmiques i sistema antiretrocs.
- Suport de doble curvatura en poliuretà integral microtranspirable.

2.3 LOT MOB01 – MOBILIARI OFICINA:

Es demana que tant armaris com taules d'escriptori i bucs segueixin una mateixa línia de disseny o de model per a no perdre la uniformitat en els ambients que s'adeqüin.

Les mides exteriors de taules, armaris i bucs, així com la mida de llarg dels tiradors indicada son les que es necessiten, però poden tenir un petit marge d'error d'un 5% assumible.

2.3.1. Armari alt amb portes

Els armaris alts amb portes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 4 prestatges interiors incorporats.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals, portes i posterior.
- Acabats amb melamina exterior i interior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Armari amb portes i pany de fallesta amb caixa de zamak i barres metàl·liques.

2.3.2. Armari alt amb portes baixes

Els armaris alts amb portes baixes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:



Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm. Amb portes de 70-75cm a la seva part baixa.
- 1 prestatge interior incorporat, 3 prestatges exteriors.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals, portes i posterior.
- Acabats amb melamina exterior i interior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Armari amb portes i pany de lleva.

2.3.3. Armari alt sense portes

Els armaris alts sense portes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 4 prestatges incorporats.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals i posterior.
- Acabats amb melamina exterior i interior.

2.3.4. Armari baix amb portes

Els armaris baixos amb portes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta baixos de 75cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 1 prestatge interior incorporat.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals, portes i posterior.
- Acabats amb melamina exterior i interior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Armari amb portes i pany de lleva.



2.3.5. Buc 3 calaixos amb rodes

Els bucs de 3 calaixos amb rodes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Calaixera de fusta mòbil de 42x55x60cm.
- 3 calaixos incorporats.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals i frontals.
- Acabats amb melamina exterior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Arestes arrodonides $r=1.5\text{mm}$ en frontal i taulell.
- Guies metàl·liques, acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts de material per a esmorteir sorolls.
- Tancament centralitzat amb pany de zamak.
- Rodes de plàstic injectat de diàmetre 50mm bicolor, aptes per a terres i moqueta.
- Incorpora accessori portallapissos, tipus safata de plàstic en el primer calaix.

2.3.6. Buc 4 calaixos

Els bucs de 4 calaixos hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Calaixera de fusta de 42x80x72cm.
- 4 calaixos incorporats.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals i frontals.
- Acabats amb melamina exterior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Arestes arrodonides $r=1.5\text{mm}$ en frontal i taulell.
- Guies metàl·liques, acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts de material per a esmorteir sorolls.
- Tancament centralitzat amb pany de zamak.
- Incorpora accessori portallapissos, tipus safata de plàstic en el primer calaix.



2.3.7. Buc calaix + arx.amb rodes

Els bucs de un calaix més arxivador i rodes hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Calaixera de fusta mòbil de 42x55x60cm.
- 1 calaix incorporat més 1 calaix arxivador.
- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals i frontals.
- Acabats amb melamina exterior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Arestes arrodonides $r=1.5\text{mm}$ en frontal i taulell.
- Guies metàl·liques, acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts de material per a esmorteir sorolls.
- Tancament centralitzat amb pany de zamak.
- Rodes de plàstic injectat de diàmetre 50mm bicolor, aptes per a terres i moqueta.
- Incorpora accessori portallapissos, tipus safata de plàstic en el primer calaix.

2.3.8. Taules de despatx de 100-180cm

Les taules de despatx rectangulars de 120 a 180cm hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taules independents de fusta de (120-180)x80x75cm.
- Realitzades a partir de taulell de partícules de 25mm amb recobriment melamínic.
- Cantells ABS de 2mm i arestes arrodonides de $r=2\text{mm}$
- Potes de tub metàl·lic de 2mm de gruix de 50x50mm amb acabat de pintura epoxi i anivelladors regulables a la base.
- Les ales annexes a aquestes taules tindran les mateixes característiques tècniques.

2.3.9. Taules rodones de 80-120cm

Les taules de despatx rodones de 80 a 120cm hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taules rodones independents de fusta de (80-120)x75cm.



- Realitzades a partir de taulell de partícules de 25mm amb recobrint melamínic.
- Cantells ABS de 2mm i arestes arrodonides de $r=2\text{mm}$
- Base de peu en panell, format per un taulell de partícules de 25mm igual que el sobre. També podrà ser peu en columna de tub d'acer amb base d'acer acabats en pintura epoxi.

2.3.10. Taula baixa de centre

Les taules baixes de centre hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taula baixa amb sobre de fusta de mínim 19mm.
- Mides 55x48x45cm.
- Acabat en melamina.
- Potes metàl·liques d'acer cromat amb components plàstic per a la protecció del terra.

2.3.11. Taules de reunions 200-240cm

Les taules de reunions hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taula de reunions ovalada amb sobre realitzat de taulell de partícules de 25mm i acabat melamínic.
- Mides 200-240x110x75cm.
- Cantells ABS de 2mm i arestes arrodonides de $r=2\text{mm}$
- Dos peus en columna realitzats en tub d'acer de $\varnothing 90\text{mm}$ i base d'acer estampat acabats amb pintura epoxi.
- Potes metàl·liques d'acer amb components plàstics per a la protecció del terra.

2.3.12. Taula plegable

Les taules plegables hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taula de fusta amb tauler abatible de 140x67 i de gruix 25mm.



- Braços, travesser i columnes d'alumini en acabat de pintura epoxi, amb sistema de bloqueig-desbloqueig.
- Alçada de la taula muntada de 75cm.
- Acabat en melamina.
- Peus amb rodes Ø50-65mm, dues amb fre i dues sense fre.

2.3.13. Taula despatx 190cm

Les taules de despatx de 190cm hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Taules independents de fusta de 190x90x75cm.
- Realitzades a partir de taulells de partícules de 19-25mm amb recobriment melamínic.
- Peus amb panell formats per 4 peces de 19mm de gruix, bilaminades, cantejades i fresades en els seus extrems amb un angle de 45º.
- Laterals de mides 10x90x69.5cm

2.4 LOT MOB02 – ARMARIETS AMB TANCA (TAQUILLES):

Els armariets amb clau que es requereixen habitualment segueixen les mateixes característiques, i hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

- Armaris de 1800mm d'alt i 500mm de profunditat.
- L'ample de les columnes es de 300-400cm. I es divideixen en 3 o 4 armariets, excepte la referencia 2x1PL que consta de dos compartiments en forma de L
- Espessor del taulell de 10mm (+/-0.5mm) de les bases, laterals i portes.
- Fons perforat de 3mm
- Diversos colors disponibles.

NOTA IMPORTANT, per a tots els lots: S'haurà de marcar/indicar a quina pàgina del document es troba la informació tècnica sol·licitada al plec. La manca de informació sobre les característiques tècniques de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.



2.5 GARANTIA:

- Tot el material ha de tenir la garantia mínima establerta legalment que cobrirà qualsevol defecte.
- L'empresa adjudicatària es compromet a que en cas que es detecti qualsevol deficiència en el material lliurat, o que no es correspongui amb els productes oferts d'acord amb els requisits especificats, es rebutjaran els materials subministrats i s'haurà de corregir mitjançant la substitució del material defectuós per un nou producte que compleixi amb els requeriments exigits, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la recepció de la comanda. Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per al CCSPT.
- El CCSPT farà un control dels articles subministrats que resultin defectuosos i que, per tant, comportin devolucions i substitucions. El CCSPT admetrà un màxim del 5% de devolucions sobre el total de productes a subministrar en la comanda. Si el contractista sobrepassés el 5% de devolucions, el CCSPT el requerirà per tal que ho corregeixi en el termini indicat, i si escau, aplicarà les penalitzacions corresponents, d'acord a les condicions estipulades al Plec de Clàusules Administratives Tipus que regeixen la present contractació.
 - En el cas que el contractista, després de ser requerit per a què corregís la situació, seguis subministrant articles defectuosos que comportessin unes devolucions superiors al 30% de les unitats, el CCSPT podrà acordar la resolució del contracte per causa imputable a l'adjudicatari.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT

Els lliuraments de material es duran a terme, ordinàriament, en un termini màxim de cinc (5) setmanes naturals des de la recepció de la comanda, en horari de dilluns a divendres, excepte dissabtes i festius, entre les 8:00 i les 14:00 hores.

El lloc d'entrega del material s'indicarà per part de la CCSPT a cada comanda que es realitzi.

En cas que l'empresa licitadora hagi indicat un termini de lliurament inferior a 5 setmanes, per a la valoració del criteri de Reducció del termini de lliurament, serà aquest segon el que tindrà prevalença a l'hora d'efectuar els lliuraments.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, el contractista s'haurà de comunicar amb el destinatari del lliurament de la comanda, indicant el motiu i la data prevista de lliurament, i el CCSPT podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda, prèvia comunicació a la unitat peticionària i receptora última dels béns.

En casos excepcionals i degudament justificats per a algun lliurament en concret, l'òrgan de contractació podrà autoritzar un termini superior a l'indicat al paràgraf anterior. Tots els materials subjectes a una fabricació a mida es consideraran excepcionals.



Si una vegada iniciada la fase de subministrament, el contractista es veïés obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar les característiques d'algun article, aprovades pel CCSPT, el contractista ho haurà de comunicar per escrit prèviament al CCSPT, a través de la persona o persones de contacte. L'article substitutori, en cap cas podrà tenir un preu superior al substituït, i haurà de ser d'igual o superior qualitat de l'article original.

Els lliuraments de mobiliari no mèdic inclòs en el contracte no produiran despeses addicionals al CCSPT. Totes les despeses de transport de material, i instal·lació en el cas del lot **MOB01**, fins a arribar al lloc de lliurament que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'empresa contractista.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament) per fer el lliurament dels articles a les dependències indicades pel CCSPT a la comanda.

Les necessitats diverses del CCSPT, variables en temps i quantitat de materials sol·licitats fa que no sigui acceptable l'establiment, per part del contractista, d'un import mínim de comanda, fet que, en cas que existís, suposarà l'exclusió del concurs de l'empresa licitadora.

Les comandes es lliuraran acompanyades de qualsevol sistema de comprovant que justifiqui que l'empresa ha efectuat el subministrament, com un rebut, albarà, nota de recollida o anàleg. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà l'albarà o comprovant al que correspon. En aquest albarà cal que consti la següent informació:

- Número de comanda intern del CCSPT.
- Descripció material subministrat (desglossat).
- Indicació de les quantitats.
- Preu unitari de cada material.

Si la comanda lliurada al CCSPT conté un o més articles no sol·licitats per aquesta, la persona encarregada de la recepció del subministrament deixarà constància d'aquest fet al comprovant de rebuda per tal que aquest/s article/s no siguin facturats. A banda, caldrà que aquests articles siguin retornats a l'empresa contractista proveïdora d'aquests.

El contractista estarà obligat a acceptar les devolucions que s'efectuïn, sempre que el material es trobi en perfecte estat, estigui etiquetat i conservi el precinte original.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

- El contractista emetrà factura ELECTRÒNICA d'acord amb els preus unitaris oferts i adjudicats i que s'indicaran en les comandes emeses. Les factures que no incloguin les dades requerides en les comandes, seran retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint aquestes especificacions.



- Es podran realitzar lliuraments parcials sempre que s'informin de les dates de lliurament de la totalitat de la comanda i prèvia conformitat del CCSPT. S'emetrà factura per a cada albarà de lliurament.
- En tota factura emesa per el contractista s'haurà de fer constar la següent informació:
 - Corresponent número de comanda.
 - Descripció del material.
 - Nombre d'unitats.
 - Preu unitari.

NOMÉS PER AL LOT MOB01:

INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI D'OFICINA

Aplicació únicament per al lot **MOB01** de mobiliari d'oficina, el contractista es farà càrrec del muntatge i instal·lació del mobiliari demanat pel centre de cost on s'hagi generat la necessitat, a les instal·lacions que s'indiqui a cada comanda.

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

MITJANS PERSONALS

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que el seu personal ha estat format pel fabricant dels equips objecte d'aquest contracte. Així mateix ha de justificar documentalment que disposa del personal suficient per a garantir el servei objecte de la contractació.

Aquest personal ha d'anar degudament identificat i es requereix l'autorització dels tècnics del Servei de Manteniment per a substituir-lo en cas de necessitat.

Els operaris han d'anar degudament uniformats amb identificatiu de l'empresa adjudicatària i s'hauran d'acreditar a les oficines dels Serveis Generals del CCSPT sempre que hagin d'accedir a qualsevol recinte del CCSPT.

El personal que desenvolupi qualsevol tipus de feina a les instal·lacions del CCSPT hauran de tenir obligatòriament la documentació de prevenció de riscos laborals introduïda i actualitzada a la plataforma del CCSPT.



MITJANS TÈCNICS

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la maquinària, les eines i els estris necessaris per a dur a terme les tasques objecte d'aquesta contractació.

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que disposa dels recanvis originals del fabricant de la marca.

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

L'adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes de la CCSPT.

L'adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d'organització preventiva així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CCSPT.

Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba:

1. Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
2. Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.
3. Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CCSPT).
4. Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p.ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
5. Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari:



1. La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar.
2. Actuació en cas d'emergències als centres del CCSPT.
3. Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.