


DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNIQUES_01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 1 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDEFE9F9E14CBFB071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=concolguell



Plec de prescripcions tècniques particulars

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEL RECINTE DE L'ESGLÉSIA DE LA COLÒNIA GÜELL DEL DIA 1 DE GENER DE 2025 AL 31 DE DESEMBRE DE 2026

**Article primer
OBJECTE.**

És objecte del present plec definir les condicions tècniques que han de regir en el contracte del servei de neteja del recinte de l'església de la Colònia Güell, ubicat al carrer Reixach s/n de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló.

**Article segon
DURACIÓ I ABAST DEL CONTRACTE.**

La durada de la present contracte es preveu per un termini de dos anys a comptar des del dia 1 de gener de 2025 i fins el 31 de desembre de 2026.

L'abast dels serveis objecte del contracte inclou, en relació al recinte de l'església, els espais, actuacions i periodicitats següents:

INTERIOR DE L'ESGLÉSIA:

SALA DE CULTE (243 m2)

- 1.- Escombrar paviments: 6 dies/set.
- 2.- Fregar paviments (prèvia escombrada) : 1 dia/set
- 3.- Treure la pols dels bancs, altars i mobiliari auxiliar: 3 dies/set
- 4.- Treure pols de les imatges: 1 dia/set.
- 5.- Netejar murs de la nau (esteranyinar i treure sals): 2 dies/setmana
- 6.- Neteja a fons de les parts metàl·liques dels bancs: 1 dia/mes
- 7.- Netejar porta de l'església i cancell: 3 dies/set

COR (99 m2)


- 8.- Treure la pols de les baranes de ciment: 1 dia/set
- 9.- Escombrar: 6 dia/set
- 10.- Fregar paviment (prèvia escombrada): 1 dia/set

SALA POSTERIOR (110 m2)

- 11.- Escombrar i fregar paviment: 1 dia /15 dies

SANITARI (4 m2)

- 12.- Neteja conjunt sanitari i espai: 1 dia/set (piques lavabo i vàter 6 dies/set)



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDEFE9F9E14CBF8071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell



Plec de prescripcions tècniques particulars
segons necessitat. També s'escombrarà el paviment de lloses exterior de
davant la porta de la tanca del recinte fins a 5 metres segons necessitats.

Els altres espais de l'església es netejaran segons conveniència i un mínim una
vegada al mes.

Els espais esmentats estan grafats en els plànols annexes A i B
El programa de neteja es sintetitza orientativament en el quadre que segueix:

PROGRAMA DE NETEJA	DILLUN S	DIMART S	DIMECRE S	DIJOU S	DIVENDR ES	DISSABT E
SALA DE CULTE						
Escombrar paviments	X	X	X	X	X	X
Fregar paviments (prèvia escombrada)					X	
Treure la pols dels bancs, altars mobiliari auxiliar			X			X
Treure pols de les imatges		X		X		X
Netejar murs de la nau			X		X	
Neteja a fons de parts metàl·liques dels bancs (1 vegada/mes)						
Netejar porta de l'església i cancel·l		X		X		X
COR						
Treure la pols de les baranes de ment				X		
Escombrar (1 dia/set)	X	X	X	X	X	X
Fregar paviment (prèvia escombrada)				X		
SALA POSTERIOR						
Escombrar i fregar paviment	X					
SANITARI						
Neteja conjunt sanitari i espai					X	
SAGRISTIA						
Escombrar i fregar paviment	X					
Treure la pols del mobiliari	X					
Neteja de murs		X				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31709374 AKP5D-V6CDS-VW8CZ 5EDEFF9E14CBFB071CC9282F2A7150E8316B75A) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell

[illegible]



**Consorti
de la
Colònia
Güell**

Plec de prescripcions tècniques particulars

PROGRAMA DE NETEJA	DILLUN S	DIMART S	DIMECRE S	DIJOU S	DIVENDR ES	DISSABT E
--------------------	-------------	-------------	--------------	------------	---------------	--------------

Les periodicitats dels diferents tipus de treball de neteja poden variar per indicació del Consorci en funció de les condicions ambientals en el decurs de l'any que comporta que s'embrutin més o menys alguns sectors. Així doncs el programa descrit és la referència inicial que s'adaptarà en cada moment sempre dins el mateix nombre d'hores de treball diari.

En aquest programa no s'han inclòs aquelles actuacions quinzenals no fraccionables, que s'hauran d'intercalar dins les actuacions del programa segons convingui. Amb això s'inclou també la neteja puntual i no regular d'altres espais o elements del recinte no inclosos en el programa, que puntualment s'hauran de fer per indicació expressa del Consorci dins l'horari regular de treball, substituint el temps necessari pel corresponent a treballs previstos en el programa.

Article tercer

INSTRUCCIONS RELATIVES ALS PROCEDIMENTS DE NETEJA

INTERIOR DE L'ESGLÉSIA:

SALA DE CULTE:


1.- **Escombrar paviments** : Es farà amb una escombra i es tindrà cura de resseguir els racons i bases de columnes. Al parquet del presbiteri es passarà la mopa. També es podrà emprar una altra mopa per netejar els passadissos entre bancs si és suficient o convé prèviament a l'escombrada.

2.- Fregar paviments (lliscat de ciment Porland): Havent escombrat prèviament, es fregarà amb aigua i una mica de lleixiu. En l'operació es desplaçaran lleugerament els bancs per tal que no s'acumuli brutícia als peus d'aquests. El parquet del presbiteri es tractarà amb un producte adient en la periodicitat que determini el Consorci atenent a la durabilitat de l'efecte. En el cas de trobar taques persistents, es fregaran amb un raspall amb aigua i sabó neutre.

3.- Treure la pols dels bancs, altars i mobiliari auxiliar: S'utilitzarà un drap o camussa secs.

Es considera mobiliari auxiliar tots els mobles existents dins la sala de culte, incloent el confessional i la cartellera d'anuncis. En aquest darrer cas, a més de treure la pols, caldrà netejar el vidre amb el producte adient.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES_01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 6 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDEFE9F9E14CBF8071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell

S'inclouen les parts metàl·liques dels bancs i de les piques d'aigua beneïda, en les quals es passarà lleugerament el drap.

4.- Treure pols de les imatges: Es farà amb un plomall, passant-lo de forma suau. En aquest apartat s'inclouen les imatges del Sagrat Cor, la Sagrada Família (amb l'aranya metàl·lica), la Mare de Déu de Montserrat i el Sant Crist. Aquest darrer es netejarà passant suaument un drap de cotó. La imatge de la Immaculada no es tocarà mentre no estigui restaurada.

5.- Neteja de murs de la nau: Amb un drap sec es netejaran els afloraments de sals que estiguin a l'abast d'una persona sense enfilar-se. Es trauran també les teranyines de murs i sostres amb esteranyinador de pal telescòpic, per tal d'arribar fins ells llocs alts sense necessitat d'utilitzar una escala. L'operació serà prèvia a l'escombrada i neteja de mobiliari.

6.- Neteja a fons de les parts metàl·liques dels bancs: Es farà utilitzant un producte adient per a la neteja de metalls i un drap. En el cas d'observar-se molta pols acumulada en un racó, prèviament s'extraurà aquesta amb un pinzell. S'inclouen els suports de les piques d'aigua beneïda.

7.- Netejar porta de l'església i cancell de fusta i vidre: Es passarà un drap per treure la pols. Si persisteix alguna taca, es farà servir un drap humit o un producte adient en cas de notòria persistència. Els petits vidres del cancell es netejaran traient la pols amb un drap i amb el netejador adient els dissabtes.

COR:

8.- Treure la pols de les baranes de ciment: Es passarà un drap sec per la zona del passamans per treure la pols.

9.- Escombrar paviment: Es farà amb una escombra i es tindrà cura de resseguir els racons. Amb aquesta operació s'inclou treure la pols de la barana de ciment, que es farà passant un drap. La barana té molts racons estrets a la base, de manera que caldrà repassar-los amb un pinzell o un aspirador.


10.- Fregar paviment (lliscat de ciment Portland): Havent escombrat prèviament, es fregarà amb aigua i una mica de lleixiu.

SALA POSTERIOR:

11.- Escombrar i fregar el paviment: Es passarà l'escombra pel paviment dels espais no ocupats per objectes. Després es fregarà amb aigua i una mica de lleixiu.

SANITARI:

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES _01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 7 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDE9F99E14CBF8071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell



Plec de prescripcions tècniques particulars

12.- Neteja del conjunt: S'escombrarà i fregarà l'espai amb aigua i lleixiu. La pica del lavabo i el wàter es fregaran amb un líquid netejador adient.

SAGRISTIA:

13.- Escombrar i fregar paviment: Es passarà l'escombra tenint cura de no deixar racons. Tot seguit es fregarà amb aigua i una mica de lleixiu.

14.- Treure la pols del mobiliari: Es passarà un drap o camussa pels mobles i elements accessibles.

15.- Netejar els murs: Amb un drap sec es netejaran els afloraments de sals que estiguin a l'abast d'una persona sense enfil·lar-se. Es trauran també les teranyines de murs i sostres amb esteranyinador de pal telescòpic, per tal d'arribar fins ells llocs alts sense necessitat d'utilitzar una escala. L'operació serà prèvia a l'escombrada i neteja de mobiliari.

EXTERIOR DE L'ESGLÉSIA:

PORXOS: (espais sota cobert i accés fins l'escala exterior):

16.- Escombrar paviments: Es farà servir primer la mopa i després l'escombra si cal. En el cas de trobar algun element adherit al paviment, es traurà utilitzant un raspall, i en cas de ser necessari, la rasqueta, emprant-la amb precaució de no danyar el paviment.

17.- Fregar paviments (pedra de Sant Vicenç): Havent escombrat prèviament, es fregarà amb aigua i sabó neutre. En el cas de taques persistents es podrà utilitzar algun altre producte, sempre amb el vist i plau del Consorci. En aquesta operació s'ha de tenir en compte la presència de focus a nivell de terra, els quals es netejaran amb un drap de cotó humit. En aquesta zona no s'utilitzarà aigua a pressió.

PAVIMENT D'ACCÉS (des de la porta de la tanca fins els porxos):

18.- Passar mopa i escombrar paviment: Tot seguint les mateixes instruccions que sota els porxos, es tindrà cura que el que s'escombri no vagi a parar al canaló de desguàs situat abans del porxo. Es tindrà especial cura de treure els excrements d'aus, que si són tous es trauran amb una rasqueta, tot evitant que s'escampin per l'entorn, i si són secs es fregaran amb una rasqueta. Una vegada retirats els excrements, si han deixat taca, aquesta es fregarà amb aigua i sabó neutre encara que aquell dia no toqui fregar.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES _01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 9 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Plec de prescripcions tècniques particulars

TERRASSA:

27.- Passar la mopa: En aquest cas es tracta de passar només la mopa, tot recollint els materials arrossegats.

28.- Escombrar i fregar paviment (marbres): Per fregar el paviment es pot fer servir un màquina fregadora o altra alternativa que tingui el vist i plau del Consorci, una vegada al mes. Es fa constar que per accedir a la terrassa amb màquina fregadora cal superar dos graons d'un pòrtic i una escala de cinc graons. És condició indispensable que el sistema de fregat mecànic no malmeti la vorada que rejunta les lloses de pedra de la terrassa. En cas que es constati que l'aplicació puntual o reiterada genera danys a la vorada, el Consorci exigirà a l'empresa adjudicatària el canvi del sistema de fregat.

En aquesta operació s'inclou la neteja del lluern de vidre, que es farà des de la coberta perimetral de zinc o des de la terrassa, utilitzant un netejador adient i un fregall, que si es fa des de la terrassa estarà acoblat a un pal telescòpic.

Per fregar aquest paviment en cap cas es podrà utilitzar aigua a pressió, queden totalment prohibit la utilització de netejadores Kärcher o similars.


29.- Escombrar i fregar paviment de la rampa d'accés: Per fregar el paviment de la rampa d'accés s'haurà de fer servir aigua i sabó neutre. En el cas de taques persistents es podrà utilitzar algun altre producte, sempre amb el vist i plau del Consorci. Per a la neteja mensual es podrà utilitzar una mànega per fregar i aprofitar la pendent de la rampa. Però no es podrà utilitzar cap màquina fregadora o altra alternativa per evitar que es malmetin les diferents lloses.

Per fregar aquest paviment en cap cas es podrà utilitzar aigua a pressió, queden totalment prohibit la utilització de netejadores Kärcher o similars.


29.- Netejar passamans : Es farà amb un drap de cotó humit o producte adient.

30.- Netejar estructura barana (excepte passamans): Es farà amb un drap de cotó humit.

31.- Neteja de la coberta perimetrals de zinc: Aquesta neteja es farà sense trepitjar la plataforma perimetral de zinc, utilitzant escombres i recollidors des de la barana. Només en aquelles zones on no s'arribi i sempre sota la supervisió de personal responsable del Consorci es podrà accedir i trepitjar la



DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES_01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 10 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDEFE9F9E14CBFB071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell

plataforma perimetral de zinc evitant en tot moment trepitjar els nervis del engatillat de les diferents planxes.

En aquesta zona és important l'acumulació de pinassa, en funció de l'època de l'any. Per a la seva retirada es farà servir escombres i recollidors des de la barana. Només per arribar als punts més allunyats o de nivells diferents estarà permès el trànsit sobre la coberta de zinc i sempre segons les indicacions realitzades pel Consorci.

En funció de l'acumulació de la pols s'haurà de netejar amb un mànega amb aigua sense pressió per retirar-la i evitar la seva acumulació, especialment en la part que es troba sobre el sector d'accés.

32.- Netejar els coronaments dels murs: Es farà bàsicament utilitzant l'escombra. Els excrements d'aus es trauran seguint el mateix procediment descrit al punt 18. Es tindrà cura de repassar els racons i angles de les alineacions de plaques de pedra. Queda prohibit per a la seva neteja la utilització d'aigua a pressió.

Article quart
MATERIALS I PRODUCTES

Els materials a emprar en les operacions de neteja, així com els productes que l'empresa contractista proposi utilitzar, hauran de tenir necessàriament la conformitat del Consorci. Es considerarà falta greu l'incompliment d'aquest precepte.


En cas de dubtes de les persones netejadores o de l'empresa sobre l'efecte de l'actuació de neteja en la conservació o l'estat dels materials a netejar, s'abstindran d'actuar en allò fins que el Consorci doni les instruccions corresponents.

Si el Consorci constata que algun producte o estri no és adequat per a la funció per a la que s'utilitza, exigirà a l'empresa adjudicatària el canvi per altre que sigui apropiat.

Els materials, estris i productes de neteja a utilitzar per a la prestació del servei aniran a càrrec de l'empresa contractista, havent de tenir cura aquesta del seu bon estat i disponibilitat per a ser emprats de forma eficient. Es fa una excepció amb la mànega d'aigua que serà facilitada pel Consorci.

Article cinquè
INSTAL·LACIONS AUXILIARS PER AL SERVEI.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES _01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 11 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDEFE9F0E14CBFB071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell



Plec de prescripcions tècniques particulars

Per tal que l'empresa contractista pugui desenvolupar el servei, el Consorci posarà a la seva disposició un o més llocs dins el recinte per guardar els estris de neteja, productes i altre equipament necessari.

Tanmateix, es facilitarà un lloc dins el recinte o en el seu entorn perquè el personal que realitza el servei pugui canviar-se de roba.

L'empresa adjudicatària serà responsable del manteniment en condicions de neteja dels espais destinats a aquests usos.

El Consorci indicarà al contractista la forma d'accedir i utilitzar l'abastament d'aigua i d'accionar l'enllumenat.

Article sisè
INTERLOCUTOR EN RELACIÓ AMB EL SERVEI

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona com a Representant qualificada com a interlocutora amb la persona responsable tècnica del Consorci, a l'objecte de controlar la bona marxa dels serveis. Totes les indicacions respecte el que el Consorci consideri necessari seran adreçades a aquesta persona representant, que haurà d'ésser localitzable en tot moment, especialment per a casos d'urgència.

Article setè
TREBALLS MODIFICATS O EXCEPTUATS DEL SERVEI DE NETEJA.


Atès que hi ha la possibilitat que durant la vigència del contracte es puguin realitzar obres de restauració, conservació i/o millora de l'església i el seu entorn, s'exceptuaran transitòriament del servei els treballs que s'estimi convenient excloure per causa de les obres que es realitzin dins el recinte, compensant-los amb un altre treball equivalent en temps dins del recinte.

Si per les necessitats del servei, el desenvolupament d'aquest, o pels efectes directes o indirectes de les obres de restauració de l'església i de l'entorn, el Consorci considera que cal modificar el programa de treball, les freqüències o altres aspectes, ho comunicarà a l'adjudicatari, el qual estarà obligat a aplicar-ho sempre dins l'horari regular de treball.

Article vuitè
SEGURETAT I HIGIENE

L'empresa contractista haurà de complir el que disposa la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, mantenint en tot moment instruït el seu

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PRESCRIPCIONS TECNQUES _01102024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: AKP5D-Y6CDS-WV8CZ Data d'emissió: 3 de Octubre de 2024 a les 15:05:39 Pàgina 13 de 15	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 31769374 AKP5D-Y6CDS-WV8CZ 5EDE9F9E14CBF071CC9262F2A7150E9316B75A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=concolguell



Plec de prescripcions tècniques particulars
DEURES DELS/ LES OPERARIS/ES.

A més del que s'expressa en relació a la imatge dels serveis i altres prescripcions d'aquest plec relacionades amb el seu treball a realitzar, qualsevol operari/a adscrita al servei tindrà l'obligació d'assenyalar fets o situacions contràries al bon estat de la neteja, que hagi observat i que no hagi pogut solucionar per ella mateixa.

Article onzè
NORMES BÀSIQUES DEL SERVEI.

Tot el personal adscrit al servei actuarà d'acord amb una planificació operativa establerta, per la qual cosa, independentment de tot el que s'especifica en aquest plec, la persona responsable de l'empresa haurà de precisar amb detall les tasques a realitzar diàriament i instruirà convenientment les persones netejadores en aquestes qüestions. Aquesta instrucció en la prestació dels serveis, ús de locals, i de tots els elements i procediments necessaris per a la realització de les tasques també es realitzarà en les persones que prestin els serveis per suplència (baixes, vacances, substitucions, reforç del servei).

Article dotzè
DIES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARI DE TREBALL.

El servei es realitzarà amb normalitat de dilluns a dissabte seguint el programa que es preveu en el punt segon, complementat amb el programa que correspon concretar a l'adjudicatari. S'exclouen dels treballs ordinaris els dies festius de caràcter estatal, català i del municipi de Santa Coloma de Cervelló. El Dissabte Sant es considera dia de prestació del servei.

Quan hi hagi un o més dies festius seguits, el dia anterior de servei, a més dels treballs que li corresponguin aquell dia, al final del servei s'haurà de deixar escombrat i amb la pols netejada de tots els elements del recinte, excloent la tanca. En aquest cas, el temps que es pugui emprar de forma complementària substituirà el dedicat a altres tasques menys necessàries.

El programa diari de treball serà realitzat per un mínim de dues persones que en total sumaran 5 hores i 30 minuts diaris (2 hores i 45 minuts per persona). Amb aquestes hores hauran de fer els treballs previstos en el programa.

L'horari de realització del servei serà entre les 7:15 i les 10:00 hores, el qual es podrà ajustar posteriorment en cas de necessitat d'acord amb el Consorci segons el desenvolupament del servei, condicions climàtiques, modificació horari de visites, obres del recinte, actes religiosos o qualsevol altre motiu vinculat amb les necessitats del Consorci.

