

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TÍTOL EXPEDIENT:	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'ESTACIONS REITERALITZADORES, CARROS DE DISTRIBUCIÓ I SAFATES PER A LA CUINA PEL CONSORCI GANTARI DE L'ANOIA
NUMERO D'EXPEDIENT:	29/CSAC/2024
NOM LICITADOR:	
DIRECCIÓ:	
LOCALITAT:	
TELEFON:	
CORREU ELECTRONIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

CONCEPTES	CONCEPTES	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
Estació rethermalitzadora	Definició	Estació de manteniment de temperatura per a carnos de distribució d'aliments calents i freds, compatible i amb connexió als carnos de distribució d'aquesta mateixa licitació tant per a 24 com per a 36 safates. Amb sistema per desinfectar-se i canviar del carno, connexió mecànica simple, que no pugui utilitzar tant per sistemes en línia freda com en línia calenta. Cal que també permeti la possibilitat d'al·liberar el carno de l'estació sense eines en cas de calçada del subministrament elèctric per evitar perjudicis al servei.		
	Característiques bàsiques	Estructura d'acer inoxidable 15CM16-10% 430i		
		Allatim sobre la injecció d'escuma de poliuretà d'alta densitat		
		Amb un mínim de 3 ventiladors avuls per garantir la rethermalització o el manteniment de la temperatura desitjada		
		Quatre rodes giratòries ajustables i antirruïnes de diàmetre 125mm equipades amb tre.		
		Disseny amb identificació de les 2 seccions amb codi de color (color blau per a fred i color vermell per a calent)		
		Temps i temperatura programables		
		Mínim de 3 cicles d'escalfament		
		Temperatza de tall		
		Cicle de manteniment automàtic i diferent programable de forma remota o a la pròpia estació		
		Programació d'ús automàtic. La estació cal que pugui iniciar-se automàticament quan el carno s'acobli mitjançant un sistema d'identificació.		
		Controls elèctrics instal·lats a l'estació i accessibles físic i tot quan el carno està acoblat. Amb pantalla de control de fàcil lectura i comprensible.		
		Dispositiu de seguretat Classe I, totalment protegit amb fusibles		
		Panel·l de control de Seguretat Extra Basa Voltage		
		Rang de temperatura ambient soportable per treballar per sobre dels 29°C		
Sistema de monitorització (de com a mínim de temperatures i alarmes) amb connexió LAN o WLAN per permetre descarregar les dades.				
Sistema automàtic d'evaporació de condensats				
Grau de protecció mínim IP64				
Dimensions màximes (Altura x amplada x fondària): 2100mm x 1000mm x 800mm				
Potència màxima instal·lada necessària no superior a 190W. Tensió 380-400V trifàsic; 50/60Hz. Connector CETA9 trifàsic.				
Consum màxim màxim d'un cicle de 20 minuts en línia calenta (cicle de manteniment) no superior a 1,6 kW.				
Consum energètic (kWh) màxim de l'estació en refrigeració en 60 minuts: 400 kWh/m²/h; 700 kWh/m², considerant que el carno estigui completament carregat amb safates i vianella.				
Consum energètic (kWh) màxim de l'estació en rethermalització per a un cicle de 60 minuts: 5,6 kWh/m², considerant que el carno estigui completament carregat amb safates i vianella.				
Carro de 24 safates	Definició	Carro de distribució d'aliments freds i calents amb capacitat per a 24 safates, per utilitzar-lo amb l'estació de rethermalització inclosa a aquesta mateixa licitació.		
	Característiques bàsiques	Interior 100% en acer inoxidable sense presència de peces en alumini		
		Estructura MONOLOCK amb cantonades arrodonides sense soldadures ni parts roscades, amb sistema anti-xoc		
		Allatim amb espuma de poliuretà d'alta densitat injectat		
		Portes de fibra de carboni, o similar, amb el mateix allatim		
		Juntes codificades amb codi de colors i de grans dimensions		
		Portes dobles a banda i banda		
		Sistema de subjectió ergonòmic (tant en altura com en forma) pel transport		
		Tancament de seguretat sense clau		
		Panel·l divisoriu floc-ant extraïble sense eines		
		Part superior amb barana perimetral		
		Indicador del sentit d'acoblament a la part superior del carro per facilitar el mateix		
		Juntes extraïbles amb poca manipulació i reemplaçables manualment		
		Soports laterals per a les safates extraïbles sense eines		
		Parpets laterals interiors desmuntables per a una fàcil neteja		
Safata d'evaporació de condensats exterior				
6 rodes amb sistema de fre centralitzat (2 files de mínim 200mm Ø i 4 giratòries de mínim 160mm Ø)				
Panel·l divisoriu vertical per evitar moviments de safates d'una columna a l'altra				
Distància entre guies mínima 80 mm				
Mesures màximes (Altura x amplada x fondària): 1400 x 800 x 1000 mm				
Pes NET màxim: 150kg				
Carro de 36 safates	Definició	Carro de distribució d'aliments freds i calents amb capacitat per a 36 safates, per utilitzar-lo amb l'estació de rethermalització inclosa a aquesta mateixa licitació.		
	Característiques bàsiques	Interior 100% en acer inoxidable sense presència de peces en alumini		
		Estructura MONOLOCK amb cantonades arrodonides sense soldadures ni parts roscades, amb sistema anti-xoc		
		Allatim amb espuma de poliuretà d'alta densitat injectat		
		Portes de fibra de carboni, o similar, amb el mateix allatim		
		Juntes codificades amb codi de colors i de grans dimensions		
		Portes dobles a banda i banda		
		Sistema de subjectió ergonòmic (tant en altura com en forma) pel transport		
		Tancament de seguretat sense clau		
		Panel·l divisoriu floc-ant extraïble sense eines		
		Part superior amb barana perimetral		
		Indicador del sentit d'acoblament a la part superior del carro per facilitar el mateix		
		Juntes extraïbles amb poca manipulació i reemplaçables manualment		
		Soports laterals per a les safates extraïbles sense eines		
		Parpets laterals interiors desmuntables per a una fàcil neteja		
Safata d'evaporació de condensats exterior				
6 rodes amb sistema de fre centralitzat (2 files de mínim 200mm Ø i 4 giratòries de mínim 160mm Ø)				
Panel·l divisoriu vertical per evitar moviments de safates d'una columna a l'altra				
Distància entre guies mínima 80 mm				
Mesures màximes (Altura x amplada x fondària): 1400 x 800 x 1400 mm				
Pes NET màxim: 193kg				
Safata	Definició i característiques bàsiques	Safata de disseny plan, sense protuberàncies centrals ni separadors però amb disseny perimetral. Mesures de mínim 565 x 325mm i compatible el seu ús amb tots els carnos definits dins aquesta mateixa licitació. Color a definir amb el servei.		