

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
 Capítulo 01 RETIRADA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-A001	m3			
		Retirada de sorra ubicada en àrea de jocs, realitzada amb mitjans necessaris i adequats, amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	0,00	148,852	0,00
		(P - 5)			
2	P2214-A0B1	m3			
		Excavació de terres, ubicada en àrea de jocs, realitzada amb mitjans necessaris i adequats, amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	0,00	173,375	0,00
		(P - 6)			
3	P2146-A010	m2			
		Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, qualsevol amplada, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics, inclou treballs manuals auxiliars i càrrega mecànica de runa sobre camió (per a pas d'instal·lacions) (P - 1)	0,00	6,000	0,00
4	P241-A005	m3			
		Càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb mitjans mecànics (P - 10)	0,00	322,227	0,00
5	P241-A006	m3			
		Transport de residus no contaminats, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (P - 11)	0,00	322,227	0,00
6	P2RA-A007	m3			
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 12)	0,00	322,227	0,00

TOTAL Capítulo 01.01 0,00

Obra 01 Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
 Capítulo 02 DESMUNTATGE MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-A010	u			
		Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i sobre camió i trasllat a abocador autoritzat incloent cànon de deposició. (P - 2)	0,00	1,000	0,00
2	P21Q2-A020	u			
		Retirada de banc metàl·lic existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a abocador autoritzat incloent cànon de deposició. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. (P - 3)	0,00	4,000	0,00
3	P21Q2-A031	u			
		Retirada de font existent, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor i trasllat a abocador autoritzat incloent cànon de deposició.. El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. (P - 4)	0,00	1,000	0,00

TOTAL Capítulo 01.02 0,00

Obra 01 Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
 Capítulo 03 PAVIMENT

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8H	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 19)	0,00	68,694	0,00
2	P4B1-A002	m2	Subministrament i col·locació d'armadura AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 14)	0,00	349,470	0,00
3	P93M-A010	m2	Solera de formigó en massa HM - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat. (Zona cautxú i reposició paviment en pas d'instal·lacions). (P - 20)	0,00	52,421	0,00
4	P9P1-A003	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, color estàndar segons plànols de detall, a definir per la df, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant Les dues capes estaran unides per un lligant de poliuretà monocomponent, resistent als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclou p.p. d'acabats, remats perimetrals i allisat i neteja. Tot segons normativa i alçada de caiguda dels jocs. Inclou transport i mà d'obra per a la seva execució. (P - 25)	0,00	146,290	0,00
5	P9P1-A0B4	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, amb estructura drenant Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, color estàndar segons plànols de detall, a definir per la df, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant Les dues capes estaran unides per un lligant de poliuretà monocomponent, resistent als raigs UV, als hidrocarburs i als agents atmosfèrics. Inclou p.p. d'acabats, remats perimetrals i allisat i neteja. Tot segons normativa i alçada de caiguda dels jocs. Inclou transport i mà d'obra per a la seva execució. (P - 26)	0,00	257,180	0,00
6	P9A1-A0B5	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de Bellpuig (per esmorteir caigudes a la zona de joc de l'àrea infantil) subministrat a granel i escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals sobre p.p. de làmina geotèxtil antiarrels de 200gr/m2, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (P - 23)	0,00	25,528	0,00
7	P928-A005	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 18)	0,00	2,910	0,00
8	P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 24)	0,00	9,738	0,00
9	PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, per a paviment, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 61)	0,00	0,942	0,00
10	P966-A010	m	Vorada d'acer galvanitzat, amb tub de 200mm. de diàmetre i 8mm de gruix, corbat, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm. Tot segons detalls de projecte. (P - 22)	0,00	24,700	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 3

11	P923-A003	m	Escocells circulars de 2m. de diàmetre conformats per xapa d'acer galvanitzat, corbada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària i rodó soldat en part superior en xapa d'acer galvanitzat, de 25mm. de diàmetre, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 17)	0,00	37,700	0,00
12	P93M-A011	m2	Solera de formigó en massa HM - 25 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 15 cm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, acabat reglejat. (Zona cautxú i reposició paviment en pas d'instal·lacions). (P - 21)	0,00	60,000	0,00

TOTAL	Capítulo	01.03				0,00
--------------	-----------------	--------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
Capítulo	05	MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6A8-A002	u			
		Subministrament i col·locació de faristol de senyalització de la zona de jocs infantils. Dimensions del peu del faristol: 800 x 300 mm. dimensions de la base de la placa: 400 x 300 mm amb les cantonades superiors arrodonides. La inclinació de la base de la placa és de 35° respecte a la vertical. Dimensions de la base del faristol: 250 x 300 mm. (amb 4 forats de diàmetre 10 mm). Dimensions del nervi posterior: 15 mm d'amplada i 4 mm de gruix. Cartell trespa de 5.5 mm amb cantonades arrodonides. Inclosa retolació. (tot segons criteris del servei de gestió de l'espai públic). (P - 15)	0,00	1,000	0,00
2	P6A8-A0B2	u			
		Subministrament i col·locació de panell informatiu de la zona de jocs infantils. Dimensions de la base de la placa: 1400 x 800 mm amb les cantonades superiors arrodonides. Inclosa retolació. (tot segons criteris del servei de gestió de l'espai públic). (P - 16)	0,00	1,000	0,00
3	PQ19-A0B4	u			
		Banc de llistons de fusta conífera amb certificat fsc mix 70% amb oli de dos components, de 1,8m m de llargària, dimensions aproximades totals 648x1800x794mm., dimensions dels llistons 35x110x1800mm., cargols d'acer inoxidable, amb respallier de fusta i reposa braços amb suports de fosa d'alumini anoditzat (ag3), col·locat amb fixacions mecàniques; col·locat amb fixacions mecàniques; incloent fixació a una base de formigó HM-20/P/20/X0 en cas de ser necessari. (compliment requeriments accessibilitat ordre viv 2021) (P - 37)	0,00	4,000	0,00
4	PQ30-A001	u			
		Font per a exterior model CAUDAL de Santa&Cole, d'acer zincat, amb acabat protecció antioxidant i pintura, inclou mòdul de reixa i connexions a les xarxes de clavagueram i aigua, inclosa la col·locació de l'arqueta amb electrovàlvula, connectada al programador, que permeti assegurar la circulació d'aigua, garantint un nivell de clor correcte a sortida de font, broc amb polsador temporitzat i reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó (P - 38)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Capítulo	01.05				0,00
--------------	-----------------	--------------	--	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
Capítulo	06	JARDINERIA I REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2253-A001	m3			
		Formació forat per plantació d'arbrat consistent en excavació de terres existents i substitució de les mateixes per terra estructural, la composició del qual per m3 està formada per 1m3 de graves d'arestes vives de granulometria 4-8cm sense fins i 0.2m3 de terra vegetal de qualitat alta. Inclou subsolament del terreny per descompactar-lo i làmina geotèxtil sota paviment de formigó i subbase. (P - 8)	0,00	72,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	PR414-8TKK	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ, la recepció a obra de l'arbre haurà de comptar amb l'aprovació dels serveis tècnics municipals. (P - 63)	0,00	6,000	0,00
3	PRZ0-A001	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de castanyer tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú premat, amb un terç de l'alçada total de l'arbre, reforç a mitja canya i tutors conformats per estakes de fusta de castanyer clavats tan a prop de l'arbre com sigui possible però fora del diàmetre del pa de terra. En qualsevol cas a una distància mínima de 20 cm, ben aplomats, vigilants de no malmetre'n les arrels. (P - 64)	0,00	6,000	0,00
4	PR36-A001	m3	Plantació d'arbre planifoli amb terra vegetal amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. incloent: excavació de clot de plantació de 100 cm de diàmetre i 1m fondària, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra vegetal. inclou: base de 20 cm de gruix de sòl estructural (graves d'arestes vives de granulometria 4-6cm sense fins i 1/5 part de terra vegetal), barrera antiarrels acanalada de 100 cm d'alçada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. La recepció a obra de l'arbre haurà de comptar amb l'aprovació dels serveis tècnics municipals. (P - 62)	0,00	16,200	0,00
5	PJS0A-002	u	Partida en concepte de localització de serveis. (P - 32)	0,00	6,000	0,00
6	PJ02-A002	PA	Partida en concepte de connexió de sanejament amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 60 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. S'inclou subministrament i col·locació d'arqueta registrable. Longitud de conducte 3,55m. + 1,60m. (P - 30)	0,00	1,000	0,00
7	PJ02-A001	PA	Connexió a la xarxa primària de reg existent, consistent en: Execució de by-pass abans de les electrovàlvules existent, incloent arquetes i claus de pas necessàries i part proporcional d'excavació de rasa en cas necessari i reposició a l'estat anterior de totes les afectacions. (P - 29)	0,00	1,000	0,00
8	P2211-A001	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 7)	0,00	25,510	0,00
9	PJS0-A001	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. Inclou accessoris i peces especials per connexió amb tub de reg. (P - 31)	0,00	6,000	0,00
10	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa o entubat. Per a reg per goteig en xarxa secundària. (P - 28)	0,00	43,500	0,00
11	PFB4-DW32	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa o entubat. Per a reg per goteig en xarxa secundària. (P - 27)	0,00	62,790	0,00
12	PJSA1-A001	u	Elements necessaris pel reg de l'arbrat: Subministrament i instal·lació de nova electrovàlvula de 1" (abans de l'electrovàlvula es col·locarà una vàlvula d'esfera desmuntable de pvc), programador (model solem lora Ir-1p1 o similar tipus solem lora Ir-1p1	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			d'una estació, d'instal·lació exterior amb pila de 9v), filtre de plàstic d'anelles desmuntable de 120mesh i un regulador de pressió per un màxim de 4 bar.			
			Inclou vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, i vàlvula de ventosa, instal·lada en pericó. (P - 33)			
13	P2255-W6AT	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 9)	0,00	25,510	0,00
14	PJSM5-VA42	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes (P - 35)	0,00	1,000	0,00
15	PJSM5-VA41	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 40x40x40 cm, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes (P - 34)	0,00	3,000	0,00

TOTAL	Capítulo	01.06		0,00
--------------	-----------------	--------------	--	-------------

Obra	01	Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
Capítulo	07	CERTIFICATS I PARTIDES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P-42FQA2LM05 U	Certificat àrees de jocs inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1 a 7, en 1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció de les àrees de joc infantil de parcs i jardins. La partida inclou totes les feines necessàries per a deixar-la correctament executada. (P - 13)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Capítulo	01.07		0,00
--------------	-----------------	--------------	--	-------------

Obra	01	Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL
Capítulo	08	JOCS INFANTILS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQA3-A010	u			
		Subministrament de joc infantil tipus conjunt d'escalada. amb una superfície de 53,5 m2. format per: - pals, fusta robinia: pals de secció circular de fusta de robinia. es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. és un material viu, per tant és possible que apareguin petites esquerdes que no afecten la seva durabilitat que pot arribar als 20 anys. - xarxes, corda armada antivandàlica: ø 16mm, 6 fils d'acer trenats recoberts de polipropilè. connectors de plàstic de gran durabilitat. - peces metàl·liques: acer inoxidable aisi-304. - cargols: cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. (P - 39)	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	PQAY-A010	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A010). (P - 50)	0,00	1,000	0,00
3	PQA3-A011	u	Subministrament de joc infantil tipus giratori adaptat per l'accés directe amb cadira de rodes. hi ha espai per 2 cadires de rodes i seients per 2 usuaris més. de superfície 30 m2 i 6m de diàmetre. format per: - estructura, metall: acer galvanitzat en calent i pintat al forn, molt resistent a la corrosió. - baranes, metall: acer inoxidable aisi304. - plataformes, seients, hpl: compacte laminatge d'alta pressió per a ús exterior: 12mm de gruix. il·lustracions directament impreses en el material. protecció enfront dels raigs uv. resistent al foc. fàcil manteniment. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304 (P - 40)	0,00	1,000	0,00
4	PQAY-A011	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A011). (P - 51)	0,00	1,000	0,00
5	PQA3-A012	u	Subministrament de joc infantil tipus estructura multijoc per a l'accés amb cadira de rodes composta per 7 plataformes a 200mm d'altura amb dues rampes d'accés. conté panells de joc educatius tipus; rellotge, àbacs, laberints i jocs de rodes mòbils. també inclou un punt de trobada, taulell lateral amb joc de sorra i teulada. amb una superfície de 40m2. format per: - estructura, metall: pals (ø114) d'acer amb recobriments termoplàstic ppa 571 de gruix 400 ?. barres (ø50 i ø35) d'acer galvanitzat segons normativa une-iso 1461/99. - rampes i plataformes quadrades, hdpe: rampa i plataformes quadrades en polietilè d'alta densitat (hdpe) de 20 mm de gruix amb la cara superficial de goma per a un bon agarri. - panells, hdpe: panells de polietilè d'alta densitat (hdpe) de 15 i 20 mm de gruix, lliure de manteniment, de fàcil neteja i filtre uv. - brides, poliamida: brides d'unió de poliamida amb fibra de vidre i filtre raigs uv - caragols: amb tractament js-500 de més de 8 ? o acer inoxidable (P - 41)	0,00	1,000	0,00
6	PQAY-A012	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A012). (P - 52)	0,00	1,000	0,00
7	PQA3-A013	u	Subministrament de joc infantil tipus balancí adaptat per l'accés directe amb cadira de rodes. de dimensions 7050 x 4150 mm i amb capacitat per 2 usuaris. format per: - estructura, metall: acer galvanitzat en calent i pintat al forn, molt resistent a la corrosió. - baranes, metall: acer inoxidable aisi304. - plataformes, hpl: compacte laminatge d'alta pressió per a ús exterior. il·lustracions directament impreses en el material. protecció enfront dels raigs uv. resistent al foc. fàcil manteniment. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304 (P - 42)	0,00	1,000	0,00
8	PQAY-A013	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A013). (P - 53)	0,00	1,000	0,00
9	PQA3-A014	u	Subministrament de joc infantil tipus element musical conformat per 3 pilotes sonors similars a tambors. de dimensions 3900 x 3300 mm. format per: - estructura, metall: estructura en acer galvanitzat i lacada en pintura de polièster en pols, amb gran resistència a l'abrasió, la corrosió i la intempèrie. ancoratges galvanitzats en calent. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304. cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació. si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. (P - 43)	0,00	1,000	0,00
10	PQAY-A014	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A014). (P - 54)	0,00	1,000	0,00
11	PQA3-A015	u	Subministrament de joc infantil tipus element musical tipus xilofon metàl·lic. de dimensions 3650 x 4700 mm. format per:	0,00	1,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

			- estructura, metall: estructura en acer galvanitzat i lacada en pintura de polièster en pols, amb gran resistència a l'abradió, la corrosió i la intempèrie. ancoratges galvanitzats en calent. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304. (P - 44)			
12	PQAY-A015	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A015). (P - 55)	0,00	1,000	0,00
13	PQA3-A016	u	Subministrament de joc infantil tipus element musical. conté dos elements que connecten el so. de dimensions 6700 x 3360 mm. format per: - estructura, metall: estructura en acer galvanitzat i lacada en pintura de polièster en pols, amb gran resistència a l'abradió, la corrosió i la intempèrie. ancoratges galvanitzats en calent. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304. (P - 45)	0,00	1,000	0,00
14	PQAY-A016	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A016). (P - 56)	0,00	1,000	0,00
15	PQA3-A017	u	Subministrament de joc infantil tipus taules de sorra accessible per cadira de rodes. amb una superfície de 19m2. format per: - estructura, metall: estructura d'acer amb recobriments termoplàstic ppa 571 de gruix 400 ?. - panells, hdpe: panells de polietilè d'alta densitat (hdpe) de 15 i 20 mm de gruix, lliure de manteniment, de fàcil neteja i filtre uv. - caragols: tornilleria amb tractament js-500 de més de 8 ? o acer inoxidable (P - 46)	0,00	1,000	0,00
16	PQAY-A017	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A017). (P - 57)	0,00	1,000	0,00
17	PQA3-A018	u	Subministrament de joc infantil tipus gronxador doble amb niu i cadira inclusiva. de dimensions 2050 x 5120 x 2380 mm format per: - pals, fusta robinia: pals de secció circular de fusta de robinia. es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. és un material viu, per tant és possible que apareguin petites esquerdes que no afecten la seva durabilitat que pot arribar als 20 anys. - xarxes, corda armada antivandàlica: ø 16mm, 6 fils d'acer trenats recoberts de polipropilè. connectors de plàstic de gran durabilitat. - peces metàl·liques: acer inoxidable aisi-304. - caragols: caragols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 din267, aisi-304. - cadenes: baules de 5mm d'acer inoxidable aisi304. (P - 47)	0,00	1,000	0,00
18	PQAY-A018	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A018). (P - 58)	0,00	1,000	0,00
19	PQA3-A019	u	Subministrament de joc infantil tipus vaixell. joc de molla amb una capacitat per a 6 usuaris. de dimensions 1,70 x 1,1 x 1 m. format per: - els taulers acolorits s'elaboren a partir d'un material hpl compacte de 13 mm de gruix. - el seient s'elabora a partir d'un material compacte (hpl) de 12,5 mm de gruix amb estructura antilliscant. - les molles són d'acer 35scd6. la superfície de molla es tracta després amb granalla pretesada amb capes de preparació de zinc i 2 capes de pols de polièster de 100 micrones. la peça de fixació en poliamida carregada garanteix una longevitat i una seguretat excepcional al sistema. - el tub és d'acer inoxidable de ø 40 mm, garantint la longevitat i l'estètica del joc al cap dels anys. - els caragols en acer inoxidable està protegida per càpsules anti vandalisme en poliamida. (P - 48)	0,00	1,000	0,00
20	PQAY-A019	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A019). (P - 59)	0,00	1,000	0,00
21	PQA3-A020	u	Subministrament de joc infantil tipus excavadora inclusiva. les dimensions del mòdul són: 1,43 m de longitud, 0,26 m d'ample, 0,97 m d'alt. l'altura de caiguda lliure (acl) és de 0,60 m. es pot accedir a aquest mòdul des de 2 anys. té una capacitat màxima d'1 usuari.	0,00	1,000	0,00

PRESSUPOST

		format per: - les peces metàl·liques de l'excavadora són d'acer inoxidable, garantint la longevitat i l'estètica del joc al cap dels anys. - els caragols en acer inoxidable està protegida per càpsules anti vandalisme en poliamida. (P - 49)				
22	PQAY-A020	u	Muntatge, instal·lació i transport de l'unitat de joc (PQA3-A020). (P - 60)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		Capítulo	01.08			0,00
Obra			01	Pressupost A1 - ÀREA INFANTIL JARDINS RÒMUL I PINYOL		
Capítulo			10	SEGURETAT I SALUT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0SS01	U	Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut en l'obra, en compliment del r. D. 1627/97. (P - 36)	0,00	1,000	0,00
TOTAL		Capítulo	01.10			0,00