

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MILLORES: Adequació local existent per sala de vetlles a Fullea

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 00 MILLORES								
SPI005	u Wàter amb dipòsit baix, adaptat								
	Subministrament i col·locació de conjunt d'inodor per a mobilitat reduïda, model The Gap Squaere de ROCA o similar, amb tanc baix, tapa i seient. Tassa amb tecnologia Rimless, de sortida dual, adossada a la paret amb joc de fixació i colze d'evacuació. Tanc complet amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 4,5/3 litres, amb alimentació lateral o inferior. Porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 365x650x830 mm. Tapa i seient amb material antibacterià de Supralit o similar, frontisses d'acer inoxidable . Inclús silicona per a segellat de junts.								
	Bany	1				1,00			
							1,00	606,07	606,07
KJ14BA1	u Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim., de								
	Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana esmaltada, de dipòsit baix, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.								
	Per substitució	-1				-1,000			
							-1,00	606,07	-606,07
SPA050	u Mirall reclinable per a bany adaptat								
	Subministrament i col·locació de mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, fabricat en acer inoxidable, fixat a paret amb pletina inclinable, amb ajust en angle d'inclinació. Dimensions aproximades : amplada 50cm, altura 70cm, fons 7,5cm. Inclús elements de fixació, totalment muntat.								
	Bany	1				1,00			
							1,00	258,54	258,54
SPA040	u Passamans per a bany adaptat								
	Subministrament i col·locació de barra mural fixa d'acer inoxidable acabat satinat, en angle de 135º, per a bany adaptat. Dimensions aproximades 57,3 cm d'amplada i 28cm de llargada, siàmetre 30-35mm. A partir de l'angle cada barra medeix 30cm. Col·locació amb fixacions mecàniques a paret. Completament muntada								
	Bany	1				1,00			
							1,00	78,21	78,21
DISPTOV	u Dispensador paper plegat p/eixugamans ABS								
	Subministrament i col·locació de dispensador de paper eixugamans plegat, per 600 serveis, fabricat en ABS amb clau de seguretat, de 370x277x130mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou 1 joc de paper								
	Bany	1				1,00			
							1,00	102,93	102,93
SMD010	u Dossificador mural de sabó líquid								
	Subministrament i col·locació de dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5-1 l de capacitat, amb dipòsit recargable apte per a cartutxos, amb vàlvula anticorrosió i antigoteig, amb acabat amb ABS o acer inoxidable, dimensions aproximades 23,6x11,9x 8,9cm								
	Inclou: replanteig, col·locació i fixació								
	Bany	1				1,00			
							1,00	17,91	17,91
SMH010	u Paperera higiènica								
	Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a compreses i altres residus, de 20 litres de capacitat, de polipropilè blanc i acer inoxidable AISI 304 o ABS, de dimensions aproximades 565x350x175mm, amb pedal i tapa basculant								
	Bany	1				1,00			
							1,00	78,39	78,39
SMA050	U Penjador per a bany								
	Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.								
	Bany	1				1,00			
							1,00	28,44	28,44

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MILLORES: Adequació local existent per sala de vetlles a Fullea

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ENYBANY	u Senyalètica banys unitari Subministrament i col·locació de senyal per a bany, en paret o porta, símbols per a tots els gèneres, inclòs bany adaptat, per adherir en parament, minimalista, amb definició d'espai es català i braille Bany	1				1,00			
							1,00	36,38	36,38
EJA25321	u Escalf.acumulador elèct.,30l,acer esmalt.,pot=750-1500W,preu alt Subministrament i col·locació d'escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'a- cer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions mu- rals i connectat. Amb control elctrònic i indicador de tempreadura LED. Classificació energètica A o superior. dimensions quadrades i fondària reduïda, tipus ARISTON ANDRIS R30OR EU o similar Bany	1				1,00			
							1,00	250,88	250,88
ISD010	u Canaleta de drenatge per a dutxa d'obra Canaleta de drenatge d'acer inoxidable amb secció per enrajolar, de 800mm de longitud i 70mm d'amplada vistos, fondària 25mm, dotada de membrana impermeable i peus regulables, amb sífó ex- traïble de 50mm de fondària, sortida horitzontal de 40mm amb adaptador, pas de l'aigua 32l/min, per a desguàs de dutxa d'obra, tipus HUDSON REED o similar Bany	1				1,00			
							1,00	307,45	307,45
SGD010	u Aixeteria temporitzada per a dutxa+ruixador Subministrament i col·locació de conjunt d'aixeta temporitzada per dutxa, a base de polsador, amb embellidor d'acer inoxidable ruixador mural antivandàl·lic, amb limitador de cabal a 8l/min. Inclou connexió a canonades de subministrament i proves. Bany	1				1,00			
							1,00	142,72	142,72
DRIVER	u Driver multipotència+interruptor per regulació lumínica Subministrament i col·locació de driver multipotència per regulació lumínica amb comandament/inter- ruptor regulador per lluminàries led, encastat en paret Sala principal Sala difunt	6 2				6,00 2,00			
							8,00	48,50	388,00
IAV020	u Instal·lació porter electrònic amb obertura remota (wifi) Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic individual, compost de: placa exterior del carrer antivandàlica amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, visera, cablejat i caixes. Tot preparat per obertura en remot. Entrada	1				1,00			
							1,00	354,78	354,78
NIM021	m2 Impermeabilit mur de fàbrica o formigó amb morter hidròfug Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs o de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara interior, amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex "DRIZO- RO", PROPAM IMPE FLEX o similar, textura llisa, a base de resines sintètiques, ciment especial i àrids seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica negativa de 3 bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb certificat de potabilitat, aplicat en capes suc- cessives, de 2 mm mínim de gruix total. Mur formigó Increment sostre	1 1 1 1 1	4,60 1,85 2,65 2,95 12,05		2,90 2,90 2,90 2,90 1,00	13,34 5,37 7,69 8,56 12,05			
							47,01	20,74	974,99

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MILLORES: Adequació local existent per sala de vetlles a Fullea

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
DRENPED	m	Drenatge perimetral paret pedra natural							
	Formació de drenatge perimetral en paret de pedra natural per absorbir possibles humitats i afloracions d'aigua per escorrentia en la llosa de pedra. L'actuació inclourà la demolició d'uns 30cm d'amplada de la solera de formigó existent al peu de la pedra, previ tall de la mateixa, i l'excavació d'un 30cm més de fondària que es replenarà de pedra seca. la pedra de la part superior podrà ser de color, d'acord amb els desitjos del promotor. Inclou increment per acabat de paviment adjacent per adaptar-lo a les irregularitats de la pedra								
	Pedra	1	6,50			9,75			
							9,75	43,16	420,81
IVM034	u	Sistema d'admissió d'aire							
	Sistema d'admissió d'aire per conductes, amb caixa d'amissió per a ventilador per a teulada, centrífug per alimentació monofàsica, amb protecció tèrmica i silenciador acústic, uns 12m de conducte d'acer galvanitzat o poliisocianat, muntat en fals sostre i dues reixes interiors encastades o boques d'extracció/impulsió. Reixa exterior de lames. Completament muntat i povat, programable.								
	Sala vetlles	1				1,00			
							1,00	475,63	475,63
TOTAL CAPITOL 00 MILLORES.....									3.916,06
TOTAL									3.916,06