



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE FARNERS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PEL SUBMINISTRAMENT D'UN TRACTOR PER LA BRIGADA MUNICIPAL

1. Objecte del contracte

El present contracte té com a objecte e subministrament d'un tractor per a la brigada municipal.

El contracte inclou:

- Despeses de matriculació
- Impostos relacionats amb la tinença i circulació de vehicles, així com la documentació i els permisos necessaris
- Transport del vehicle fins al magatzem de la brigada municipal
- Subministrament del tractor amb la seva posada en marxa
- Pintat i serigrafat segons indicacions Ajuntament
- Instal·lació de la desbrossadora de l'Ajuntament Orsi Leader GP 659 al tractor (certificats d'homologació dels elements que ho requereixin).
- Formació als operaris de l'Ajuntament amb el correcte aprenentatge del funcionament, reparació i manteniment de la màquina i els seus elements, així com de l'ús i manteniment diari del tractor.

L'Ajuntament proporcionarà per a seva instal·lació al tractor aportat la desbrossadora Orsi Leader GP 659 amb número de sèrie 038126 i de 1420 Kg. El licitador en cas que ho cregui convenient acordar visita amb el cap de la brigada de jardineria per fer les comprovacions tècniques que cregui convenients a la desbrossadora.

2. Característiques tècniques del subministrament

Les característiques tècniques i normatives del tractor i complements a subministratsón:

Tractor

- Compliment mínim normativa emissions Fase IIIB/Tier 4A
- Màxim 4000 hores
- Potència mínima 125 CV
- Mínim 4 cilindres
- Pes mínim 5000 Kg
- Mínim 2 distribuïdors hidràulics
- Tracció a les 4 rodes
- Quatre rodes motrius en consonància amb les característiques del vehicle i de primeres marques.
- Alarma de marxa enrere
- Toma de força (TDF) 540/540E



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE FARNERS

Complements

- Pala carregadora frontal amb els seus ancoratges, monocomandament i connexions ràpides amb cullera de terra (mínim 150 cm).

Millores

- Mitja canya hidràulica de 250 cm d'amplada per a la reparació de camins
- Trituradora posterior amb tall per fulles de 240 cm d'amplada amb desplaçament hidràulic, roleu posterior regulable en alçada i faldons anti-projeccions al davant i al darrera
- Carregador de palets per la pala frontal
- 3er distribuïdor hidràulic