

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA AUTOANIVELLANT PER A LES BRIGADES DEL CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA DEPENDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I ELS SERVEIS DE MANTENIMENT I LES REVISIONS PERIÒDIQUES ANUALS, ÉS A DIR, EL MANTENIMENT PREVENTIU

1. OBJECTE DEL PLEC

És objecte d'aquest plec la regulació de les condicions tècniques referides a la contractació d'una empresa que subministri una plataforma elevadora autoanivellant per a les brigades del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana dependent del Consell Comarcal del Baix Empordà.

A fi efecte de poder realitzar el compliment de les funcions d'una forma eficient, el centre Tramuntana vol disposar d'una plataforma elevadora auto anivellant que permeti realitzar treballs d'alçada de:

- Treballs de poda i esporga d'arbrat viari singular
- Treballs de manteniment i pintura

treballs que sense aquesta plataforma en cap cas es podrien realitzar amb eficàcia i seguretat.

L'objecte del contracte és l'adquisició d'una plataforma elevadora autoanivellant per a les brigades del Centre Especial de Treball Tramuntana dependent del Consell Comarcal del Baix Empordà que pugui remolcar-se i circular per la carretera. Ha de satisfer les necessitats i complir amb els requisits mínims i que el rendiment del bé sigui l'adequat pel tipus de treballs que es realitzaran.

S'inclouen les despeses per matriculació del vehicle, així com els impostos, preparat per circular, per poder ser remolcada i per desenvolupar les tasques pròpies de les brigades.

Aquest contracte inclou també el manteniment de la màquina, revisions periòdiques anuals, és a dir, el manteniment preventiu.

2. DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA ELEVADORA AUTOANIVELLANT A SUBMINISTRAR

Les característiques tècniques i normatives de la plataforma elevadora autoanivellant a subministrar són:

ALÇADA DE TREBALL:

- 8 metres

REQUISITS MÍNIMS DEL MOTOR:

- Dièsel de 2 Cilindres i 4 temps i R.P.M.: 3.000 aprox.
- Refrigerat per aigua (*opcional*).
- Potència: 17 CV (o 12,5Kw).



- Combustible: gasoil (*opcional*).
- Compte hores.
- Accelerador elèctric automàtic per graduar les revolucions del motor.

REQUISITS MÍNIMS DE LA TRANSMISSIÓ:

- Bomba de cabal variable amb accionament manual des de la cistella. Possibilitat de regulació de la velocitat d'avanç.
- Tracció 4x2, motor roda amb 2 velocitats.
- Fre de servei i estacionament automàtic.
- Fre hidràulic per a mantenir les velocitats en pendents

INSTAL·LACIÓ OLI-HIDRÀULICA

- Gir cistella: Gir de 170° (*mitjançant polsadors cap a l'esquerra i a la dreta*)
- Pujada i baixada dels braços: Pistó regulable de velocitat amb accionament mitjançant polsadors.
- Direcció: Accionament mitjançant polsadors.
- Les funcions han de poder accionar-se des de la cistella de treball i des de la base de la plataforma (*segons normativa CE*).

COMPLEMENTS MÍNIMS EQUIP PNEUMÀTIC PELS ÚTILS (EINES)

- Capçal dels vasos amb purga automàtica i lubricador per a les eines.
- Dos preses d'aire incorporats a la cistella de treball.

EQUIPAMENT MÍNIM A LA BASE DE LA PLATAFORMA:

- Arrencada/parada del motor.
- Llums d'advertiment motor-oli, de temperatura, de càrrega bateria, de nivell dipòsit gasoil.
- Comandaments auxiliars per al control de la cistella.
- Desconnectador de la bateria.
- Rellotge de pressió pel dipòsit d'aire (manòmetre).
- Marcador de nivell i temperatura del dipòsit de l'hidràulic.

ELEMENTS DE SEGURETAT MÍNIMS:

- Bomba manual en cas de baixada d'emergència.
- Sistema autoanivellant del xassís.
- Inclinació del terreny:
 - o En l'eix transversal (curt) 30%
 - o En l'eix longitudinal (Llarg)16%
- Inclíno metre amb senyal acústica i visual.
- Bloqueig automàtic (*no permet moure la cistella mentre la plataforma estigui en moviment*).
- Bomba manual hidràulica de descens en cas d'emergència.
- Ancoratge a la cistella per a l'arnès de seguretat.
- Electro vàlvula d'aturada d'emergència.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Capacitat mínima del dipòsit oli: 55 lt.
- Capacitat mínima dipòsit gasoil: 25 lt.
- Capacitat mínima dipòsit aire: 25 lt.
- Pressió màxima de l'equip pneumàtic: 8 BAR (*1 BAR= 105 pascal*)
- Pressió màxima de l'equip hidràulic: 140 BAR



- Pes aprox. 1.800 kg (+/- 200 kg).
- Entregar amb documentació com a vehicle remolcable amb enganxall i la connexió elèctrica per a llums.

3. CONTINGUT MÍNIM DEL SUBMINISTRAMENT

El preu de compra ha d'incloure necessàriament:

- Despeses de matriculació
- Impostos relacionats amb la tinença i circulació de vehicles, així com la documentació i els permisos necessaris
- Transport del vehicle fins al lloc del lliurament
- Lliurament i posada en marxa.
- Formació inicial en el moment del lliurament de la plataforma elevadora auto-nivellant al Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana de Palafrugell
- 3 revisions de manteniment preventiu (per als anys 2025, 2026 i 2027).

4. PREU MÀXIM

28.000,00 € més IVA

5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Els licitadors hauran de lliurar el subministrament del vehicle objecte del contracte en el **termini màxim de 150 dies naturals** des de la notificació de l'adjudicació. El contractista ha de lliurar la plataforma elevadora autoanivellant amb tota la seva documentació, així com tots els tràmits de matriculació i permís de circulació. No obstant, els licitadors en la seva oferta podran oferir una reducció d'aquest termini màxim.

L'incompliment del termini màxim del subministrament establert en l'apartat anterior o el termini ofert pel licitador en la seva proposta podrà donar lloc a la resolució del contracte.

Una vegada rebut, provat i verificat que funciona correctament, es procedirà a fer l'acta de recepció.

El lloc de lliurament del subministrament serà al Centre Tramuntana, amb domicili al Paratge la Feneia, s/n 17200 Palafrugell (Girona) de 7.00 hores a 15.00 hores.

Les despeses d'entrega i transport dels béns objecte del subministrament al lloc estipulat seran a càrrec del contractista d'acord amb l'article 304 de la LCSP

6. NORMATIVA D'OBLIGATORI COMPLIMENT



El vehicle a subministrar ha de complir amb el Reglament 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels vehicles agrícoles o forestals i a la vigilància del mercat d'aquests vehicles.

Haurà de complir amb el reglament (UE) 2016/1628 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre sobre els requisits relatius als límits de gasos i partícules contaminants, incorporant la tecnologia EGR (recirculació de gasos d'escapament). Per a l'acreditació d'aquesta tecnologia, haurà d'adjuntar la fitxa tècnica o certificat de característiques del vehicle que ho acrediti.

7. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT

Els licitadors en la seva oferta hauran d'especificar la garantia de la plataforma elevadora autoanivellant i també el seu termini, que com a mínim serà de **TRES ANYS**, a partir de la recepció del subministrament de la plataforma elevadora autoanivellant objecte del contracte. No obstant, els licitadors en la seva oferta podran proposar una ampliació de la garantia mínima de la plataforma elevadora autoanivellant subministrat.

Si durant el termini de garantia l'òrgan de contractació acredita que existeixen vici o defectes en el bé subministrat reclamarà al contractista la reposició dels que resultin inadequats, la reparació d'aquests i fins i tot el Consell podrà rebutjar el bé subministrat i quedarà exempt de l'obligació de pagament o, si s'escau, tindrà dret a recuperar el preu ja abonat d'acord amb l'article 305.3 de la LCSP. Atès el valor estimat i característiques del contracte, no es requerirà constitució de cap garantia ni provisional ni definitiva, conforme a l'article 159.6, apartat f) de la LCSP.

Aquesta garantia es regula pels articles 123 i concordants del Real Decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

8. CONTROL DE QUALITAT

El contractista adjudicatari haurà de realitzar quantes accions calguin per a lliurar la plataforma elevadora autoanivellant a subministrar totalment acabat i en perfecte estat en el moment de l'entrega.

De conformitat amb les indicacions del responsable del contracte, es podrà procedir a la inspecció i verificació d'aquest.

Qualsevol deficiència detectada a criteri del Centre Tramuntana haurà de ser corregida per l'adjudicatari, que quedarà obligat a seguir les indicacions que li faci l'esmentada direcció al respecte.



9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LA PLATAFORMA ELEVADORA AUTOANIVELLANT QUE S'OFEREIX:

El licitador haurà d'especificar les característiques tècniques de la plataforma elevadora autoanivellant que ofereix, que en tot cas haurà de reunir les **característiques tècniques de la clàusula 2a** d'aquest plec, adjuntant a l'efecte la documentació informativa i tècnica de la plataforma elevadora autoanivellant a subministrar.

Aprovat per decret de presidència 2024-0796 de data 3 de desembre de 2024.

