

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 6069-23  
Capítol 02 MILLORA 1. INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA REGULADORA DE P

| NUM.            | CODI       | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                      |          |       |         |       |             |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-------|-------------|
| 1               | P214W-FEME | m     | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                       |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud |       |         |       |             |
| 2               |            |       | 2,000                                                                                                                                                                                                           | 4,000    |       |         | 8,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 8,000 |             |
| 2               | P2143-4RQZ | m3    | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                             |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample |         |       |             |
| 2               |            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                           | 3,000    | 0,400 |         | 1,200 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 1,200 |             |
| 3               | P221D-DZ2Q | m3    | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Longitud                                                                                                                                                                                                        | Alçada   | Ample | Unitats |       |             |
| 2               |            |       | 3,000                                                                                                                                                                                                           | 0,800    | 0,400 |         | 0,960 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 0,960 |             |
| 4               | P2241-52SS | m2    | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM                                                                                                                            |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Unitats |       |             |
| 2               |            |       | 1,000                                                                                                                                                                                                           | 3,000    | 0,400 |         | 1,200 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 1,200 |             |
| 5               | P2A0-M95G  | m3    | Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació                                                                                                                      |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Alçada  |       |             |
| 2               |            |       |                                                                                                                                                                                                                 | 3,000    | 0,400 | 0,200   | 0,240 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 0,240 |             |
| 6               | P2255-DPGN | m3    | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM  |          |       |         |       |             |
|                 |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |       |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Alçada  |       |             |
| 2               |            |       |                                                                                                                                                                                                                 | 3,000    | 0,400 | 0,600   | 0,720 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         | 0,720 |             |
| 7               | P9GB-4AOJ  | m3    | Paviment de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris |          |       |         |       |             |

AMIDAMENTS

| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1                 |           | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Longitud | Ample | Alçada |       |             |
| 2                 |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000    | 0,400 | 0,150  | 0,180 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 0,180 |             |
| 8                 | PHE00001  | u     | Partida alçada per a la connexió a la xarxa existent de la nova canonada. Tot inclòs: obra civil, obra hidràulica, connexionat i provat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |       |             |
| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1                 |           | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2                 |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 2,000 |             |
| 9                 | PN70-ED1F | u     | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        |       |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 1,000 |             |
| 10                | PN12-DPRM | u     | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                     |          |       |        |       |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 2,000 |             |
| 11                | PNE1-763W | u     | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |        |       |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 1,000 |             |
| 12                | PDK4-MIOM | u     | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u |          |       |        |       |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 2,000 |             |
| 13                | PDK1-W8EA | u     | Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |        |       |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 2,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST 6069-23  
Capítol 03 MILLORA 2. XARXA D'AIGUA POTABLE PER A 2 CASES

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                                |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214W-FEME | m  | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud |     |     |         |             |
| 2    |      |       | 2,000   | 50,000   |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|           |            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |        |             |
|-----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|-------------|
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 100,000  |       |         |        |             |
| 2         | P2143-4RQZ | m3              | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                             |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample |         |        |             |
| 2         |            |                 | 1,000                                                                                                                                                                                                           | 50,000   | 0,200 |         | 10,000 | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 10,000   |       |         |        |             |
| 3         | P221D-DZ2Q | m3              | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Longitud                                                                                                                                                                                                        | Alçada   | Ample | Unitats |        |             |
| 2         |            |                 | 50,000                                                                                                                                                                                                          | 0,800    | 0,200 |         | 8,000  | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 8,000    |       |         |        |             |
| 4         | P2241-52SS | m2              | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM                                                                                                                            |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Unitats |        |             |
| 2         |            |                 | 1,000                                                                                                                                                                                                           | 50,000   | 0,200 |         | 10,000 | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 10,000   |       |         |        |             |
| 5         | P2A0-M95G  | m3              | Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació                                                                                                                      |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Alçada  |        |             |
| 2         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 50,000   | 0,200 | 0,200   | 2,000  | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 2,000    |       |         |        |             |
| 6         | P2255-DPGN | m3              | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM  |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Alçada  |        |             |
| 2         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 50,000   | 0,200 | 0,600   | 6,000  | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 6,000    |       |         |        |             |
| 7         | P9GB-4AOJ  | m3              | Paviment de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris |          |       |         |        |             |
| Num. Text |            | Tipus           | [C]                                                                                                                                                                                                             | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         |            | C               | Unitats                                                                                                                                                                                                         | Longitud | Ample | Alçada  |        |             |
| 2         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 50,000   | 0,200 | 0,100   | 1,000  | C##D##E##F# |
|           |            | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                                                 | 1,000    |       |         |        |             |
| 8         | PBC4-56GX  | m               | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                      |          |       |         |        |             |

AMIDAMENTS

| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
|-------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|-------------|
| 1                 |           | C     | Longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alçada   | Ample | Unitats |        |             |
| 2                 |           |       | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 50,000 |             |
| 9                 | PFB3-W6T0 | m     | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada |          |       |         |        |             |
| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 |           | C     | Longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alçada   | Ample | Unitats |        |             |
| 2                 |           |       | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 50,000 |             |
| 10                | PFB3-W6S8 | m     | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada |          |       |         |        |             |
| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 |           | C     | Longitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alçada   | Ample | Unitats |        |             |
| 2                 |           |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |         | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 6,000  |             |
| 11                | PHE00001  | u     | Partida alçada per a la connexió a la xarxa existent de la nova canonada. Tot inclòs: obra civil, obra hidràulica, connexionat i provat.                                                                                                                                                                                                 |          |       |         |        |             |
| Num.              | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 |           | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Longitud | Ample | Alçada  |        |             |
| 2                 |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |         | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 1,000  |             |
| 12                | PDK4-V049 | u     | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 55x55x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació                                                          |          |       |         |        |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 2,000  |             |
| 13                | PDK1-DXA5 | u     | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta                                                                                                                                            |          |       |         |        |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 2,000  |             |
| 14                | PJMZ-IRSM | u     | Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació totalment instal·lat entre vàlvules                                                                                                   |          |       |         |        |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |         | 2,000  |             |

Obra 01 PRESSUPOST 6069-23  
Capítol 04 MILLORA 3. XARXA D'AIGUA POTABLE PER A 4 CASES

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                                |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P214W-FEME | m  | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud |     |     |         |             |
| 2    |      |       | 2,000   | 250,000  |     |     | 500,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **500,000**

- 2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample |     |        |             |
| 2    |      |       | 1,000   | 250,000  | 0,200 |     | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

- 3 P221D-DZ2Q m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]    | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|----------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Longitud | Alçada | Ample | Unitats |        |             |
| 2    |      |       | 250,000  | 0,800  | 0,200 |         | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **40,000**

- 4 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|---------|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Unitats |        |             |
| 2    |      |       | 1,000   | 250,000  | 0,200 |         | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **50,000**

- 5 P2A0-M95G m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |        |             |
| 2    |      |       |         | 250,000  | 0,200 | 0,200  | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

- 6 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |        |             |
| 2    |      |       |         | 250,000  | 0,200 | 0,600  | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **30,000**

- 7 P9GB-4AOJ m3 Paviment de formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |       |             |
| 2    |      |       |         | 250,000  | 0,200 | 0,100  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]    | [E]   | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|----------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 1    |      | C     | Longitud | Alçada | Ample | Unitats |         |             |
| 2    |      |       | 250,000  |        |       |         | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 250,000

9 PFB3-W6T0 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada

| Num. | Text | Tipus | [C]      | [D]    | [E]   | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|----------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 1    |      | C     | Longitud | Alçada | Ample | Unitats |         |             |
| 2    |      |       | 250,000  |        |       |         | 250,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 250,000

10 PHE00001 u Partida alçada per a la connexió a la xarxa existent de la nova canonada. Tot inclòs: obra civil, obra hidràulica, connexionat i provat.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |       |             |
| 2    |      |       | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PDK4-V049 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 55x55x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PJMZ-IRSM u Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació totalment instal·lat entre vàlvules

AMIDAMENT DIRECTE 4,000