

1. Objecte

L'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques que han de regir el subministrament i instal·lació de pissarres laminades, vitrificades i panells de suro a preus unitaris per al 2025.

No es pot indicar una quantitat exacta d'unitats que es necessitaran, no obstant una estimació aproximada seria la següent:

- Pissarra blanca d'acer vitrificat: 31 unitats
- Pissarra blanca laminada: 6 unitats
- Plafó de suro: 3 unitats

2. Característiques tècniques

2.1 Pissarra blanca d'acer vitrificat per a escriptura amb retolador, tipus Sisplamo o equivalent

Pissarra mural de superfície d'escriptura blanca, fabricada amb acer vitrificat d'alta qualitat per escriptura amb retolador d'esborrany en sec o guix.

Marc amb perfil d'alumini anoditzat, amb opció de colors (plata, mate, antracita i blanc). Cantoneres reforçades.

Superfície magnètica apta per imants.

Caixetí reposa retoladors inclòs.

Es requereixen les següents mides:

Pissarra blanca d'acer vitrificat per a escriptura amb retolador (permet utilitzar imants i/o adhesius)
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 80 x 100 cm
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 100 x 120 cm
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 100 x 150 cm
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 100 x 175 cm
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 120 x 200 cm
Pissarra blanca vitrificada magnètica de 120 x 250 cm

Inclou la instal·lació.

2.2 Pissarra blanca laminada per a escriptura amb retolador, tipus Sisplamo o equivalent

Pissarra mural de superfície d'escriptura blanca, fabricada en laminat d'alta qualitat per escriptura amb retolador d'esborrany en sec o guix.

Marc amb perfil d'alumini i cantoneres reforçades.

Caixetí reposa retoladors inclòs.

Es requereixen les següents mides:

Pissarra blanca laminada per a escriptura amb retolador
--



(NO permet utilitzar ni imants ni adhesius)
Pissarra blanca laminada NO magnètica de 80 x 120 cm
Pissarra blanca laminada NO magnètica de 100 x 120 cm
Pissarra blanca laminada NO magnètica de 120 x 150 cm

Inclou la instal·lació.

2.3. Plafó de suro amb marc d'alumini

Plafó de suro mural amb base de suro natural. Marc de perfil d'alumini i cantoneres reforçades. Apte per posar sobre la seva superfície notes mitjançant agulles o [similar](#).

Gruix del suro: 5 mm aproximat

Es requereixen les següents mides:

Plafó de suro amb marc d'alumini
Plafó de suro amb marc d'alumini de 80 x 100 cm
Plafó de suro amb marc d'alumini de 100 x 120 cm
Plafó de suro amb marc d'alumini de 100 x 150 cm

Inclou la instal·lació.

3. Consideracions comunes

3.1 Termini i lloc de lliurament

El termini de lliurament serà de 30 dies des de la data de la comanda específica.

El lloc de lliurament s'especificarà en cada subministrament. Les ubicacions seran a Barcelona (Campus Mar/Campus Ciutadella/Campus Poblenou/Edifici Mercè).

L'horari de lliurament habitual serà de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores.

Per la instal·lació s'ha de coordinar amb el responsable de manteniment de cada Campus, que es detallarà en cada subministrament.

4. Garantia

S'exigeix una garantia mínima de 2 anys a comptar des de la instal·lació feta amb la conformitat del responsable del contracte.

Cristina Colomina Pascual
Tècnica Compres Públiques del Servei d'Infraestructures i Patrimoni

Barcelona, 5/12/2024