

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 321199116 6IEU4-YV50R-RZ95V 26FAAC1CE7C7DAD0CECA0DFA0EB41CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 2021/667



labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

Contingut TOM I M.MEMÒRIA DEL PROJECTE

TOM II DG.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

TOM III. ANNEXOS DE PROJECTE

TOM IV AP.AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Octubre de 2024

Autors: labaula arquitectes SCCLP


ESTEVE SOLÀ I SAUBÀ / Arquitecte

BERNAT HERNÁNDEZ SÁBAT / Arquitecte

MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta

SERGÍ GONZÁLEZ BENEDÍ / Arquitecte

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 321199116 6IEU4-YV50R-RZ95V 26FAAC1CE7C7DAC0ECAFADFEA0EB41CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu info@labaula.eu tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 2021/667

Contingut TOM I M.MEMÒRIA DEL PROJECTE

Octubre de 2024

Autors: labaula arquitectes SCCLP

ESTEVE SOLÀ I SAUBÀ / Arquitecte

BERNAT HERNÁNDEZ SÁBAT / Arquitecte

MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta

SERGÍ GONZÁLEZ BENEDÍ / Arquitecte

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

INDEX DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU


TOM I.M. MEMÒRIA.....	7
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA	7
MD 1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE L'ENCÀRREC.....	7
MD 1.1. OBJECTE DE L'ACTUACIÓ	7
MD 1.2. DADES PRELIMINARS	7
MD 1.3. ÀMBIT DE PROJECTE.....	8
MD 1.4. ANTECEDENTS DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC.....	8
MD 1.5. CONDICIONANTS URBANS I PAISATGÍSTICS.....	9
MD 1.6. PARÀMETRES URBANÍSTICS	10
MD 1.7. PLANEJAMENT VIGENT.....	10
MD2. ESTAT ACTUAL DE L'EQUIPAMENT	11
MD 2.1 ESTAT ACTUAL DE L'EQUIPAMENT.....	11
MD 2.2 ESTAT ACTUAL DE LA URBANITZACIÓ I ACCESSOS	11
MD 2.3 TÀULA DE SUPERFÍCIES DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EQUIPAMENT	12
MD 2.4 FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL.....	13
MD3. DEFINICIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC.....	16
MD 3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA.....	16
MD 3.2 PROGRAMA DE L'AMPLIACIÓ	16
MD 3.3 ACTIVITATS DE L'ADEQUACIÓ I LLUR RELACIÓ AMB EL CENTRE CULTURAL I LÚDIC.....	16
MD 3.4 FUNCIONAMENT DE L'ADEQUACIÓ I LLUR RELACIÓ AMB EL CENTRE CULTURAL I LÚDIC.....	17
MD 3.5 TÀULA DE SUPERFÍCIES DE LA PROPOSTA.....	18
MD 3.6 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS PARÀMETRES DE PROJECTE.....	19
MD4 REQUERIMENTS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI.....	20
MD4.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CTE.....	20
MD4.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS DOCUMENTS DEL CTE.....	23
MD 4.3 GESTIÓ DE RESIDUS D'OBRA.....	31
MD 4.4 DECRET D'ECO-EFICIÈNCIA.....	31
MN. NORMATIVA D'APLICACIÓ	33
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA	40
MC 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS.....	40
MC 2 SISTEMA DE FONAMENTACIÓ DE L'EDIFICI.....	40
MC 3 SISTEMA ESTRUCTURAL.....	40
MC 4 SISTEMES ENVOLTANT I D'ACABATS EXTERIORS.....	40
MC4.1 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY.....	40
MC4.2 MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY.....	40
MC4.3 FACIANES.....	41
MC4.4 COBERTES.....	42
MC4.4 MITGERES.....	43
MC4.5 ACABATS EXTERIORS.....	43
MC 5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ.....	43
MC 5.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL.....	43
MC 5.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL.....	44
MC 5.3 ESCALES.....	44
MC 6 ACABATS INTERIORS.....	44


labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT Codi 2021/667

MC 7.1 SISTEMES DE TRANSPORT	45
MC 7.2 RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	45
MC 7.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA	45
MC 7.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES	45
MC 7.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIOQUES.....	45
MC 7.6 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA EL RADÓ	45
MC 7.7 SISTEMES DE VENTILACIÓ	45
MC 7.8 SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE.....	45
MC 7.9 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	45
MC 7.10 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ.....	45
MC 7.11 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.....	45
MC 7.12 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI.....	45
MC 7.13 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ ENFRONT EL LLAMP	45
TOM II DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	48
TOM III AN. ANNEXOS DE PROJECTE	56
AN1. PROTECCIÓ ENFRONT ELS INCENDIS.....	56
AN1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.....	57
AN2. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIOQUES	58
AN3. GESTIÓ DE RESIDUS	59
AN4. ESTUDI GEOTÈCNIC.....	60
AN5 CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA.....	61
AN6. CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS	62
AN7. PROTECCIÓ ENFRONT ELS INCENDIS.....	63
AN8. INSTRICCIONS D'ÚS I MANTENIMENT	64
AN9. ESTUDI LUMINIC.....	65
AN10. FULL ESTADÍSTIC DE L'EDIFICACIÓ	66
AN11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.....	67
AN12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT	68
TOM IV AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST	69
AM. ESTAT D'AMIDAMENTS	72
OP1. QUADRE DE PREUS SIMPLES.....	73
OP2. QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS.....	74
OP3. QUADRE DE PREUS AUXILIARS	75
PR. PRESSUPOST	76
RP. RESUM DE PRESSUPOST	77
AM2. ESTAT D'AMIDAMENTS.....	78
PR2. PRESSUPOST	79
RP2. RESUM DE PRESSUPOST	80

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 321.1991.6 6IEU4-VV50R-ZR95V-26FAAC1CE77C7DACE0ECADFA0E8441CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD 1.3.3. AMBIT DE PROJECTE

L'àmbit del projecte es circumscriu al Centre Lúdic i cultural de Les Cabanyes, al municipi del mateix nom

La parcel·la on es troba l'equipament queda definida pels carrers de Trenta-quatre, a la vessant nord, pels carrers Vint-i-sis i Vint-i-set a les vessants Oest i Est respectivament; i pel carrer de Sís al costat sud. L'equipament ocupa la part septentrional de la parcel·la mentre que una plaça pública ocupa la part meridional, que serveix per acollir actes propis o independents que requereixin d'espais exteriors. La part nord i sud de la parcel·la disposa d'arbrat i mobiliari que el separen visualment dels carrers circumdants, fent-lo un millor espai d'estada.

La parcel·la es troba a bell mig del municipi, amb una conexió directa amb el nucli històric gràcies al carrer de Torres i Bages. Les visuals dominants són a la cara nord, amb amples vistes cap al parcel·lari del teixit agrícola del Penedès, amb la parroquia de Sant Valentí en primer pla, i al fons, de la serralada Prelitoral.



Orofotografia de l'emplaçament amb la posició de l'equipament dins del municipi

La posició relativa de l'edificament dins del municipi és força interessant. Actualment ocupa una posició limítrof, al final del solbà i en contacte directe amb el teixit agerri de la comarca. Com ja s'ha dit, té una connexió directa amb el mital històric a través del carrer de Torres i Bages, molt proper a l'Indret, però a més, els dos carrers laterals (carrers de Vint-i-sis i de Vint-i-set) són carreadors pel municipi. Per un costat desdota la part residencial (a la vessant oest), formada per una successió de cases unifamiliars aparellades, de la part destinada a zona industrial (a la vessant est), formant una franja contínua d'edificament, i espais lliures, que inclou, a banda de l'esmentat Centre Lúdic, l'«escola de „La Cabana“ i l'escola Bressol de „La Canyaveta“.

Aquesta franja d'equipament i espais lliures ha de servir com a llaços vertebradors del futur de Les Cabanyes, permetent ocupar gran part de l'espai que encara manca per urbanitzar i edificar en la meitat septentrional del municipi. També es preveu un creixement del teixit industrial, tenint sempre aquesta franja se separació efectiva amb el teixit residencial.

labaula arquitectes sccp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

El projecte arquitectònic original contemplava una adequació a aquests condicionants urbanístics. Per aquest motiu es va situar el cos baix d'obra vista en relació directa amb les cases unifamiliars del carrer de Vint-i-sis, així com els accessos rodats i d'elevació en el carrer Vint-i-set, deixant una via més pública d'accés al carrer de Trenta-quatre.

MD 1.4. ANTECEDENTS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Les primeres notícies relatives al Centre lúdic les trobem al "Piqüi unit d'obres i serveis de catalunya" de l'any 2001, en el qual s'informa l'equipament com a obra a realitzar, prioritzant-hi. Exava redactor projecte arquitectònic pel part de l'arquitecte Antoni Carrià Guinardo, aprovat en sessió celebrada el dia 19/12/2001, amb número d'expedient AT-2000/0004-PG. Un projecte modificat va ser presentat en data posterior i aprovat en sessió en data 11/12/2007 per part del mateix equipament, amb número d'expedient PG-2001/0043-PG que era un expedient complementari a l'anterior i titulart un any abans. Ambdós expedients van ser revisats i aprovats pel la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, al ser una obra indoscada al "Piqüi unit d'obres i serveis de catalunya" de l'any 2001.

En data posterior, durant l'any 2004, es va presentar projecte modificat per part del mateix arquitecte, senyor Antoni Cardo Guinardo que substituïa l'anterior projecte aprovat. Va ser aprovat en plenari en data 07/07/2004 i es va concedir llicència per a possibilitar la seva construcció. En base a aquest projecte es va procedir a la construcció del Centre Lúdic i Cultural.

Durant els següents anys es va establir el Centre com un equipament de referència del municipi i rodolles, amb un funcionament estable. La concessió del Bar va ajudar a revitalitzar l'equipament en particular, i de la zona en general, ja que augmentava l'ús del mateix i la presència d'usuaris constant. Aquesta concessió es va prorrogar en 2011 i segueix vigent en data d'avui.

El següent antecedent important succeï el 2019, ja que els serveis municipals van redactar un pla integral de millora dels serveis públics, que incloïa les necessitats requerides en els equipaments municipals pel període de 2020 a 2024. Aquest document, titulat *Memòria justificativa del projecte de millores dels serveis públics de les Cabanyes. Adequació i ampliació del Centre Cultural Lluís. Versió Novembre de 2019*, va permetre conèixer les principals mancances del Centre Cultural i Lluís, a més de plantejar un primer programa. En especial, aquesta memòria recollia les principals característiques que s'havien d'implementar en el nou projecte d'ampliació i adequació, així com informació relativa a l'emplaçament i l'espectre demogràfic de la població del municipi. També es detallaven les principals operacions de reforma i adequació i l'estat d'ampliació, especificant punts concrets. S'oferia una primera estimació de pressupost, que va servir posteriorment per a la redacció del concurs.

En especial es detallaven les següents sumes estimades

Aquest pressupost ha servit com una estimació inicial pels treballs d'aquest projecte bàsic i executiu

En base a la informació de la Memòria justificativa es té constància de l'existència d'un document titulat *Estudi d'optimització energètica del Centre Cultural / Lúdic*, que no ha pogut ser consultada pels tècnics redactors d'aquest projecte bàsic i executiu.

En data 20 d'abril del 2022 es va produir la primera reunió entre els tècnics redactors i els serveis tècnics municipals per desenvolupar el projecte. Es va lliurar el document informatiu de la memòria justificativa (esmentat anteriorment), així com el projecte original del Centre Cultural i Lúdic, que s'ha pogut consultar com a referència, així com consultar els amos de l'estudi geotèctic i el topogràfic, entre altra documentació. En aquesta reunió es va detallar les necessitats del centre, així com les transformacions necessàries a l'equipament per poder desenvolupar els nous usos.

En data 6 de juny de 2022 es va produir una nova reunió amb la tècnica municipal, senyora Cristina Montserrat, així com amb l'alcalde. El·l·lustri'ssenyior Agustí Vallverdú i Gil, en la qual es va discutir la feina produïda entre ambdues reunions per part del requip tècnic. En ella es va discutir la proposta a nivell arquitectònic, a més de discutir la implantació del programa requerit en base a la nova proposta.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LUDIC



AJUNTAMENT DE LES CABANYES


En comunicacions posteriors s'ha anat determinant el marc normatiu de l'actuació, així com les característiques i els sistemes d'instal·lacions del Centre Cultural i Lúdic existent a l'actualitat, tasques fonamentals per a conèixer l'abast i requeriments de la futura ampliació.

El projecte d'ampliació per el realitzament del servei del bar va ser realitzat el desembre de 2023, sota el número d'expedient 941/2023, amb l'objecte de l'actuació consistent en "Redactació del projecte executiu d'urbanització dels entorns reforma i ampliació del Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes", sota el codi de contractació pública 71221000-3. Serveis d'arquitectura per edificis, pels mateixos redactors d'aquest projecte. Aquest projecte s'ha incorporat com a estat actual del present projecte d'adequació i ampliació.

A partir de les conclusions de les reunions, les comunicacions tècniques amb els responsables municipals i en base al treball de l'equip redactor s'ha elaborat el present projecte bàsic i executiu.

MD 1.5 CONDICIONANTS URBANS I PAISATGÍSTICS

Com s'ha explicat a l'àmbit de projecte, l'emplaçament de l'actual equipament del Centre Cultural i Lúdic es troba en un important encruenament urbà i paisatgístic del municipi. Per una banda ens trobem que la franja d'espais lliures de la qual formen part l'equipament i els caps agrícoles cap al nord, delimita una futura consolidació de l'entorn urbà i una plaça urbana al sud de la parcel·la. Per altra banda, la conexió transversal a aquest recorregut connecta directament l'equipament amb el nucli antic del municipi i l'entorn proper d'habitatges unifamiliars en filera, per la seva vessant occidental, i amb la zona de desenvolupament industrial, en la seva vessant meridional i oriental.



Esquema de la relació del Centre Cultural i Lúdic amb l'entorn proper de l'emplaçament

En especial, en opinió compartida entre els tècnics municipals i els tècnics redactors d'aquest projecte, és d'especial interès la relació directe que s'estableix amb el paisatge septentrional, tant per l'aparició del teixit agrari tradicional del Penedès com per la presència de l'església de Sant Valentí, que es troba a uns 150m en direcció nord-oest.

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667

Aquest encruenament de característiques urbanes, per la àmplia diversitat de configuracions edificatòries i d'usos urbanístics, fa que l'emplaçament sigui d'especial interès, tant pels tècnics com pels propis ciutadans de Les Cabanyes. L'edifici del Centre Cultural, per la disposició d'un escenari de gran alçada, fa que el volum principal del Centre sigui un element formalment desconectat de l'entorn arquitectònic, que no dialoga pròpiament amb l'entorn industrial del polígon situat al sud-oest, i que no aprofita ni les visuals properes ni el propi espai públic generat. La plaça d'accés, poc emprada com a espai públic, té un ús garantit gràcies al propi bar i la seva terrassa, però la plaça sud, amb equipament esportiu i un bon assoliment, pràcticament es troba en desús. Tan sols la franja inferior d'espais servidors, amb la seva façana de ceràmica vista, permet entendre una relació volumètrica i material més cordial i coherent entre l'equipament i els habitatges unifamiliars aïllats del carrer de Vint-i-sis.


Per aquests motius, entre altres, els redactors interpreten el carrer de Trenta-quatre no com un vial habitual de polígon urbà i/o industrial, com sembla segons l'estat actual de la urbanització, sinó com un veritable eix urbà que connecta el nucli tradicional del municipi amb el nou creixement urbanístic oriental, finalitzant el seu recorregut urbà a la propera església de Sant Valentí, que serveix com a mirador cap al camp agrari del Penedès.



Accés posteriors de vehicles per la part posterior del Centre Cultural i Lúdic.

En contraposició a l'espai principal d'accés ens trobem a la part posterior del CCL un accés elevat de vehicles per servir l'espai escènica principal. Adjacent hi ha un gran espai públic obert i equipat, però que es troba infrutilitzat per la seva posició relativa. Com es veurà en la descripció de projecte, s'hi pretén implementar una sèrie de treballs per a millorar l'espai públic i apropar-lo a la ciutadania.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD 2.3. Taula de Superfícies de l'Estat Actual de l'Equipament

A continuació es detallen les superfícies relatives a l'estat actual de l'edificació.

També s'ha fet un resum dels espais exteriors circumdants a l'equipament.

TAVLA DE SUPERFÍCIES - ESTAT ACTUAL			
CODI	ESTANÇA	SUPERFÍCIE ÚTIL	SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PLANTA BAIXA		
SA	Sala actes	403,75m²
ES	Escenari	113,90m²
BA	Bar	44,56m²
BT	Barra de treball	8,28m²
K	Cuina i revost	4,87m²
CH1	Bany - Sexe femení	8,30m²
CH2	Bany - Sexe masculí	11,40m²
D	Distribuidor	28,30m²
DE	Despatx	10,32m²
ST	Sala de treball	22,26m²
V1	Vestuari 1	21,36m²
V2	Vestuari 2	21,80m²
M	Magatzem	9,07m²
E1	Comunicació vertical - escala protegida	13,12m²
E2	Comunicació vertical - escala oberta	5,75m²
TOTAL SUPERFÍCIE PLANTA BAIXA		727,04m²
		782,25m²

PLANTA SOTERRANI		
SE1 Embarcament i magatzem	148,81m ²	-
IN1 Reserva instal·lacions 1	18,75m ²	-
IN2 Reserva instal·lacions 2	18,75m ²	-
SUPERFÍCIE INTERIOR PLANTA SOTERRANI	186,31m²	206,52m²

PLANTA PRIMERA		
SE1	Passera escenari	33,22m ²
SE2	Passera sala actes	41,33m ²
E1	Comunicació vertical - escala protegida	13,12m ²
E2	Comunicació vertical - escala oberta	5,75m ²
SUPERFÍCIE INTERIOR PLANTA PRIMERA		93,42m ²
		114,87m ²

ESPAS EXTENSORS		
PO	Accés principal (carrer Trenta-quatre)	41,30m²
AT	Urbanització rampa soterrani (carrer Vint-i-sis)	37,55m²
EV	Sortides evacuació (carrer Vint-i-set)	27,02m²
AP	Urbanització accés posterior escena ri	100,98m²
TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR		206,85m²

RESUM DE SUPERFÍCIES - ESTAT ACTUAL		
P8	PLANTA BAIXA	727,04m²
P1	PLANTA PRIMERA	93,42m²
PS	PLANTA SOTERRANI	186,31m²
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR	1006,77m²
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR	206,85m²
	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	1103,64m²

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_TOM I. M_ADEQUACI I AMPLIACI LES CABANYES_241028.pdf_28102024_DEFINITIU	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2334, Data: 28/10/2024 19:07:00
ALTRES DADES Codi per a validació: 6IEU4-YV50R-RZ95V Pàgina 10 de 44	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD 2.4 FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL



Fotografia de la façana posterior i la rampa d'accés a l'escenari



Fotografia del carrer Vinç-i-set i la façana posterior

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667




Fotografia de l'ala de vestidors i la façana posterior



Fotografia del carrer Vinç-i-set des de la planta primera de l'equipament

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC






AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 2021/667



Fotografia de la sala d'octes principal



Fotografia de la planta primera de l'escenari




Fotografia de la sala d'octes mirant cap a l'octes principal



Fotografia de la passera de planta primera

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_TOM I. M_ADEQUACI I AMPLIACI LES CABANYES_241028.pdf_28102024_DEFINITIU	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2334, Data: 28/10/2024 19:07:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6IEU4-YV50R-RZ95V Pàgina 12 de 44	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

EXPEDIENT CODI 2021/667




Fotografia de l'accés principal i el carrer Trenta-quatre des de planta primera de l'equipament



Fotografia de l'estat de planta soterrani




Fotografia de l'accés principal o la sala principal i l'ala lateral corresponent al bar.



Fotografia de la façana est amb les sortides d'emergència vers el vial Vint-i-set

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6IEU4-YV50R-RZ95V ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD3. DEFINICIÓ DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC


MD 3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA

La implantació de l'adequació es concentra en l'espai que ocupa actualment l'ala inferior amb façana de ceràmica vista, on s'hi disposen els espais principals de l'activitat, un nou espai de ludoteca a l'espai meridional i un espai de coworkin a l'espai central. En l'espai més septentrional es formarà un espai d'accés connectat amb el foyer d'accés i crear un espai expositiu propi dins del Centre Cultural i Lúdic. Complementàriament, es forma un nucli de cambres higièniques que donen servei tant als nous usos com a les activitats conjuntes del CLL en cas que estiguin en ús simultani.

L'ampliació del projecte es circumscriu a la formació d'un magatzem en planta baixa sota les grades formades.

Els treballs exteriors es concentren en dos actuacions relacionades:


- Urbanització del nou accés posterior, amb una petita afectació a la vorera.
- Formació de grades entre la plaça posterior i la plataforma posterior elevada.
- Coberta exterior en planta primera de retenció d'aigües i vegetació extensiva



Esquema de les superfícies de la intervenció

MD 3.2 PROGRAMA DE L'AMPLIACIÓ

El programa interior es divideix en tres tipus d'espais diferenciats i usos servidors a aquests tres o a la mateixa sala principal. La franja d'espais tancats, actualment tots magatzems, es reformaran per a donar diversos espais servidors, entre altres, magatzems, vestidors, cuina-office, etc.



Esquema de programari de l'projecte arquitectònic

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel.: 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667

Les principals estances d'activitat pública del programa de l'ampliació són les següents:

- Ludoteca en la part sud de l'ala inferior del CLL, amb formació d'un nou accés propi.
- Espai de treball (coworking) en la part central de l'ala inferior del CLL.
- Espai expositiu enllaçat amb el foyer d'accés
- Entre els espais servidors formats destaquem els següents:
 - Espais d'instal·lacions, en coberta
 - Vestidor i cambra higiènica per a treballadors del CLL
 - Cuina-office abocot a la sala escènica principal.
 - Espai emmagatzematge
 - Cambra higiènica pròpia per la ludoteca
- Cambres higièniques generals associades a l'espai expositiu

A la coberta de retenció d'aigües de planta primera s'hi disposarà un sistema de vegetació extensiva, que mitjançant un sistema de marquissina de perfils metàl·lics permetrà el creixement de vegetació extensiva per cobrir la façana de planta primera (zona de passerai).

MD 3.3 ACTIVITATS DE L'ADEQUACIÓ I LLUR RELACIÓ AMB EL CENTRE CULTURAL I LÚDIC


L'activitat principal del projecte no s'ha canviat i correspon a l'activitat principal del Centre Cultural i Lúdic, definida en projecte de legalització de l'any 2007 per part de l'enginyer industrial Sr.Manol Espachs i Pagès:

Secció	O	Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat.
Divisió	92	Activitats recreatives, culturals i esportives
Grup	92.7	Activitats recreatives diverses
Classe	92.72	Altres activitats recreatives
Subclasse	92.720	Altres activitats recreatives
Segons el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig, en què s'adapten els annexes per a la classificació de les activitats sotmeses al règim d'intervenció administrativa ambiental, i modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny, l'activitat es troba inclosa en:		
Annex:	11.2	Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
Grup:	12	Altres activitats
Codi:	12.35f	Activitats recreatives excepte les de restauració.

Es preveu que un cop finalitzin les obres es procedeixi a una ampliació i/o modificació de la llicència d'activitats existent, de caràcter municipal, per a deixar constància de les modificacions. No es preveu nova activitat, sinó aprofitar l'existent, ja que els nous usos no s'adscriuen en altres activitats específiques.

El bar de l'equipament és un activitat complementària que es va concedir el 30 de maig de 2007 com a ús complementari del centre. Es va traslladar a l'ala oriental, ampliació del centre realitzada en els anys 2023-2024. No es modifica aquesta activitat en aquest projecte.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD 3.4 FUNCIONAMENT DE L'ADEQUACIÓ I LLUR RELACIÓ AMB EL CENTRE CULTURAL LUDIC

S'han contemplat tres escenaris de funcionament diferent de l'ampliació i el seu ús relatiu respecte els espais exteriors i el propi equipament del Centre Cultural i Lúdic.

- Escenari 1. Funcionament autònom dels usos i activitats.

En aquest escenari s'ha contemplat un funcionament autònom dels usos de biblioteca i espai de treball, motiu pel qual s'ha un accés independent des de l'espai públic a la part posterior. El coworking pot tenir un accés propi sempre i quan s'habiliti l'espai expositiu/foyer, que actuaria com a distribuïdor, amb un accés més proper pel carrer de Vint-i-sis

L'espai expositiu foyer ja ha estat dissenyat a avant-sala de la sala escènica principal, però també com un gran distribuïdor per a la resta d'usos, permetent accés a la sala principal, espai de treball, cambres higièniques i zona de bar. Els seus quatre accessos independents permeten un funcionament gradual segons els requisits de l'activitat a desenvolupar-hi.

- Escenari 2. Funcionament conjunt amb el foyer/espai expositiu


L'espai de treball, com s'ha comentat, pot funcionar de manera independent sempre que s'habiliti el foyer d'accés. Això permet el funcionament independent o simultani amb la biblioteca.

- Escenari 3. Funcionament conjunt amb la totalitat del centre cultural

Aquest escenari és equivalent a l'anterior, però emprant el foyer per connectar les noves activitats amb la sala escènica, per una banda, i a la zona de bar interior i exterior, per l'altra. Aquest escenari serà puntual, ja que la sala escènica s'aprofita en esdeveniments singulars i no de manera contínua, però la resta d'usos sí es contemplen que funcionin de manera conjunta la major part del temps, o de manera combinada com a mínim.

Aquests escenaris poden ser així, combinats de manera complementària per a donar resposta a funcionaments estacionaris o horaris diferents.

EXPEDIENT CODI 2021/667



LEGENDA TIPOLOGIA ACTUACIONS


- OPERA NOVA
- RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ
- SUPERFÍCIE RENOVADA
- RENOVACIÓ

LEGENDA DE PROGRAMES I USOS

- ACTIVITAT / SALA CONCERTS
- SALA EXPOSICIONS
- SALA PER TREBALL (COWI)
- SALA I CUBILA
- ACCÉS PÚBLIC PRINCIPAL
- ACCÉS INDEPENDENT



OPCIO 1. USOS MÚLTIPLES I INDEPENDENTS




OPCIO 2. US INDEPENDENT SALA DE TREBALL + SALA EXPOSICIONS I BAR




OPCIO 3. US INDEPENDENT SALA CONCERTS + SALA EXPOSICIONS I BAR

Esquema de funcionament de l'avançprojecte

NOTA: Aquest esquema de fases correspon a l'avançprojecte d'aquest projecte bàsic i executiu. El projecte no contempla aquestes fases, però sí s'ha dissenyat la proposta per a ser conforme i congruent amb les fases descrites i els usos simultanis o independent que s'hi descriuen.



OPCIO 4. US ÚNIC SALA DE CONCERTS




OPCIO 5. US ÚNIC BAR



OPCIO 6. US ÚNIC SALA DE TREBALL + SALA EXPOSICIONS

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL LUDIC





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD 3.5 TAUULA DE SUPERFÍCIES DE LA PROPOSTA

A continuació es detallen les superfícies relatives a la proposta arquitectònica de l'ampliació del Centre Lúdic i Cultural.

També s'ha fet un resum dels espais exteriors circumdants a l'equipament i un resum de superfícies generals de l'ampliació.

TAUULA DE SUPERFÍCIES - PROPOSTA			
CODI	ESTANÇA	SUPERFÍCIE ÚTIL	SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PLANTA BAIKA			
FO	Accés- Foyer	76,30m²	-
LR	Ludoteca / Biblioteca	62,71m²	-
CO	Espai de treball / Co-working	37,05m²	-
D	Distribuidor	2,30m²	-
V	Vestuari	4,85m²	-
CH1	Cambra Higiénica 1	3,05m²	-
CH2	Cambra Higiénica 2	2,95m²	-
CH3	Cambra Higiénica 3	11,55m²	-
CH4	Cambra Higiénica 4	11,55m²	-
M1	Magatzem 1	4,45m²	-
M2	Magatzem 2	5,50m²	-
K	Office	7,90m²	-
M6	Magatzem sota-grades	10,02m²	11,55m²
TOTAL SUPERFÍCIE PLANTA BAIKA		240,18m²	281,30m²

PLANTA BAIKA - ESPAIS EXTERIORS			
PA	Nou accés posterior (carrer de Vint-i-sis	101,02m²	-
PS	Formació grades part posterior	45,58m²	-
TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR		146,60m²	-

PLANTA PRIMERA - ESPAIS EXTERIORS			
C1	Coberta de retenció 1	102,58m²	-
C2	Coberta de retenció 2	48,36m²	-
SUPERFÍCIE EXTERIOR PLANTA PRIMERA		48,36m²	-
PLANTA COBERTA - ESPAIS EXTERIORS			
C	Coberta - reserva instal·lacions	37,15m²	-
SUPERFÍCIE EXTERIOR PLANTA SEGONA		37,15m²	-


TAUULA DE SUPERFÍCIES - PROPOSTA			
CODI	ESTANÇA	SUPERFÍCIE ÚTIL	SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

RESUM DE SUPERFÍCIES - PROPOSTA			
PB	PLANTA BAIKA	240,18m²	281,30m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR		240,18m²	-
TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR		232,11m²	-
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		-	281,30m²


EXPEDIENT CODI 2021/667

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MD4 REQUERIMENTS A COMPLIMENTAR EN FUNCIO DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI

MD4.1 ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CTE

El projecte té per objecte l'ampliació d'un equipament existent. L'ampliació té un ús de restauració, complementari a l'ús principal de l'equipament, que es d'ús cultural. No hi ha cap afectació a l'interior de l'equipament existent, reformant-se únicament les sortides d'evacuació del carrer de Vint-i-set:-

En el cas del present projecte, s'ha realitzat amb l'objectiu de veïllar per aconseguir el màxim grau d'adequació efectiva al CTE del projecte.

En tots cas, els documents bàsics que no siguin d'obligat compliment servirán de referència a seguir per poder definir les prestacions mínimes de les solucions projectades

En base a la darrera justificació i als punts anteriors, es detallen a continuació les prestacions en relació a cada exigència bàsica del Codí Tècnic de l'Edificació:

EXPEDIENT CODI 2021/667


Requisits bàsics LGE art. 3	Exigències bàsiques CTE	Nivells o valors límits de les prestacions establerts en els Documents Bàsics
-----------------------------	-------------------------	---

Seguretat		Projecte ⁽¹⁾
SE Seguretat Estructural	SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)	
SE 1 Resistència i estabilitat	- La resistència i l'estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos induguts, de forma que es mantingui la resistència i l'estabilitat enfront de les accions i influències previsible durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst.	DB SE-AE DB SE-A DB SE-C DB SE-F DB SE-M
SE 2 Aptitud de servei	- L'aptitud al servei serà conforme amb l'ús previst de l'edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles	EHE, EF, NCSE

SI d'incendi	SI Seguretat en cas d'incendi (art. 11 Part I del CTE)	DB SI ⁽²⁾	Es d'aplicació
SI 1 Propagació interior	- Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'interior de l'edifici.	DB SI 1	Es d'aplicació
SI 2 Propagació exterior	- Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'exterior, tant en l'edifici considerat com a d'altres edificis.	DB SI 2	Es d'aplicació
SI 3 Evacuació d'ocupants	- L'edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat.	DB SI 3	Es d'aplicació
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis	- L'edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l'alarmat de l'incendi, així com la transmissió de l'alarmat als ocupants.	DB SI 4	Es d'aplicació
SI 5 Intervenció de bombers	- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d'extinció d'incendis.	DB SI 5	Es d'aplicació
SI 6 Resistència al foc de l'estructura	- L'estructura portarà mantind'n la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques.	DB SI 6	Es d'aplicació

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC






Requisits bàsics LDE a.T.	Exigències bàsiques CTE	Nivells o valors límits de les prestacions establerts en el Document Bàsic
3		

Seguretat			Projecte ^(*)
SUA	Seguretat d'Utilització i Accessibilitat	Seguretat d'Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE)	DB SUA
	SUA 1 Caigudes	- Es limitarà el risc de que els usuaris patixin caigudes, per a lo qual els terrenys seran adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escaleres i rampes, facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.	DB SUA 1 Es d'aplicació
	SUA 2 Impacte o enganxada	- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o enganxades amb els elements fíxes o practicables de l'edifici.	DB SUA 2 Es d'aplicació
	SUA 3 Inmobilització en recintes tancats	Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats a recintes.	DB SUA 3 Es d'aplicació
	SUA 4 Il·luminació inadeguada	- Es limitarà el risc de danys a persones a conseqüència d'una il·luminació inadequada en zones de circulació dels edificis tant interiors com exteriors, inclosos en cas d'emergència o de fallida de l'enllumenat normal.	DB SUA 4 Es d'aplicació
	SUA 5 Alta ocupació	- Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant la circulació de les persones i la securització amb elements de protecció i conteniment en previst del risc d'abastament.	DB SUA 5 No és d'aplicació.
	SUA 6 Oleguent	- Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en oleguents a pissins, dipòsits, pools i similars mitjançant elements que restringeixin l'accés.	DB SUA 6 No és d'aplicació
	SUA 7 Vehicles en moviment	- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació rodades i les de les persones.	DB SUA 7 No és d'aplicació
	SUA 8 Acó d el llamp	- Es limitarà el risc d'electrocució i d'inconduït causat per l'acó d el llamp mitjançant instal·lacions adequades de protecció contra el llamp.	DB SUA 8 Es d'aplicació
	SUA 9 Accessibilitat	Veuure apartat accessibilitat	DB SUA 9 Es d'aplicació

labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6IEU4-VY50R-RZ95V-26FAAC-ICE77C7DAD0CECAFDFAE0E8441CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=iescabanyes

Requisitos básicos LOE art. 3	Exigencias básicas CTE	Nivel o valor límite de las prestaciones establecidos en el Documento Básico
-------------------------------	------------------------	--

EXPEDIENT CODI 2021/667

Habitabilitat		Projecte	
H5 Higiene, salut i protecció del medi ambient		DB HS	Es d'aplicació.
HS 1 Protecció enfront la humitat	Salubritat (art. 13 part 1 del CTE) - Es minimitza el risc previsible de presència d'infiltracions d'aigua o humitat en l'interior dels edificis i els seus tanquents com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d'escorrents, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s'escau, permetin l'evacuació sense producció de danys.	DB HS 1	Es d'aplicació
HS 2 Recollida i evacuació de residus	- L'edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per els d'acord amb el sistema públic de recollida de tal manera que es faciliti l'adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.	DB HS 2	Es d'aplicació
HS 3 Qualitat de l'aire interior	- L'edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produïnxin de forma habitual durant l'ús normal dels edificis, de forma que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i els garantixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants. - Per tal de limitar el risc de contaminació de l'aire interior de l'edifici i de l'entorn exterior de façanes i patis, l'evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l'edifici, amb independència del tipus de combustible i de l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.	DB HS 3	Es d'aplicació
HS 4 Subministrament d'aigua	- L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l'equipament higiènic previst alguna aigua per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa. - Els equips de producció d'aigua calenta amb sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.	DB HS 4	Es d'aplicació.
HS 5 Evacuació d'aigües	- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les esorrents.	DB HS 5	Es d'aplicació
HS6 Protecció enfront a l'exposició al radó	Els edificis disposaran de mitjans adequats per a limitar el risc previsible d'exposició inadequada a radó procedent del terreny en los recintes tancats.	DB HS 6	Es d'aplicació.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Requisits bàsics LOE art. 3	Exigències bàsiques CTE	Nivells o valors límits de les prestacions establerts en els Documents Bàsics
-----------------------------	-------------------------	---

Habitabilitat	HE	Estadi d'energia	Projecte
HE	Estadi d'energia	(art. 15 Part 1 del CTE)	DB HE
HE 0	Llimitació del consum energètic	L'edifici aconseguirà un ús raonable de l'energia necessària per a la seva utilització i reduirà a límits sostenibles el seu consum i així mateix aconseguirà que una part del seu consum procedeixi de fonts d'energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. (3)	DB-HE 0 No és d'aplicació al ser una reforma amb modificació de l'envoltant menor al 25%.
HE 1	Condició per al control de la demanda energètica	L'edifici disposarà d'una envoltant que limiti adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l'ús de l'edifici, del règim d'hivern i d'estiu, així com per les seves característiques d'aïllament i inèrcia, permetent la ràpida i l'eficient exposició a la radiació solar, reduint el risc d'aparició d'humitats de condensació superficials i inverteïbles que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els ports tèrmics per a limitar les pèrdues o guany de calor i evitar problemes hidro-tèrmics als mateixos.	DB HE 1 No és d'aplicació al ser una reforma amb modificació de l'envoltant menor al 25%.
HE 2	Condició de les instal·lacions tèrmiques	L'edifici disposarà d'instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. - Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d'instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RTE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l'edifici.	DB HE 2 Es d'aplicació
HE 3	Condició de les instal·lacions d'il·luminació	L'edifici disposarà d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaçes energèticament disposant d'un sistema de control que permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions.	DB HE 3 Es d'aplicació
HE 4	Contribució mínima d'energia renovable per a la demanda d'aigua calenta sanitària	-Una part de les necessitats energètiques tècniques derivades de la demanda d'ACS o de climatització de piscaire coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l'edifici de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d'energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda d'aigua calenta del edifici. -Els valors derivats d'aquesta exigència tenen consideració de màxims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenció a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial.	DB HE 4 Es d'aplicació


HE 5 Generació mínima d'energia elèctrica – Si l'edifici està inclòs en l'àmbit d'aplicació del CTE HE 5, incorporarà sistemes de capacitat i transformació d'energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa. – Els valors derivats d'aquesta exigència bàsica tindràn la consideració de mínims, sense perjudici de valors més estrictes que puglin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atinent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial.	DB HE 5 No es d'aplicació
HE 6 Datacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics Els edificis disposaran d'una infraestructura mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics.	DB HE 6 No es d'aplicació


HR: Protecció entorn del sociol	HR: Protecció entorn del sociol (art. 14 Partit CTE)	- L'edifici és projectat, construït, utilitzat i mantingut de manera que els elements constructius que conformi els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: - reduir la transmissió del sool aeri, i d'impactes - reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l'edifici, i - per limitar el sool i reverbant dels recintes.	DB HR	No s'ha aplicat al ser una reforma amb modificació del envoltant del edifici, i menor al 25%.
---------------------------------	--	---	-------	---

⁽¹⁾ Prestació a garantir en el projecte segons l'àmbit d'aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

⁽²⁾ En edificis i establiments industrials es dona compliment a les exigències bàsiques amb l'aplicació del Reglament de Seguretat en cas d'incendis d'establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).

⁽³⁾ S'ha recollit com a exigència del DB HE 0 la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les altres seccions del DB.





labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 321.19916 6IEU4-VV50R-RZ95V-26FAAC1CE77C7DAD0EC4ADF0AE8441CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=iescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES



CTE

Paràmetres del DB SUA exigències de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

INSTAL·LACIO DE PROTECCIÓ AL LLAMP

SUA-8

[illegible]

NECESSITAT DE LA INSTAL·LACIÓ

NO es necesaria la dónos:	SÍ es necesaria la dónos:
* La frecuencia esperada de impactos (N_0) es inferior o igual al riesgo admisible de edificio (N_a) $\rightarrow N_0 \leq N_a$	No ✓ $p_e = 0,003850 / N_a = 0,003667$
* La frecuencia esperada de impactos (N_0) es superior al riesgo admisible de edificio (N_a) $\rightarrow N_0 > N_a$	✓
* Edificios con altura > 43m *	
* Edificios en los que se manipulen sustancias volátiles, radiactivas, altamente inflamables o explosivos. *	

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ

N_e	Frequência esperada de leitura	N_e (última interação / ano) Densidade (impactos/ano/ha)	Município	N_e impactos / ano/ha	As Cabanas mapa 5,00
A ₁ : (1) superfície de captação A ₂ : (2) nível do solo seco	As áreas de 150 m ² de cada ponto, tal monitore de leitura, foram 1 (ponto de leitura) e 2 (primeiro condutividade)	5,00		1.540,00 m ²	
C ₁ : Condutividade elétrica com íons em condutividade elétrica com íons em	* seletor para a leitura elétrica e a leitura da leitura elétrica com íons. → * seletor de leitura elétrica com íons. → * seletor de leitura elétrica com íons. →			C ₁ = 0,90 C ₂ = 0,75 C ₃ = 1,00	
* $N_e = N_p, A_1, C_1 \cdot 10^{-6}$		5,00	$\times 10^3$	$N_e = 0,003950$	impactos / ano

N_B	C_2 : coeficient segons tipus de construcció	Estructura metàl·lica l'edifici: l'edifici: $C_2 = 0,50$ formigó $C_2 = 1,00$ fusta $C_2 = 2,00$	Estructura formigó l'edifici: l'edifici: $C_2 = 1,00$ formigó $C_2 = 1,00$ fusta $C_2 = 2,50$	Estructura fusta l'edifici: l'edifici: $C_2 = 2,00$ formigó $C_2 = 2,50$ fusta $C_2 = 3,00$
RISC ADMISSIBLE DE L'EDIFICI	C_3 : coeficient segons el contingut de fusta	* edifici amb altres continguts →		$C_3 = 1,00$ $C_3 = 0,5$
	C_4 : coeficient segons l'ús de l'edifici	* edifici no ocupat nominalment →		$C_4 = 0,5$ $C_4 = 0,3$
	C_5 : coeficient segons l'ús de l'edifici	* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent		$C_5 = 3,00$ $C_5 = 1,00$
	C_6 : necessitat de continuïtat de les activitats que es desenvolupen a l'edifici	* edifici on es que el seu desenvolupament pugui interrompre algun servei imprescindible (hospitals, bombers, ...) →		$C_6 = 5,00$ $C_6 = 1,00$
		* edifici en el que es seu desenvolupen condicions impactes ambientals greus →		$C_6 = 5,00$ $C_6 = 1,00$
$N_c = C_2 \times C_3 \times C_4 \times C_5 \times C_6$		$5,5 \times 10^{-3} \times 0,50 \times 1,00 \times 3,00 \times 1,00$	$5,5 \times 10^{-3}$	$N_c = 0,003667$

Determinació de l'Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp

[illegible]

No L'edifici disposarà d'un sistema de protecció al llamp

DB-HS. SALUBRITAS

HS-1 Protecció contra la humitat

Es d'aplicacio al projecte

L'edifici garanteix l'exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat

Els seus sistemes s'han dissenyat d'acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de

Pel que fa al disseny de les façanes:

- Grau d'exposició al vent: zona eolica C

- Zona pluviométrica II

- Altura de coronament de l'edifici entre 3m i 16m, en un entorn poc ventós

El que suposa un grau d'impermeabilitat 3

Per al disseny de murs i terres

La solera serà armada sobre emmacat de graves i lamina de polietilè, garantint grau d'impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-9 cm/s).

Es suposa un grau d'impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny

A la memòria constructiva es detallen els paràmetres de compliment de l'envoltant de l'edificació en relació als requisits establerts al DB-HS1, així com risc de condensacions calculat.

S'adjunta fitxa de comprovació de les façanes de l'edificació

HS-2 Recollida i evacuació de residus

Aquest document aplica als edificis d'habitatges. No és d'aplicació en aquest projecte bàsic i executiu

HS-3 Qualitat de l'aire

La justificació del càlcul de ventilació així com el dimensional de la pròpia instal·lació es troben a l'annex 6 dels annexos de projecte, al TOM III d'aquest projecte bàsic i executiu, **CÀLCUL JUSTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS**.

HS-4 Subministrament d'aigua

La justificació del càlcul de subministrament i distribució d'aigua, així com el dimensionat de la pròpia instal·lació es troben a l'annex 6 dels annexos de projecte, al TOM III d'aquest projecte bàsic i executiu, **CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS**.

AJUNTAMENT DE LES CABANYES



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT

Aquesta fitxa s'ha de descarregar abans de la seva utilització ja que si s'emplena via web pot donar errors



AMBIT D'APLICACIO (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes	✓
Mulheres descobertas	

DEFINICIÓ DEL GRAU D'IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviométrica Taula 5		Zona edifica					Grau d'impermeabilitat
		II	III	IV	V		
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)	≤ 15	✓					✓
	16-40						
	41-100						
Classe d'entorn Taula 6						E1	✓
							3

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

FACUNDA CARA VISTA		Amb. cântăra d'are	Veribila No veribila		
Sims cântăra d'are	Grau 5.6	B3-C1		C1+H1+J2+N2	
	Grau 5.3	B1-C1+J1+N1		B2-C1+J1+N1	✓
	Grau 5.3	B1-C1+H1+J2+N2	✓		
	Grau 5.4	B2-C1+H1+J2+N2			
	Grau 5.6	B3-C1		C1+H1+J2+N2	
	Grau 5.2	B1-C1+J1+N1			
	Grau 5.3	B1-C1+H1+J2+N2			
	Grau 5.6	B3-C1			

[illegible]

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondrien amb les especificacions de l'apartat 2.3.3 del DB HS-1 i es reflectirien als plànols, armaraments o plec de condicions segons correspongui.

Agost 2007

COAC · Oficina Consultora Tècnica

1117

labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667

HS-5 Evacuació de les aigües

La instal·lació d'evacuació d'aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l'edifici, conduint-les a la xarxa municipal (que no és separativa encara) i evitant l'entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics.

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d'altres reglamentacions en quan a

- ventilació
- traçat
- dimensionat
- manteniment

en les següents condicions:

Ventilació	Es disposa de sistema de ventilació que permet l'evacuació dels gasos i garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics
Trapat	El trapat i el pendent de la instal·lació faciliten l'evacuació de les aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció.
Dimensionat	La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures
Manteniment	Es dissenya de forma que siguin accessible

El seu disseny, dimensional i executió garantirà les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE (RD 314/2006) DB HS-5 "Evacuació d'aigües", les especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiència, així com les especificacions del "Reglament dels Serveis Públics de Sanejament" (D. 130/2003).

El traçat, característiques i dimensionat s'indica als plànols

- Disseny i posada en obra

Les xarxes separatives d'evacuació d'aigües pluvials i d'aigües residuals de l'edifici connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que no és separativa.

L'abocament d'aigües residuals es farà pel carrer de Vint-i-set i el d'aigües pluvials pel mateix carrer, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. Es disposarà arqueta prèvia per a la instal·lació d'un grup de filtratges de greixos.

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris i a més a les bumeres dels locals d'instal·lacions

Les aigües pluvials són les de les de la coberta de l'edifici.

Les aigües s'evacuen per gravetat.


- Elements de la xarxa d'aigües residuals

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d'aparells s'uniran a un ramal de desguàs que desembocarà en el baixant.

Els baixants d'aigües residuals circulen per calaixos verticals d'obra fins a la connexió amb el col·lector que discorre, pel desota la solera, fins al sífo general de l'edifici al costat del carrer de Vint-i-set.

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sífo general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d'una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sífo i la connexió al clavegueró.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 61E4-VV50R-RZ95V 26FAAC1CE77CDAC0E4ADF40E8441CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Limitació del consum

ME 0
Projecte d'execució
Obra nova i intervenció en edificis existents
Us diferent al d'habitatge

Referència de projecte: 2204 Ampliació Centre Cultural Les Cabanyes

Aquesta fitxa s'ha de descarregar
abans d'utilitzar-la, ja que si s'emplena
via web pot donar errors de càlcul.

DADES

Tipus d'intervenció:

☐ Obra nova
☒ Ampliació: sup. útil > 50 m², en la qual s'incrementa més d'un 10% la superfície o volum constructiu de la unitat o unitats d'ús on s'intervé

☐ Canvi d'ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²
☐ Reforma: que renovi de manera conjunta > 25 % de l'envolupant tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l'edifici.

Ús de l'edifici / entitat:

Restauració (Re) - Us complementari

Zona climàtica hivern:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E

EXIGÈNCIA

☒ El consum d'energia primària no renovable (C_{epri,nr}) de la part amplada de l'edifici no supera el valor límit (C_{epri,nr,lim}) en funció de la zona climàtica i de la càrrega interna mitjana (C_{ei}) ⁽¹⁾.

Clima		Consum d'energia primària no renovable, C _{epri,nr}	
☐ A	C _{epri,nr} =	≤ 55 + 8·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☐ B	C _{epri,nr} =	≤ 50 + 8·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☒ C	C _{epri,nr} =	≤ 35 + 8·C _{ei} =	115,00 kW·h/m²·any
☐ D	C _{epri,nr} =	≤ 20 + 8·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☐ E	C _{epri,nr} =	≤ 10 + 8·C _{ei} =	kW·h/m²·any

☒ El consum d'energia primària total (C_{epri,tot}) de la part amplada de l'edifici no supera el valor límit (C_{epri,tot,lim}) en funció de la zona climàtica i de la càrrega interna mitjana (C_{ei}) ⁽¹⁾.

Clima		Consum d'energia primària total, C _{epri,tot}	
☐ A	C _{epri,tot} =	≤ 155 + 9·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☐ B	C _{epri,tot} =	≤ 150 + 9·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☒ C	C _{epri,tot} =	≤ 140 + 9·C _{ei} =	230,00 kW·h/m²·any
☐ D	C _{epri,tot} =	≤ 130 + 9·C _{ei} =	kW·h/m²·any
☐ E	C _{epri,tot} =	≤ 120 + 9·C _{ei} =	kW·h/m²·any

Verificació de l'exigència mitjançant: CEE3X, mitjançant un complement

Per a la justificació completa de l'exigència, es recorda que cal incloure en el projecte l'informe de verificació generat pels programes de verificació energètica o altres documents específics de justificació.

(1) Càrrega interna mitjana (C_{ei}) en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipa, repartida per unitat de superfície de l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega variable després a l'ocupació, així com les càrregues després a la il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)

OCT COAC juliol 2020 1 / 1

EXPEDIENT CODI 2021/667

Condicions per al control de la demanda energètica

ME 1
Projecte d'execució
Obra nova i ampliació
Us diferent al d'habitatge

Referència de projecte: Ampliació del CCL de Les Cabanyes

Aquesta fitxa s'ha de descarregar
abans d'utilitzar-la, ja que si s'emplena
via web pot donar errors de càlcul.

DADES

Tipus d'intervenció:

☐ Obra nova
☒ Ampliació
Restauració (Re)

Us de l'edifici:

Compactat⁽¹⁾: 4,48 m²/m²

Zona climàtica hivern:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E

EXIGÈNCIES

Condicions de l'envolupant tèrmica

Verificació de l'exigència mitjançant: CEE3X, mitjançant un complement

☒ Transmissió tèrmica dels elements de l'envolupant (U)

Transmissió tèrmica dels elements:		U element		Transmissió tèrmica màxima, W/mK	
		Zona climàtica d'hivern			
- Murs i terres en contacte amb l'aire exterior (U _{te} , U _{ti})	0,45	≤ 0,70	0,56	0,49	0,41 0,37
- Cobertes en contacte amb l'aire exterior (U _s)	0,27	≤ 0,50	0,44	0,40	0,35 0,33
- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no habitables o amb el terreny (U _{ti})					
- Margees o particions interiors que pertanyin a l'envolupant tèrmica (U _{io})	0,49	≤ 0,80	0,75	0,70	0,65 0,59
- Chemins (U _{ti}) ²	2,08	≤ 2,70	2,30	2,10	1,80 1,80
- Conjunt de munt, vidre i, si s'escau, caixa de persiana	2,08	≤ 2,70	2,30	2,10	1,80 1,80
- Portes amb superfície soterranyent ≤ 50%	2,08	≤ 2,70	2,30	2,10	1,80 1,80

* Els murs amb ús d'aparcament en activitats comercials poden incrementar el valor d'U_{te} en un 50%.

☒ Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)⁽²⁾ o Limitació de la demanda (D)⁽³⁾

Coeficient global de transmissió màxim, W/mK		Coeficient global de transmissió	
		K envolupant	
		Zona climàtica d'hivern	
- Coeficient global de transmissió de l'envolupant:	W/mK	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E	0,82
- Envoltupant tèrmica	0,79	≤	

* Els valors límit per compactats intermedis (1 < V/A < 4) s'obtenen per interpolació.

☐ No s'aplica la limitació del Coeficient global de transmissió de l'envolupant (K) atès que la Demanda de calefacció i la de refrigeració són inferiors al valor límit 15 kWh/m²·any.


☒ Control solar de l'envolupant (Q_{esol}) ⁽⁴⁾

El paràmetre de control solar (Q_{esol}) de l'ampliació = 4,00 kWh/m²·mes ≤ al valor límit Q_{esol,lim} = 4 kWh/m²·mes.

OCT COAC desembre 2022 1 / 2

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu·info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Condicions per al control de la demanda energètica

HE 1

Obra nova i ampliació
Ús diferent al d'habitatge

EXIGÉNCIES

✓ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q₁₀₀)

a l'aire máxima, $m^3/h \cdot m^2$

Perméabilité à l'air de les ouvertures:

Q100 obertures
m²/h·m²

- Overtures de l'envelopant

La permeabilitat del buit s'obindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana

✓ Limitació de descompensacions

Transmitância térmica máxima, W/m^2K

Transmitància tèrmica de les particions interiors:

W/m²K

☐	A	☐	B	☒	C	☐	D
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---

- Particions entre unitats del motor i's

$\leq$	1,80	1,55	1,35	1,20	1,0
--------	------	------	------	------	-----

1,00	1,20	1,20	1,20	1,40	2
------	------	------	------	------	---

Entre unitats d'ús i zones

3	1.25	1.10	0.95	0.85	0.1
---	------	------	------	------	-----

✓ Limitació de condensacions

Verificació de l'exigència mitjançant: CEE3X, mitjançant un complement

Per a la justificació completa de l'exigència, es recorda que cal incloure en el projecte l'Informe de verificació general pels programes de certificació energètica o altres documents específics de justificació.

© Col·legi d' Arquitectes de Catalunya 2022. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d' acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

(1) *Compactat* (V/A), en m^3/m^2 : relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi.

(2) Coefficient global de transmission de l'axe de l'autovalant (K) en $W_{100}K$, voir lemmes 2 et 3.

(c) **Coherència global** de l'estructura de l'entorn: l'entorn ha de ser coherent amb l'estructura de l'estructura de l'entorn. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb

l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)

(3) En el cas d'ampliacions, només s'aplicaran els valors límits (K o D) si la superfície o el volum construït s'incrementa $> 10\%$.

(44) *Conjunt solar de desenvolupament (quadru)*, en xivimillímetres, relació entre els guanyats solars durant en mes de juny a l'aves de les obertures de l'envelopant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins

l'envolupant tèrmica. Per a edificis d'ús diferent al d'habitatge el valor límit $q_{\text{ext}}(\text{J/m}^2 \cdot \text{s}) = 4 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{mes}$. (veure Annex A:

Terminologia DB HE)

OCT COAC desembre 2022 2 / 2

labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC

EXPEDIENT CODI 2021/667



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

HE3: Condiciones de las instalaciones de iluminación

El valor d'eficiència energètica de la instal·lació de il·luminació de les zones comunes no superarà el valor límit (VEE_{lim}).

[illegible]

Tota la il·luminació a aquest expedient haurà de tenir una temperatura de 3.000K sempre que els models escollits ho permetin assolint els nivells de lluminositat exigits per normativa a cada espai.


S'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural que regulin, automàticament i de forma proporcional a l'aportació de llum natural, el nivell d'il·luminació de les lluminàries situades a menys de 5 metres d'una finestra.

Les instal·lacions d'il·luminació de cada zona han de disposar d'un sistema de control i regulació que inclogui:

- Un sistema d'encosa i apagat manual extern a el quadre elèctric.
 - Un sistema d'encosos per horari centralitzat en cada quadre elèctric.
- En zones d'us esporàdic (banyo, passadissos, , zones de trànsit, apartaments, etc), el sistema de l'apartat b) es podrà substituir per una de les dues següents opcions:

S'instal·laran sistemes d'aprofitament de la llum natural que regulin, automàticament i de manera proporcional a l'aportació de llum natural, el nivell d'il·luminació de les il·luminàries situades a menys de 5 metres d'una finestra i de les situades sota una lluernera, quan es compleixi l'expressió $T(A \cdot w / A) > 0,11$ junt amb alguna de les condicions següents:


Zones amb tancaments envidriats al exterior on el angle θ sigui superior a 65 graus ($\theta > 65^\circ$)




labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667

Zones amb tancaments de vidre donant a patís o atris descoberts que tinguin una amplada superior a dues vegades la distància entre el terra de la planta de la zona en estudi i la coberta del edifici: $a_i > 2h_i$



Zones amb tancaments de vidre a patis o atis coberts per envitaments on l'amplada de l'auri no és a _ zones superior a 2/Tc veces la distancia H (la i > 2h i/Tc):



l coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local a tant per un; A_w el àrea de envirament de la finestra de la zona (m^2);

A l'àrea total de les joganes de la zona, amb finestres al exterior o al pati interior o al pati [m²], quan es tracti de zones amb tancaments de vidre a l'exterior, o bé l'àrea total de les superfícies interiors del local (sòl + sostre + parets + finestres) [m²], quan es tracti de zones amb tancaments envidriats a patis o arçis;

Les zones comunes a edificis residencials, les habitacions d'hospital, les habitacions d'hotels, hostals, etc., així com les botigues i el petit comerç estan exclosos de l'exigència d'incorporar sistemes de aprofitament de la llum natural.

Tot l'enllumenat que s'utilitzarà al local serà de tipus LED de baix consum d'energia, situats a una alçada adequada segons necessitats, amb una temperatura de color de 3000K sempre que sigui possible. A tots els espais es disposaran d'algun dels següents sistemes de control manual d'il·luminació:


- Interruptors simples o commutats

Als lavabos i zones de circulació, es disposaran de sensors de presència per l'encesa automàtica de les llums

Per tal de poder regular la intensitat lumínica de l'enllumenat segons la quantitat de llum natural que entri al local, als diferents espais es disposarà d'un sensor de lluminositat que enviarà una als diferents dispositius de regulació d'intensitat lumínica ubicats als quadres elèctrics.

Per tal de quantificar el nombre i distribució de les lluminàncies a cada espai, s'ha realitzat un estudi lumínic amb el programa Dialux en el que s'associeixen els diferents nivells de lluminositat mitjana i uniformitat que es marquen a les diferents normatives d'aplicació, CTE i UNE 12464.1.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC





EXPEDIENT CODI 2021/667

[illegible]

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I DECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS.		ECONOMICITAT PROJECTE BASIC	
DECRET 21/2006		REPERTEJO DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES	
PARAMETRES AMBIENTALS D'OBLIGAT COMPLIMENT		PROJECTE	
EDIFICIS D'HABITATGES exclusivament			
ALLAIGAMENT ACÚSTIC	Elements horitzontals i panes separadors entre propietats o s'usos diferents. Allotjament mínim a 50 cm i de 40 dBa		
PARAMETRES DE DECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT	Per tot interior, habitacles i espais comuns: allotjament mínim a 50 cm i de 40 dBa		
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS	Sin ser en els	PROJECTE	
en la construcció del edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:		PUNTS	
DISSENY DE L'EDIFICI	treballs venint a orientació sud-oest (a 90°)	5	
	coberta ventilada	5	
	coberta impermeable	5	
	en edificis d'habitatge que el 50% d'arquitectes reïni a l'entorn de la sala una hora d'assolament directe	5	
	entre les 10 i les 12 hores solars el projecte d'orientar	5	
CONSTRUCCIO	que les diferents unitats individuals de l'edifici disposen de ventilació creuada natural	6	
	estelles perforades/obertes, com a mínim al 50% de la superfície de l'edifici	6	
	sistemes perforats/oberts, com a mínim al 50% de la superfície dels llindars exteriors	5	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 10% de 0,10 W/m ² ·K	4	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 20% de 0,10 W/m ² ·K	6	
ALLAIGAMENT TÈRMIC	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 30% de 0,10 W/m ² ·K	8	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 40% de 0,10 W/m ² ·K	8	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 50% de 0,10 W/m ² ·K	8	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 60% de 0,10 W/m ² ·K	8	
	rendal el coeficient mitjà de transmissió tèrmica k_{m} dels llindars vençuts exterior a un 70% de 0,10 W/m ² ·K	8	
ALLAIGAMENT ACÚSTIC	disposen de solucions de finestrals dobles finestrals a balconada, on el perfil de bastiment evidentment trenca al nivell d'emplaçat i en el repla interior i al repla exterior	4	
	on els elements d'habitatge es situen horitzontals als aspectes entre propietats i usos diferents, també disposen de solucions de finestrals dobles finestrals a balconada, on el perfil de bastiment evidentment trenca al nivell d'emplaçat i en el repla interior i al repla exterior	5	
	utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes de la construcció, per exemple: plàstics d'escumes, etc)	4	
	en cas de demolició prèvia, realitzar les restes petits generats en la construcció del nou edifici	4	
	disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l'edifici	5	
INSTAL·LACIONS	disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües grises pluvials de l'edifici	8	
	utilitzar energies renovables per cobrir la demanda constructiva de l'edifici	7	
	emissió d'espais comuns o d'edifici amb indicadors de presència, a més que afecti negativament al sistema d'evacuació	3	
		15	

[illegible]

El codi de barres no es correcte. Han d'estar activades les macros i el programa ha d'estar correctament instal·lat.
 Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MN. NORMATIVA D'APLICACIÓ

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normas de la presidencia del gobierno* i les del *ministerio de la vivienda* sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figurei un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completarla en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d'àmbit estatal

Color grana: legislació d'àmbit autonòmic

Color blau: legislació d'àmbit municipal

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu·info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via aèria 128, aptm115 - 08006 BCN]

EXPEDIENT CODI 2021/667

Normativa tècnica general d'edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ, DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICA PER RD 1317/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D'ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008)

ORDEN VIV 884/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010)

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013)

ORDEN FOM/1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 731/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (BOE 17/12/2019)

RD 450/2022, DE 14 DE JUNY DE 2022, PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ


Ús de l'edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/12/2008) i les seves posteriors modificacions

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Se han generat les signatures i el codi de verificació. El document no requereix signatures. Milijuntes el codi de verificació per comprovar la validesa de la signatura electrònica del document i el seu autenticitat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3211991616UE4-VY5QR-RZ95V-26FAAC1CE77CDAC0ECAF0AE8441CC121B701), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_TOM I. M_ADEQUACI I AMPLIACI LES CABANYES_241028.pdf_28102024_DEFINITIU	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2334, Data: 28/10/2024 19:07:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6IEU4-YV50R-RZ95V Pàgina 36 de 44	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGRINOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

Libre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1993 (BOE 06/11/93) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions


Libre de l'edifici per a edificis d'habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

EXPEDIENT CODI 2021/667

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]


ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6IEU4-YV50R-RZ95V 26FAAC1CE7C7DAC0FC4ADFEA0EB441CC121B7D11) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lescabanyes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6EU4-VY50R-ZR25V 26FAAC1CE77CDAC0EC4ADF0AE841CC121BD1), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix Signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ilescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6IEU4-VY50R-RZ95V-26FAAC:ICE77C7DADCE0CAADF0A0E8441CC121B7D1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=iescabanyes



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MC4.3 FAÇANES

- Part cega de les façanes

En aquest projecte no ha cap modificació de la composició de fàscana que canviï la composició de fàscanes sensiblement. Les preseracions de la matèria. La única modificació relativa a les parts opaques de fàscana consistirà en un nou acabat exterior consistent en un pintat amb 2 capes de pintura a l'aigua al silicat. (color blanc o bé, color Or Penat RAL036 o a escollir per la DO) sobre arebosa amb morter de calç regleat remolat acabat fi (e:1cm)

-Fusteries de les façanes

A continuació es detalla el càlcul de compliment per les fusteries renovades de l'equipament.

1. RESISTÈNCIA AL VENT DE LES FUSTERIES
- 2.

Zona pluviométrica: Zona I

Tipus de terreny: tipus IV (Zona Urbana)

Classe d'entorn de

Zona Eòlica: Zona C

Grau d'exposició al vent: V2




Figura 2.5 Zonas edificas

Ubicación	Velocidad básica del viento (m/s)	Presión dinámica del viento (KN/m^2)
Barcelona Zona C	29	5,2

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición e_p .

Caudal de escapez del estuario	Altura del punto costado (m)									
	3	6	9	12	15	18	24	30		
Borde del mar o en un 90% con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud	2,4	2,7	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7		
II	2,1	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5		
III	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1		
IV	1,4	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6		
V	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0		
Zona urbana en estado industrial o forestal	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,0		
Centro de escapez de grandes ciudades, con población de edificios	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,0		

- ### 3. ESTANQUÈITAT AL'AIGUA DE LES FUSTERIES

Termit en compte la classificació de resistència al vent, Classe 2, la zona eòlica C, l'alçada de l'edifici i la pressió estàtica de vent:

labaula arquitectes sccip [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]




Figura 2.4 Zonas provisionales de promedios en función del índice provisionario anual

RESISTÈNCIA AL VENT	CLASSIFICACIÓ ESTANQUITAT A L'AIGUA
Classe 2 (zona C, H=4, P=924)	Classe 6A

- ### 3. PERMEABILITAT A L'AIRE DE LES FUSTERIES

La classificació climàtica del municipi de Les Cabanyes és C2, segons la taula D.1 del DB HE1

El DB HE 1 estableix que la permeabilitat a l'aire de les fusteries, mesurades amb una sobrepressió de 100 Pa i referida a la superfície total, tindrà uns valors inferiors als següents:

- a. Per a les zones climàtiques A i B: 50 m³/h m²; que suposa finestres de classe 1 com a mínim.

- b. Per a les zones climàtiques C, D i E: 27 m³/h m²; que suposa finestres de classe 2 com a mínim

En el nostre cas la Permeabilitat a l'aire de les fusteries ha de ser com a mínim Classe 2

- #### 4. PRESCRIPCIÓ I PRESTACIONS DE ELS FUSTERIES

El projecte ha previst unes fusteries de prestacions superiors a les mínimes exigides pel CTE DB-HE

S'ha previst una fusteria de l'envoltant principal d'acer laminat en fred, amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre tipus CLIMALIT 4+4-10-3+3, amb les següents prestacions particulars:

Clasificaciones:

- Resistència a la pressió de vent classe C5 segons la EN-12210
- Estructura a la pluja classe arg segons la EN-12208
- Aïllament acústic fins a 450b de atenuació segons la EN ISO 10104
- Permeabilitat al aire classe 4 segons la EN 12207
- Tecnologia composta provada segons EN 14024
- Classificació CE segons EN 14351-1
- Solidabilitat òptima del perfil gràcies a l'acaba superficial ZF
- Resistència mecànica assajada segons EN 13115
- Resistència al impacte assajada segons EN 13049
- Valor U des de 1,9 W/m²K

Es podran disposar fustereries de menors prestacions sempre que assolixin els valors límits mínims

Prestacions mínimes de les obertures de l'equipament seran les següents

PRESTACIÓ	CLASSE
Resistència al vent	Classe 2
Estantunitat a l'aigua	Classe 6A
Permeabilitat a l'aire	Classe 2

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 32119916 6EU4-VY50R-ZR25V 26FAAC1CE77CDAC0EC4ADF0AE841CC121BD1), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix Signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ilescabanyes

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC

DOCUMENT ADJUNT (TD99): ADJUNT_TOM I. M_ADEQUACI I AMPLIACI LES CABANYES_241028.pdf_28102024_DEFINITIU	IDENTIFICADORS Nº Entrada: 2334, Data: 28/10/2024 19:07:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6IEU4-YV50R-RZ95V Pàgina 43 de 44	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



AJUNTAMENT DE LES CABANYES

MC8 EQUIPAMENT I MOBILIARI

Aquesta ampliació i adequació s'ha dissenyat per a poder ser emprat com a ús independent com a bar en un futur proper. Per aquest motiu no s'ha desenvolupat mobiliari integrat o lliure al projecte arquitectònic, ja que molt probablement serà implementat en un futur projecte i/o adjudicació de mobiliari independent a aquest projecte d'obres.

Tanmateix, a les cambres higièniques s'hi ha disposat l'equipament mínim per a poder tenir un ús funcional i complet. Aquest equipament es divideix en dos categories: equipament sanitari i equipament complementari:

(Entre parèntesi es troben les unitats particulars dels elements).

EQUIPAMENT SANITARI

- Inodors penjats tipus MERIDIAN de ROCA o equivalent. (8)
- Dipòsit integrat tipus DUPLO WC de ROCA o equivalent (8)
- Lavabo mural encastat tipus DIVERTA de ROCA o equivalent (7)
- Griferia electrònica de dues aigües tipus L3D-E de ROCA o equivalent. (8)
- Placa d'accionament doble tipus PLUS DUAL (2), acabat inoxidable o equivalent

EQUIPAMENT COMPLEMENTARI


- Dispensador de Sabó penjat (4)
- Escombreria penjada (4)
- Dispensador de paper de WC penjat (4)
- Barra abatible doble per a ajuda a la mobilitat reduïda a les cambres higièniques adaptades (2)

Nota: L'equipament complementari tindrà un acabat d'acer inoxidable i es trobarà penjat dels paraments verticals, en tot cas, per a poder evitar possibles vandalismes o robatoris dels mateixos i permetre una millor neteja de les cambres.

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptn115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC

EXPEDIENT CODI 2021/667





AJUNTAMENT DE LES CABANYES

Aquest és el darrer full de la Memòria del Projecte executiu d'adequació i ampliació del Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes (Barcelona).

Autors: labaula arquitectes SCLP

[Signature]

ESTEVE SOLÀ I SAURA / Arquitecte

[Signature]

MARIANA ECHEVERRÍA PÉREZ MONTERO / Arquitecta

[Signature]

BERNAT HERNÁNDEZ SABAT / Arquitecte

[Signature]

SERGI GONZÁLEZ BENEDÍ / Arquitecte

EXPEDIENT CODI 2021/667

labaula arquitectes scdp [www.labaula.eu-info@labaula.eu] [tel. 0034931740352] [via augusta 128, aptm115 - 08006 BCN]

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ CENTRE CULTURAL I LÚDIC

