
Annex 3: Disposicions de Gestió de Residus



COMPLIMENT I DISPOSICIONS DEL REIAL DECRET 105/ 2008, D'1 DE FEBRER, SOBRE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

El RD 105/2008 d'1 de febrer, estableix les disposicions específiques que s'han de seguir per la gestió dels residus de construcció i demolició. Complementa a la resta de normativa existent en matèria de residus: Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol.

Afecta a totes les obres d'Intervenció en el Patrimoni Històric.

1.1 Agents

- Productor de residus: El promotor de l'obra
- Posseïdor de residus: L'executor de l'obra
- Gestor de residus: Centre autoritzat a gestionar residus

Segons especifica la disposició quarta del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat dels residus a l'interior del territori de l'Estat, el posseïdor del residu (definit a l'article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per la regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Per tant, l'empresa adjudicatària de les obres de construcció i demolició serà la responsable de gestionar i justificar a l'INCASÒL la correcta gestió dels residus generats i la correcta gestió amb l'Agència de Residus de Catalunya, així com amb altres agents implicats dels tràmits establerts en la legislació vigent. Aquestes tasques s'hauran de dur a terme des de l'inici de l'execució de les obres fins a la finalització del contracte.

1.2 Obligacions del Productor = Incasòl

- Fer incloure en el projecte un Estudi de Gestió de Residus.
- Aprovar el Pla de Gestió de Residus presentat pel Contractista.
- Obtenir i custodiar els certificats que acrediten que els residus han estat gestionats.

1.3 Obligacions del Posseïdor = Adjudicatari de l'obra

- Redactar un Pla de Gestió de Residus basat en l'estudi inclòs en el projecte.
- Lliurar els residus a un gestor autoritzat.
- Lliurar al Productor el Certificat de la Gestió dels residus.
- Separar els residus per tipus si superen les següents quantitats:
 - Formigó 80 Tones
 - Ceràmic 40 Tones
 - Metalls 2 Tones
 - Fustes 1 Tona
 - Vidre 1 Tona
 - Plàstic 0,5 Tones
 - Paper/Cartró 0,5 Tones

Si per manca d'espai a l'obra no es pogués fer la separació, el posseïdor podrà encarregar la separació de fraccions a un gestor de residus, i obtindrà documentació que acrediti que el gestor ha fet la separació.

1.4 Obligacions del Gestor de residus

- Lliurar al posseïdor dels residus els certificats de la gestió dels residus.
- Si el gestor tan sols fa transport o emmagatzematge, haurà de lliurar al posseïdor els certificats de les operacions de valorització o eliminació dels residus.

1.5 Continguts mínims d'un Estudi / Pla de Gestió de Residus

- Estimació de la quantitat (en m³ i Tones) de residus de cada tipus generats. Han d'anar codificats conforme a normativa Europea MAM/304/2002.
- Mesures de prevenció de residus a l'obra.
- Definir què es farà amb cada residu: Reutilitzar / Valorar / Eliminar.
- Mesures per a la separació de residus a l'obra.
- Plànols amb les instal·lacions relacionades amb la gestió de residus a l'obra.
- Plec de condicions tècniques de les operacions de gestió de residus.
- Valoració econòmica de la gestió de residus.