



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE LLOGUER DE CARPES I MOBILIARI PER A LA FIRA D'EMPRESES 2025, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)

EXPEDIENT 2025/15

1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és fixar les característiques mínimes pel lloguer de 34 carpes plegables i 98 taules i bancs com a mobiliari.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

Es justifica la necessitat de la contractació sol·licitada per poder portar a terme la Fira d'Empreses de Ciències i Enginyeries que tindrà lloc el dimecres 7 de maig al carrer Martí i Franquès, de Barcelona. Les carpes i mobiliari són necessàries per acollir les 98 empreses participants en la Fira en condicions adients. El subministrament d'aquests equipaments permetrà que els alumnes tinguin l'oportunitat de contactar empreses de sectors diferents, però sempre relacionats amb els seus estudis, per tal de conèixer de primera mà el món laboral, les seves possibilitats de fer pràctiques o d'obtenir feina en empreses punteres del món científic, tecnològic o institucions de recerca.

Abans de l'adjudicació definitiva, el responsable tècnic del contracte podrà sol·licitar dels licitadors la informació i documentació complementària que estimi oportuna en referència als aspectes i característiques de l'equipament ofertat.

3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

34 carpes plegables de 5x5m

Els requisits tècnics mínims són:

- Les carpes han de ser de fabricació europea amb certificació de qualitat TÜV.
- Estructura reforçada i plegable d'alumini anoditzat.
- L'altura de pas de les carpes ha de ser de 2,15m.
- El tub de les potes ha de ser octogonal, de secció de 43x49mm. i amb un gruix d'alumini de 2,5mm.
- El peu de les potes ha de ser quadrat en alumini de 10x10cm, reforçada amb doble nervi i amb 4 orificis per a una fixació al terreny mitjançant trepant, en cas de ser necessari.
- Les tises de l'interior de l'estructura han de ser d'alumini anoditzat amb perfil de 30mm x 15 mm i amb un gruix de 2,8 mm.
- Les peces d'unió de l'estructura també han de ser d'alumini.
- Els sostres han de ser de color blanc, de polièster impermeables i ignífugs amb certificació CEE "Pirontex 600D".
- Les parets han de ser de color blanc, de polièster impermeable i ignífug amb certificació CEE "Pirontex600".
- La majoria de les parets han de ser opaques "tancades", amb excepció d'alguna que pugui ser amb finestra o porta.
- La subjecció de les parets laterals al sostre ha de ser mitjançant velcro de 5cm.
- La subjecció lateral de les parets a les potes ha de ser integral, mitjançant solapa de velcro perquè les potes de l'estructura no quedin visibles.
- Per a la fixació de les carpes al terra, s'han de subministrar peanyes d'acer galvanitzat de 28 kg per a totes les potes.



- Les peanyes han de ser apilables i han d'estar dissenyades per a fixar fins a 4 potes de carpes unides.
- Transport, muntatge i desmuntatge a realitzar per l'empresa adjudicada.

98 Taules de fusta plegables de 220x67cm. + 98 bancs de fusta plegables de 220x25cm.

Els requisits tècnics mínims son:

- Les taules i els bancs han de ser de fabricació europea amb certificació de qualitat TÜV.
- Han de ser de fusta tractada de pi i avet color "ocre", confeccionats amb llistons sencers per a evitar la seva deformació.
- El revestiment de la fusta ha de portar 3 capes de vernís especial UV-Lasur ignífug "Firelock".
- Les vores de les taules i els bancs han de ser arrodonides i escatades.
- Els farratges i potes han de ser metàl·liques molt resistents y plegables, pintades a pols en color verd, amb forma trapezoidal que dona major amplària a la base i per tant, major resistència.
- Transport, muntatge i desmuntatge a realitzar per l'empresa adjudicada.