

EXPEDIENT CB SU 0164 2025
IMPORTS UNITARIS

EQUIP	DESCRIPCIÓ	UNITATS	PREU	TOTAL
BÀSCULA	Plataforma de pesatge. Dimensions: ample 1000 mm., fons 1000 mm., alt: 250 mm. Dades tècniques Pes: 600 kg. e: 100 g. Per ús intensiu. Receptors de càrrega equipats amb 4 cèl·lules de cisallament. Possibilitat d'utilització sobre terra o encastats. Cable de connexió a l'indicador de 6 metres. Estructura d'acer dolç i pintura de resina (protecció IP 54) i plat de material inoxidable. Característiques de l'indicador: carcassa de plàstics ABS, display LED vermell, 6 dígit, 1" (25,4 mm), amb indicadors de mode de treball: Pes-Tara-Acumul·lació (kg/lb), comptepeces, control de pes(mín-objectiu-màx). Teclat: 7 tecles (mecàniques sota membrana). Pesatge de fins a 6.000 divisions. Monorang, multirang, multiinterval. Connectable a 1 plataforma de pes, fins a 14 cèl·lules de càrrega. Linealització amb fins a 5 punts d'ajust.	1	785,00 €	785,00 €
MARMITA	Marmita a gas, escalfament indirecta (tipus FIREX PR IG 250 V1) . Dimensions: 1.555 x 1.390 x 1030 mm. Capacitat: 250 litres. Potència: 25 kW Cuba de cocció a AISI 316 ideal per al tractament de productes molt àcids. Recipient amb basculament motoritzat a l'eix anterior. Tapa aïllada de doble capa a AISI 304 equilibrada mitjançant molls de gas. Carcassa autoportant a AISI 304. Aïllament tèrmic garantit per panells de fibra de vidre de gran gruix. Revestiments exteriors a AISI 304 setinat. Potes d'acer inox AISI 304 ajustables per a l'anivellament, amb cobertura mòbil per a les operacions de neteja. 99 programes programables. Protecció de plexiglass per a pantalla FTC.	3	42.405,00 €	127.215,00 €
FILTRE MARMITA	Filtre per boca superior. Compatible amb la marmita anteriorment descrita (tipus PAF 0600). Dimensions 600X300X40 mm. Colador complet pel drenatge dels líquids per a separació del producte sòlid dels líquids en la cocció.	2	1.199,00 €	2.398,00 €
BASCULANT 200L	Sarten basculant tipus Firex model DBR G 220 CV1. Dimensions: 2.255 x 1.125 x h 1.285 mm. Capacitat: 220 l. Potència: 52,5 kW. Escalfament per gas mitjançant cremadors tubulars d'alt rendiment i d'acer inox. Sistema automàtic d'encesa i control de flama sense cremador pilot. Sistema d'elevació de cistelles. Recipient amb basculació motoritzada a l'eix anterior Cuba de cocció a AISI 304 (fons gruix 15 mm) amb cantonades arrodonides. Tapa aïllada de doble capa a AISI 304 equilibrada mitjançant molls de gas. Carcassa autoportant a AISI 304 (espessor 40/10). Revestiments exteriors a AISI 304 setinat. Potes d'acer inox AISI 304 de diferents alçades ajustables. Protecció de plexiglass per a pantalla FTC.	2	54.469,00 €	108.938,00 €
CUBETA PERFFORADA	Cubetes perforades amb enganxalls GN1/1 (tipus Firex DABF 0000). Per a cuinar al vapor o bullir. Compatibles amb el sistema d'elevació de cistelles de la basculant anteriorment descrita.	4	562,00 €	2.248,00 €
CARRO ENGANXA CISTELLS	Carro enganxa cistelles tipus Firex DASC 0030. Compatible amb les cistelles (cubetes perforades) descrites anteriorment. Per carregar els cistells fumejants amb seguretat.	1	3.476,00 €	3.476,00 €
FILTRE BASCULANT	Filtre boca superior tipus DAF 220. Per a la separació del producte en procés de cocció dels líquids. Encaixat fàcil i ferme a la part de dalt de la cuba de la màquina per al complet drenatge dels líquids.	1	1.557,00 €	1.557,00 €
BASCULANT 100L	Sarten basculant tipus Firex model DBR G 110 V1. Dimensions: 1.470 x 1.125 x h 1.285 mm. Capacitat: 110 l. Potència: 28 kW Escalfament per gas mitjançant cremadors tubulars d'alt rendiment i d'acer inox. Sistema automàtic d'encesa i control de flama sense cremador pilot. Recipient amb basculació motoritzada a l'eix anterior. Cuba de cocció a AISI 304 (fondo espessor 15mm) amb cantonades arrodonides. Tapa aïllada de doble capa a AISI 304 equilibrada mitjançant molls de gas. Carcassa autoportant a AISI 304 (espessor 40/10). Revestiments exteriors a AISI 304 setinat. Potes d'acer inox AISI 304 de diferents alçades ajustables. Protecció de plexiglass per a pantalla FTC.	2	37.927,00 €	75.854,00 €

ABATIDOR	Abatidor ràpid de temperatura. Construït en acer inox AISI 304 amb grup remot inclòs (tipus Hiber Sèrie HD model HDR20.2). Dimensions: 1.580 x 1.390 x h 2.585 mm. Dimensions interiors: 950 x 1.110 mm Per contenir carros amb estructura portasafates. Capacitat de carros: 1 GN 2/1. Aïllament de les parets amb gruix de 70mm Condensació per aire i aigua. Desescarxe per gas calent. Unitat condensadora inclosa remota. Sòl i rampa inclosos. Sonda nucli de 4 punts amb calefacció inclosa. Pantalla tàctil completa de 7 " amb funció HACCP Producció indicada segons EN17032 Refrigeració: + 90°C a + 3°C // Congelació: de +90°C a -18°C Gas refrigerant R452A Alimentació estàndard: 400V/3N/50Hz Producció refrigeració: 200 kg. Producció congelació: 175 Kg	1	62.841,00 €	62.841,00 €
FORN AMB 1 CARRO EXTRA	Forn elèctric. Tipus iCombi Pro 20-2/1. Sistema de cuina: cos 1082 x 1807 x 1052 mm // complet de 1082 x 1872 x 1117 mm Alçada de treball màxima a la safata superior* ≤ 1,60 m Presa d'aigua (connexió de gas) 3/4. Pressió de l'aigua (pressió de flux) 1,0-6,0 bar Desguàs DN 50. Cabal de flux màxim per sistema de cuina 12 l/min. Monitor a color TFT de 10 polzades amb pantalla digital capacitiva. Càmera de coció amb il·luminació LED. 30-300°C Neteja automàtica. Maneig senzill per a personal no capacitat. Costos mínims d'operació - Tensió 3 NAC 400 V Potència de connexió de la versió elèctrica 67,9 kW Potència "Mode de vapor" 54 kW Potència "Aire calenta" 66 kW Fusible automàtic 100 A Impedància de connexió 0,09 Ω Tipus RCD B	3	38.000,00 €	114.000,00 €
FREGIDORA A GAS	Fregidora de gas, tipus (SILKO NEFG94223) doble pou, unitat monobloc sobre armari amb porta batedora. Tapa d'acer inoxidable (AISI 304) de gruix 20/10, prefabricada per a connexió cap a cap. Pous premsats d'acer inoxidable AISI 304, amb perfil interior radial. Capacitat en litres 23+23. Pous amb àmplia zona d'expansió a la part frontal per a oli i escuma i zona de refrigeració ampliada a la part frontal part frontal per a la recollida de partícules d'aliment. Escalfament mitjançant cremadors d'acer inoxidable. Ajust de calor mitjançant vàlvula de seguretat termostàtica amb termopar. Encesa del cremador principal mitjançant pilot cremador. Encesa piezoelèctrica amb tapa impermeable al quadre de comandament. Temperatura de l'oli dins del pou controlat via termosta mecànic, amb un rang de configuració entre 100 i 185 °C. Termòstat de seguretat reiniciable manualment. Cistella, tapa i col·lector per a la clau de desguàs inclosos. Peus regulables en alçada en acer inoxidable.	3	6.274,00 €	18.822,00 €
PLANXA	Planxa llisa en crom dur. Construïdes en acer inoxidable AISI 304. Mides 800 x 900 x 900 mm. Mides planxa 745 x 700mm. Potència elèctrica 21 kw. Planxa de treball rebaixada 4 cm respecte al pla de treball. Soldadura hermètica. Forat de buidatge de greix amb forma circular. Escalfament mitjançant resistències blindades en contacte directe amb la planxa.	2	4.937,00 €	9.874,00 €
FOCS	Cuina de gas amb focs tipus Lainox MODEL: NECG 96 G. D'acer inoxidable AISI 304 i pla de treball estampat de gruix 20/10. Preparada per a la unió a testa i per al muntatge de la columna d'aigua. Mides: 1200 x 900 x 900 mm. Potència: 45 kW. Equipament de 3 cremadors principals amb una potència de 6 kW, i 3 cremadors de 9 kW. Els 6 cremadors han d'estar soldats hermèticament al pla. Regulació de potència continua des de 1,6 a 6 kW i de 2,5 a 9 kW, amb vàlvula de seguretat amb termoparell. Ignició del cremador principal a través del cremador pilot de baixa potència (170 W). Cremador pilot i termoparell ubicats sota el cos del cremador principal protegits de cops accidentals o desbordament. Estructura plana amb cantonades arrodonides per facilitar la neteja, amb reixetes de ferro colat esmaltat (resistents a àcids, alcalins i flames). Vano obert de 1200 mm. Potes d'alçada regulable en acer inoxidable.	1	5.896,00 €	5.896,00 €
TURMIX PETIT	Triturador monofàsic sumergible, tipus CMP 350 o similar. Fulla, campana i tub d'acer inoxidable. Longitud 350 mm.	2	350,00 €	700,00 €
TURMIX GRAN AMB SUPORT	Triturador submergible tipus MR 550 Ultra o similar. Monofàsic 230V. Potència 750 watis. Velocitat 9000 rpm. Fulla, campana i tub d'acer inoxidable de longitud 550 mm.	2	700,00 €	1.400,00 €
OBRELLAUNES ELÈCTRIC	Obrellaunes elèctric tipus Hispania OEXTC. Dimensions: 670/750x250x450 mm. Motor 220 V. Mono 50 Hz. Potència absorbida: 75 W Potència desenvolupada: 0.16 CV D'acer inoxidable 18/10. Fulla i engranatge d'arrossegament d'acer temperat. Sobre taula també d'acer inoxidable. Motor amb 2 velocitats i protegit per un xassis duralinox. Motor de gran potència i baix consum. Assemblatge amb desplaçament vertical i assistència per moll de gas per a col·locació a qualsevol tipus de llaua.	1	2.290,00 €	2.290,00 €

TALLAVERDURES AMB DISCOS	Robot tallaverdures de taula similar al robot CL 52 - 1V. Robust, eficaç i fàcil de netejar. Motor asíncronic industrial i bloc del motor adients per ús intensiu. Eix de motor d'acer inoxidable. Motor muntat sobre rodaments de boles que eviti soroll i vibracions. Discos llescadors següents: 1, 3, 6, 14, 14x14x14 i 20x20x20 mm Tolva cilíndrica de Ø 58 mm per a talls d'hortalitzes allargades o fràgils. Amb palanca de moviment assistit per reduir esforços i augmentar la productivitat. L'arrancada per emputjador.	2	3.000,00 €	6.000,00 €
EXTERMINADOR INSECTES	Exterminador d'insectes apte per ús restauració. Mides aproximades 177x450x200 mm. Potència 18 w. Cobertura per a 25 m2. 1 tub amb làmina/placa adhesiva.	6	200,00 €	1.200,00 €
ESTERILITZADOR GANIVETS	Armari esterilitzador UVA tipus Tournus model 806 423. Construït en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides exteriors: 570 x 170 x 600 mm. Tensió 220 volts. Potència: 15 W Amb angles arrodonits i portes de plexiglass transparent. Frontisses d'acer inoxidable. Tancament magnètic i dispositiu d'interrupció d'UVA a l'obertura de les portes. Armari per a 30 ganivets amb reixeta posterior vertical. Tancament de portes simple.	2	500,00 €	1.000,00 €
SISTEMA RENTAT	Rentavaixelles/Rentacaçoles tipus Comenda model GE 1005 RCD. Dimensiones 1500 x 900 x 1930 mm. Dimensions cistella 1320 x 700 mm. Alimentació: 400/III/N/50. Consum màxim 12 Kw Construcció en acer inoxidable. Cistella portaobjectes extraïble. Bastidor en acer inoxidable. Acabat amb doble paret en AISI 304. Cicle autorentat intern al final de jornada. Sistema evacuació vapors. Doble sistema rotatiu de rentat i esbandit. Resistències construïdes amb INCOLOY. Possibilitat d'escollir encesa manual o automàtic. Producció: 30/15/10/7 cistelles/h. Cicles de rentat de 2/4/6/10 minuts. Capacitat cuba 100 litres. Potència boma: 1,5 + 1,5 Kw. Resistència cuba 9 Kw. Aigua esbandit 6 litres. Resistència boiler 9 Kw. Alçada útil 650 mm. Potència bomba esbandit 0,55 Kw.	2	20.000,00 €	40.000,00 €
ARMARIS CALENTS	Carro calent doble amb dos portes. Dimensions aproximades 1480 x 860 X 1770 mm. Potència elèctrica 3560w / 230v / 50-60hz D'acer inoxidable 304 18/10 satinat. 2 portes batents aïllades amb fibra de vidre amb frontisses de tancament automàtic i tancament amb clau. 20 + 20 nivells de guia 65 mm profunditat i safates GN 2/1. Temperatura màxima de treball 90° C. Bloc calòric 3560 w extraïble amb recipient per a humitat i sistema d'aire reforçat. Interruptor on/off lluminós i termòstat digital. 2 nanses laterals per facilitar el transport. Protecció perimetral, amb para-xocs de goma a la base. Amb 4 rodes giratòries de Ø 150mm-160mm, 2 d'elles amb fre i molt resistents.	3	4.000,00 €	12.000,00 €
CARROS PORTA SAFATES	Carro amb un compartiment de construcció robusta, autoportant i higiènica de perfil quadrat d'acer inoxidable d'alta qualitat de 25 x 25 mm. 18 parells de guies de suport a U fermament soldades a intervals de 75 mm amb proteccions contra lliscament i bolcat en ambdós costats segons DIN EN 18867-2. 2 travessers transversals de perfil rectangular 20 x 10 mm, tubs quadrats verticals per facilitar maneig. Carro mòbil amb 4 rodes giratòries, 2 amb fre i bloqueig total, Ø 125 mm, amb fixació per tija. Para-xocs per discos de polietilè als costats.	28	800,00 €	22.400,00 €
CARROS PORTA SACS ESCOMBRERIES	Carros porta sacs escombreries. Mides aproximades de 590 x 430 x 960 mm. Suport a pedal d'acer inoxidable. Apte per a bosses d'escombreries de més de 120 litres	6	120,00 €	720,00 €
CARRO DE DESCARTRONATGE	Carro descartronatge tipus ESMELUX ref.80616. Mides: 700x800x1600 mm. Alçada interior: 1500 mm. Roll container 2 laterals, 1 fons i 1 safata. Amb càrrega fins a 100 kg.	2	325,00 €	650,00 €
CARRO PARA CÀRREGUES PESADES	Carro d'acer inoxidable amb prestatge reforçat per a suportar grans càrregues (fins a 300 kg). Nansa reforçada de tub de 30 mm de diàmetre. Quatre rodes giratòries, dues d'elles amb fre. Amb les cantonades amb para xocs de goma.	4	700,00 €	2.800,00 €
RENTAMANS	Rentamans mural d'acer inoxidable. Tipus TOURNOUS MODEL: 806381. Mides: 415x310x185 mm. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mescla d'aigua calenta - freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Ha de subministrar-se amb sifó i mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador.	7	283,00 €	1.981,00 €
AIGÜERA ABOCADORA	Aigüera abocador tipus DISTFORM F06655FV. Mides 600 x 600 x Al 500. Mesures de la cubeta 500 x 400 x 250 mm. D'acer inoxidable AISI-304 18/10. Reixeta movable per recolzar cubs i olles grans.	1	580,00 €	580,00 €
TAULA CENTRAL (SUPORT MARMITES)	Taula central amb rodes i prestatge inferior incorporat, del tipus Taula EURO MC-600/1 (15-25). Mides: 2500 x 600 x 850 mm. amb rodes. Gruix del taulell de cuina: 1,5 mm. Construïda en acer inoxidable càlida AISI-304 18/10. Bastidor i potes en tub inox. Potes regulables en alçada.	2	960,00 €	1.920,00 €
CARRO PRESTATGERIA	Carro prestatgeria. Tipus Hupfer MODEL: RTW-ST / 18-12-5. Mides: 1275 x 675 x 1800 mm. Capacitat càrrega: 200 Kg. Monoblock en tub quadrat de 25 mm. soldat. Estructura molt estable. De 4 prestatges de xapa perforada. 4 rodes giratòries, 2 amb fre.	2	864,00 €	1.728,00 €

FONT D'AIGUA	Font estable i robusta i duradora. Requereix entrada d'aigua, desguàs i endoll. Fabricació exterior i interior amb acer inoxidable A-304. Acabats amb protecció higiènic i antivandàlic. Regulació de l'alçada de l'aigua del sortidor mitjançant vàlvula de gran precisió. Separació del polsador manual i el sortidor d'aigua. Temperatura de l'aigua freda regulable. Possibilitat de veure a gots.	1	715,00 €	715,00 €
PICA DE RENTAT 2 SENS 1200 mm	2 sens d'acer inoxidable AISI - 304 18/10 amb faldó posterior de 10 mm d'alçada soldat. Profunditat 700 mm i alçada de 850 mm. Cubes amb protecció insonoritzant, amb vàlvules de desaigüe i tub sobreexidor. Dimensions de les cubetes 500 x 500 x 300 mm S'haurà d'instal·lar aixeta dutxa.	3	634,00 €	1.902,00 €
BASTIDOR (per pica rentat de 2 sens)	Bastidor construït sense estant en acer inox IAI - 304/18/10. Alçada 850 mm. Potes d'acer inoxidable regulables .	3	268,00 €	804,00 €
PICA DE RENTAT 2 SENS EXTRA GRAN 1800 mm	2 sens d'acer inoxidable AISI - 304 18/10 amb faldó posterior de 10 mm d'alçada soldat. Profunditat 700 mm i alçada de 850 mm. Cubes amb protecció insonoritzant, amb vàlvules de desaigüe i tub sobreexidor. Dimensions de les cubetes 800 x 500 x 375 mm S'haurà d'instal·lar aixeta dutxa.	1	929,00 €	929,00 €
BASTIDOR (per pica extra gran 2 sens)	Bastidor construït sense estant en acer inox IAI - 304/18/10. Alçada 850 mm Potes d'acer inoxidables regulables .	1	360,00 €	360,00 €
AIXETA DUTXA EXTENSIBLE PER PIQUES	Aixeta de dutxa extensible amb 2 aigües i canyo intermig. Tipus Edenox model GD2C E. Dimensions 1100 x 350 mm De disseny i materials pensats pensat per ús intessiu: columna de suport d'acer inoxidable AISI 304 18/1. Molla d'acer amb recobriments de característiques anticorrosió i robustesa . Tub flexible de doble trenat inoxidable amb porteció plàstica resistent a altes presions i temperatures . Vàlvula anti-retorn. Caudal d'aigua de la dutxa homogeni i concentrat. Suport a pared de nylon amb fibra de vidre i llautó . Palanca de llautó cromat. Anell clip per ús continuu. Ganxo dutxa nylon amb fibra de vidre i acer inox. Ha d'incloure tots accesoris per a fixació i mànegs per a connexió a xarxa. Adaptable a les piques de rentat descrites anteriorment.	4	298,00 €	1.192,00 €
PRESTATGE LINIAL 1060x500 mm	Apte per prestatgeries modulars. D'acer inoxidable de 4 nivells. Panel llis. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	1	415,00 €	415,00 €

PRESTATGES LINEALS 1260x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. Panel llis. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	2	450,00 €	900,00 €
PRESTATGE LINEAL DE 1460x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. Panel llis. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	1	510,00 €	510,00 €
PRESTATGES LINEALS DE 1560x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. Panel llis. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	7	520,00 €	3.640,00 €
PRESTATGES LINEALS 1890x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	5	800,00 €	4.000,00 €
PRESTATGES LINEALS 2090x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	2	775,00 €	1.550,00 €
PRESTATGES LINEALS 2590x500 mm	Apte per prestatgeries modulares. D'acer inoxidable de 4 nivells. Panel llis. De construcció d'acord amb DIN 18868-2. Apte per a ús continuat a temperatures entre -40 °C i +60 °C Instal·lació en línia recta o per a muntatge en angle amb clips per a unió en angle, ampliable a voluntat en sentit longitudinal. Suport de prestatgeria de perfils quadrats de 25 x 25 mm, connectats i estabilitzats mitjançant travessers transversals premsats de 50 x 2 mm. Taps superiors de plàstic i peus roscats ajustables en alçada per la compensació de desnivells de terra de fins a 25 mm com a tancament higiènic del suport de prestatgeria. Perns de suport soldats de Ø 7 mm a una distància de 150 mm per a l'enganxament senzill dels prestatges. Acabat higiènic i fàcil de netejar.	4	1.000,00 €	4.000,00 €

TAULA DE TREBALL 1200x700 mm	Taula d'acer inoxidable amb acabat satinat i cantos arrodonits. Amb prestatge inferior i sòcol de mínim 50 mm . Amb estructura sòlida i robusta però que disposi de sistema fàcil i ràpid de muntatge i desmuntatge. Provistes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior de l'encimera i d'un xassís que garanteixi molta estabilitat en el moment de treballar sobre la taula. Potes també d'acer inoxidable regulables.	6	543,00 €	3.258,00 €
TAULA DE TREBALL DE 1500x700 mm	Taula d'acer inoxidable amb acabat satinat i cantos arrodonits. Amb prestatge inferior i sòcol de mínim 50 mm . Amb estructura sòlida i robusta però que disposi de sistema fàcil i ràpid de muntatge i desmuntatge. Provistes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior de l'encimera i d'un xassís que garanteixi molta estabilitat en el moment de treballar sobre la taula. Potes també d'acer inoxidable regulables.	1	634,00 €	634,00 €
TAULA DE TREBALL DE 2000x700 mm	Taula d'acer inoxidable amb acabat satinat i cantos arrodonits. Amb prestatge inferior i sòcol de mínim 50 mm . Amb estructura sòlida i robusta però que disposi de sistema fàcil i ràpid de muntatge i desmuntatge. Provistes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior de l'encimera i d'un xassís que garanteixi molta estabilitat en el moment de treballar sobre la taula. Potes també d'acer inoxidable regulables.	13	780,00 €	10.140,00 €
TAULA OPERATIVA BLANCA (personal vigilància)	Taula operativa 1200x600 mm i gruix de 19 mm. Estructura metàl·lica lacada blanca i sobre de melamina blanca.	5	350,00 €	1.750,00 €
TAULELL BLANC (personal vigilància)	Taulell de 4700 x 500 mm i gruix de 19 mm. Estructura metàl·lica lacada blanca i sobre de melamina blanca.	1	486,00 €	486,00 €
				668.458,00 €