

Alçada, Subjecció, Ferratge i Ancoratges:

Alçada ubicació senyals ferroviàries i mecàniques a túnel: annex: DGSF_CS_0006_v1

Platina subjecció senyals túnel 150: annex: PHS_008_v1

Platina MIR subjecció senyals túnel: PHS_009_v1

Disseny i característiques dels Senyals:

Color i Disseny: definides als annexos

Placa Circular 200mm: PHS_010_v1

Placa Rectangular 170x350: PHS_011_v1

Vinil circular limitació velocitat: PHS_015_v1

Vinil circular fi limitació velocitat: PHS_019_v1

Vinil rectangular modo de conducció túnel 170x350: PHS_020_v1

Vinil LMA quadrat doblegat en Lm de 350x350: PHS_014_v1

Descripció general:**Limitació de Velocitat:****Descripció:**

Placa circular amb el fons blanc i un cercle negre perimetral. En la part central s'indica la velocitat màxima en km/h

Senyals en placa circular metàl·lica de 200 mm de diàmetre

Final de Limitació de Velocitat**Descripció:**

Placa circular amb el fons blanc, un cercle negre perimetral i una barra diametral inclinada de color negre

Senyals en placa circular metàl·lica de 200 mm de diàmetre

Límit de Maniobra**Descripció:**

Fons blanc amb circumferències concèntriques de color vermell

Placa de 35 x 35 cm Es troba doblada pel centre formant un angle de 90° obert.

S'entregarà mostra fabricada

Final de Catenària



Descripció:

Placa quadrada, on a la base hi ha un dels seus vèrtexs, amb dos triangles blaus i dos blancs


M+25



Descripció:

Placa rectangular amb el fons negre.
Indicació alfanumèrica de color blanc (aquesta pot ser en horitzontal o vertical)

M+ATP



Descripció:

Placa rectangular amb el fons negre.
Indicació alfanumèrica de color blanc (aquesta pot ser en horitzontal o vertical)

Punt de Parada.

El senyal de Punt de Parada es definirà en fase d'execució de projecte