

Expedient: 2025/0001642

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI COL·LABORATIU PER A
DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (3 LOTS)**

ÍNDEX

I. DISPOSICIONS GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. Objecte
Segon. Contingut de l'encàrrec
Tercer. Subministraments
Quart. Recursos humans i tècnics
Cinquè. Característiques generals del mobiliari
Sisè. Característiques del subministrament
Setè. Horaris dels treballs
Vuitè. Garanties i cobertura de danys
Novè. Desperfectes i deficiències del muntatge
Desè. Termini de lliurament, muntatge i servei postvenda
Onzè. Ordres

II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Dotzè. Normativa
Tretzè. Característiques específiques del mobiliari
Catorzè. Planificació dels treballs
Quinzè. Gestió mediambiental i tractament de residus

I. DISPOSICIONS GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. OBJECTE

L'objecte de la present contractació és el subministrament i muntatge de mobiliari col·laboratiu per a diverses dependències de la Diputació de Barcelona.

El mobiliari a subministrar està dividit en els següents lots amb les unitats especificades:

Lot 1. Mobiliari exterior

Mobiliari modular per a equipament exterior destinat als següents usos:

- **Menjador exterior**
Formen part d'aquest apartat: taules altes, tamborets alts, taules i cadires.
- **Zona de confort**
Formen part d'aquest apartat: butaques i taules auxiliars.

Ref.	Element	Unitats estimades
1	Taula alta	5
2	Tamboret alt	10
3	Taula mitja alçada	20
4	Cadira	50
5	Butaca	10
6	Taula auxiliar	5

Lot 2. Mobiliari interior

Mobiliari modular per a equipament interior destinat als següents usos:

- **Coffee Point**
Formen part d'aquest apartat: taula alta, tamboret alt i tamboret mitjà.
- **Zona d'espera**
Formen part d'aquest apartat: sofà (banc modular), mòdul i butaca de punt de treball.
- **Espai de trobada informal "Soft Seating"**
Formen part d'aquest apartat: butaca i taula auxiliar



Ref.	Element	Unitats estimades
1	Taula alta	25
2	Tamboret alt	55
3	Tamboret mitjà	80
4	Sofà (banc modular)	10
5	Mòdul punt de treball individual	10
6	Mòdul punt de treball doble	10
7	Mòdul punt de treball quàdruple	5
8	Mòdul punt de treball sèxtuple	15
9	Butaca (Cadira) punt de treball	20
10	Butaca Soft Seating	105
11	Taula auxiliar Soft Seating	50
12	Puf	50

Lot 3. Armaris

Mobiliari modular per a equipament interior destinat a arxiu.

Ref.	Element	Unitats estimades
1	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada	50
2	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada	50
3	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	70
4	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	50
5	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	110
6	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	100
7	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	25

8	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	50
---	---	----

La Diputació de Barcelona, dins el seu Pla d'Optimització i Millora dels Centres de Treball (POMCET), aposta pels nous models de treball, amb la incorporació d'espais més flexibles que s'adaptin als diferents requeriments del moment, oferint tant espais de concentració i treball puntual, com espais que afavoreixin la col·laboració i la socialització, contribuint a un major benestar laboral.

Al mateix temps, la Diputació de Barcelona, dins el seu compromís amb l'Agenda 2030 i amb els objectius de desenvolupament sostenible, tindrà en compte aspectes com la composició dels materials, la fabricació dels elements, el seu origen, i totes aquelles especificacions que consideri necessàries, per a garantir-los.

En aquest sentit, les propostes per al subministrament del mobiliari detallat en els Lots 1 i 2, s'han pensat i estudiat per complir els objectius del POMCET i compromisos establerts anteriorment. Així mateix, han de ser propostes amb programes funcionals i flexibles que permetin la seva transformació i adaptació a la disponibilitat de l'espai (en interior i exterior), i respondre tècnicament a les necessitats específiques dels espais per al que estiguin destinats.

Segon. CONTINGUT DE L'ENCÀRREC

L'encàrrec d'aquest contracte de subministrament i muntatge ha de contenir els següents apartats:

- Elaboració d'una planificació dels treballs i el seu compliment.
- Subministrament i muntatge de tot el mobiliari definit al plec.
- Retirada de residus associats en aquest subministrament i el seu tractament.

Tercer. SUBMINISTRAMENTS

La Diputació de Barcelona posa a la disposició del contractista els subministraments (d'aigua, enllumenat i força) que precisi per a l'execució dels treballs.

Quart. RECURSOS HUMANS I TÈCNICS

Responsable Tècnic

Contractista designarà una persona com a responsable tècnic del muntatge.

Les funcions d'aquest responsable tècnic es descriuen a continuació:

- Representar al contractista quan sigui necessària la seva presència o actuació.
- Garantir l'acompliment de la planificació i els terminis, verificant o corregint les seves possibles desviacions.
- Atendre els requeriments que formulin l'interlocutor de la Diputació de Barcelona, i resoldre les qüestions que li siguin plantejades a efectes de l'execució dels treballs.
- Organitzar l'execució dels treballs, així com portar a terme les instruccions del present plec o expressades per l'interlocutor de la Diputació de Barcelona.

Personal operari especialitzat

El contractista posarà a disposició del projecte els recursos humans necessaris per tal de garantir en tot moment la correcta execució dels treballs. Aquests recursos humans es concretaran en un equip de personal capacitat i experimentat per a realitzar de manera satisfactòria les tasques encomanades.

En cas de què alguna d'aquestes persones no mantingui el nivell mínim de rendiment i comportament que la Diputació de Barcelona considera necessaris, s'informarà a l'empresa que haurà de possibilitar la seva substitució.

Dins dels espais gestionats per la Diputació de Barcelona, el personal haurà de complir les normes, els procediments i els protocols implantats per a la seva seguretat.

El personal rebrà l'acreditació de la Diputació per poder-se identificar, en cas necessari seguint els criteris de la Diputació.

El personal ha d'anar uniformat a càrrec del contractista i ha de presentar un aspecte correcte d'higiene personal.

Les actuacions es duran a terme intentant no interferir en el desenvolupament de les tasques pròpies dels edificis i serà determinat amb caràcter previ a cada actuació per l'interlocutor designat per la Diputació de Barcelona.

Medis tècnics

Els operaris del contractista disposaran dels mitjans tècnics necessaris per a poder realitzar els treballs encomanats.

Cinquè. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL MOBILIARI

Les característiques descriptives, especificacions tècniques, funcionals i estètiques del mobiliari a subministrar s'entendran com a mínimes i d'obligat compliment. A l'**ANNEX** del present plec es recull la imatge orientativa de cada element, com a complement descriptiu, i en tot cas, no s'admetran bens usats o de segona mà.

Sisè. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

El contractista haurà de planificar la circulació i/o descàrrega de mobiliari coordinats amb els horaris de la Diputació de Barcelona, per no interferir en la seva activitat.

Cada dia s'haurà de fer una neteja de totes les zones de pas i zones de treball a la finalització dels mateixos.

El contractista haurà de tenir disponible el mobiliari en el moment establert per la Diputació, segons comandes, i comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució del contracte. En tot cas, haurà de tenir previstos els serveis auxiliars que pugui precisar per a la correcta execució de la prestació, amb la finalitat d'evitar la seva paralització o demora.

Si l'equipament objecte de cada comanda del present contracte ha estat entregat i instal·lat correctament, es procedirà a aixecar la respectiva acta de recepció per la Diputació de Barcelona.

Setè. HORARIS DELS TREBALLS

L'horari establert per a la realització dels treballs podrà estar comprès de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 19:00h. No es podrà treballar fora d'aquest horari sense previ consentiment de la Diputació de Barcelona.

L'organització dels treballs s'hauran de realitzar atenent als horaris d'atenció al públic i d'oficina establerts per la Diputació de Barcelona, de manera que no impedeixi ni dificultin la seva normal activitat.

En el cas que els licitadors considerin que necessiten ampliar aquests horaris per complir els terminis establerts, poder realitzar treballs especialment molestos (pols, soroll, materials de grans dimensions,...) durant el subministrament i muntatge, ho hauran de comunicar explícitament a la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona podrà demanar que es modifiquin els treballs planificats o que s'aturin puntualment els que s'estan realitzant, si aquests són molestos per una activitat especial que es desenvolupi, sense que això afecti al termini final dels treballs ni al seu pressupost.

Vuitè. GARANTIES I COBERTURA DE DANYS

Garantia del mobiliari

El termini de garantia és de **3 anys**, o els que hagi ofert en el seu cas en els criteris d'adjudicació. Si durant el termini de garantia, i sempre amb l'audiència de l'empresa contractista, s'acredita l'existència de vicis ocults o defectes en els articles adquirits, la

Diputació de Barcelona té dret a reclamar que es reparin o es substitueixin els articles que es considerin inadequats, sense cap cost afegit

En cas de substitució, no s'iniciarà un nou termini de garantia per al nou producte. El còmput del termini de garantia quedarà suspès en el moment en que la Diputació comuniqui a l'empresa l'existència d'un vici ocult o un element defectuós i s'aixecarà la suspensió quan l'empresa lliuri a la Diputació el nou producte. La garantia es mantindrà amb les mateixes condicions pel període que quedava pendent.

Novè. DESPERFECTES I DEFICIÈNCIES DEL MUNTATGE

El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que voluntària o involuntàriament causi el personal durant el transport, descàrrega, trasllat i muntatge. Cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d'aquests desperfectes en la facturació corresponent.

Quan el subministrament es trobi en condicions deficientes, s'emetrà una acta d'incidència o no conformitat que reflecteixi les circumstàncies de les mateixes i es donarà instruccions precises al contractista perquè esmení els defectes o procedeixi a un nou subministrament.

Si durant el muntatge es detectés que no s'estan duent a terme els treballs amb la qualitat que marca el plec o qualsevol altre document contractual, s'emetrà una acta d'incidència o no conformitat que reflecteixi les circumstàncies de la mateixa, així com el seguiment de tot el procés fins al tancament de la no conformitat.

Mentre no es realitzin totes les esmenes, o substitució en el seu cas, no es procedirà a aixecar acta de recepció.

Desè. TERMINI DE LLIURAMENT, MUNTATGE I SERVEI POSTVENDA

El termini de lliurament màxim serà de **45 dies naturals** a partir de les comandes. Igualment, aquest mateix termini serà vàlid per al lliurament de peces i/o recanvis dels mecanismes per a realitzar tasques de reparació i/o manteniment.

El contractista serà responsable de l'estat del subministrament i muntatge a partir de la data de signatura del contracte i durant tot el temps que aquest sigui vigent, així mateix serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per la Diputació de Barcelona o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

El contractista haurà de realitzar totes les feines de transport, descàrrega i trasllat dels elements fins al lloc de lliurament fixat als plecs, realitzar el muntatge final per deixar-los operatius per a l'ús immediat, i retirar els embalatges. El contractista facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans. Per altra banda, el

contractista es responsabilitzarà que els residus corresponents a l'embalatge siguin tractats i eliminats de forma sostenible i responsable.

El contractista lliurarà un albarà per cada subministrament efectuat amb la descripció i el número dels productes.

El contractista es compromet a disposar del models oferts durant **4 anys (garantia de reposició)** a partir de la signatura del contracte per possibles ampliacions o reposicions.

El contractista haurà de disposar d'un servei de post-venta que pugui resoldre les incidències que es puguin derivar de l'execució del contracte en un termini màxim de 48 hores, respecte a la identificació del problema i la proposta d'una solució.

Aquest servei, que s'identificarà mitjançant un número de telèfon i una direcció de correu electrònic, haurà d'estar operatiu durant tota la validesa de la garantia.

Així mateix, garantirà una atenció àgil i directa i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cadascuna de les incidències, d'acord amb els requeriments de la Diputació de Barcelona.

Onzè. ORDRES

La Diputació de Barcelona nomenarà un interlocutor que vetllarà per la correcta execució del subministrament i muntatge objecte del present plec de condicions.

II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Dotzè. NORMATIVA

Les especificacions tècniques exposades tenen com a objecte definir les característiques de les matèries primeres i constructives que han de complir els productes oferts d'acord amb el títol del present document, per a atendre les necessitats de dotació de les diferents àrees operatives i de servei.

Els materials objecte de contractació han de complir funcional i estructuralment, amb els criteris i especificacions definits.

Les bases tècniques d'aquest plec de prescripcions s'estructuren en una part general o comuna i una altra específica referida a cada producte. En línies generals, es requereixen productes modulars, ergonòmics i amb valors estètics actuals.

El contractista haurà de presentar la documentació acreditativa de compliment de la normativa segons s'indica en aquest plec. Aquesta acreditació es durà a terme mitjançant l'aportació dels corresponents certificats vigents, expedits per empreses o organismes acreditats.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret de sotmetre qualsevol producte o material als assajos que estimi convenients, sent aquests per compte de l'empresa contractista. Aquests assajos podran exigir-se també durant la vigència, sent els mateixos per compte del contractista.

La Diputació de Barcelona vol contribuir a la protecció global del medi ambient i de la salut humana, i per aquest motiu es procurarà que **el material no inclogui productes organoclorats** en el procés de fabricació, ja sigui en peces senceres i acabades o en petites peces integrades en el producte final.

Pel que fa a les pintures i els vernissos, s'han d'evitar les pintures viníliques i aquelles que contenen metalls pesats i dissolvents tòxics.

Tots els materials hauran de complir la normativa actual de resistència al foc.

Pel lot 1 i lot 2, tota la fusta emprada, massissa o contraplacada, que almenys el 70% procedeixi de sistemes d'explotació forestal sostenibles o sigui fusta reciclada que disposin del certificat FSC o PEFC (100%, mixt o reciclada) o un d'equivalent, és a dir, que el fabricant garanteixi que la fusta procedeix d'explotacions forestals sostenibles.

12.1 Normativa aplicable.

Qualitat

Per tal de garantir la qualitat del procés de subministrament el contractista haurà d'acreditar disposar el certificat **ISO 9001** emès per un organisme independent o acreditació equivalent.

Seguretat i higiene

Els elements de mobiliari proposats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal d'evitar lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.

En tots els mobles on existeixin components de cristall: portes, elements de separació, decoració, etc., s'utilitzaran sempre cristalls de seguretat (temperat o laminatge), amb independència d'indicar la presència d'aquest material en els embalatges.

Ergonomia

Informació en matèria d'ergonomia a través de format paper o digital per a la correcta utilització dels productes que ho requereixin.

Altres assajos, estudis i arguments que avalin les elevades prestacions ergonòmiques dels productes oferts, complementaris als recollits en els punts anteriors emeses per entitat autoritzada.

Medi ambient

Els productes oferts hauran de complir les normatives mediambientals vigents en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.

12.2. Normativa general sobre els productes acabats

Els productes oferts hauran de complir de forma acreditada per organismes independents autoritzats, totes les especificacions que s'indiquen a continuació relatives al producte acabat.

Les normes a acreditar sobre el producte acabat són els que a continuació es detallen:

Lot 1 Mobiliari exterior

Ref.	Element
4	Cadira

Concepte	Norma que cal complir
Requisits de resistència, durabilitat i seguretat aplicables a seients d'ús no domèstic	UNE-EN 16139:2013
Mobiliari d'exterior: requisits generals de seguretat	UNE-EN 581-1: 2017
Mobiliari d'exterior: Requisits mecànics de seguretat i mètodes d'assaig per a seients.	UNE EN 581-2:2016

LOT 2. Mobiliari Interior

Ref.	Element
2	Tamboret alt
4	Sofà (banc modular)
9	Butaca (Cadira) punt de treball
10	Butaca Soft Seating
12	Puf

Concepte	Norma que cal complir
Requisits de resistència, durabilitat i seguretat aplicables a seients d'ús no domèstic	UNE-EN 16139:2013

Ref.	Element
11	Taula auxiliar Soft Seating

Concepte	Norma que cal complir
Mobiliari. Resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a taules d'ús no domèstic.	UNE-EN 15372:2008 o UNE-EN 15372:2024

LOT 3. Armaris (totes les referències)

Concepte	Norma que cal complir
Dimensions	
Mobiliari de oficina. Mobiliari d'arxiu. Part 1: Dimensions.	UNE-EN 14073-1:2005
Seguretat	
- Mobiliari de oficina. Mobiliari d'arxiu. Part 2: Requisits de seguretat. - Mobiliari d'emmagatzematge d'us no domèstic. Requeriments de seguretat, resistència, durabilitat i estabilitat.	UNE-EN 14073-2:2005 o UNE-EN 16121:2024

Tretzè. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL MOBILIARI

13.1. LOT 1. MOBILIARI EXTERIOR

El mobiliari pertanyerà a un programa modular que possibiliti ampliacions i transformacions i comptarà amb una gamma de productes de la mateixa línia, de manera que sigui possible el moblament integral de les zones exteriors, assegurant la compatibilitat estètica i dimensional dels diversos elements que el conformen.

Els elements de mobiliari hauran de presentar característiques adequades en relació a la resistència a la humitat i la radiació solar, així com a impermeabilitat en tots els seus components tèxtils.

13.1.1. Taula alta

Taula quadrada modular (que permeti unió a testa per fer diferents agrupacions) per a ús exterior, amb disponibilitat d'escollir entre diferents acabats, materials i colors els possibles elements que la componen, com per exemple el material del tauler, l'estructura i la base, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada per a la zona de menjador, ha de ser ferma, garantir la seva durabilitat, de fàcil manteniment, i ha de ser compatible amb el tamboret alt descrit al punt **13.1.2**, i en general combinar amb la resta de mobiliari d'exterior descrit al present plec.

Base: 4 potes o columna central amb quatre recolzaments en creu o base circular, amb soleta antilliscant.

Mides: (s'acceptaran mides $\pm 3\%$ de les definides):

- **Tauler:** Quadrat de 700 mm de costat.
- **Alçada:** 1075 mm.

13.1.2. Tamboret alt

Tamboret alt amb respatller, sense braços i amb reposapeus. Amb opció d'escollir acabats, materials i colors els possibles elements que el conformin, i que permetin configurar-lo segons necessitats.

Destinat per a la zona de menjador com element complementari de la taula alta descrita al punt **13.1.1**, per aquest motiu, l'alçada del tamboret serà adequada a l'alçada de la taula alta proposada. El tamboret ha de ser confortable, ergonòmic, ferm, garantir la seva durabilitat i de fàcil manteniment, i proporcionar unes prestacions adequades a les necessitats de l'espai exterior. La seva composició i acabats han de ser compatibles estèticament amb la resta de mobiliari existent en aquest espai i formar un conjunt combinable amb la taula anteriorment referenciada.

Base: 4 potes.

Mides: (s'acceptaran mides de $\pm 4\%$ d'alçada, fondària i alçada del seient, i de $\pm 8\%$ d'amplada):

- **Alçada:** 1010 mm.
- **Amplada:** 500 mm.
- **Fondària:** 480 mm.
- **Alçada seient:** 750 mm.

13.1.3. Taula mitja alçada

Taula quadrada modular (que permeti unió a testa per fer diferents agrupacions) per a ús exterior, amb disponibilitat d'escollir entre diferents acabats, materials i colors els possibles elements que la componen, com per exemple el material del tauler, l'estructura i la base, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada per a la zona de menjador, ha de ser ferma, garantir la seva durabilitat, de fàcil manteniment, i proporcionar unes prestacions adequades a les necessitats de l'espai exterior. Ha de ser compatible amb la cadira descrita al punt **13.1.4**, i en general combinar amb la resta de mobiliari d'exterior descrit al present plec.

Aquesta taula serà adaptada per a la seva utilització per persones amb cadira de rodes.

Base: 4 potes o columna central amb quatre recolzaments en creu o base circular o quadrada, amb soleta antilliscant.

Mides: (s'acceptaran mides $\pm 3\%$ de les definides)

- **Tauler:** Quadrat de 700 mm de costat.
- **Alçada:** 735 mm.

13.1.4. Cadira

Cadira per a ús exterior, amb respall, sense braços, amb disponibilitat d'escollir entre diferents acabats, materials i colors, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada per a la zona de menjador, com element complementari de la taula mitja alçada descrita al punt **13.1.3**, per aquest motiu, l'alçada de la cadira serà adequada per a l'alçada de la taula proposada. La cadira ha de ser confortable, ergonòmica, ferma, garantir la seva durabilitat i de fàcil manteniment, proporcionant les prestacions adequades a les necessitats de l'espai exterior. La seva composició i acabats han de ser compatibles estèticament amb la resta de mobiliari existent en aquest espai i formar un conjunt combinable amb la taula anteriorment referenciada.

Base: 4 potes.

Mides: (s'acceptaran mides $\pm 4\%$ de les definides):

- **Alçada:** 805 mm.
- **Amplada:** 430 mm.
- **Alçada seient:** 515 mm.
- **Fondària:** 420 mm.

13.1.5. Butaca

Butaca per a ús exterior, amb respall, amb o sense braços, i amb la possibilitat d'afegir coixins o entapissats segons sigui l'estructura i el disseny de la mateixa.

Destinada per a la zona de confort per oferir un espai diferenciat i distès a l'aire lliure, ha de ser confortable i proporcionar unes prestacions adequades a les necessitats de l'espai exterior. Amb disponibilitat d'acabats, com el teixit de l'entapissat, i amb opció de colors que permetin una compatibilitat estètica amb la resta de mobiliari existent en aquest espai.

Mides:

No es poden establir mides de referència molt concretes donat que són elements amb gran diversitat de dissenys, però es tindran en compte:

- **Amplada:** Mínim 580 mm i màxim 710 mm (braços inclosos).
- **Fondària:** Mínim 620 mm i màxim 720 mm.
- **Alçada:** Mínim 650 mm i màxim 730 mm (alçada total amb respall).
- **Alçada seient:** Mínim 370 mm i màxim 420 mm.

Disponibilitat d'acabats i colors: de l'estructura i del teixit de l'entapissat en cas que hi hagi.

13.1.6. Taula auxiliar

Taula auxiliar per a ús exterior preferiblement amb formes arrodonides, amb disponibilitat de diferents acabats, estructures i colors, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada principalment com element complementari per a la zona de confort, ha de ser compatible estèticament amb les butaques descrites al punt **13.1.5**, i combinar en conjunt amb la resta de mobiliari existent en aquest espai.

Base: 4 potes o columna central amb quatre recolzaments en creu o base circular, amb soleta antilliscant.

Mides:

- **Tauler:** Arrodonit entre 500 mm i 600 mm de diàmetre.
- **Alçada:** Entre 400 mm i 450 mm

13.2. LOT 2. MOBILIARI INTERIOR

El mobiliari ha de respondre a les necessitats dels espais interiors de Coffee Point, espais d'espera, espais de trobada informal, espais per a punts de treball individual i espais de col·laboració.

Ha de disposar preferiblement d'elements de la mateixa sèrie o línia, amb opcions d'acabats, colors, teixits i accessoris, de manera que sigui possible el moblament integral dels diferents espais, mantenint una coherència estètica i dimensional entre el conjunt

d'elements que el conformen i l'entorn existent. S'hauran d'oferir elements amb estructures que possibilitin les agrupacions o modulacions en funció de les característiques del seu ús i de l'espai.

Els diferents elements de mobiliari descrits a continuació hauran de presentar característiques adequades per al seu ús en oficines, també en relació al confort, a l'ergonomia, la resistència, així com per al seu manteniment, la neteja i la durabilitat.

13.2.1. Taula alta

Taula alta rodona, preferiblement amb peu central, i amb disponibilitat d'escollir entre diferents acabats, materials i colors els possibles elements que la componen, com per exemple el material del tauler, l'estructura i la base, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada per a ús interior a la zona del Coffee Point com element complementari per a estades informals i moments de pausa. Ha de ser ferma, garantir la seva estabilitat (donada l'alçada de la mateixa), així com la seva durabilitat i fàcil manteniment. La seva composició i acabats han de ser compatibles estèticament amb la resta de mobiliari existent en aquest espai.

Mides: (S'acceptaran mides $\pm 3\%$ de les definides)

- **Tauler:** Diàmetre 600 mm
- **Alçada:** 1100 mm

Disponibilitat d'estructures, colors i acabats: de tots els elements (tauler, peu i base).

13.2.2. Tamboret alt

Tamboret alt amb respatller, sense braços, i disponibilitat de diferents bases amb reposapeus (quatre potes, base giratòria, etc.). Amb opció d'escollir acabats, materials i colors els possibles elements que el conformin, com per exemple el material del seient o l'estructura de la base, que permetin configurar-lo segons necessitats.

Destinat per a ús interior a la zona del Coffee Point com element complementari de la taula alta descrita al punt **13.2.1**, per aquest motiu, l'alçada del tamboret serà adequada a l'alçada de la taula alta proposada. El tamboret ha de ser confortable, ergonòmic, ferm, garantir la seva durabilitat i de fàcil manteniment. La seva composició i acabats han de ser compatibles estèticament amb la resta de mobiliari existent en aquest espai i formar un conjunt combinable amb la taula anteriorment referenciada.

Mides: (S'acceptaran mides $\pm 4\%$ de les definides)

- **Alçada:** 1010 mm
- **Amplada:** 440 mm
- **Fondària:** 480 mm

- **Alçada seient:** 750 mm

Disponibilitat d'estructures i d'acabats: del seient i de la base.

13.2.3. Tamboret mitjà

Tamboret mitjà amb respatller, sense braços, i disponibilitat de diferents bases amb reposapeus (quatre potes, base giratòria, etc.). Amb opció d'escollir acabats, materials i colors els possibles elements que el conformin, com per exemple el material del seient o l'estructura de la base, que permetin configurar-lo segons necessitats.

Destinat per a ús interior a la zona del Coffee Point com element complementari d'una barra existent en aquest espai, ha de reunir les mateixes característiques i pertànyer a la mateixa sèrie o model que el descrit al punt **13.2.2**, però d'una mida inferior. La seva composició i acabats han de ser compatibles estèticament amb la resta de mobiliari existent en aquest espai i formar un conjunt combinable amb la barra comentada anteriorment.

*** L'alçada del tamboret serà adequada a l'alçada de la zona de barra de 900 mm.**

Mides: (S'acceptaran mides $\pm 4\%$ de les definides)

- **Alçada:** 900 mm
- **Amplada:** 424 mm
- **Fondària:** 440 mm
- **Alçada seient:** 650 mm

Disponibilitat d'estructures i d'acabats: del seient i de la base.

13.2.4. Sofà (Banc modular)

Sofà modular soft seating altament configurable amb la possibilitat de conformar-lo segons les necessitats de l'espai, amb mòduls d'un o més seients, i podent afegir elements com el respatller, braços laterals o accessoris diversos.

Destinat principalment per a la zona d'espera, i com element complementari en altres espais de col·laboració. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats d'aquest espai. Ha de permetre flexibilitat de modulació per facilitar la disposició de diverses configuracions segons els requeriments de l'ús i l'espai.

El sofà estarà format per:

- 2 mòduls rectes sense respatller de mides aproximades 1.100 mm llargada.
- 1 mòdul recte amb respatller de mides aproximades 1.100 mm llargada.
- 2 mòduls corbats sense respatller.

Mides fondària i alçada:

- **Fondària dels mòduls:** Entre 640 mm i 770 mm.
- **Alçada seient dels mòduls:** Entre 410 mm i 445 mm.

Disponibilitat d'acabats i colors: del teixit de l'entapissat.

Disponibilitat d'estructures i accessoris.

13.2.5. Mòdul punt de treball individual

Mòdul soft seating per a espai de treball privat, amb entapissat fonoabsorbent i amb estructura modular de diferents mides, que permetin conformar-lo segons necessitats d'ús i d'ubicació a l'espai.

Destinat principalment per a crear entorns de treball més privat, amb confort acústic. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Les característiques del mòdul punt de treball individual descrit al present plec són les següents:

Estructura

Estructura amb potes 300 mm d'alçada, i elements d'unió, acabats amb pintura epoxi blanca, aluminizat o negre. Els perfils disposaran d'un sistema d'unió que permetrà l'acoblament d'elements estructurals i la creació de diferents configuracions. Les potes disposaran d'anivelladors amb soleta antilliscant amb els mateixos acabats.

Coixins de seients i respall

Fabricats en escuma d'injecció d'entre 55 i 60kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral d'un diàmetre mínim de 16 mm, aquests estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Divisòries fonoabsorbents.

Fabricades amb una ànima d'un mínim de 10 mm de gruix, revestit per ambdues cares d'escuma de poliuretà d'entre 55 i 60kg/m³ i folrat per roba d'un mínim de 3 mm d'espessor i 20 kg/m³ de densitat. Aquestes divisòries seran d'un mínim de 1.030 mm d'alçada i estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Mides

S'acceptaran variacions de $\pm 3\%$ en relació a les mides definides.

- **Alçada:** 1.330 mm.
- **Amplada:** 740 mm
- **Fondària:** 670 mm.

13.2.6. Mòdul punt de treball doble

Mòdul soft seating per a espai de treball privat, amb entapissat fonoabsorbent i amb estructura modular de diferents mides, que permetin conformar-lo segons necessitats d'ús i d'ubicació a l'espai.

Destinat principalment per a crear entorns de treball més privat, amb confort acústic. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Les característiques del mòdul punt de treball doble descrit al present plec són les següents:

Estructura

Estructura amb potes 300 mm d'alçada, i elements d'unió, acabats amb pintura epoxi blanca, aluminizat o negre. Els perfils disposaran d'un sistema d'unió que permetrà l'acoblament d'elements estructurals i la creació de diferents configuracions. Les potes disposaran d'anivelladors amb soleta antilliscant amb els mateixos acabats.

Coixins de seients i respallers

Fabricats en escuma d'injecció d'entre 55 i 60kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral d'un diàmetre mínim de 16 mm, aquests estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Divisòries fonoabsorbents.

Fabricades amb una ànima d'un mínim de 10 mm de gruix, revestit per ambdues cares d'escuma de poliuretà d'entre 55 i 60kg/m³ i folrat per roba d'un mínim de 3 mm d'espessor i 20 kg/m³ de densitat. Aquestes divisòries seran d'un mínim de 1.030 mm d'alçada i estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Mides

S'acceptaran variacions de $\pm 3\%$ en relació a les mides definides.

- **Alçada:** 1.330 mm.
- **Amplada:** 1.320 mm
- **Fondària:** 670 mm.

13.2.7. Mòdul punt de treball quàdruple

Mòdul soft seating per a espai de treball privat, amb entapissat fonoabsorbent i amb estructura modular de diferents mides, que permetin conformar-lo segons necessitats d'ús i d'ubicació a l'espai.

Destinat principalment per a crear entorns de treball més privat, amb confort acústic. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Les característiques del mòdul punt de treball quàdruple descrit al present plec són les següents:

Estructura

Estructura amb potes 300 mm d'alçada, i elements d'unió, acabats amb pintura epoxi blanca, aluminizat o negre. Els perfils disposaran d'un sistema d'unió que permetrà l'acoblament d'elements estructurals i la creació de diferents configuracions. Les potes disposaran d'anivelladors amb soleta antilliscant amb els mateixos acabats.

Coixins de seients i respall

Fabricats en escuma d'injecció d'entre 55 i 60kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral d'un diàmetre mínim de 16 mm, aquests estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Divisòries fonoabsorbents.

Fabricades amb una ànima d'un mínim de 10 mm de gruix, revestit per ambdues cares d'escuma de poliuretà d'entre 55 i 60kg/m³ i folrat per roba d'un mínim de 3 mm d'espessor i 20 kg/m³ de densitat. Aquestes divisòries seran d'un mínim de 1.030 mm d'alçada i estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Taula

El mòdul de treball sèxtuple disposarà d'una taula ancorada a les divisòries i recolzada en una pota, amb tauler acabat en blanc o fusta.

Mides

S'acceptaran variacions de $\pm 3\%$ en relació a les mides definides.

- **Alçada:** 1.330 mm.
- **Amplada:** 2.340 mm
- **Fondària:** 1.340 mm.

Mides de la taula:

- **Alçada:** 720 mm.
- **Amplada:** 750 mm
- **Fondària:** 900 mm.

13.2.8. Mòdul punt de treball sèxtuple

Mòdul soft seating per a espai de treball privat, amb entapissat fonoabsorbent i amb estructura modular de diferents mides, que permetin conformar-lo segons necessitats d'ús i d'ubicació a l'espai.

Destinat principalment per a crear entorns de treball més privat, amb confort acústic. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Les característiques del mòdul punt de treball sèxtuple descrit al present plec són les següents:

Estructura

Estructura amb potes 300 mm d'alçada, i elements d'unió, acabats amb pintura epoxi blanca, aluminizat o negre. Els perfils disposaran d'un sistema d'unió que permetrà l'acoblament d'elements estructurals i la creació de diferents configuracions. Les potes disposaran d'anivelladors amb soleta antilliscant amb els mateixos acabats.

Coixins de seients i respalller

Fabricats en escuma d'injecció d'entre 55 i 60kg/m³, amb bastidor interior de tub d'acer perimetral d'un diàmetre mínim de 16 mm, aquests estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Divisòries fonoabsorbents.

Fabricades amb una ànima d'un mínim de 10 mm de gruix, revestit per ambdues cares d'escuma de poliuretà d'entre 55 i 60kg/m³ i folrat per roba d'un mínim de 3 mm d'espessor i 20 kg/m³ de densitat. Aquestes divisòries seran d'un mínim de 1.030 mm d'alçada i estaran disponibles en diferents colors i qualitats d'entapissat.

Taula

El mòdul de treball sèxtuple disposarà d'una taula ancorada a les divisòries i recolzada en una pota, amb tauler acabat en blanc o fusta.

Mides

S'acceptaran variacions de $\pm 3\%$ en relació a les mides definides.

Mides del punt de treball:

- **Alçada:** 1.330 mm.
- **Amplada:** 2.340 mm
- **Fondària:** 2.010 mm.

Mides de la taula:

- **Alçada:** 720 mm.
- **Amplada:** 750 mm
- **Fondària:** 1.200 mm.

13.2.9. Butaca (Cadira) punt de treball

Butaca de respall alt, sense braços amb base giratòria o fixa per a espai de treball privat, amb entapissat fonoabsorbent o d'un nivell alt d'absorció acústica, que permeti la conversa privada, la lectura i concentració. Disponibilitat d'escollir acabats, textures i colors per tal d'adaptar-lo a les necessitats de l'espai.

Destinat principalment per a crear mòduls individuals de punt de treball més privat, amb confort acústic. Ha de ser confortable, ergonòmic i proporcionar una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Mides:

Encara que no es poden establir mides concretes de referència donat que són mòduls específics per a aquest ús i depenen de la definició modular del fabricant, s'estableixen les següents mides orientatives:

- **Alçada:** 1.050 mm (mínim).
- **Amplada:** 820 mm
- **Fondària:** 730 mm.

D'altra banda, també es tindrà en compte:

Disponibilitat dels acabats i colors: del teixit de l'entapissat.

Disponibilitat d'escollir l'estructura de la base.

Disponibilitat d'accessoris addicionals.

13.2.10. Butaca Soft Seating

Butaca soft seating entapissada, amb respall mitjà o baix, amb o sense braços, i amb la possibilitat d'escollir l'estructura de la base entre diferents opcions.

Destinada principalment per a la zona de trobada informal per oferir un espai diferenciat i distès. Ha de ser confortable, ergonòmica i proporcionar una estètica adequada a les necessitats d'aquest espai. Amb disponibilitat d'acabats, com el teixit de l'entapissat o els accessoris i oferir una diversitat de colors que permeti crear, diferents configuracions cromàtiques.

Mides:

- **Amplada:** Mínim 640 mm i màxim 820 mm (braços inclosos)
- **Fondària:** Mínim 690 mm i màxim 810 mm
- **Alçada:** Mínim 730 mm i màxim 830 mm
- **Alçada seient:** Mínim 400 mm i màxim 430 mm

Disponibilitat d'acabats i colors: del teixit de l'entapissat.

Disponibilitat d'estructures i accessoris.

13.2.11. Taula auxiliar Soft Seating

Taula auxiliar de mida mitjana, preferiblement de formes arrodonides, amb disponibilitat de diferents acabats, estructures i colors, que permetin configurar-la segons necessitats.

Destinada principalment, com element complementari per a la zona de trobada informal, ha de ser compatible estèticament amb la butaca soft seating descrita al punt **13.2.10**, i combinar en conjunt, amb la resta de mobiliari existent en aquest espai.

Mides:

- **Tauler:** Diàmetre Entre 550 mm i 650 mm
- **Alçada:** Entre 400 mm i 450 mm

Disponibilitat d'estructures, d'acabats i colors.

13.2.12. Puf

Element de seient informal entapissat, amb estructura lleugera per poder desplaçar-lo fàcilment segons els requeriments. La seva configuració pot ser tant rodona com quadrada, i amb opció dins la mateixa línia de diferents mides.

Destinat per a diferents espais com un element auxiliar i complementari, ha de ser còmode, amb disponibilitat d'acabats, com el teixit de l'entapissat i oferir una diversitat de colors que permetin crear diferents configuracions cromàtiques i una estètica adequada a les necessitats de l'espai.

Mides:

Encara que no es poden establir mides concretes de referència donat que són mòduls específics per a aquest ús i depenen de la definició modular del fabricant, s'estableixen les següents mides orientatives:

- **Alçada:** 430 mm.
- **Diàmetre:** 550 mm.

Disponibilitat dels acabats i colors: del teixit de l'entapissat.

Disponibilitat d'escollir tant formes rodones com quadrades.

13.3. LOT 3. ARMARIS

El mobiliari d'arxiu, concretament els armaris, és essencial per a l'emmagatzematge eficient del material d'oficina, ja que permet organitzar i mantenir ordenats els documents, equips i altres recursos necessaris per al funcionament diari. A més, contribueix a crear un entorn de treball més funcional i agradable.

Les característiques dels armaris d'arxiu descrits al present plec tenen les següents característiques:

- **Armaris de porta batent:** són els més comuns i ofereixen una gran capacitat d'emmagatzematge. Les portes batents permeten un accés fàcil als documents.
- **Armaris de porta corredissa:** per a espais reduïts, ja que les portes corredisses no requereixen espai addicional per obrir-se.
- **Armaris modulars:** permeten una configuració flexible segons les necessitats específiques de l'espai i la quantitat de documentació.

Tots els armaris, independentment de les seves mides, han de pertànyer al mateix programa modular, és a dir, a la mateixa gamma de productes homogènia que possibiliti les ampliacions i transformacions i la coordinació estètica dels diversos elements que componen l'oficina.

El model d'armari serà modular d'estructura i prestatges d'acer, tauler superior d'aglomerat de partícules laminat de melamina i pany intercanviable.

Material: fabricats en xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, polida i laminada en fred, per tal de garantir la seva durabilitat i resistència, així com la seguretat i la protecció dels documents davant de danys físics i ambientals.

Estructura: estructura mono-bloc soldada per punts per garantir l'estabilitat. L'estructura estarà mecanitzada amb guies interiors perforades de cremallera que permetran el suport i regulació dels prestatges o altres accessoris a l'altura desitjada, amb una regulació aproximada cada 25mm.

Acabat: pintura epoxi en pols de color blanc, assecada al forn, per tal de garantir la durabilitat i resistència a la corrosió.

Tauler: tots els armaris estaran dotats d'un tauler superior d'aglomerat de partícules d'un mínim de 25 mm d'espessor recobert laminat de melamina blanca amb cantell.

Portes: les portes seran en xapa d'acer laminada d'un mínim de 0,8 mm. d'espessor.



- **Batents:** portes batents metàl·liques blanques amb tiradors verticals o empremta del mateix color i material que les portes. Disposaran de frontisses de cassoleta amb tancament progressiu.
- **Corredisses:** portes corredisses metàl·liques blanques que correran sobre guies superiors i inferiors fixades a l'interior de la carcassa. Disposaran de tiradors verticals o empremta del mateix color i material que les portes.

Prestatges: els prestatges dels armaris estaran fabricats en xapa d'acer i hauran de suportar la càrrega de la seva superfície amb paper, independentment de les seves mides. Per altra banda, els armaris estaran dotats dels elements necessaris per a la subjecció dels prestatges a la carcassa.

Sòcol: En la seva part inferior de les portes dels armaris i el terra haurà d'existir un sòcol que estableixi una separació per tal d'evitar danys als peus.

Tancament: els armaris modulars disposaran d'un sistema de tancament amb clau i pany numerat i intercanviable que permetrà el tancament efectiu de totes dues portes.

Anivelladors: els armaris modulars disposaran d'anivelladors interiors que permetin garantir una bona estabilitat.

Mides:

- S'acceptaran variacions de $\pm 3\%$ en relació a les mides definides per a cada element.

13.3.1. Armari de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada

Número de prestatges: 3

Dimensions:

- **Amplada:** 800 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 1.500 mm

13.3.2. Armari de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada

Número de prestatges: 3

Dimensions:

- **Amplada:** 1.200 mm
- **Fondària:** 430 mm

- **Alçada:** 1.500 mm

13.3.3. Armari de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada

Número de prestatges: 2

Dimensions:

- **Amplada:** 800 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 1.050 mm

13.3.4. Armari de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada

Número de prestatges: 2

Dimensions:

- **Amplada:** 1200 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 1.050 mm

13.3.5. Armari de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada

Número de prestatges: 2

Dimensions:

- **Amplada:** 1600 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 1.050 mm

13.3.6. Armari de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada

Número de prestatges: 1

Dimensions:

- **Amplada:** 800 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 730 mm

13.3.7. Armari de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada

Número de prestatges: 1

Dimensions:

- **Amplada:** 1600 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 730 mm

13.3.8. Armari de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada

Número de prestatges: 1

Dimensions:

- **Amplada:** 1600 mm
- **Fondària:** 430 mm
- **Alçada:** 730 mm

Catorzè. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

El contractista haurà de tenir disponible al moment establert el lliurament del mobiliari, segons comandes, i comptar amb tots els mitjans personals i materials necessaris per a l'execució del contracte. En tot cas, haurà de tenir previstos els serveis auxiliars que pugui precisar per a la correcta execució de la prestació, amb la finalitat d'evitar la seva paralització o demora.

Quinzè. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I TRACTAMENT DE RESIDUS

El cost destinat a la gestió mediambiental del subministrament i muntatge va implícit en totes i cadascuna de les partides del pressupost. El contractista no tindrà dret a facturar cap import per aquest concepte.

El contractista serà responsable de la retirada i gestió de tot tipus de residus que generi el muntatge.

ANNEX. Imatges orientatives
Lot 1. Mobiliari exterior

Ref.	Element	Imatge orientativa
1	TAULA ALTA	
2	TAMBORET ALT	
3	TAULA MITJA ALÇADA	
4	CADIRA	
5	BUTACA	

6	TAULA AUXILIAR	
---	----------------	--

Lot 2. Mobiliari interior

Ref.	Element	Imatge
1	TAULA ALTA	
2	TAMBORET ALT	
3	TAMBORET MITJÀ	
4	SOFÀ	

5	MÒDUL PUNT DE TREBALL INDIVIDUAL	  
6	MÒDUL PUNT DE TREBALL DOBLE	  
7	MÒDUL PUNT DE TREBALL QUÀDRUPLE	  
8	MÒDUL PUNT DE TREBALL SÈXTUPLE	  
9	BUTACA (CADIRA) PUNT DE TREBALL	  

10	BUTACA SOFT SEATING	
11	TAULA AUXILIAR	
12	PUF	

Lot 3. Armaris

Ref.	Element	Unitats
1	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada	
2	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1500 mm alçada	
3	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	



4	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	
5	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 1050 mm alçada	
6	Armari metàl·lic de portes batents de 800 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	
7	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1200 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	
8	Armari metàl·lic de portes corredisses de 1600 mm amplada x 430 mm fondària x 730 mm alçada	

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0001642
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de Subministrament i muntatge de mobiliari col.laboratiu per a diverses dependències de la Diputació de Barcelona, dividit en 3 lots.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Anna Busqué Mitjà (TCAT)	Subdirectora de Logística	Signa	06/03/2025 10:42
Eloi Juvilla Ballester (TCAT)	Director de Serveis d'Edificació i Logística	Signa	06/03/2025 13:57

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
2974f155f40c2432ff1f	https://seuelectronica.diba.cat	

