



---

**PLANTA DE COMPOSTATGE DE FORM DE SANT PERE DE RIBES**

---

***Actuacions de Millora: Gestió dels Lixiviats***

---

*març, 2023*

***DOCUMENT NÚM 4. PRESSUPOST***



ENGINYERIA AMBIENTAL, TGA, S.L.

C/ Creu, 30 – 08960 Sant Just Desvern  
Tel. 93 3723832 – Fax 93 4706127  
[tgasl@tgasl.com](mailto:tgasl@tgasl.com)

NIF B-65 485 161

**Amidaments**

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 1

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA          |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CODI                  | UA    | PREU         | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                             |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|-------------|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|---|--------------|-------------|--|--|--|-------------|---|-----------------------|--|---------|-------|--|--|---------|-------------|-----------------|------------------|---|--------------|-------------|-----------------|--|--------|-------------|-----------------|------------------|--|-------|-------|-------|--|--------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E22113C2              | m2    | 2,04         | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió                                                          |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td colspan="2">Àrea (m2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Àrea parterre</td><td></td><td>81,999</td><td></td><td></td><td></td><td>81,999</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>81,999</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Àrea (m2)    |             |  |  |  |             | 2 | Àrea parterre         |  | 81,999  |       |  |  | 81,999  | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |                  |   |              |             |                 |  | 81,999 |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Text                  | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                    | [E]             | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | Àrea (m2)    |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Àrea parterre         |       | 81,999       |                                                                                                                                                        |                 |     | 81,999  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     | 81,999  |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G219GFC0              | m     | 5,21         | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolició.         |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Perímetre solera nord</td><td></td><td>28,740</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>28,740</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>28,740</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | m            | N           |  |  |  |             | 2 | Perímetre solera nord |  | 28,740  | 1,000 |  |  | 28,740  | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |                  |   |              |             |                 |  | 28,740 |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Text                  | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                    | [E]             | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | m            | N                                                                                                                                                      |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perímetre solera nord |       | 28,740       | 1,000                                                                                                                                                  |                 |     | 28,740  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     | 28,740  |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G2194AK1              | m2    | 9,53         | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió,                              |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Llargada (m)</td><td>Amplada (m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Àrea solera nord</td><td></td><td>6,720</td><td>7,650</td><td></td><td></td><td>51,408</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>51,408</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Llargada (m) | Amplada (m) |  |  |  |             | 2 | Àrea solera nord      |  | 6,720   | 7,650 |  |  | 51,408  | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |                  |   |              |             |                 |  | 51,408 |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Text                  | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                    | [E]             | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | Llargada (m) | Amplada (m)                                                                                                                                            |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Àrea solera nord      |       | 6,720        | 7,650                                                                                                                                                  |                 |     | 51,408  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     | 51,408  |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K22J101A              | m3    | 67,84        | Retirada de terra de jardineria amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament                                                               |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Àrea (m2)</td><td>Gruix</td><td></td><td></td><td></td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Àrea parterre</td><td></td><td>81,999</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>16,400</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Àrea solera nord</td><td></td><td>51,408</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>10,282</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>26,682</td><td></td></tr></table>                                                                                                                  |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | Àrea (m2)    | Gruix       |  |  |  | C##D##E##F# | 2 | Àrea parterre         |  | 81,999  | 0,200 |  |  | 16,400  | C##D##E##F# | 3               | Àrea solera nord |   | 51,408       | 0,200       |                 |  | 10,282 | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |                  |  |       |       |       |  | 26,682 |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Text                  | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                    | [E]             | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | Àrea (m2)    | Gruix                                                                                                                                                  |                 |     |         | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Àrea parterre         |       | 81,999       | 0,200                                                                                                                                                  |                 |     | 16,400  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Àrea solera nord      |       | 51,408       | 0,200                                                                                                                                                  |                 |     | 10,282  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     | 26,682  |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G2225123              | m3    | 8,57         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Rebaix topografia</td><td></td><td>115,000</td><td></td><td></td><td></td><td>115,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>T</td><td>Llargada (m)</td><td>Amplada (m)</td><td>Profunditat (m)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Àrea solera nord</td><td></td><td>6,720</td><td>7,650</td><td>0,600</td><td></td><td>30,845</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>145,845</td><td></td></tr></table> |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  | Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  | T | m3           |             |  |  |  |             | 2 | Rebaix topografia     |  | 115,000 |       |  |  | 115,000 | C##D##E##F# | 4               |                  | T | Llargada (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) |  |        |             | 5               | Àrea solera nord |  | 6,720 | 7,650 | 0,600 |  | 30,845 | C##D##E##F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |  |  |  |  | 145,845 |  |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Text                  | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                    | [E]             | [F] | TOTAL   | Fórmula     |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | m3           |                                                                                                                                                        |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rebaix topografia     |       | 115,000      |                                                                                                                                                        |                 |     | 115,000 | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | T     | Llargada (m) | Amplada (m)                                                                                                                                            | Profunditat (m) |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Àrea solera nord      |       | 6,720        | 7,650                                                                                                                                                  | 0,600           |     | 30,845  | C##D##E##F# |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       |              |                                                                                                                                                        |                 |     | 145,845 |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G2225121              | m3    | 7,62         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.     |                 |     |         |             |  |      |      |       |     |     |     |     |       |         |   |  |   |              |             |  |  |  |             |   |                       |  |         |       |  |  |         |             |                 |                  |   |              |             |                 |  |        |             |                 |                  |  |       |       |       |  |        |             |                 |  |  |  |  |  |  |         |  |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 2

| Num.            | Text                                   | Tipus | [C]          | [D]         | [E]             | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------------|-----|-------|-------------|
| 1               |                                        | T     | Llargada (m) | Amplada (m) | Profunditat (m) |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Rasa canonada entre pou registre exist |       | 7,500        | 0,250       | 1,400           |     | 2,625 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                        |       |              |             |                 |     | 2,625 |             |

7 G228560F m3 20,97 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]          | [D]         | [E]       | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 1               |                                       | T     | Llargada (m) | Amplada (m) | Gruix (m) |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Rasa canonada entre pou registre actu |       | 7,500        | 0,500       | 1,300     |     | 4,875 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Rasa canonada entre PB0 i PR0         |       | 1,900        | 0,250       | 1,000     |     | 0,475 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |              |             |           |     | 5,350 |             |

8 E225R002 m2 0,41 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN

| Num.            | Text             | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |                  | T     | Àrea (m2) |     |     |     |         |             |
| 2               | Àrea parterre    |       | 81,999    |     |     |     | 81,999  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Àrea solera nord |       | 51,408    |     |     |     | 51,408  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |           |     |     |     | 133,407 |             |

Obra 01 PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS  
Capítol 01 DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE  
Capítol 1 02 OBRA CIVIL

| NUM.            | CODI                                       | UA    | PREU       | DESCRIPCIÓ                                                                   |     |     |        |             |
|-----------------|--------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | F931201F                                   | m3    | 25,29      | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. |     |     |        |             |
| Num.            | Text                                       | Tipus | [C]        | [D]                                                                          | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                                            | T     | Volum (m3) |                                                                              |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Solera cubeta seguerat                     |       | 21,567     |                                                                              |     |     | 21,567 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Solera contenidor dipòsit lixiviat filtrat |       | 2,195      |                                                                              |     |     | 2,195  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Solera pou de bombament                    |       | 1,274      |                                                                              |     |     | 1,274  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                            |       |            |                                                                              |     |     | 25,036 |             |

2 E9GL11B0 m2 14,74 Paviment de formigó lleuger de 15 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i junts tallats en fresc

| Num.            | Text                             | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |                                  | T     | Àrea (m2) |     |     |     |        |             |
| 2               | Solera contenidor Filtre rotatiu |       | 11,000    |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Solera àrea PR0                  |       | 16,700    |     |     |     | 16,700 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                  |       |           |     |     |     | 27,700 |             |

3 E9Z4AA24 m2 3,08 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 3

| Num. | Text                             | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |                                  | T     | Àrea (m2) |     |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Solera contenidor Filtre rotatiu |       | 11,000    |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Solera PR0                       |       | 16,700    |     |     |     | 16,700 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 27,700

4 G31D2001 m2 20,06 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.

| Num. | Text                         | Tipus | [C]          | [D]        | [E]    | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|--------------|------------|--------|-------|--------|-------------|
| 1    | Murs                         | T     | Longitud (m) | Alçada (m) | N murs | Cares |        |             |
| 2    | Murs llargs cubeto seguretat |       | 14,100       | 1,200      | 2,000  | 2,000 | 67,680 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Murs curts cubeto seguretat  |       | 7,650        | 1,200      | 2,000  | 2,000 | 36,720 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Murs llargs pou bombament-1  |       | 2,900        | 3,800      | 2,000  | 2,000 | 44,080 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Murs curts pou bombament-1   |       | 2,200        | 3,800      | 2,000  | 2,000 | 33,440 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Murs contenció               |       | 1,140        | 0,800      | 1,000  | 2,000 | 1,824  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 183,744

5 G45C18H4 m3 105,11 Formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

| Num. | Text                         | Tipus | [C]          | [D]         | [E]       | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|
| 1    | Solera                       | T     | Longitud (m) | Amplada (m) | Gruix (m) |       |        | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Cubeta seguretat solera      |       | 14,100       | 7,650       | 0,400     |       | 43,146 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Murs                         | T     | Longitud (m) | Alçada (m)  | Gruix (m) | N     |        |             |
| 5    | Murs llargs cubeta seguretat |       | 14,100       | 1,200       | 0,300     | 2,000 | 10,152 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Murs curts cubeta seguretat  |       | 7,650        | 1,200       | 0,300     | 2,000 | 5,508  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Murs contenció               |       | 1,140        | 0,800       | 0,300     |       | 0,274  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 59,080

6 G3251NH2 m3 121,41 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

| Num. | Text                      | Tipus | [C]          | [D]         | [E]       | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|--------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 1    | Llosa i base              | T     | Longitud (m) | Amplada (m) | Gruix (m) |       |       |             |
| 2    | Llosa pou bombament       |       | 2,900        | 2,200       | 0,300     |       | 1,914 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Base pou bombament        |       | 2,900        | 2,200       | 0,400     |       | 2,552 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                           |       |              |             |           |       |       | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Murs                      | T     | Longitud (m) | Alçada (m)  | Gruix (m) | N     |       |             |
| 6    | Murs llargs pou bombament |       | 2,900        | 3,800       | 0,300     | 2,000 | 6,612 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Murs curts pou bombament  |       | 2,200        | 3,800       | 0,300     | 2,000 | 5,016 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,094

7 G4BC1100 kg 1,58 Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic &gt;= 400 N/mm2.

| Num. | Text                     | Tipus | [C]          | [D]      | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------------|-------|--------------|----------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Pou bombament            | T     | Longitud (m) | N barres | x N   | kg/m  |        |             |
| 2    | Llosa                    |       |              |          |       |       |        |             |
| 3    | Superior L: Ø 12 c/20 cm |       | 2,850        | 4,000    | 2,000 | 0,888 | 20,246 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 4

|    |                          |        |        |       |       |         |             |
|----|--------------------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 4  | Superior T: Ø 12 c/20 cm | 0,760  | 16,000 | 2,000 | 0,888 | 21,596  | C#*D#*E#*F# |
| 5  | Superior T: Ø 12 c/20 cm | 0,360  | 16,000 | 2,000 | 0,888 | 10,230  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Inferior L: Ø 12 c/20 cm | 2,850  | 4,000  | 2,000 | 0,888 | 20,246  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | Inferior T: Ø 12 c/20 cm | 0,360  | 16,000 | 2,000 | 0,888 | 10,230  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Superior L: Ø 12 c/20 cm | 2,850  | 4,000  | 2,000 | 0,888 | 20,246  | C#*D#*E#*F# |
| 9  | Superior T: Ø 12 c/20 cm | 0,760  | 15,000 | 2,000 | 0,888 | 20,246  | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Superior T: Ø 12 c/20 cm | 0,360  | 15,000 | 2,000 | 0,888 | 9,590   | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Inferior L: Ø 12 c/20 cm | 2,850  | 4,000  | 2,000 | 0,888 | 20,246  | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Inferior T: Ø 12 c/20 cm | 0,360  | 16,000 | 2,000 | 0,888 | 10,230  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Base                     |        |        |       |       |         |             |
| 14 | Superior L: Ø 16 c/20 cm | 2,850  | 12,000 | 1,000 | 1,580 | 54,036  | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Superior T: Ø 16 c/20 cm | 2,500  | 15,000 | 1,000 | 1,580 | 59,250  | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Inferior T: Ø 16 c/20 cm | 2,850  | 12,000 | 1,000 | 1,580 | 54,036  | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Inferior T: Ø 16 c/20 cm | 2,500  | 15,000 | 1,000 | 1,580 | 59,250  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Esperes                  |        |        |       |       |         |             |
| 19 | Interior: Ø 12 c/15 cm   | 1,500  | 20,000 | 2,000 | 0,888 | 53,280  | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Exterior: Ø 12 c/15 cm   | 1,500  | 20,000 | 2,000 | 0,888 | 53,280  | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Mur 1-2                  |        |        |       |       |         |             |
| 22 | Exterior L: Ø 12 c/15 cm | 2,940  | 24,000 | 2,000 | 0,888 | 125,315 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Exterior T: Ø 12 c/15 cm | 3,620  | 19,000 | 2,000 | 0,888 | 122,153 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Interior L: Ø 12 c/15 cm | 2,940  | 24,000 | 2,000 | 0,888 | 125,315 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Interior T: Ø 12 c/15 cm | 3,620  | 19,000 | 2,000 | 0,888 | 122,153 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Mur 3-4                  |        |        |       |       |         |             |
| 27 | Exterior L: Ø 12 c/15 cm | 2,100  | 24,000 | 2,000 | 0,888 | 89,510  | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Exterior T: Ø 12 c/15 cm | 3,620  | 12,000 | 2,000 | 0,888 | 77,149  | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Interior L: Ø 12 c/15 cm | 2,100  | 24,000 | 2,000 | 0,888 | 89,510  | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Interior T: Ø 12 c/15 cm | 3,620  | 12,000 | 2,000 | 0,888 | 77,149  | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Cubeta seguretat         |        |        |       |       |         |             |
| 33 | Base                     |        |        |       |       |         |             |
| 34 | Superior L: Ø 8 c/20 cm  | 7,600  | 71,000 | 1,000 | 0,395 | 213,142 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Superior T: Ø 8 c/20 cm  | 14,100 | 39,000 | 1,000 | 0,395 | 217,211 | C#*D#*E#*F# |
| 36 | Inferior L: Ø 8 c/20 cm  | 7,600  | 71,000 | 1,000 | 0,395 | 213,142 | C#*D#*E#*F# |
| 37 | Inferior T: Ø 8 c/20 cm  | 14,100 | 39,000 | 1,000 | 0,395 | 217,211 | C#*D#*E#*F# |
| 38 | Mur 1-2                  |        |        |       |       |         |             |
| 39 | Exterior L: Ø 10 c/20 cm | 7,400  | 7,000  | 2,000 | 0,617 | 63,921  | C#*D#*E#*F# |
| 40 | Exterior T: Ø 10 c/20 cm | 1,700  | 38,000 | 2,000 | 0,617 | 79,716  | C#*D#*E#*F# |
| 41 | Interior L: Ø 10 c/20 cm | 7,400  | 7,000  | 2,000 | 0,617 | 63,921  | C#*D#*E#*F# |
| 42 | Interior T: Ø 10 c/20 cm | 1,700  | 38,000 | 2,000 | 0,617 | 79,716  | C#*D#*E#*F# |
| 43 | Cèrcol T: Ø 10 c/20 cm   | 0,900  | 38,000 | 2,000 | 0,617 | 42,203  | C#*D#*E#*F# |
| 44 | Mur 3-4                  |        |        |       |       |         |             |
| 45 | Exterior L: Ø 10 c/20 cm | 14,100 | 7,000  | 2,000 | 0,617 | 121,796 | C#*D#*E#*F# |
| 46 | Exterior T: Ø 10 c/20 cm | 1,700  | 70,000 | 2,000 | 0,617 | 146,846 | C#*D#*E#*F# |
| 47 | Interior L: Ø 10 c/20 cm | 14,100 | 7,000  | 2,000 | 0,617 | 121,796 | C#*D#*E#*F# |
| 48 | Interior T: Ø 10 c/20 cm | 1,700  | 70,000 | 2,000 | 0,617 | 146,846 | C#*D#*E#*F# |
| 49 | Cèrcol T: Ø 10 c/20 cm   | 0,900  | 67,000 | 2,000 | 0,617 | 74,410  | C#*D#*E#*F# |
| 51 | Mur contenció            |        |        |       |       |         |             |
| 52 | Interior L: Ø 12 c/20 cm | 0,250  | 5,000  | 2,000 | 0,888 | 2,220   | C#*D#*E#*F# |
| 53 | Interior T: Ø 12 c/20 cm | 0,950  | 3,000  | 2,000 | 0,888 | 5,062   | C#*D#*E#*F# |
| 54 | Exterior L: Ø 12 c/20 cm | 0,250  | 5,000  | 2,000 | 0,888 | 2,220   | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 5

|    |                           |       |       |       |       |       |             |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 55 | Exterior T: Ø 12 c/20 cm  | 0,950 | 3,000 | 2,000 | 0,888 | 5,062 | C##D##E##F# |
| 56 | Sabata L: Ø 12 c/20 cm    | 0,250 | 6,000 | 2,000 | 0,888 | 2,664 | C##D##E##F# |
| 57 | Sabata T: Ø 12 c/20 cm    | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 0,888 | 5,328 | C##D##E##F# |
| 58 | Sabata L: Ø 12 c/20 cm    | 0,250 | 6,000 | 2,000 | 0,888 | 2,664 | C##D##E##F# |
| 59 | Sabata T: Ø 12 c/20 cm    | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 0,888 | 5,328 | C##D##E##F# |
| 60 | Esperes Int: Ø 12 c/20 cm | 0,950 | 3,000 | 2,000 | 0,888 | 5,062 | C##D##E##F# |
| 61 | Esperes Ext: Ø 12 c/20 cm | 0,950 | 3,000 | 2,000 | 0,888 | 5,062 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 3.167,041

- 8 ZTGAJUNT m 9,95 Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, amb massilla elàstica bicomponent a base de polisulfur, resistent als atacs químics, sobre cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula

| Num. | Text             | Tipus | [C]           | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|---------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |                  | T     | Perimetre (m) |     |     |     |        |             |
| 2    | Pou de bombament |       | 10,190        |     |     |     | 10,190 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,190

- 9 47951111 m2 14,55 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

| Num. | Text                        | Tipus | [C]          | [D]        | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|--------------|------------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Murs                        | T     | Longitud (m) | Alçada (m) | N murs |     |        |             |
| 2    | Murs llargs pou bombament-1 |       | 2,900        | 3,800      | 2,000  |     | 22,040 | C##D##E##F# |
| 3    | Murs curts pou bombament-1  |       | 2,200        | 3,800      | 2,000  |     | 16,720 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,760

- 10 4795TGA m2 30,00 Capa d'imprimació previa de 0,5 kg/m2 amb MasterTop P621 o similar i aplicació de 0,6 kg/m2 de MasterSeal M336 o similar, incloses neteja i preparació de la superfície

| Num. | Text                        | Tipus | [C]          | [D]        | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|--------------|------------|--------|-----|--------|-------------|
| 1    | Murs                        | T     | Longitud (m) | Alçada (m) | N murs |     |        | C##D##E##F# |
| 2    | Murs llargs pou bombament-1 |       | 2,900        | 3,800      | 2,000  |     | 22,040 | C##D##E##F# |
| 3    | Murs curts pou bombament-1  |       | 2,200        | 3,800      | 2,000  |     | 16,720 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,760

- 11 FDDZS005 u 15,38 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

| Num. | Text          | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |               | T     | N Pates |     |     |     |        | C##D##E##F# |
| 2    | Pou bombament |       | 12,000  |     |     |     | 12,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 12 GDKZJLB4 u 98,90 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 6

|    |          |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|----------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 13 | ED7FT450 | m | 46,12 | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |
|----|----------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text                    | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                         | T     | Long (m) |     |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Canonada a PRO (200 mm) |       | 7,500    |     |     |     | 7,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,500

|    |          |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|----|----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 14 | ED7FR411 | m | 37,53 | Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |
|----|----------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada sobreexidor PB0 a dipòsit |       | 5,400 | 2,000 |     |     | 10,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,800

|    |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15 | ZTGAPOU | u | 1.516,35 | Pou de registre, monobloc, de polietilè d'alta densitat, de 800 mm de diàmetre nominal i 2,5 m d'altura nominal, sobre solera de 30 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2, encast del cos del col·lector 10 cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós |  |  |
|----|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|    |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 16 | ZDV1050 | u | 6.760,50 | Dipòsit prefabricat xapa acer galvanitzat mínim 1,5 mm, 77 m <sup>3</sup><br>Subministrament i muntatge de dipòsit prefabricat construït en superfície, de Ø 5,73 m i h=3,00 m, de 77 m <sup>3</sup> de capacitat cadascun, situats en l'emplaçament indicat en el Plànol 03, a continuació de l'actual. Estructura d'acer galvanitzat xapa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix mínim, làmina impermeable de PEAD d'1,2 mm mínim i coberta de lona practicable. |  |  |
|----|---------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|    |          |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|----|----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 17 | ZTGAESCA | u | 1.108,65 | Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica per superar el mur de tancament de la cubeta de seguretat, de 0,60 m d'amplada, formada per muntants i esglaons de xapa d'acer inoxidable AISI 304 de 3 mm de gruix, de 0,20 m de petjada, distribuïts cada 0,30 m i passamans de tub d'acer inoxidable de 43 mm de diàmetre amb suports metàl·lics ancorats al mur. Inclou ancoratges mecànics. |  |  |
|----|----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|    |          |   |       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 18 | G21YB220 | u | 80,96 | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre |  |  |
|----|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                  | T     | N forats |     |     |     |       |             |
| 2    | Canonades 90 mm  |       | 1,000    |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Canonades 125 mm |       | 3,000    |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Canonades 75 mm  |       | 2,000    |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

|    |          |   |       |                                                                                         |  |  |
|----|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 19 | KY31TGA3 | u | 25,00 | Passamurs de PVC, de 75, 90, 125 i 160 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color gris. |  |  |
|----|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 7

| Num.            | Text             | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |                  | T     | N forats |     |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Canonades 90 mm  |       | 1,000    |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Canonades 125 mm |       | 3,000    |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Canonades 75 mm  |       | 2,000    |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |          |     |     |     | 6,000 |             |

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 01 | CABLEJAT                                 |

| NUM. | CODI      | UA | PREU | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG33-E4FI | m  | 4,39 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |

| Num.            | Text    | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | L01.1   |       | 25,000 |     |     |     | 25,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | L01.2   |       | 30,000 |     |     |     | 30,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | L01.3   |       | 40,000 |     |     |     | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | L01.5.1 |       | 40,000 |     |     |     | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | L01.5.2 |       | 40,000 |     |     |     | 40,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |        |     |     |     | 175,000 |             |

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PG33-E4FH | m | 3,22 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |
|---|-----------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num.            | Text  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | L01.4 |       | 45,000 |     |     |     | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | L01.6 |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |       |        |     |     |     | 50,000 |             |

|   |           |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PG33-E4EU | m | 16,55 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |
|---|-----------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | L01  |       | 110,000 |     |     |     | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |     |     |     | 110,000 |             |

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | PG33-E4A6 | m | 5,05 | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |
|---|-----------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | L01 (TT) |       | 110,000 |     |     |     | 110,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 110,000

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 02 | SAFATES                                  |

| NUM. | CODI      | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                      |
|------|-----------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG2J-4C0L | m  | 20,62 | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |

| Num. | Text                       | Típus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Pas de C1 des de QD0 a QD4 |       | 110,000 |     |     |     | 110,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 110,000

|   |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PG2P-6T07 | m | 3,07 | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |
|---|-----------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Típus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 50,000 |     |     |     | 50,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 50,000

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 03 | QUADRES I PROTECCIONS                    |
| Subcapítol 2 | 01 | MAGNETOTÈRMICS-AUTOS                     |

| NUM. | CODI      | UA | PREU   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG47-EMX2 | u  | 139,94 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |

| Num. | Text  | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | L01.1 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2    | L01.2 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

|   |           |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PG47-EMWV | u | 136,29 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |
|---|-----------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text  | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | L01.3 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2    | L01.6 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 9

|                 |           |                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|
| 3               | PG47-EMPW | u                                        | 133,91 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                    |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus                                    | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | L01.4     |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000 |                   |
| 4               | PG47-EN11 | u                                        | 142,41 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                    |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus                                    | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | L01.5.1   |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| 2               | L01.5.2   |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |                   |
| 5               | PG47-ENJ3 | u                                        | 238,90 | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                   |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus                                    | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | L01 (QD0) |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| 2               | L01 (QD1) |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |                   |
| Obra            | 01        | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| Capítol         | 01        | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| Capítol 1       | 03        | INSTAL·LACIONS                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| Subcapítol      | 01        | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| Subcapítol 1    | 03        | QUADRES I PROTECCIONS                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| Subcapítol 2    | 02        | DIFERENCIALS-MAGNETOTÈRMICS              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |
| NUM.            | CODI      | UA                                       | PREU   | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                   |
| 1               | PG4B-DX0N | u                                        | 325,10 | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus                                    | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | L01 (QD0) |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| 2               | L01 (QD1) |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,000 |                   |
| 2               | PG4B-DX03 | u                                        | 186,88 | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |     |       |                   |
| Num.            | Text      | Tipus                                    | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [E] | [F]   | TOTAL Fórmula     |
| 1               | L01.6     |                                          | 1,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | 1,000 C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 03 | QUADRES I PROTECCIONS                    |
| Subcapítol 2 | 03 | QUADRES                                  |

| NUM. | CODI      | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                   |
|------|-----------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG1A-H83U | u  | 47,51 | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial |

| Num. | Text                                    | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Caixa per moduls arrencadors i temporis |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 04 | ELEMENTS                                 |

| NUM. | CODI   | UA | PREU  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | IEM066 | U  | 20,52 | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació en superfície.<br>Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.<br>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |

| Num. | Text  | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | L01.6 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|            |    |                                          |
|------------|----|------------------------------------------|
| Obra       | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol    | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1  | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA                  |

| NUM. | CODI     | UA | PREU | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FFB16655 | m  | 8,29 | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. |

| Num. | Text                                     | Típus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada aigua servei neteja a filtre ro |       | 26,290 |     |     |     | 26,290 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Aerejadors                               |       | 5,600  |     |     |     | 5,600  | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 31,890

- 2 EFB1A622 m 20,39 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                              | Típus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada a dipòsits en superfície |       | 23,660 |     |     |     | 23,660 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 23,660

- 3 FFB1C655 m 32,04 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                           | Típus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada a Aspiració Bomba Reg |       | 36,820 |     |     |     | 36,820 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,820

- 4 EFB1E625 m 33,37 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                                     | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Sobreixidor del Filtre Rotatiu al Pou de |       | 5,060 |     |     |     | 5,060 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,060

- 5 EFB1F622 m 35,09 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                                   | Típus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Desguassos de fons de dipòsit superfic |       | 19,020 |     |     |     | 19,020 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,020

- 6 EFB1J622 m 51,43 Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                                    | Típus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada des de filtre rotatiu a pou bo |       | 3,490  |       |     |     | 3,490  | C##D##E##F# |
| 2    | Canonada sobreexidors dipòsits en su    |       | 14,660 |       |     |     | 14,660 | C##D##E##F# |
| 3    | Sobreexidor del Pou de Bombament al     |       | 5,400  | 2,000 |     |     | 10,800 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 28,950

- 7 GN3G3BD7 u 178,90 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

| Num. | Text                                   | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Canonada a dipòsits superficials (75 m |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---|----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 8 | GN3H1CD7 | u | 288,41 | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 80 (per a tubs de diàmetre90 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment |  |  |
|---|----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text                           | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Canonada a Aspiració Bomba Reg |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|   |          |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---|----------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9 | GN3H17D7 | u | 55,23 | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de diàmetre32 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment |  |  |
|---|----------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text                                     | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Canonada aigua servei neteja a filtre ro |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|    |          |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 10 | GN3G3EB7 | u | 186,31 | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment |  |  |
|----|----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Num. | Text                                   | Típus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Desguassos de fons de dipòsit superfic |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 04 | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                   |

| NUM. | CODI    | UA | PREU      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                               |
|------|---------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ZDV1020 | u  | 10.219,80 | Filtre rotatiu tipus TR 40/50 malla 1 mm<br>Subministrament, instal·lació i proves de filtre rotatiu malla 1 mm per a Q=20 m3/h, en acer duplex. Inclou quadre elèctric. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |         |   |          |                                                                             |
|---|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | ZDV1030 | u | 5.746,00 | Aerejador de 3.04 kW<br>Subministrament, instal·lació i proves d'aerejador. |
|---|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|   |          |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | GNH4EL02 | u | 2.500,00 | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'una bomba submergida d'acer inoxidable AISI 304 per aigües fecals, amb impulsor vortex, de 20 m3/h de cabal i 10 mca -2,2 kW, aproximadament-. Inclou els subministrament i la instal·lació de 3 nivells per al control de l'arrancada, l'aturada i la protecció de la bomba. Inclou tots els accessoris –mecànics, elèctrics i hidràulics necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació. |
|---|----------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|         |    |                                          |
|---------|----|------------------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 13

Capítol 1 05 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM.            | CODI                                  | UA    | PREU       | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                     |                 |       |         |             |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|-------------|--|
| 1               | F2R542A9                              | m3    | 5,91       | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                             |                 |       |         |             |  |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]        | [D]                                                                                                                                                                                                            | [E]             | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |                                       | T     | Àrea (m2)  | Profunditat (m)                                                                                                                                                                                                | Esponjament     |       |         |             |  |
| 2               | Paviments formigó                     |       | 53,658     | 0,250                                                                                                                                                                                                          | 1,500           |       | 20,122  | C##D##E##F# |  |
| 4               |                                       | T     | Volum (m3) |                                                                                                                                                                                                                |                 |       |         |             |  |
| 5               | Terres sobrants excavació             |       | 151,620    |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 151,620 | C##D##E##F# |  |
| 7               | Annex Gestió de Residus               |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       |         | C##D##E##F# |  |
| 8               | Inerts                                |       | 0,620      |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 0,620   | C##D##E##F# |  |
| 9               | No Especials                          |       | 1,970      |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 1,970   | C##D##E##F# |  |
| 10              | Especials                             |       | 0,060      |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 0,060   | C##D##E##F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 174,392 |             |  |
| 2               | G2RATGA1                              | t     | 5,40       | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa neta.                                                                                                                                                       |                 |       |         |             |  |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]        | [D]                                                                                                                                                                                                            | [E]             | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |                                       | T     | Volum (m3) | Pes específic (                                                                                                                                                                                                |                 |       |         |             |  |
| 2               | Terres sobrants excavació             |       | 151,620    | 1,650                                                                                                                                                                                                          |                 |       | 250,173 | C##D##E##F# |  |
| 4               | Residus de la construcció (Annex Gest |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 | 0,840 | 0,840   | E##F#       |  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 251,013 |             |  |
| 3               | G2RATGA2                              | t     | 9,62       | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa mixta                                                                                                                                                       |                 |       |         |             |  |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]        | [D]                                                                                                                                                                                                            | [E]             | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               |                                       | T     | Àrea (m2)  | Profunditat (m)                                                                                                                                                                                                | Pes específic ( |       |         | C##D##E##F# |  |
| 2               | Paviments formigó                     |       | 53,658     | 0,250                                                                                                                                                                                                          | 2,350           |       | 31,524  | C##D##E##F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 31,524  |             |  |
| 4               | G2RATGA3                              | t     | 13,84      | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa bruta.                                                                                                                                                      |                 |       |         |             |  |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]        | [D]                                                                                                                                                                                                            | [E]             | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               | Residus de la construcció (Annex Gest |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 | 1,090 | 1,090   | C##D##E##F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 1,090   |             |  |
| 5               | G2RA8E00                              | kg    | 0,20       | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). |                 |       |         |             |  |
| Num.            | Text                                  | Tipus | [C]        | [D]                                                                                                                                                                                                            | [E]             | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |  |
| 1               | Residus de la construcció (Annex Gest |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 | 3,240 | 3,240   | C##D##E##F# |  |
| TOTAL AMIDAMENT |                                       |       |            |                                                                                                                                                                                                                |                 |       | 3,240   |             |  |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 06 | SEGURETAT I SALUT                        |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 14

| NUM. | CODI    | UA | PREU              | DESCRIPCIÓ        |
|------|---------|----|-------------------|-------------------|
| 1    | ZDV0020 | u  | 1.884,10          | Seguretat i Salut |
|      |         |    | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000             |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA          |

| NUM. | CODI     | UA | PREU              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ZTGANETE | u  | 28.498,56         | Aspiració del romanent de residus de lixiviat existent 200 m3 aproximadament de l'interior de l'actual dipòsit soterrat i la seva posterior neteja mitjançant equips d'aigua a pressió mixt impulsor-aspirador.<br>Inclou el transport i la gestió en Planta de Tractament Autoritzada tant del lixiviat existent com de les aigües brutes resultants de la neteja |
|      |          |    | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Num. | Text             | Tipus | [C]             | [D]       | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|-------------|
| 1    |                  | T     | Àrea (m2)       | Gruix (m) | N unitats |     |        |             |
| 2    | Coberta diposit  |       | 86,360          | 0,300     |           |     | 25,908 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Sostre planta 1  |       | 116,990         | 0,300     |           |     | 35,097 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Parets verticals |       | 9,300           | 0,200     | 4,000     |     | 7,440  | C#*D#*E#*F# |
|      |                  |       | TOTAL AMIDAMENT |           |           |     | 68,445 |             |

| 3    | G21N25L1                                | u     | 606,24          | Desmuntatge de tots els equips i instal·lacions del dipòsit de lixiviat i acopi en cas de reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor en cas de retirada definitiva. |     |     |       |             |
|------|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| Num. | Text                                    | Tipus | [C]             | [D]                                                                                                                                                                               | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1    | Desmuntatge equips biofiltre i rentador |       | 1,000           |                                                                                                                                                                                   |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|      |                                         |       | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                                                   |     |     | 1,000 |             |

| 4    | G219GFC0                              | m     | 5,21            | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolició. |     |     |        |             |
|------|---------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|
| Num. | Text                                  | Tipus | [C]             | [D]                                                                                                                                            | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1    |                                       | T     | L (m)           | N                                                                                                                                              |     |     |        |             |
| 2    | Perímetre rasa canonada entre PR0 i A |       | 22,000          | 2,000                                                                                                                                          |     |     | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Perímetre PR1                         |       | 3,500           | 1,000                                                                                                                                          |     |     | 3,500  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Perímetre rasa canonades en rampa-1   |       | 4,500           | 2,000                                                                                                                                          |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Perímetre rasa canonades en rampa-2   |       | 5,000           | 2,000                                                                                                                                          |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
|      |                                       |       | TOTAL AMIDAMENT |                                                                                                                                                |     |     | 66,500 |             |

| 5    | G2194AK1 | m2    | 9,53         | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, |     |     |       |         |
|------|----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|
| Num. | Text     | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                       | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
| 1    |          | T     | Llargada (m) | Amplada (m)                                                                                                               |     |     |       |         |



AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 15

|                 |                                      |             |       |        |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------|
| 2               | 'Area rasa canonada entre PRO i Arqu | 22,000      | 0,500 | 11,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Àrea rasa canonades en rampa-1       | 4,200       | 0,200 | 0,840  | C##D##E##F# |
| 4               | Àrea rasa canonades en rampa-2       | 4,200       | 0,500 | 2,100  | C##D##E##F# |
| 6               | T                                    | Àrea cercle |       |        |             |
| 7               | Perímetre PR1                        | 1,000       |       | 1,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                      |             |       | 14,940 |             |

| 6               | G2225121                            | m3    | 7,62         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. |           |     |        |             |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                                     | T     | Longitud (m) | Amplada (m)                                                                                                                                        | Gruix (m) |     |        |             |
| 2               | Rasa canonada en rampa-1            |       | 7,500        | 0,250                                                                                                                                              | 1,400     |     | 2,625  | C##D##E##F# |
| 3               | Rasa canonada en rampa-2            |       | 4,200        | 0,500                                                                                                                                              | 1,400     |     | 2,940  | C##D##E##F# |
| 4               | Rasa canonada entre PR0, PR1 i arqu |       | 23,000       | 0,500                                                                                                                                              | 2,400     |     | 27,600 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |              |                                                                                                                                                    |           |     | 33,165 |             |

| 7               | G228560F                            | m3    | 20,97        | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. |           |     |        |             |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text                                | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                                                            | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                                     | T     | Longitud (m) | Amplada (m)                                                                                                                                                                                    | Gruix (m) |     |        |             |
| 2               | Rasa canonada en rampa-1            |       | 7,500        | 0,250                                                                                                                                                                                          | 1,200     |     | 2,250  | C##D##E##F# |
| 3               | Rasa canonada en rampa-2            |       | 4,200        | 0,500                                                                                                                                                                                          | 1,200     |     | 2,520  | C##D##E##F# |
| 4               | Rasa canonada entre PR0, PR1 i arqu |       | 23,000       | 0,500                                                                                                                                                                                          | 2,000     |     | 23,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                     |       |              |                                                                                                                                                                                                |           |     | 27,770 |             |

|                 |          |       |           |                                                                                                            |              |     |       |             |
|-----------------|----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-------------|
| 8               | G2225321 | m3    | 11,57     | Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió |              |     |       |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]       | [D]                                                                                                        | [E]          | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          | T     | Àrea (m2) | Profunditat (m)                                                                                            | Increment 15 |     |       |             |
| 2               | PR1      |       | 1,000     | 2,150                                                                                                      | 0,320        |     | 0,688 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |           |                                                                                                            |              |     | 0,688 |             |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 02 | OBRA CIVIL                               |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CODI     | UA    | PREU   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |         |             |     |     |     |       |         |   |  |  |        |       |       |  |         |             |   |  |  |       |       |       |  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|---------|---|--|--|--------|-------|-------|--|---------|-------------|---|--|--|-------|-------|-------|--|--------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G4DDRF01 | m2    | 160,00 | Treballs de reparació de parament estructural horitzontal/vertical de dipòsit de lixivats. Inclou:<br>- Neteja previa de la superfície<br>- Hidrodemolició a 2000bar per treure les capes en mal estat<br>- Passivació i reparació d'armadures vistes<br>- Reparacions puntuals amb morter de reparació estructural<br>- Capa de projecció de 20 mm de gruix per protecció per clorurs i per protecció antiàcida. |       |      |         |             |     |     |     |       |         |   |  |  |        |       |       |  |         |             |   |  |  |       |       |       |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>18,000</td><td>2,000</td><td>3,000</td><td></td><td>108,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>5,800</td><td>2,000</td><td>3,000</td><td></td><td>34,800</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table> |          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text | Tipus   | [C]         | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 18,000 | 2,000 | 3,000 |  | 108,000 | C##D##E##F# | 2 |  |  | 5,800 | 2,000 | 3,000 |  | 34,800 | C##D##E##F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Text     | Tipus | [C]    | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [E]   | [F]  | TOTAL   | Fórmula     |     |     |     |       |         |   |  |  |        |       |       |  |         |             |   |  |  |       |       |       |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       | 18,000 | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,000 |      | 108,000 | C##D##E##F# |     |     |     |       |         |   |  |  |        |       |       |  |         |             |   |  |  |       |       |       |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       | 5,800  | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,000 |      | 34,800  | C##D##E##F# |     |     |     |       |         |   |  |  |        |       |       |  |         |             |   |  |  |       |       |       |  |        |             |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 142,800

2 G4DD1D12 m2 28,98 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per murs, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

| Num. | Text                                | Tipus | [C]          | [D]        | [E]       | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|-----|--------|-------------|
| 1    |                                     | T     | Longitud (m) | Alçada (m) | Cares (n) |     |        |             |
| 2    | Separació Arqueta-Cambres IElevació |       | 5,900        | 3,500      | 2,000     |     | 41,300 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Separació Cambres Elevació-Cambra   |       | 5,900        | 3,500      | 2,000     |     | 41,300 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Separació Cambres Elevació          |       | 3,500        | 3,000      | 2,000     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 103,600

3 G3251NH2 m3 121,41 Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

| Num. | Text                                | Tipus | [C]          | [D]        | [E]       | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 1    |                                     | T     | Longitud (m) | Alçada (m) | Cares (n) |     |       |             |
| 2    | Separació Arqueta-Cambres IElevació |       | 5,900        | 3,500      | 0,300     |     | 6,195 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Separació Cambres Elevació-Cambra   |       | 5,900        | 3,500      | 0,300     |     | 6,195 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Separació Cambres Elevació          |       | 3,500        | 3,000      | 0,300     |     | 3,150 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,540

4 G32B4201 kg 1,21 Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num. | Text                          | Tipus | [C]          | [D]    | [E]   | [F]       | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|--------------|--------|-------|-----------|---------|-------------|
| 1    |                               | T     | Longitud (m) | n      | kg/m  | Increment |         |             |
| 2    | MUR TRANSVERSAL INTERIOR      |       |              |        |       |           |         |             |
| 3    | Cara 1. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,200        | 19,000 | 0,889 | 1,100     | 59,456  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Cara 2. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,200        | 19,000 | 0,889 | 1,100     | 59,456  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 4,200        | 16,000 | 0,889 | 1,100     | 65,715  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 4,200        | 16,000 | 0,889 | 1,100     | 65,715  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                               |       |              |        |       |           |         | C#*D#*E#*F# |
| 8    | MUR INTERIOR-1                |       |              |        |       |           |         |             |
| 9    | Cara 1. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,600        | 31,000 | 0,889 | 1,100     | 109,134 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Cara 2. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,600        | 31,000 | 0,889 | 1,100     | 109,134 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 6,100        | 18,000 | 0,889 | 1,100     | 107,373 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 6,100        | 18,000 | 0,889 | 1,100     | 107,373 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |                               |       |              |        |       |           |         | C#*D#*E#*F# |
| 14   | MUR INTERIOR-2                |       |              |        |       |           |         |             |
| 15   | Cara 1. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,600        | 31,000 | 0,889 | 1,100     | 109,134 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Cara 2. Vertical 12 c/0,20    |       | 3,600        | 31,000 | 0,889 | 1,100     | 109,134 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 6,100        | 18,000 | 0,889 | 1,100     | 107,373 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20 |       | 6,100        | 18,000 | 0,889 | 1,100     | 107,373 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.116,370

5 E31521H1TGA m3 104,16 Formigó per a paviment, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou les despeses de control de qualitat.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 17

|                   |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |                    |
|-------------------|----------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1                 |                                        | T     | Llargada (m) | Amplada (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Profunditat (m) |        |                    |
| 2                 | Canonada biofiltre entre PR0 i Arqueta |       | 22,000       | 0,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200           | 2,640  | C##D##E##F#        |
| 4                 |                                        | T     | Llargada (m) | Amplada (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Profunditat (m) |        | C##D##E##F#        |
| 5                 | Esglaó                                 |       | 1,200        | 0,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200           | 0,058  | C##D##E##F#        |
| TOTAL AMIDAMENT   |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 2,698  |                    |
| 6                 | GD7JJ185                               | m     | 18,85        | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |                    |
| Num.              | Text                                   | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [E]             | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1                 |                                        | T     | Long (m)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | C##D##E##F#        |
| 2                 | Canonada biofiltre entre PR0 i Arqueta |       | 21,300       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        | 21,300 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 21,300 |                    |
| 7                 | ZTGAPOU                                | u     | 1.516,35     | Pou de registre, monobloc, de polietilè d'alta densitat, de 800 mm de diàmetre nominal i 2,5 m d'altura nominal, sobre solera de 30 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2, encastrat del cos del col·lector 10 cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 1,000  |                    |
| 8                 | ZTGACOMP                               | u     | 3.500,00     | Vàlvula de comporta mural de 500 x 500mm. Claveguera no ascendent, marc tancat per a muntatge en paret. Estanqueïtat en 4 costats, bidireccional. Bastidor i tauler a AISI 316. Claveguera en AISI 316. Junta a EDPM. Accionament amb volant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 2,000  |                    |
| 9                 | ZTGALLOS                               | m2    | 124,86       | Llosa de 30 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 30 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, recolzada directament sobre bigues de cantell o murs de càrrega; replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, realitzats amb formigó HA-25/AC/12/XC3, Agilia Horizontal "LAFARGEHOLCIM", fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer B 500 S en zona de negatiu, amb una quantia aproximada de 2 kg/m². Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els suports ni els pilars. |                 |        |                    |
| Num.              | Text                                   | Tipus | [C]          | [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [E]             | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1                 |                                        | T     | Llarg (m)    | (Ample (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N unitats       |        |                    |
| 2                 | Llosa transversal (bombes)             |       | 5,900        | 2,390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000           | 14,101 | C##D##E##F#        |
| 3                 | Llosa longitudinal (comporta)          |       | 3,500        | 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000           | 8,400  | C##D##E##F#        |
| 4                 | Llosa transversal                      |       | 5,900        | 4,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000           | 28,143 | C##D##E##F#        |
| TOTAL AMIDAMENT   |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 50,644 |                    |
| 10                | ZTGABARA                               | m     | 42,69        | Barana ergonòmica amb perfil omega, barra rodona intermèdia, sòcol en M, verticals en tub quadrat i peus de PRFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |                                        |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 68,000 |                    |
| 11                | ZTGAXAPA                               | u     | 134,03       | Element metàl·lic de protecció per canonades instal·lades en superfície de 0,45 cm d'amplada i fins a 2,50 m de longitud, format per xapa d'acer inoxidable AISI 304 estampada antilliscant, de 3 mm de gruix, collada amb cargols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |                    |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 18

Xapa acer inoxidable 3 mm estampada 0,45 m: 51,08 m x 2,00 = 102,16  
Cargoleria i petit material = 5,00  
Mà d'Obra 0,5 h = 19,60 = 6,75  
Mà d'Obra ajudant 1h = 17,07 = 24,00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 G21YB220 u 80,96 Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                  | T     | N forats |     |     |     |       |             |
| 2    | Canonades 160 mm |       | 1,000    |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 KY31TGA3 u 25,00 Passamurs de PVC, de 75, 90, 125 i 160 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color gris.

| Num. | Text             | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |                  | T     | N forats |     |     |     |       | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Canonades 160 mm |       | 1,000    |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS  
Capítol 02 ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL  
Capítol 1 03 INSTAL·LACIONS

| NUM. | CODI    | UA | PREU     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                              |
|------|---------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ZDV0060 | PA | 4.500,00 | Partida alçada a justificar, per a la reposició de canonades de diferents materials i seccions, interceptades durant els treballs d'excavació de rases. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EFB1A622 m 20,39 Tub de polietilè de designació PE 100, de 75mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.

| Num. | Text                                   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Canonada de lixiviats crus, des de Dip |       | 38,340 |     |     |     | 38,340 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,340

3 GN3H1BD7 u 221,91 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

| Num. | Text                                   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Canonada de lixiviats crus, des de Dip |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 19

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 04 | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                   |

| NUM. | CODI     | UA | PREU     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | GNH4EL01 | u  | 7.500,00 | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'un sistema de bombament de lixiviat -des de les Cambres d'Elevació al Filtre Rotatiu- consistent en bomba centrífuga superficial autoaspirant apte per treball amb lixiviat (Q=20 m3/h, H=35 mca; 5,5 kW, aproximadament). Inclou l'execució de la bancada de fixació. Inclou la caldereria fins a connexió al Filtre Rotatiu. Inclou vàlvula de comporta, filtre en l'aspiració i vàlvula antiretorn. Inclou nivell radar i dos boies de nivell de seguretat. Inclou cablejat elèctric i de control. |

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 05 | GESTIÓ DE RESIDUS                        |

| NUM. | CODI     | UA | PREU | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F2R542A9 | m3 | 5,91 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |

| Num. | Text                      | Típus | [C]        | [D]         | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|------------|-------------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |                           | T     | Volum (m3) | Esponjament |     |     |         |             |
| 2    | Paviments formigó         |       | 68,445     | 1,500       |     |     | 102,668 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                           | T     | Volum (m3) |             |     |     |         |             |
| 5    | Terres sobrants excavació |       | 0,688      |             |     |     | 0,688   | C#*D#*E#*F# |
| 6    |                           |       |            |             |     |     |         | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Annex Gestió de Residus   |       |            |             |     |     |         |             |
| 8    | Inerts                    |       | 0,510      |             |     |     | 0,510   | C#*D#*E#*F# |
| 9    | No Especials              |       | 1,620      |             |     |     | 1,620   | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Especials                 |       | 0,050      |             |     |     | 0,050   | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 105,536

|   |          |   |      |                                                          |
|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------|
| 2 | G2RATGA1 | t | 5,40 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa neta. |
|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------|

| Num. | Text                                     | Típus | [C]        | [D]             | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------|-------|------------|-----------------|-----|-------|-------|-------------|
| 1    |                                          | T     | Volum (m3) | Pes específic ( |     |       |       |             |
| 2    | Terres sobrants excavació                |       | 0,688      | 1,650           |     |       | 1,135 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Residus de la construcció (Annex Gestió) |       |            |                 |     | 0,690 | 0,690 | E#+F#       |

TOTAL AMIDAMENT 1,825

|   |          |   |      |                                                          |
|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------|
| 3 | G2RATGA2 | t | 9,62 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa mixta |
|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------|

| Num. | Text              | Típus | [C]        | [D]             | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-------------------|-------|------------|-----------------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |                   | T     | Volum (m3) | Pes específic ( |     |     |         | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Paviments formigó |       | 68,445     | 2,350           |     |     | 160,846 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 160,846

|   |          |   |       |                                                           |
|---|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------|
| 4 | G2RATGA3 | t | 13,84 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa bruta. |
|---|----------|---|-------|-----------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Típus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 20

|                 |                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |     |       |       |             |
|-----------------|----------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 1               | Residus de la construcció (Annex Gestí |       |      |                                                                                                                                                                                                               |     | 0,382 | 0,382 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |     |       | 0,382 |             |
| 5               | G2RA8E00                               | kg    | 0,20 | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). |     |       |       |             |
| Num.            | Text                                   | Tipus | [C]  | [D]                                                                                                                                                                                                           | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Residus de la construcció (Annex Gestí |       |      |                                                                                                                                                                                                               |     | 2,670 | 2,670 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |     |       | 2,670 |             |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 06 | SEGURETAT I SALUT                        |

| NUM.              | CODI    | UA | PREU     | DESCRIPCIÓ        |
|-------------------|---------|----|----------|-------------------|
| 1                 | ZDV0021 | u  | 2.006,25 | Seguretat i Salut |
| AMIDAMENT DIRECTE |         |    |          | 1,000             |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | PRESSUPOST E30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 08 | IMPREVISTOS: NOU VAS-DIPÒSIT INTERIOR    |

| NUM. | CODI     | UA | PREU | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                         |
|------|----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | G32B4201 | kg | 1,21 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |

| Num. | Text                              | Tipus | [C]          | [D]    | [E]   | [F]       | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|--------------|--------|-------|-----------|---------|-------------|
| 1    |                                   | T     | Longitud (m) | n      | kg/m  | Increment |         |             |
| 2    | LLOSA                             |       |              |        |       |           |         |             |
| 3    | Longitudinal. Superior 10 c/ 0,20 |       | 18,550       | 33,000 | 0,617 | 1,100     | 415,466 | C##D##E##F# |
| 4    | Longitudinal. Inferior 10 c/ 0,20 |       | 18,550       | 33,000 | 0,617 | 1,100     | 415,466 | C##D##E##F# |
| 5    | Transversal. Superior 10 c/ 0,20  |       | 6,500        | 93,000 | 0,617 | 1,100     | 410,274 | C##D##E##F# |
| 6    | Transversal. Inferior 10 c/ 0,20  |       | 6,500        | 93,000 | 0,617 | 1,100     | 410,274 | C##D##E##F# |
| 8    | MUR LLARG-1                       |       |              |        |       |           |         |             |
| 9    | Cara 1. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 93,000 | 0,889 | 1,100     | 300,118 | C##D##E##F# |
| 10   | Cara 2. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 93,000 | 0,889 | 1,100     | 300,118 | C##D##E##F# |
| 11   | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 18,550       | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 308,381 | C##D##E##F# |
| 12   | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 18,550       | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 308,381 | C##D##E##F# |
| 14   | MUR LLARG-2                       |       |              |        |       |           |         |             |
| 15   | Cara 1. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 93,000 | 0,889 | 1,100     | 300,118 | C##D##E##F# |
| 16   | Cara 2. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 93,000 | 0,889 | 1,100     | 300,118 | C##D##E##F# |
| 17   | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 18,550       | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 308,381 | C##D##E##F# |
| 18   | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 18,550       | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 308,381 | C##D##E##F# |
| 20   | MUR CURT-1                        |       |              |        |       |           |         |             |
| 21   | Cara 1. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 33,000 | 0,889 | 1,100     | 106,493 | C##D##E##F# |
| 22   | Cara 2. Vertical 12 c/0,20        |       | 3,300        | 33,000 | 0,889 | 1,100     | 106,493 | C##D##E##F# |
| 23   | Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 6,500        | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 108,058 | C##D##E##F# |
| 24   | Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20     |       | 6,500        | 17,000 | 0,889 | 1,100     | 108,058 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 10/03/23

Pàg.: 21

25

C##D##E##F#

26

MUR CURT-2

27

Cara 1. Vertical 12 c/0,20

3,300

33,000

0,889

1,100

106,493

C##D##E##F#

28

Cara 2. Vertical 12 c/0,20

3,300

33,000

0,889

1,100

106,493

C##D##E##F#

29

Cara 1. Horitzontal 12 c/0,20

6,500

17,000

0,889

1,100

108,058

C##D##E##F#

30

Cara 2. Horitzontal 12 c/0,20

6,500

17,000

0,889

1,100

108,058

C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

4.943,680

2

G4DD1D12

m2

28,98

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per murs, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

| Num. | Text        | Tipus | [C]          | [D]       | [E]   | [F]       | TOTAL           | Fórmula     |
|------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| 1    |             | T     | Longitud (m) | Ample (m) | n     | Increment |                 |             |
| 2    | MURS LLARGS |       | 18,550       | 3,300     | 2,000 | 1,050     | 128,552         | C##D##E##F# |
| 3    | MURS CURTS  |       | 6,500        | 3,300     | 2,000 | 1,050     | 45,045          | C##D##E##F# |
|      |             |       |              |           |       |           | TOTAL AMIDAMENT | 173,597     |

3

G3251NH2

m3

121,41

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

| Num. | Text        | Tipus | [C]          | [D]         | [E]       | [F]       | TOTAL           | Fórmula     |
|------|-------------|-------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 1    |             | T     | Longitud (m) | Amplada (m) | Gruix (m) | Increment |                 |             |
| 2    | LLOSA       |       | 18,550       | 6,500       | 0,400     | 1,050     | 50,642          | C##D##E##F# |
| 3    | MUR LLARG-1 |       | 18,550       | 3,300       | 0,300     | 1,050     | 19,283          | C##D##E##F# |
| 4    | MUR LLARG-2 |       | 18,550       | 3,300       | 0,300     | 1,050     | 19,283          | C##D##E##F# |
| 5    | MUR CURT-1  |       | 6,500        | 3,300       | 0,300     | 1,050     | 6,757           | C##D##E##F# |
| 6    | MUR CURT-2  |       | 6,500        | 3,300       | 0,300     | 1,050     | 6,757           | C##D##E##F# |
|      |             |       |              |             |           |           | TOTAL AMIDAMENT | 102,722     |

**Quadre de Preus Núm 1**



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU     |
|--------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-1    | 47951111    | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006<br>(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                         | 14,55 €  |
| P-2    | 4795TGA     | m2 | Capa d'imprimació previa de 0,5 kg/m2 amb MasterTop P621 o similar i aplicació de 0,6 kg/m2 de MasterSeal M336 o similar, incloses neteja i preparació de la superfície<br>(TRENTA EUROS)                                                                                                                                                     | 30,00 €  |
| P-3    | E22113C2    | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió<br>(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                               | 2,04 €   |
| P-4    | E225R002    | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN<br>(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                     | 0,41 €   |
| P-5    | E31521H1TGA | m3 | Formigó per a paviment, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou les despeses de control de qualitat.<br>(CENT QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                   | 104,16 € |
| P-6    | ED7FQ613    | m  | Clavegueró amb tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix<br>(CENT NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                 | 109,70 € |
| P-7    | ED7FR414    | m  | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub<br>(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) | 59,28 €  |
| P-8    | EFB1A622    | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 75mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)                                                 | 20,39 €  |
| P-9    | EFB1E625    | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                        | 33,37 €  |
| P-10   | EFB1F622    | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                               | 35,09 €  |
| P-11   | EFB1J622    | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                    | 51,43 €  |
| P-12   | F2R542A9    | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km<br>(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                     | 5,91 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-13   | F931201F | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                    | 25,29  | € |
| P-14   | FDDZS005 | u  | Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                             | 15,38  | € |
| P-15   | FFB16655 | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)   | 8,29   | € |
| P-16   | FFB1C655 | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície.<br>(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 32,04  | € |
| P-17   | G2144301 | m3 | Enderroc d'estructures de formigó armat i de bloc de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor<br>(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                            | 43,52  | € |
| P-18   | G2194AK1 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió,<br>(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                           | 9,53   | € |
| P-19   | G219GFC0 | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolició.<br>(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                          | 5,21   | € |
| P-20   | G21N25L1 | u  | Desmuntatge de tots els equips i instal·lacions del dipòsit de lixiviats i acopi en cas de reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor en cas de retirada definitiva.<br>(SIS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                         | 606,24 | € |
| P-21   | G21YB220 | u  | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre<br>(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                 | 80,96  | € |
| P-22   | G2225121 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.<br>(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                    | 7,62   | € |
| P-23   | G2225123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.<br>(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                              | 8,57   | € |
| P-24   | G2225432 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2'5 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora<br>(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                            | 13,49  | € |
| P-25   | G228560F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.<br>(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                        | 20,97  | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|--------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-26   | G2RA8E00     | kg | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).<br>(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                              | 0,20 €   |
| P-27   | G2RATGA1     | t  | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa neta.<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40 €   |
| P-28   | G2RATGA2     | t  | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa mixta<br>(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,62 €   |
| P-29   | G2RATGA3     | t  | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa bruta.<br>(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,84 €  |
| P-30   | G31D2001     | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous.<br>(VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,06 €  |
| P-31   | G3251NH2     | m3 | Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba<br>(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                            | 121,41 € |
| P-32   | G32B4201     | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup><br>(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                      | 1,21 €   |
| P-33   | G45C18H4     | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.<br>(CENT CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,11 € |
| P-34   | G45C6PH4TGA1 | m3 | Formigó HAF-35/A-2,8-3,5/B/20-60/IV+Qc, armades amb fibres d'acer, de 25 cm de gruix. Abocament amb camió. Inclou les despeses de control de qualitat. Dosi de fibres: 20 kg fibres/m <sup>3</sup> formigó.<br>(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                              | 133,26 € |
| P-35   | G4BC1100     | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic $\geq 400$ N/mm <sup>2</sup> .<br>(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                              | 1,58 €   |
| P-36   | G4DD1D12     | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per murs, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,98 €  |
| P-37   | G4DDRF01     | m2 | Treballs de reparació de parament estructural horitzontal/vertical de dipòsit de lixiviats. Inclou:<br>- Neteja previa de la superfície<br>- Hidrodemolició a 2000bar per treure les capes en mal estat<br>- Passivació i reparació d'armadures vistes<br>- Reparacions puntuals amb morter de reparació estructural<br>- Capa de projecció de 20 mm de gruix per protecció per clorurs i per protecció antiàcida.<br>(CENT SEIXANTA EUROS) | 160,00 € |
| P-38   | GDKZJLB4     | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                              | 98,90 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU       |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-39   | GN3G3BD7 | u  | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                           | 178,90 €   |
| P-40   | GN3H17D7 | u  | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de diàmetre 32 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,23 €    |
| P-41   | GN3H1BD7 | u  | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 65 (per a tubs de diàmetre 75 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                              | 221,91 €   |
| P-42   | GN3H1CD7 | u  | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 80 (per a tubs de diàmetre 90 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                         | 288,41 €   |
| P-43   | GN3H1E77 | u  | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre 125 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                               | 220,49 €   |
| P-44   | GNH4EL01 | u  | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'un sistema de bombament de lixiviats -des de les Cambres d'Elevació al Filtre Rotatiu- consistent en bomba centrífuga superficial autoaspirant apte per treball amb lixiviats (Q=20 m3/h, H=35 mca; 5,5 kW, aproximadament). Inclou l'execució de la bancada de fixació. Inclou la caldereria fins a connexió al Filtre Rotatiu. Inclou vàlvula de comporta, filtre en l'aspiració i vàlvula antiretorn. Inclou nivell radar i dos boies de nivell de seguretat. Inclou cablejat elèctric i de control. (SET MIL CINC-CENTS EUROS)  | 7.500,00 € |
| P-45   | GNH4EL02 | u  | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'una bomba submergida d'acer inoxidable AISI 304 per aigües fecals, amb impulsor vortex, de 20 m3/h de cabal i 10 mca -2,2 kW, aproximadament-. Inclou els subministrament i la instal·lació de 3 nivells per al control de l'arrancada, l'aturada i la protecció de la bomba. Inclou tots els accessoris -mecànics, elèctrics i hidràulics- necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació. (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                  | 2.500,00 € |
| P-46   | IEM066   | U  | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació en superfície. Inclou: Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) | 20,52 €    |
| P-47   | K22J101A | m3 | Retirada de terra de jardineria amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67,84 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     |
|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-48   | KY31TGA3  | u  | Passamurs de PVC, de 75, 90 i 125 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color gris.<br><br>(VINT-I-QUATRE EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 €  |
| P-49   | PG1A-H83U | u  | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial<br>(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                        | 47,51 €  |
| P-50   | PG2J-4C0L | m  | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport<br>(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                             | 20,62 €  |
| P-51   | PG2P-6T07 | m  | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment<br>(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                                    | 3,07 €   |
| P-52   | PG33-E4A6 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)              | 5,05 €   |
| P-53   | PG33-E4EU | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 16,55 €  |
| P-54   | PG33-E4FH | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)     | 3,22 €   |
| P-55   | PG33-E4FI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata<br>(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)     | 4,39 €   |
| P-56   | PG47-EMPW | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                | 133,91 € |
| P-57   | PG47-EMWV | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                 | 136,29 € |
| P-58   | PG47-EMX2 | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN<br>(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                             | 139,94 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-59   | PG47-EN11 | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                  | 142,41 €    |
| P-60   | PG47-ENJ3 | u  | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                 | 238,90 €    |
| P-61   | PG4B-DX03 | u  | Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                             | 186,88 €    |
| P-62   | PG4B-DX0N | u  | Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                   | 325,10 €    |
| P-63   | ZDV0020   | u  | Seguretat i Salut<br>(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.884,10 €  |
| P-64   | ZDV0021   | u  | Seguretat i Salut<br>(DOS MIL SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.006,25 €  |
| P-65   | ZDV0030   | PA | Varis i Imprevistos<br>(MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.249,75 €  |
| P-66   | ZDV0060   | PA | Partida alçada a justificar, per a la reposició de canonades de diferents materials i seccions, interceptades durant els treballs d'excavació de rases.<br>(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.500,00 €  |
| P-67   | ZDV1020   | u  | Filtre rotatiu tipus TR 40/50 malla 1 mm<br>Subministrament, instal·lació i proves de filtre rotatiu malla 1 mm per a Q=20 m3/h, en acer duplex. Inclou quadre elèctric.<br>(DEU MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.219,80 € |
| P-68   | ZDV1030   | u  | Aerejador de 3.04 kW<br>Subministrament, instal·lació i proves d'aerejador.<br>(CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.746,00 €  |
| P-69   | ZDV1050   | u  | Dipòsit prefabricat xapa acer galvanitzat mínim 1,5 mm, 77 m3<br>Subministrament i muntatge de dipòsit prefabricat construït en superfície, de Ø 5,73 m i h=3,00 m, de 77 m3 de capacitat cadascun, situats en l'emplaçament indicat en el Plànol 03, a continuació de l'actual. Estructura d'acer galvanitzat xapa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix mínim, làmina impermeable de PEAD d'1,2 mm mínim i coberta de lona practicable.<br>(SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 6.760,50 €  |
| P-70   | ZTGABARA  | m  | Barana ergonòmica amb perfil omega, barra rodona intermèdia, sòcol en M, verticals en tub quadrat i peus de PRFV<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,69 €     |
| P-71   | ZTGACOMP  | u  | Vàlvula de comporta mural de 500 x 500mm. Claveguera no ascendent, marc tancat per a muntatge en paret. Estanqueïtat en 4 costats, bidireccional. Bastidor i tauler a AISI 316. Claveguera en AISI 316. Junta a EDPM. Accionament amb volant<br>(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                           | 3.500,00 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/03/23

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-72   | ZTGAESCA | u  | <p>Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica per superar el mur de tancament de la cubeta de seguretat, de 0,60 m d'amplada, formada per muntants i esglaons de xapa d'acer inoxidable AISI 304 de 3 mm de gruix, de 0,20 m de petjada, distribuïts cada 0,30 m i passamans de tub d'acer inoxidable de 43 mm de diàmetre amb suports metàl·lics ancorats al mur. Inclou ancoratges mecànics.</p> <p>(MIL CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.108,65 €  |
| P-73   | ZTGAJUNT | m  | <p>Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, amb massilla elàstica bicomponent a base de polisulfur, resistent als atacs químics, sobre cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula</p> <p>(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,95 €      |
| P-74   | ZTGALLOS | m2 | <p>Llosa de 30 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretesat, de 30 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, recolzada directament sobre bigues de cantell o murs de càrrega; replé de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, realitzats amb formigó HA-25/AC/12/XC3, Agilia Horizontal "LAFARGEHOLCIM", fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer B 500 S en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 2 kg/m². Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els suports ni els pilars.</p> <p>(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)</p> | 124,86 €    |
| P-75   | ZTGANETE | u  | <p>Aspiració del romanent de residus de lixiviat existent 200 m3 aproximadament de l'interior de l'actual dipòsit soterrat i la seva posterior neteja mitjançant equips d'aigua a pressió mixt impulsor-aspirador.</p> <p>Inclou el transport i la gestió en Planta de Tractament Autoritzada tant del lixiviat existent com de les aigües brutes resultants de la neteja</p> <p>(VINT-I-NOU MIL EUROS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.000,00 € |
| P-76   | ZTGAPOU  | u  | <p>Pou de registre, monobloc, de polietilè d'alta densitat, de 800 mm de diàmetre nominal i 2,5 m d'altura nominal, sobre solera de 30 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2, encast del cos del col·lector 10 cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós</p> <p>(MIL CINQ-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 1.516,35 €  |
| P-77   | ZTGAXAPA | u  | <p>Element metàl·lic de protecció per canonades instal·lades en superfície de 0,45 cm d'amplada i fins a 2,50 m de longitud, format per xapa d'acer inoxidable AISI 304 estampada antilliscant, de 3 mm de gruix, collada amb cargols.</p> <p>Xapa acer inoxidable 3 mm estampada 0,45 m: 51,08 m x 2,00 = 102,16<br/> Cargoleria i petit material = 5,00<br/> Mà d'Obra 0,5 h = 19,60 = 6,75<br/> Mà d'Obra ajudant 1h = 17,07 = 24,00</p> <p>(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134,03 €    |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

10/03/23

Pàg.:

8

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

Sant Pere de Ribes, març 2023  
L'Enginyer Autor del Projecte

Joan Carles Moré Ramos  
Col·legiat Núm 874



**Pressupost**

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 1

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA          |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1 E22113C2 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)                                                                                                   | 2,04  | 81,999    | 167,28   |
| 2 G219GFC0 | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolició. (P - 21)                                                 | 5,21  | 28,740    | 149,74   |
| 3 G2194AK1 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, (P - 20)                                                                      | 9,53  | 51,408    | 489,92   |
| 4 K22J101A | m3 | Retirada de terra de jardineria amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 49)                                                                                                       | 67,84 | 26,682    | 1.810,11 |
| 5 G2225123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat. (P - 25)                                         | 8,57  | 145,845   | 1.249,89 |
| 6 G2225121 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. (P - 24)                                             | 7,62  | 2,625     | 20,00    |
| 7 G228560F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 27) | 20,97 | 5,350     | 112,19   |
| 8 E225R002 | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PN (P - 4)                                                                                                                               | 0,41  | 133,407   | 54,70    |

|              |                  |                 |  |  |                 |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol 1</b> | <b>01.01.01</b> |  |  | <b>4.053,83</b> |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 02 | OBRA CIVIL                               |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1 F931201F | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. (P - 15)                                                                                                                                                                                                                      | 25,29  | 25,036    | 633,16   |
| 2 E9GL11B0 | m2 | Paviment de formigó lleuger de 15 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig, acabat estriat longitudinal i junts tallats en fresc (P - 6) | 14,74  | 27,700    | 408,30   |
| 3 E9Z4AA24 | m2 | Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)                                                                                                                        | 3,08   | 27,700    | 85,32    |
| 4 G31D2001 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous. (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,06  | 183,744   | 3.685,90 |
| 5 G45C18H4 | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. (P - 35)                                                                                                                                                                                             | 105,11 | 59,080    | 6.209,90 |
| 6 G3251NH2 | m3 | Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 33)                                                                                                                                                                    | 121,41 | 16,094    | 1.953,97 |
| 7 G4BC1100 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2. (P - 36)                                                                                                                                              | 1,58   | 3.167,041 | 5.003,92 |
| 8 ZTGAJUNT | m  | Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, amb massilla elàstica bicomponent a base de polisulfur, resistent als atacs químics, sobre cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula (P - 74)       | 9,95   | 10,190    | 101,39   |

EUR

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 2

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |           |
|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 9  | 47951111 | m2 | Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,55    | 38,760 | 563,96    |
| 10 | 4795TGA  | m2 | Capa d'imprimació previa de 0,5 kg/m2 amb MasterTop P621 o similar i aplicació de 0,6 kg/m2 de MasterSeal M336 o similar, incloses neteja i preparació de la superfície (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,00    | 38,760 | 1.162,80  |
| 11 | FDDZS005 | u  | Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,38    | 12,000 | 184,56    |
| 12 | GDKZJLB4 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,90    | 1,000  | 98,90     |
| 13 | ED7FT450 | m  | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,12    | 7,500  | 345,90    |
| 14 | ED7FR411 | m  | Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre lilit de sorra de 15 cm de gruix (P - 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37,53    | 10,800 | 405,32    |
| 15 | ZTGAPOU  | u  | Pou de registre, monobloc, de polietilè d'alta densitat, de 800 mm de diàmetre nominal i 2,5 m d'altura nominal, sobre solera de 30 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2, encastrat del cos del col·lector 10 cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós (P - 77) | 1.516,35 | 1,000  | 1.516,35  |
| 16 | ZDV1050  | u  | Dipòsit prefabricat xapa acer galvanitzat mínim 1,5 mm, 77 m3 Subministrament i muntatge de dipòsit prefabricat construït en superfície, de Ø 5,73 m i h=3,00 m, de 77 m3 de capacitat cadascun, situats en l'emplaçament indicat en el Plànol 03, a continuació de l'actual. Estructura d'acer galvanitzat xapa d'acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix mínim, làmina impermeable de PEAD d'1,2 mm mínim i coberta de lona practicable. (P - 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.760,50 | 2,000  | 13.521,00 |
| 17 | ZTGAESCA | u  | Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica per superar el mur de tancament de la cubeta de seguretat, de 0,60 m d'amplada, formada per muntants i esglaons de xapa d'acer inoxidable AISI 304 de 3 mm de gruix, de 0,20 m de petjada, distribuïts cada 0,30 m i passamans de tub d'acer inoxidable de 43 mm de diàmetre amb suports metàl·lics ancorats al mur. Inclou ancoratges mecànics. (P - 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.108,65 | 1,000  | 1.108,65  |
| 18 | G21YB220 | u  | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,96    | 6,000  | 485,76    |
| 19 | KY31TGA3 | u  | Passamurs de PVC, de 75, 90, 125 i 160 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color gris.<br><br>(P - 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00    | 6,000  | 150,00    |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.01.02 | 37.625,06 |
|-------|-----------|----------|-----------|

|            |    |                                          |
|------------|----|------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol    | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1  | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 3

| Subcapítol 1 |              | 01             | CABLEJAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |          |
|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| NUM. CODI    | UA           | DESCRIPCIÓ     | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
| 1            | PG33-E4FI    | m              | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 57)   | 4,39      | 175,000 | 768,25   |
| 2            | PG33-E4FH    | m              | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 56) | 3,22      | 50,000  | 161,00   |
| 3            | PG33-E4EU    | m              | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 55)  | 16,55     | 110,000 | 1.820,50 |
| 4            | PG33-E4A6    | m              | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 54)    | 5,05      | 110,000 | 555,50   |
| TOTAL        | Subcapítol 1 | 01.01.03.01.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         | 3.305,25 |

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 02 | SAFATES                                  |

| NUM. CODI | UA           | DESCRIPCIÓ     | PREU                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | PG2J-4COL    | m              | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 52)                                                                                   | 20,62     | 110,000 | 2.268,20 |
| 2         | PG2P-6T07    | m              | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 53) | 3,07      | 50,000  | 153,50   |
| TOTAL     | Subcapítol 1 | 01.01.03.01.02 |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 2.421,70 |

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 03 | QUADRES I PROTECCIONS                    |
| Subcapítol 2 | 01 | MAGNETOTÈRMICS-AUTOS                     |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1    | PG47-EMX2 | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 60) | 139,94 | 2,000     | 279,88 |
| 2    | PG47-EMWV | u  | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons                                                                                                                                    | 136,29 | 2,000     | 272,58 |

EUR

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 4

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3 | PG47-EMPW | u | UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 59)                                                                                                                                          | 133,91 | 1,000 | 133,91 |
| 4 | PG47-EN11 | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 58) | 142,41 | 2,000 | 284,82 |
| 5 | PG47-ENJ3 | u | Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 61) | 238,90 | 2,000 | 477,80 |

|       |              |                   |          |
|-------|--------------|-------------------|----------|
| TOTAL | Subcapítol 2 | 01.01.03.01.03.01 | 1.448,99 |
|-------|--------------|-------------------|----------|

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 03 | QUADRES I PROTECCIONS                    |
| Subcapítol 2 | 02 | DIFERENCIALS-MAGNETOTÈRMICS              |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | PG4B-DX0N | u          | Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 64)  | 325,10    | 2,000  | 650,20 |
| 2         | PG4B-DX03 | u          | Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 63) | 186,88    | 1,000  | 186,88 |

|       |              |                   |        |
|-------|--------------|-------------------|--------|
| TOTAL | Subcapítol 2 | 01.01.03.01.03.02 | 837,08 |
|-------|--------------|-------------------|--------|

|              |    |                                          |
|--------------|----|------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol      | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1    | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                   |
| Subcapítol 1 | 03 | QUADRES I PROTECCIONS                    |
| Subcapítol 2 | 03 | QUADRES                                  |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1 PG1A-H83U | u  | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (P - 51) | 47,51 | 1,000     | 47,51  |

|       |              |                   |       |
|-------|--------------|-------------------|-------|
| TOTAL | Subcapítol 2 | 01.01.03.01.03.03 | 47,51 |
|-------|--------------|-------------------|-------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 03 | INSTAL·LACIONS                           |

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 5

|              |    |                        |
|--------------|----|------------------------|
| Subcapítol   | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA |
| Subcapítol 1 | 04 | ELEMENTS               |

| NUM. CODI | UA     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1         | IEM066 | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |        |
|           |        | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal·lació en superfície.<br>Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.<br>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.<br>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 48) | 20,52 | 1,000     | 20,52  |

|       |              |                |  |  |       |
|-------|--------------|----------------|--|--|-------|
| TOTAL | Subcapítol 1 | 01.01.03.01.04 |  |  | 20,52 |
|-------|--------------|----------------|--|--|-------|

|            |    |                                          |
|------------|----|------------------------------------------|
| Obra       | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol    | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1  | 03 | INSTAL·LACIONS                           |
| Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA                  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1         | FFB16655 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 17)                                                                                      | 8,29   | 31,890    | 264,37   |
| 2         | EFB1A622 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 75mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 10)                                                                                                    | 20,39  | 23,660    | 482,43   |
| 3         | FFB1C655 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 18)                                                                                      | 32,04  | 36,820    | 1.179,71 |
| 4         | EFB1E625 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 11)                                                                                                  | 33,37  | 5,060     | 168,85   |
| 5         | EFB1F622 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 12)                                                                                                  | 35,09  | 19,020    | 667,41   |
| 6         | EFB1J622 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 13)                                                                                                  | 51,43  | 28,950    | 1.488,90 |
| 7         | GN3G3BD7 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 65 (per a tub de 75 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat i sistema de bloqueig, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (P - 41) | 178,90 | 1,000     | 178,90   |
| 8         | GN3H1CD7 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 80 (per a tubs de diàmetre 90 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (P - 45)                                                         | 288,41 | 4,000     | 1.153,64 |
| 9         | GN3H17D7 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |          |
|           |          | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de diàmetre 32 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts                                                                                                                                                             | 55,23  | 1,000     | 55,23    |

EUR

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 6

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 10 | GN3G3EB7 | u | d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (P - 43)<br>Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 100 (per a tub de 125 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (P - 42) | 186,31 | 4,000 | 745,24 |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|

|       |            |             |          |
|-------|------------|-------------|----------|
| TOTAL | Subcapítol | 01.01.03.02 | 6.384,68 |
|-------|------------|-------------|----------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 04 | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                   |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | ZDV1020  | u          | Filtre rotatiu tipus TR 40/50 malla 1 mm<br>Subministrament, instal·lació i proves de filtre rotatiu malla 1 mm per a Q=20 m3/h, en acer duplex. Inclou quadre elèctric. (P - 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.219,80 | 1,000  | 10.219,80 |
| 2         | ZDV1030  | u          | Aerejador de 3.04 kW<br>Subministrament, instal·lació i proves d'aerejador. (P - 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.746,00  | 2,000  | 11.492,00 |
| 3         | GNH4EL02 | u          | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'una bomba submergida d'acer inoxidable AISI 304 per aigües fecals, amb impulsor vortex, de 20 m3/h de cabal i 10 mca -2,2 kW, aproximadament-. Inclou els subministrament i la instal·lació de 3 nivells per al control de l'arrancada, l'aturada i la protecció de la bomba. Inclou tots els accessoris –mecànics, elèctrics i hidràulics necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació. (P - 47) | 2.500,00  | 1,000  | 2.500,00  |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.01.04 | 24.211,80 |
|-------|-----------|----------|-----------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 05 | GESTIÓ DE RESIDUS                        |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | F2R542A9 | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)                             | 5,91      | 174,392 | 1.030,66 |
| 2         | G2RATGA1 | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa neta. (P - 29)                                                                                                                                                       | 5,40      | 251,013 | 1.355,47 |
| 3         | G2RATGA2 | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa mixta (P - 30)                                                                                                                                                       | 9,62      | 31,524  | 303,26   |
| 4         | G2RATGA3 | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa bruta. (P - 31)                                                                                                                                                      | 13,84     | 1,090   | 15,09    |
| 5         | G2RA8E00 | kg         | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). (P - 28) | 0,20      | 3,240   | 0,65     |

|       |           |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.01.05 | 2.705,13 |
|-------|-----------|----------|----------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 01 | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                   |
| Capítol 1 | 06 | SEGURETAT I SALUT                        |

| NUM. CODI | UA      | DESCRIPCIÓ                   | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-----------|---------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1         | ZDV0020 | u Seguretat i Salut (P - 65) | 1.884,10 | 1,000     | 1.884,10 |

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 7

|       |           |          |          |
|-------|-----------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.01.06 | 1.884,10 |
|-------|-----------|----------|----------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 01 | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA          |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | ZTGANETE | u          | Aspiració del romanent de residus de lixiviat existent 200 m3 aproximadament de l'interior de l'actual dipòsit soterrat i la seva posterior neteja mitjançant equips d'aigua a pressió mixt impulsor-aspirador.<br>Inclou el transport i la gestió en Planta de Tractament Autoritzada tant del lixiviat existent com de les aigües brutes resultants de la neteja (P - 76) | 28.498,56 | 1,000  | 28.498,56 |
| 2         | G2144301 | m3         | Enderroc d'estructures de formigó armat i de bloc de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)                                                                                                                                                                                                                    | 43,52     | 68,445 | 2.978,73  |
| 3         | G21N25L1 | u          | Desmuntatge de tots els equips i instal·lacions del dipòsit de lixivats i acopi en cas de reutilització, i càrrega manual sobre camió o contenidor en cas de retirada definitiva. (P - 22)                                                                                                                                                                                  | 606,24    | 1,000  | 606,24    |
| 4         | G219GFC0 | m          | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolició. (P - 21)                                                                                                                                                                                                                     | 5,21      | 66,500 | 346,47    |
| 5         | G2194AK1 | m2         | Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió, (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                          | 9,53      | 14,940 | 142,38    |
| 6         | G2225121 | m3         | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. (P - 24)                                                                                                                                                                                                                 | 7,62      | 33,165 | 252,72    |
| 7         | G228560F | m3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 27)                                                                                                                                                                     | 20,97     | 27,770 | 582,34    |
| 8         | G2225321 | m3         | Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 26)                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,57     | 0,688  | 7,96      |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.02.01 | 33.415,40 |
|-------|-----------|----------|-----------|

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 02 | OBRA CIVIL                               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | G4DDRF01 | m2         | Treballs de reparació de parament estructural horitzontal/vertical de dipòsit de lixivats. Inclou:<br>- Neteja previa de la superfície<br>- Hidrodemolició a 2000bar per treure les capes en mal estat<br>- Passivació i reparació d'armadures vistes<br>- Reparacions puntuals amb morter de reparació estructural<br>- Capa de projecció de 20 mm de gruix per protecció per clorurs i per protecció antiàcida. (P - 38) | 160,00    | 142,800   | 22.848,00 |
| 2         | G4DD1D12 | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per murs, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,98     | 103,600   | 3.002,33  |
| 3         | G3251NH2 | m3         | Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121,41    | 15,540    | 1.886,71  |
| 4         | G32B4201 | kg         | Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,21      | 1.116,370 | 1.350,81  |

EUR



## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 8

|    |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |          |
|----|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 5  | E31521H1TGA | m3 | Formigó per a paviment, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou les despeses de control de qualitat. (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104,16   | 2,698  | 281,02   |
| 6  | GD7JJ185    | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,85    | 21,300 | 401,51   |
| 7  | ZTGAPOU     | u  | Pou de registre, monobloc, de polietilè d'alta densitat, de 800 mm de diàmetre nominal i 2,5 m d'altura nominal, sobre solera de 30 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2, encastrat del cos del col·lector 10 cm en aquesta solera, lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2, amb tancament de tapa circular i marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replè del extradós (P - 77)                                                                                                                                                                                                                                    | 1.516,35 | 1,000  | 1.516,35 |
| 8  | ZTGACOMP    | u  | Vàlvula de comporta mural de 500 x 500mm. Claveguera no ascendent, marc tancat per a muntatge en paret. Estanqueïtat en 4 costats, bidireccional. Bastidor i tauler a AISI 316. Claveguera en AISI 316. Junta a EDPM. Accionament amb volant (P - 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.500,00 | 2,000  | 7.000,00 |
| 9  | ZTGALLOS    | m2 | Llosa de 30 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades de formigó pretensat, de 30 cm de cantell i 120 cm d'amplada, amb moment flector últim de 17 kN·m/m, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, recolzada directament sobre bigues de cantell o murs de càrrega; replè de juntes entre plaques alveolars i zones d'enllaç amb recolzaments, realitzats amb formigó HA-25/AC/12/XC3, Agilitat Horizontal "LAFARGEHOLCIM", fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer B 500 S en zona de negatiu, amb una quantia aproximada de 2 kg/m². Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriments galvanitzats, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat i filferro de lligar. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els suports ni els pilars. (P - 75) | 124,86   | 50,644 | 6.323,41 |
| 10 | ZTGABARA    | m  | Barana ergonòmica amb perfil omega, barra rodona intermèdia, sòcol en M, verticals en tub quadrat i peus de PRFV (P - 71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,69    | 68,000 | 2.902,92 |
| 11 | ZTGAXAPA    | u  | Element metàl·lic de protecció per canonades instal·lades en superfície de 0,45 cm d'amplada i fins a 2,50 m de longitud, format per xapa d'acer inoxidable AISI 304 estampada antilliscant, de 3 mm de gruix, collada amb cargols.<br><br>Xapa acer inoxidable 3 mm estampada 0,45 m: 51,08 m x 2,00 = 102,16<br>Cargoleria i petit material = 5,00<br>Mà d'Obra 0,5 h = 19,60 = 6,75<br>Mà d'Obra ajudant 1h = 17,07 = 24,00 (P - 78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134,03   | 1,000  | 134,03   |
| 12 | G21YB220    | u  | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,96    | 1,000  | 80,96    |
| 13 | KY31TGA3    | u  | Passamurs de PVC, de 75, 90, 125 i 160 mm de diàmetre i 300 mm de longitud, color gris.<br><br>(P - 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,00    | 1,000  | 25,00    |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol 1 | 01.02.02 | 47.753,05 |
|-------|-----------|----------|-----------|

## PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 9

|           |    |                                    |
|-----------|----|------------------------------------|
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL |
| Capítol 1 | 03 | INSTAL·LACIONS                     |

| NUM. CODI       | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1               | ZDV0060  | PA         | Partida alçada a justificar, per a la reposició de canonades de diferents materials i seccions, interceptades durant els treballs d'excavació de rases. (P - 67)                                                                                                                                          | 4.500,00  | 1,000  | 4.500,00 |
| 2               | EFB1A622 | m          | Tub de polietilè de designació PE 100, de 75mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa o en superfície. (P - 10)                                           | 20,39     | 38,340 | 781,75   |
| 3               | GN3H1BD7 | u          | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 65 (per a tubs de diàmetre75 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (P - 44) | 221,91    | 6,000  | 1.331,46 |
| TOTAL Capítol 1 |          |            | 01.02.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 6.613,21 |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 04 | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                   |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | GNH4EL01  | u          | Subministrament, instal·lació mecànica i elèctrica i proves d'un sistema de bombament de lixiviats -des de les Cambres d'Elevació al Filtre Rotatiu- consistent en bomba centrífuga superficial autoaspirant apte per treball amb lixiviats (Q=20 m3/h, H=35 mca; 5,5 kW, aproximadament). Inclou l'execució de la bancada de fixació. Inclou la caldereria fins a connexió al Filtre Rotatiu. Inclou vàlvula de comporta, filtre en l'aspiració i vàlvula antiretorn. Inclou nivell radar i dos boies de nivell de seguretat. Inclou cablejat elèctric i de control. (P - 46) | 7.500,00  | 2,000     | 15.000,00 |
| TOTAL     | Capítol 1 | 01.02.04   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 15.000,00 |           |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 05 | GESTIÓ DE RESIDUS                        |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1         | F2R542A9  | m3         | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 14)                             | 5,91      | 105,536  | 623,72   |
| 2         | G2RATGA1  | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa neta. (P - 29)                                                                                                                                                       | 5,40      | 1,825    | 9,86     |
| 3         | G2RATGA2  | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa mixta (P - 30)                                                                                                                                                       | 9,62      | 160,846  | 1.547,34 |
| 4         | G2RATGA3  | t          | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de runa bruta. (P - 31)                                                                                                                                                      | 13,84     | 0,382    | 5,29     |
| 5         | G2RA8E00  | kg         | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). (P - 28) | 0,20      | 2,670    | 0,53     |
|           |           |            |                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |
| TOTAL     | Capítol 1 | 01.02.05   |                                                                                                                                                                                                                         |           | 2.186,74 |          |

|           |    |                                          |
|-----------|----|------------------------------------------|
| Obra      | 01 | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS |
| Capítol   | 02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       |
| Capítol 1 | 06 | SEGURETAT I SALUT                        |

PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 10

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | ZDV0021   | u          | Seguretat i Salut (P - 66)                                                                                                                                  | 2.006,25  | 1,000     | 2.006,25  |
| TOTAL     | Capítol 1 | 01.02.06   |                                                                                                                                                             |           | 2.006,25  |           |
| Obra      |           | 01         | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS                                                                                                                    |           |           |           |
| Capítol   |           | 02         | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL                                                                                                                          |           |           |           |
| Capítol 1 |           | 08         | IMPREVISTOS: NOU VAS-DIPÒSIT INTERIOR                                                                                                                       |           |           |           |
| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT    |           |
| 1         | G32B4201  | kg         | Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34) | 1,21      | 4.943,680 | 5.981,85  |
| 2         | G4DD1D12  | m2         | Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per murs, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 37)                                            | 28,98     | 173,597   | 5.030,84  |
| 3         | G3251NH2  | m3         | Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IV+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 33)                     | 121,41    | 102,722   | 12.471,48 |
| TOTAL     | Capítol 1 | 01.02.08   |                                                                                                                                                             |           | 23.484,17 |           |

**Resum del Pressupost**

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 1

| NIVELL 6: Subcapítol 2 |                   |                                       | Import     |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Subcapítol 2           | 01.01.03.01.03.01 | MAGNETOTÈRMICS-AUTOS                  | 1.448,99   |
| Subcapítol 2           | 01.01.03.01.03.02 | DIFERENCIALS-MAGNETOTÈRMICS           | 837,08     |
| Subcapítol 2           | 01.01.03.01.03.03 | QUADRES                               | 47,51      |
| Subcapítol 1           | 01.01.03.01.03    | QUADRES I PROTECCIONS                 | 2.333,58   |
|                        |                   |                                       | 2.333,58   |
| NIVELL 5: Subcapítol 1 |                   |                                       | Import     |
| Subcapítol 1           | 01.01.03.01.01    | CABLEJAT                              | 3.305,25   |
| Subcapítol 1           | 01.01.03.01.02    | SAFATES                               | 2.421,70   |
| Subcapítol 1           | 01.01.03.01.03    | QUADRES I PROTECCIONS                 | 2.333,58   |
| Subcapítol 1           | 01.01.03.01.04    | ELEMENTS                              | 20,52      |
| Subcapítol             | 01.01.03.01       | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                | 8.081,05   |
|                        |                   |                                       | 8.081,05   |
| NIVELL 4: Subcapítol   |                   |                                       | Import     |
| Subcapítol             | 01.01.03.01       | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                | 8.081,05   |
| Subcapítol             | 01.01.03.02       | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA               | 6.384,68   |
| Capítol 1              | 01.01.03          | INSTAL·LACIONS                        | 14.465,73  |
|                        |                   |                                       | 14.465,73  |
| NIVELL 3: Capítol 1    |                   |                                       | Import     |
| Capítol 1              | 01.01.01          | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA       | 4.053,83   |
| Capítol 1              | 01.01.02          | OBRA CIVIL                            | 37.625,06  |
| Capítol 1              | 01.01.03          | INSTAL·LACIONS                        | 14.465,73  |
| Capítol 1              | 01.01.04          | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                | 24.211,80  |
| Capítol 1              | 01.01.05          | GESTIÓ DE RESIDUS                     | 2.705,13   |
| Capítol 1              | 01.01.06          | SEGURETAT I SALUT                     | 1.884,10   |
| Capítol                | 01.01             | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                | 84.945,65  |
| Capítol 1              | 01.02.01          | DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRA       | 33.415,40  |
| Capítol 1              | 01.02.02          | OBRA CIVIL                            | 47.753,05  |
| Capítol 1              | 01.02.03          | INSTAL·LACIONS                        | 6.613,21   |
| Capítol 1              | 01.02.04          | EQUIPS ELECTROMECAÑICS                | 15.000,00  |
| Capítol 1              | 01.02.05          | GESTIÓ DE RESIDUS                     | 2.186,74   |
| Capítol 1              | 01.02.06          | SEGURETAT I SALUT                     | 2.006,25   |
| Capítol 1              | 01.02.08          | IMPREVISTOS: NOU VAS-DIPÒSIT INTERIOR | 23.484,17  |
| Capítol                | 01.02             | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL    | 130.458,82 |
|                        |                   |                                       | 215.404,47 |
| NIVELL 2: Capítol      |                   |                                       | Import     |
| Capítol                | 01.01             | DIPÒSITS EN SUPERFÍCIE                | 84.945,65  |

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/03/23

Pàg.: 2

|                |       |                                          |            |
|----------------|-------|------------------------------------------|------------|
| Capítol        | 01.02 | ACTUACIONS SOBRE EL DIPÒSIT ACTUAL       | 130.458,82 |
| Obra           | 01    | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS | 215.404,47 |
|                |       |                                          | 215.404,47 |
| NIVELL 1: Obra |       |                                          | Import     |
| Obra           | 01    | Pressupost e30.24.CMSPR.GESTIÓ LIXIVIATS | 215.404,47 |
|                |       |                                          | 215.404,47 |

***Pressupost General***

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 215.404,47        |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 215.404,47.....  | 28.002,58         |
| 6 % Benefici Industrial SOBRE 215.404,47..... | 12.924,27         |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>256.331,32</b> |
| 21 % IVA SOBRE 256.331,32.....                | 53.829,58         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €       | <b>310.160,90</b> |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES-CENTS DEU MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

Sant Pere de Ribes, març 2023  
L'Enginyer Autor del Projecte

Joan Carles Moré Ramos  
Col·legiat Núm 874