

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DE FONTS D'AIGUA AMB SISTEMA DE DEPURACIÓ D'OSMOSI INVERSA I FONTS D'AIGUA MINERAL PER A DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I DEPENDÈNCIES QUE GESTIONA REUS ESPORT I LLEURE SA

Índex

1. OBJECTE.....	2
2. CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT ..	4
3. EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.....	6
4. DURADA DEL CONTRACTE.....	7
5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.....	7
5.1 Obligacions de caràcter general.....	7
5.2 Termini d'instal·lació de les màquines.....	8
5.3 REPOSICIÓ DE GARRAFES (TIPUS C).....	8
5.4 Despeses de manteniment	9
5.5 Condicions higièniques i programació de manteniments	9
5.6 Documentació a lliurar per part de l'adjudicatari.....	10
5.7 Personal empresa adjudicatària.....	10
5.8 Vestuari del personal empresa adjudicatària.....	11
5.9 Gestió del personal empresa adjudicatària.....	11
5.10 Consums energètics.....	12
5.11 Prevenció de Riscos Laborals	12
5.12 Pòlissa d'assegurança	12
6. GESTIÓ DEL SERVEI	12
ANNEX 1	14

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i manteniment, en règim d'arrendament, de diverses fonts d'aigua potable a diferents instal·lacions esportives i dependències que gestiona RELLSA. El contracte inclou la instal·lació i desinstal·lació, el subministrament de garrafes, el manteniment, la higienització i els canvis de components/filtres necessaris per tal de mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat, els canvis d'ubicació de les màquines, si fos el cas, i les possibles reparacions per avaries.

Les fonts dispensadores es subministraran en règim d'arrendament d'acord amb les especificacions tècniques previstes en aquest plec.

Es subministraran quatre tipus de fonts (Tipus A, B, C i D), segons les següents característiques tècniques:

TIPUS A (s'adjunta fotografia Annex 1)

Incorpora sistemes d'osmosis inversa, ultrafiltració o desinfecció per ultra-violeta segons model.

Construcció segons les següents característiques o similar:

- Moble Construït en ABS sobre estructura d'acer.
- Dipòsit d'acumulació construït en HDPE.
- Dipòsit d'aigua freda i calenta construïts en acer inoxidable AISI 304.
- Accés frontal al compartiment de filtració.
- Dipòsit d'aigua calenta amb protector de seguretat BIMETAL rearmable.
- Refrigerant compressor: R-134a ecològic.
- Alimentació elèctrica monofàsic (230V/50Hz)
- Seguretat elèctrica Classe I. Precisa de connexió amb toma de terra.
- Potència total: 605 W
- Certificació CE i certificació RoHS Característiques funcionals:
- Llum UV segons model
- Programació de la temperatura d'aigua freda (mín. 5°C) i calenta (máx. 90°C)
- Acumulació total d'aigua fins a 13 litres (segons model)
- Dispensadors d'aigua amb vàlvules d'accionament manual i antigoteig.
- Dispensadors d'aigua calenta amb assegurança anticremades.
- Pressió de treball 3 - 6 bares. Amb pressions inferiors s'ha d'utilitzar models amb bomba booster.
- Temperatura de funcionament: 5°C - 40°C segons membrana instal·lada.
- Membrana d'osmosis inversa segons model (producció: Fins a 280 l/d) amb una salinitat màxima 1500 mg/l.)
- Membrana ultrafiltració segons model • Post-filtre re-mineralitzador amb efecte bacteriostàtic
- Mides en mm.: 360x365x1130 / 360x395x1230

TIPUS B (s'adjunta fotografia Annex 1)

Font dispensadora d'aigua natural o freda, equipada amb un sistema de filtració convencional. Incorpora sistemes d'osmosis inversa, ultrafiltració o desinfecció per ultra-violeta segons model.

Construcció segons les següents característiques o similar:

- Moble construït en acer inoxidable AISI 304
- Dipòsit d'acumulació construït en acer inoxidable AISI 304.
- Accés frontal al compartiment de filtració.
- Refrigerant compressor: R-134a ecològic • Alimentació elèctrica monofàsica (230V/50Hz)
- Seguretat elèctrica Classe I. Precisa connexió amb toma de terra.
- Potència refrigeració: 210 W
- Certificació CE Característiques funcionals:
- Termòstat d'aigua freda: Regulable de 2° a 15°
- Producció aigua freda: 8 litres/h
- Acumulador d'aigua freda: 4 litres
- Regulador pressió incorporat
- Dispensació d'aigua mitjançant sortidor i aixeta
- Pressió de treball 1,5 - 6 bares
- Temperatura de funcionament: 5°C - 35°C • Membrana d'osmosis inversa s/model (producció: Fins a 280 l/d) (Salinitat màxima 1500 mg/l.)
- Membrana ultrafiltració s/model
- Post filtre re-mineralitzador amb efecte bacteriostàtic s/modelo
- Mides en mm.: 320x430x1050 Nota: El rendiment dels equips és variable, en funció de la temperatura de l'aigua, la seva pressió, salinitat y grau de saturació dels diferents elements.

TIPUS C (s'adjunta fotografia Annex 1)

Dispensador d'aigua mineral natural baixa en sodi, mitjançant un servei de garrafes d'aigua mineral natural baixa en sodi de entre 10 i 20 litres amb opció d'aigua freda i calenta.

- Moble amb polsador d'aigua freda i calenta diferenciada
- Capacitat dipòsit fred de 2,2 litres aproximadament
- Capacitat dipòsit calent de 1,5 litres aproximadament
- Estanteria emmagatzemadora de garrafes
- Manteniment i servei tècnic inclòs al servei amb una esterilització semestral amb ozó.

TIPUS D (s'adjunta fotografia Annex 1)

Incorpora sistemes d'osmosis inversa, ultrafiltració o desinfecció per ultra-violeta segons model.

Construcció segons les següents característiques o similar:

- Membrana de 75 GDP
- Pressió mínima de treball : 3kg/cm
- Capacitat del dipòsit d'aigua calenta : 1l
- Capacitat del dipòsit d'aigua freda : 2l
- Capacitat d'escalfament : 5 l/h
- Capacitat de referendament : 2 l/h
- Prefiltre de polipropilè de 2,5" espiga 1/4
- Prefiltre de carbó 2,5 espiga 1/4
- Postfiltre de carbó 2,5 espiga 1/4
- Pressió d'entrada d'aigua min./màx. 1 bar -4 bar
- Refrigerant: R134a/35g
- Dimensions sobretaula : 300 x 410 x 5 60 mm

Aquestes descripcions són merament orientatives, les fonts ofertes hauran de ser similars en cada una de les seves categories.

L'arrendament de les fonts dispensadores de tipus A, B i D, inclourà la instal·lació, el manteniment, les higienitzacions, reparacions i els canvis de filtres necessaris per tal de mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat.

Les fonts dispensadores de tipus C inclouran sense cost per a RELLSA: l'arrendament, la instal·lació, el manteniment, les higienitzacions i les reparacions necessàries. RELLSA si que es farà càrrec de les garrafes subministrades especificades al PPT. Als efectes de l'inici del contracte junt amb cada font tipus C es subministrarà una caixa de gots no reutilitzables però 100% reciclables (mínim 1.000 gots).

Les fonts a instal·lar seran les detallades en les ubicacions que figuren en el punt 3 d'aquest plec.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS I CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Les fonts hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran d'acomplir la normativa vigent UNE 149101:20015 i el Reial Decret 140/2003. Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu de la normativa comunitària.

Les fonts que s'instal·laran han de ser noves. No s'acceptaran màquines re-manufacturades ni re-condicionades, i han de ser eficients des del punt de vista d'estalvi energètic. Hauran de complir les normatives de qualitat ambiental i les normes de fabricació, d'acord amb les normatives vigents a la CEE.

Les màquines seran instal·lades en els llocs que s'assenyalen a la clàusula 3 d'aquest plec, sens perjudici que la ubicació es pugui canviar en el decurs de la tramitació d'aquest expedient o durant la vigència del contracte.

En el supòsit de trasllat per necessitats del servei usuari d'alguna de les fonts, l'adjudicatari vindrà obligat a realitzar el seu trasllat a la ubicació que s'assenyali, sense cap cost per a RELLSA.

RELLSA facilitarà la presa de corrent per les connexions elèctriques i els punts d'aigua per la instal·lació de les màquines, essent a càrrec de l'adjudicatària totes les instal·lacions i connexions a preses d'aigua, així com tots els elements necessaris per a realitzar-ne la instal·lació, tal com allargadors elèctrics, mànegues d'aigua, etc.

Igualment, si per la prestació del servei fos necessària l'adaptació del lloc mitjançant obres o condicionaments, les mateixes seran a càrrec de RELLSA.

Els consums d'aigua i electricitat necessaris pel funcionament de les fonts dispensadores aniran a càrrec de RELLSA.

Les fonts hauran de ser compactes, és a dir, tots els seus elements (compressors, filtres, membranes, dipòsit, etc.) estaran integrats dins un únic equip. Les fonts hauran de disposar del polsadors per omplir gots i ampolles grans de manera continua, a més hauran de tenir dispositius de drenats d'acumulació d'aigua i safata extraïble per facilitar la neteja i per a recollir aigua sobrant. El tub d'alimentació d'aigua de les fonts haurà de disposar de clau de tall de pas d'aigua en lloc accessible per poder tallar el subministrament en cas que fos necessari.

Seràn a càrrec de l'adjudicatària totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat, quedant així exempt RELLSA.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un servei d'assistència tècnica i avaries, que haurà de donar resposta a qualsevol incidència que li sigui comunicada, en un termini màxim de 24 hores, essent al seu càrrec la reparació i/o substitució per avaria no esmenable.

L'adjudicatària avisarà sempre amb antelació als responsables dels centres de les seves visites de manteniment preventiu mitjançant les diferents formes de comunicació establertes, correu electrònic i/o telèfon. L'incompliment reiterat (més de 5 vegades any) d'aquests temps de resposta en cas d'avaría comportaria l'extinció del contracte sense dret a indemnització per part del contractista.

L'empresa adjudicatària serà sempre la responsable del que subministren les màquines. L'aigua purificada a través del sistema d'osmosi ha de complir els paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà i les seves modificacions posteriors.

Els fabricants de les fonts hauran de complir el Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic d'Edificació, i en particular la secció HS4 de subministrament d'aigua i la norma UNE 149101 d'equips de condicionament d'aigua en l'interior d'edificis.

D'aquesta forma, els licitadors hauran d'acreditar estar en possessió de la documentació del fabricant al respecte.

L'empresa adjudicatària haurà d'instaurar les mesures d'higienització oportunes per a un correcte manteniment de les màquines, una higiènica manipulació i conservació de l'aigua, una estricta higiene del personal manipulador i un canvi de filtres de totes les fonts dispensadores com a mínim cada 6 mesos. Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es realitzarà el que determini la legislació.

El servei d'higienització de totes les parts del dispensador que tingui contacte amb l'aigua es realitzarà, a cadascuna de les fonts objecte del contracte com a mínim i de forma obligatòria, cada sis mesos.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar al responsable del contracte els documents que acreditin la realització de les higienitzacions obligatòries a què s'ha fet abans referència. Així mateix, les fonts hauran de tenir visible la data de la darrera higienització realitzada.

Per motius d'higiene, els sortidors d'aigua funcionaran mitjançant polsadors amb l'aixeta coberta, per protegir-la del contacte directe amb els diferents usuaris i el disseny de les fonts no permetrà contacte amb el punt de sortida de l'aigua, ja sigui directe per apropament de la boca o indirecte a través del got o l'ampolla de l'usuari.

Els personal de l'empresa adjudicatària anirà degudament identificat, i aquesta trametrà al Servei responsable del contracte els albarans, degudament conformats, que generin tant les operacions de manteniment, les d'higienització i els de resolució d'incidències que es detectin en el servei.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària retirarà totes les fonts i coordinarà la retirada amb el responsable del servei corresponent.

3. EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Els equipaments i/o instal·lacions esportives on s'han d'instal·lar els equips dispensadors i de filtratge d'aigua de xarxa, són els següents:

Equipament i/o dependència	Adreça	Nº d'unitats i tipus
Pavelló Olímpic Municipal - OAC	C/ Mallorca 1	1C
Pavelló Olímpic Municipal - Gimnàs	C/ Mallorca 1	2B
Pavelló Olímpic Municipal - Oficines tècniques	C/ Mallorca 1	1A
Pavelló Olímpic Municipal - Oficines regidoria	C/ Mallorca 1	1C
Piscines Municipals d'estiu	C/ de la Ginesta 20	*1C

Estadi Municipal - Oficina	C/ Recasens i Mercader s/n	1 C
Estadi Municipal - Menjador	C/ Recasens i Mercader s/n	1 D
Estadi Municipal - Magatzem	C/ Recasens i Mercader	1 B
TOTAL		9

*Subjecta a la temporada de piscines: La font s'instal·larà durant la temporada de piscines i es retirarà a la seva finalització. La temporada és de juny a setembre.

4. DURADA DEL CONTRACTE

La duració inicial del contracte és de tres (3) anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte o, si escau, la que s'hi indiqui.

El contracte es podrà prorrogar, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la LCSP, per un màxim de dos (2) anys, en períodes de 12 mesos, sense que la durada màxima prevista, incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc (5) anys.

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

5.1 Obligacions de caràcter general

L'adjudicatari s'encarregarà de la instal·lació i desinstal·lació de fonts en les instal·lacions esportives i dependències de RELLSA, detallats a l'apartat 3 d'aquest Plec.

L'adjudicatari realitzarà la neteja dels dispensadors i serà al seu càrrec els costos de personal, del material, productes, estris i maquinària, accessòria i/o auxiliar, que utilitzi per a l'execució del servei de neteja.

L'adjudicatari realitzarà el manteniment dels dispensadors. A tal efecte l'empresa establirà un programa de gestió i organització general dels servei de revisió i manteniment de les màquines per tal d'evitar incidències (pla de manteniment).

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una infraestructura de serveis centrals per a poder donar l'assessorament necessari i endegar de forma efectiva els requeriments derivats de l'objecte del contracte.

L'adjudicatari disposarà d'una organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a la prestació adequada al servei. En cas d'avaria d'alguna font, o de detectar incidències de caràcter tècnic o de qualitat de l'aigua, aquesta serà solucionada en menys de 24 hores o substituïda en el termini màxim de dos dies. En cas de produir-se en un dia previ a dia festiu, la font ha de tornar a funcionar correctament el primer dia hàbil posterior.

L'adjudicatari ha de complir les recomanacions que li faci el responsable del contracte designat per RELLSA. A tal efecte s'informarà a l'adjudicatari sobre els riscos propis del centre de treball que puguin afectar a les activitats desenvolupades i les mesures referides a la prevenció de riscos.

L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà la gestió directiva del servei objecte d'aquest contracte i que tractarà directament amb el Responsable del contracte designat per RELLSA els afers relacionats amb aquest.

L'adjudicatari haurà de comunicar les incidències que es produeixin durant la realització del servei.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari la gestió correcta dels residus que generi el lliurament dels dispensadors y altres que es puguin originar en els seus manteniments i/o treballs que es realitzin en aquests. Els residus no els podran deixar a les dependències de RELLSA.

L'adjudicatari haurà de disposar de totes les autoritzacions i llicències, tan oficials com particulars, que es requereixin per la execució d'aquest contracte.

5.2 Termini d'instal·lació de les màquines

El subministrament dels nous aparells i la seva instal·lació s'haurà de produir en el termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització del contracte.

5.3 Reposició de garrafes (tipus c)

L'empresa haurà de subministrar garrafes d'entre 10 i 20 litres d'aigua mineral natural, d'acord amb el RD 1798/2010, de 30 de desembre, segons el qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà.

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la col·locació de les garrafes en els dispensadors corresponents i de la retirada de les buides al lloc de cada dependència que se'ls indiqui. No se subministraran més garrafes de les retirades, excepte per autorització explícita del responsable del contracte.

La quantitat definitiva de les unitats a subministrar vindrà determinada per les necessitats reals de consum.

El termini de lliurament de les garrafes serà de 3 dies a partir de l'enviament de la comanda.

Les garrafes hauran d'estar degudament etiquetades, seguint les indicacions del Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà. Així, en

concret, d'acord amb l'art. 10, es prohibeix inscriure les dades obligatòries únicament en precintes, càpsules, taps i altres parts que s'inutilitzin en obrir l'envàs.

L'empresa adjudicatària, com a norma general, haurà de col·locar al costat de cada dispensador una gàbia o boteller per poder emmagatzemar com a mínim 4 bidons a banda del que hi haurà posat al dispensador, aquestes gàbies estan incloses en el preu del subministrament de l'aigua, de forma que l'empresa contractista no podrà facturar per aquest concepte. De la mateixa manera, també haurà de col·locar un dispensador de gots.

5.4 Despeses de manteniment

Seràn a compte de l'adjudicatari totes les despeses d'instal·lació, manteniment, desplaçaments i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat (incloent-hi el supòsit de catàstrofes, vandalisme o danys intencionats), quedant així exempt RELLSA de qualsevol responsabilitat per aquests fets.

5.5 Condicions higièniques i programació de manteniments

L'empresa adjudicatària serà sempre responsable de l'aigua que subministren les màquines. L'aigua purificada a través del sistema d'osmosis ha de complir els paràmetres microbiològics i químics establerts al Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les seves modificacions posteriors.

Els fabricants de les fonts hauran de complir el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació en particular, secció HS4 de subministrament d'aigua i la norma UNE 149101 (2015) que parla dels equips de condicionament d'aigua en l'interior dels edificis i els criteris bàsics d'aptitud d'equips i components utilitzats en el tractament de l'aigua de consum humà a l'interior dels edificis. D'aquesta forma, els licitadors hauran d'acreditar estar en possessió de la documentació del fabricant al respecte.

L'empresa adjudicatària haurà d'instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte manteniment de les màquines, una higiènica manipulació i conservació de l'aigua, i una estricta higiene del personal manipulador. L'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa vigent sobre aquesta qüestió, havent-se de realitzar la higienització de cadascuna de les fonts d'aigua, cada 6 mesos com a mínim.

El manteniment consistirà en canvis de filtres, de neteja i desinfecció integral de la màquina i anàlisi intern de l'aigua, cada 6 mesos com a mínim.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar al responsable del contracte els documents que acreditin la realització de les higienitzacions obligatòries. Així mateix, les fonts hauran de tenir visible la data de la darrera higienització realitzada.

El Responsable del contracte realitzarà la inspecció i vigilància del compliment de les

obligacions derivades del present Plec, sense perjudici del que preveu la legislació en matèria de protecció de drets dels consumidors, de la següent manera:

1. RELLSA podrà realitzar quantes inspeccions consideri oportunes. En el supòsit de detectar deficiències, irregularitats o incompliments contractuals se li comunicaran a l'adjudicatari per correu electrònic amb constància de la seva recepció, a fi de que l'adjudicatari esmeni de manera immediata les irregularitats detectades.
2. Per a la comprovació de la correcta execució del contracte i compliment del Plec de prescripcions tècniques es realitzaran quantes comprovacions es considerin necessàries, atenent a indicadors de qualitat, enquestes a usuaris, etc. entre les facultats d'inspecció i control es troben les següents:
 - Comprovar l'efectiva prestació del servei per l'adjudicatari, verificant que el personal i les actuacions realitzades coincideixen amb la realitat.
 - Requerir de l'adjudicatari els informes o documents que es considerin necessaris relacionats amb la prestació del servei.
 - Efectuar comprovacions sobre la qualitat del treball i anàlisis sobre la composició química i microbiològica de l'aigua en laboratoris especialitzats, si fos el cas.

Tota màquina haurà de ser reparada en un termini no superior a 24 hores o al següent dia hàbil des de la notificació de l'averia a l'empresa per part del responsable del contracte mitjançant correu electrònic, si aquest termini coincideix amb un dia firat. Si no fos possible la seva reparació en aquest termini per motius tècnics, l'adjudicatari haurà de substituir-la per una altra de similars característiques en el termini màxim de dos dies hàbils a comptar des de la notificació de l'averia. Per a aquestes finalitats l'adjudicatari utilitzarà els seus propis medis.

5.6 Documentació a lliurar per part de l'adjudicatari

Abans de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a RELLSA la **Declaració de Conformitat** de les fonts d'osmosi inversa. Es tracta d'un document escrit mitjançant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió Europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació. La firma d'aquest document autoritza així mateix la col·locació del marcat CE quan així ho prevegi la Directiva.

5.7 Personal empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària serà responsable de la gestió dels serveis objecte del contracte. Haurà de comptar en tot moment amb el personal qualificat suficient per a la prestació dels diferents serveis.

L'empresa adjudicatària aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l'objecte del contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l'ens receptor del servei. L'accés als centres de treball serà en horari laboral de 8:00 hores a 15:00 hores.

El personal que realitzi les tasques assignades haurà d'anar uniformat adequadament i serà fàcilment identificable. Així mateix, s'identificarà adequadament a l'entrada de qualsevol centre.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels desperfectes que pugui causar el seu personal mentre porten a terme la seva activitat dins els centres objecte del contracte. Haurà de respondre econòmicament pels danys ocasionats, si escau.

El personal de l'empresa adjudicatària tindrà cura de les instal·lacions i les ha de deixar amb les condicions prèvies a la seva activitat.

5.8 Vestuari del personal empresa adjudicatària

Tots els treballadors de l'empresa licitadora assignats a aquests serveis hauran d'anar correctament uniformats i la roba de treball portarà el logotip de l'empresa adjudicatària en lloc visible.

L'estat dels uniformes serà sempre correcte i es mantindran nets, sense que puguin portar altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els autoritzats per l'ens receptor del servei.

L'empresa adjudicatària facilitarà al seu personal calçat adequat i els equips de protecció individual (EPI's) necessaris.

L'empresa adjudicatària tindrà cura que tot el seu personal compleixi amb els requisits mínims d'higiene corporal.

5.9 Gestió del personal empresa adjudicatària

El personal de l'empresa adjudicatària donarà un tracte respectuós als usuaris i al personal dels edificis i dependències de RELLSA. RELLSA es reserva el dret de requerir la substitució, a càrrec de l'empresa adjudicatària, d'una persona que sigui objecte de queixes reiterades.

Els danys ocasionats com a conseqüència de dol o negligència per part dels treballadors seran indemnitzats per l'empresa adjudicatària. També serà responsable de les subtraccions de qualsevol material, valors i efectes que quedi provat que ha estat realitzat per aquests.

Qualsevol treballador adscrit al servei, tindrà l'obligació d'assenyalar aquells fets o situacions contraries al bon funcionament de les fonts i que no hagi pogut resoldre per si mateix, comunicant-ho a la seva empresa qui adoptarà les mesures necessàries per a

corregir-les, o bé ho posarà en coneixement de l'ens preceptor del servei als efectes oportuns.

5.10 Consums energètics

Els consums energètics necessaris per a la prestació del servei, electricitat i aigua, aniran a càrrec de RELLSA.

5.11 Prevenció de Riscos Laborals

L'empresa adjudicatària haurà de garantir al personal que desenvolupi el servei tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant-se a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.

L'empresa adjudicatària comptarà amb tècnics responsables de Prevenció de Riscos Laborals, que proporcionaran les pautes necessàries per al compliment de la normativa vigent en aquesta matèria, sent així mateix responsable de la mateixa la instauració de polítiques de prevenció.

En el cas que a qualsevol equipament se l'imposés alguna sanció o se li derivés algun tipus de responsabilitat per part de l'autoritat competent, com a conseqüència del incompliment de mesures preventives per part del personal de l'empresa contractada, es repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que s'hagin d'abonar a l'empresa contractada.

5.12 Pòlissa d'assegurança

L'empresa adjudicatària serà directament responsable, en relació a tercers, en tots els casos de danys de tot tipus causats com a conseqüència de la prestació del subministrament. A aquests efectes disposarà d'una pòlissa d'assegurança de **responsabilitat civil d'import mínim de 100.000,00 €, amb un sublímit per víctima de 150.000,00 €,** que cobreixi qualsevol tipus de contingència que pugui derivar-se durant l'execució del contracte i possibles indemnitzacions a tercers, inclòs el risc per intoxicació alimentària, d'acord amb l'article 311 de la LCSP, la qual haurà de mantenir vigent durant l'execució d'aquest. **El justificant de la pòlissa l'haurà de facilitar l'empresa adjudicatària a RELLSA, amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte, mitjançant un certificat expedit per l'asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança**

6. GESTIÓ DEL SERVEI

L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una infraestructura de serveis centrals per a poder donar l'assessorament necessari a l'ens preceptor del servei i endegar de forma efectiva els requeriments derivats de l'objecte del contracte.



Reus Esport i Lleure, SA
C. Mallorca 1
43205 Reus
Tel. 977 010 888
info.esport@reusesport.cat
www.reusesport.cat

L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà la gestió directiva del servei objecte d'aquest contracte i que tractarà directament amb el Responsable del contracte designat per RELLSA els afers relacionats amb aquest.

L'adjudicatari disposarà de suport telefònic i bústia de correu electrònic per la comunicació d'incidències i/o consultes, amb un servei de 24 hores, 365 dies a l'any.

ANNEX 1

Imatges orientatives de les fonts:

TIPUS A



TIPUS B



TIPUS C



TIPUS D

